
Strecht Simulados

Resumo de bolso SC-200

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova SC-200



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame SC-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Responder a incidentes de segurança

- Incidente interrompido na API: título termina com (attack disruption).
- Requisições do MCP Server for Enterprise nos logs do Graph: RequestUri com /enterprise.
- Todos os alertas de uma entidade a partir do grafo: Go hunt > Related Alerts.
- Cronologia e alcance de um ataque em vários domínios: grafo da história do ataque.
- Caso genérico: anexos, objetos vinculados e e-mail de notificação.
- Registro de auditoria recente não apareceu: aguarde de 60 a 90 minutos nos serviços principais.
- Briefing de inteligência em minutos: Threat Intelligence Briefing Agent, no Threat analytics.
- Ver o comportamento de um arquivo com segurança: Deep analysis (sandbox na nuvem).

Gerenciar um ambiente de operações de segurança

- Lookback com dados XDR: 1 h = 4 h; 3 h = 12 h; 12 h = 48 h; 24 h = 30 dias.
- TIP legado (tiIndicators) e necessidade de objetos STIX: upload API.
- Equipe não SOC que só vê os logs dos seus recursos: RBAC de contexto de recurso.
- Cobertura baseada em ameaça: High acima de 75%, Medium 30-74%, Low 0-29% das regras recomendadas.
- Detecção personalizada em tabela Device: projete DeviceId, ReportId e Timestamp.
- Aviso por incidente: aba Incidents de Email notifications no Defender XDR; aviso por alerta de endpoint: Settings > Endpoints.
- Defender for Identity e Cloud Apps no Sentinel: conector Microsoft Defender XDR; appliance que fala CEF: CEF via AMA.
- Tabela sem uso em detecções, mas usada em workbooks: ativar modelos de regra ou plano Basic.

Realizar caça a ameaças

- Rotas até um ativo crítico no hunting graph: Attack paths to critical asset.
- Livestream do Sentinel: aposentado; use KQL jobs, regras de análise ou playbooks.
- Sem saber KQL no Advanced hunting: modo guiado.
- MCP do Sentinel no VS Code: MCP: Add Server (HTTP) + Security Reader.
- Advanced hunting: escreva consultas em UTC.
- KQL job a partir de modelo: só falta escolher o workspace de destino.
- KQL job agendado: início 30 min após criar; dados no lake podem levar 15 min.
- Dispositivos com uma CVE: DeviceTvmSoftwareVulnerabilities.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Um engenheiro da Fábrica de Tintas Arco vai criar com o Azure CLI uma tabela personalizada no workspace do Sentinel para eventos das catracas e informou o nome PortaoAcesso, sem sufixo, como faria no portal. O que ele precisa saber?

A. Tabelas personalizadas não podem ser criadas pelo Azure CLI, só pelo portal do Defender
B. O sufixo correto de tabelas personalizadas é _SRCH, adicionado pelo próprio Log Analytics
C. Fora do portal, inclua o sufixo _CL no nome, que deve casar com o stream do DCR
D. O nome da tabela é livre, pois o DCR acrescenta o sufixo _CL durante a ingestão

Questão 2 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Na Agropecuária Boi Gordo, uma regra de coleta de dados personalizada do Defender for Endpoint que captura todos os eventos de processo parou de enviar dados de alguns servidores no meio do dia e voltou a coletar no dia seguinte. O que provavelmente ocorreu e qual é a recomendação?

A. A tag dinâmica dos servidores expirou; recriar a marcação como tag manual pelo portal
B. O workspace do Sentinel atingiu uma cota; mudar a tabela de destino para a camada Data lake
C. A regra atingiu o limite de eventos por dispositivo em 24 horas; criar regras mais focadas
D. O sensor reiniciou após uma atualização; ativar o EDR in block mode nesses servidores

Questão 3 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Um centro de compartilhamento de informações do setor elétrico oferece indicadores de ameaça em um servidor TAXII 2.1. O analista da Energética Serra Alta vai configurar o conector Threat Intelligence - TAXII no Sentinel. Quais informações do provedor ele precisa obter?

A. O nome da tabela _CL e o endpoint de coleta de dados (DCE) do provedor
B. O ID do aplicativo do Microsoft Entra e o segredo do cliente do provedor
C. A chave primária e o ID do workspace do Log Analytics do provedor
D. A URL da API root e o ID da coleção (collection ID) do servidor TAXII

Questão 4 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

A equipe de inteligência da Cooperativa Financeira União recebe indicadores de um feed TAXII com muitos itens antigos e de baixa confiança. Ela quer descartar, antes da gravação no workspace, os indicadores sem atualização há seis meses e com confiança baixa. Qual recurso usar e o que esperar dele?

A. Regras de automação com gatilho de alerta, que removem os indicadores antes da ingestão
B. Regras de ingestão com a ação Delete, que também apagam versões já ingeridas dos indicadores
C. Regras de supressão do Defender for Endpoint aplicadas aos indicadores do feed TAXII
D. Regras de ingestão com a ação Delete, válidas para conectores, com até 15 minutos para agir

Questão 5 · Realizar caça a ameaças

O analista da Cooperativa Sabor do Sul quer listar no Advanced hunting as mensagens que o zero-hour auto purge (ZAP) moveu depois da entrega por causa de phishing, além das remediações manuais feitas pela equipe. Qual tabela usar?

A. A tabela EmailPostDeliveryEvents
B. A tabela UrlClickEvents
C. A tabela IdentityDirectoryEvents
D. A tabela EmailAttachmentInfo

Questão 6 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Em outubro de 2026, um analista da Gráfica Estrela Guia procura no portal do Defender a opção de disparar manualmente uma investigação automatizada (AIR) do Defender for Endpoint para um dispositivo suspeito, como fazia antes. O que a documentação atual orienta?

A. Encerrar o incidente e recriá-lo manualmente para que o Defender inicie uma nova investigação
B. Abrir uma solicitação de coleta de amostra no Action center, que inicia a investigação automatizada
C. Ativar o nível de automação Full no grupo do dispositivo, o que libera o botão de investigação manual
D. Executar uma varredura antivírus completa, já que a AIR de endpoint deixou de ser experiência separada

Questão 7 · Responder a incidentes de segurança

A Rede de Lojas Brisa tem Microsoft Defender for Office 365 Plano 1. A analista quer investigar uma campanha de phishing e ver também as atividades pós-entrega das mensagens, além das visões Campaigns e URL clicks. O que ela vai encontrar e o que é preciso?

A. As duas ferramentas exigem o Plano 2, e o Plano 1 oferece apenas o relatório de status do fluxo de e-mail
B. Threat Explorer está incluído no Plano 1, desde que o log de auditoria do Microsoft 365 esteja ligado
C. Real-time detections mostra só detecções na entrega; as visões extras exigem o Threat Explorer, do Plano 2
D. Real-time detections já traz as visões Campaigns e URL clicks e a atividade pós-entrega no Plano 1 também

Questão 8 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Na Corretora Valor Real, o analista Diego tem a função Security Operator no Microsoft Entra ID, e o RBAC do Defender for Endpoint está ativado. Ele não consegue criar uma regra de detecção personalizada que consulta a tabela DeviceProcessEvents. O que falta a ele?

A. A função Security Reader no Microsoft Entra ID, somada à função atual
B. A permissão Manage Security Settings no RBAC do Defender for Endpoint
C. A função Microsoft Sentinel Playbook Operator no workspace do Sentinel
D. O recurso avançado Enable live response for servers ligado no locatário

Questão 9 · Realizar caça a ameaças

Investigando um incidente, o analista da Universidade Campo Largo quer saber se existe algum caminho que leve do notebook comprometido de um estagiário até a conta de um administrador de banco de dados. Qual cenário predefinido do hunting graph usar?

A. O cenário Paths between two entities
B. O cenário Critical identities with storage access
C. O cenário Entity relationship map
D. O cenário Choke points to SQL data stores

Questão 10 · Gerenciar um ambiente de operações de segurança

Na Transportadora Rio Claro, um alerta de baixa severidade do Microsoft Defender for Office 365 é gerado sempre que a equipe de mensageria envia lotes de teste já autorizados. O analista vai criar uma regra de alert tuning com condições que identificam só esses envios e quer que os alertas correspondentes não fiquem abertos na fila. Qual ação deve escolher na regra?

A. Classificar como falso positivo cada alerta, sem regra de tuning
B. Hide alert, que suprime o alerta e impede a criação do incidente
C. Set as behavior, que transforma o sinal em comportamento para a caça avançada
D. Resolve alert, que gera o alerta e o incidente já com o status resolvido

Gabarito comentado

1. C) Fora do portal, inclua o sufixo _CL no nome, que deve casar com o stream do DCR
Tabela personalizada fora do portal: escreva o _CL você mesmo.

2. C) A regra atingiu o limite de eventos por dispositivo em 24 horas; criar regras mais focadas
Coleta personalizada parou e voltou no dia seguinte: limite de 75.000 eventos por dispositivo por regra.

3. D) A URL da API root e o ID da coleção (collection ID) do servidor TAXII
Conector TAXII: API root + collection ID.

4. D) Regras de ingestão com a ação Delete, válidas para conectores, com até 15 minutos para agir
Filtrar indicadores de um feed antes de gravar: regras de ingestão (só para conectores).

5. A) A tabela EmailPostDeliveryEvents
Ações depois da entrega (ZAP, remediação manual): EmailPostDeliveryEvents.

6. D) Executar uma varredura antivírus completa, já que a AIR de endpoint deixou de ser experiência separada
Investigação sob demanda em endpoint, após setembro de 2026: varredura antivírus completa.

7. C) Real-time detections mostra só detecções na entrega; as visões extras exigem o Threat Explorer, do Plano 2
Pós-entrega, Campaigns e URL clicks: Threat Explorer (Defender for Office 365 Plano 2).

8. B) A permissão Manage Security Settings no RBAC do Defender for Endpoint
Security Operator + RBAC do Defender for Endpoint ativo: falta Manage Security Settings.

9. A) O cenário Paths between two entities
Existe caminho de A até B: cenário Paths between two entities.

10. D) Resolve alert, que gera o alerta e o incidente já com o status resolvido
Alerta esperado fora do Defender for Endpoint: Resolve alert; Hide alert é exclusivo de endpoint.

Pronto para o exame SC-200?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →