Strecht Simulados

Resumo de bolso SC-300

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

300	6	70%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova SC-300

Implementar e gerenciar identidades de usuários	20-25%
Implementar o gerenciamento de autenticação e acesso	25-30%
Planejar e implementar identidades de carga de trabalho	20-25%
Planejar e automatizar a governança de identidade	20-25%

Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Microsoft. As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame SC-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Planejar e implementar identidades de carga de trabalho

- Usuário pede app no My Apps com aprovação de negócio: Self-service application access.
- Application proxy com MFA e Acesso Condicional: pré-autenticação do Microsoft Entra ID.
- App IWA pelo application proxy: SSO por KCD.
- App React no navegador: plataforma Single-page application.
- Identidade gerenciada: credencial inacessível, gerida pela plataforma.
- App local que lê cabeçalhos HTTP: application proxy com header-based sign-on.
- Provisionamento automático para SaaS: padrão SCIM.
- Organizar apps em abas do My Apps: coleções.

Implementar e gerenciar identidades de usuários

- Limite de dispositivos por usuário: padrão 50 (joined/registered).
- Admin local em todos os Entra joined: Microsoft Entra Joined Device Local Administrator.
- Expiração de grupos do Microsoft 365: renovação por atividade, restauração em 30 dias.
- Convidado sem conta compatível: habilite o código de acesso único por e-mail.
- Planos conflitantes no licenciamento por grupo: desabilite um plano ou remova a licença direta.
- Erros de atributo duplicado na sincronização: Connect Health for Sync.
- Inventário de atribuições de funções: All roles > Download assignments.
- Impedir seus usuários de colaborar em outro locatário: configurações de saída.

Planejar e automatizar a governança de identidade

- Convidado sem pacotes: padrão bloqueia e remove em 30 dias (Lifecycle of external users).
- Alerta alto do PIM: funções atribuídas fora do PIM.
- Revisar só inativos: Inactive users (on tenant level) + Days inactive.
- Autenticação nova e forte na ativação: contexto de autenticação + força de autenticação.
- Acesso JIT a app autorizado por grupo: PIM for Groups.
- Exigir comprovante verificável ao pedir acesso: Verified ID na política do pacote.
- Atribuição do PIM vencendo em até 14 dias: Extend em My roles.
- Organização conectada criada sozinha = proposed; mude para configured.

Implementar o gerenciamento de autenticação e acesso

- Campanha do Authenticator: modo Any ou Push; Passwordless não recebe o incentivo.

- TAP em domínio federado: autentica no Entra, sem ir ao IdP.
- CBA, identificação padrão: Principal Name do certificado = userPrincipalName.
- Forçar e atualizar registro do SSPR: registro na entrada + dias para reconfirmar.
- Autenticação herdada não faz MFA: é bloqueada por políticas que exigem MFA.
- Usar Sign-in frequency: desligue Remember MFA on trusted devices.
- Perdeu o método forte e precisa registrar outro: Temporary Access Pass.
- Filtragem web por usuário: política > perfil de segurança > Acesso Condicional.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Planejar e automatizar a governança de identidade

A equipe de segurança da Indústria Naval Proa quer investigar chamadas feitas ao Microsoft Graph por aplicativos no locatário, mas descobriu que não há dados desses logs no portal. A empresa tem P1. O que está correto sobre os logs de atividade do Microsoft Graph?

A. Estão disponíveis na edição Free por sete dias e na edição P1 por um ano no centro de administração
B. Só são retidos se integrados a armazenamento ou análise pelas configurações de diagnóstico
C. Ficam no log de auditoria do PIM, na aba Resource audit, junto com as ativações das funções privilegiadas
D. São retidos por 30 dias no portal com P1, sem nenhuma configuração adicional no locatário da empresa

Questão 2 · Planejar e automatizar a governança de identidade

A analista da Construtora Eixo Norte quer, no Log Analytics, listar os aplicativos com mais entradas na última semana a partir dos logs do Microsoft Entra ID. Qual consulta KQL atende?

A. AuditLogs | where TimeGenerated >= ago(7d) | summarize auditCount = count() by OperationName | sort by auditCount desc
B. SigninLogs | where RiskState contains "atRisk" | project UserPrincipalName, AppDisplayName, RiskState
C. SigninLogs | where CreatedDateTime >= ago(7d) | summarize signInCount = count() by AppDisplayName | sort by signInCount desc
D. AADProvisioningLogs | where TimeGenerated > ago(7d) | summarize count() by Action, bin(TimeGenerated, 1d)

Questão 3 · Implementar e gerenciar identidades de usuários

A equipe de automação da Transportadora Rodovia Livre quer atribuir funções do Microsoft Entra por script nos pipelines e cogita usar a CLI do Azure, que já usa para recursos do Azure. O que a documentação informa?

A. A CLI do Azure não é suportada para atribuições de funções do Microsoft Entra
B. A CLI do Azure é o único método suportado para funções do Microsoft Entra
C. A CLI do Azure atribui funções do Entra desde que o usuário seja Owner da assinatura
D. A CLI do Azure atribui funções do Entra só no escopo de unidades administrativas

Questão 4 · Planejar e implementar identidades de carga de trabalho

Na Cooperativa de Crédito Laço Forte, a equipe criou uma API de consulta de cooperados e quer que outros aplicativos clientes peçam a permissão delegada Cooperados.Read. O que configurar no registro da API?

A. Em Certificates & secrets, criar um segredo chamado Cooperados.Read na API
B. Em API permissions, adicionar Cooperados.Read como permissão do Microsoft Graph
C. Em App roles, criar a função Cooperados.Read com tipo de membro Applications
D. Em Expose an API, definir o URI de ID do aplicativo e adicionar o escopo

Questão 5 · Implementar e gerenciar identidades de usuários

A equipe de identidade da Companhia Hidrelétrica Rio Forte usa o SSO contínuo e recebeu da auditoria a recomendação de reforçar a segurança da conta de computador que representa o Microsoft Entra ID no AD local. O que a documentação orienta?

A. Excluir a conta AZUREADSSOACC e recriá-la manualmente uma vez por ano no controlador de domínio local
B. Renovar a chave de descriptografia Kerberos com Update-AzureADSSOForest ao menos a cada 30 dias
C. Habilitar MFA por usuário na conta AZUREADSSOACC para proteger os tíquetes emitidos pelo AD
D. Mover a conta AZUREADSSOACC para uma unidade administrativa de gerenciamento restrito do Entra

Questão 6 · Planejar e implementar identidades de carga de trabalho

A Plataforma de Dados Clínicos Saúde Conectada expõe uma API com o escopo Prontuarios.ReadWrite.All, que dá acesso amplo a dados sensíveis. Como configurar quem pode consentir com esse escopo?

A. Definir Who can consent = Admins and users ao adicionar o escopo
B. Ativar Assignment required = No na entidade de serviço da API
C. Definir Who can consent = Admins only ao adicionar o escopo
D. Criar uma função de aplicativo com membros do tipo Users/Groups

Questão 7 · Planejar e automatizar a governança de identidade

O Banco Regional Campo Forte tem duas contas de acesso de emergência com chaves FIDO2. A auditoria quer saber como mantê-las confiáveis ao longo do tempo. Qual prática faz parte da orientação da Microsoft?

A. Registrar o MFA das contas no dispositivo de um único administrador de plantão
B. Incluir as contas em todas as políticas que exigem dispositivo compatível
C. Vincular cada conta ao celular pessoal do diretor de TI para receber códigos por SMS
D. Testar periodicamente se as contas entram e guardar as chaves em cofres separados

Questão 8 · Implementar e gerenciar identidades de usuários

A Seguradora Proteção Familiar quer que convites B2B só possam ser enviados para os domínios de três corretoras parceiras, bloqueando qualquer outro, inclusive provedores de e-mail pessoal. O que está correto ao configurar as restrições de colaboração?

A. Usar lista de permissão e lista de bloqueio ao mesmo tempo na mesma política
B. Usar lista de permissão com os três domínios; os demais ficam bloqueados
C. Usar lista de permissão no SharePoint, que vale também para convites do Microsoft Entra
D. Usar lista de bloqueio, que também remove convidados que já resgataram o convite

Questão 9 · Planejar e automatizar a governança de identidade

A Agência de Eventos Palco Livre quer que atribuições do pacote de acesso Produção de Shows expirem 60 dias após a aprovação e que o usuário possa pedir prorrogação antes de perder o acesso. O que configurar na aba Lifecycle da política?

A. Expiração por On date e Users can request specific timeline desativado
B. Expiração por Number of days igual a 60 e Allow users to extend access = Yes
C. Expiração por Number of hours igual a 60 e Require approval to extend = No
D. Expiração por Never e uma revisão de acesso anual com aplicação automática dos resultados

Questão 10 · Planejar e automatizar a governança de identidade

O analista da Rede de Clínicas Saúde Plena quer encontrar entradas que não foram cobertas por nenhuma política de Acesso Condicional, como entradas por autenticação herdada ou de locais não protegidos. Os logs já estão no Log Analytics. Qual pasta de trabalho usar?

A. Sensitive Operations Report
B. Conditional Access Gap Analyzer
C. Usage and insights de métodos de autenticação
D. Authentication Prompts Analysis

Gabarito comentado

1. B) Só são retidos se integrados a armazenamento ou análise pelas configurações de diagnóstico
Logs de atividade do Graph: só existem se exportados (diagnóstico).

2. C) SigninLogs | where CreatedDateTime >= ago(7d) | summarize signInCount = count() by AppDisplayName | sort by signInCount desc
Top aplicativos por entradas: SigninLogs | summarize count() by AppDisplayName.

3. A) A CLI do Azure não é suportada para atribuições de funções do Microsoft Entra
Atribuir função do Entra por script: Graph PowerShell ou API, não CLI do Azure.

4. D) Em Expose an API, definir o URI de ID do aplicativo e adicionar o escopo
Publicar permissão delegada da sua API: Expose an API + escopo.

5. B) Renovar a chave de descriptografia Kerberos com Update-AzureADSSOForest ao menos a cada 30 dias
SSO contínuo: renove a chave Kerberos da conta AZUREADSSOACC a cada 30 dias.

6. C) Definir Who can consent = Admins only ao adicionar o escopo
Escopo de alto privilégio: Who can consent = Admins only.

7. D) Testar periodicamente se as contas entram e guardar as chaves em cofres separados
Contas de emergência: testes periódicos e chaves em cofres separados.

8. B) Usar lista de permissão com os três domínios; os demais ficam bloqueados
Convites só para parceiros: lista de permissão (uma lista por vez).

9. B) Expiração por Number of days igual a 60 e Allow users to extend access = Yes
Expirar em X dias e permitir prorrogar: Number of days + Allow users to extend access.

10. B) Conditional Access Gap Analyzer
Entradas sem nenhuma política de AC: Conditional Access Gap Analyzer.

Pronto para o exame SC-300?

Treine com as 300 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →