
Strecht Simulados

Resumo de bolso SOA-C03

Domínios cobrados, as dicas de prova mais importantes e 10 questões comentadas para treinar.

390	6	72%
questões no curso	provas completas	nota de corte

Como é a prova SOA-C03



Material independente de preparação, sem afiliação ou endosso de Amazon Web Services (AWS). As questões são inéditas e não reproduzem a prova real.

Pronto para o exame SOA-C03?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →

Dicas de prova por domínio

Domínio 1: Monitoramento, registro em log, análise, correção e otimização de desempenho

- Dashboard para quem não tem conta AWS: compartilhamento do CloudWatch por e-mail (até 5), público ou via SSO.
- InsufficientInstanceCapacity em cluster placement group: parar e iniciar o grupo e relançar; para garantir, Capacity Reservation.
- Silenciar alertas em manutenção recorrente: Alarm Mute Rules (ou supressão de ações em alarme composto). Tratamento de dados ausentes não é supressão.
- Memória e espaço em disco no CloudWatch = agente do CloudWatch. Monitoramento detalhado muda só a frequência (1 minuto).
- Métrica de um processo específico: procstat. Configuração central do agente: Parameter Store + fetch-config pelo Systems Manager.
- Regra casa e a Lambda não roda: confira a resource-based policy da função (add-permission para events.amazonaws.com).
- EventBridge sem perder eventos com destino fora do ar: retry policy + DLQ SQS padrão na mesma região.
- Wait events de I/O + IOPS no teto + CPU sobrando = aumentar IOPS do armazenamento, não a classe da instância.

Domínio 2: Confiabilidade e continuidade dos negócios

- Web multi-AZ + health check de aplicação + TLS centralizado = ALB com listener HTTPS e certificado do ACM. Route 53 é DNS e não balanceia requisições entre instâncias.
- Limitar uma função para proteger o banco = reserved concurrency. Provisioned concurrency = ambientes pré-aquecidos.
- FreeStorageSpace zerando no RDS: storage autoscaling com maximum storage threshold.
- Ativo-passivo entre regiões por DNS: roteamento de failover do Route 53 com health check no registro primário.
- ElastiCache resistente a falha de AZ: réplicas em outras AZs + Multi-AZ com failover automático. Failover sem Multi-AZ não garante AZs diferentes.
- Backups imutáveis (nem o root apaga) + cópia em outra região = AWS Backup com Vault Lock em modo compliance e regra de cópia entre regiões.
- Relatórios pesados no RDS: réplica de leitura + alarme em ReplicaLag. Standby de Multi-AZ (instância) não lê.
- DynamoDB: PITR para qualquer segundo em até 35 dias; guarda longa com backups sob demanda ou AWS Backup.

Domínio 4: Segurança e conformidade

- Acesso multi-conta por função: permission sets atribuídos a grupos, conta por conta, no IAM Identity Center.
- Trocar material sem mudar key ID nem recriptografar: rotação automática da chave gerenciada pelo cliente (período configurável).
- Liberar acesso para a organização inteira sem listar contas: aws:PrincipalOrgID na resource policy.
- Renovação do ACM sem ação humana = validação por DNS (CNAME mantido na zona). Email exige aprovação a cada renovação.
- Detectar configuração indevida = regra do AWS Config. Notificar a mudança de conformidade = EventBridge (Config Rules Compliance Change) para SNS.
- Forçar TLS no RDS: MySQL/MariaDB require_secure_transport=ON; PostgreSQL/SQL Server rds.force_ssl=1.
- Controle da política da chave + auditoria de uso = SSE-KMS com chave gerenciada pelo cliente. aws/s3 não permite editar a key policy.
- Versão mínima de TLS no ALB = security policy do listener. HTTP para HTTPS = ação redirect no listener 80.

Domínio 3: Implantação, provisionamento e automação

- Parar instâncias em horário fixo com histórico = EventBridge Scheduler (cron + fuso) iniciando um runbook do Automation.
- Autoatendimento de produtos aprovados em várias contas sem dar permissões amplas = portfólio do Service Catalog + launch constraint.
- Barrar template inseguro antes do deploy = cfn-guard no pipeline. validate-template só checa sintaxe; drift é pós-implantação.
- Ver antes de aplicar = change set. Proteger recurso crítico durante update = stack policy. Impedir exclusão da stack = termination protection.
- Congelamento de mudanças no Systems Manager: Change Calendar + verificação de GetCalendarState no runbook.
- StackSets: ordem de regiões + sequencial; lote = maximum concurrent accounts; parada = failure tolerance por região; Strict limita a concorrência a tolerância + 1.
- Agendamento no horário local com horário de verão: EventBridge Scheduler com fuso horário. Regra agendada do EventBridge é sempre UTC.
- Reagir a manutenção agendada: EventBridge com eventos do AWS Health (aws.health), em cada região usada.

Domínio 5: Redes e entrega de conteúdo

- Melhor desempenho + failover entre regiões no DNS = roteamento por latência com alias para os ALBs e Evaluate Target Health.
- Expor um serviço (não a VPC inteira) para muitas contas, inclusive com CIDRs sobrepostos = PrivateLink. ALB por trás de PrivateLink = NLB com target group do tipo alb.
- Query logging de zona pública do Route 53: log group sempre em us-east-1, com resource policy para route53.amazonaws.com.
- Cobrança de IPv4 público vale para todo IPv4 público, inclusive EIP solto. Use Public IP insights e libere o que não usa.
- VPN com failover automático entre túneis = roteamento dinâmico com BGP. Rota estática não some quando o túnel cai; VPN acelerada só existe com transit gateway.
- Quais regras do WAF agiram em cada requisição = logs da web ACL. Detalhe HTTP no ALB = access logs. Consulta SQL no S3 = Athena.
- Vários IPs por resposta e só os saudáveis: multivalue answer com health check em cada registro.
- Saída IPv4 de sub-rede privada = NAT gateway público em sub-rede pública. Saída IPv6 = egress-only internet gateway.

10 questões para treinar

Responda antes de olhar o gabarito, no fim do material.

Questão 1 · Domínio 4: Segurança e conformidade

O AWS Trusted Advisor de uma conta mostra em vermelho a verificação Exposed Access Keys, para uma chave de um usuário IAM publicada em um repositório público, e a verificação MFA on Root Account. A conta não faz parte de uma organização. Quais ações seguem as recomendações dessas verificações?

A. Marcar a verificação como resolvida no Trusted Advisor após avisar o usuário e exigir MFA para o root por meio de um SCP
B. Remover do repositório público o arquivo com a chave e criar uma tag policy que exija MFA para o usuário root da conta
C. Rotacionar a chave exposta mantendo a antiga ativa por 7 dias para não interromper as aplicações e criar chaves de acesso para o root
D. Excluir a chave exposta, verificar no CloudTrail e nos consoles o uso não autorizado e habilitar MFA no usuário root da conta

Questão 2 · Domínio 2: Confiabilidade e continuidade dos negócios

Uma aplicação de relatórios roda em uma instância EC2 em uma única AZ, com dados em um volume Amazon EBS gp3. A empresa precisa se recuperar de uma falha da AZ com RPO de até 1 hora e RTO de algumas horas, com o menor custo e sem reescrever a aplicação. Qual abordagem atende aos requisitos?

A. Manter uma segunda instância em outra AZ com volume próprio e replicar os blocos de forma contínua por um software de replicação
B. Criar um plano do AWS Backup com backup diário do volume e retenção de 7 dias e restaurar o recovery point mais recente em outra AZ
C. Habilitar o EBS Multi-Attach em um volume io2 e anexá-lo também a uma instância em espera em outra AZ, que assume se a primeira AZ falhar
D. Criar uma política do Data Lifecycle Manager com snapshots do volume a cada hora e, na falha, restaurar o snapshot mais recente em outra AZ

Questão 3 · Domínio 5: Redes e entrega de conteúdo

Uma aplicação web em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer, em uma única região, atende usuários do mundo todo. A empresa quer reduzir a latência para usuários distantes sem replicar a aplicação em outras regiões e proteger o ambiente contra ataques DDoS de rede e de aplicação, com suporte especializado da AWS durante ataques. Qual solução atende a esses requisitos com o menor esforço operacional?

A. Colocar um Network Load Balancer na frente do ALB, associar uma web ACL do AWS WAF ao NLB e usar roteamento por geolocalização do Route 53
B. Criar uma distribuição do CloudFront com o ALB como origem, associar uma web ACL do AWS WAF a ela e proteger os recursos com Shield Advanced
C. Habilitar o AWS Shield Advanced no ALB e criar um registro de alias do Route 53 com roteamento por latência apontando para o load balancer
D. Manter o ALB com uma web ACL do AWS WAF associada e configurar failover do Route 53 para um segundo ALB em standby em outra região da AWS

Questão 4 · Domínio 3: Implantação, provisionamento e automação

Uma equipe de plataforma quer que vários times reutilizem o mesmo bloco padronizado de rede e segurança em seus próprios templates do AWS CloudFormation. O bloco precisa ter controle de versão, e cada time deve poder combiná-lo com os demais recursos do seu template. Mudanças futuras no bloco devem ser feitas uma única vez pelo time de plataforma. Qual solução atende com o menor esforço operacional?

A. Distribuir o bloco com CloudFormation StackSets para as contas dos times e permitir que cada time edite a stack instance na própria conta
B. Registrar o bloco como módulo do CloudFormation no registry privado e fazer os times o incluírem nos templates pelo nome do tipo terminado em MODULE
C. Publicar o bloco como produto do AWS Service Catalog e pedir que os times copiem o template do produto para dentro de seus templates antes de cada implantação
D. Manter o template do bloco em um repositório no GitHub conectado por CodeConnections e pedir que cada time faça fork e mantenha a própria cópia

Questão 5 · Domínio 5: Redes e entrega de conteúdo

Uma empresa com várias contas no AWS Organizations quer que o tráfego de saída para a internet das instâncias EC2 de VPCs de várias contas seja inspecionado e filtrado em um único ponto, com políticas de firewall consistentes, sem implantar e administrar um firewall em cada VPC e com crescimento simples à medida que novas contas e VPCs forem adicionadas. Qual abordagem atende com o menor esforço operacional contínuo?

A. Rotear as VPCs spoke por um transit gateway até uma VPC de inspeção central com o AWS Network Firewall, que aplica as políticas ao tráfego de saída
B. Implantar o AWS Network Firewall em cada VPC das contas-membro, associado às sub-redes de saída, com as políticas administradas por cada conta
C. Associar web ACLs do AWS WAF a um Application Load Balancer em cada VPC, com regras que inspecionam o tráfego de saída das instâncias para a internet
D. Padronizar os security groups de saída das instâncias por meio de runbooks do SSM Automation executados em cada conta-membro da organização

Questão 6 · Domínio 4: Segurança e conformidade

Desenvolvedores precisam criar roles IAM para suas funções Lambda sem abrir chamado para a segurança. Porém, nenhuma role criada por eles pode ter mais permissões do que as definidas na política gerenciada DevMaxPermissions, e eles não podem usar a criação de roles para ampliar os próprios privilégios. Como permitir isso?

A. Exigir que os desenvolvedores validem cada política com o IAM Access Analyzer antes de criar a role e que revisem os achados apontados
B. Aplicar DevMaxPermissions como SCP na conta e liberar iam:* aos desenvolvedores, já que a SCP limita as roles que eles venham a criar
C. Permitir iam:CreateRole e iam:AttachRolePolicy aos desenvolvedores e criar uma regra do AWS Config que alerte quando uma role tiver AdministratorAccess
D. Permitir iam:CreateRole com a condição iam:PermissionsBoundary igual ao ARN de DevMaxPermissions e negar a remoção ou troca do boundary

Questão 7 · Domínio 5: Redes e entrega de conteúdo

Uma aplicação de três camadas tem a camada web em sub-redes públicas e as camadas de aplicação e de banco em sub-redes privadas de duas zonas de disponibilidade. As instâncias privadas precisam de saída para a internet e de resolução de nomes DNS públicos. Para reduzir custo, a empresa aceita perder a saída para a internet se uma zona falhar, mas a resolução DNS precisa continuar disponível. Qual configuração atende com o menor custo?

A. Criar um NAT gateway em cada zona de disponibilidade e um inbound endpoint do Route 53 Resolver para as instâncias resolverem os nomes públicos
B. Apontar a rota 0.0.0.0/0 das sub-redes privadas para o internet gateway e configurar resolvedores DNS públicos nas instâncias pelo user data
C. Criar uma instância NAT em uma zona e um servidor DNS próprio em EC2, configurado nas opções de DHCP da VPC no lugar do resolvedor da Amazon
D. Criar um NAT gateway zonal em uma das zonas, apontar a rota 0.0.0.0/0 das sub-redes privadas para ele e usar o Route 53 Resolver da VPC

Questão 8 · Domínio 3: Implantação, provisionamento e automação

Instâncias EC2 de um Auto Scaling group precisam receber, no momento do boot, valores de configuração versionados no Parameter Store do AWS Systems Manager, como endpoints de serviços internos. Esses valores mudam com frequência, e a equipe quer evitar criar uma AMI nova a cada mudança, sem atraso entre o lançamento e a configuração. Qual abordagem atende aos requisitos?

A. Usar uma AMI base com um script de user data que lê os parâmetros do Parameter Store na inicialização e aplica a configuração
B. Criar um pipeline do EC2 Image Builder acionado pelo EventBridge a cada mudança de parâmetro, gerando uma AMI nova para o launch template
C. Criar uma associação do State Manager que aplica os parâmetros às instâncias uma vez por dia depois que o Auto Scaling group as lança
D. Gerar uma AMI por ambiente com os valores de configuração embutidos e atualizar o launch template do grupo sempre que um parâmetro mudar

Questão 9 · Domínio 4: Segurança e conformidade

Uma organização no AWS Organizations separa as contas de produção e de não produção em OUs. A equipe de segurança precisa impor em todas as contas controles mínimos, como impedir que o CloudTrail seja interrompido e restringir as regiões permitidas, mesmo para administradores locais, e as equipes de cada conta devem continuar definindo permissões próprias para seus workloads. Qual abordagem atende a esses requisitos de forma centralizada?

A. Anexar SCPs às OUs com os controles obrigatórios e deixar que cada conta defina políticas IAM adicionais para os seus workloads
B. Criar na conta de segurança uma política IAM gerenciada com os controles mínimos e anexá-la como permissions boundary às roles das contas-membro
C. Implantar regras do AWS Config com StackSets em cada conta e corrigir as violações com documentos do Run Command executados pela equipe de segurança
D. Habilitar o Security Hub CSPM com o padrão AWS Foundational Security Best Practices e usar os controles do padrão para bloquear as ações proibidas

Questão 10 · Domínio 1: Monitoramento, registro em log, análise, correção e otimização de desempenho

Uma empresa tem um runbook do Systems Manager Automation que cria AMIs de instâncias marcadas com Backup=semanal. Ele deve rodar todo domingo às 2h no horário de Brasília, nunca durante o expediente, com no máximo três horas de duração e sem iniciar execuções novas na última meia hora. Qual solução atende ao requisito?

A. Criar uma regra do EventBridge com expressão cron em UTC que inicia o runbook e configurar o rate control do Automation para encerrar após três horas
B. Criar um comando do Run Command com o documento do runbook e um agendamento semanal definido nas opções de execução do próprio comando
C. Criar uma Maintenance Window com agendamento cron no fuso America/Sao_Paulo, duração de 3 horas e cutoff de 30 minutos, com alvos pela tag e uma tarefa do tipo Automation
D. Criar um Change Calendar com eventos aos domingos das 2h às 5h e configurar o runbook para consultar o calendário antes de cada execução nas instâncias

Gabarito comentado

1. D) Excluir a chave exposta, verificar no CloudTrail e nos consoles o uso não autorizado e habilitar MFA no usuário root da conta
Trusted Advisor com chave exposta: exclua a chave e investigue uso indevido. Root sem MFA: habilite MFA no root.

2. D) Criar uma política do Data Lifecycle Manager com snapshots do volume a cada hora e, na falha, restaurar o snapshot mais recente em outra AZ
RPO de horas com custo baixo para EBS = snapshots agendados pelo DLM (ou AWS Backup) na frequência certa. Multi-Attach não cruza AZ.

3. B) Criar uma distribuição do CloudFront com o ALB como origem, associar uma web ACL do AWS WAF a ela e proteger os recursos com Shield Advanced
Latência global + DDoS + WAF para app em uma região = CloudFront com ALB como origem, WAF na distribuição e Shield Advanced. WAF não se associa a NLB.

4. B) Registrar o bloco como módulo do CloudFormation no registry privado e fazer os times o incluírem nos templates pelo nome do tipo terminado em MODULE
Bloco reutilizável e versionado dentro de templates = CloudFormation modules. Mesma stack em muitas contas/regiões = StackSets. Catálogo de produtos aprovados para autoatendimento = Service Catalog.

5. A) Rotear as VPCs spoke por um transit gateway até uma VPC de inspeção central com o AWS Network Firewall, que aplica as políticas ao tráfego de saída
Inspeção central de saída em várias contas = transit gateway + Network Firewall centralizado (VPC de inspeção ou firewall anexado ao transit gateway). WAF é para HTTP de entrada.

6. D) Permitir iam:CreateRole com a condição iam:PermissionsBoundary igual ao ARN de DevMaxPermissions e negar a remoção ou troca do boundary
Delegar criação de roles sem escalada: permissions boundary obrigatório via iam:PermissionsBoundary.

7. D) Criar um NAT gateway zonal em uma das zonas, apontar a rota 0.0.0.0/0 das sub-redes privadas para ele e usar o Route 53 Resolver da VPC
DNS na VPC já é redundante: use o Route 53 Resolver. NAT gateway único = menor custo; um por zona = alta disponibilidade da saída.

8. A) Usar uma AMI base com um script de user data que lê os parâmetros do Parameter Store na inicialização e aplica a configuração
Configuração que muda muito não vai na AMI: AMI base + user data lendo o Parameter Store no boot. State Manager mantém o estado depois, mas com o atraso do agendamento.

9. A) Anexar SCPs às OUs com os controles obrigatórios e deixar que cada conta defina políticas IAM adicionais para os seus workloads
Guardrail preventivo multi-conta que nem o admin local derruba = SCP na OU. Config e Security Hub detectam; não bloqueiam.

10. C) Criar uma Maintenance Window com agendamento cron no fuso America/Sao_Paulo, duração de 3 horas e cutoff de 30 minutos, com alvos pela tag e uma tarefa do tipo Automation
Runbook em janela fixa com duração e cutoff: Maintenance Window com tarefa de Automation.

Pronto para o exame SOA-C03?

Treine com as 390 questões em 6 provas completas: tempo do exame, explicação de cada alternativa e link da documentação para revisar.

Ver as 6 provas completas e o cupom do mês →