

PD125

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ГРУНТ

Для отделки мебельных и столярных изделий



Универсальный прозрачный полиуретановый грунт, подходящий, как для открыто-, так и для закрытопористой отделки. Обладает хорошей заполняющей способностью, хорошо шлифуется.



Применение: прозрачный грунт для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей



Рекомендованное количество слоев: не более 2.



Пропорции смешивания (по весу):

PD125
100%

HD810
50%

Разбавитель
15 – 30%

└ Отвердитель



Технические характеристики:
Сухой остаток - $62 \pm 2\%$.
Плотность - $1,15 \pm 0,05$ г/см³.



Нанесение:
Пневматический краскопульт, Airmix.
Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях.



Альтернативный отвердитель:
HD820 - 33%



Рекомендованный расход:
120 – 140 гр/м²



Срок годности:
от 12 месяцев.



Время сушки при 23°C:
2 – 4 часа



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.