

AV740-XX

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ 2К ЛАК



Износостойкий двухкомпонентный акриловый лак. Подходит для отделки фасадов, межкомнатных дверей, столов и стульев, паркета. Образует прочное покрытие, устойчивое к химическим и механическим воздействиям.



Применение: прозрачный лак для отделки изделий из массива древесины, шпонированных поверхностей и паркета.



Рекомендованное количество слоев: 1-2.



Пропорции смешивания (по весу):

AV740 100%	HA890 10%	Разбавитель 15 – 30%
----------------------	---------------------	--------------------------------

— Отвердитель



Поставочная вязкость смеси Din 4: 50±5



Нанесение:
Пневматический краскопульт, Airmix. Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях.



Технические характеристики:
Степень блеска - 5, 10, 20, 30
Сухой остаток - 24±2%.
Плотность - 0,95±0,05 г/см³.



Рекомендованный расход:
120 - 140 гр/м²



Срок годности:
от 12 месяцев.



Время сушки при 23°C:
до 12 часов



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.