

РА777-9016

БЕЛЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ГРУНТ

Для отделки мебельных и столярных изделий



Тиксотропный белый полиуретановый грунт, который создает гладкую плотную пленку, с которой легко снимается патина. Легко шлифуется, подходит для нанесения на все виды деревянных поверхностей.



Применение: белый грунт для нанесения на все виды деревянных поверхностей



Рекомендованное количество слоев: не более 2.



Пропорции смешивания (по весу):

РА777-9016
100%

HD816
33%

Разбавитель
15 – 30%

— Отвердитель



Технические характеристики:
Сухой остаток - $74 \pm 2\%$.
Плотность - $1,54 \pm 0,05$ г/см³.



Нанесение:

Пневматический краскопульт, Airmix. Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях.



Легко шлифуется, создает гладкую поверхность. Подходит в качестве подложки для патины.



Рекомендованный расход:
до 240 гр/м²



Альтернативные отвердители: **HD865**
Применяется для повышения эластичности, но увеличивает время сушки.



Время сушки при 23°C:
2 - 4 часа



Срок годности:
от 12 месяцев.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.