

PB420-XX


БЕЛАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 2К ЭМАЛЬ С ВЫСОКИМ УКРЫВОМ



Финишная белая полиуретановая эмаль с высокой укрывной способностью.
Обладает тиксотропными свойствами и хорошо держится на острых углах.



Применение: эмаль для отделки мебельных и столярных изделий



Время жизни смеси:
3 часа



Пропорции смешивания (по весу):

PB420 100%	HD844 50%	Разбавитель 20 – 30%
└─ Отвердитель		



Дополнительная информация:
Укрывистая белая эмаль.



Нанесение:
Пневматический краскопульт, Airmix.
Подходит для использования на автоматических станках.



Технические характеристики:
Степень блеска - 10, 20, 30
Сухой остаток - 72±2%.
Плотность - 1,41±0,05 г/см³.



Рекомендованный расход:
до 120 - 140 гр/м²



Альтернативные отвердители: **HD865**
повышение эластичности,
увеличение времени сушки.



Время сушки при 23°C: до 12 часов
Рекомендованное количество
слоев: не более 2.



Срок годности:
от 12 месяцев.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).
- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.