

PD118

## ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ГРУНТ СЕРИИ SUPER



Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый грунт. Обладает высокой прозрачностью, хорошо растекается и заполняет поры. Легко шлифуется.



Применение: прозрачный грунт для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей



Время жизни смеси:  
3 часа



Пропорции смешивания (по весу):

|                      |                     |                                |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>PD118</b><br>100% | <b>HD808</b><br>50% | <b>Разбавитель</b><br>15 – 30% |
|----------------------|---------------------|--------------------------------|

└ Отвердитель



Технические характеристики:  
Сухой остаток - 48±2%.  
Плотность - 1,10±0,05 г/см³.



Нанесение:  
Пневматический краскопульт



Вязкость смеси Din 4:  
85±5



Рекомендованный расход:  
120 – 140 гр/м²



Срок годности:  
от 12 месяцев.



Время сушки при 23°C:  
4 часа



### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



### ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.