

PD155

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР ДЛЯ МДФ

На основе алкидных смол



Прозрачный полиуретановый барьерный грунт для МДФ. Отличается хорошей заполняемостью и легкостью шлифовки, быстро сохнет. Также может быть использован в качестве порозаполнителя для изделий из массива.



Применение: используется как барьерный грунт на МДФ или порозаполнитель для изделий из массива



Рекомендованное количество слоев: не более 2.



Пропорции смешивания (по весу):

PD155
100%

HD820
50%

Разбавитель
15 – 30%

— Отвердитель



Технические характеристики:
Сухой остаток - 72±2%.
Плотность - 1,35±0,05 г/см³.



Нанесение:
Пневматический краскопульт, Airmix.
Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях.



Дополнительная информация:
Эластичный прозрачный изолятор с хорошей заполняемостью и легкой шлифовкой.



Рекомендованный расход:
120 – 140 гр/м²



Альтернативный отвердитель: **HD810**
ускорение времени сушки



Время сушки при 23°C:
2 - 4 часа



Срок годности:
от 12 месяцев.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.