

PV210-XX

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ЛАК



Двухкомпонентный прозрачный полиуретановый лак, подходящий для отделки механически нагруженных поверхностей - столешниц и напольных покрытий. Обеспечивает окрашиваемой поверхности отличные защитные свойства.



Применение: прозрачный лак для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей



Время жизни смеси:
3 часа



Пропорции смешивания (по весу):

PV210-XX
100%

HD870
100%

Разбавитель
15 – 30%

└ Отвердитель



Вязкость смеси Din 4:
70±10



Нанесение:
Пневматический краскопульт



Технические характеристики:
Степень блеска - 10±3, 20±3
Сухой остаток - 54±2%.
Плотность - 1,00±0,05 г/см³.



Рекомендованный расход:
120 – 160 гр/м²



Срок годности:
от 12 месяцев.



Время сушки при 23°C:
до упаковки - 12 часов



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.