

PV220-20

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ 2К ЛАК



Прозрачный полиуретановый лак, подходящий под большинство задач. Может быть использован в качестве самогрунта. Не желтит, устойчив к механическим воздействиям.



Применение: прозрачный лак для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей



Время сушки при 23°C: до 12 часов



Пропорции смешивания (по весу):

PV220-20
100%

HD820
50%

Разбавитель
15 – 30%

— Отвердитель



Рекомендованное количество слоев: не более 2.



Нанесение:

Пневматический краскопульт, Airmix. Подходит для использования на автоматических окрасочных линиях.



Технические характеристики:
Сухой остаток - 45±2%.
Плотность - 1,00±0,05 г/см³.



Рекомендованный расход:
120 – 140 гр/м²



Срок годности:
от 12 месяцев.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЯ

- При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи рук.
- Рабочие помещения должны хорошо проветриваться.
- Для получения полной информации в отношении безопасности материала и влияния его на здоровье ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта (MSDS).

- Тщательно перемешать перед использованием.
- Очищайте инструмент после окончания работ.
- Хранить в плотно закрытой таре, избегать воздействия прямых солнечных лучей, предохранять от повышенной влажности.