

TECHNICAL DATA SHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420

Описание продукта:

Бесцветная высокоэффективная защитная грунтовка для обработки наружных и внутренних поверхностей из дерева перед применением финишных материалов. Грунт-антисептик для дерева **BIO SEALER WT 420** содержит невымываемые добавки, которые проникая в структуру древесины, усиливают защиту поверхности от гнили, плесени и грибков. Грунт-антисептик для дерева **BIO SEALER WT 420** улучшает качество деревянной поверхности, выравнивает впитывающую способность древесины, обеспечивает высокую адгезию и равномерное нанесение последующих слоев финишных материалов. Грунт-антисептик для дерева **BIO SEALER WT 420** значительно повышает долговечность покрытий и их декоративно-эстетические свойства.

Общие свойства:

- обеспечивает максимально высокую защиту древесины от плесени, грибков и синей гнили за счет глубокого проникновения;
- усиливает адгезию (сцепление) финишных материалов с окрашиваемой поверхностью;
- выравнивает впитывающую способность древесины;
- продлевает срок службы финишных покрытий;
- экономит расход финишных покрытий.
- при необходимости BIO SEALER WT 420 может колероваться в широкую гамму цветов

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	
Массовая доля нелетучих в-в, %	9-13%

Время высыхания:

От пыли, мин.	15 мин.
Межслойная выдержка, час, не более	1 часа
Полное высыхание при 20 °C , час	24 часа

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%



Срок годности: ёмкости должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше +35°C и ниже +5°C. Срок хранения не менее 18 месяцев.

Технология нанесения:

Подготовка поверхности	Поверхность необходимо подготовить: удалить пыль и прочие загрязнения. Поверхность древесины должна быть чистой и сухой. Допустимая влажность древесины макс. 18%. Обработку поверхностей проводить при температуре воздуха выше +5°C, а относительная влажность воздуха должна быть менее 80 %
Метод нанесения	Рекомендуется наносить валиком, кистью и распылением. Перед нанесением материал хорошо вымешать.
Количество слоев	1-2 слоя, обязательно перекрыть финишным продуктом
Расход материала	60-80 г/м2 при нанесении в один слой зависит от подготовки поверхности и степени впитываемости древесины
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Меры безопасности и транспортировка:

Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдении температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на Грунт-антисептик для дерева BIO SEALER WT 420, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием Грунта-антисептика для дерева BIO SEALER WT 420 необходимо убедиться, что она пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.

