

Защитное масло-воск для садовой мебели и террас WAX 092

Описание продукта: Однокомпонентная система, состоящая из смеси натуральных растительных масел и восков, модифицированных алкидных смол на основе переработанных жирных кислот в растворе алифатических углеводов. Применяется для внутренних и наружных работ. Предназначено для декорирования и защиты деревянных поверхностей из любых пород дерева. Оберегает древесину и позволяет древесине сохранить естественный внешний вид.

Объекты применения: Деревянные уличные террасы, причалы, деревянные полы, паркет, садовая мебель, малые архитектурные формы, беседки, напольные покрытия из ценных пород древесины.

Общие свойства:

- износостойкая натуральная защита для древесины от ультрафиолета;
- обеспечивает защиту против роста поверхностной плесени и синей гнили,
- разрушающих грибков;
- проникает внутрь древесины, оставляя поры древесины открытыми, образует
- защитный слой на поверхности, устойчивый к истиранию;
- придает поверхности водоотталкивающие свойства и устойчивость к внешним
- воздействиям и УФ-лучам.

Физико-механические свойства (при температуре 200С)

Вязкость вещества (чашка Форда 4), с не менее	13
Массовая доля нелетучих в-в, %	30-40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)0С, час, не более	12
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48

Время высыхания при комнатной температуре (20°С-25°С)

Полное высыхание	24 часа
Межслойная выдержка	6 часов

*Время высыхания зависит от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Способ и технология нанесения

Способ нанесения	Кисть; Валик
Условия нанесения	• температура воздуха от +5 до +35С; • относительная влажность воздуха рекомендуемая (65±5) %; • отсутствие осадков и сильного ветра
Подготовка поверхности	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Древесину необходимо предварительно очистить от пыли, плесени и остатков старого покрытия. Для получения более насыщенного оттенка и еще более глубокого проникновения масло-воска в окрашиваемую поверхность, ее можно предварительно отшлифовать. Для шлифовки рекомендуется использовать абразив №100-120. Окончательный оттенок зависит от породы и качества древесины, в связи с этим, рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшой поверхности, чтобы увидеть итоговый результат.
Нанесение:	Перед началом работы, а также в процессе использования масло-воск необходимо перемешивать. Масло-воск следует наносить кистью, валиком, щеткой или ветошью на небольшой участок, после чего оставить на 30-60 сек. для впитывания в древесину. При необходимости данный временной интервал может быть увеличен до 30 мин. Затем следует растереть масло-воск ветошью, убирая излишки и равномерно распределяя его по поверхности древесины. Второй слой можно наносить через 6 часов. Нанесение следующего слоя следует производить аналогичным способом. Не рекомендуется наносить больше 2-х слоев масло-воска, т. к. это может привести к образованию излишка воска на поверхности, что в свою очередь негативно сказывается на механической прочности покрытия.
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть уайт-спиритом
Расход	50-90 г/м2 при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Количество слоев	1-2
Техника безопасности и охрана здоровья	Обращаться с осторожностью. Масло на основе натуральных растительных масел и восков для внутренних и наружных работ является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав. Масло на основе натуральных растительных масел и восков для внутренних и наружных работ минимально токсично при попадании на кожу, при продолжительном воздействии является слабым раздражителем, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в состав масел. Растворители, входящие в состав масел, при испарении и попадании в воздух производственных помещений минимально токсичны при вдыхании, при проглатывании. При производстве масла не образуются твердые и жидкие отходы Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на защитное масло-воск для садовой мебели и террас WAX 092 получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием защитного масло-воска для садовой мебели и террас необходимо убедиться, что оно пригодно для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.