

TECHNICAL DATA SHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ DÉCO INTERIO WT 810

Описание продукта:

Декоративно-защитный лак для внутренних работ на акриловой основе, предназначенный для окраски деревянных поверхностей, используемых внутри помещений. Хорошо выравняется при нанесении, быстро высыхает, не имеет запаха и не желтеет со временем. Лак интерьерный **DÉCO INTERIO WT 810** имеет очень высокую стойкостью к мытью и истиранию. Идеально подходит для окраски деревянных стен внутри. Интерьерный лак **DÉCO INTERIO WT 810** может быть представлен в нескольких вариациях блеска (полумат или полуглянцев), а также в различных цветах и оттенках по лессирующим цветовым каталогам. Подходит для периодической реновации (обновления) деревянных поверхностей.

Общие свойства:

- устойчив к бытовым моющим и чистящим средствам;
- лаковая пленка не трескается и легко поддается обновлению;
- отсутствие запаха;
- сохранение натуральной и естественной структуры древесины.

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	130 сек.
Массовая доля нелетучих в-в, %	22-30
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48 часов
Плотность, г/см ³	0,95

Время высыхания:

Межслойная выдержка, час, не более	1 часа
Полное высыхание при 20 °C, час	24 часа

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%

Срок годности: ёмкости с лаком должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше +35°C и ниже +5°C. Срок хранения не менее 12 месяцев.



Технология нанесения:

Подготовка поверхности	Перед нанесением лака деревянная поверхность должна быть очищена от пыли и грязи. Для улучшения внешнего вида готового ЛКП деревянная поверхность должна быть отшлифована абразивным материалов зернистостью P180-P240. Рекомендовано межслойное шлифование абразивном материалом зернистостью P220-P240
Метод нанесения	Рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением
Количество слоев	1-2 слоя
Расход на одно нанесение	100-125 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Меры безопасности и транспортировка:

Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдение температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на **Лак интерьерный DÉCO INTERIO WT 810**, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием **Лака интерьерного DÉCO INTERIO WT 810** необходимо убедиться, что она пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Компания несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.

