



2000



Вещество для защиты древесины. Концентрированная микроэмульсия (МЭ)

Назначение	Использование	Категория пользователей	Тип древесины
Фунгицид	Превентивное покрытие – Класс эксплуатации 3	Для промышленного применения	Строительная древесина: - Столярное производство (окна и т.д.), - Обшивка и т. д. Массивная древесина Материалы на основе древесины

Физико-химические свойства

Концентрированная микроэмульсия (МЭ)
Внешний вид: жидкость
Плотность (20°C): 1000 кг/куб. м
рН: нейтральный
Температура вспышки: > 99 ° C (негорючее вещество)
Без запаха
Активное вещество:
- Пропиконазол
- Тебуконазол
- IPBC

Эффективность

Эффективно в качестве фунгицида

Эффективно против: - базидиомицетов (гниль/кубическая гниль (коричневая гниль))
(например, *Coniophora puteana*, *Gloeophyllum trabeum*, *Poria placenta*)



в качестве превентивного покрытия строительной древесины

Эффективность была установлена в соответствии со стандартом EN599 (Защита древесины: Критерии эффективности профилактических продуктов для консервации древесины на основании биологических испытаний) для того, чтобы защитить древесину от рисков класса эксплуатации 3 в соответствии со стандартом EN335, на основе унифицированных испытаний профилактической эффективности: EN113 против базидиомицетов.

Эти проверки эффективности были проведены после ускоренного теста на старение EN73 (выпаривание) и/или EN84 (выщелачивание) для обеспечения устойчивости применения продукта AXIL 2000.

Применение

Продукт наносится на поверхность методом автоматического распыления, струйного облива. Средство начинает действовать немедленно и достигает оптимальной эффективности на этапе фиксирования. AXIL 2000 не изменяет внешний вид древесины. AXIL 2000 совместим со всеми типами финишного покрытия. Хорошо перемешать продукт перед использованием.

Приготовление готового к использованию продукта

Тип обработки	Расход AXIL 2000
Превентивное покрытие	10 л AXIL 2000 + 90 л воды = 100 л готового к использованию продукта (10% водный раствор) 120 г/кв. м готового к использованию продукта (15 л/куб. м)

Готовый к употреблению продукт получают путем разбавления в воде при осторожном перемешивании. AXIL 2000 смешивается с водой в любых пропорциях и легко гомогенизируется. Концентрацию готового к использованию продукта можно проверить с помощью рефрактометра. Получить соответствующие значения можно в нашем техническом и коммерческом отделе.

Меры предосторожности

Влажность обрабатываемой древесины должна быть <25%
Замерзшую древесину не обрабатывать.
Запрещается обрабатывать древесину, которая будет находиться в контакте с пищевыми продуктами или животным кормом.
Обязательно выполнить предварительный тест для экзотических пород дерева или с высоким содержанием танина.
После последующей резки и пилки обработать соответствующие поверхности.
При использовании на открытом воздухе, древесина класса эксплуатации 3 должна быть покрыта защитным слоем.

Очистка инструмента

Вымыть инструменты и оборудование водой до высыхания продукта.

Расход

Превентивное покрытие: 120 г/кв. м или около 15 л/куб. м
Расход продукта AXIL 2000 приводится с учетом готового раствора и варьируются в зависимости от породы древесины, размера и способа нанесения.

Высыхание-Фиксация

Фиксация: 4 часа после стекания, под крышей, в изолированных условиях.
Стекание обработанной древесины должно проводиться над погружным резервуаром для сбора жидкости. Стекание обработанной древесины считается завершенным того, когда с нее больше не капает жидкость.
Высыхание: от 24 до 48 часов в проветриваемом помещении, в нормальных условиях (зависит от типа древесины, ее впитывающей способности и погодных условий).
После обработки древесину необходимо защитить от воздействия погодных условий в течение не менее 24 часов. Ее можно хранить под открытым небом только после того, как влажности достигнет стандартного уровня.

Классификация и маркировка

См. паспорт безопасности вещества.

Безопасность пользователя

См. информацию, изложенную в паспорте безопасности вещества.
При использовании биоцидов соблюдать меры безопасности. Перед использованием прочитать маркировку и информацию о продукте. Также ознакомиться с рекомендациями по безопасности в рамках классификации и маркировки продукта.

Работа с продуктом:
Всегда соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические требования. Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.
Избегать вдыхания паров и туманов. Во время работы нельзя есть, пить или курить.
Необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (перчатки, водонепроницаемая одежда).
Виды СИЗ приводятся ниже. Следует избегать контакта с кожей из-за возможной аллергической реакции.

Обновлено: 12 августа 2015 г.

Средства индивидуальной защиты:

Кожа и тело: Персонал должен носить непромокаемую одежду, которая обеспечивает высокий уровень защиты от серьезного поражения биоцидным продуктом, а также защитные ботинки или сапоги. Рабочую одежду необходимо менять каждый день.

Руки: При частом или продолжительном контакте, использовать перчатки следующих типов: из латекса, неопрена, нитрила. Защитные кремы могут помочь защитить открытые участки кожи, однако их не следует наносить после контакта с продуктом. Пользователь должен убедиться в том, что тип перчаток, выбранный для работы с продуктом, является оптимальным. Он должен соблюдать особые требования к использованию, изложенные в оценке риска пользователя.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в сухом месте, защищенном от света и влаги, в стандартных условиях, не подвергать воздействию отрицательных температур.

Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Избегать контакта с пищевыми продуктами, напитками или животным кормом.

Срок хранения продукта в нормальных условиях: 2 года.

Окружающая среда

Полностью сливать продукт из тары.

Остатки продукта, вода, использованная для очистки, упаковка и другие отходы, связанные с использованием продукта, должны рассматриваться как опасные отходы.

Утилизация или уничтожение должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством, предпочтительно специализированной и сертифицированной компанией.

Не загрязнять почву или воду отходами; не выбрасывать отходы в окружающую среду.

Уничтожать тару/порожние контейнеры в инсинераторе, лицензированном компетентными органами для утилизации химических веществ.

На протяжении всего периода хранения обеспечить невозможность попадания компонентов продукта в почву или воду.

Не выливать остатки в канализацию или водоемы.

В качестве меры предосторожности, хранение обработанной древесины на территории промышленных объектов и столярных заводов должно производиться в специально отведенной зоне:

- на непроницаемой жесткой поверхности,
- с использованием системы защитного вала для предотвращения стока, и
- с использованием системы рекуперации в случае утечки.

Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена для конечного пользователя. Она является лишь ориентировочной и не влечет за собой ответственность компании BERKEM, так как условия применения продукта находятся вне ее контроля. Характеристики продуктов зависят от условий хранения и применения. Предоставляемая информация отражает действующие правила и технические возможности, существующие на момент создания данного документа. Перед применением необходимо убедиться в том, что данный документ является самой последней версией, содержащей обновленную информацию.

Обновлено: 12 августа 2015 г.