

Добрый день,

Компания **ООО «СТЕЙНВУД ЛКМ»** - официальный дистрибьютор международного химического концерна **«AKZO NOBEL»** выражает Вам глубокое уважение и, в соответствии с Вашим запросом ЛКМ с **экологически чистой** отделке деревянных изделий и конструкций внутреннего и наружного применения, при Вашему вниманию:



- Краткую техническую пояснительную записку **экологически чистой лессирующей и пигментированной** ЛКМ системам для деревянных изделий из различных пород древесины внутреннего и наружного применения;
- Ценовое предложение на лакокрасочные материалы AKZO NOBEL (Sikkens Wood Coatings);
- Технический сервис и обучение вашего персонала.

Краткая техническая пояснительная записка

Исходя из полученного технического задания, мы предлагаем систему **экологически чистой лессирующей и пигментированной** отделки деревянных изделий внутреннего и наружного применения:

Экологически чистая лессирующая система отделки деревянных изделий и конструкций внутреннего и наружного применения имеет следующую формулу:

Формула системы: *Грунт SJ CETOL WP562BPD + Финишное покрытие (лак) SJ CETOL WF 9810-03-25/9810-03-15*

Артикул		Наименование	Количество слоев	Расход рабочей смеси мл/м ²
5048-004001-028		Грунт SJ CETOL WP567BPD	1 слой	120-150 мл/м ²
Взаимозаменяемые	5188-077251-200	Финишное покрытие (лак) SJ CETOL WF9810-03-25	2 слоя	120-150 мл/м ²
	5188-0076151-200	Финишное покрытие (лак) SJ CETOL WF9810-03-15	2 слоя	120-150 мл/м ²

Примечание:

*В случае использования для производства деревянных изделий, в качестве исходного материала, древесины лиственницы или дуба, рекомендуем включать, в качестве промежуточного слоя перед нанесением финишного покрытия, дополнительный слой – **SJ CETOL WM610** - сверхпрозрачное изолирующее промежуточное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины, что позволит обеспечить прекрасное смачивание и заполнение пор материала. Данное утверждение применимо к любой из перечисленных ЛКМ систем.*

Экологически чистая лессирующая система отделки деревянных изделий и конструкций внутреннего и наружного применения с натуральным эффектом имеет следующую формулу:

Примечание:

В зависимости от породы древесины, деревянной конструкции и места применения деревянного изделия, представленные ЛКМ системы могут меняться, модифицироваться и дополняться. Окончательная ЛКМ система покрытия деревянного изделия формируется после экспертной оценки специалиста-технолога.

Вся представленная продукция сертифицирована согласно директиве BPD и имеет медицинский RAL сертификат.

Технические характеристики предлагаемых продуктов:

1. Грунт лессирующий SJ CETOL WP 567 BPD

Водорастворимый, глубокопроникающий прозрачный грунт (жидкое средство для защиты древесины). Обладает высокой экономичностью и регулирует влажность древесины. Грунт предназначен для защиты от грибков синей гнили наружных строительных конструкций из древесины, которые не соприкасаются с грунтом (окна, двери, оконные ставни, перголы, обшивка и т.д.). Способ нанесения - окунание, облив. Расход 50-160 мл/м². Расход зависит от способа нанесения, типа оборудования, породы и свойств древесины (ее впитываемости). Точное значение определяется на предприятии, после нанесения пробного слоя.

1. Финишные покрытия лессирующие

1.1. Лак SJ CETOL WF 9810-03-25

Водорастворимое, полуматовое прозрачное промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины. Финишное покрытие обладает хорошей атмосферостойкостью, легко обрабатывается, а также устойчиво к слюне и поту (согласно DIN EN71 часть 3). Способ нанесения - распыление. Расход 150-300 мл/м² (без учета потерь). Расход зависит от способа нанесения, типа оборудования и свойств древесины. Точное значение определяется на предприятии. Рекомендовано применение: толщина мокрого слоя при распылении 2 x 150 мкм или 1 x 150 до макс. 300 мкм. Рекомендуются наносить материал в два слоя.

1.2. Лак SJ CETOL WF 9810-03-15

Водорастворимое, прозрачное, шелковисто-матовое промежуточное и финишное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины (окна, конструкции из алюминия/древесины, конструкция косяк/ригель). Подчеркивает естественную структуру древесины. - хорошая воспламеняемость древесины - без запаха - быстро сохнущий - устойчив к слюне и поту (согласно DIN EN 71, часть 3)