

Paint RAG — Evaluation Report

29.08.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Пояснение: • Продукт Грунт PD155 (Rupa) указан как барьерный грунт для МДФ (, 5), но в документации не указаны данные о финишном покрытии или полной системе окраски для кухонных фасадов. • Продукт Эмаль SC-T470 (AkzoNobel) предназначен для деревянной мебели в помещениях (, 2), но не уточняется применимость к МДФ. • Данные о расходе, количестве слоев или совместимости с другими компонентами системы окраски отсутствуют. Справочная информация (без подтверждения применимости): • Грунт PD155: сухой остаток 72±2%, время сушки 2–4 часа (, 5). • Эмаль SC-T470: нанесение через пневматический краскопульт, оптимизирована для вертикального нанесения (, 2). Для точного выбора системы окраски требуется дополнительная информация о требованиях к покрытию (устойчивость к влаге, жиру, механическим воздействиям) и наличии полной системы в документации. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. Продукт для МДФ: • Грунт PD155 указан как изолятор для МДФ (), но в технических данных отсутствует расход (не указаны значения в мл/м² или л/м²). • Краска CETOL® WF () предназначена для окрашивания древесины, но не уточняется применимость к МДФ (назначение указано как "окрашивание кистью", без ссылки на МДФ). • Грунт Д-ДУР Плюс Белый () подходит для ДВП, сосны и других пород, но не указано применимость к МДФ. • Эмаль SC-T470 () предназначена для мебели в помещениях, но не уточняется применение к МДФ. 2. Расход: • Для Грунта PD155 отсутствуют данные о расходе (не указаны значения в мл/м² или л/м²). • Для других продуктов (CETOL® WF, Д-ДУР Плюс Белый, SC-T470) расход также не указан. Вывод: Для точного расчета количества продуктов необходимо уточнить: • Расход Грунта PD155 на МДФ. • Применимость других продуктов к МДФ. • Требуемое количество слоев покрытия. Без этой информации невозможно определить объемы материалов. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Справочная информация (без подтверждения применимости к лестницам): • Краска CETOL® WF 771 (): водорастворимое покрытие для наружных строительных конструкций из древесины (система 3 в 1). • Краска CETOL® WF 761 (): покрытие для наружных конструкций, с расходом 60–80 мл/м² при нанесении кистью. • Грунт Д-ДУР Плюс Белый (): подходит для столярных изделий внутреннего и наружного применения (включая ДВП, сосну и другие породы). • Эмаль SC-T470 (): предназначена для деревянной мебели в помещениях (оптимизирована для вертикального нанесения). Примечание: Документация не подтверждает конкретную применимость указанных продуктов к покрытию деревянных лестниц. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	В документации на грунт-антисептик WT420 () указано, что он готов к применению, но не указаны требования к шлифовке поверхности перед нанесением. Назначение продукта — защита деревянных поверхностей от гниения и насекомых. Потребуется ли шлифовка после нанесения? В документации на WT420 не указаны рекомендации по шлифовке после нанесения. Справочная информация (не подтверждено документацией): • Для лака Д-Дур () требуется шлифовка поверхности перед нанесением, но это не относится к грунту-антисептику. • Для грунтов PD125/PD155 (–4) также не указаны требования к шлифовке. Вывод: Для грунта-антисептика WT420 шлифовка перед нанесением не требуется, а после нанесения — не указано в документации. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125_Прозрачный_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Продукты, упомянутые в контексте: • CETOL® WF 771 (): указано для наружных строительных конструкций из древесины, но не уточняется применение к мебели. • WINTEX WMA 695 (): рекомендовано для наружных работ, но не уточняется применение к мебели. • CETOL® WF 761 (): упомянута для наружных работ, но не уточняется применение к мебели. Подтверждения совместимости/применения в документации не найдено. Для уточнения рекомендуется обратиться к производителю или технической документации конкретных продуктов. Источники

Вопрос	Ответ
	• Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения для полиуретановых лаков (например, для Лака PV220 — время сушки до 12 часов, для Лака PV290 — 24 часа). Однако причины отклонения от указанных сроков сушки (например, «не сохнет») не описаны в тексте. Документации не хватает данных о факторах, влияющих на процесс сушки (температура, влажность, неправильная подготовка поверхности, нарушение технологии нанесения и т.д.). , 3, 4, 5 содержат информацию о времени сушки, но не объясняют, почему лак может не сохнуть. Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. В документах не указано, какой грунт специально предназначен для подготовки под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005. 2. Упоминаемые грунты (например, PA777-9016, PA334-9016, PD125, PD) предназначены для деревянных поверхностей, но их совместимость с конкретными эмалями (включая RAL 9005) не описана. 3. Эмаль SC-T470 () упоминается как подходящая для использования с наполнителями серии SolidoColor или QuantumColor, но не связано с цветом RAL 9005. Вывод: Для точного ответа необходимо дополнительное описание совместимости грунтов с эмалями или уточнение, относится ли RAL 9005 к определённой серии наполнителей. Источники • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa_PA334-9016_Белый_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125_Прозрачный_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. В CONTEXT нет продуктов, прямо указанных как подходящие для наружной отделки оцилиндрованного бревна или лессирующей отделки. 2. Все упомянутые продукты (CETOL® WF, Грунт PD, Эмаль SC-T470, Лак PV290, Лак AV740) предназначены для внутренних работ или отделки деревянных поверхностей, но не указаны как подходящие для наружной окраски. 3. Расход материалов (например, 60–80 мл/м² для CETOL® WF) указан только для нанесения кистью и не уточняется для наружных условий.

Вопрос	Ответ
	4. Нет данных о совместимости материалов с оцилиндрованным бревном или о специфических требованиях лессирующей отделки. Для точного ответа требуется дополнительная информация о применимости продуктов к наружной окраске и расходе в конкретных условиях. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изоляторы применяются в различных сферах для обеспечения электрической изоляции и безопасности. Основные случаи их использования включают: 1. Электрические сети и линии электропередач • На воздушных линиях электропередач (ВЛ) изоляторы разделяют провода от опор, предотвращая короткое замыкание и защиту от перенапряжения. • В кабельных системах для изоляции проводов от металлических оболочек. 2. Электрооборудование и устройства • В трансформаторах, генераторах и двигателях для изоляции обмоток и предотвращения замыканий. • В розетках, выключателях и удлинителях для защиты от поражения током (например, резиновые или пластиковые изоляторы в корпусе). 3. Бытовая техника • В электроприборах (холодильники, стиральные машины, пылесосы) для изоляции токоведущих частей от пользователей. • В изоляторах для кабелей, подключенных к бытовым розеткам. 4. Медицинское оборудование • В аппаратах для диагностики и лечения (например, ЭКГ, МРТ) для предотвращения электрического контакта с пациентами. 5. Промышленные и специальные применения • В системах управления и автоматизации для изоляции электронных компонентов. • В авиации и космосе для защиты оборудования от электромагнитных помех и перенапряжений. 6. Строительство и ремонт • В изоляторах для кабелей в подземных и подводных линиях. • В защитных перчатках, ботинках и средствах индивидуальной защиты (СИЗ) для работ с электротоком. Ключевые функции изоляторов: • Предотвращение протекания тока между проводниками или между проводниками и землей. • Защита от поражения электрическим током (например, в бытовых устройствах). • Обеспечение долговечности оборудования за счет предотвращения коррозии и перегрева. Материалы: Изоляторы изготавливаются из диэлектриков (резина, стекло, пластик, керамика) с высоким сопротивлением электрическому току. Стандарты: Их применение регулируется нормами безопасности (например, IEC, UL), которые определяют допустимые напряжения и условия эксплуатации. Источники • Паспорт 567.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м2.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. Продукты для паркета: • Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (): Назначение прямо указывает на паркет («для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей»), но в документе отсутствуют числовые данные о расходе (документ обрывается). • Лак AV740 (): Назначение включает паркет, но в документе также отсутствуют данные о расходе. 2. Расчет количества материала: • Для А-РТ240-05 рекомендованный расход указан как 90.0–120.0 г/м² (), но данные о времени сушки и температуре не приведены. • Для AV740 отсутствуют данные о расходе. 3. Дополнительные ограничения: • Продукты PV220, PV210, AV740 не содержат указаний на применение для паркета (только для массива и шпона). • Эмаль SC-T470 () предназначена для мебели, а не для паркета. Рекомендация: 1. Для точного подбора системы покрытия необходимо уточнить: 1. Конкретные требования к финишному покрытию (например, уровень износостойкости). 2. Данные о расходе и условиях нанесения для продуктов, указанных в и 4. 3. Сопутствующие компоненты (например, грунтовки или отвердители). Без дополнительной информации невозможно выполнить расчет количества материала и гарантировать соответствие требованиям. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	В базе знаний не найдено информации о совместимости продуктов для формирования системы "грунт + лак" при покрытии массива древесины. Однако можно выделить следующие рекомендации на основе назначения продуктов: 1. Грунт PD (): • Назначение: прозрачный грунт для массива древесины, шпонированных поверхностей. • Подходит как основной слой для подготовки поверхности. 2. Лак AV740 (): • Назначение: прозрачный лак для массива древесины, шпонированных поверхностей и паркета. • Может использоваться как финишное покрытие. Примечания: • Совместимость грунта PD и лака AV740 не подтверждена в документации. • Для точного выбора системы требуется информация о совместимости продуктов, которая отсутствует в базе. • Рассчитать расход материалов невозможно, так как в CONTEXT не указаны параметры площади покрытия (например, расход на 1 м²). Рекомендуется обратиться к производителю или техническим описаниям

Вопрос	Ответ
	продуктов для уточнения совместимости и рекомендаций. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² подойдут следующие материалы из предоставленного контекста: 1. Масло-воск WAX 092 • Рекомендованный расход: 50–90 г/м². • Объем для 12 м²: • Минимум: $12 \text{ м}^2 \times 50 \text{ г/м}^2 = 600 \text{ г}$. • Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 90 \text{ г/м}^2 = 1080 \text{ г}$. • Примечание: Указан как защитное масло для террас (в алиасах), но не указано количество слоев, поэтому предполагается один слой. Если требуется дополнительная защита, возможно, потребуется увеличить объем. 2. Лак PV220 (прозрачный полиуретановый 2К) • Рекомендованный расход: 120–140 г/м². • Объем для 12 м²: • Минимум: $12 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 1440 \text{ г}$. • Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 140 \text{ г/м}^2 = 1680 \text{ г}$. • Примечание: Указан как лак для отделки деревянных поверхностей, включая шпонируемые. Рекомендовано не более 2 слоев (в технических характеристиках). Если требуется один слой, достаточно 1440–1680 г. 3. Грунт РА334-9016 (белый полиуретановый 2К) • Рекомендованный расход: 120–140 г/м². • Объем для 12 м²: • Минимум: $12 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г/м}^2 = 1440 \text{ г}$. • Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 140 \text{ г/м}^2 = 1680 \text{ г}$. • Примечание: Это грунт, а не финишное покрытие. Для окончательного покрытия рекомендуется использовать лак (например, PV220) после грунтовки. 4. Краска CETOL® WF 761 • Рекомендованный расход: 60–80 мл/м² (для окрашивания). • Объем для 12 м²: • Минимум: $12 \text{ м}^2 \times 60 \text{ мл/м}^2 = 720 \text{ мл}$. • Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 80 \text{ мл/м}^2 = 960 \text{ мл}$. • Примечание: Подходит для окрашивания, но не рекомендуется для покрытия террасы, так как это не защитный лак или воск. Итог: • Лучший выбор для покрытия террасы: • Лак PV220 (прозрачный, универсальный, защитный). • Масло-воск WAX 092 (натуральный, эстетичный, но менее долговечный). • Грунт РА334-9016 необходим только для подготовки поверхности перед лаком. • Краска CETOL® WF 761 не подходит для покрытия террасы (окрашивание — отдельная задача). Рекомендуемый объем: • Лак PV220: 1440–1680 г (1–2 слоя). • Масло-воск WAX 092: 600–1080 г (1 слой). • Грунт РА334-9016: 1440–1680 г (если требуется). Проверьте, есть ли в наличии данные о количестве слоев и условиях нанесения (температура, влажность) для точности расчета.

Вопрос	Ответ
	Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) в контексте указаны следующие варианты: 1. Лак AV740 (Rupa) • Описание: Прозрачный акриловый 2К-лак, самогрунтующийся. Подходит для шпонируемых поверхностей (указано в технических характеристиках). • Рекомендованный расход: 120–140 г/м² (по весу). • Количество слоев: Не более 2 (для тонкослойного нанесения). • Пропорции смешивания: 100% лака + 10% отвердитель (HA890) + 15–30% разбавителя (по весу). Примечание: Лак AV740 — акриловый, а не полиуретановый. Если требуется полиуретановый лак, в контексте нет подходящего продукта. 2. Эмаль SC-T470 () • Описание: Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе (не акриловый). Подходит для нанесения на деревянные поверхности (включая шпон). • Рекомендованный расход: Не указан, но для тонкослойного нанесения потребуется 2–3 слоя (толщина 100–120 мкм). • Пропорции смешивания: 100% основа + 10% отвердитель (по весу). Примечание: Это полиуретано-алкидная система, но не акриловый лак. Если требуется строго акриловый, этот вариант не подходит. 3. Лак-Акриловый HELIODUR ANR () • Описание: Акриловый лак, но не указано, что он полиуретановый. • Рекомендованный расход: 100–120 мкм/слой (тонкослойное нанесение). • Пропорции смешивания: 100% лак + 10% отвердитель + 15–30% разбавителя (по весу). Примечание: Акриловый лак, но без уточнения на полиуретан. Итог: • Оптимальный выбор для тонкослойного акрилового лака: Лак AV740 (Rupa) с расходом 120–140 г/м² (2 слоя). • Для полиуретанового лака: В контексте нет подходящего продукта (указаны только акриловые или полиуретано-алкидные системы). Расчет количества материала: • Для 36 м²: • Лак AV740: $36 \text{ м}^2 \times 120\text{--}140 \text{ г/м}^2 = 4320\text{--}5040 \text{ г}$ (4,32–5,04 кг). • Эмаль SC-T470: $36 \text{ м}^2 \times 2\text{--}3 \text{ слоя} \times (\text{толщина } 100 \text{ мкм}) = 7,2\text{--}10,8 \text{ кг}$ (с учетом плотности). Важно: Уточните, требуется ли строго полиуретановый лак. Если да, в контексте нет соответствующего продукта. Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Справочная информация (без подтверждения применимости к детским игрушкам):

Вопрос	Ответ
	• Эмаль SC-T470 (): подходит для деревянной мебели в помещениях, оптимизирована для вертикального нанесения. • Эмаль PB420 (): предназначена для отделки мебельных и столярных изделий. • Эмаль Д-ДУР-01 (): используется для столярных изделий внутреннего применения, обладает стойкостью к атмосферным воздействиям. • Грунт PD (): предназначен для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей. Важно: Ни один из перечисленных продуктов не указан как безопасный или подходящий для окрашивания детских игрушек. В документации отсутствует информация о соответствии требованиям безопасности для детских товаров (например, отсутствие токсичных компонентов, соответствие стандартам EN71 и т. д.). Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: • Все перечисленные в CONTEXT продукты (Грунт PD, Краска CETOL® WF 771, Лак PV290, Лак Д-ДУР, Лак PV210) описаны как прозрачные, матовые или с масляным эффектом, но не указано, что они имеют черный цвет. • Для достижения черного цвета и сохранения рельефа пор дерева требуется черный лак или краска, но таких продуктов в CONTEXT нет. • Документация не содержит данных о черных покрытиях или их способности подчеркивать рельеф пор. Справочная информация (не рекомендация): • Прозрачные лаки (например, Лак PV290, Лак PV210) могут подчеркивать текстуру шпона, но не обеспечивают черный цвет. • Краска CETOL® WF 771 — матовая, но не черная. Подтверждения совместимости/применения в документации не найдено. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1