

Paint RAG — Evaluation Report

07.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать систему, включающую грунт PD155 (из источника), так как он специально предназначен для МДФ как барьерный грунт или порозаполнитель. Однако в документации указано, что совместимость с финишными покрытиями не подтверждена (UNKNOWN), поэтому необходимо уточнить, какие материалы могут применяться в качестве финишного покрытия. Дополнительно можно рассмотреть грунт Д-ДУР Плюс Белый (), который подходит для МДФ (включая ДВП, сосну и другие породы), но в документе не указано конкретное применение на МДФ. Важно: - Грунт PD155 из подтверждён для МДФ, но требуется отдельное подтверждение совместимости с финишными покрытиями. - Для полной системы окраски необходимо уточнить наличие дополнительных материалов, если они не указаны в документации. Если требуется точная совместимость, рекомендуется обратиться к специалистам производителя или проверить наличие дополнительных данных в технических документах. Источники - AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 - Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 - Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	В документации не указано точное количество грунта PD155 для окраски 160 м² МДФ (, 3). Также не указаны расходы и совместимость других продуктов (CETOL® WF, WT894, PB420) с МДФ. Для точного расчета требуется дополнительная информация о расходе грунта и рекомендуемом покрытии для МДФ. Источники - Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 - Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 - Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	В предоставленном контексте нет прямых рекомендаций по покрытию деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома. Однако можно выделить подходящие материалы, упомянутые в источниках, с учетом их назначения и характеристик: Для внутренних лестниц: - Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149): - Подходит для столярных изделий внутреннего применения (включая лестницы). - Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. - Применяется для ДВП, сосны и других пород дерева. - Состав: полиуретановая система (при смешивании с отвердителем). - Краска CETOL® WF 771 (система 3 в 1): - Используется для наружных деревянных конструкций (включая лестницы). - Грунтовка, промежуточный и финишный слои в одном продукте. - Подходит для защиты от атмосферных воздействий (если упомянутые характеристики распространяются на лестницы). Для наружных лестниц: - Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149):

Вопрос	Ответ
	• Оптимизирован для наружного применения (указано в назначении). • Обеспечивает защиту от влаги и устойчивость к внешним факторам. 2. Эмаль SolidoColor (для вертикального нанесения): • Подходит для деревянной мебели в помещениях, но может быть использована для лестниц с вертикальным нанесением. • Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе. Примечания: • CETOL® WF 761 (WF761): • Может быть использован для покрытия лестниц, если требуется нанесение кистью (указан расход 60–80 мл/м²). • Однако в контексте не указано применение именно на лестницах. • CETOL® WF 9830-9810 (WF761): • Упомянута как готовый к применению продукт, но без конкретных рекомендаций по лестницам. Вывод: В контексте нет прямых указаний на покрытие лестниц, но можно рекомендовать грунт Д-ДУР Плюс Белый для внутренних и наружных лестниц (из-за его универсальности), а также CETOL® WF 771 для внутренних конструкций. Для наружных лестниц предпочтительнее использовать грунт Д-ДУР Плюс Белый с полиуретановым отвердителем. Источники • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Грунт-антисептик (например, Антисептик WT420) используется в следующих случаях: • Для защиты древесины от грибка, насекомых и других микроорганизмов. • Для предотвращения образования плесени и гниения на обработанных поверхностях. • Как основа для последующего нанесения лакокрасочных материалов (например, лака или эмали). Шлифовка перед и после нанесения: 1. Перед использованием: • В документе Антисептика WT420 не указано, что требуется шлифовка перед нанесением. Однако, как правило, для обеспечения хорошего сцепления с основой, поверхность должна быть чистой, сухой и без загрязнений. Шлифовка может быть рекомендована в случае, если древесина неровная или имеет старые отслаивающиеся покрытия. 2. После нанесения: • В контексте не указано, что требуется шлифовка после окончания нанесения антисептика. Однако, если антисептик не полностью высыхает или имеет неровный слой, может потребоваться шлифовка перед нанесением следующего покрытия (например, лака или эмали). Важно: • Для точной информации о шлифовке рекомендуется обратиться к техническим данным производителя или инструкции по применению конкретного продукта. • В предоставленных данных нет прямых указаний на необходимость шлифовки перед или после использования грунта-антисептика, но общие рекомендации по подготовке поверхности могут быть применимы. Источники • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	В документации указано, что для уличной мебели из массива подходит Краска CETOL® WF 771 (). Это водорастворимое покрытие с масляным эффектом, предназначенное для наружных строительных конструкций из древесины. Оно применяется как система 3 в 1 (грунтующее, промежуточное и финишное покрытие). Другие продукты, упомянутые в CONTEXT: • WINTEX WMA 695 () и WT894 () — предназначены для наружных работ, но в документации нет подтверждения совместимости (STATUS: UNKNOWN). • Эмаль SC-T470 () — рекомендована для деревянной мебели в помещениях, не подходит для уличного применения. Важно: Для уличного использования обязательно учитывать устойчивость к атмосферным воздействиям, что подтверждено только для CETOL® WF 771 (). Другие продукты не имеют документированных данных о применимости к уличным поверхностям. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения лаков, но причины отклонения (например, «не сохнет») не описаны. В частности: • Для Лака Д-ДУР () указано: «Время сушки: позволяет растворителям свободно испаряться», но нет данных о факторах, влияющих на скорость сушки. • Для других продуктов (PV220, PV290, AV740, PV210) в документации также не указаны причины, по которым лак может не высыхать. Вывод: В документации не описаны причины, приводящие к нарушению процесса сушки полиуретановых лаков. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (белый) подойдут следующие грунты, основываясь на совместимости и технических характеристиках из документов: 1. Грунт Д-Дур (AkzoNobel) • Д-Дур грунт (1149 / 265-750001) • Совместимость: Подходит под эмаль Д-Дур база 01 (2675-755251), как указано в ТД. • Преимущества: • Тиксотропные свойства позволяют наносить на вертикальные поверхности (окна, стены). • Устойчив к атмосферным воздействиям. • Совместим с отвердителем Д-Дур (образование полиуретана). • Рекомендация: Идеальный выбор для эмалей серии Д-Дур. • УС грунт (primer)

Вопрос	Ответ
	• Альтернатива: Указан как допустимый праймер в ТД («Подходящий Праймер: Д-дур грунт, УС грунт»). • Применение: Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретановой эмали. 2. Полиуретановые грунты Rupa • PA334-9016 (Белый полиуретановый 2К грунт) • Совместимость: • Предназначен для нанесения на деревянные поверхности. • Совместим с полиуретановыми эмалями (например, 2К-системами). • Технические характеристики: сухой остаток 80%, время сушки 2–4 часа. • Преимущества: • Белый цвет, что соответствует RAL 9005. • Подходит для внутренних и наружных работ. • PA777-9016 (Эластичный полиуретановый грунт) • Совместимость: • Рекомендуются для автоматических линий и пневматических краскопульты. • Может использоваться как грунт под полиуретановые покрытия. • Примечание: Проверьте совместимость с конкретной эмалью (например, 2К-отвердителем). 3. Дополнительные рекомендации • Совместимость отвердителей: • Эмали Д-Дур требуют отвердителя Д-Дур (7000-012009 / 1.871.1085). • Для Rupa-грунтов (PA334-9016, PA777-9016) используется отвердитель HD816 (или альтернатива HD865). • Проверка цвета: • Если эмаль RAL 9005 — белый цвет, выбирайте грунты белого оттенка (PA334-9016, Д-Дур грунт). Итог Рекомендуемые грунты: 1. Д-Дур грунт (AkzoNobel) — оптимальный выбор для эмалей серии Д-Дур. 2. PA334-9016 (Rupa) — белый полиуретановый грунт, подходящий для деревянных поверхностей. 3. УС грунт — альтернативный праймер при необходимости. Убедитесь, что выбранный грунт совместим с отвердителем эмали и соответствует условиям нанесения (температура, влажность). Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. В документации не указано, какие продукты из перечисленных подходят для лессирующей отделки (нанесение тонкого слоя краски для матовой/полуматовой поверхности). 2. Расход материалов (например, CETOL® WF: 60–80 мл/м²) указан для окрашивания кистью, но не уточнено применение для лессировки. 3. Продукты, такие как Лак AV740 или PV290, предназначены для прозрачной отделки, а не для лессировки. 4. Нет данных о покрытии для наружной отделки оцилиндрованного бревна, включая адгезию, устойчивость к погодным условиям и специфические требования лессировки. Для точного расчета потребуется: • Уточнение типа лессировки (например, с использованием грунтовки,

Вопрос	Ответ
	колеровки). • Данные о расходе материала для лессировки (не только окрашивания). • Информация о нанесении на наружные поверхности (например, защита от влаги, устойчивость к UV-излучению). Рекомендуется обратиться к технической документации производителя или специалистам по отделке деревянных конструкций. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для МДФ (минерально-деревянной фанеры): • Как барьерный грунт для создания защитного слоя, предотвращающего проникновение влаги и улучшающего адгезию покрытий. • В качестве порозаполнителя для изделий из массива дерева, заполняя поры и улучшая качество поверхности. 2. Для столярных изделий (дерево, ДВП, сосна и другие породы): • Защищает от проникновения влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Обеспечивает улучшение наполнения и выравнивания поверхности. 3. В производстве и обработке деревянных материалов: • Используется на автоматических окрасочных линиях с помощью пневматического краскопульта для равномерного нанесения. • Применяется для защиты поверхностей от внешних воздействий (влажность, температура, химические агенты). 4. В строительстве и ремонте: • Контролирует проникновение влаги и улучшает долговечность покрытий на деревянных поверхностях. • Обеспечивает защиту от коррозии и повреждений, особенно в условиях повышенной влажности или ультрафиолетового излучения. Примечание: Изоляторы, такие как PD155 и D-DUR 1149, часто используются в сочетании с отвердителями (например, HD820 или HD810) для формирования полиуретанового слоя, что усиливает их защитные свойства. Источники • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м2.	Для покрытия паркета площадью 122 м² внутри дома рекомендуется использовать лак ПУ паркетный А-РТ240-05 (AkzoNobel AquaLit), так как он специально предназначен для паркета и имеет технические характеристики, соответствующие внутренним условиям. Ниже приведены детали: 1. Основной лак: • Продукт: Лак ПУ паркетный А-РТ240-05 (AquaLit). • Рекомендованный расход: 90,0–120,0 г/м². • Объем для 122 м²: • При среднем расходе 105 г/м²: $122 \text{ м}^2 \times 105 \text{ г/м}^2 = 12,81 \text{ кг}$. • Нужно уточнить у поставщика точные объемы для 122 м² (допускается 1–2 слоя). 2. Совместимость:

Вопрос	Ответ
	• Грунтовка (опционально): Если требуется улучшить адгезию, можно использовать грунтовку A-PS130 (AquaLit), которая совместима с лаком A-PT240-05 (CONFIRMED). • Пропорции смешивания: • Лак A-PT240-05: 100% • Отвердитель HWA 6001: 10% • Разбавитель: вода (5–10%). 3. Дополнительные рекомендации: • Смешивание: Убедитесь, что лак и отвердитель смешиваются в указанной пропорции. • Температура: Обработка лучше проводить при температуре 15–25°C. • Сроки высыхания: Уточните время высыхания (из CONTEXT: время жизни смеси не указано, но рекомендуется соблюдать интервал между слоями). 4. Альтернативы (если требуется): • Система Sikkens: Если предпочтение за водной основой, можно использовать грунт и лак от Sikkens (например, SJ CETOL WP567BPD + SJ CETOL WF 9810-03-15), но это не относится к паркету. Итог: Основной выбор — лак A-PT240-05 с рекомендованным расходом. Если требуется улучшить адгезию, добавьте грунтовку A-PS130. Уточните у поставщика точные объемы для 122 м². Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	В документации указаны следующие системы для покрытия деревянных поверхностей с грунтом: • Грунт SJ CETOL WP567BPD (5048-004001-028) + Лак SJ CETOL WF 9810-03-15 (5188-077615-200) (CONFIRMED,). • Грунт CETOL WV 885 BPD + Лак CETOL WF 771 (CONFIRMED,). Для стола из массива в помещении рекомендуется использовать: 1. Грунт SJ CETOL WP567BPD (5048-004001-028) + Лак SJ CETOL WF 9810-03-15 (5188-077615-200) (подтверждено совместимостью,). 2. Краска CETOL® WF 771 (может использоваться как грунт и финишное покрытие,). Примечания: • Лак AV740 () не указан как совместимый с грунтами в документации (UNKNOWN). • Эмаль SC-T470 () предназначена для покрытия деревянной мебели, но в документе не указаны конкретные грунты для её использования. Важно: Для точного расчёта расхода лака и грунта необходимо знать площадь поверхности (для стола 3×1.5 м площадь составляет 4.5 м²) и рекомендации по нанесению (например, количество слоёв). Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техника Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rura_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помоги подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² можно рассмотреть следующие варианты материалов, основываясь на рекомендациях из предоставленного контекста: 1. Масло-воск WAX 092 (для террас) • Рекомендованный расход: 50–90 г/м². • Объем для 12 м²: • Минимум: 12 м² × 50 г = 600 г.

Вопрос	Ответ
	• Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 90 \text{ г} = 1080 \text{ г}$. • Примечание: • Материал предназначен для террас, но совместимость не подтверждена (пункт "CONFIRMED" отсутствует). • Необходимо уточнить, подходит ли он для вашего типа покрытия (например, деревянная или бетонная терраса). 2. Эмаль Д-ДУР-01 (для наружных столярных изделий) • Рекомендованный расход: $120\text{--}140 \text{ г/м}^2$. • Объем для 12 м^2: • Минимум: $12 \text{ м}^2 \times 120 \text{ г} = 1440 \text{ г}$. • Максимум: $12 \text{ м}^2 \times 140 \text{ г} = 1680 \text{ г}$. • Примечание: • Подходит для наружных поверхностей, но не указано применение на террасах. • Требуется проверка совместимости с подложкой (например, дерево, металл). 3. Финишное покрытие CETOL® WF 9830-9810 (для лиственницы/дуба) • Рекомендованный расход: Не указано для самостоятельного применения. • Объем: • Требуется промежуточный слой SJ CETOL WM610 перед финишным покрытием (условия: лиственница/дуб). • Без указания площади покрытия и типа подложки, точный расчет невозможен. Важные уточнения: 1. Тип покрытия: • Если терраса деревянная, предпочтение отдается WAX 092 (для террас) или Д-ДУР-01 (для наружных изделий). • Для бетонной террасы рекомендуется проверить совместимость с грунтами (например, РА334-9016). 2. Количество слоев: • Для масла-воска (WAX 092) обычно достаточно 1–2 слоев, но рекомендуется уточнить в инструкции. • Для эмали (Д-ДУР-01) может потребоваться 2 слоя для равномерного покрытия. 3. Дополнительные материалы: • Если терраса из дерева, возможно, потребуется грунт (например, РА334-9016) перед финишным покрытием. Рекомендация: • Оптимальный выбор: Масло-воск WAX 092 (для террас) с расходом $600\text{--}1080 \text{ г} (12 \text{ м}^2)$. • Для дерева: Добавить грунт РА334-9016 ($120\text{--}140 \text{ г/м}^2$) перед покрытием. • Для бетона: Проверить совместимость с грунтом и использовать финишное покрытие CETOL® WF 9830-9810 (при наличии условий). Внимание: Для точного расчета уточните тип подложки (дерево, бетон) и условия нанесения (температура, влажность). Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Рупа РА334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонированный фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36 м^2	Ответ: Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонированный фасад (площадь 36 м^2) рекомендуется рассмотреть следующие варианты, основываясь на данных из контекста: 1. Лак AV740 ()

Вопрос	Ответ
	• Тип: Прозрачный акриловый лак. • Применение: Явно указано для отделки изделий из массива древесины, шпонируемых поверхностей и паркета. • Расход: Не указан в технических данных, но для тонкослойного нанесения можно рассчитать по стандартной норме (например, 100–150 г/м² в зависимости от состояния поверхности). • Совместимость: Подтверждено отсутствие связей (UNKNOWN), но это не означает запрет. Лак может использоваться в однокомпонентном режиме или с рекомендованным разбавителем (например, водопроводной водой, как указано в). • Общая площадь: Для 36 м² потребуется примерно 3.6–5.4 кг (при норме 100–150 г/м²). 2. Лак ПУ Паркетный (A-PT240-05, /5) • Тип: Водорастворимый двухкомпонентный лак на акрилатной основе. • Применение: Упомянут как подходящий для паркета, что может включать шпонируемые поверхности (но не подтверждено явно). • Расход: Не указан, но возможно использование в тонкослойном режиме (например, 100–120 мкм на слой). • Совместимость: Подтверждена совместимость с A-PS130 (грунтовка), но для шпона требуется дополнительная проверка. 3. Лак-Акриловый HELIODUR ANR () • Тип: Акриловый лак (но не полиуретановый, согласно описанию). • Применение: Не указано для шпонируемых поверхностей. • Расход: Рекомендовано 100–120 мкм на слой (тонкослойный). • Совместимость: Подтверждено отсутствие связей (UNKNOWN), но лак может быть альтернативой. Рекомендация: Лак AV740 () — наиболее подходящий вариант, так как он явно указан для шпонируемых поверхностей. Для расчета материала: • Норма расхода: 100–150 г/м² (при условии чистой, шлифованной поверхности). • Объем для 36 м²: • 36 м² × 100 г = 3,6 кг. • 36 м² × 150 г = 5,4 кг. Примечание: • Если требуется полиуретановый лак, уточните у производителя, подходит ли Лак ПУ Паркетный для шпона. • Для тонкослойного нанесения рекомендуется использовать пневматический краскопульт (для AV740) или соответствующий инструмент для HELIODUR ANR. Совет: Проверьте совместимость с основой шпона (например, если он деревянный или МДФ) и уточните рекомендации производителя. Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. • Продукты, упомянутые в CONTEXT (CETOL® WF, SC-T470, PB420, PD125, AV740), предназначены для отделки деревянных поверхностей (мебель, шпон, паркет), но нет указаний на их безопасность для детских изделий (включая игрушки). • Совместимость и назначение продуктов не подтверждены для конкретного применения с детской мебелью или игрушками. • Отсутствуют данные о химической безопасности, сертификации или

Вопрос	Ответ
	ограничениях для использования с детскими материалами. Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать материалы, сертифицированные для контакта с детьми (например, соответствующие стандартам EN71, ASTM D4236 и т. д.), но такие данные не содержатся в предоставленном контексте. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. • Продукты, упомянутые в CONTEXT, не содержат данных о чёрном цвете или способности подчеркивать рельеф пор дерева (включая грунты, лаки и эмали). • Совместимость между продуктами не подтверждена для заявленного применения. • Назначение всех продуктов ограничено прозрачными покрытиями для дерева, без указания на цветовые варианты или специфические эффекты (например, подчёркивание пор). • Расход/количество материала для достижения чёрного цвета или сохранения рельефа не указано. Для точного ответа требуется дополнительная информация о продуктах, способных обеспечить чёрный цвет и сохранить структуру дерева. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1