

Paint RAG — Evaluation Report

07.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать следующую систему окраски, основанную на данных из контекста: 1. Грунт: PD155 (изолятор для МДФ) • Назначение: Применяется как барьерный грунт для МДФ (см.). • Преимущества: • Защищает МДФ от влаги и деформации. • Подходит для автоматических линий окраски. • Время сушки: 2–4 часа. 2. Финишное покрытие: Эмаль SC-T470 (для МДФ) • Назначение: Предназначена для деревянной мебели в помещениях, включая вертикальное нанесение (см.). • Преимущества: • Подходит для МДФ (указано в описании). • Обеспечивает прочность и защиту от внешних воздействий. Важные замечания: • Совместимость грунта PD155 с финишным покрытием: В контексте нет прямого указания на совместимость PD155 с SC-T470. Рекомендуется проверить совместимость в технической документации производителя или провести тестирование. • Альтернативные варианты: • Если требуется более надежная защита, можно использовать систему CETOL® (например, грунт SJ CETOL WP567BPD + лак SJ CETOL WF 9810-03-25), но это требует подтверждения совместимости с МДФ (см. , 4). Итог: Оптимальный выбор — PD155 (грунт) + Эмаль SC-T470 (финишное покрытие), если совместимость подтверждена. Для максимальной надежности рекомендуется уточнить совместимость в техническом паспорте или обратиться к производителю. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующее: 1. Грунт PD155 изолятор для МДФ • Назначение: Барьерный грунт для МДФ (указано в документе). • Расход: • В документе не указан точный расход грунта, но рекомендовано наносить не более 2 слоев. • Если считать, что один слой покрывает 1 м² (приблизительная оценка), для 160 м² потребуется 160 л грунта. • Примечание: Точное количество зависит от толщины слоя и рекомендаций производителя. 2. Финишная краска (если требуется) • Альтернатива 1: Краска CETOL® WF (для окрашивания кистью, расход 60–80 мл/м²): • Для 160 м²: • Минимум: $60 \text{ мл/м}^2 \times 160 \text{ м}^2 = 9,6 \text{ л}$. • Максимум: $80 \text{ мл/м}^2 \times 160 \text{ м}^2 = 12,8 \text{ л}$. • Примечание: В документе не указано, что CETOL® WF подходит для МДФ. • Альтернатива 2: Эмаль PB420 (для отделки мебельных изделий, включая МДФ):

Вопрос	Ответ
	• Расход: 80,0–150,0 г/м² (указано в документе). • Для 160 м²: • Минимум: 80 г/м² × 160 м² = 12,8 кг. • Максимум: 150 г/м² × 160 м² = 24 кг. • Примечание: Совместимость между PB420 и PD155 не подтверждена (UNKNOWN). 3. Дополнительные материалы • Отвердитель HD820/HD810 (для PD155): • Пропорции смешивания: PD155 100% + HD820 50% + Разбавитель 15–30%. • Объем зависит от объема грунта. Итог: • Основной продукт: Грунт PD155 (160 л). • Финишная краска: CETOL® WF (9,6–12,8 л) или PB420 (12,8–24 кг). • Примечание: Совместимость между PD155 и финишными красками не подтверждена. Рекомендуется уточнить у производителя. Если требуется только грунт, достаточно 160 л PD155. Для окончательного покрытия выберите подходящую краску с подтверждением совместимости. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы, основываясь на данных из источников: Внутренние лестницы: 1. Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149): • Подходит для столярных изделий внутреннего применения (включая лестницы). • Обеспечивает защиту от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для пород дерева: сосна, ДВП и другие. 2. Эмаль SC-T470: • Идеально подходит для деревянной мебели в помещениях, включая лестницы. • Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе с хорошими покрывающими свойствами. • Оптимизирована для вертикального нанесения. 3. Краска CETOL® WF 9810-46-25 (WF761): • Предназначена для окрашивания кистью, расход 60–80 мл/м². • Подходит для внутреннего применения, включая лестницы. Наружные лестницы: 1. Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149): • Подходит для столярных изделий наружного применения. • Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, защищает от влаги и ультрафиолета. 2. Эмаль SC-T470: • Упоминается как подходящая для наружных деревянных изделий (оптимизирована для вертикального нанесения). • Двухкомпонентная система с высокой стойкостью к износу. 3. Краска CETOL® WF 9830-9810 (распыление): • Подходит для наружного применения (не указано в тексте, но аналогичные материалы используются для наружных работ). Примечания: • Для наружных лестниц рекомендуется использовать материалы с улучшенной устойчивостью к влаге и ультрафиолету (например, грунт Д-ДУР

Вопрос	Ответ
	Плюс Белый). • Эмаль SC-T470 и CETOL® WF 9810-46-25 подойдут для внутренних лестниц, но для наружного применения их эффективность может быть ограничена без дополнительной защиты (например, лака или полимерного покрытия). Важно: Уточните точные рекомендации по нанесению и совместимости материалов для лестниц, так как в тексте не указаны прямые указания на применение всех продуктов именно для этого типа конструкций. Источники • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, Антисептик WT420) используется для предотвращения гниения и коррозии древесины, особенно при работе с натуральным деревом или деревянными поверхностями, подверженными влаге и атмосферным воздействиям. Он применяется как часть многослойной системы покрытия, особенно перед нанесением эмалей или лаков (например, Эмали Д-ДУР-01). Шлифовка: 1. Перед нанесением: • В контексте не указано требование шлифовки перед применением грунта-антисептика. Однако для обеспечения адгезии и равномерного покрытия рекомендуется обработать поверхность, удалив загрязнения, остатки старого покрытия и обеспечив ровную структуру. Если поверхность неровная или имеет неровности, может потребоваться механическая обработка (шлифовка), но это не указано в технических данных продукта. 2. После нанесения: • В контексте также не указано требование шлифовки после нанесения грунта-антисептика. Однако, если грунт наносится в составе многослойной системы (например, как основа под эмаль), важно соблюдать рекомендации производителя по интервалу между слоями и условиям нанесения (температура, влажность). В некоторых случаях может потребоваться шлифовка для улучшения адгезии следующего слоя, но это зависит от конкретного продукта и технологии. Важно: Точная информация о шлифовке и условиях применения может быть указана в техническом паспорте конкретного грунта-антисептика или в рекомендациях производителя. В данном контексте нет прямых указаний на необходимость шлифовки, но рекомендуется соблюдать общие правила подготовки поверхностей. Источники • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	В документации указано, что для покраски уличной мебели из массива подходит: • Краска CETOL® WF 771 (). Описана как водорастворимое покрытие для наружных строительных конструкций из древесины (включая массив). Применяется как система 3 в 1 (грунтующее, промежуточное и финишное покрытие).

Вопрос	Ответ
	Другие продукты: • WINTEX WMA 695 () и WT894 () — указаны как покрытия для наружных работ, но не указано их применение именно для массива. Для них отсутствуют документированные связи с уличной мебелью из массива (UNKNOWN). Важно: Для уточнения рекомендуемого расхода и условий нанесения (например, устойчивость к влаге, температуре) необходимо обратиться к техническим описаниям соответствующих продуктов. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения лаков, однако причины отклонения (например, «не сохнет») не описаны. В тексте не указаны конкретные факторы, влияющие на процесс сушки полиуретановых лаков, кроме общих рекомендаций по нанесению (например, очистка поверхности от пыли). Для уточнения причин проблемы необходимо обратиться к дополнительным техническим данным или производителю. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 (белый) рекомендуется использовать следующие грунты, основываясь на предоставленных данных: 1. Грунт Д-Дур (Акзонобель) • Применение: Под полиуретановую эмаль Д-Дур база 01. • Совместимость: • Подходит как праймер (подготовка поверхности). • Упомянут в технических данных как "подходящий праймер" (Д-дур грунт, УС грунт). • Обладает тиксотропными свойствами, что позволяет использовать его на вертикальных поверхностях (например, окна). • Цвет: Если грунт Д-Дур белый, он подойдёт под белую эмаль RAL 9005. 2. Грунт Rupa PA334-9016 (Белый полиуретановый 2К) • Применение: Универсальный белый грунт для деревянных поверхностей. • Совместимость: • Полиуретановый 2К-грунт, что делает его совместимым с полиуретановыми эмалями. • Подходит для нанесения на вертикальные поверхности. • Рекомендован как белый грунт для белых эмалей. • Альтернатива: Если эмаль RAL 9005 требует белого грунта, PA334-9016 — оптимальный выбор. 3. Грунт Rupa PA777-9016 (Эластичный белый полиуретановый 2К) • Применение: Для подготовки деревянных поверхностей. • Совместимость: • Полиуретановый 2К-грунт, совместим с полиуретановыми эмалями.

Вопрос	Ответ
	• Эластичность и устойчивость к деформациям делают его подходящим для сложных поверхностей. • Цвет: Белый, что соответствует RAL 9005. 4. УС грунт (альтернатива) • Применение: Упоминается в технических данных как альтернативный праймер для Д-Дур эмали. • Совместимость: • Если УС грунт белый, он также подходит под белую эмаль. Рекомендации: • Основной выбор: Rupa PA334-9016 (белый полиуретановый 2К-грунт) — универсальный и совместимый с белыми эмалями. • Дополнительные варианты: • Грунт Д-Дур (если белый). • УС грунт (если белый). • Важно: Убедитесь, что грунт и эмаль используют одинаковый отвердитель (например, Д-Дур для Д-Дур эмали, или соответствующий отвердитель для Rupa-грунтов). Если уточнить, что RAL 9005 — это именно белая эмаль, то PA334-9016 (Rupa) и белый Д-Дур грунт будут оптимальными решениями. Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В предоставленных данных нет информации о лессирующих материалах, подходящих для наружной отделки оцилиндрованного бревна. Всеми упомянутыми продуктами (краска CETOL® WF, лаки AV740, PV290, эмаль SC-T470) указаны направления для внутренних работ или нечеткие описания (например, "для отделки изделий из массива древесины" без уточнения наружных условий). Вывод: Для точного расчета объема материала потребуется информация о специализированных лессирующих составах для наружной отделки, а также их расходе на квадратный метр. В текущем контексте недостаточно данных для ответа. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор (в данном контексте — грунт PD155) применяется в следующих случаях: 1. Как барьерный грунт для МДФ (многослойного древесно-волокнутого плиты): используется для создания защитного слоя, предотвращающего проникновение влаги и защита от повреждений. 2. Как порозаполнитель для изделий из массива дерева: используется для заполнения пор и улучшения внешнего вида древесины. 3. В автоматических окрасочных линиях: подходит для нанесения с помощью пневматического краскопульта Airmix. Дополнительно: грунт PD155 наносится в количестве не более 2 слоев и смешивается в пропорции 100% основы + 50% отвердителя (HD820 или HD810) + 15–30% разбавителя.

Вопрос	Ответ
	Примечание: В документе 4 (Грунт Д-Дур Плюс Белый) упоминается защита от влаги и снижение риска выгорания сучков, но это относится к другому продукту (применяется для ДВП, сосны и других пород дерева). Источники • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (водорастворимый двухкомпонентный лак на акрилатно-полиуретановой основе). Ниже приведены расчеты и рекомендации: 1. Расчет количества материала • Рекомендованный расход: 90.0–120.0 г/м² (из документа). • Среднее значение: 105 г/м² (для упрощения расчета). • Объем лака: $122 \text{ м}^2 \times 105 \text{ г/м}^2 = 12,810 \text{ г} = 12.81 \text{ л}$ Примечание: • Если требуется более точный расчет, уточните предпочтительный расход (например, 90 г/м² или 120 г/м²). • Учитывайте, что для нанесения лака потребуется 2–3 слоя (в зависимости от состояния паркета и требований к финишному покрытию). 2. Система покрытия • Грунтовка: Если поверхность паркета не подготовлена (например, старый лак или дерево с высокой впитывающей способностью), рекомендуется использовать грунтовку Aqualit A-PS130 (для паркета). • Совместимость: Грунтовка A-PS130 совместима с финишным лаком ICL 203.02.05 (AquaLit A-PS130). • Пропорции смешивания: • Грунтовка A-PS130: 100% • Отвердитель HWA 6001: 10% • Разбавитель: вода (5–10%). • Финишный лак: • Используйте А-РТ240-05 (рекомендованный для паркета). • Пропорции смешивания: • Лак А-РТ240-05: 100% • Отвердитель HWA 6001: 10% • Разбавитель: вода (5–10%). 3. Дополнительные рекомендации • Температурный режим: Убедитесь, что температура окружающей среды составляет 20°C (указано в документе). • Время сушки: Проверьте время высыхания лака (не указано в контексте, но важно для планирования работ). • Поверхность: Убедитесь, что паркет чистый, сухой и без загрязнений. 4. Важно • Совместимость: Лак А-РТ240-05 совместим с грунтовкой А-PS130 (указано в). • Альтернативы: Если требуется более гладкое покрытие, можно рассмотреть систему SJ CETOL WP567BPD (грунт) + SJ CETOL WF 9810-03-15 (лак) (из), но она предназначена для водной основы и может не быть оптимальной для паркета.

Вопрос	Ответ
	Итог - Основной продукт: Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (рекомендованный для паркета). - Количество: 12.81 кг (при среднем расходе 105 г/м²). - Грунтовка: А-PS130 (при необходимости). Если уточните требования к финишному покрытию (например, устойчивость к царапинам, влаге), можно адаптировать рекомендации. Источники - AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 - AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива с грунтом и лаком можно использовать следующие системы, основанные на данных из технической документации: Рекомендуемая система: 1. Грунт: - CETOL® WP567BPD (5048-004001-028) — водорастворимый грунт для древесины (указан в как совместимый с лаком SJ CETOL WF 9810-03-15). - CETOL® WF 771 — водорастворимый грунтуемый лак (может использоваться как грунт в системе 3 в 1, как указано в). 2. Финишный лак: - CETOL® WF 9810-03-15 (5188-077615-200) — водорастворимый финишный лак, совместимый с грунтом WP567BPD (указан в). - CETOL® WF 9830-9810 — финишный лак для распыления (указан в и 4 как часть системы грунт+лак). Обоснование: - CETOL® WP567BPD + CETOL® WF 9810-03-15 — это проверенная система (указана в как совместимая). - CETOL® WF 771 может быть использован как грунт (если нет специального грунта) и как финишный лак (в системе 3 в 1). - Лак AV740 подходит для отделки массива, но его совместимость с грунтом не указана (UNKNOWN в), поэтому его лучше использовать только как финишный слой, если грунт уже нанесен. Рекомендации: 1. Система грунт+лак: - Грунт: CETOL® WP567BPD (если доступен). - Лак: CETOL® WF 9810-03-15 или CETOL® WF 9830-9810. - Преимущество: Устойчивость к внешним воздействиям (включая наружные конструкции, как указано в). 2. Альтернатива (если грунт WP567BPD недоступен): - Грунт: CETOL® WF 771 (система 3 в 1). - Лак: CETOL® WF 9830-9810. - Преимущество: Упрощение процесса (один продукт как грунт и финишный лак). 3. Дополнительно: - Если требуется прозрачный лак без грунта, можно использовать Лак AV740, но он не будет обеспечивать защиту от влаги и механических повреждений без грунта. Важно: - Убедитесь, что выбранные продукты доступны в вашем регионе. - Для точной совместимости рекомендуется обратиться к производителю или техническим специалистам. - При нанесении соблюдайте рекомендации по времени сушки и подготовке поверхности. Источники - AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 - Техника Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf,

Вопрос	Ответ
	стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
12. Помоги подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м2. Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² можно рассмотреть следующие материалы, учитывая рекомендованные расходы и технические характеристики: 1. Масло-воск для террас WAX 092 • Рекомендованный расход: 50.0–90.0 г/м² • Объем для 12 м²: • Минимальный: 12 м² × 50.0 г/м² = 600 г • Максимальный: 12 м² × 90.0 г/м² = 1080 г • Примечание: Материал специально предназначен для террас и деревянных поверхностей. Рекомендуется использовать в 2–3 слоя для лучшего результата. 2. Эмаль Д-ДУР-01 (для наружного применения) • Рекомендованный расход: Не указан в контексте, но для подобных материалов обычно требуется 150–200 г/м² (при использовании в 2–3 слоя). • Объем для 12 м²: • Минимальный: 12 м² × 150 г/м² = 1800 г • Максимальный: 12 м² × 200 г/м² = 2400 г • Примечание: Требуется грунт (например, Белый полиуретановый 2К грунт РА334-9016), который также указан в контексте. 3. Белый полиуретановый 2К грунт РА334-9016 • Рекомендованный расход: 120.0–140.0 г/м² • Объем для 12 м²: • Минимальный: 12 м² × 120.0 г/м² = 1440 г • Максимальный: 12 м² × 140.0 г/м² = 1680 г • Примечание: Используется как грунт под финишное покрытие (например, эмаль Д-ДУР-01). Рекомендация: • Оптимальный выбор: Масло-воск WAX 092 (простота применения, специализация для террас). • Альтернатива: Эмаль Д-ДУР-01 + грунт РА334-9016 (для долговечного покрытия наружных поверхностей). Важно: Уточните рекомендованный расход у производителя для точных расчетов, особенно для эмали Д-ДУР-01. Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa РА334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового лака на шпонируемый фасад с площадью 36 м² подойдут следующие варианты из предоставленного контекста: 1. Лак AV740 (Rupa) • Описание: Прозрачный акриловый лак, самогрунтующийся. Подходит для шпонируемых поверхностей. • Нанесение: Пневматический краскопульт, Airmix. • Расход: В технических данных не указано точное значение, но стандартный расход для таких лаков составляет около 100–150 г/м². Для 36 м² потребуется 3,6–5,4 кг (с учетом тонкослойного нанесения). • Плюсы: • Акриловый состав. • Самогрунтующийся (не требуется отдельная грунтовка). • Подходит для шпонируемых поверхностей.

Вопрос	Ответ
	• Минусы: • Отсутствие подтвержденной совместимости с другими материалами (см. раздел "Совместимость"). 2. Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (AkzoNobel) • Описание: Водорастворимый двухкомпонентный лак на акрилатной основе. Подходит для паркета и шпонированных поверхностей. • Расход: В технических данных не указано точное значение, но для тонкослойного нанесения можно предположить 100–120 г/м². Для 36 м² потребуется 3,6–4,32 кг. • Плюсы: • Подходит для шпонированных поверхностей. • Акрилатная основа (похоже на акриловый лак). • Минусы: • Не является чисто акриловым (смешан с полиуретаном). • В разделе "Совместимость" указано, что подтверждено нанесение поверх А-PS130 (грунтовка). Рекомендация: Лак AV740 (Rupa) — оптимальный выбор для тонкослойного нанесения на шпонированный фасад, так как он явно указан как акриловый и подходит для шпонированных поверхностей. Для точного расчета объема рекомендуется уточнить расход у производителя или использовать ориентировочные значения (например, 120 г/м²). Если требуется чисто акриловый лак, AV740 — лучший вариант. Если допустимо использовать полиуретано-акриловый лак, то Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 также подойдет, но с учетом его состава. Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В предоставленных данных нет информации о материалах, специально предназначенных для окрашивания детской мебели и игрушек. Все упомянутые продукты (краска CETOL® WF, эмаль SC-T470, PB420, грунт PD125, лак AV740) предназначены для отделки деревянных изделий в общих условиях (например, мебель в помещениях), но не указаны требования к безопасности для детей или соответствию стандартам для детских товаров. Согласно правилам, рекомендации по использованию материалов для детских изделий требуют дополнительной информации о их экологичности, соответствии нормам безопасности и специфических свойствах (например, непротиворечивость с требованиями к игрушкам). В данном случае таких данных в контексте отсутствуют, поэтому нельзя однозначно указать подходящие материалы. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125_Прозрачный_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование:

Вопрос	Ответ
пору дерева - сохранить рельеф.	• Нет продуктов в CONTEXT, которые могут создавать чёрный цвет на шпоне (в описаниях продуктов не указано использование для окрашивания в чёрный цвет). • Продукты, упомянутые в CONTEXT (грунты, лаки, эмали), предназначены для защиты или выделения натурального цвета/структуры дерева, но не для получения чёрного окрашивания. • Отсутствуют данные о совместимости или применении для создания чёрного цвета. Согласно правилам, нельзя предполагать возможность окрашивания в чёрный цвет без явного указания в документации. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1