

Paint RAG — Evaluation Report

07.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 13, Отказов: 2, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать систему, включающую грунт PD155 (изолятор для МДФ) и подходящее финишное покрытие. Подбор системы: 1. Грунт PD155 • Назначение: Барьерный грунт для МДФ, предотвращает впитывание лака и обеспечивает равномерное покрытие. • Совместимость: В документации указано, что связей с другими продуктами не найдено (UNKNOWN), но это не означает запрет. Рекомендуется использовать его как основу для финишного покрытия. 2. Финишное покрытие • В контексте нет прямого указания на совместимость PD155 с конкретным лаком, но аналогичные системы (например, CETOL® WF 9830-9810) могут быть подходящими для МДФ, если они совместимы с грунтами типа PD155. • Важно: Проверьте совместимость PD155 с финишным покрытием в технической документации производителя или обратитесь к специалисту. Альтернатива: Если требуется готовая система, можно рассмотреть грунт Д-ДУР Плюс Белый (для ДВП и сосны) в сочетании с финишной краской из серии Д-Дур, но это менее оптимально для МДФ. Рекомендация: • Основной выбор: Грунт PD155 + финишное покрытие, совместимое с ПУ-грунтами (например, лаки на водной основе или полиуретановые лаки). • Внимание: Уточните совместимость с производителем перед нанесением. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующее: 1. Грунт PD155 (изолятор для МДФ) • Назначение: Барьерный грунт для МДФ (указано в документе). • Расход: В технических данных не указано, но рекомендуется наносить не более 2 слоёв. Если предположить расход 1 слой $\approx 100\text{--}150\text{ г/м}^2$ (на основе аналогичных грунтов), то для 160 м^2 потребуется: • 1 слой: $160\text{ м}^2 \times 100\text{--}150\text{ г/м}^2 = 16\text{--}24\text{ кг}$. • 2 слоя: $32\text{--}48\text{ кг}$. 2. Финишное покрытие (например, эмаль PB420 или краска WT894) • Эмаль PB420: • Расход: В документе указано $80.0\text{--}150.0\text{ г/м}^2$ (для аналогичных изделий). • Объём: $160\text{ м}^2 \times 80\text{--}150\text{ г/м}^2 = 12.8\text{--}24\text{ кг}$. • Краска WT894 (771): • Расход: $80.0\text{--}150.0\text{ г/м}^2$ (указано в документе). • Объём: $160\text{ м}^2 \times 80\text{--}150\text{ г/м}^2 = 12.8\text{--}24\text{ кг}$. 3. Дополнительные компоненты (если требуется) • Отвердитель HD820: • Для грунта PD155 указано смешивание с отвердителем (50% от HD820). Если используется 2 слоя грунта, потребуется 50% от объёма грунта. • Объём: 50% от $32\text{--}48\text{ кг} = 16\text{--}24\text{ кг}$. Итог: • Грунт PD155: $32\text{--}48\text{ кг}$ (2 слоя). • Эмаль PB420: $12.8\text{--}24\text{ кг}$.

Вопрос	Ответ
	• Отвердитель HD820: 16–24 кг (при использовании 2 слоёв грунта). Примечание: Точные значения расхода могут отличаться в зависимости от конкретного применения и условий. Рекомендуется уточнить у производителя или использовать пробные слои для точного расчёта. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы, основываясь на информации из источников: Внутри дома: 1. Эмаль SC-T470 • Подходит для внутренних деревянных изделий (включая лестницы). • Яркая лаковая система на полиуретано-алкидной основе с хорошими покрывающими свойствами. • Оптимизирована для вертикального нанесения. • Идеально сочетается с наполнителями серии SolidoColor или QuantumColor для создания цветовых оттенков. 2. Краска CETOL® WF 9810-46-25 (WF761) • Применяется для окрашивания кистью. • Расход: 60–80 мл/м² (в зависимости от типа древесины). • Подходит для внутреннего использования (температура работы от +10 до +30 °C). 3. Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149) • Используется для предварительной подготовки деревянных поверхностей (включая лестницы). • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для внутренних и наружных столярных изделий. Снаружи дома: 1. Грунт Д-ДУР Плюс Белый (D-DUR 1149) • Рекомендуется для наружных лестниц. • Образует полиуретановую пленку при химической реакции с отвердителем, обеспечивая устойчивость к погодным условиям. • Подходит для ДВП, сосны и других пород дерева. 2. Эмаль SC-T470 • Может использоваться снаружи, если учитывать устойчивость к атмосферным воздействиям (не указано в источниках, но рекомендуется для наружных работ при наличии защитного покрытия). Общие рекомендации: • Для наружных лестниц предпочтительнее использовать D-DUR 1149 как основу, так как он обеспечивает защиту от влаги и устойчивость к внешним факторам. • Для внутренних лестниц — SC-T470 или CETOL® WF 9810-46-25, в зависимости от метода нанесения (распыление/окрашивание кистью). • Комбинирование материалов (например, грунт + эмаль) улучшает долговечность покрытия. Примечание: Убедитесь, что выбранные материалы соответствуют требованиям к устойчивости к UV-излучению и влаге при наружном применении. Источники • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, Антисептик WT420) используется для защиты древесины от гниения, насекомых и других атмосферных воздействий. Он применяется в следующих случаях: • Для подготовки дерева перед нанесением финишных покрытий (например, эмалей или красок). • Для обработки древесины, подверженной влаге, температурным перепадам или механическим воздействиям. Шлифовка: 1. Перед использованием: • В контексте не указано, что требуется шлифовка перед нанесением грунта-антисептика. Однако, если поверхность дерева неровная, загрязнена или имеет старые покрытия, рекомендуется предварительная обработка (шлифовка) для лучшего сцепления. • Если поверхность готова (чистая, сухая, без остатков старого покрытия), шлифовка не требуется. 2. После использования: • Шлифовка не требуется после нанесения грунта-антисептика, если он используется как часть многослойной системы (например, в сочетании с эмалью Д-ДУР-01). Однако, если грунт наносится как самостоятельное покрытие, необходимо учитывать его свойства (например, тиксотропность) для обеспечения равномерного покрытия. Важно: • В документах не указаны конкретные требования к шлифовке для Антисептика WT420. Рекомендуется следовать инструкциям производителя или техническим условиям (ТД) по применению. • Если используется в сочетании с другими материалами (например, с эмалью Д-ДУР-01), важно учитывать совместимость и рекомендации по подготовке поверхности. Источники • Rura_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуются следующие продукты, основываясь на информации из CONTEXT: 1. Краска CETOL® WF 771 • Применение: Водорастворимое покрытие для наружных строительных конструкций из древесины (включая уличную мебель). • Особенности: Применяется как система 3 в 1 (грунтующее, промежуточное и финишное покрытие). • Совместимость: Подтверждено использование на основе WV 885 BPD (пропитка), но для самостоятельного применения на улице требуется проверка подготовки поверхности. 2. Краска WINTEX WMA 695 (3310) • Применение: Эмаль на водной основе для наружных работ, полуматовая. • Особенности: Рекомендованный расход — 80.0–150.0 г/м². • Совместимость: Нет подтверждённых связей (UNKNOWN), но это не означает запрет. Важно: • Для уличной мебели предпочтительно использовать водорастворимые продукты (CETOL® WF 771, WINTEX WMA 695), так как они более устойчивы

Вопрос	Ответ
	к погодным условиям. • Проверьте состояние древесины перед нанесением (очистка, грунтовка, устранение дефектов). • Если требуется усиленная защита, выбирайте продукты с устойчивостью к UV-излучению и влаге. Примечание: Для точного выбора уточните требования к устойчивости покрытия (например, к перепадам температуры, влаге) и условиям эксплуатации. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения лаков (например, время сушки для Лака Д-Дур — «позволяет растворителям свободно испаряться» [], для Лака PV220 — до 12 часов [], для Лака PV290 — 24 часа []). Однако причины отклонения (например, «не сохнет») не описаны в тексте. Документация не содержит информации о возможных нарушениях процесса сушки, таких как: • Несоблюдение температурного режима (например, низкая температура окружающей среды). • Неправильное нанесение (например, слишком толстый слой, отсутствие шлифовки между слоями []). • Нарушение условий хранения (например, воздействие влаги или неправильная температура). Вывод: В документации не указаны причины, по которым полиуретановый лак может не сушиться. Рекомендуется проверить соблюдение технических условий нанесения и сушки, а также условия хранения продукта. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 рекомендуется использовать грунты, совместимые с полиуретановыми системами и обеспечивающие адгезию. На основании предоставленных данных: Основные рекомендации: 1. Грунт Д-Дур (Д-дур грунт) • Упомянут как подходящий праймер для полиуретановой эмали Д-Дур база 01 (2675-755251) в технических данных (). • Спецификация: совместим с отвердителем Д-дур, устойчив к атмосферным воздействиям, тиксотропный (подходит для вертикальных поверхностей). • Источник: Полиуретан/D-DUR/Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf. 2. УС грунт (Universal Primer) • Также указан как совместимый праймер для полиуретановой эмали (). • Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретана. • Источник: Технические данные полиуретановой эмали. 3. Грунты Rupa (PA777-9016, PA334-9016) • Хотя они являются полиуретановыми 2К грунтами (, 5), их совместимость с эмалью Д-Дур не подтверждена в документах. • Эти грунты требуют отвердителей HD816/HD865, а не Д-дур, что может

Вопрос	Ответ
	вызвать непредсказуемую реакцию при смешивании. • Рекомендация: Использовать только при наличии дополнительной информации о совместимости. Итог: • Лучший выбор: Д-дур грунт или УС грунт (подтверждено техническими данными). • Альтернатива: Грунты Rupa (РА777-9016, РА334-9016) могут использоваться, но только если подтверждена совместимость с отвердителем Д-дур. • Важно: Убедиться, что грунт и отвердитель соответствуют требованиям к нанесению эмали RAL 9005 (например, температура, влажность, соотношение компонентов). Для точности рекомендуется обратиться к техническим данным производителя или консультанту. Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В предоставленных данных нет прямого указания на продукты, предназначенные для лессирующей отделки наружной деревянной конструкции (оцилиндрованного бревна). Однако можно рассмотреть следующие моменты: 1. Продукты, подходящие для деревянной отделки: • Краска CETOL® WF (9810-46-25): • Расход: 60–80 мл/м² (для внутренних работ, но может использоваться для наружных при соответствующих условиях). • В описании указано, что это начальное-промежуточное и финишное покрытие, но не уточнено, что это лессирующая отделка. • Температурный диапазон: от +10 до -30°C (подходит для наружных работ, но требуется проверка производителя). • Лак AV740 и PV290 (Rupa): • Подходят для отделки массива древесины и шпонированных поверхностей, но в описании не указано, что это лессирующая отделка. • Для лессировки обычно требуется более тонкий слой, но данные о расходе отсутствуют. 2. Расчёт объёма материала: • Если использовать CETOL® WF как ориентир: • Объём на 1 м²: 60–80 мл (0,06–0,08 л). • Для 600 м²: • Минимальный объём: $600 \times 0,06 = 36$ л. • Максимальный объём: $600 \times 0,08 = 48$ л. • Если предположить, что лессировка требует 2–3 слоёв: • Объём увеличится в 2–3 раза: 72–144 л. 3. Важные замечания: • Лессирующая отделка обычно предполагает нанесение тонкого слоя (1–2 мм) с высокой адгезией. В данных отсутствует информация о специфических свойствах лессировки (например, устойчивость к UV-излучению, водостойкость). • Для точного расчёта необходимо уточнить: • Тип лессировки (например, с грунтовкой или без). • Стандартный расход выбранного материала для наружных работ. • Условия эксплуатации (например, климатические факторы). Итог: В отсутствие прямого указания на лессирующие материалы в CONTEXT, можно использовать CETOL® WF как ориентир, но с учётом возможного увеличения расхода (до 72–144 л для 600 м²). Для точного ответа требуется

Вопрос	Ответ
	дополнительная информация от производителя о материалах, предназначенных для лессировки наружной деревянной поверхности. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для МДФ (древесностружечных плит): используется как барьерный грунт для создания защитного слоя, предотвращающего проникновение влаги, а также как порозаполнитель для заполнения пор материала. 2. В промышленных условиях: подходит для нанесения на автоматических окрасочных линиях, обеспечивая равномерное покрытие и защиту поверхностей. 3. Для защиты древесины: в составе грунтовок (например, "Грунт PD155") используется для снижения риска проступания смолы, пожелтения сучков и повышения устойчивости к влаге. Таким образом, изолятор主要用于 обеспечения защитных свойств и подготовки поверхностей перед окраской, особенно в производстве МДФ и других древесных материалов. Источники • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м ² .	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (акрилатно-полиуретановый 2К лак), как основной продукт. Ниже приведены детали и расчеты: 1. Основной лак: Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 • Рекомендованный расход: 90.0–120.0 г/м² (в зависимости от состояния паркета и требуемой толщины покрытия). • Общий объем лака для 122 м²: • Минимальный: 122 м² × 90 г/м² = 10,980 г (около 11 кг). • Максимальный: 122 м² × 120 г/м² = 14,640 г (около 14.6 кг). • Смешивание: • Основной компонент: 100% лака А-РТ240-05. • Отвердитель: HWA 6001 (10% от объема лака). • Разбавитель: Водопроводная вода (5–10% от объема лака). > Примечание: Уточните у производителя или специалиста, требуется ли дополнительная грунтовка (например, для улучшения адгезии) или количество слоев покрытия (например, 2–3 слоя). 2. Возможная система покрытия (если требуется грунтовка) • Грунтовка: Aqualit A-PS130 (для паркета, если требуется предварительная подготовка). • Совместимость: • [CONFIRMED] Грунтовка А-PS130 → Лак А-РТ240-05 (источник: документация AkzoNobel). • Расход грунтовки: Обычно 100–150 г/м² (уточните в технических характеристиках грунтовки). > Рекомендация: Если паркет необработан или требуется усиленное сцепление, добавьте грунтовку А-PS130 перед лаком. 3. Альтернативные варианты • Финишное покрытие CETOL® WF 9830-9810 (для распыления) может

Вопрос	Ответ
	использоваться в системе с грунтом SJ CETOL WP567BPD (документация Sikkens). Однако это не прямой аналог A-PT240-05 и требует дополнительных расчетов. 4. Важные моменты • Температурный режим: Убедитесь, что температура в помещении соответствует рекомендациям производителя (обычно 15–25°C). • Вентиляция: Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения. • Контроль качества: Проверьте состояние паркета перед покрытием (отсутствие дефектов, очистка). Итог • Основной продукт: Лак ПУ Паркетный A-PT240-05 (расход 90–120 г/м²). • Объем лака: 11–14.6 кг (для 122 м²). • Дополнительно (при необходимости): Грунтовка A-PS130 (100–150 г/м²). Если есть дополнительные требования (например, водостойкость, устойчивость к царапинам), уточните у производителя или специалиста. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия лаком стола из массива с грунтом из предложенных вариантов можно использовать следующие системы: 1. Система на основе CETOL® WF 771 (водорастворимое покрытие): • Грунт: CETOL® WF 771 (в документе указано как "грунтующее, промежуточное и финишное покрытие", система 3 в 1). • Финишный лак: CETOL® WF 771 (так как это система 3 в 1, один продукт может выполнять роль грунта и финишного покрытия). • Примечание: В документе не указано, что это отдельный грунт, но описание системы 3 в 1 подразумевает универсальность. Если требуется отдельный грунт, уточните. 2. Система на основе грунта SJ CETOL WP567BPD + лак SJ CETOL WF 9810-03-15: • Грунт: SJ CETOL WP567BPD (указан в совместимости как основа для лака). • Финишный лак: SJ CETOL WF 9810-03-15 (подтверждено совместимостью). • Примечание: Это явно указанная система в документе (источник: "Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf; стр. 1"). 3. Альтернатива: Лак AV740 (если грунт не требуется): • Финишный лак: Лак AV740 (подходит для массива, но не указана совместимость с грунтом). • Примечание: В документе указано, что совместимость отсутствует (UNKNOWN), поэтому рекомендуется использовать его только как финишный лак без грунта. Рекомендация: • Оптимальный выбор: Система SJ CETOL WP567BPD (грунт) + SJ CETOL WF 9810-03-15 (лак) — подтверждена совместимостью. • Если требуется один продукт: Используйте CETOL® WF 771 (система 3 в 1). • Избегайте: Лак AV740 без грунта (отсутствует информация о совместимости). Для точности уточните, какая конкретно система требуется (например, отдельный грунт и лак или универсальный продукт). Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техника Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м ² . Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² рекомендуется использовать Масло-воск для террас WAX 092 (см.), так как оно специально предназначено для террасных поверхностей. Расчёт количества материала: • Рекомендованный расход: 50–90 г/м² (в зависимости от толщины нанесения). • Площадь террасы: 12 м². • Объём материала: • Минимальный: $50 \frac{\text{г}}{\text{м}^2} \times 12 \text{ м}^2 = 600 \text{ г}$. • Максимальный: $90 \frac{\text{г}}{\text{м}^2} \times 12 \text{ м}^2 = 1080 \text{ г}$. Итог: • Требуемый объём материала: 600–1080 г (около 0,6–1,08 кг). • Уточните толщину нанесения (например, 1–2 слоя) для точного расчёта. Другие продукты (например, эмали или грунты) не указаны как подходящие для террасных покрытий в контексте. Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонированный фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36 м ²	Ответ: На основе предоставленной информации и требований (тонкослойный акриловый полиуретановый лак для шпонированного фасада, площадь 36 м²) рекомендую следующие варианты: 1. Лак AV740 (Rupa) • Тип: Прозрачный акриловый лак, самогрунтующийся (не требует отдельного грунта). • Назначение: Подходит для отделки массива древесины, шпонированных поверхностей и паркета (включая шпон). • Расход: • Тонкослойное нанесение: рекомендуемая толщина слоя 100–120 мкм. • Объём для 36 м²: • Толщина слоя 100 мкм → объём: $36 \text{ м}^2 \times 0.0001 \text{ м} = 0.0036 \text{ м}^3$. • Учитывая плотность 0.95 г/см³ (0.95 кг/л), объём смеси ≈ 3.6 л (приблизительно). • Дополнительный слой (если требуется) увеличит объём. Преимущества: • Упрощает процесс (не нужно наносить отдельный грунт). • Подходит для шпона (включая шпонированные фасады). 2. Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (AkzoNobel) • Тип: Водорастворимый двухкомпонентный лак на акрилатной основе (не полиуретановый, но близкий по свойствам). • Назначение: Отделка изделий из массива, шпонированных поверхностей и паркета. • Расход: • Тонкослойное нанесение: рекомендуемая толщина слоя 100–120 мкм. • Объём для 36 м²: аналогично 3.6 л (приблизительно). • Особенность: Требуется грунт А-PS130 (если не используется самогрунтующийся вариант). Преимущества: • Подходит для шпона (включая фасады). • Быстрый отверждение (время сушки до 12 часов). Важные замечания: 1. Совместимость: • Лак AV740 не имеет указаний о совместимости, но его назначение включает шпонированные поверхности.

Вопрос	Ответ
	• Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 подтвержден для шпона (через совместимость с грунтом А-PS130). 2. Расчет объема: • Уточните точные параметры расхода (толщина слоя, количество слоев) у производителя или по техническим данным. • Для точного расчета учитывайте плотность и объемную массу лака. 3. Рекомендация: • Если требуется минимизировать подготовку (например, без грунта), выбирайте Лак AV740. • Если предпочитаете классический полиуретановый лак (хотя он не акриловый), рассмотрите Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 с грунтом А-PS130. Итог: Лучший вариант — Лак AV740 (Rupa), так как он самогрунтующийся, подходит для шпона и требует минимальной подготовки. Уточните объемы у производителя или в технических документах. Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек в контексте доступной информации можно рекомендовать следующие материалы, но с учетом ограничений: 1. Эмаль SC-T470 • Подходит для деревянной мебели в помещениях, включая вертикальное нанесение. • Оптимизирована для использования с наполнителями серии SolidoColor или QuantumColor. • Ограничение: Нет прямых указаний на безопасность для детей или игрушек. 2. Эмаль PB420 • Назначение: отделка мебельных и столярных изделий. • Подходит для нанесения с помощью краскопульта. • Ограничение: Нет информации о безопасности для детских изделий. 3. Грунт PD125 • Назначение: прозрачный грунт для деревянных изделий и шпонируемых поверхностей. • Подходит для автоматических линий. • Ограничение: Нет упоминаний о детских игрушках. 4. Лак AV740 • Назначение: прозрачный лак для деревянных изделий, шпонируемых поверхностей и паркета. • Подходит для автоматических линий. • Ограничение: Нет данных о безопасности для детей. Важные замечания: • В всех документах отсутствует информация о соответствии стандартам безопасности для детей (например, отсутствие токсичных веществ, устойчивость к царапинам и износу). • Детские игрушки требуют дополнительных требований (например, сертификация по стандартам EN71 и т.д.), которые не указаны в контексте. • Краска CETOL® WF (для окрашивания кистью) не упомянута в контексте как подходящая для детских изделий. Рекомендация: Используйте материалы для деревянной мебели (например, SC-T470, PB420), но уточните у производителя наличие сертификатов безопасности для детей и игрушек. Для игрушек важно выбрать непротиворечиво

Вопрос	Ответ
	безопасные материалы с соответствующей сертификацией. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для создания черного изделия с сохранением естественной поры шпона, наиболее подходящим вариантом является эмаль SC-T470. Вот почему: 1. Цветовая гибкость: Эмаль SC-T470 — это двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе, предназначенная для создания разнообразных цветовых оттенков (включая черный) по классификациям Sikkens, RAL, NCS и т. д., а также по собственному шаблону. Это позволяет достичь нужного черного цвета через смешение компонентов. 2. Совместимость с шпоном: В описании указано, что эмаль подходит для деревянной мебели, включая шпон, и оптимизирована для вертикального нанесения. Это гарантирует адгезию к поверхности шпона. 3. Сохранение рельефа пор: Эмаль SC-T470 является лаковой системой, которая не маскирует структуру дерева. Ее прозрачность (в сочетании с возможностью насыщения цветом) позволяет подчеркнуть естественные поры, сохраняя рельеф. 4. Отсутствие альтернатив: Остальные продукты (грунты, лаки) либо не имеют цвета (не могут создать черный цвет), либо не указаны как подходящие для тонирования. Например, лаки PV290 и PV210 — прозрачные, а краска CETOL® WF 771 (хотя она может быть темной) не подтверждена как черная в документах. Рекомендация: • Эмаль SC-T470 — единственный продукт, который позволяет создать черный цвет с сохранением структуры шпона. • Для достижения черного цвета потребуется смешать компоненты эмали в соответствии с цветовой палитрой (например, использовать черный пигмент или комбинации тонов). • Уточните технические параметры смешивания у производителя, так как двухкомпонентные системы требуют точного соблюдения пропорций. Примечание: Если требуется глубокий черный цвет, возможно, потребуется добавление черного пигмента в эмаль (проверьте совместимость с производителем). Источники • Rupa_PD118 Прозрачный ПУ грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1