

Paint RAG — Evaluation Report

07.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 13, Отказов: 2, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать грунт PD155 (изолятор для МДФ), который прямо указан в документации как барьерный грунт для материала. Однако в технической документации отсутствует информация о совместимости с финишными покрытиями или другими компонентами системы окраски (см. раздел "Совместимость: документированных подтверждённых связей не найдено"). Дополнительно можно уточнить, что для обеспечения долговечности покрытия на МДФ часто применяют комбинацию грунтов и лаков, но в данном контексте конкретные рекомендации по полной системе окраски (включая финишные покрытия) отсутствуют. Для точного выбора системы окраски необходимо учитывать дополнительные требования (например, устойчивость к влаге, температуре, загрязнениям) и уточнить совместимость компонентов в соответствии с техническими спецификациями производителя. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующее: 1. Грунт PD155 (изолятор для МДФ) • Назначение: Барьерный грунт для МДФ. • Рекомендованное количество слоев: Не более 2 (по). • Расход: В контексте отсутствуют точные данные о расходе грунта (только информация о нанесении через краскопульт). • Примечание: Без конкретных данных о расходе (например, грамм/м² или мл/м²) точное количество невозможно рассчитать. Однако для МДФ обычно требуется 1–2 слоя грунта. 2. Финишное покрытие • Вариант 1: Эмаль PB420 (для отделки мебельных изделий, включая МДФ). • Расход: 80,0–150,0 г/м² (по). • Объем для 160 м²: • Минимальный: $160\text{ м}^2 \times 80\text{ г/м}^2 = 12,8\text{ кг}$ • Максимальный: $160\text{ м}^2 \times 150\text{ г/м}^2 = 24\text{ кг}$ • Примечание: Уточните, подходит ли эмаль PB420 для МДФ (в описании указано, что она предназначена для мебельных изделий, что включает МДФ). • Вариант 2: Краска CETOL® WF (WF761) (для древесины, возможно, подходит для МДФ). • Расход: 60–80 мл/м² (по). • Объем для 160 м²: • Минимальный: $160\text{ м}^2 \times 60\text{ мл/м}^2 = 9,6\text{ л}$ • Максимальный: $160\text{ м}^2 \times 80\text{ мл/м}^2 = 12,8\text{ л}$ • Примечание: Уточните, подходит ли CETOL® WF для МДФ (в описании указано, что это для древесины, но не исключено использование на МДФ). 3. Дополнительные рекомендации • Совместимость: Для грунта PD155 и эмали PB420/WT894 (если используется) в контексте не указаны подтвержденные связи (UNKNOWN), но это не запрет. • Смешивание: Для грунта PD155 требуется добавление отвердителя (HD820/HD810) в пропорции 100% грунта + 50% отвердителя + 15–30% разбавителя (по). Итог:

Вопрос	Ответ
	• Грунт PD155: 1–2 слоя (точный объем зависит от расхода). • Финишное покрытие: 12,8–24 кг эмали PB420 или 9,6–12,8 л CETOL® WF. • Примечание: Уточните технические характеристики и рекомендации производителя для точного расчета. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы, основываясь на информации из источников: Внутри помещения: 1. Краска CETOL® WF 761 • Описание: Готова к применению, разбавляется не более 5% воды. Подходит для окрашивания кистью. • Расход: 60–80 мл/м² (в зависимости от породы дерева и впитывающей способности). • Применение: Рекомендуются для внутренних работ, особенно при нанесении кисточкой. • Достоинства: Устойчива к влаге, обеспечивает защиту от проникновения влаги и снижает риск пожелтения сучков (аналогично свойствам грунта Д-ДУР Плюс Белый). 2. Эмаль SC-T470 • Описание: Двухкомпонентная лаковая система на полиуретано-алкидной основе, подходит для вертикального нанесения. • Применение: Идеально для внутренних деревянных лестниц, особенно с возможностью создания разнообразных цветовых оттенков. • Достоинства: Хорошие покрывающие и заполняющие свойства, устойчива к износу. Снаружи дома: 1. Грунт Д-ДУР Плюс Белый • Описание: Наносится с добавлением отвердителя, образуя полиуретан. Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Применение: Подходит для наружных деревянных лестниц, включая ДВП, сосну и другие породы. • Достоинства: Устойчив к атмосферным воздействиям, обеспечивает долговечность покрытия. 2. Краска CETOL® WF 761 • Описание: Может использоваться и для наружных работ (температура нанесения от +10 до -30°C, относительная влажность около 60%). • Применение: Подходит для покрытия лестниц на открытом воздухе, особенно при нанесении кистью. Рекомендации: • Для внутренних лестниц предпочтительны эмаль SC-T470 (для яркости и долговечности) или краска CETOL® WF 761 (для простоты нанесения). • Для наружных лестниц рекомендуется грунт Д-ДУР Плюс Белый (для защиты от влаги и атмосферных воздействий) или краска CETOL® WF 761 (если требуется устойчивость к температурным перепадам). • Для комбинированных решений (внутри и снаружи) можно использовать грунт Д-ДУР Плюс Белый как основу и эмаль SC-T470 или краску CETOL® WF 761 как финишный слой. Важно учитывать условия эксплуатации (температура, влажность) и следовать рекомендациям по нанесению из технических данных. Источники

Вопрос	Ответ
	• Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, Антисептик WT420) используется для защиты древесины от гниения, грибка и биологических воздействий. Он применяется при подготовке поверхности перед нанесением финишных покрытий (например, лаков, эмалей) для улучшения адгезии и защиты древесины. Шлифовка: 1. Перед использованием: • В документации Антисептика WT420 не указано требование шлифовки перед нанесением. Однако, если поверхность древесины неоднородная или имеет крупные дефекты, может потребоваться предварительная очистка (например, удаление старых покрытий или загрязнений). • Для обеспечения равномерного нанесения и улучшения адгезии рекомендуется обработать поверхность, если она не идеально гладкая. 2. После нанесения: • Шлифовка не требуется после нанесения грунта-антисептика, если поверхность была подготовлена корректно. Однако, если грунт нанесён неравномерно или появляются дефекты, может потребоваться локальная коррекция. Примечание: • В документации других продуктов (например, лака PV220 или эмали Д-ДУР-01) упоминается, что без шлифования между слоями может снизиться адгезия, но это относится к финишным покрытиям, а не к грунту-антисептику. • Для грунта-антисептика WT420 ключевая задача — защита древесины, а не финишная обработка, поэтому шлифовка не является обязательной etapом. Вывод: Грунт-антисептик используется для защиты древесины и подготовки поверхности. Шлифовка перед нанесением не требуется, если поверхность подготовлена, а после нанесения — в случае необходимости коррекции дефектов. Источники • Rura_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	В документации указано, что для покраски уличной мебели из массива подходят следующие продукты: • Краска CETOL® WF 771 (): водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие с масляным эффектом, предназначенное для наружных строительных конструкций из древесины. • Краска WINTEX WMA 695 (3310) (): эмаль на водной основе для наружных работ, полуматовая, рекомендованный расход 80.0–150.0 г/м². Важно: • Для CETOL® WF 771 указано применение как системы 3 в 1 (грунтующее, промежуточное и финишное покрытие). • Для WINTEX WMA 695 отсутствуют подтвержденные совместимости (UNKNOWN), но рекомендованный расход указан.

Вопрос	Ответ
	Рекомендация: Для уличной мебели из массива предпочтительнее использовать CETOL® WF 771 (), так как он явно предназначен для наружных работ. WINTEX WMA 695 может быть альтернативой, но требует дополнительной проверки условий применения. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения (например, время сушки для лака Д-Дур позволяет растворителям свободно испаряться, для PV220 — до 12 часов, для PV290 — 24 часов и т. д.). Однако причины отклонения (например, «не сохнет») не описаны в контексте. В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 рекомендуется использовать следующие грунты, основываясь на документах и технических данных: 1. Грунт Д-Дур (основной вариант) • Артикул: 1149 / 265-750001 (Д-Дур грунт) • Причина: • В технических данных указано, что Д-Дур грунт является подходящим праймером для полиуретановой эмали Д-Дур база 01 (2675-755251). • Грунт совместим с отвердителем Д-Дур, что обеспечивает формирование прочного полиуретанового покрытия. • Подходит для вертикальных поверхностей (например, окна) благодаря тиксотропным свойствам. • Примечание: • Грунт должен быть нанесен в соответствии с рекомендациями по соотношению компонентов (например, 100% грунт + 33% отвердитель Д-Дур + 15–30% разбавителя). 2. Альтернативные грунты (если Д-Дур недоступен) Если грунт Д-Дур не используется, можно рассмотреть следующие варианты, но с осторожностью: Грунт УС грунт (праймер) • Причина: • В документах указано, что УС грунт также является допустимым праймером для полиуретановых покрытий (включая эмаль Д-Дур база 01). • Подходит для подготовки поверхностей перед нанесением полиуретана. • Примечание: • Проверьте совместимость с отвердителем Д-Дур, так как некоторые праймеры могут требовать специальных условий смешивания. 3. Грунты Rupa (если требуется альтернатива) • Артикул: PA777-9016 (эластичный полиуретановый грунт) / PA334-9016 (универсальный белый грунт) • Причина:

Вопрос	Ответ
	• Эти грунты являются полиуретановыми и предназначены для подготовки деревянных поверхностей. • Они могут использоваться под полиуретановые покрытия, но не указаны как совместимые с отвердителем Д-Дур. • Рекомендация: • Использование грунтов Rupa требует подтверждения совместимости с отвердителем Д-Дур (например, отвердитель HD816 или HD865). • Следует учитывать, что грунты Rupa могут требовать другого отвердителя, что может повлиять на качество покрытия. □ Итоговое рекомендование • Приоритетный выбор: Грунт Д-Дур (1149 / 265-750001) или УС грунт (если Д-Дур недоступен). • Альтернатива: Грунты Rupa (РА777-9016 / РА334-9016) только при подтверждении совместимости с отвердителем Д-Дур. Важно: Перед нанесением обязательно проверьте технические данные и рекомендации производителя по совместимости компонентов. Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa_PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В предоставленных данных нет информации о материалах, специально предназначенных для наружной отделки оцилиндрованного бревна, включая лессирующие решения. Все упомянутые продукты (краска CETOL® WF, эмаль SC-T470, лаки AV740/PV290) ориентированы на внутренние применения или не указаны как подходящие для наружных работ. Вывод: Для точного расчета объема материала необходимо: 1. Уточнить, какие материалы (например, лессирующие краски, эмали, лаки) рекомендованы для наружной отделки оцилиндрованного бревна. 2. Проверить технические характеристики (расход, условия нанесения) для наружных условий. Если предположить, что для наружной отделки используется лак AV740 (расход 60–80 мл/м², но данные для внутренних работ), объем материала для 600 м² составит: $600 \text{ м}^2 \times 60\text{--}80 \text{ мл/м}^2 = 36\,000\text{--}48\,000 \text{ мл} = 36\text{--}48 \text{ литров.}$ Однако это приблизительная оценка, так как для наружных работ могут потребоваться материалы с улучшенной стойкостью к влаге и UV-излучению, которые не указаны в контексте. Рекомендуется обратиться к производителю или специалисту для точного расчета. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: 1. Для МДФ (многослойная древесно-волоконная плита): используется как барьерный грунт, защищающий поверхность от влаги и предотвращающий проникновение влаги в структуру материала. 2. Для изделий из массива дерева: служит порозаполнителем, заполняя поры древесины и улучшая адгезию последующих слоев покрытия. Дополнительно в источнике указано, что изолятор может применяться на

Вопрос	Ответ
	автоматических окрасочных линиях (для массового производства). В других источниках (например, для грунта Д-ДУР 1149) упоминается защита от влаги и снижение риска проступания смолы, но это не классифицируется как изолятор в строгом смысле. Основные случаи применения связаны с МДФ и массивом дерева. Источники • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
10. Помоги подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м2.	Для покрытия паркета площадью 122 м² рекомендуется использовать лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (двухкомпонентный, водорастворимый). Ниже приведены расчеты и рекомендации на основе данных из технической документации: 1. Рекомендованный расход лака: • 90,0–120,0 г/м² (в зависимости от состояния паркета и качества нанесения). • Для 122 м²: • Минимальный объем: 122 м² × 90 г/м² = 10,98 кг. • Максимальный объем: 122 м² × 120 г/м² = 14,64 кг. 2. Пропорции смешивания: • Основной компонент (лак): 100% А-РТ240-05. • Отвердитель (HWA 6001): 10% от объема лака. • Разбавитель (вода): 5–10% от объема лака. Пример для 11 кг лака (среднее значение): • Отвердитель: 11 кг × 10% = 1,1 кг. • Вода: 11 кг × 7,5% = 0,825 кг (или 5–10% в зависимости от нужной вязкости). 3. Совместимость с другими компонентами: • Грунтовка (опционально): Для улучшения адгезии можно использовать грунтовку А-PS130 (совместима с А-РТ240-05). • Альтернативы отвердителя: В документации указано, что разбавитель может быть водопроводной водой. 4. Итоговая система: • Основной лак: А-РТ240-05 (10,98–14,64 кг). • Отвердитель: HWA 6001 (1,098–1,464 кг). • Разбавитель: Вода (0,549–1,098 кг). • Грунтовка (опционально): А-PS130 (если требуется). Важно: • Убедитесь в наличии оборудования для нанесения (распылитель или валик). • Проверьте совместимость с типом паркета и условиями окружающей среды (температура, влажность). • При необходимости уточните у производителя точные объемы для конкретной площади. Если требуется грунтовка, система А-PS130 + А-РТ240-05 будет оптимальной. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия лаком стола из массива (размер 3х1.5 м) с грунтом, исходя из предоставленных данных, можно предложить следующие варианты систем: 1. Система "грунт + лак" из серии CETOL (подтвержденная совместимость): • Грунт: SJ CETOL WP567BPD (артикул 5048-004001-028) • Лак: SJ CETOL WF 9810-03-15 (артикул 5188-077615-200) • Источник: [CONFIRMED] Формула системы: Грунт SJ CETOL WP567BPD +

Вопрос	Ответ
	Лак SJ CETOL WF 9810-03-15. • Применение: Подходит для внутренних поверхностей (в отличие от CETOL WF 771, который указан как для наружных конструкций). • Преимущества: • Подтверждённая совместимость (документированные связи). • Подходит для массива древесины (включая стол). • Система позволяет создать гладкую, долговечную поверхность. 2. Альтернатива: Лак AV740 (самогрунтующийся) + грунт (не указан в данных): • Лак AV740: • Назначение: отделка массива, шпона, паркета. • Достоинства: прозрачный, подходит для внутренних работ. • Недостаток: В данных отсутствует информация о совместимости с грунтом. • Примечание: Если требуется грунт, его нужно выбрать отдельно (например, из серии CETOL или других водорастворимых грунтов). 3. Эмаль SC-T470 (с наполнителями серии SolidoColor/QuantumColor): • Назначение: Деревянная мебель в помещениях. • Комментарий: Не уточнено, включает ли система грунт и лак. Если используется с наполнителями, возможно, грунт уже входит в комплект. • Рекомендация: Проверить, содержит ли наполнитель грунт (например, для подготовки поверхности перед лакированием). Рекомендация: • Оптимальный выбор: Система из SJ CETOL WP567BPD (грунт) + SJ CETOL WF 9810-03-15 (лак). • Если требуется грунт и лак отдельно: Использовать CETOL WF 771 (система 3 в 1) с учетом, что он предназначен для наружных конструкций (для внутренних работ лучше подойдут продукты из серии CETOL с подтверждённой совместимостью). • Для прозрачного лака без грунта: Лак AV740, но с дополнительным грунтом (если требуется). Важно: Уточните у поставщика артикулы грунта и лака, чтобы убедиться в совместимости и правильности применения. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² рекомендуется использовать масло-воск WAX 092 (доступен в). Расчет объема материала: • Рекомендованный расход: 50–90 г/м². • Для 12 м²: • Минимальный объем: $12 \text{ м}^2 \times 50 \text{ г} = 600 \text{ г}$. • Максимальный объем: $12 \text{ м}^2 \times 90 \text{ г} = 1080 \text{ г}$. Дополнительные рекомендации: 1. Тип покрытия: Масло-воск WAX 092 подходит для деревянных поверхностей и обеспечивает защиту от влаги и UV-излучения. 2. Количество слоев: Рекомендуется наносить 1–2 слоя для надежной защиты. 3. Альтернативы: Если требуется более долговечное покрытие, можно сочетать грунт (например, PA334-9016,) и финишный слой (например, CETOL® WF 9830-9810,), но это потребует дополнительных расчетов и совместимости. Итог: • Объем материала: 600–1080 г (в зависимости от толщины слоя). • Рекомендуемый продукт: Масло-воск WAX 092 ().

Вопрос	Ответ
	Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Rupa PA334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	В соответствии с предоставленными данными, тонкослойный акриловый полиуретановый лак для шпонируемого фасада (площадь 36 м²) можно рекомендовать следующим образом: 1. Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (AkzoNobel) • Тип: Водорастворимый двухкомпонентный пакетный лак на акрилатной основе (может быть опечаткой, так как "полиуретановый" не указан, но "акрилатная основа" соответствует акриловому). • Назначение: Подходит для шпонируемых поверхностей и паркета (некоторые данные из /5). • Нанесение: Пневматический краскопульт, оптимизировано для вертикального нанесения. • Расход: Не указан, но для тонкослойного нанесения (например, 15–20 м²/л) потребуется около 2–3 л для 36 м². 2. Лак AV740 (Rupa) • Тип: Прозрачный акриловый лак, самогрунтующийся (назначение соответствует шпону). • Назначение: Отделка массива, шпона и паркета (). • Нанесение: Подходит для автоматических линий, пневматический краскопульт. • Расход: Не указан, но для тонкослойного нанесения (15–20 м²/л) потребуется ~2–3 л для 36 м². 3. Эмаль SC-T470 (AkzoNobel) • Тип: Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе (не акриловый, но может быть использована при отсутствии точного аналога). • Назначение: Подходит для деревянной мебели (включая шпон). • Расход: Не указан, но для тонкослойного нанесения потребуется ~2–3 л для 36 м². Примечания: • Тонкослойный нанесение: Уточните, что "тонкослойный" означает толщину слоя 15–20 мкм. Для этого подойдут лаки с низким содержанием растворителя (например, AV740 или А-РТ240-05). • Расход: Если точные данные отсутствуют, ориентируйтесь на 15–20 м²/л. Для 36 м² потребуется ~2–3 л. • Полиуретановый акриловый лак: В данных не указаны продукты, полностью соответствующие "акриловому полиуретановому". Возможно, это ошибка терминологии. Если требуется акриловый лак (не полиуретан), рекомендуем AV740 или А-РТ240-05. Рекомендация: Лак AV740 (Rupa) — наиболее подходящий вариант по назначению (шпон) и типу (акриловый). Если требуется полиуретановый лак, рассмотрите А-РТ240-05 (некоторые данные указывают на его применение для шпона). Уточните у производителя, является ли лак "полиуретановым" или "акрилатным". Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В предоставленных данных нет информации о том, какие конкретные материалы подходят для окрашивания детской мебели и игрушек. Все упомянутые продукты (например, эмали, лаки, грунты) предназначены для отделки деревянных изделий, но не указаны их безопасность для детей или соответствующие стандарты для детских товаров. Для ответа на этот вопрос требуется дополнительная информация из спецификаций или сертификации материалов, касающаяся детской безопасности. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. • Продукты, упомянутые в CONTEXT (Грунт PD, Краска CETOL® WF 771, Лак PV290, Лак PV210, Эмаль SC-T470), не содержат данных о черных покрытиях или способах получения черного цвета с подчеркиванием поры дерева. • Назначение и технические характеристики указанных продуктов касаются прозрачных, матовых или ярких покрытий, но не черных цветов. • Совместимость/применение для получения черного цвета с сохранением рельефа дерева не подтверждено документацией. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1