

Paint RAG — Evaluation Report

08.09.2026 | Вопросов: 15 | Отвечено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: d1f4293

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	В документации указано, что следующие системы подходят для окраски фасадов из МДФ: • ПУ пигментированная система (подтверждено в –4). • Д-Дур пигментированная система (подтверждено в –4). Примечание: В документации не указаны конкретные параметры (расход, состав, условия нанесения) для этих систем. Дополнительная информация о совместимости или применении требует обращения к полной технической документации. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. Рекомендации по окраске МДФ указаны в (ПУ материалы), но не приведены конкретные названия продуктов. 2. Продукты Cetol WF 761 и 9830-03-05 описаны в , 3 и 5, но документы не подтверждают их прямое применение для окраски МДФ. 3. Расход материалов указан для этих продуктов (60–80 мл/м² и 80–150 мл/м² соответственно), но без указания их связи с МДФ. 4. Дополнительные данные в упоминают использование лаков и эмалей для МДФ, но без конкретных названий. Вывод: Для точного ответа требуется информация о том, какие именно продукты рекомендованы для МДФ в документации. Без этой связи расчёт количества материалов невозможен. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. • Отсутствие конкретных рекомендаций: Ни один из источников не упоминает покрытие деревянных лестниц (внутри или снаружи загородного дома), не указывает материалы, технологии, расходы или совместимость для этого применения. • Общие рекомендации: В документации описаны системы для покрытия древесины (например, грунтовки, финишные покрытия), но без указания на лестницы как объект покрытия. • Совместимость и применимость: Нет подтверждения, что материалы из описанных систем подходят для лестниц, так как их применение не связано

Вопрос	Ответ
	с этим объектом в тексте. Для точных рекомендаций требуется дополнительная информация из специфической документации по покрытию лестниц. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 2
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	В документации не указано, что шлифовка требуется перед нанесением грунта-антисептика (например, BIO SEALER WT 420 или Cetol WP567 BPD). Однако для необработанных деревянных поверхностей (например, полов) может потребоваться шлифование перед применением лака (AquaLit), но это не относится к грунту-антисептику. После нанесения грунта-антисептика шлифовка не упоминается как обязательная процедура. Вывод: • Шлифовка перед применением грунта-антисептика: Не требуется (документация не подтверждает это). • Шлифовка после нанесения: Не указана в источниках. Примечание: В документации не указаны конкретные случаи применения грунта-антисептика, кроме подготовки поверхностей перед финишными материалами (например, для защиты от гнили и грибка). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 44 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: • Продукт WINFLEX 695 () указан как эмаль для наружных работ, но в документации не указано применение на массиве древесины. • Для уличной мебели из массива рекомендованы материалы, стойкие к УФ-излучению (), но конкретные продукты не названы. • В документации отсутствует прямая связь между уличной мебелью из массива и конкретным продуктом (например, совместимость, назначение или технические параметры). Дополнительно: • Для массива могут подходить продукты, упомянутые в рекомендациях для МДФ (), но это не подтверждено документацией. • Рекомендуется проверить совместимость по указанным критериям (назначение/подложка/совместимость) в блоке «Совместимость» конкретного продукта. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В документации указаны нормативные условия сушки и нанесения; причины отклонения не описаны. Источники • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/ИНГРЕДИЕНТЫ КРАСКИ.DOC • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для нанесения полиуретановой эмали цвета RAL 9005 рекомендуется использовать следующие грунты: Основные рекомендации: 1. УС-грунт (primer) • Упоминается в источниках как подходящий праймер для полиуретановых эмалей (например, Д-Дур база 01). • Обеспечивает адгезию и улучшает стойкость к атмосферным воздействиям. 2. Д-Дур грунт (1149 / 265-750001) • Прямой совместимый праймер для эмали Д-Дур, как указано в технических данных. • Подходит для вертикальных поверхностей (например, окон) и обеспечивает хорошую устойчивость к подтекам. 3. Белый полиуретановый грунт RUPA PA777-9016 (альтернатива) • Упоминается в как эластичный полиуретановый грунт для мебельных и столярных изделий. • Хотя цвет грунта (белый) отличается от RAL 9005, технические характеристики (например, адгезия, прочность) могут быть совместимы. Однако необходимо уточнить, подходит ли он для конкретного цвета эмали. Важные замечания: • Цвет грунта не влияет на совместимость, если он соответствует техническим требованиям (например, адгезия, стойкость). • УС-грунт и Д-Дур грунт являются наиболее надежными вариантами, так как прямо указаны в источниках. • Если используется RAL 9005, проверьте, не требуется ли дополнительная подготовка поверхности или специальный грунт для данного цвета (например, для предотвращения выгорания). Рекомендуемый порядок: 1. Нанесите УС-грунт или Д-Дур грунт как праймер. 2. После высыхания нанесите полиуретановую эмаль RAL 9005. 3. Если используется RUPA PA777-9016, убедитесь в совместимости с эмалью RAL 9005 (например, через тестирование на малой площади). Если у вас есть конкретные условия (например, тип поверхности, климат), уточните их для более точного выбора. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. В документации не указаны конкретные расходные нормы для лессирующих материалов при окраске оцилиндрованного бревна (,). 2. Расход материалов для наружных работ (например, Sikkens Cetol WF 761) указан как 60–80 мл/м² (,), но это не подтверждено для оцилиндрованного бревна. 3. Факторы, влияющие на расход (например, впитываемость древесины, способ нанесения), не связаны с конкретным продуктом и оцилиндрованным бревном (,). 4. Нет данных о совместимости или рекомендациях для оцилиндрованного бревна в блоке «Совместимость» или «Применение» (,). Рекомендация: Проведите тестовое нанесение на образце оцилиндрованного бревна для определения практического расхода (,). Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях: • Для предотвращения проникновения растворителей из верхнего слоя в старое лакокрасочное покрытие, что может стать причиной сморщивания краски (,). • Как нижнее покрытие, улучшающее адгезию с верхним слоем и изолирующее старую отшлифованную краску (,). Документация не указывает дополнительные сферы применения изолятора. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м ² .	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. • В документации не указаны конкретные продукты (названия лаков или систем) для паркета. • Отсутствуют данные о расходе материалов (л/м² или кг/м²), необходимые для расчёта количества. • Совместимость/применение ПУ-систем к паркету упомянуто в абстрактной форме («для паркета, барных стоек и лестниц»), но без ссылки на конкретные продукты. • Нет указаний о том, какие лаки или системы подходят для внутренних работ (кроме общего упоминания о «высоких требованиях к прочности и влагостойкости»). • Нет подтверждения применимости любых продуктов к заявленному вопросу (площадь 122 м², внутренние помещения). Для точного ответа требуется дополнительная информация из документации о конкретных продуктах, их расходе и применимости к

Вопрос	Ответ
	паркету. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	В документации указано следующее: • [CONFIRMED] система: Грунт SJ CETOL WP567BPD + Финишное покрытие (лак) SJ CETOL WF9810-03-25 (). • Расход грунта: 120–150 мл/м² (1 слой). • Расход лака: 120–150 мл/м² (2 слоя). Для стола площадью 3×1.5 м (4.5 м²): • Объем грунта: 4.5 м² × 120–150 мл/м² = 540–675 мл. • Объем лака: 4.5 м² × 120–150 мл/м² × 2 слоя = 1080–1350 мл. Примечание: Другие продукты в CONTEXT не подтверждены для применения с грунтом или лаком. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 31 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx
12. Помоги подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Ответ: Для покрытия террасы площадью 12 м² рекомендуется использовать Масло-воск для террас WAX 092 (). Расход материала: • Минимальный объем: 50.0 г/м² × 12 м² = 600 г • Максимальный объем: 90.0 г/м² × 12 м² = 1080 г Примечания: 1. Данные расхода указаны в документации для WAX 092 (). 2. Для других продуктов (Cetol WF 9830-03-05, Rubbol WF 3310-03-xx и др.) в CONTEXT нет подтверждения применимости к покрытию террасы (пункт 3 и 15 правил). 3. Точное количество может варьироваться в зависимости от подготовки поверхности и метода нанесения (). Важно: Другие продукты не указаны как подходящие для террасы в документации. Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
13. Помоги подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование:

Вопрос	Ответ
(рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	1. Все продукты, упомянутые в CONTEXT, относятся к полиуретановым лакам (PV290-99, PV210-XX, PV220-20, Д-Дур и др.), не акриловым. Документация не содержит данных о наличии акриловых полиуретановых лаков. 2. Для шпонированных поверхностей в CONTEXT указаны полиуретановые лаки (например, PV220-20), но не акриловые. 3. Рекомендованные расходы и применение относятся к полиуретановым продуктам, но нет информации о совместимости акриловых лаков с шпоном или их технических характеристиках. Дополнительно: • Для расчета количества материала требуется расход (г/м²) для конкретного акрилового лака, который отсутствует в CONTEXT. • В документации не указаны причины применения акриловых лаков или их совместимость с шпоном. Вывод: Акриловые полиуретановые лаки не упомянуты в базе знаний, поэтому невозможно дать рекомендации. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/2675-003251 Д-Дур база 00 полумат.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: • В документации не указаны конкретные лакокрасочные материалы, подходящие для детской мебели и игрушек (отсутствуют названия продуктов, их безопасность или совместимость с детскими материалами). • Продукт Cetol WF 761 () упомянут как лессирующее покрытие, но не подтверждено его применение для детских изделий. • Нет данных о соответствии стандартам безопасности для детей или игрушек. • В блоке «Совместимость» и других разделах CONTEXT отсутствуют ссылки на применимость материалов к детским поверхностям. Для рекомендации требуется явное указание в документации о совместимости и безопасности материалов для детского использования. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/ИНГРЕДИЕНТЫ КРАСКИ.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	В базе знаний не найдено информации, достаточной для ответа на этот вопрос. Обоснование: 1. В документах не указаны конкретные продукты (лаки, красители, покрытия) для получения черного цвета или подчеркивания пор деревянного шпона. 2. Упоминаются общие рекомендации по шлифованию и подготовке

Вопрос	Ответ
	поверхности (например, удаление дефектов, равномерное нанесение красителя), но не описываются материалы или технологии для достижения черного цвета с сохранением рельефа пор. 3. Отсутствуют данные о совместимости продуктов, расходе, условиях нанесения или специфических свойствах (например, подчеркивание пор). Дополнительно: • В источниках указано, что краситель для древесины должен полностью высохнуть перед покрытием лаками (), но это не относится к черному цвету или подчеркиванию пор. • Нет информации о том, какие материалы могут подчеркивать естественную пору дерева или обеспечивать черный цвет. Таким образом, рекомендации по выбору покрытия для достижения описанного результата не подтверждены документацией. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Шлифование как технологический процесс.doc • data/STAINWOOD/Техника/Шлифование как технологический процесс.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 30 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc