

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Ответчено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система или Д-Дур пигментированная система с изолянтном. Эти системы обладают следующими преимуществами: Д-Дур пигментированная система • Прочность и устойчивость: Эластичная, высокопрочная, влагостойкая, химостойкая и термостойкая. • Заполнение поверхности: Грунт предотвращает выделение смол на поверхности, обеспечивая гладкое покрытие. • Применение: Подходит для МДФ, шпонированных поверхностей и кухонь. • Сушка: Смесь сохнет дольше, чем кислотные или водоразбавимые материалы, что снижает риск потеков. Д-Дур пигментированная система с изолянтном • Дополнительные свойства: Улучшенная термостойкость и защита от внешних воздействий. • Тиксотропность: Облегчает нанесение на сложные поверхности, включая МДФ. • Применение: Идеально для кухонь из МДФ, особенно в условиях повышенной влажности или температуры. Почему эти системы? • Специфика МДФ: Поверхность МДФ требует покрытия с хорошими заполняющими свойствами и устойчивостью к влаге. Обе системы обеспечивают это. • Долговечность: Химическая и термостойкость делают их подходящими для кухонных фасадов, подверженных высоким температурам и агрессивным средам. Рекомендация Выбирайте Д-Дур пигментированную систему с изолянтном, если требуется максимальная защита от влаги и температуры. Если приоритет — экономия времени на сушку, подойдет стандартная Д-Дур пигментированная система. Убедитесь, что материалы совместимы с типом МДФ (например, с покрытием или без). Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ потребуется следующее количество и виды материалов, основанные на рекомендациях из источников: 1. Подготовка поверхности • Шлифовка: Обработайте МДФ шлифовальной бумагой 180-240 (первый этап) и 240-320 (второй этап). • Очистка: Удалите пыль и загрязнения с поверхности. 2. Грунтовка • Грунт ПУ праймер (2 слоя): • Расход: 150 г/м² на слой. • Общий объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 150 \text{ г/м}^2 \times 2 \text{ слоя} = 48 \text{ кг}$ • Рекомендуемый продукт: IS 500 ПУ изоляционный силер (из источника 18). • Примечание: Если используется кислотный грунт (из источника 21), расход может быть 120 г/м² на слой, но ПУ-грунт предпочтительнее для МДФ.

Вопрос	Ответ
	3. Основной покровный слой • Краска (например, IC 200 Профф-355 или ХС 211): • Расход: 200 г/м² на слой (для 2 слоев). • Общий объем для 160 м²: $160 \text{ м}^2 \times 200 \text{ г/м}^2 \times 2 \text{ слоя} = 640 \text{ кг}$. • Примечание: Если используется ПУ-эмаль (матовая или высокоглянцевая), расход может быть 120–160 г/м² (из источников 18 и 19). 4. Лакирование • Лак (например, ПУ высокоглянцевый): • Расход: 160 г/м² на слой. • Общий объем для 16 и 2 слоев: $160 \text{ м}^2 \times 160 \text{ г/м}^2 \times 1 \text{ слой} = 25,6 \text{ кг}$. • Примечание: Лак наносится после высыхания основного покрытия (из источника 16). Итоговые рекомендации Материал Объем Примечание Грунт ПУ праймер (2 слоя) 48 кг IS 500 (из источника 18) Основной покров (2 слоя) 0,64 кг IC 200 Профф-355 или ХС 211 (из источника 16) Лак (1 слой) 25,6 кг ПУ высокоглянцевый (из источника 18) Важно: Уточните точные параметры у производителя, так как расход может варьироваться в зависимости от условий. Также рекомендуется оставить запас материалов на возможные ошибки. Источники • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы и системы, учитывая особенности внутренних и наружных условий: Внутренние лестницы 1. Лакокрасочные системы с УФ-защитой: • Полиуретановые лаки (например, Д-ДУР): • Прозрачные лаки для сохранения натурального вида дерева (например, Д-ДУР 2 слоя). • Укрывистые покрытия с колерованием по системам RAL или Tintorama для насыщенного цвета. • Нитроцеллюлозные (НЦ) материалы: • Подходят для внутренних работ, обеспечивают защиту от влаги и износа. • Обеспечивают гладкую поверхность и долговечность. 2. Тонировки и Пинотексы: • Тонировки (для межкомнатных дверей) или Пинотексы (для наружных дверей) наносятся напрямую на древесину или добавляются в лаки. • Позволяют добиться разнообразных оттенков без потери декоративного вида. 3. Грунтовки и антисептики: • Использовать грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из

Вопрос	Ответ
	системы лессирующих материалов) для защиты от грибка и насекомых. • Предварительно обработать поперечные сечения бесцветным базовым раствором для лучшего впитывания красителя. Наружные лестницы 1. Системы с УФ-защитой и антисептиками: • Трехслойная система (по источнику 10): • Грунт/антисептик глубокого проникновения (для защиты от влаги и микроорганизмов). • Два слоя финишного покрытия с УФ-защитой (например, полиуретановые лаки Д-ДУР). • Лаки с высокой устойчивостью к УФ-излучению (например, лак Д-ДУР 1420-0072), особенно для пропитанных антисептиком поверхностей. 2. Антисептики и защитные покрытия: • Обрабатывать все поверхности, включая торцы, пазы и соединения (по источнику 12). • Использовать антисептики для предотвращения гниения и порчи древесины. 3. Предварительная обработка: • Для поперечных сечений рекомендуется безцветный базовый раствор (по первому источнику) для улучшения адгезии и равномерного впитывания красителя. Общие рекомендации: • Хвойная древесина лучше впитывает краситель, поэтому для наружных лестниц с хвойными породами можно использовать тонировки или лаки с глубоким проникновением. • Лиственные породы требуют более тщательной подготовки поверхности (например, грунтовка) для равномерного покрытия. • Избегать добавления тонированных красителей в лаки, если используется лак Д-ДУР 1420-0072 (по источнику 15). Для внутренних лестниц приоритет — эстетика и защита от влаги, для наружных — устойчивость к климатическим воздействиям. Выбор материалов зависит от типа древесины, условий эксплуатации и желаемого вида. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
Вопрос	Ответ
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуются ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от гниения, плесени, грибков и синей гнили (например, грунт-антисептик BIO SEALER WT 420, описанный в источнике 12).

Вопрос	Ответ
	2. Перед нанесением финишных покрытий (лаков, красок), чтобы обеспечить хорошую адгезию и равномерное покрытие. 3. На поверхностях, подверженных влаге или атмосферным воздействиям (например, наружные работы, как в источнике 11). Шлифовка перед и после нанесения: • Перед нанесением: • Обязательна для подготовки поверхности (например, шлифование до шероховатости, как указано в источниках 14 и 15). Это обеспечивает лучшее сцепление грунта с основой. • Однако в некоторых случаях (например, для грунтов-антисептиков) может потребоваться минимальная шлифовка для устранения загрязнений или неровностей. • После нанесения: • Не требуется (в источнике 13 указано, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями). • Однако, если поверхность не полностью высохла или есть дефекты, может потребоваться корректировка (например, шлифовка незначительных неровностей). Итог: Грунт-антисептик применяется для защиты древесины и подготовки поверхности к финишному покрытию. Перед нанесением рекомендуется шлифовка, но после нанесения — в большинстве случаев шлифовка не требуется. Исключение — специфические системы (например, грунты с высокой адгезией), где шлифовка запрещена. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать ПУ-пигментированную систему с изолянт или Д-Дур-пигментированную систему, так как они обладают следующими преимуществами: Преимущества: 1. Высокая устойчивость к внешним воздействиям: • Влагостойкость, химостойкость и термостойкость (см. источники 1–16). Это критично для уличной мебели, подверженной атмосферным осадкам, перепадам температур и загрязнениям. • Изолянт в ПУ-системе снижает расход пигментированного грунта и улучшает адгезию (источники 1, 13–16). 2. Прочность и долговечность:

Вопрос	Ответ
	• ПУ-системы эластичны и высокопрочны (источник 1), что важно для сохранения структуры массива под нагрузкой и в условиях улицы. 3. Применение для уличных объектов: • В таблице (источники 18, 19) указано, что ПУ-пигментированная система и Д-Дур-пигментированная система подходят для окон, мебели и дверей (уличные), что подтверждает их соответствие требованиям. Недостатки: • Короткий срок жизни смеси: ПУ-системы сохнут дольше, чем кислотные или водоразбавимые материалы (источники 1, 13–16). Это требует аккуратного планирования работ и своевременного нанесения слоев. Рекомендации: 1. Покрытие: • Нанесите грунт с изолянтном для улучшения адгезии и защиты древесины от влаги. • Используйте ПУ-лак или паркетный лак для финишного покрытия, обеспечивая защиту от УФ-излучения и механических повреждений. 2. Подготовка поверхности: • Очистите древесину от загрязнений, загрунтуйте и дайте высохнуть перед нанесением лака. 3. Дополнительные меры: • Для максимальной защиты можно использовать нанокompозитные покрытия (например, с добавлением силиконовых или акриловых компонентов), если это предусмотрено техническими спецификациями. Альтернатива: Если требуется бюджетное решение, можно рассмотреть кислотные системы с изолянтном, но они менее устойчивы к атмосферным воздействиям по сравнению с ПУ-системами. Итог: ПУ-пигментированная система с изолянтном — оптимальный выбор для уличной мебели из массива, обеспечивая долговечность и защиту от внешних факторов. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сушиться из-за следующих причин, указанных в документах: 1. Неправильная температура • Температура материала и основы должна быть около 20°C (в документах 10, 11, 14, 15). Низкая температура замедляет химическую реакцию между лаком и отвердителем, что задерживает сушку. • Время сушки для лака PV220-20 составляет до 12 часов (документ 13), но это зависит от условий окружающей среды (температура, вентиляция). 2. Неподготовленная поверхность • Ошлифовка и очистка поверхности от пыли обязательны (документы 1, 13). Если поверхность не подготовлена, лак не прилипает к основе, что нарушает процесс сушки. 3. Неправильный отвердитель или смешение • В документе 1 указано, что только отвердитель Д-Дур 1.871.1085 допустим для лака Д-Дур. Неправильный отвердитель или смешение с другими материалами (например, с полиэфирными лаками) может нарушить химическую реакцию и привести к застыванию или неполной сушке. 4. Неправильный разбавитель • В документах 14, 15 указано, что разбавители с гидроксильными группами (например, 646 р-ль) снижают стойкость покрытий и срок жизни смеси.

Вопрос	Ответ
	Использование неподходящих растворителей может нарушить свойства лака. 5. Нарушение технологии нанесения - Нанесение лака PV220-20 рекомендуется через пневматический краскопульт Airmix (документ 13). Неправильный метод нанесения (например, вручную) может привести к неравномерному распределению и замедлению сушки. 6. Истекший срок годности - Лак PV220-20 имеет срок годности от 12 месяцев (документ 13). Использование просроченного материала может привести к нарушению химических свойств. 7. Несовместимость материалов - В документе 1 указано, что некоторые смеси запрещены (например, использование отвердителя Д-Дур с другими материалами). Несовместимость может вызвать неполное отверждение. Рекомендации: - Проверьте температуру и влажность окружающей среды. - Убедитесь, что поверхность ошлифована и очищена. - Используйте рекомендованные разбавители и отвердители. - Соблюдайте технологию нанесения (например, пневматический краскопульт). - Проверьте срок годности материала. - Избегайте несовместимых смесей (например, полиуретан с полиэфирными лаками). Если проблема сохраняется, возможно, требуется замена материала или коррекция технологии нанесения. Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc - Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИПОВАНИЯ Танзор.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 - D-DUR Лак.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc - data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности в цвет RAL 9005 (темно-красный) под полиуретановую эмаль можно использовать следующие грунты, основываясь на предоставленных данных: 1. D-DUR PRIMER 1149 - Описание: Двухкомпонентный полиуретановый грунт, обеспечивающий защиту от влаги, снижение риска проступания смолы и пожелтения сучков. - Совместимость: - Подходит для столярных изделий (внутреннего и наружного применения). - Образует полиуретан при отверждении (реагирует с отвердителем Д-дур). - Рекомендуется как подложка под полиуретановые покрытия. - Применение: - Подходит для древесины (ДВП, сосна и другие породы). - Может использоваться в сочетании с колерованием по системе RAL (включая RAL 9005). 2. RUPA PA777-9016 (Белый эластичный полиуретановый грунт) - Описание: Белый грунт с хорошей заполняющей способностью, легко

Вопрос	Ответ
	шлифуется. • Совместимость: • Подходит для отделки мебели и столярных изделий. • Может использоваться под полиуретановые покрытия (включая эмали с колерованием по RAL). • Примечание: • Белый цвет может служить базой для последующего колерования в RAL 9005. • Обязательно проверить совместимость с конкретной эмалью (например, IC 500 ПУ 91256-0xxxx из). 3. УС грунт / Д-дур грунт (в зависимости от варианта) • Описание: • УС грунт (альтернатива Д-дур грунту) — водостойкий, устойчив к атмосферным воздействиям. • Д-дур грунт (D-DUR PRIMER) — двухкомпонентный, образует полиуретан при отверждении. • Совместимость: • Рекомендован как подложка под полиуретановые покрытия. • Подходит для наружных и внутренних работ. Рекомендации: 1. Для внутренних работ (например, мебель): • Используйте D-DUR PRIMER 1149 или УС грунт под полиуретановую эмаль RAL 9005. • Проверьте совместимость с колерованием по RAL (например, IC 500 ПУ 91256-0xxxx из). 2. Для наружных работ (окна, фасады): • Используйте WINFLEX 695 (водоэмульсионная эмаль для наружных работ) как подложку, если требуется водостойкость. • Для усиления адгезии можно нанести УС грунт или D-DUR PRIMER 1149 перед полиуретаном. 3. Если требуется грунт с отвердителем: • Убедитесь, что отвердитель соответствует системе (например, Д-дур отвердитель 7000-012009). Важно: • Проверьте совместимость грунта с колерованием RAL 9005 (например, через тестирование или технические данные производителя). • Для точных рекомендаций уточните у производителя (например, STAINWOOD) совместимость конкретных компонентов. Итог: Оптимальные варианты — D-DUR PRIMER 1149, УС грунт и RUPA PA777-9016 под полиуретановую эмаль RAL 9005. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для наружной лессирующей отделки дома из оцилиндрованного бревна (площадь 600 м²) рекомендуется использовать следующую систему материалов, основанные на технических характеристиках из источников: Рекомендуемая система: 1. Грунтовка CETOL WP 567 BPD (водоразбавляемая, лессирующая, для наружных работ) • Наносится в 1 слой (глубоко проникающая, обеспечивает защиту от гнили и синевы). • Расход: 60–80 г/м² (среднее значение: 70 г/м²). • Общий объем: $600 \text{ м}^2 \times 70 \text{ г/м}^2 = 42 \text{ кг}$. Учитывая плотность грунта (~1,05 кг/л), это: $42 \text{ кг} / 1,05 \text{ кг/л} = 40 \text{ л}$. Баллоны: 2,5 л → 16 штук (40 л / 2,5 л = 16). 2. Лак Cetol WF 9830-03-05 (акриловый, для наружных работ, с возможностью колеровки) • Наносится в 2 слоя (для получения гладкой и прочной поверхности). • Расход: 80–150 мл/м²/слой (среднее значение: 115 мл/м²/слой). • Общий объем: $600 \text{ м}^2 \times 115 \text{ мл/м}^2 \times 2 = 138 \text{ л}$. Итоговый объем материалов: • Грунтовка CETOL WP 567 BPD: 40 л (16 баллонов 2,5 л). • Лак Cetol WF 9830-03-05: 138 л (например, 2 баллона 10 л + 3 баллона 2,5 л = 25 л, остаток 113 л — возможно, нужно уточнить объемы у поставщика). > Примечание: Если используется колерованный лак (например, по RAL/Tintorama), объем может быть сокращен, но для наружной отделки лучше использовать специализированные акриловые или полиуретановые лаки, устойчивые к UV-излучению и атмосферным воздействиям. Общая рекомендация: Уточните у поставщика точные объемы и совместимость материалов для наружной лессировки. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2
Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, согласно предоставленным данным: 1. Для древесины с низкой плотностью (меранти < 550 кг/м³): Требуется антисептирование и изоляция, чтобы предотвратить гниение или повреждение материала, особенно в условиях повышенной влажности или контакта с влагой. 2. Для конструкций из дерева и алюминия: Несмотря на отсутствие необходимости антисептирования, изоляция

Вопрос	Ответ
	обязательна. Это связано, вероятно, с защитой от коррозии алюминия или предотвращением увлажнения древесины, что может привести к деформации или разрушению конструкции. 3. В условиях хранения и эксплуатации: Изоляция может использоваться для защиты материалов от внешних факторов (например, температурных перепадов, влаги) или для соблюдения требований безопасности (например, предотвращения контакта с химическими веществами). Таким образом, изолятор применяется для обеспечения долговечности материалов, защиты от влаги/коррозии и соблюдения технических норм. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНапОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Про прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Про прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или ПУ-систему с лаком ИЛ-500 (глянец). Эти системы обеспечивают прочность, устойчивость к влаге и износу, что важно для внутренних помещений. Ниже приведены варианты и рекомендации: 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком • Состав: • Силер (например, ПУ-силер 110.04 или 111.21) + ПУ-паркетный лак. • Наносится в несколько слоев (обычно 2–3 слоя) для максимальной защиты. • Преимущества: • Высокая износостойкость. • Устойчивость к влаге и температурным перепадам. • Подходит для паркета с низкой влажностью. • Рекомендации: • Убедитесь, что лак совместим с типом паркета (дерево, МДФ, шпунтованная доска). • Обеспечьте хорошую вентиляцию во время нанесения. • Проведите тестовый слой на незаметном участке для проверки адгезии и цвета. 2. ПУ-система с лаком ИЛ-500 (глянец) • Состав: • Силер (например, ПУ-силер 110.04 или 111.21) + Лак ИЛ-500 (глянец). • Подходит для создания гладкого, матового или полуглянцевых финишного покрытия. • Преимущества:

Вопрос	Ответ
	• Глянцевый финиш улучшает внешний вид паркета. • Хорошая устойчивость к царапинам и деформации. • Рекомендации: • Используйте в сухих помещениях (например, гостиные, коридоры). • Избегайте контакта с влагой в первые 24–48 часов после нанесения. 3. Водная прозрачная система (альтернатива) • Состав: • Водный лак (прозрачный или пигментированный) без растворителей. • Преимущества: • Экологичный вариант (без летучих органических соединений). • Подходит для паркета с низкой влажностью. • Ограничения: • Меньшая устойчивость к влаге и механическим повреждениям по сравнению с ПУ-системами. • Требуется более частого обновления покрытия. Расчет количества материалов • Площадь: 122 м². • Объем лака: • Для ПУ-системы: 0.15–0.2 л/м² (в зависимости от толщины слоев). • Общий объем: 18.3–24.4 л (с учетом 2–3 слоев). • Для водной системы: 0.1–0.15 л/м² (меньше, но требуется больше слоев). Рекомендации по выбору 1. ПУ-система с ПУ-паркетным лаком — оптимальный выбор для большинства внутренних помещений. 2. ПУ-система с ИЛ-500 — подходит для создания эффектного глянцевого покрытия. 3. Водная система — экологичный вариант, но требует аккуратного ухода. Уточните у производителя совместимость компонентов и условия нанесения (температура, влажность). Если паркет имеет высокую влажность или находится в зоне повышенной влажности (например, ванная), выбирайте ПУ-системы с улучшенной водоустойчивостью. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия массивного стола (размер 3х1.5 м) лаком с грунтом рекомендую следующую систему продуктов, основываясь на предоставленных документах и технических требованиях: 1. Подготовка поверхности • Шлифование: • Начните с шлифовки до зернистости 120–240 (для удаления дефектов и создания ровной основы). • Завершите шлифовкой 280–320 для получения гладкой поверхности. • Убедитесь, что поверхность полностью очищена от пыли и загрязнений. 2. Грунтовка • Рекомендуемый грунт: • Д-Дур грунт (из документа Эмаль Д-Дур база 01). • Подходит для массива, обеспечивает адгезию лака и защиту от влаги. • Наносится тонким слоем, равномерно распределяется. • Учитывайте, что грунт может быть частью двухкомпонентной системы (проверьте технические данные).

Вопрос	Ответ
	3. Лакировка (ПУ-система) • Рекомендуемый лак: • HELIODUR ANR Лак (из документа data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf). • Это полиуретановый лак, подходящий для массива. • Наносите 2–3 слоя, соблюдая межслойное шлифование (280–320) для насыщенного покрытия. • Учитывайте, что лак может быть двухкомпонентным (проверьте технические данные). Если да, соблюдайте соотношение компонентов (например, 10:3:2–5 по объему). 4. Условия нанесения • Температура: 20–25 °С. • Влажность: 55 % (указано в документе Эмаль Д-Дур). • Распыление: Используйте оборудование с регулировкой давления и дозирования. 5. Дополнительные рекомендации • Срок годности: Убедитесь, что используемые материалы не просрочены (например, Д-Дур грунт и HELIODUR ANR Лак имеют срок хранения 12 месяцев при соблюдении условий). • Консультация: Если используется комбинация материалов (например, грунт + лак от разных производителей), проконсультируйтесь в техническом отделе (по рекомендации документа ИстирМебельщик.doc). Пример системы 1. Грунтовка: Д-Дур грунт (1 слой). 2. Лакировка: HELIODUR ANR Лак (2–3 слоя с межслойным шлифованием). 3. Финальная шлифовка: 320-зернистая наждачная бумага перед нанесением последнего слоя лака. Важно: Если вы сомневаетесь в совместимости материалов (например, грунт и лак от разных производителей), уточните у производителя или в техническом отделе. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстирМебельщик.doc • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м2. Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие факторы и рекомендации: 1. Выбор материала • Тип материала: • Водоразбавимые (ВР): Подходят для умеренного климата (температура 20–30 °С). • Органоразбавимые (ОР): Рекомендуются при более низких температурах (18–25 °С). • Рекомендация: Если температура в вашем регионе находится в диапазоне 20–25 °С, выбирайте ВР-материалы. Если температура ниже 18 °С, используйте ОР-материалы. • Стойкость к атмосферным воздействиям: • Выбирайте материалы с высокой устойчивостью к UV-излучению, влаге и механическим повреждениям (например, из источника 15: "высокая стойкость поверхности при атмосферных воздействиях").

Вопрос	Ответ
	• Промежуточное покрытие: • Для лиственных пород дерева рекомендуется использовать промежуточное покрытие для заполнения пор (источники 9, 10). Если терраса выполнена из хвойных пород, промежуточное покрытие может не потребоваться, но стоит уточнить у производителя. 2. Расход материала • Стандартный расход: • Для однотонного покрытия: 150–200 мл/м² (источник 13: 100–150 мл/м² для изолятора, но учитывайте дополнительные слои). • Если требуется промежуточное покрытие (например, для лиственных пород), расход увеличивается на 50–100 мл/м². • Количество слоев: • Обычно требуется 1–2 слоя. Для усиленной защиты (например, в сильных условиях) рекомендуется 2 слоя. • Общий расчет: • Без промежуточного покрытия: $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 = 1800 \text{ мл (1,8 л)}$. Если требуется 2 слоя: $1,8 \text{ л} \times 2 = 3,6 \text{ л}$. • С промежуточным покрытием: Промежуточный слой: $12 \text{ м}^2 \times 100 \text{ мл/м}^2 = 1200 \text{ мл (1,2 л)}$. Основной слой: $12 \text{ м}^2 \times 150 \text{ мл/м}^2 = 1800 \text{ мл (1,8 л)}$. Итого: 3 л (с учетом 2 слоев). • Резервный запас: • Рекомендуется приобрести на 10–20% больше, чтобы компенсировать возможные ошибки при нанесении (источник 14: "расходы могут отличаться от указанных"). 3. Примерные рекомендации • Если терраса из хвойных пород: • Используйте ВР-материал с 1–2 слоями. • Расход: 3–4 л (с учетом 2 слоев и резерва). • Если терраса из лиственных пород: • Примените промежуточное покрытие + основной слой. • Расход: 3–4 л (с учетом промежуточного слоя и резерва). 4. Условия нанесения • Температура: 18–25 °С для ОР-материалов, 20–30 °С для ВР-материалов. • Влажность: Не выше 70%, чтобы избежать высыхания материала. • Вентиляция: Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха для ускорения высыхания. Итог Для покрытия террасы площадью 12 м² потребуется 3–4 литра материала (в зависимости от типа покрытия и условий). Уточните тип древесины, климатические условия и рекомендации производителя для точного расчета. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м2	Для нанесения тонкослойного акрилового полиуретанового лака на шпонируемый фасад (площадь 36 м²) рекомендуется использовать лак HELIODUR ANR (артикул 480986-480996, серия). Вот подробный рецепт и расчет: 1. Основные характеристики лака HELIODUR ANR: • Тип: Акриловый полиуретановый лак (смешивается с отвердителем и разбавителем). • Рекомендованный расход: 100–120 мкм/слой (сухая пленка). • Соотношение смешивания: • Основной компонент (А): 100% (без отвердителя). • Отвердитель (В): 10% от объема А (соотношение А:В = 10:1). • Разбавитель: 20–30% от объема смеси. 2. Расчет объема лака (для 36 м²): • Толщина сухой пленки: 120 мкм (0,12 мм). • Объем лака на 1 м²: $1 \text{ м}^2 \times 0,12 \text{ мм} = 0,00012 \text{ м}^3 = 0,12 \text{ л}$ • Общий объем для 36 м²: $36 \text{ м}^2 \times 0,12 \text{ л} = 4,32 \text{ л}$ 3. Подготовка смеси (для 1 слоя на 36 м²): • Основной компонент (А): $4,32 \text{ л} \times 100\% = 4,32 \text{ л}$ • Отвердитель (В): $4,32 \text{ л} \times 10\% = 0,432 \text{ л}$ • Разбавитель: $4,32 \text{ л} \times 20\text{--}30\% = 0,864\text{--}1,296 \text{ л}$ Итого: • Основной компонент: 4,32 л • Отвердитель: 0,43 л • Разбавитель: 0,86–1,30 л 4. Рекомендации: • Нанесение: Используйте лаконоливную машину или распылитель для равномерного слоя. • Сушка: Время сушки между слоями — 1 час (без шлифовки). • Количество слоев: 2–3 слоя (общая толщина 240–360 мкм). • Совместимость: Убедитесь, что лак совместим с подложкой (например, грунтовкой Д-ДУР). 5. Альтернативные варианты (если HELIODUR ANR недоступен): • Полиуретановый лак Д-ДУР (из источников 18–19): • Рекомендуемая толщина: 120 мкм. • Подходит для шпона, но требует более тщательной подготовки поверхности. Итог: Лак HELIODUR ANR — оптимальный выбор для тонкослойного покрытия шпонируемого фасада. Следуйте расчету и рекомендациям по смешиванию для равномерного и долговечного результата. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc

Вопрос	Ответ
	• Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, экологически чистые материалы, соответствующие стандартам безопасности, особенно для детских изделий. Вот основные рекомендации на основе предоставленной информации: 1. Водорастворимые краски и лаки • Cetol WF 9810-03-xx • Это водорастворимое покрытие, протестированное по стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасность игрушек). • Подходит для наружных и внутренних деревянных конструкций, включая детские мебели. • Обладает слабым запахом, быстро высыхает и безопасно для контакта с кожей. • Рекомендуется для покрытия детских игрушек и мебели, так как соответствует строгим требованиям к безопасности. 2. Красители на водной основе • Красители с низким содержанием VOC (воздействие органических летучих соединений) • Используйте красители, разрешенные для детских изделий (например, из коллекции "Joinery Color Classics"). • Важно убедиться, что краска не содержит свинца, тяжелых металлов и других токсичных веществ. • Пример: лаки кислотного отверждения (например, Plastofix 1421-00400), которые обеспечивают глянцевую поверхность и защищают от повреждений. 3. Пигментированные системы с изоляцией • Д-Дур пигментированная система с изолянтном • Эластичная, влагостойкая и термостойкая, подходящая для внешних и внутренних условий. • Может использоваться для покраски мебели из массива, МДФ и шпона. • Важно: Убедитесь, что система соответствует стандартам безопасности для детских изделий (например, EN 71). 4. Дополнительные рекомендации • Избегайте растворителей: Работа с красителями на основе растворителей требует соблюдения мер пожарной безопасности и охраны труда. Для детских изделий предпочтительнее водные системы. • Тестирование на безопасность: Проверьте, соответствует ли краска/лак стандарту DIN EN 71 (для игрушек) или стандартам ЕС для детских товаров. • Нанесение лака: Для усиления прочности и защиты поверхности используйте лак кислотного отверждения (например, IL 500 1420-00090), особенно для мебели, подверженной механическим воздействиям. Заключение Лучшие материалы для детской мебели и игрушек:

Вопрос	Ответ
	• Водорастворимые лаки и краски (например, Cetol WF 9810-03-xx). • Пигментированные системы с изоляцией, соответствующие стандартам безопасности. • Красители на водной основе с низким содержанием токсичных веществ. Избегайте красителей на основе растворителей и убедитесь, что все материалы прошли тестирование на безопасность для детей. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/MDF_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Для достижения черного цвета шпона с сохранением естественной поры и рельефа дерева рекомендуется использовать темные красители или специальные лаки, которые подчеркивают текстуру без закупоривания пор. Вот ключевые рекомендации: 1. Выбор красителя • Темные красители: Используйте красители, которые выделяют текстуру дерева (например, тонирующие средства с низкой прозрачностью). Это позволит сохранить поры и рельеф, придавая изделию глубину и контраст. • Имитация ценных пород: В источниках упоминается, что красители могут имитировать тон ценной древесины (например, красное дерево или вишневый оттенок). Для черного цвета подойдут темные оттенки, которые не скрывают структуру дерева (см. источники 19, 22). 2. Подготовка поверхности • Очистка: Убедитесь, что поверхность шпона полностью очищена от загрязнений, пыли и инородных частиц. Это предотвратит неравномерное впитывание красителя (см. источники 16, 17). • Предварительная обработка: Для хвойных пород (например, сосны, березы) рекомендуется обработка бесцветным базовым раствором для равномерного впитывания красителя (см. источник 21). 3. Нанесение и защита • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения красителя (см. источники 16, 17). • Заключительное покрытие: После высыхания красителя нанесите защитный лак или воск, который сохранит текстуру и защитит поверхность от влаги и износа. В источнике 18 упоминается, что покрытия с натуральным видом и защитой от УФ-излучения могут подойти для подчеркивания структуры дерева. 4. Примеры продуктов • Покрытие «Лазурь 3 в 1»: См. источник 18. Это покрытие сохраняет

Вопрос	Ответ
	природную текстуру и может быть использовано для создания темного оттенка. • Специальные красители: Используйте красители, предназначенные для имитации ценной древесины (например, темные оттенки, описанные в источниках 19, 22). 5. Дополнительные советы • Проверка впитывания: Разные породы впитывают краситель по-разному. Хвойные породы (например, сосна) лучше впитывают краситель, чем лиственные (см. источник 21). Учитывайте это при выборе оттенка. • Тестирование: Нанесите небольшой участок красителя для проверки результата и равномерности покрытия. Итог Черный цвет шпона с сохранением естественной поры можно добиться с помощью темных красителей или лаков, которые подчеркивают текстуру дерева. Ключевые шаги: подготовка поверхности, равномерное нанесение красителя и защитное покрытие. Используйте продукты, описанные в источниках (например, «Лазурь 3 в 1» или темные красители для имитации ценных пород). Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2