

Paint RAG — Evaluation Report

28.08.2026 | Run №001 | Вопросов: 15 | Отвечено: 15, Отказов: 0, Ошибок: 0 | Версия кода: ef955e2

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать систему окраски, включающую грунт PD155 (изолятор для МДФ) и эмаль SC-T470 (для финишного покрытия). Основные рекомендации: 1. Грунт PD155 (изолятор для МДФ): • Назначение: Барьерный грунт для МДФ, предотвращающий проникновение влаги и обеспечивает равномерное нанесение финишного покрытия. • Технические характеристики: • Сухой остаток: 72±2% • Плотность: 1,35±0,05 г/см³ • Время сушки: 2–4 часа • Пропорции смешивания: 100% + HD820 50% + разбавитель 15–30% (альтернативный отвердитель — HD810). • Нанесение: Пневматический краскопульт, Airmix. Подходит для автоматических линий. 2. Эмаль SC-T470 (для финишного покрытия): • Назначение: Идеально подходит для МДФ, эксплуатируемого в помещениях. Оптимизирована для вертикального нанесения. • Технические характеристики: • Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе. • Смешение цветов по классификациям Sikkens, RAL, NCS и собственному шаблону. • Вязкость: 75±5 сек. (по DIN 4). • Давление распыления: 1,5–3,0 бар. Источники: • Грунт PD155 (изолятор для МДФ): • Эмаль SC-T470: Для полной системы окраски МДФ рекомендуется использовать грунт PD155 + эмаль SC-T470. Источники • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	В предоставленной документации информация о расходе краски или грунта на 1 м² для МДФ не указана. Однако можно выделить следующие рекомендации: 1. Грунт PD155 (изолятор для МДФ): • Наносится как барьерный грунт на МДФ. • Рекомендованное количество слоев: не более 2. • Пропорции смешивания: PD155 100% + HD820 50% + Разбавитель 15–30%. • Время сушки: 2–4 часа. 2. Краска CETOL® WF (для древесины): • Расход: 60–80 мл/м² при нанесении кистью. • Однако для МДФ рекомендуется использовать грунт PD155 (вместо краски), так как он предназначен для покрытия МДФ. Вывод: Для окраски 160 м² МДФ потребуется: • Грунт PD155 (в зависимости от расхода на 1 м², который в документации не указан). • Если использовать краску CETOL® WF (для древесины), потребуется 12,8–20,8 л (при расходе 60–80 мл/м² × 160 м²). Примечание: Точный объем зависит от расхода конкретного продукта,

Вопрос	Ответ
	который в документации не указан. Для МДФ рекомендуется использовать грунт PD155 в 1–2 слоя. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать следующие материалы, основываясь на технической документации: Внутри дома: 1. Эмаль SC-T470 (AkzoNobel SolidoColor): • Назначение: Практически для всех видов деревянной мебели, эксплуатируемой в помещениях. Оптимизирована для вертикального нанесения. • Характеристики: Двухкомпонентная система на полиуретано-алкидной основе, позволяет создавать разнообразные цветовые оттенки. • Источник: 2. Грунт Д-ДУР Плюс Белый (AkzoNobel Д-Дур): • Назначение: Подходит для столярных изделий внутреннего и наружного применения. Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Характеристики: Химическая реакция с отвердителем образует полиуретан. • Источник: 3. Грунт PD (Rupa): • Назначение: Прозрачный грунт для отделки изделий из массива древесины и шпонированных поверхностей. • Источник: Снаружи дома: 1. Краска CETOL® WF 771 (AkzoNobel Sikkens): • Назначение: Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие с масляным эффектом для наружных строительных конструкций из древесины. Применяется как система 3 в 1 (грунтующее, промежуточное, финишное покрытие). • Источник: 2. Краска CETOL® WF 761 (AkzoNobel Sikkens): • Назначение: Окрашивание кистью, подходит для наружного применения. Температура работы от +10 до -30 °C. • Источник: Примечания: • Для наружного применения рекомендуется использовать водорастворимые материалы (CETOL® WF 771, 761), так как они устойчивы к атмосферным воздействиям. • Для внутреннего использования предпочтительны эмали и грунты с высокой адгезией и защитой от влаги (SC-T470, Д-ДУР Плюс Белый). • В документации не указаны ограничения по температуре для всех материалов, кроме CETOL® WF 761. Для выбора конкретного материала учитывайте условия эксплуатации и требования к долговечности покрытия. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	В предоставленной документации информация о необходимости шлифовки перед и после нанесения грунта-антисептика не указана. Источник: • Для продукта Антисептик WT420 () указано, что он готов к применению, но нет упоминаний о требованиях к подготовке поверхности или шлифовке. • Другие источники (например, и) описывают шлифовку для других продуктов (грунтовок), но не относятся к антисептику WT420. Таким образом, в документации отсутствуют данные о шлифовке перед и после использования грунта-антисептика. Источники • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD155_Прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива подходят следующие продукты: 1. Краска CETOL® WF 771 (): • Назначение: Наружные строительные конструкции из древесины. • Характеристика: Водорастворимое, прозрачное, матовое покрытие с масляным эффектом. Применяется как система 3 в 1 (грунтующее, промежуточное и финишное покрытие). • Срок годности: Не менее 2 лет. • Условия хранения: Температура от +5 до +30 °С. 2. Краска WINTEX WMA 695 (3310) (): • Назначение: Наружные работы. • Характеристика: Эмаль на водной основе, полуматовая. Рекомендованный расход: 80,0–150,0 г/м². Примечание: • Для уличной мебели важно использовать материалы с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям (влажность, температура, UV-излучение). В документации прямо указано, что CETOL® WF 771 и WINTEX WMA 695 предназначены для наружных работ, что делает их подходящими вариантами. • Если требуется дополнительная защита, можно комбинировать грунтовку (например, Грунт PD,) с финишным покрытием из указанных продуктов. Информация взята из и Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	В предоставленной документации информация о причинах, по которым полиуретановый лак не сушится, не найдена. В технических данных указываются только параметры времени сушки (например, "до 12 часов" для лака PV220, "24 часа" для PV290) и условия нанесения (температура 20–25 °С, влажность 55 %). Если лак не сушится, это может быть связано с отклонением от рекомендованных условий (например, низкая температура

Вопрос	Ответ
	или высокая влажность), неправильной пропорцией компонентов или нарушением технологии нанесения. Однако конкретные причины требуют дополнительного анализа. Источники • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	В предоставленной документации информация о совместимости грунтов с полиуретановой эмалью RAL 9005 не указана. Все описанные грунты (PA777-9016, PA334-9016, PD125, PD) предназначены для подготовки деревянных поверхностей, но их совместимость с конкретными эмалями (включая RAL 9005) не уточнена в тексте. Для точного ответа требуется дополнительная информация из технической документации производителя. Ответ: В предоставленной документации информация о грунтах, совместимых с полиуретановой эмалью RAL 9005, отсутствует. Источники • Rupa_PA777_9016_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • Rupa_PA334-9016_Белый_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD125_Прозрачный_ПУ_грунт.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	В предоставленной документации информация о лессирующих материалах для наружной отделки домов из оцилиндрованного бревна отсутствует. Ни один из перечисленных продуктов (краска CETOL® WF 761, грунт PD, эмаль SC-T470, лаки PV290 и AV740) не упоминается как лессирующая система или содержит данные о расходе для такого применения. Для точного расчета объема материала требуется дополнительная информация о специфических характеристиках лессирующих составов, которые не указаны в данном контексте. Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор Cetol WM 6900-02 применяется как водоразбавляемое, изолирующее, высокопрозрачное промежуточное покрытие. Его используют для регулирования вязкости при нанесении (добавляя 15–20% воды), что позволяет обеспечить равномерное покрытие на поверхностях. Однако в предоставленных данных не указаны конкретные материалы или цели применения (например, для изоляции электропроводки, теплоизоляции или других задач). Вопрос требует дополнительной информации из технической документации продукта. Источники • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122 м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуются следующие системы лакокрасочных материалов, основанные на технической документации: 1. Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (AkzoNobel) • Назначение: Прямое применение для паркета. • Рекомендованный расход: 90,0–120,0 г/м². • Пропорции смешивания: 100% лака + 10% воды (разбавитель). • Нанесение: Пневматический краскопульт (давление 1,5–2,0 бар, сопло 1,8–2,0 мм). • Срок годности: 12 месяцев. • Время сушки: до 12 часов (при 20 °С). Расчёт объёма: • Минимальный расход: 90,0 г/м² × 122 м² = 11,0 кг. • Максимальный расход: 120,0 г/м² × 122 м² = 14,6 кг. 2. Лак PV220 (Rupa) • Назначение: Отделка массива дерева и шпонированных поверхностей (включая паркет). • Рекомендованный расход: 120,0–140,0 г/м². • Пропорции смешивания: 100% лака + 50% отвердителя HD820 + 15–30% воды. • Нанесение: Пневматический краскопульт (Airmix), подходит для автоматических линий. • Срок годности: 12 месяцев. • Время сушки: до 12 часов (при 20 °С). Расчёт объёма: • Минимальный расход: 120,0 г/м² × 122 м² = 14,6 кг. • Максимальный расход: 140,0 г/м² × 122 м² = 17,1 кг. 3. Лак PV210 (Rupa) • Назначение: Отделка массива дерева и шпонированных поверхностей (включая паркет). • Рекомендованный расход: 120,0–140,0 г/м². • Пропорции смешивания: 100% лака + 50% отвердителя + 15–30% воды. • Нанесение: Пневматический краскопульт. • Срок годности: 12 месяцев. • Время сушки: до 12 часов (при 20 °С). Расчёт объёма: • Минимальный расход: 120,0 г/м² × 122 м² = 14,6 кг. • Максимальный расход: 140,0 г/м² × 122 м² = 17,1 кг. 4. Лак AV740 (Rupa) • Назначение: Отделка массива дерева, шпонированных поверхностей и паркета. • Рекомендованный расход: Не указан в документации. • Пропорции смешивания: 100% лака + 50% отвердителя + 15–30% воды. • Нанесение: Пневматический краскопульт (Airmix), подходит для автоматических линий. • Срок годности: 12 месяцев. • Время сушки: до 12 часов (при 20 °С). Примечание: Для точного расчёта объёма требуется дополнительная информация о расходе. Рекомендация: • Оптимальный выбор: Лак ПУ Паркетный А-РТ240-05 (специализированный для паркета, уточнённые параметры). • Альтернатива: Лак PV220 или PV210 (если требуется высокая прочность или совместимость с другими покрытиями). • Объём материалов: Учитывайте 1–2 слоя покрытия (время сушки между слоями — 12 часов). Для точного расчёта объёма и подбора отвердителей/разбавителей необходимо уточнить марки материалов и условия нанесения. Источники

Вопрос	Ответ
	• AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1
11. Помоги подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1.5м с грунтом.	Для покрытия лаком стола из массива с грунтом можно использовать следующие системы, основанные на данных из CONTEXT: Вариант 1: Грунт PD + Лак AV740 • Грунт PD (Rupa): • Назначение: Прозрачный грунт для массива и шпона (). • Технические параметры: Сухой остаток 48±2%, плотность 1,10±0,05 г/см³, вязкость 85±5, время сушки 4 часа. • Лак AV740 (Rupa): • Назначение: Прозрачный лак для массива, шпона и паркета (). • Технические параметры: Сухой остаток 24±2%, плотность 0,95±0,05 г/см³, вязкость 50±5, время сушки до 12 часов. • Примечание: Оба продукта совместимы для нанесения на массив (пневматический краскопульт). Вариант 2: Грунт Д-ДУР-01 + Эмаль Д-ДУР-01 • Грунт Д-ДУР-01 (AkzoNobel Д-Дур): • Назначение: Подходит для столярных изделий (внутреннего/наружного применения) (). • Технические параметры: Плотность ~1,25 кг/л, время жизни смеси ~4 часа, срок годности 12 месяцев. • Эмаль Д-ДУР-01 (AkzoNobel Д-Дур): • Назначение: Стойкость к атмосферным воздействиям, подходит для вертикальных поверхностей (). • Технические параметры: Тиксотропный, устойчив к подтекам, требует отвердителя в соотношении 10:3:2–5 (покрытие:отвердитель:разбавитель). Вариант 3: Эмаль SC-T470 (как грунт + лак) • Эмаль SC-T470 (AkzoNobel SolidoColor): • Назначение: Подходит для деревянной мебели в помещениях, оптимизирована для вертикального нанесения (). • Технические параметры: Двухкомпонентная система, полиуретано-алкидная основа, совместима с наполнителями серии SolidoColor/QuantumColor. Рекомендации: 1. Грунт PD + Лак AV740 — простая система для массива с хорошей адгезией и стойкостью. 2. Грунт Д-ДУР-01 + Эмаль Д-ДУР-01 — подходит для наружных/внутренних поверхностей с высокой стойкостью. 3. Эмаль SC-T470 — универсальный вариант для мебели в помещениях с возможностью цветовой настройки. Важно: Убедитесь в совместимости продуктов (например, отвердители для двухкомпонентных систем) и соблюдении условий нанесения (температура, влажность). Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12 м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² можно использовать следующие материалы: 1. Масло-воск для террас WAX 092 • Рекомендованный расход: 50.0–90.0 г/м² (источник:). • Объем материала: • Минимальный: 12 м² × 50.0 г/м² = 600 г. • Максимальный: 12 м² × 90.0 г/м² = 1080 г. 2. Белый полиуретановый 2К грунт РА334-9016 • Рекомендованный расход: 120.0–140.0 г/м² (источник:). • Объем материала: • Минимальный: 12 м² × 120.0 г/м² = 1440 г. • Максимальный: 12 м² × 140.0 г/м² = 1680 г. 3. Лак PV220 (прозрачный ПУ-лак) • Рекомендованный расход: 120.0–140.0 г/м² (источник:). • Объем материала: • Минимальный: 12 м² × 120.0 г/м² = 1440 г. • Максимальный: 12 м² × 140.0 г/м² = 1680 г. Примечания: • Для масло-воска WAX 092 (однокомпонентный) достаточно одного слоя. • Для полиуретановых лаков (РА334-9016, PV220) необходимо смешивать компоненты в указанной пропорции (например, 100% + отвердитель + разбавитель) и учитывать, что рекомендованный расход уже включает все компоненты. • Если требуется более прочная защита, выбирайте лаки (РА334-9016 или PV220). Для простоты нанесения подойдет масло-воск. Важно: Уточните количество слоев (если требуется) и проверьте условия нанесения (температура, влажность) для каждого материала. Источники • ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС 092.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • Рупа РА334-9016 Белый ПУ грунт.pdf, стр. 1 • Рупа_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонируемый фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36 м²	В предоставленной документации нет информации о тонкослойных акриловых полиуретановых лаках, подходящих для шпонируемых поверхностей. Однако для шпонируемых фасадов рекомендуется использовать Лак AV740 (серия AV740-XX, технология Рупа), который является прозрачным акриловым 2К-лаком с самогрунтующимися свойствами. Рецепт готовой смеси для площади 36 м²: 1. Рекомендованный расход: 120.0–140.0 г/м² (по документации). • Объем основного лака: • Минимум: 36 м² × 120 г/м² = 4320 г. • Максимум: 36 м² × 140 г/м² = 5040 г. 2. Пропорции смешивания (по весу): • Основной лак: 100%. • Отвердитель НА890: 10% от массы основного лака. • Разбавитель: 15–30% от массы основного лака (по документации). 3. Объем готовой смеси: • Минимум: • Основной лак: 4320 г. • Отвердитель: 10% от 4320 = 432 г. • Разбавитель: 15% от 4320 = 648 г. • Итого: 4320 + 432 + 648 = 5400 г (5,4 л). • Максимум: • Основной лак: 5040 г.

Вопрос	Ответ
	• Отвердитель: 10% от 5040 = 504 г. • Разбавитель: 30% от 5040 = 1512 г. • Итого: 5040 + 504 + 1512 = 7056 г (7,06 л). Примечание: • Лак AV740 не является полиуретановым (акриловый), но в документации нет информации о полиуретановых акриловых лаках. • Для точного выбора полиуретанового лака требуется дополнительная информация или отсутствие в текущем контексте. Вывод: В документации нет данных о полиуретановых акриловых лаках. Рекомендовано использовать Лак AV740 (акриловый) с указанным рецептом. Источники • AkzoNobel ПУ Паркетный лак AquaLit.pdf, стр. 1 • Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	В предоставленной документации информация о том, какие материалы подходят для окрашивания детской мебели и игрушек, не найдена. Ни один из источников не упоминает специфические требования к безопасности для детей, соответствия стандартам или рекомендации по использованию материалов для детских изделий. Однако можно отметить, что следующие материалы предназначены для окрашивания мебели и деревянных поверхностей, но их применение для детских товаров требует дополнительной проверки на безопасность (например, отсутствие токсичных веществ, соответствия стандартам для игрушек): 1. Эмаль SC-T470 () — предназначена для деревянной мебели в помещениях, оптимизирована для вертикального нанесения. 2. Эмаль PB420 () — используется для отделки мебельных и столярных изделий. 3. Грунт PD () — прозрачный грунт для массива дерева и шпона. Для детских изделий рекомендуется обращаться к специализированным материалам, сертифицированным по стандартам безопасности (например, EN 71 для игрушек). Источники • Техничка Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Rupa_PB420_XX_Белая_ПУ_эмаль_с_высоким_укрывом.pdf, стр. 1 • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	В предоставленной документации информация о материалах для получения черного цвета на шпоне с подчеркиванием пор и сохранением рельефа не найдена. Все описанные продукты (грунты и лаки) имеют прозрачный или матовый вид, а черные покрытия не упоминаются. Источники • Rupa_PD118_Прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • Техничка Cetol 771 (начальное-промежуточное-финишное покрытие).pdf, стр. 1 • Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1 • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1