

Операционные системы

Установка ОС на виртуальную машину

Яковлева Дарья Сергеевна

27 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов

Процесс выполнения лабораторной работы

Создаю виртуальную машину




Рис. 1: Создание новой виртуальной машины

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 2: Конфигурация жёсткого диска

Задаю конфигурацию жёсткого диска




Рис. 3: Конфигурация жёсткого диска

Добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ




Рис. 4: Конфигурация системы




Рис. 5: Установка языка

Параметры установки




Рис. 6: Параметры установки




Рис. 7: Установка

Создание пользователя




Рис. 8: Создание пользователя

```
root@fedora:/home/dsyakovleva#  
root@fedora:/home/dsyakovleva# dmesg | grep "Linux ver"  
[ 0.000000] Linux version 6.11.4-301.fc41.x86_64 (mockbuild@9b6b61418589428cb880a7020233b56f) (gcc (GCC) 14.2.1 20240912 (Red  
Hat 14.2.1-3), GNU ld version 2.43.1-2.fc41) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Oct 20 15:02:33 UTC 2024  
root@fedora:/home/dsyakovleva# dmesg | grep Mem  
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0  
[ 0.210842] Memory: 3955344K/4193848K available (20480K kernel code, 4340K rwdara, 16032K rodata, 4776K init, 5104K bss, 23196  
0K reserved, 0K cma-reserved)  
[ 0.211044] x86/mm: Memory block size: 128MB  
[ 1.730499] systemd[1]: memstrack.service - Memstrack Anylazing Service was skipped because no trigger condition checks were m  
et.  
[ 9.157556] systemd[1]: Listening on systemd-oomd.socket - Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer Socket.  
root@fedora:/home/dsyakovleva# dmesg | grep MHz  
[ 0.000007] tsc: Detected 2600.000 MHz processor  
[ 11.015436] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:17:9d:59  
root@fedora:/home/dsyakovleva# dmesg | grep Hyper  
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
root@fedora:/home/dsyakovleva#
```

Рис. 9: Команда dmesg

```
root@fedora:/home/dsyakovleva#  
root@fedora:/home/dsyakovleva# df  
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в  
/dev/sda3          51377152      3884848  47380864           8% /  
devtmpfs           4096           0     4096           0% /dev  
tmpfs              2000500         96   2000404           1% /dev/shm  
tmpfs              800200         4768   795432           1% /run  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-network-generator.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-sysctl.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service  
tmpfs              2000500         60   2000440           1% /tmp  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service  
/dev/sda3          51377152      3884848  47380864           8% /home  
/dev/sda2          996780         274644   653324          30% /boot  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service  
tmpfs              1024           0     1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service  
tmpfs              400100         200   399900           1% /run/user/1000  
tmpfs              400100         72    400028           1% /run/user/0  
root@fedora:/home/dsyakovleva#
```

Рис. 10: Команда dmesg

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.