RMA26 backend

1.0.0 OAS 3.0

Web servis za RMA26 projekat - Spirala 3

Servers

http://localhost:3000 - Localhost

Authorize

Predmeti i grupe

GET /predmet Vraća sve predmete

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista predmeta Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "naziv": "Razvoj mobilnih aplikacija",
    "godina": 3
  }
]
```

GET /grupa Vraća sve grupe

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista grupa Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "naziv": "RMA Grupa 1",
    "idPredmeta": 1
  }
]
```

GET /predmet/{id}/grupa Vraća grupe za predmet

Parameters Try it out

Name	Description
id * required integer *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Lista grupa Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "naziv": "RMA Grupa 1",
    "idPredmeta": 1
  }
]
```

GET /student/{hash}/grupa Vraća grupe na koje je student upisan

Parameters Try it out

Name	Description

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash

Responses

Code	Description	Links
200	Lista grupa Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `[ { "id": 1, "naziv": "RMA Grupa 1", "idPredmeta": 1 } ]`	*No links*

POST `/student/{hash}/grupa/{id}` Upisuje studenta u grupu

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	true ako je upis moguć, false ako grupa ne postoji Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema `true`	*No links*

Code	Description	Links

Kvizovi

GET `/kviz` Vraća sve kvizove

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Lista kvizova Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "naziv": "Kviz 1",
    "idPredmeta": 1,
    "idGrupe": 1,
    "datumPocetka": "2021-05-10T08:00:00.000Z",
    "datumKraj": "2021-06-10T23:59:00.000Z",
    "trajanje": 20,
    "nazivPredmeta": "Razvoj mobilnih aplikacija",
    "nazivGrupe": "RMA Grupa 1"
  }
]
```

GET `/kviz/{id}` Vraća kviz po ID-u

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Kviz Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*
404	Kviz ne postoji	*No links*


```
{
  "id": 1,
  "naziv": "Kviz 1",
  "idPredmeta": 1,
  "idGrupe": 1,
  "datumPocetka": "2021-05-10T08:00:00.000Z",
  "datumKraj": "2021-06-10T23:59:00.000Z",
  "trajanje": 20,
  "nazivPredmeta": "Razvoj mobilnih aplikacija",
  "nazivGrupe": "RMA Grupa 1"
}
```


GET `/student/{hash}/kviz` Vraća kvizove za grupe na koje je student upisan

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash

Responses

Code	Description	Links
200	Lista kvizova Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*


```
[
  {
    "id": 1,
    "naziv": "Kviz 1",
    "idPredmeta": 1,
    "idGrupe": 1,
    "datumPocetka": "2021-05-10T08:00:00.000Z",
    "datumKraj": "2021-06-10T23:59:00.000Z",
    "trajanje": 20,
    "nazivPredmeta": "Razvoj mobilnih aplikacija",
    "nazivGrupe": "RMA Grupa 1"
  }
]
```

Pitanja

GET `/kviz/{id}/pitanja` Vraća pitanja za kviz

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Lista pitanja Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*


```
[
  {
    "id": 1,
    "idKviza": 1,
    "naziv": "Android activity",
    "tekstPitanja": "string",
    "opcije": [
      "string"
    ],
    "tacan": 1
  }
]
```


Pokušaji

POST `/student/{hash}/kviz/{id}` Započinje kviz ili vraća postojeći pokušaj

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links

200	Pokušaj
	Media type
	application/json
	Controls Accept header.
	Example Value Schema
	{
	"id": 1,
	"hash": "demo",
	"idKviza": 1,
	"datumRada": "2021-05-21T12:00:00.000Z",
	"zavrsen": false,
	"osvojenBodovi": 1
	}
		No links

404	Kviz ne postoji	*No links*

GET `/student/{hash}/kviztaken` Vraća započete kvizove studenta

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash

Responses

Code	Description	Links

200	Lista pokušaja ili null
	Media type
	application/json
	Controls Accept header.
	Example Value Schema
	[
	{
	"id": 1,
	"hash": "demo",
	"idKviza": 1,
	"datumRada": "2021-05-21T12:00:00.000Z",
	"zavrsen": false,
	"osvojenBodovi": 1
	}
	]
		No links

Odgovori

GET /student/{hash}/kviz/{id}/odgovori Vraća odgovore studenta za kviz

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash
id * required `integer` *(path)*	id

Responses

Code	Description	Links
200	Lista odgovora Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema	*No links*

```
[
  {
    "id": 1,
    "idKvizTaken": 1,
    "idPitanje": 1,
    "odgovor": 1
  }
]
```

POST /student/{hash}/kviztaken/{id}/odgovor Postavlja odgovor u okviru pokušaja

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash
id * required `integer` *(path)*	id

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "idPitanje": 1,
  "odgovor": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Broj bodova ili -1 za neispravan zahtjev Media type application/json Controls `Accept` header. **Example Value** Schema 2	*No links*

PUT `/student/{hash}/kviztaken/{id}/odgovor` Mijenja odgovor u okviru pokušaja

Parameters Try it out

Name	Description
hash * required `string` *(path)*	hash
id * required `integer` *(path)*	id

Request body required application/json

Example Value Schema

```
{
  "idPitanje": 1,
  "odgovor": 1
}
```

Responses

Code	Description	Links

Code	Description	Links
200	Broj bodova ili -1 za neispravan zahtjev Media type **application/json** Controls `Accept` header. **Example Value** Schema 2	*No links*

Schemas

Predmet {

```
  id                integer
                    example: 1
  naziv             string
                    example: Razvoj mobilnih aplikacija
  godina            integer
                    example: 3
}
```

Grupa {

```
  id                integer
                    example: 1
  naziv             string
                    example: RMA Grupa 1
  idPredmeta        integer
                    example: 1
}
```

Kviz {

id
integer
example: 1

naziv
string
example: Kviz 1

idPredmeta
integer
example: 1

idGrupe
integer
example: 1

datumPocetka
string
example: 2021-05-10T08:00:00.000Z

datumKraj
string
example: 2021-06-10T23:59:00.000Z

trajanje
integer
example: 20

nazivPredmeta
string
nullable: true
example: Razvoj mobilnih aplikacija

nazivGrupe
string
nullable: true
example: RMA Grupa 1

}

Pitanje {

id
integer
example: 1

idKviza
integer
example: 1

naziv
string
example: Android activity

tekstPitanja
string

opcije
[string]

tacan
integer
example: 1

}

KvizTaken {

id
integer
example: 1

hash
string
example: demo

idKviza
integer
example: 1

datumRada
string
example: 2021-05-21T12:00:00.000Z

zavrsen
boolean
example: false

osvojenBodovi
integer
example: 1

}

Odgovor {

id
integer
example: 1

idKvizTaken
integer
example: 1

idPitanje
integer
example: 1

odgovor
integer
example: 1

}

OdgovorRequest {

idPitanje*
integer
example: 1

odgovor*
integer
example: 1

}