

La plataforma consume ambos modelos desde el frontend (Next.js / React) mediante una capa de servicio dedicada y dos componentes de interfaz, presentando las predicciones como **sugerencias editables**.

E.1 Capa de servicio (ai.ts)

Un módulo `src/lib/services/ai.ts` centraliza el acceso a los dos modelos. En el navegador usa rutas relativas que el servidor de Next.js reenvía a los servicios (evitando CORS), y adjunta el *token* JWT del usuario:

Tabla E.1. Capa de servicio — funciones, endpoints y salidas de los modelos.

Función	Endpoint (relativo)	Destino real	Salida
<code>classifyIssue(title, body)</code>	POST /ai-classifier/v1/classify	:8095	{ tipo, severidad, confianza_tipo }
<code>summarizeDiff(diff)</code>	POST /ai-summarizer/v1/summarize	:8096	{ resumen }

Nota. Fuente: Elaboración propia, 2026.

Ante un servicio no disponible, la interfaz degrada con un mensaje de error sin romper el formulario.

E.2 Modelo 1 en la UI — clasificación de issues

En el formulario de creación de issue, un botón **"Sugerir tipo y severidad"** invoca `classifyIssue`. El resultado se muestra como dos *chips* de color: el **tipo** (con su porcentaje de confianza) y la **severidad**. Un botón **"Aplicar como labels"** convierte la sugerencia en etiquetas `tipo:<x>` y `severidad:<y>` (creándolas en el repositorio si no existen). La sugerencia es **editable**: el usuario puede quitar o cambiar las labels; la IA no modifica el título ni la descripción.

E.3 Modelo 2 en la UI — resumen de commit

En el editor de archivos, un botón **"Sugerir mensaje"** construye el *diff* del cambio, invoca `summarizeDiff` y **rellena el campo del mensaje de commit** con el texto generado. El usuario puede editarlo libremente antes de confirmar; el mensaje final se propaga al *commit* real.

E.4 Configuración

Las URLs de los servicios de IA se inyectan por variables de entorno en tiempo de *build* (`NEXT_PUBLIC_CLASSIFIER_API_URL` → `:8095`, `NEXT_PUBLIC_SUMMARIZER_API_URL` → `:8096`) y se enrutan mediante *rewrites* de Next.js (`/ai-classifier/*`, `/ai-summarizer/*`). En despliegue, el frontend alcanza los servicios de IA por Service Discovery dentro de la VPC.

(Las capturas de estas pantallas en producción se incluyen en el Apéndice F.)