TRƯỜNG [TÊN TRƯỜNG]
KHOA [TÊN KHOA]

BÁO CÁO MÔN HỌC
TRIỂN KHAI VÀ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG BẰNG DOCKER COMPOSE

Sinh viên thực hiện: [HỌ VÀ TÊN]

Mã số sinh viên: [MSSV]

Lớp: [LỚP]

Giảng viên hướng dẫn: [HỌ TÊN GIẢNG VIÊN]

[TỈNH/THÀNH PHỐ] - 2026

Lời mở đầu và tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình xây dựng một hệ thống quản lý hợp đồng có thể triển khai cục bộ bằng Docker Compose. Ứng dụng web viết bằng Node.js và Express, lưu dữ liệu trên PostgreSQL, cung cấp giao diện quản trị cơ sở dữ liệu pgAdmin, được đặt sau Nginx reverse proxy. Prometheus thu thập metrics, Grafana hiển thị dashboard, còn Loki và Promtail tập trung log container.

Mục tiêu thực hành là ghép các thành phần triển khai, giám sát, ghi log và hardening thành một hệ thống nhất quán; kiểm tra từng đường đi dữ liệu; đồng thời tạo hướng dẫn có thể lặp lại trên Docker Desktop.

Hạng mục	Kết quả kiểm chứng
Website, reverse proxy, database	Website HTTP trả 200; endpoint /health kiểm tra kết nối DB và trả trạng thái thành công.
Prometheus	Targets của web, PostgreSQL exporter, cAdvisor và Prometheus đều ở trạng thái UP.
Grafana	Dashboard được provision, hiển thị health, request rate, bộ nhớ, PostgreSQL, CPU/container và log Loki.
Loki / LogQL	Ba truy vấn mẫu được gửi tới Loki, API trả success và có streams kết quả.
GitHub và thông tin bìa	Cần MSSV, thông tin học phần/trường và repository GitHub do sinh viên cung cấp hoặc tạo sau.

> **Phạm vi số liệu:** trạng thái trên được ghi nhận khi chạy trên máy phát triển ngày 22/10/2026. Đây là kiểm thử cục bộ, không thay thế kiểm thử tải hoặc đánh giá an ninh cho môi trường Internet.

Mục lục và yêu cầu

1. Lời mở đầu và tóm tắt
2. Mục tiêu, phạm vi và yêu cầu
3. Kiến trúc tổng thể
4. Luồng hoạt động và mô hình dữ liệu
5. Docker Compose và quy trình triển khai
6. Ứng dụng web, PostgreSQL và pgAdmin
7. Nginx reverse proxy và HTTPS
8. Prometheus và Grafana
9. Loki, Promtail và LogQL
10. Hardening, kiểm thử và kết luận
11. Phụ lục lệnh chạy, Git và demo

Yêu cầu đề tài

Toàn bộ dịch vụ được điều phối bằng Docker Compose; mã nguồn và cấu hình cần được quản lý trên GitHub với README và lịch sử commit có ý nghĩa. Hệ thống cần có ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu, công cụ quản trị DB, Nginx reverse proxy, giám sát Prometheus/Grafana, logging Loki/Promtail và các biện pháp hardening.

Phạm vi triển khai


Hệ thống triển khai cục bộ trên Docker Desktop. PostgreSQL không mở cổng trực tiếp ra host; người dùng truy cập website qua Nginx tại cổng 8080/8443. Grafana, Prometheus và Loki có các cổng host riêng để phục vụ quản trị và demo. pgAdmin được reverse proxy dưới đường dẫn `/pgadmin/`.

Tiêu chí nghiệm thu

- Container khởi động, database healthy, ứng dụng kết nối được DB.
- Trang web và pgAdmin truy cập qua Nginx; response có security headers.
- Prometheus scrape thành công metrics ứng dụng, exporter PostgreSQL và cAdvisor.
- Grafana có dashboard nhìn thấy dữ liệu; Loki nhận log và chạy truy vấn LogQL.
- README mô tả cấu hình, lệnh chạy, địa chỉ và các lưu ý bảo mật.

Kiến trúc tổng thể

Ba network được dùng để phân vùng luồng giao tiếp. Nginx tiếp nhận truy cập từ host trên hai cổng web; web và pgAdmin giao tiếp với PostgreSQL qua backend network nội bộ. Monitoring network kết nối các exporter, Prometheus, Grafana, Loki và Promtail.



Hình 1. Các thành phần và luồng dữ liệu chính của hệ thống.

Mạng `backend` được khai báo `internal: true`. Database không có `ports` publish ra host. Nginx kết nối frontend để proxy web/pgAdmin và monitoring để phục vụ log discovery theo cấu hình hiện tại.

Luồng hoạt động và mô hình dữ liệu

Luồng request

1. Trình duyệt gửi HTTP tới host port 8080 hoặc HTTPS tới 8443.
2. Nginx áp dụng security headers, định tuyến `/` đến `web:3000` và `/pgadmin/` đến dịch vụ pgAdmin.
3. Express xử lý biểu mẫu, kiểm tra các trường bắt buộc/trạng thái và dùng PostgreSQL parameterized queries.
4. PostgreSQL lưu bảng `contracts`; ứng dụng trả trang danh sách hoặc thông báo phù hợp.

Luồng giám sát và log

Prometheus scrape metrics mỗi 15 giây từ web, cAdvisor, postgres-exporter và chính Prometheus. Ứng dụng dùng prom-client để xuất default process metrics và counter HTTP. Promtail khám phá container qua Docker socket, đọc log container và gửi tới Loki. Grafana đọc hai datasource được provision để hiển thị time series và log.

Bảng dữ liệu hợp đồng

Cột	Kiểu / ràng buộc	Ý nghĩa
id	SERIAL PRIMARY KEY	Khóa định danh nội bộ.
contract_code	VARCHAR(40), UNIQUE, NOT NULL	Mã hợp đồng duy nhất.
title, related_party	VARCHAR(200), NOT NULL	Tên hợp đồng và bên liên quan.
status	VARCHAR(30), mặc định “Nháp”	Nháp, Đang hiệu lực, Hết hạn, Đã hủy.
contract_value	NUMERIC(14,2)	Giá trị tiền tệ.
start_date, end_date	DATE	Khoảng thời gian hiệu lực.
notes, created_at	TEXT, TIMESTAMPTZ	Ghi chú và thời điểm tạo.

> Bảng được khởi tạo bởi `initDb()` khi ứng dụng khởi động. Mỗi hợp đồng có mã duy nhất; form web có thể tạo, tìm kiếm và thay đổi trạng thái.

Docker Compose và quy trình triển khai

Compose mô tả các dịch vụ web, db, pgadmin, nginx, prometheus, grafana, loki, promtail, cAdvisor và postgres-exporter. Các dịch vụ dùng volume named cho dữ liệu PostgreSQL, pgAdmin, Prometheus, Grafana và Loki; cấu hình Nginx, Prometheus, Loki, Promtail và Grafana được bind mount chỉ đọc khi phù hợp.

Khởi chạy trên Windows PowerShell

```
Copy-Item .env.example .env
# Sửa tất cả mật khẩu trong .env thành giá trị riêng, đủ mạnh.
New-Item -ItemType Directory -Force nginx/certs
docker run --rm -v "${PWD}/nginx/certs:/certs" alpine/openssl req -x509 -nodes -days 365 -
newkey rsa:2048 -keyout /certs/self-signed.key -out /certs/self-signed.crt -subj
"/CN=localhost"
docker compose --env-file .env up -d --build
docker compose ps
```

Đợi database healthcheck chuyển sang healthy trước khi ứng dụng khởi động. Lần đầu Docker cần tải image và build backend; thời gian phụ thuộc kết nối mạng. Xem log bằng `docker compose logs -f web`.

Kiểm tra và dừng

```
docker compose ps
docker compose logs --tail 100 web db nginx prometheus grafana loki promtail
docker compose down
```

Không dùng `docker compose down -v` nếu cần giữ dữ liệu volume. Lệnh đó xóa cả database và dữ liệu giám sát. Thông tin tài khoản do các biến môi trường trong file `.env` quyết định.

Địa chỉ dịch vụ


Dịch vụ	Địa chỉ local
Website	http://localhost:8080
HTTPS tự ký	https://localhost:8443
pgAdmin	http://localhost:8080/pgadmin/
Prometheus	http://localhost:9090
Grafana	http://localhost:3001
Loki ready	http://localhost:3100/ready

Ứng dụng web, PostgreSQL và pgAdmin


Ứng dụng yêu cầu đăng nhập trước khi truy cập nghiệp vụ. Lần đầu mở trang chuyển tới `/setup` để tạo quản trị viên. Admin đăng nhập riêng tại `/admin/login`, người dùng tại `/login`; admin tạo/khóa user tại mục Người dùng, user không thể mở trang quản trị. Mật khẩu dùng bcrypt; session lưu PostgreSQL, hết hạn sau 8 giờ và cookie có HttpOnly/SameSite.

Dashboard hiển thị tổng số, số lượng theo trạng thái, tổng giá trị, hợp đồng gần hết hạn và hồ sơ cập nhật gần đây. Chức năng quản lý hỗ trợ tạo, xem chi tiết, sửa và xóa; lọc theo mã/tên, trạng thái, bên liên quan và thời gian. Một hợp đồng có thể gắn nhiều bên liên quan; danh bạ lưu email, điện thoại, địa chỉ.


Ứng dụng có nhắc hợp đồng hết hạn trong 30 ngày, phân biệt hợp đồng quá ngày kết thúc, thống kê theo tháng/năm và xuất CSV. Endpoint `/health` thực hiện `SELECT 1`; `/metrics` xuất dữ liệu Prometheus.



Hình 2. Danh sách hợp đồng với sidebar navy, tìm kiếm, bộ lọc nâng cao, trạng thái và giá trị hợp đồng; sidebar Người dùng chỉ dành cho admin.



Hình 3. Giao diện mobile: thanh điều hướng cuộn ngang và bảng cuộn trong vùng nội dung riêng.



Hình 4. pgAdmin được phục vụ dưới đường dẫn /pgadmin/. Ở lần chạy đầu, cần đặt master password trong pgAdmin trước khi sử dụng.

Để kết nối database từ pgAdmin, thêm server với Host `db`, Port `5432`, Maintenance database theo `POSTGRES_DB`, username/password theo `POSTGRES_USER` và `POSTGRES_PASSWORD`. Tài khoản dùng đăng nhập pgAdmin riêng với tài khoản kết nối database.

Nginx reverse proxy và HTTPS

Nginx nhận request trên cổng 80 và 443. Route mặc định chuyển tới Express qua tên dịch vụ Compose `web:3000`; route `/pgadmin/` chuyển tới pgAdmin và đặt các header cần thiết cho ứng dụng chạy dưới subpath. Nginx chuyển tiếp host và địa chỉ client cho backend.

HTTPS local

Chứng chỉ tự ký được tạo trong thư mục `nginx/certs` với CN=localhost và mount read-only vào container. HTTPS dùng TLS 1.2/1.3. Trình duyệt sẽ cảnh báo vì chứng chỉ không được CA công cộng ký; chứng chỉ này chỉ phù hợp môi trường học tập/local.

Security headers đã kiểm tra


Header	Giá trị / mục đích
X-Content-Type-Options	nosniff, hạn chế MIME sniffing.
X-Frame-Options	DENY, hạn chế nhúng trang vào frame.
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin.
Permissions-Policy	Tắt camera, microphone và geolocation.
Content-Security-Policy	Giới hạn nguồn mặc định; cho phép font và ảnh data URI cần cho giao diện pgAdmin.

Kiểm tra ngày 22/10/2026 cho thấy trang gốc trả HTTP 200. Các header bảo mật nêu trên có trong response. CSP được điều chỉnh với `font-src 'self' data:` để font nhúng của pgAdmin hoạt động, đồng thời vẫn giữ các nguồn mặc định giới hạn.

> Nginx đang thêm `Strict-Transport-Security` trên virtual host HTTPS. Không bật HSTS trên production nếu TLS, domain và quy trình chứng chỉ chưa được thiết kế đúng.


Prometheus và Grafana

Prometheus dùng chu kỳ scrape 15 giây. Các job được cấu hình gồm Prometheus, contract-web tại `/metrics`, cAdvisor và postgres-exporter. PostgreSQL được giám sát qua exporter; không publish cổng 5432 ra host.



Hình 5. Giao diện Prometheus Targets: các job ứng dụng, PostgreSQL exporter, cAdvisor và Prometheus đang UP.

Grafana tự động provision datasource Prometheus và Loki. Dashboard “Contract System Overview” gồm trạng thái scrape, request rate theo method/status, bộ nhớ tiến trình web, trạng thái PostgreSQL exporter, CPU và working-set memory container, cùng log ứng dụng lấy từ Loki.



Hình 6. Dashboard Grafana provisioned với metrics của web, PostgreSQL, container và log ứng dụng.

Kết quả kiểm tra từ API Prometheus ghi nhận target `cadvisor`, `contract-web`, `postgres` và `prometheus` đều có health=up và không có lastError. Dashboard được tải qua API Grafana với UID `contract-system-overview`.

Loki, Promtail và LogQL

Promtail khám phá Docker container qua Docker socket read-only, gắn label tên container và log stream, sau đó gửi log tới Loki qua endpoint push nội bộ. Grafana dùng datasource Loki cho Explore và panel log ứng dụng. Loki API sẵn sàng trên cổng 3100.

Truy vấn mẫu

1. Toàn bộ log ứng dụng web:

```
{container="contract-web"}
```

2. Log phản hồi lỗi của Nginx:

```
{container="contract-nginx"} |= " 5"
```

3. Tìm lỗi trong web và Nginx:

```
{container=~"contract-web|contract-nginx"} |~ "(?i)error|exception|failed"
```

Kết quả kiểm tra

Ba selector trên được gửi tới Loki API `/loki/api/v1/query_range`. Cả ba trả trạng thái `success`; lần kiểm tra thu được lần lượt 2, 1 và 1 streams. Query đầu tiên phù hợp để kiểm tra log web; truy vấn thứ hai lọc status code 5xx trong log Nginx; truy vấn cuối tìm các từ khóa lỗi không phân biệt hoa thường.

Label thực tế phụ thuộc metadata Docker và pipeline Promtail; khi môi trường khác, mở Explore, chọn datasource Loki và kiểm tra label trước khi dùng selector. Dashboard có panel “Recent application logs” dùng selector web.

> Log ứng dụng là dữ liệu vận hành. Không ghi password, token, dữ liệu cá nhân hoặc nội dung hợp đồng nhạy cảm vào log. Cần cấu hình retention và dung lượng lưu trữ phù hợp nếu mở rộng.

Hardening, kiểm thử và giới hạn

Biện pháp hiện có

- Image ứng dụng chạy bằng user `node`, không phải root.
- Container web dùng read-only filesystem, `tmpfs: /tmp`, `cap_drop: ALL`, `no-new-privileges`.
- Backend network đặt `internal: true`; database không publish port.
- Nginx áp dụng security headers và TLS tự ký cho môi trường local.
- Không commit `.env` và private key theo `.gitignore`; giá trị mật khẩu được truyền qua environment.
- Tắt đăng ký tài khoản Grafana; pgAdmin và Grafana có thể thay credentials bằng biến môi trường.

Rủi ro còn lại

Mẫu `.env.example` chứa mật khẩu demo và bắt buộc phải đổi trước khi chia sẻ hoặc triển khai. Cấu hình Promtail mount Docker socket read-only nhưng vẫn có quyền quan sát metadata Docker; cAdvisor dùng `privileged: true` để đọc số liệu host và là ngoại lệ quyền cao. Những cấu hình này chỉ nên chạy local/lab và cần rà soát trước production.

Nginx hiện gửi `X-Powered-By: Express` từ ứng dụng; có thể tắt header này để giảm lộ thông tin stack. CSP có `unsafe-inline` nhằm tương thích ứng dụng hiện tại và chưa phải CSP nghiêm ngặt. Cần rà soát các điểm này nếu triển khai Internet-facing.

Kết quả kiểm thử thực tế

Kiểm tra	Kết quả
Docker Compose build/up	Hoàn tất; các container được tạo và chạy.
PostgreSQL	Container healthy.
HTTP /health	HTTP 200.
Nginx website + headers	HTTP 200, headers kỳ vọng hiện diện.
Prometheus targets	4 jobs đang UP.
Grafana dashboard	API trả dashboard đúng UID.
Loki LogQL	3 truy vấn success, có streams.
pgAdmin	Giao diện tải được; cần hoàn tất master password và đăng ký DB.

Kết luận và kế hoạch hoàn thiện

Đề tài đã tích hợp ứng dụng quản lý hợp đồng với PostgreSQL, pgAdmin, Nginx, Prometheus, Grafana, Loki và Promtail bằng Docker Compose. Kết quả kiểm thử local xác nhận đường đi web/DB, metrics, dashboard và LogQL hoạt động. Dashboard được provision tự động để giảm thao tác cấu hình thủ công khi khởi chạy.

Việc sinh viên cần hoàn tất trước khi nộp

1. Điền tên trường, khoa, họ tên, MSSV, lớp và giảng viên trên bìa.
2. Tạo file `.env` từ `.env.example`; đặt mật khẩu riêng đủ mạnh, không dùng mật khẩu mẫu.
3. Đặt master password cho pgAdmin, thêm server `db`, và chụp ảnh màn hình đã kết nối tới database/bảng `contracts`.
4. Tạo GitHub repository theo quy định MSSV, push mã nguồn; cập nhật URL repository và chụp trang commit.
5. Thay các ảnh minh chứng bằng ảnh demo cuối cùng nếu giao diện đã thay đổi; in báo cáo ra PDF và xác nhận đủ trang.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	SINH VIÊN THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục: Git, demo và nguồn tham khảo

Gợi ý chia commit

Trong thư mục project, khởi tạo Git và tạo các commit theo thay đổi thực tế. Không đưa mật khẩu .env, private key hoặc dữ liệu thật vào repository.

```
git init
git add app nginx docker-compose.yml .env.example README.md
git commit -m "Deploy contract web with PostgreSQL and Nginx"
git add prometheus grafana
git commit -m "Add Prometheus monitoring and Grafana dashboard"
git add loki promtail
git commit -m "Add centralized logging with Loki and Promtail"
git remote add origin https://github.com/<account>/<repository>.git
git push -u origin main
```

Với project hiện tại, cần kiểm tra Git status trước khi stage và không tạo commit rỗng. Nếu cần đưa báo cáo vào Git, thực hiện commit tài liệu riêng để lịch sử vẫn phản ánh đúng nội dung.

Kịch bản demo ngắn

1. Mở website, tạo hợp đồng thử, tìm kiếm và đổi trạng thái.
2. Mở pgAdmin, kết nối `db`, truy vấn bảng hợp đồng.
3. Mở Prometheus Targets và xác nhận các job UP.
4. Mở Grafana dashboard, kiểm tra request/DB/container; mở Explore và chạy ba LogQL mẫu.
5. Trình bày các network, user non-root, read-only filesystem, headers và việc không publish PostgreSQL.

Nguồn tham khảo trong project

- README.md - hướng dẫn cài đặt, địa chỉ truy cập và LogQL.
- docker-compose.yml - service, network, volume và hardening.
- app/server.js - route, schema database, health và metrics.
- nginx/default.conf - reverse proxy, TLS và response headers.
- prometheus/prometheus.yml, grafana/provisioning, loki/loki-config.yaml, promtail/promtail-config.yml - cấu hình observability.

Báo cáo cần được cập nhật tên/MSSV, URL GitHub và ảnh kết quả demo trước khi nộp chính thức.