

Scripting javascript

Nous allons coder différent type d'événements

Création d'un rapport

Créer un rapport simple à partir du gabarit « Listes groupées » qui utilise le jeu de données Client.

Renseigner la table avec la colonne CREDITLIMIT et PHONE et indiquer un critère de groupe (par exemple CITY), afficher la valeur du groupe dans l'entête de groupe

Modification d'un critère de groupe en fonction d'un paramètre

Créer un paramètre de type radio bouton permettant de sélectionner le critère de groupe Pays ou Ville

Coder les événements *onPrepare* sur le groupe et l'élément data d'entête afin de modifier le critère de groupe en fonction du paramètre d'entrée

Compter les clients qui n'ont pas de limite de crédit

Créer un compteur lors de la création de la table

Incrémenter le compteur lorsque le client a une limite de crédit renseignée

Afficher le résultat en utilisant une JFrame Swing

Modification de la couleur de fond

Quelque soit le critère de rupture choisit, on désire que la couleur de fond de l'entête de groupe change lorsque la première lettre de la clé change.

Les couleurs de fond seront choisi parmi une liste.

Variable de page

On désire que sur chaque page à côté de la numération on indique la première lettre du premier groupe suivi de la première lettre du dernier groupe de la page.

Exemple : A → C

Utiliser les variables de pages accédées par reportContext et les AutoText Variables dans la page maître.