

# Ateliers

## Formation Infrastructure DevOps : Les outils

### Pré-requis :

Poste développeur avec accès réseau Internet libre

Linux (Recommandé) ou Windows 10

Pré-installation de :

- JDK11
- Git
- Oracle VirtualBox
- Docker et distribution minikube de Kubernetes

### Manipulations pour visualiser les solutions :

- `git clone https://github.com/dthibau/delivery-service.git`  
`solutions-delivery-service`

Pour chaque atelier où il y a un tag, il suffit d'appeler le script ***goto.sh*** du répertoire *solutions-delivery-service* pour mettre à jour le projet *delivery-service* :

```
cd solutions-delivery-service
```

```
./goto.sh <tag>
```

=> Le projet ***delivery-service*** est alors dans l'état du tag correspondant à l'atelier.

## Atelier1: Outil de pilotage

Objectifs : Comprendre les différents acteurs accédant aux outils de pilotage et le support pour la gestion des Issues

Démarrage installation gitlab :

Positionner la variable d'environnement GITLAB\_HOME. Par exemple, pour linux

```
export GITLAB_HOME=/formations/srv/gitlab
```

```
docker run --detach \  
  --hostname gitlab.formation.org \  
  --publish 443:443 --publish 80:80 --publish 22:22 \  
  --name gitlab \  
  --volume $GITLAB_HOME/config:/etc/gitlab \  
  --volume $GITLAB_HOME/logs:/var/log/gitlab \  
  --volume $GITLAB_HOME/data:/var/opt/gitlab \  
  gitlab/gitlab-ce:latest
```

Modifier */etc/hosts* afin que ***gitlab.formation.org*** pointe sur localhost

Avec le compte administrateur

Mise en place de 4 comptes Gitlab

*Administrateur* : root

*Owner / Mainteneur* : Vous

*Reporter* : Un fonctionnel

*Developer* : Un développeur

Avec le compte Owner,

- Création d'un groupe de projet **formation** et affecter les membres *Reporter* et *Developer* dans leur différents rôles
- Création d'un projet privé nommé **delivery-service**, en initialisant un dépôt. (Présence d'un fichier *README*)
- Créer plusieurs **milestone** sur le projet

Avec le compte *reporter*

- Saisir plusieurs issues dont une s'appelant : « *CRUD pour delivery-service* »

Discussion sur une issue entre Reporter/Mainteneur projet :

- Saisir quelques commentaires
- Saisir quelques issues techniques : « Mise en place Sonar », « Mise en place Nexus », ...


Avec le compte *owner/mainteneur* :

- mise au planning et affectation
- Tagger les issues

Avec le compte *developer*, accès au tableau de bord et déplacement du post-it

*To Do* -> *Doing*

A la fin de ces opérations, le tableau de bord pourrait ressembler à ce qui suit :



## Atelier 2 : SCM et Workflow de collaboration *GitlabFlow*

### 1. Création de merge request sur gitlab

En tant que développeur sur gitlab, à partir de l'issue, '*CRUD pour delivery-service*', créer une Merge Request

=> La merge request est préfixée par **Draft** et a pour effet de créer une branche portant le nom de l'issue

### 2. Mise en place environnement de développement + développement

En tant que développeur sur votre poste de travail :

- Installer une clé ssh
- Récupérer la branche de la merge request :  
`git clone <url-ssh-depot>`  
`git checkout <nom-de-branche>`
- **Reprendre le tag 2.1 des solutions** (Dans le répertoire solutions : `./goto.sh 2.1`)

Construire l'application :

```
./mvnw clean package
```

Exécuter l'application :

```
java -jar target/delivery-service-0.0.1-SNAPSHOT.jar \
--spring.profiles.active=swagger
```

Accéder à l'application :

<http://localhost:8080/swagger-ui.html>

<http://localhost:8080/actuator>

### 3. Pousser les modifications

Le développeur pousse les modifications

```
git add .
```

```
git commit -m 'Implémentation CRUD'
```

```
git push
```

En tant que *developer* sur gitlab, supprimer le préfixe *Draft*

### 4. Revue de code

En tant que *owner/mainteneur*, faire une revue de code et ajouter comme commentaire :

« *Et les tests ?* »

### 5. Compléments de développement et maj dépôt

#### **Reprise du tag 2.2**

Exécuter les tests et s'assurer qu'ils passent :

```
./mvnw test
```

Push les modifications vers gitlab

### 6. Accepter la MR

En tant que *Owner/Mainteneur* faire une revue de code

Accepter le Merge Request, supprimer la branche et éventuellement un « *squash commit* »

## 7. Nettoyage local

En local, en tant que développeur supprimer la branche locale et exécuter  
`git remote prune origin`

# Atelier 3 : Outils de Build (Maven)

## 3.1 Graphe de tâches et build reproductible

Dans le répertoire de Maven `$HOME/.m2/`

Créer un fichier `settings.xml` avec les lignes suivantes :

```
<settings>
  <pluginGroups>
    <pluginGroup>fr.jcgay.maven.plugins</pluginGroup>
  </pluginGroups>
</settings>
```

Afficher le graphe de tâches avec

```
./mvnw buildplan:list
```

## 3.2 Build reproductible :

Un nouveau développeur intègre l'équipe, il est capable de mettre en place son environnement de développement :

```
sudo adduser demodev
sudo su demodev
cd
git clone
./mvnw install
```

## 3.3 Analyse statique du code, Intégration de Sonar

- Démarrage sonar :

```
docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 sonarqube
```

Accéder à l'interface en tant qu'administrateur (**admin/admin**) et désactiver la sécurité  
*Administration* → *Sécurité* → *Force authentication* (décocher)

- Création d'une MergeRequest 'Mettre en place Sonar'
- Mise en place côté dev.
- `git fetch origin, git checkout`

## Reprise du tag 3

Visualisez les différences via le `pom.xml` et via  
`./mvnw buildplan:list`

Démarrer une analyse avec

```
./mvnw clean verify
```

Accéder aux résultats

## Atelier 4 – Nexus : Dépôts d'artefacts

Démarrer un serveur Nexus via Docker

```
docker volume create --name nexus-data  
docker run -d -p 8081:8081 --name nexus -v nexus-data:/nexus-data  
sonatype/nexus3
```

Visualiser le mot de passe administrateur :

```
docker exec -it nexus /bin/bash  
cat /nexus-data/admin.password
```

Se connecter en tant qu'administrateur (*admin*) :

- définir comme nouveau mot de passe **admin123**
- *Autoriser les connexions anonymes*

Présentation des dépôts gérés par Nexus, en particulier **maven-central**, **maven-public**, **maven-releases**, **maven-snapshot**

### Reprise du tag 4

Effectuer un déploiement vers le dépôt des snapshots puis vers le dépôts de release

## Atelier 5 – Jenkins : Plateforme CI/CD

### 5.1 Installation Jenkins

Télécharger une distribution .war de Jenkins

Démarrer le serveur dans un terminal via

```
java -jar jenkins.war --httpPort=8082
```

Connecter vous à *localhost:8082* et finaliser l'installation en installant les plugins suggérés

Visualiser le lien Administration Jenkins et les différents menus proposés :

- Configuration système
- Crédentiels
- Configuration des outils
- Gestion des plugins
- Nœuds Esclave et exécuteurs

Vous pouvez également installer les plugins suivants : **Blue Ocean (Agregator)**, **Performance**, **Docker**, **Docker pipeline**

### 5.2 Mise en place d'une pipeline CI

- Créer une merge request sur gitlab « *Mise en place CI* »
- Création dans Jenkins d'un job « **Multi-branch Pipeline** » et configurer les sources du job vers le dépôt Gitlab. Configuration du scan du dépôt chaque minute
- Dans l'environnement projet :
  - **Reprendre le tag 5.2**
  - Visualiser le fichier *JenkinsFile* et le compléter
  - Dans la branche de features, committer puis push
- Attendre que le pipeline s'exécute

## Atelier 6 – Vagrant, Ansible : Gestion de configuration

### 6.1 Mise à disposition des serveur d'intégration via *vagrant*

#### **Reprendre le tag 6.1**

Visualiser le fichier *Vagrantfile*, générer une paire clé-publique/clé-privé et l'ajouter dans le dossier

Démarrage des machines virtuelles Vagrant

```
vagrant up
```

```
vagrant ssh host1
```

```
ssh vagrant@192.168.99.2
```

```
ssh vagrant@192.168.99.3
```

### 6.2 Mise en place d'un playbook Ansible

Installer ansible

#### **Reprendre le tag 6.2**

Vérifier la connexion d'ansible aux 2 machines virtuelles

Visualiser les changements dans *pom.xml* en particulier le profil prod

Visualiser le playbook *ansible/delivery.yml* et essayer de compléter ce qu'il manque

Exécuter le playbook

```
cd ansible
```

```
ansible-playbook delivery.yml -i hosts
```

Vérifier le bon déploiement de l'application

Accès à l'appli via :

<http://192.168.99.2:8080/swagger-ui.html>

**Reprendre le tag 6.3** et comparer avec votre solution

### 6.3 Pipeline CI : Déploiement vers serveurs d'intégration

Intégrer l'appel du playbook à la pipeline Jenkins, si la branche est différente de *master*

Exécution de la pipeline et observer le déploiement automatique du service

### 6.4 Tests post-déploiement sur environnement d'intégration

**Reprendre le tag 6.4** et visualiser la pipeline Jenkins (ajout de 2 phases : Tests fonctionnels et tests de performance)

Exécuter la pipeline

Récupérer et visualiser le rapport de performance

## **Atelier 7 : Pipeline CD (Livraison continue)**

**Reprendre le tag 7**

Observer les changements sur la pipeline.

Exécuter la pipeline sur la branche *main*

Effectuer une release

## **Atelier 8 : Docker**

8.1 Familiarisation docker, docker-compose  
Quelques commandes docker

**Reprendre le tag 8.1**

Visualiser le fichier *src/main/docker/postgres-docker-compose.yml*

Démarrer la stack et créer une base de donnée via *pgAdmin*

8.2 Mis en place d'un *docker-compose* pour l'application en profile prod

**Reprendre le tag 8.2**

Visualiser les changements dans :

- *src/main/docker/docker-compose.yml*
- *src/main/resources/application.yml*
- *pom.xml*

Test le profil de *prod* dans l'environnement de Développement

## **Atelier 9 : Pipeline CI/CD avec stack docker-compose**

9.1 Mise en place des dépôts Docker dans Nexus

Se logger sur Nexus en tant qu'admin et déclarer les dépôts Docker suivant :

- hosted : avec un connecteur http, 18082
- proxy : avec adresse proxy <https://registry-1.docker.io> et Docker Index = Use DockerHub

- group : Regroupant les 2 précédents et avec un connecteur http 10000

Vous pouvez vous inspirer de : <https://blog.sonatype.com/using-nexus-3-as-your-repository-part-3-docker-images>

Autoriser le service docker à utiliser des dépôts en http :

Editer `/etc/default/daemon.json` avec :

```
{
  "insecure-registries" : [
    "localhost:18082",
    "localhost:10000"]
}
```

Relancer le conteneur nexus pour autoriser l'accès aux 2 nouveaux ports :

```
docker stop nexus
```

```
docker rm nexus
```

```
docker run -d -p 8081:8081 -p 10000:10000 -p 18082:18082 --name nexus
-v nexus-data:/nexus-data sonatype/nexus3
```

Vous pouvez tester votre configuration en poussant une image vers le dépôt.

```
docker pull hello-world
```

```
docker login -u admin -p admin123 localhost:18082
```

```
docker tag hello-world:latest localhost:18082/hello-world
```

## 9.2 Intégration dans pipeline Jenkins

Intégrer le déploiement d'images Docker vers le registre nexus dans la pipeline.

Supprimer le déploiement via Ansible et effectuer les tests JMeter en démarrant une stack via *docker-compose*

### **Reprendre le tag 9.2**

Comparer votre solution

## **Atelier 10 - Kubernetes**

Démarrage *minikube* ou *microk8s*

Accéder au dashboard

### 10.1 : Déploiements à partir d'une image

# Créer un déploiement à partir d'une image docker

```
kubectl create deployment delivery-service --image=dthibau/delivery-
service:0.0.1-SNAPSHOT
```

# Exposer le déploiement via un service



```
kubectl expose deployment delivery-service --type LoadBalancer \
  --port 80 --target-port 8080
# Vérifier exécution des pods
kubectl get pods
# Accès aux logs
kubectl logs <pod_id>
```

```
kubectl get service delivery-service
#Forwarding de port
kubectl port-forward service/delivery-service 8080:80
```

Accès à l'application via *localhost:8080*

```
# Mise à jour du déploiement
kubectl set image deployment/delivery-service delivery-
service=dthibau/delivery-service:0.0.3-SNAPSHOT
```

```
# Statut du roll-out
kubectl rollout status deployment/delivery-service
```

Accès à l'application : *http:<IP>/actuator/info*

```
#Visualiser les déploiements
kubectl rollout history deployment/delivery-service
```

```
#Effectuer un roll-back
kubectl rollout undo deployment/delivery-service
```

```
#Scaling
kubectl scale deployment/delivery-service --replicas=5
```

## 10.2 : Déploiement d'une stack SB/Postgres

### **Reprendre le tag 10.2**

Visualiser les fichiers du répertoire *src/main/k8*  
Déployer la stack et accéder à l'application.

Pour accéder au service et voir le LoadBalancing

```
kubectl expose deployment delivery-service --type NodePort --port 80
--target-port 8080
kubectl describe services delivery-service
kubectl cluster_info
```

*http://<cluster-ip>:<NodePort>/actuator/env*

## Atelier 11 – Pipeline avec Kubernetes

Le but de cet atelier est d'avoir un environnement de recette par feature branch/MergeRequest

### 11.1 Création d'un compte sur DockerHub

Pour faciliter la récupération d'image par Kubernetes, nous utilisons le dépôt DockerHub.

Création d'un compte sur *DockerHub*

Configuration d'un crédentiel dans Jenkins

### 11.2 ReviewApp pour une issue

Créer une issue « *Déploiement Kubernetes* », puis une merge request

Récupérer la branche en local et **reprendre le tag 11.1**

Visualiser les changements dans le JenkinsFile et dans les fichiers manifeste Kubernetes

Pousser les modifications et visualiser l'exécution de la pipeline

Accéder à l'environnement de review de branche

### 11.2. Mise à jour de la production

Effectuer le merge dans la branche main et déclencher une mise à jour de la production

## Atelier 12 – Terraform

### 12.1 Prise en main terraform pour minikube

Installation de Terraform

**Reprendre le tag 12** et visualiser les nouveaux fichiers dans *src/main/terraform*

Se placer dans le répertoire puis

```
terraform init
```

```
terraform plan
```

```
terraform apply --auto-approve
```

Visualiser les pods démarrés

### 12.2 Utilisation de terraform dans la pipeline

Modifier le jenkinsfile pour déployer la branche main via terraform

