

Atelier 4 - Paramètres de requête

Durée indicative : 45 min.

Objectifs pédagogiques

- Déclarer un paramètre : nom, classe, valeur par défaut, invite (*Is For Prompting*).
- L'utiliser dans la clause WHERE de la requête et dans le rapport.
- Saisir les paramètres dans l'aperçu ; prévoir le cas « aucune donnée ».

Résultat attendu

Atelier4_ResultatAttendu.pdf (2 pages, pays = France). Version facultative avec le paramètre année : Atelier4_bis_ResultatAttendu.pdf (pays = France, année 2017).

Cahier des charges (4.1)

1. Rapport Atelier4_Parametres.jrxml, A4 portrait, police 9 pt.
2. Un paramètre **P_PAYS** de classe `java.lang.String`, valeur par défaut "France", invite activée, description « Pays de livraison (valeur exacte de la colonne SHIPCOUNTRY) ».
3. La requête liste les commandes **expédiées** du pays choisi, avec le nom de l'employé (jointure sur la table ADDRESS par EMPLOYEEID) :

```
SELECT O.ORDERID, O.SHIPCITY, O.SHIPNAME, O.SHIPPEDDATE,
```

```
    A.FIRSTNAME || ' ' || A.LASTNAME AS EMPLOYE
```

```
FROM ORDERS O
```

```
JOIN ADDRESS A ON A.ID = O.EMPLOYEEID
```

```
WHERE O.SHIPCOUNTRY = $P{P_PAYS}
```

AND 0.SHIPPEDDATE IS NOT NULL

ORDER BY 0.SHIPCITY, EMPLOYE, 0.SHIPPEDDATE

4. Le titre est dynamique : « Commandes expédiées – *pays* », sous-titre « Liste des commandes par ville et par employé ».
5. Colonnes : Ville, Employé, N° cmde (aligné à droite), Client, Expédiée le (dd/MM/yyyy, à droite). En-têtes en gras avec une ligne.
6. Pied de page : date et heure d'édition à gauche, « Page x sur y » à droite.
7. Si la requête ne renvoie rien (pays inexistant), le rapport affiche une page avec la mention « Aucune commande expédiée pour ces critères » au lieu d'être vide.
8. Testez dans l'aperçu avec France, Germany, USA, puis avec Suisse (aucune donnée).

Cahier des charges (4.2, facultatif)

Ajoutez un paramètre **P_ANNEE** (java.lang.Integer, défaut 2017) et la condition `AND YEAR(0.SHIPPEDDATE) = $P{P_ANNEE}`. Affichez l'année dans le titre.

Indications

- Le paramètre se crée dans l'Outline (Parameters → Create Parameter) ; ses propriétés dans Properties. La valeur par défaut est une **expression** : un texte se met entre guillemets, un entier s'écrit tel quel.
- Dans la requête, `$P{P_PAYS}` est remplacé par la valeur : pas de guillemets autour.
- Dans une expression du rapport, la concaténation se fait avec `+` : `"Commandes expédiées – " + $P{P_PAYS}`.
- « Page x sur y » : Palette → Composite Elements → *Page X of Y*. Regardez la propriété *Evaluation Time* du second champ.
- Le comportement sans données : propriété du rapport **When No Data Type** (No Data Section ou All Sections No Detail) et bande *No Data* (clic droit sur le rapport dans l'Outline → *Add band*).
- Le champ Client peut être long : *Text Adjust* = Stretch Height.

Vérifications

- Que se passe-t-il si vous tapez france en minuscules ? Pourquoi ?
- Décochez *Is For Prompting* : l'aperçu ne demande plus la valeur et utilise la valeur par défaut.
- Onglet Source : lisez la déclaration `<parameter ...>` et son

<defaultValueExpression>.

Pour aller plus loin

- Un paramètre liste : P_PAYS_LISTE de classe `java.util.Collection`, défaut `java.util.Arrays.asList("France","Germany")`, et la clause `$X{IN, 0.SHIPCOUNTRY, P_PAYS_LISTE}`.
- Un tri paramétrable avec `ORDER BY $P!{P_TRI}` (le contenu est inséré tel quel : à réserver à des valeurs contrôlées).