

Jenkins Pipelines

David THIBAU – 2023

david.thibau@gmail.com



Agenda

Démarrage

- Plateforme de CI/CD
- Le projet Jenkins
- Installation
- Interface Utilisateur

Configuration

- Configuration Système, Outils et plugins
- Configuration de Jobs free-style
- Fonctionnalités des jobs
- Architecture Maître/esclaves

Pipelines

Vocabulaire et principes
Syntaxe déclarative et script
Docker et Kubernetes
Librairies partagées

Administration

- Sécurité,
- Dimensionnement de l'architecture
- Exploitation et monitoring
- Jenkins CLI et API Rest



Démarrage

Pipeline CI/CD

Le projet Jenkins

Installation

Interface Utilisateur



Plateforme d'intégration continue

L'intégration continue dans sa forme la plus simple consiste en un outil surveillant les changements dans le **Source Control Management (SCM)**

Lorsqu'un changement est détecté, l'outil construit, teste et éventuellement déploie automatiquement l'application


Si ce traitement échoue, l'outil notifie immédiatement les développeurs afin qu'ils **corrigent le problème ASAP**



En continu

A chaque ajout de valeur dans le dépôt de source (*push*), l'intégralité des tâches nécessaires à la mise en service d'un logiciel (intégration, tests, déploiement) sont essayées.


En fonction de leurs succès, l'application est déployée dans les différents environnements (intégration, staging, production)



Cycle de vie du code Build / Release / Run

La pipeline suit le cycle de vie du code.

- 1) Le code est testé localement puis poussé dans le **dépôt de source**
- 2) Le build construit l'artefact et si le build est concluant stocke une release dans un **dépôt d'artefact**
- 3) L'outil de déploiement accède aux différentes release et les déploie sur l'**infra d'exécution**





Build is tests !

La construction de l'application consiste principalement à :

- Packager le code source dans un format exécutable, déployable
- Effectuer toutes les vérifications automatiques permettant d'avoir confiance dans l'artefact généré et autoriser son déploiement
(Tests Unitaires/Intégration, Fonctionnel, Performance, Sécurité, Licenses, ...)



Pipelines

Les étapes de construction automatisées sont séquencées dans une **pipeline**.

- Une étape est exécutée seulement si les étapes précédentes ont réussi.
- Les plate-formes d'intégration/déploiement continu ont pour rôle de démarrer et observer l'exécution de ces pipelines



Distinction CI/CD





Outil de communication

La Plateforme a pour vocation de publier les résultats des builds :

- Nombre de tests exécutés, succès/échecs
- Couverture des tests
- Complexité, Vulnérabilités du code source
- Performance : Temps de réponse/débit
- Documentation, Release Notes
- ...

Les métriques sont visibles de tous en toute transparence

- => Confiance dans ce qui a été produit
- => Motivation pour s'améliorer



Démarrage

Pipeline CI/CD

Le projet Jenkins

Installation et *JENKINS_HOME*

Interface Utilisateur



Histoire

Démarrage du projet en 2004 par *Kohsuke Kawaguchi* au sein de Sun.

En 2010, 70 % du marché

Rachat de Sun par Oracle et divergences entre l'équipe initiale de développement et Oracle
=> 2011 Fork du projet Hudson et création de Jenkins qui reste dans le mode OpenSource

2014 : La société *CloudBees* emploie la plupart des committers Jenkins et supporte commercialement la solution



Atouts

- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Interface web intuitive avec aide intégrée
- ✓ Très extensible et adaptable à des besoins spécifiques (Nombreux plugins opensource)
- ✓ Communauté large
- ✓ Release quasi-hebdomadaires ou LTS release (Long Term Support)
- ✓ S'appuie sur un langage de scripting pour exécuter les pipelines



Exécution

Jenkins est un **programme exécutable Java** qui intègre un serveur Web intégré

- Il peut également être déployé comme *.war* sur un autre serveur d'application : Tomcat, Glassfish, etc.

Les distributions typiques sont :

- Packages natif Linux/Mac Os
- Service Windows
- Image Docker
- Application Java Standalone



Installation manuelle

Récupérer la distribution et la placer dans le répertoire de votre choix :

- Linux : `/usr/local/jenkins` ou `/opt/jenkins`
- Windows : `C:\Outils\Jenkins`

Pour démarrer, exécuter :

```
$ java -jar jenkins.war
```



Options du script de démarrage

- httpPort** : Port http (Par défaut 8080)
- ajp13Port=8010** : Frontal Apache
- controlPort** : Démarrage/arrêt du serveur Winstone
- prefix** : Chemin de contexte pour l'application web.
- daemon** : Si Unix possibilité de démarrer Jenkins comme daemon.
- logfile** : Emplacement du fichier de log de Jenkins (par défaut le répertoire courant)



Etapes post-installation

Quelques étapes terminent
l'installation :

- Déverrouillage de Jenkins (via un mot de passe généré)
- Création d'un administrateur
- Installation de plugins. L'assistant propose d'installer les plugins les plus répandus.



JENKINS_HOME

Au démarrage de l'application web, Jenkins recherche son répertoire ***JENKINS_HOME*** dans cet ordre :

- 1) Une entrée dans l'environnement JNDI nommée *JENKINS_HOME*
- 2) Une propriété système nommée *JENKINS_HOME*
- 3) Une variable d'environnement nommée *JENKINS_HOME*
- 4) Le répertoire *.jenkins* dans le répertoire de l'utilisateur


L'intégralité de l'état du serveur est stocké sous le répertoire *JENKINS_HOME*



Structure de répertoires

Sous JENKINS_HOME, on trouve :

- **jobs** : Configuration des jobs gérés par Jenkins ainsi que les artefacts générés par les builds
- **plugins** : Les plugins installés .
- **tools** : Les outils installés
- **secrets** : Mots de passes, créidentiels, token
- **fingerprints** : Traces des empreintes des artefacts générés lors des build.
- **updates** : Répertoire interne à Jenkins stockant les plugins disponibles
- **userContent** : Répertoire pour déposer son propre contenu (<http://myserver/hudson/userContent> ou <http://myserver/userContent>).
- **users** : Les utilisateurs Jenkins si l'annuaire Jenkins interne est utilisé
- **war** : L'application web Jenkins décompressée




Structure du répertoire jobs


Le répertoire *jobs* contient un répertoire par projet Jenkins

Chaque projet contient lui-même 2 sous répertoires :

- ***builds*** : Historique des builds
- ***workspace*** : Les sources du projet + les fichiers générés par le build



Exemple structure jobs






Répertoire build

Jenkins stocke l'historique et les artefacts de chaque build dans un répertoire numéroté

Chaque répertoire de build contient un fichier *build.xml* contenant les informations du build, le fichier de log, les changements par rapport aux dernier build effectué, les artefacts générés, et toutes les données publiées lors des actions de post-build



Exemple répertoire builds





Démarrage

Pipelines CI/CD
Le projet Jenkins
Installation et *JENKINS_HOME*
Interface Utilisateur



Interface Web

L'interface utilisateur de Jenkins propose :

- Validation à la volée des champs de formulaire
- Rafraîchissement automatique
- Aide contextuelle
- Internationalisation
- Liens permanents
- URLs REST



Constitution

- Page d'accueil de type *Tableau de bord* qui donne l'état de santé des différents projets/builds
- Page projet : Liste les jobs effectués, affiche des graphiques de tendance
- Page job : Accès aux traces de la console, à la cause de démarrage aux artefacts créés
- Page de configuration : Toutes les configurations possibles : plugins, outils, utilisateurs

Il est possible de personnaliser l'interface en fonction des utilisateurs

Tableau de bord

Tableau de bord [Jenkins] - Mozilla Firefox

Quiz x Tableau de bord [Je... x Tableau de bord [Je... x Can't start apache!... x prroxy_ajp depende... x Renouvelez instanta... x Meetings-stime [Jen... x

integration.mymeedingsondemand.com:8080

Google

rechercher S'identifier Créer un compte

Rafraichissement automatique

Ajouter une description

Jenkins

Nouveau Item

Utilisateurs

Historique des constructions

Administrer Jenkins

Credentials

File d'attente des constructions

File d'attente des constructions vide

État du lanceur de compilations

#	État
1	Au repos
2	Au repos

Tous +

S	W	Name ↓	Dernier succès	Dernier échec	Dernière durée
		Charge demo	8 mo. 8 j - #453	s. o.	26 mn
		Meetings-coverage	3 mo. 27 j - #27	s. o.	35 s
		Meetings-proto	10 mo. - #1	s. o.	24 s
		Meetings-stime	7 j 0 h - #33	s. o.	35 s
		Meetings-web	3 mo. 27 j - #113	3 mo. 27 j - #110	35 s
		Syndicflow	3 mo. 5 j - #5	10 mo. - #2	43 s
		TestCGINDRE	28 mn - #5714	1 j 20 h - #5670	8 s
		TestChargeCGIndre	6 mo. 23 j - #6	s. o.	5 mn 18 s

Icône: S M L

Légende RSS pour tout RSS de tous les échecs RSS juste pour les dernières compilations

Aidez-nous à traduire cette page

Page générée: 7 juin 2015 20:13:45 [REST API](#) Jenkins ver. 1.574



Page projet

La page projet permet :

- De configurer le projet
- Visualiser les graphiques de tendances (test, temps de build, métriques, ...)
- Accéder à l'espace de travail
- Démarrer manuellement un build
- Voir les changements récents (commit)
- Accéder aux derniers builds (liens permanents)
- Accéder aux builds liés (amont ou aval)

Page projet

The screenshot displays the Jenkins web interface for the 'Meetings-stime' project. The browser is Mozilla Firefox, and the URL is integration.mymeetingsondemand.com:8080/job/Meetings-stime/. The interface includes a sidebar with navigation links, a main content area with project details and build history, and a 'Test Result Trend' chart.

Project Meetings-stime
Build Meetings integration

[Back to Dashboard](#)
[Status](#)
[Changes](#)
[Workspace](#)
[Build Now](#)
[Delete Project](#)
[Configure](#)
[Email Template Testing](#)
[Subversion Polling Log](#)

[Workspace](#)
[Recent Changes](#)
[Latest Test Result](#) (no failures)

[edit description](#)
[Disable Project](#)

Build History (trend)

Build Number	Timestamp
#33	May 31, 2015 7:45:05 PM
#32	May 15, 2015 6:25:09 PM
#31	May 3, 2015 8:45:06 PM
#30	Apr 12, 2015 12:00:07 PM
#29	Apr 9, 2015 12:50:06 PM
#28	Apr 9, 2015 10:40:05 AM
#27	Apr 4, 2015 6:50:10 PM
#26	Mar 23, 2015 6:45:08 PM

Test Result Trend

count


#26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33

(just show failures) enlarge


Permalinks


- [Last build \(#33\), 5 days 13 hr ago](#)
- [Last stable build \(#33\), 5 days 13 hr ago](#)
- [Last successful build \(#33\), 5 days 13 hr ago](#)


Page Build


 **Jenkins**


Dashboard > 1_freestyle > #6


 Back to Project


 Status


 Changes


 Console Output


 Edit Build Information


 Delete build '#6'


 Polling Log


 Git Build Data



 Test Result



 Open Blue Ocean


 Previous Build

 **Build #6 (Jun 8, 2021, 9:34:50 AM)**


 **Build Artifacts**


 [gs-multi-module-application-0.0.3-SNAPSHOT.jar](#) 17,46 MB  [view](#)

 [gs-multi-module-library-0.0.3-SNAPSHOT.jar](#) 3,15 KB  [view](#)

 **Changes**


1. Ajout chemin jacoco ([details](#))

 **[Started by an SCM change](#)**

 **Revision:** 15bef6d0b82f52ef6258f7b3482d776c38f622cb

Repository: /home/dthibau/Formations/Jenkins/MyWork/multi-module

- refs/remotes/origin/master

 **Test Result** (no failures)



Configuration

Serveur, Outils, Plugins

Noeuds

Exécution des jobs



Point d'entrée

Le point d'entrée est la page web « ***Administrer Jenkins*** »

Les liens présents sont regroupées en catégorie :

- Configuration système : Intégration, Outils, Plugins, Agents
- Sécurité : Stratégie de sécurité, stockage de créden-tiels, utilisateurs
- Monitoring : Statut, traces du serveur. Analyse de la charge
- Autres: Redémarrage, exécution de script



Configuration système

La configuration du système englobe :

- Configurer le système : Fonctionnement global, configuration du contrôleur, mail de l'administrateur, déclaration de serveur tiers ...
- Configuration des outils : Définition de chemins d'accès à des outils utilisés par les builds : JDK, Maven, SonarScanner, ...
- Gestion des plugins : Disponibilité, installation de plugin
- Gérer les nœuds et les clouds : Ajout/suppression d'agents permanents ou provisionné dynamiquement via le cloud
- Configuration As Code : Gérer la configuration de Jenkins via des fichiers



Configuration système

La constitution de la page dépend des plugins utilisés, Citons :

- L'emplacement Jenkins : URL et mail de l'administrateur
- Adresse du serveur de mail pour notifier les utilisateurs (Plugin Jenkins Mailer Plugin)
- Emplacement du dépôt local Maven (Maven Integration Plugin)
-



Configuration notification email

La technique principale de notification utilisée par Jenkins se base sur les emails.

Typiquement, Jenkins envoie un email au développeur ayant committé les changements qui ont provoqué l'échec du build

E-mail Notification

SMTP server	<input type="text" value="smtp.plbformation.com"/>
Default user e-mail suffix	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Use SMTP Authentication	
User Name	<input type="text" value="stageojen@plbformation.com"/>
Password	<input type="password" value="....."/>
Use SSL	<input type="checkbox"/>
SMTP Port	<input type="text"/>
Reply-To Address	<input type="text"/>



Configuration globale des outils

Certains outils utilisés lors des builds peuvent être configurés dans cette page.

- Si l'outil est installé sur la machine exécutant le build, il faut spécifier l'emplacement du répertoire HOME
- Sinon, il faut demander à Jenkins de l'installer automatiquement (répertoire *`$JENKINS_HOME/tools`*)

Différentes versions d'un outil peuvent être configurées

Configuration outils : JDKs

JDK

JDK installations

Add JDK

JDK

Name

JDK8

JAVA_HOME

/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

☐ Install automatically



Delete JDK

JDK

Name

JDK11

JAVA_HOME

/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

☐ Install automatically



Save

Apply



Gestion des plugins

Une page spécifique est dédiée à la gestion des plugins.

L'instance du serveur se connecte au dépôt

updates.jenkins-ci.org

Il permet de :

- Voir les plugins installés
- Voir les plugins disponibles
- Voir les mise à jour disponibles

L'installation généralement ne nécessite pas de redémarrage. Des dépendances existent entre les plugins



Gestion des créden*t*iels

Jenkins nécessite de nombreux créden*t*iels afin de s'authentifier sur les outils associés (SCM, ssh, Serveurs LDAP, ...)

Un administrateur système peut configurer des créden*t*iels pour une utilisation dédiée par Jenkins

- Des scopes sont associés aux créden*t*iels et limitent ainsi leur utilisation
- Les jobs et les pipelines peuvent ensuite avoir accès à ces créden*t*iels via des Ids

Ces fonctionnalités sont apportées par le plugin *Credentials Binding Plugin*



Scopes

Les créidentiels stockés par Jenkins peuvent être utilisés :

- Globalement (partout dans Jenkins)
- Par un projet spécifique (et ses sous projets pour un projet Dossier par exemple)
- Par un utilisateur Jenkins particulier



Types de crédits

Jenkins peut stocker des crédits de type suivant :

- **Texte secret** : comme un token par exemple (exemple Token GitHub),
- **Username** et **password** : Traité comme des composants séparé ou comme une chaîne séparé avec un :
- **Secret file** : Une chaîne secrète stockée dans un fichier
- Un utilisateur SSH avec sa **clé privé**
- Un **certificat** de type PKCS#12 et un mot de passe optionel
- **Certificat** d'un hôte Docker



Configuration

Serveur, Outils, Plugins

Nœuds

Exécution des jobs



Introduction

Une des fonctionnalités les plus puissante de Jenkins est sa capacité à **distribuer les jobs** sur des machines distantes

- On peut mettre en place une ferme de serveurs (agents) afin de répartir la charge ou d'exécuter les jobs dans différents environnements

Jenkins a suivi les évolutions des technologies d'approvisionnement d'infrastructure et propose donc différentes alternatives :

- Serveur matériels ou VM pré-provisionnés
- VMs associés à des outils de gestion de conf
- Clouds privés ou publics utilisant la containerisation



Provisionnement

Le provisionnement des esclaves consiste à configurer une machine avec les outils de build, les comptes user et les services demandés par un projet.

Différentes alternatives pour le provisionnement sont également possibles :

- Provisionnement manuel ou par outils de gestion de conf
- Installation automatique d'outil
- Utilisation dynamique d'image défini dans la pipeline



Architecture Jenkins

Jenkins utilise une architecture **maître/esclave**

- Le nœud maître ou contrôleur
 - gère le démarrage des jobs, les distribue sur les esclaves, surveille les esclaves
 - enregistre et présente les résultats des builds.
 - Il peut éventuellement exécuter lui même des jobs.
- Les nœuds esclaves ou agents exécutent les jobs qu'on leur a demandé.
Il est possible de configurer un projet afin qu'il s'exécute sur certains nœuds esclaves ou de laisser Jenkins choisir un nœud esclave.




Nœud esclave

Un nœud esclave est un petit **exécutable Java** s'exécutant sur une machine distante et écoutant les requêtes provenant du nœud maître.

- Les esclaves peuvent s'exécuter sur différents systèmes d'exploitation, dans un container
- Ils peuvent avoir différents outils pré-installés
- Ils peuvent être démarrés de différentes façons selon le système d'exploitation et l'architecture réseau
- Ils proposent un certain nombre d'exécuteurs

Une fois démarrés, ils communiquent avec le maître via des connexions TCP/IP

Architecture Maître/Esclave



Netflix 2012

1 master avec 700
utilisateurs


1,600 jobs :

- 2,000 builds/jour
- 2 TB
- 15% build failures

=> 1 maître avec 26Go de RAM

=> Agent Linux sur amazon

=> Esclaves Mac. Dans le réseau interne






Type de nœud

Par défaut (sans installation de plugins supplémentaire), les nœuds esclaves sont de types « **Agent permanent** »

Cela signifie que ce sont des exécutables toujours démarrés (serveur matériel ou VM)

D'autres plugins ajoutent des types de nœuds permettant par exemple le provisionnement dynamique d'esclaves
Dans les dernières versions, ces nœuds sont gérés via le menu *Cloud*



Champs d'un nœud

Nom : Identifiant unique

Description : Aide pour les administrateurs

Nombre d'exécuteurs : Nombre de jobs en //

Home : Répertoire Home de travail (ne nécessite pas de backup, chemin spécifique à l'OS)

Labels ou **tags** : Permet de sélectionner des nœuds

Usage : Autant que possible ou dédié à un job particulier

Méthode de démarrage : Java Web Start, SSH/RSH, Service Windows

Disponibilité : Le nœud peut être mis offline et démarré seulement lorsque la charge est importante



Démarrage des agents permanents

Différentes alternatives sont possibles pour démarrer les nœuds esclaves

- Le maître démarre les esclaves via **ssh** (le plus commun dans un environnement Unix/Linux, avec option pour non-blocking I/O)
- Le nœud esclave est démarré manuellement via **Java Web Start (JNLP)** / Windows ou Linux
- Le nœud esclave est installé comme **service Windows**



Démarrage via ssh

Il est alors nécessaire :

- d'installer le plugin ***SSH Slaves plugin***.
Le plugin ajoute un nouveau choix dans le champ « démarrage » lors de la configuration du nœud.
- de fournir les **informations de connexions** aux nœuds esclave (hôte, créidentiels)
- Ou installer la **clé publique ssh du maître** dans `~/.ssh/authorized_keys` de l'esclave

Jenkins fait le reste : copie du binaire nécessaire, démarrage et arrêt des esclaves



Labels/Tags des nœuds

Des **labels** peuvent être associés à des esclaves afin de les différencier

Ils peuvent être utilisés :

- Pour indiquer qu'un nœud a certains outils installés
- Qu'il s'exécute sur tel OS
- Sa situation géographique ou réseau

Exemple :

`jdk windows eu-central docker`

On peut alors fixer des contraintes concernant le nœud pour un job particulier.

- Contrainte simple : `eu-central`
- Contrainte multiple : `docker && eu-central`



Surveillance des agents

Jenkins surveille également les nœuds esclave, il peut déclarer un nœud **offline** si il considère qu'il est incapable d'exécuter un build

3 métriques sont surveillées

- Le **temps de réponse** : un temps de réponse bas peut indiquer un problème réseau ou que la machine esclave est à l'arrêt
- Les **ressources disque** : l'espace disque, l'espace pris par les répertoires temporaires et l'espace de swap disponible
- Les **horloges** : elles doivent rester synchronisées avec l'horloge du maître

=> Si un de ces critères n'est pas correct, Jenkins déclare le nœud offline



Agents sur le cloud

Il est également possible de provisionner des agents sur le cloud.

- Les agents n'existent que pendant l'exécution du job
- Le maître Jenkins s'y connecte via SSH ou JNLP (Windows)

Exemple de plugins

- Le plug-in **EC2** permet d'utiliser AWS EC2
- Le plugin **JCloud** permet d'utiliser les fournisseurs compatible *Jcloud*.
- Les plugins OpenStack, Kubernetes,



Configuration

Serveur, Outils, Plugins

Nœuds

Exécution des jobs



Types de jobs et Outils de build

Sans plugin installé, Jenkins propose un seul type de job :

Job FreeStyle : Script shell ou *.bat*
Windows

Le nom du projet est utilisé comme répertoire et dans des URLs

=> Éviter les espaces et les accents



Sections de configuration

La configuration d'un job consiste en

- Des configurations générales : Nom, conservation des vieux builds, ...
- L'association à un SCM
- La définition des déclencheurs de build
- Les étapes du build (choix dépendant du type de build et des plugins installés)
- Les étapes après le build (choix dépendant des étapes de build et des plugins installés)



Interactions avec le SCM

La plupart des jobs sont reliés à un SCM et le démarrage d'un job consiste en

- Effectuer un check-out complet du projet dans un espace de travail de jenkins
- Lancer le build (compilation, test unitaires, ...)

Jenkins propose des plugins pour la plupart des SCMs



Déclencheurs

Il y a 4 façons de déclencher un job :

- A la fin d'un autre build
- Périodiquement, syntaxe CRON
- En surveillant le SCM, et en déclenchant le build si un changement est détecté
- Manuellement

On peut également démarré un build via l'API Jenkins (REST ou CLI) :

<http://SERVER/job/PROJECTNAME/build?token=SECRET>



Étapes de build

Un job *freestyle* est organisé en étapes ayant des incidences sur le résultat de build

Les étapes proposées par l'UI dépendent des plugins installés

Par défaut, les étapes sont :

- Maven (2 et 3)
- Bat Windows
- Shell



Exécuter un shell

Il est possible d'exécuter une commande système spécifique ou d'exécuter un script (typiquement stocké dans le SCM)

- Le script est indiqué relativement à la **racine du répertoire de travail**
- Les scripts Shell sont exécutés avec l'option **-ex**.
La sortie des scripts apparaît sur la console
- Si une commande retourne une valeur **!= 0**, le build échoue

=> *Ce type d'étape rend (au minimum) votre build dépendant de l'OS et quelquefois de la configuration du serveur. Une autre alternative est d'utiliser un langage plus portable comme Groovy ou Gant*



Variables d'environnement Jenkins (1)

Jenkins positionne des variables d'environnements qui peuvent être utilisées dans les jobs :

BUILD_NUMBER : N° de build.

BUILD_ID : Un timestamp de la forme YYYY-MM-DD_hh-mm-ss.

JOB_NAME : Le nom du job

BUILD_TAG : Identifiant du job de la forme jenkins-\${JOB_NAME}-\${BUILD_NUMBER}

EXECUTOR_NUMBER : Un identifiant de l'exécuteur

NODE_NAME : Le nom de l'esclave exécutant le build ou "" si le maître

NODE_LABELS : La liste des libellés associés au nœud exécutant le build



Variables d'environnement Jenkins (2)

JAVA_HOME : Le home du JDK utilisé

WORKSPACE : Le chemin absolu de l'espace de travail

HUDSON_URL : L'URL du serveur Jenkins

JOB_URL : L'URL du job, par exemple

<http://ci.acme.com:8080/jenkins/game-of-life>.

BUILD_URL : L'URL du build, par exemple

<http://ci.acme.com:8080/jenkins/game-of-life/20>.

SVN_REVISION : La version courante SVN si applicable.

GIT_COMMIT : Identifiant du commit Git



Actions « Post-build »

Lorsque le build est terminé, d'autres actions peuvent être enclenchées :

- Archiver les artefacts générés
- Créer des rapports sur l'exécution des tests
- Notifier l'équipe sur les résultats
- Démarrer un autre build
- Pousser une branche, tagger le SCM



Statuts d'un job

L'exécution d'un job peut avoir différents statuts :

- **SUCCESS** : Tout s'est bien passé. Actions du build et actions post-build
- **UNSTABLE** : Des tests, des seuils qualité ont échoués
- **FAILURE** : Des actions ou des post-actions ont échoués
- **NOT_BUILT** : Le job ne s'est pas exécuté
- **ABORTED** : Le job a été interrompu



Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Introduction

Jenkins Pipeline est une **suite de plugins** qui permettent d'implémenter et d'intégrer des pipelines de CI/CD.

- Chaque changement committé dans le SCM provoque un processus complexe dont le but est une release ou un déploiement en production

Grâce à Pipeline, les processus de build sont modélisés **via du code et un langage spécifique (DSL)**



Définir une pipeline

Une Pipeline peut être créée :

- En saisissant un script directement dans l'interface utilisateur de Jenkins.
- En créant un fichier **Jenkinsfile** qui peut alors être enregistré dans le SCM.

Approche recommandée

Quelque soit l'approche 2 syntaxes sont disponibles :

- Syntaxe déclarative
- Syntaxe script



Avantages de l'approche

Pipeline offre plusieurs avantages :

- Les pipelines implémentées par du code peuvent être gérées par le SCM
=> Historique des révisions, adaptation au changement du projet
- Les Pipelines survivent au redémarrage de Jenkins
- Les Pipelines peuvent s'arrêter et attendre une approbation manuelle
- Le DSL supporte des pattern de workflow complexes (fork/join, boucle, ...)
- Le plugin permet des extensions et l'intégration de tâche spécifique à un build
(Par exemple, interagir avec une solution de cloud)



Termes du DSL

Le DSL introduit plusieurs termes et concepts :

- **node ou agent** : Les travaux d'une pipeline sont exécutés dans le contexte d'un nœud ou agent.
 - Plusieurs nœuds peuvent être déclarés dans une pipeline.
 - Chaque nœud a son propre espace de travail
- **stage (phase)** : Une phase définissant un sous ensemble de la pipeline.
Par exemple : "Build", "Test", et "Deploy".
Cette information est utilisée par de nombreux plugins pour améliorer la visualisation de l'avancement de la pipeline
- **step (étape)** : Un simple tâche Jenkins.
Par exemple, exécuter un shell.
Les plugins liés à pipeline permettent principalement de définir de nouvelles tâches



Exemple *Jenkinsfile*

```
pipeline {
  agent any

  stages {
    stage('Build') {
      steps {
        sh './mvnw -Dmaven.test.failure.ignore=true clean test'
      } post {
        always { junit '**/target/surefire-reports/*.xml' }
      }
    }
    stage('Parallel Stage') {
      parallel {
        stage('Intégration test') {
          agent any
          steps {
            sh './mvnw clean integration-test'
          }
        }
        stage('Quality analysis') {
          agent any
          steps {
            sh './mvnw clean verify sonar:sonar'
          }
        }
      }
    }
  }
}
```




Jobs pipeline

Le plugin Pipeline ajoute de nouveaux types de Jobs :

- **Pipeline** : Définition d'une pipeline in-line ou dans un Jenkinsfile
- **Multi-branch pipeline** : On indique un dépôt et Jenkins scanne toutes les branches à la recherche de fichier Jenkinsfile. Un job est démarré pour chaque branche
- **Bitbucket/Team, Github** : On indique un compte et Jenkins scanne toutes les branches de tous les projet du serveur Bitbucket ou Github à la recherche de Jenkinsfile. Il démarre un job pour chaque Jenkinsfile trouvé



Variables d'environnement additionnelles

Les builds d'une pipeline multi-branches ont accès à des variables additionnelles :

- **BRANCH_NAME** : Nom de la branche pour laquelle la pipeline est exécutée
- **CHANGE_ID** : Identifiant permettant d'identifier le changement ayant provoqué le build

Les builds d'une pipeline multi-projet ont accès à des variables additionnelles identifiant le projet Github ou Bitbucket




Blue Ocean

Le plugin **Blue Ocean** propose une interface utilisateur dédiée aux pipelines :

- Visualisation graphique des pipelines
- Editeur graphique de pipeline
- Intégration des branches et pull request

Cette interface cohabite avec l'interface classique

Exemple : Détail d'un build




The Jenkins UI header shows the 'plbsi-angular' project. The build status is 'plbsi-angular #59' with a green checkmark. The build was triggered by 'pro.rsauvage' on the 'master' branch, commit '5c3e3ac', 2 months ago. The build duration is 2m 43s.

Navigation links: Pipelines, Administration, Déconnexion, Activité, Branches, Pull requests.

Build details: plbsi-angular #59, Pipeline, Modifications, Tests, Artefacts, Refresh, Settings, Close.

Build info: Branche: master, 2m 43s, Modifications par pro.rsauvage, Commit: 5c3e3ac, 2 months ago.



Étapes - Integration

✓	> Restore files previously stashed	<1s
✓	> Shell Script	27s
✓	> Shell Script	<1s
✓	> Shell Script	<1s
✓	> Shell Script	<1s
✓	> Shell Script	<1s
✓	> Shell Script	2s



Lint

En utilisant Jenkins CLI ou des requêtes HTTP POST, il est possible de valider une pipeline avant de l'exécuter :

```
# ssh (Jenkins CLI)
# JENKINS_SSHD_PORT=[sshd port on master]
# JENKINS_HOSTNAME=[Jenkins master hostname]
ssh -p $JENKINS_SSHD_PORT $JENKINS_HOSTNAME
    declarative-linter < Jenkinsfile
```



Rejouer une pipeline

Sur un build exécuté, le lien "***Replay***" permet de le rejouer en apportant des modifications (sans changer la configuration de la pipeline et sans committer)

Après plusieurs essais, il est possible de récupérer les modifications pour les committer



Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Documentation

La documentation est incluse dans Jenkins. Elle est accessible à *localhost:8080/pipeline-syntax/*

Les utilitaires « ***Snippet Generator*** » et « ***Declarative Directive Generator*** » sont des assistants permettant de générer des fragments de code

- *Declarative Directive Generator* n'est valable que pour la syntaxe déclarative
- *Snippet Generator*, permettant de générer les steps, est valable pour les 2 syntaxes



Declarative Directive Generator

Sample Directive

agent: Agent

See [the online documentation](#) for more information on the agent directive.


Agent

label: Run on an agent matching a label

Label

jdk8

Generate Declarative Directive



Snippet Generator

Sample Step

archiveArtifacts: Archive the artifacts

archiveArtifacts

Files to archive

Generate Pipeline Script



Références Variables globales

En plus des générateurs, Jenkins fournit un lien vers le « ***Global Variable Reference*** » qui est également mis à jour en fonction des plugins installés.

Le lien documente les variables directement utilisables dans les pipelines

Par défaut, *Pipeline* fournit les variables suivantes :

- ***env*** : Variables d'environnement.
Par exemple : *env.PATH* ou *env.BUILD_ID*.
- ***params*** : Tous les paramètres de la pipeline dans une Map.
Par exemple : *params.MY_PARAM_NAME*.
- ***currentBuild*** : Encapsule les données du build courant.
Par exemple : *currentBuild.result*, *currentBuild.displayName*



Généralités

La syntaxe déclarative est recommandée car plus simple d'accès et plus lisible

Toutes les pipelines déclaratives sont dans un bloc ***pipeline***.

Elles contiennent toujours les **sections** suivantes :

- ***stages*** : Bloc contenant un ou plusieurs bloc *stage*
- ***stage*** : Bloc contenant un bloc *steps* et éventuellement un bloc *post*
- ***steps*** : Bloc contenant une succession de step unitaire

Des **directives** sont placées soit au niveau pipeline soit au niveau d'un stage. Par exemple : *agent*

Éventuellement, des sections ***post*** spécifient les actions de post build



Structure

```
pipeline {  
  // Directives s'appliquant à toute la pipeline  
  stages {  
    stage('Compile et tests') {  
      // Directives ne s'appliquant qu'au stage  
      steps {  
        // Steps unitaires  
        echo 'Unit test et packaging'  
  
      } post { // Les actions de post-build  
        // Les différentes issues du build (stable, unstable, success, ...)  
      }  
    }  
    stage('Une autre phase') {  
      ....  
    }  
  }  
}
```



Stages et steps

Les sections stages et steps ne font que délimiter un bloc

stages :

- pas de paramètres spécifiques.
- Englobe plusieurs blocs *stage*

stage :

- Un nom
- des directives appliquées au *stage*
- un bloc steps

steps :

- Pas de paramètre
- A l'intérieur de chaque *stage*
- Englobe plusieurs actions unitaires



Section *post*

La section ***post*** définit une ou plusieurs *steps* qui sont exécutées en fonction du statut du build

- *always* : Étapes toujours exécutées
- *changed* : Seulement si le statut est différent du run précédent
- *failure* : Seulement si le statut est *échoué*
- *success* : Seulement si statut est *succès*
- *unstable* : : Seulement si statut *instable* (Tests en échec, Violations qualité, porte perf., ..)
- *aborted* : Build avorté



Exemple

```
stage('Compile et tests') {
    agent any
    steps {
        echo 'Unit test et packaging'
        sh 'mvn -Dmaven.test.failure.ignore=true clean package'
    }
    post {
        always {
            junit '**/target/surefire-reports/*.xml'
        }
        success {
            archiveArtifacts artifacts: 'application/target/*.jar', followSymlinks: false
        }
        failure {
            mail bcc: '', body: 'http://localhost:8081/job/multi-branche/job/dev', cc: '',
from: '', replyTo: '', subject: 'Packaging failed', to: 'david.thibau@gmail.com'
        }
    }
}
```




Directives

Les directives se placent généralement soit

- Sous le bloc pipeline
=> Il s'applique à tous les *stages* de la pipeline
- Sous un bloc stage
=> Il ne s'applique qu'au *stage* concerné



Directive *agent*

La directive ***agent*** supporte les paramètres suivants :

- ***any*** : N'importe quel agent.
- ***label*** : Agent ayant été labellisé par l'administrateur
- ***none*** : Aucun.
 - Permet de s'assurer qu'aucun agent ne sera alloué inutilement.
 - Placer au niveau global, force à définir un agent au niveau de stage
- ***docker, dockerfile*** : Si plugin docker présent
- ***kubernetes*** : Si plugin Kubernetes présent



Directive *tools*

tools permet d'indiquer les outils à installer sur l'exécuteur ou agent.

La section est ignorée si *agent none*

Les outils supportés sont ceux installés par l'administrateur Jenkins



Exemples

```
// Directive,  
// agent avec le label jdk8  
agent {  
    label 'jdk8'  
}
```

```
// Mise à disposition d'un outil sur l'agent  
  
agent any  
tools {  
    maven 'Maven 3.5'  
}
```



Directive *environment*

La directive ***environment*** spécifie une séquence de paires clé-valeur qui seront définies comme variables d'environnement pour le stage .

- La directive supporte la méthode ***credentials()*** utilisée pour accéder aux crédits définis dans Jenkins.

```
pipeline {  
  agent any  
  
  environment {  
    NEXUS_CREDENTIALS = credentials('jenkins_nexus')  
    NEXUS_USER = "${env.NEXUS_CREDENTIALS_USR}"  
    NEXUS_PASS = "${env.NEXUS_CREDENTIALS_PSW}"  
  }  
}
```



Directive *options*

La directive ***options*** permet de configurer des options globale à la pipeline.

Par exemple, *timeout*, *retry*, *buildDiscarder*, ..

Exemple :

```
pipeline {  
  agent any  
  options { timeout(time: 1, unit: 'HOURS') }  
  stages {  
    stage('Example') {  
      steps { echo 'Hello World'}  
    }  
  }  
}
```



Directives

input et *parameters*

La directive ***input*** permet de stopper l'exécution d'une pipeline et d'attendre une saisie manuelle d'un utilisateur

Via la directive ***parameters***, elle peut définir une liste de paramètres à saisir.

Chaque paramètre est défini par :

- Un type : String ou booléen, liste, ...
- Une valeur par défaut
- Un nom (Le nom de la variable disponible dans le script)
- Une description



Example : input

```
input {  
  message "Should we continue?"  
  ok "Yes, we should."  
  submitter "alice,bob"  
  parameters {  
    string(name: 'PERSON', defaultValue: 'Mr Jenkins', description:  
    'Who should I say hello to?')  
  }  
}  
steps {  
  echo "Hello, ${PERSON}, nice to meet you."  
}
```




Directive *triggers*

La directive ***triggers*** définit les moyens automatique par lesquels la pipeline sera redéclenchée.

Les valeurs possibles sont *cron*, *pollSCM* et *upstream*



Directive *when*

La directive ***when*** permet à Pipeline de déterminer si le stage doit être exécutée

La directive doit contenir au moins une condition.

Si elle contient plusieurs conditions, toutes les conditions doivent être vraies. (Équivalent à une condition *allOf* imbriquée)



Conditions imbriquées disponibles

branch : Exécution si la branche correspond au pattern fourni

environnement : Si la variable d'environnement spécifié à la valeur voulue

expression : Si l'expression Groovy est vraie

not : Si l'expression est fausse

allOf : Toutes les conditions imbriquées sont vraies

anyOf : Si une des conditions imbriquées est vraie



Example

```
stage('Example Deploy') {  
  when {  
    allof {  
      branch 'production'  
      environment name: 'DEPLOY_TO',  
                   value: 'production'  
    }  
  }  
  steps {  
    echo 'Deploying'  
  }  
}
```



Directive *parallel*

Avec la directive ***parallel***, les *stages* peuvent déclarer des *stages* imbriqués qui seront alors exécutés en parallèle

- Les *stages* imbriqués ne peuvent pas contenir à leur tour de *stages* imbriqués
- Le *stage* englobant ne peut pas définir *d'agent* ou de *tools*



Example

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Parallel Stage') {
      when {branch 'master' }
      parallel {
        stage('Branch A') {
          agent { label "for-branch-a" }
          steps { echo "On Branch A" }
        }
        stage('Branch B') {
          agent { label "for-branch-b" }
          steps { echo "On Branch B" }
        }
      }
    }
  }
}
```



Steps

Les steps disponibles sont extensibles en fonction des plugins installés.

Voir la documentation de référence à :
<https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/>

A noter que la version déclarative a une step ***script*** qui peut inclure un bloc dans la syntaxe script



Exemple bloc script

```
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('Example') {
            steps {
                echo 'Hello World'
                script {
                    def browsers = ['chrome', 'firefox']
                    for (int i = 0; i < browsers.size(); ++i) {
                        echo "Testing the ${browsers[i]} browser"
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```




Steps

// Exécuter un script

sh, bat

// Copier des artefacts

```
copyArtifacts(projectName: 'downstream', selector: specific("$  
    {built.number}"));
```

// Archive the build output artifacts.

```
archiveArtifacts artifacts: 'output/*.txt', excludes: 'output/*.md'
```

// Step basiques

stash, unstash : Mettre de côté puis reprendre

dir, deleteDir, pwd : Positionner le répertoire courant, supprimer un répertoire

fileExists, writeFile, readFile

mail, git, build, error

sleep, timeout, waitUntil, retry

withEnv, credentials, tools

cleanWs() : Nettoyer le workspace

Voir : <https://jenkins.io/doc/pipeline/steps/>



Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Introduction

Une pipeline scriptée est un DSL construit avec Groovy.

- => La plupart des fonctionnalités du langage Groovy sont disponibles rendant l'outil très flexible et extensible

La syntaxe script n'est pas recommandée car moins lisible.

On l'utilise cependant assez souvent dans un bloc ***script*** à l'intérieur d'une pipeline déclarative



String

En Groovy, les littéraux String peuvent utiliser les simples ou double-quotes.

La version double-quotes permet l'utilisation d'expressions qui sont résolues à l'exécution

```
def nick = 'ReGina'  
def book = 'Groovy in Action, 2nd ed.'  
assert "$nick is $book" == 'ReGina is Groovy in Action, 2nd  
ed.'
```



Types et *def*

En Groovy, il n'y a pas de type primitif.

- Tout nombre, booléen est converti en une objet Java.
- Les notations des types primitifs sont cependant toujours supportées
- Une déclaration ***def*** permet de ne pas spécifier de type. Le type est alors induit par Groovy

```
def x = 1
def y = 2
assert x + y == 3
assert x.plus(y) == 3
assert x instanceof Integer
```



Collections

Groovy facilite la manipulation des collections en ajoutant des opérateurs, des instanciations via des littéraux et de nouvelles méthodes

Il introduit également un nouveau type :
Range



Exemples

```
// roman est une List
def roman = ['', 'I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI', 'VII']
// On accède à un élément comme un tableau Java
assert roman[4] == 'IV'
// Il n'y a pas d'ArrayIndexOutOfBoundsException
roman[8] = 'VIII'
assert roman.size() == 9
// Les maps peuvent être facilementinstanciées
def http = [
  100 : 'CONTINUE',
  200 : 'OK',
  400 : 'BAD REQUEST'
]
// Accès aux éléments avec la notation Array Java
assert http[200] == 'OK'
// Méthode put simplifiée
http[500] = 'INTERNAL SERVER ERROR'
assert http.size() == 4
```



Closures

Les ***closures*** Groovy permettent la programmation fonctionnelle.

Un bloc d'instructions peut être passé en paramètre à une méthode.

Un objet de type *Closure* travaille en sous-main

```
[1, 2, 3].each { entry -> println entry }
```

```
// Variable implicite it
```

```
[1, 2, 3].each { println it }
```




Structures de contrôle

```
if (false) assert false // if sur une ligne
if (null) { // null est false
    assert false
}
// Boucle while classique
def i = 0
while (i < 10) {
    i++
}
assert i == 10

// for in sur un intervalle
def clicks = 0
for (remainingGuests in 0..9) {
    clicks += remainingGuests
}
assert clicks == (10*9)/2
```



Structures de contrôle (2)

// for in sur une liste

```
def list = [0, 1, 2, 3]
```

```
for (j in list) {
```

```
    assert j == list[j]
```

```
}
```

// each avec une closure

```
list.each() { item ->
```

```
    assert item == list[item]
```

```
}
```

// Switch

```
switch(3) {
```

```
    case 1 : assert false; break
```

```
    case 3 : assert true; break
```

```
    default: assert false
```

```
}
```



Examples

```
node {  
  stage('Example') {  
    if (env.BRANCH_NAME == 'master') {  
      echo 'I only execute on the master branch'  
    } else {  
      echo 'I execute elsewhere'  
    }  
  }  
}
```



Limitations Groovy

Les pipeline, pour pouvoir survivre à des redémarrage, doivent sérialiser leurs données vers le master.

Ainsi certaines constructions Groovy ne sont pas supportées. Par exemple :

```
collection.each {  
    item → /* perform operation */  
}
```



Exécuteur

La fonction *node()* permet de déclarer un agent

```
// Script
// Un nœud esclave taggé 'Windows'
node('Windows') {
    // some block
}
```



Checkout du dépôt

A la différence de la directive `agent`, *node* ne provoque pas le checkout du dépôt

// Checkout branche master de Git

```
checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: '*/master']],
  doGenerateSubmoduleConfigurations: false, extensions: [],
  submoduleCfg: [], userRemoteConfigs: [[url:
    '/home/dthibau/Formations/MavenJenkins/MyWork/weather-
    project']]])
```

// Plus simple, clone du repo :

```
git '/home/dthibau/Formations/MavenJenkins/MyWork/weather-
project'
```

// Positionner la clé de hash dans une variable

```
gitCommit = sh(returnStdout: true, script: 'git rev-parse
HEAD').trim()
```



Exécution //

// Exemple script

```
stage('Test') {  
  parallel linux: {  
    node('linux') {  
      checkout scm  
      try {  
        unstash 'app'  
        sh 'make check'  
      }  
      finally {  
        junit '**/target/*.xml'  
      }  
    }  
  },  
  windows: {  
    node('windows') {  
      /* .. snip .. */  
    }  
  }  
}
```



Exemple complet

```
#!/groovy

stage('Init') {
    node {
        git 'file:///home/dthibau/Formations/MyWork/MyProject/.git'
        echo 'Pulling...' + env.BRANCH_NAME
        sh(returnStdout: true, script: 'git checkout '+ env.BRANCH_NAME)
        gitCommit = sh(returnStdout: true, script: 'git rev-parse HEAD').trim()
    }
}

stage('Build') {
    parallel frontend : {
        node {
            checkout([$class: 'GitSCM',branches: [[name: gitCommit ]],userRemoteConfigs: [[url:
'file:///home/dthibau/Formations/MyWork/MyProject/']]])
            dir("angular") {
                sh 'nvm v9.5.0'
                sh 'ng build -prod' }
            dir ("angular/dist") {
                stash includes: '**', name: 'front'}
        }}, backend : {
        node {
            checkout([$class: 'GitSCM', branches: [[name: gitCommit ]], userRemoteConfigs: [[url:
'file:///home/dthibau/Formations/MyWork/MyProject']]])
            sh 'mvn clean install'
        } } }
}
```




Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Introduction

Pipeline permet la création de **librairies partagées** pouvant être définies dans des dépôts de sources externes et chargées lors de l'exécution d'une Pipelines.

Une librairie est constituée de fichiers Groovy



Étapes de mise en place

La mise en place consiste en :

- 1) Créer les scripts groovy en respectant une arborescence projet et committer dans un dépôt
- 2) Définir la librairie dans Jenkins
Administrer Jenkins → Shared Libraries :
 - Un nom
 - Une méthode de récupération
 - Une version par défaut
- 3) L'importer dans un projet en utilisant l'annotation ***@Library***



Code groovy

Différents types de codes peuvent être développés dans une librairie :

- Classes groovy classique, définissant des structures de données, des méthodes.
Pour les utiliser, il faudra les instancier ;
Pour interagir avec les variables de la pipeline (env par exemple), il faudra les passer en paramètre.
Utilisable dans pipeline script
- Définir des variables globales. Jenkins les instancie automatiquement comme singleton et elles apparaissent dans l'aide.
Utilisable dans pipeline script
- Définir des nouvelles steps. Idem variable globale + mise à disposition de la méthode *call()*
Dans ce cas, utilisable en script et déclaratif



Structure projet

```
(root)
+- src                                     # Classes Groovy classiques
|   +- org
|       +- foo
|           +- Bar.groovy                # Classe org.foo.Bar
+- vars
|       +- foo.groovy                    # Variable globale 'foo'
|       +- foo.txt                       # Aide pour la variable 'foo'
+- resources                             # Fichiers ressources
|       +- org
|           +- foo
|               +- bar.json              # Données pour org.foo.Bar
```



Exemple Code classique

Fichier *src/org/foo/Zot.groovy*

```
package org.foo
```

```
def checkoutFrom(repo) {  
    git url: "git@github.com:jenkinsci/${repo}"  
}  
return this
```

Utilisation dans une pipeline

```
def z = new org.foo.Zot()  
z.checkoutFrom('myRepo')
```



Variable globale

Fichier *vars/log.groovy*

```
def info(message) {  
    echo "INFO: ${message}"  
}  
  
def warning(message) {  
    echo "WARNING: ${message}"  
}
```

Utilisation dans pipeline declarative :

```
@Library('utils') _  
  
pipeline {  
    agent none  
    stage ('Example') {  
        steps {  
            script {  
                log.info 'Starting'  
                log.warning 'Nothing to do!'  
            } } } }  
}
```



Nouvelle step

Fichier *vars/sayHello.groovy*

```
def call(String name = 'human') {  
    // N'importe quelle steps peut être appelé dans ce bloc  
    // Scripted Pipeline  
    echo "Hello, ${name}."  
}
```

Utilisation

```
sayHello 'Joe'
```




Définition de librairies

Les librairies une fois développées peuvent être installées de différentes façons :

- **Global** Pipeline Libraries :
Manage Jenkins → Configure System → Global Pipeline Libraries
- **Folder** : Une librairie peut être définie au niveau d'un dossier
- Certains **plugins** ajoutent des façons de définir des librairies.
Ex : *github-branch-source*



Utilisation des librairies

Les librairies marquées « ***Load Implicitly*** » sont directement disponibles.

=> Les classes et les variables définies sont directement utilisables

Pour les autres, le Jenkinsfile doit explicitement les charger en utilisant l'annotation ***@Library***

Depuis la version 2.7, le plugin *Shared Groovy Libraries* permet de définir une ***step*** « ***library*** » qui charge dynamiquement la librairie.


- Avec cette méthode, les erreurs ne sont pas détectées à la compilation.



Option Load Implicitly

Global Pipeline Libraries


Sharable libraries available to any Pipeline jobs running on this system. These libraries will be trusted, meaning they run without "sandbox" restrictions and may use @Grab.



Library


Name

my-shared-library




Default version

master




Load implicitly

☐




Allow default version to be overridden

☒



Retrieval method

☒ Modern SCM





Exemples d'usage

-- Annotations

```
@Library('my-shared-library') _  
/* Avec une version, branch, tag, ou autre */  
@Library('my-shared-library@1.0') _  
/* Plusieurs librairies */  
@Library(['my-shared-library', 'otherlib@abc1234'])  
/* Typiquement devant la classe importée */  
@Library('somelib')  
import com.mycorp.pipeline.somelib.UsefulClass
```

-- Plugin

```
library('my-shared-  
    library').com.mycorp.pipeline.Utils.someStaticMethod()
```



Récupération de la librairie

La meilleure façon de référencer la librairie est d'utiliser un plugin de SCM supportant l'API **Modern SCM** (Supporté par Git, SVN)

Cela se fait :

- via la page d'administration pour les librairies globales
- Via les options de *@Library*
- Ou dynamiquement :

```
library identifier: 'custom-lib@master', retriever:  
modernSCM( [$class: 'GitSCMSource', remote:  
'git@git.mycorp.com:my-jenkins-utils.git',  
credentialsId: 'my-private-key'] )
```



Librairies de tiers

Il est possible également de charger une librairie à partir du dépôt Maven Central en utilisant l'annotation **@Grab**

```
@Grab('org.apache.commons:commons-math3:3.4.1')
import org.apache.commons.math3.primes.Primes
void parallelize(int count) {
    if (!Primes.isPrime(count)) {
        error "${count} was not prime"
    }
    // ...
}
```



Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Jenkins et Docker

Plusieurs cas d'usage de Docker dans un contexte Jenkins :

- Utiliser des images pour exécuter les builds
- Construire et pousser des images pendant l'exécution d'une pipeline
- Utiliser des images pour exécuter des services nécessaires à une étape de build (Démarrer un serveur lors de test d'intégration/fonctionnel)
- Dockeriser des configurations Jenkins



Docker pipeline plugin

Docker pipeline permet d'utiliser des containers pour exécuter les steps de la pipeline via la directive ***agent***

Il met également à disposition une variable ***docker*** permettant de construire et publier des images



Agent Docker

Pipeline permet une utilisation facile des images Docker comme environnement d'exécution pour un Stage ou pour toute la Pipeline.

Il suffit de préciser l'attribut ***image*** à la directive *agent*



Exemple

```
// Declarative //
pipeline {
  agent {
    docker { image 'node:7-alpine' }
  }
  stages {
    stage('Test') {
      steps { sh 'node --version' }
    }
  }
}

// Script //
node {
  /* Nécessite le plugin Docker Pipeline */
  docker.image('node:7-alpine').inside {
    stage('Test') { sh 'node --version' }
  }
}
```



Gestion de cache

Les outils build téléchargent généralement les dépendances externes et les stocke localement pour les réutiliser.

- Pour réutiliser les téléchargements entre 2 builds, il faut monter des volumes persistant sur les nœuds exécutant les builds

Le bloc *docker{}* permet de passer des arguments à la commande de démarrage du container



Example

```
// Declarative //
pipeline {
  agent {
    docker {
      image 'maven:3-alpine'
      args '-v $HOME/.m2:/root/.m2'
    }
  }
  stages {
    stage('Build') {
      Steps { sh 'mvn -B' }
    }
  }
}

// Script //
node {
  docker.image('maven:3-alpine').inside('-v $HOME/.m2:/root/.m2') {
    stage('Build') { sh 'mvn -B' }
  }
}
```



Dockerfile

Pipeline permet également de construire des images à partir d'un Dockerfile du dépôt de source.

Il faut utiliser la syntaxe déclarative :

```
agent { dockerfile true }
```

```
// Declarative //
```

```
pipeline {  
  agent { dockerfile true }  
  stages {  
    stage('Test') { steps {sh '--version'}}  
  }  
}
```



Docker Label

Par défaut, *Jenkins* assumes que tous les agents sont capables d'exécuter une pipeline Docker, ce qui peut poser problème si certains agents ne peuvent pas exécuter le daemon Docker.

Le plugin *Docker Pipeline* fournit une option globale permettant de spécifier un label pour les agents acceptant Docker

Pipeline Model Definition

Docker Label	<input type="text"/>	?
Docker registry URL	<input type="text"/>	?
Registry credentials	<input type="text" value="- none -"/>	<input type="button" value="Add"/>



Construction d'image

Le plugin Pipeline mais à disposition la variable ***docker*** qui permet entre autres de :

- Déclarer un registre
- Construire ou récupérer une image
- Tagger, Pousser, Tirer des images
- Découvrir le mapping du port d'un conteneur en exécution
- ...



Example

```
script {  
    def dockerImage  
    = docker.build('dthibau/multi-module', '.')  
  
    docker.withRegistry('https://registry.hub.docker.com',  
                        'dthibau_docker') {  
        dockerImage.push 'latest'  
    }  
}
```



Example avancé – side car pattern

```
node {
  checkout scm
  docker.image('mysql:5').withRun('-e "MYSQL_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw"') { c ->
    docker.image('mysql:5').inside("--link ${c.id}:db") {
      /* Wait until mysql service is up */
      sh 'while ! mysqladmin ping -hdb --silent; do sleep 1; done'
    }
    docker.image('centos:7').inside("--link ${c.id}:db") {
      /*
       * Run some tests which require MySQL, and assume that it is
       * available on the host name `db`
       */
      sh 'make check'
    }
  }
}
```



Jenkins in Docker

Cloudbees fournit une image docker de Jenkins capable de lancer des agents docker : ***docker:dind***

```
docker network create jenkins
docker run --name jenkins-docker --rm --detach \
  --privileged --network jenkins --network-alias docker \
  --env DOCKER_TLS_CERTDIR=/certs \
  --volume jenkins-docker-certs:/certs/client \
  --volume jenkins-data:/var/jenkins_home \
  --publish 2376:2376 docker:dind --storage-driver
overlay2
```



Exemple customisation

```
FROM jenkins/jenkins:2.303.2-jdk11
USER root
RUN apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https \
    ca-certificates curl gnupg2 \
    software-properties-common
RUN curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
RUN apt-key fingerprint 0EBFCD88
RUN add-apt-repository \
    "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
    $(lsb_release -cs) stable"
RUN apt-get update && apt-get install -y docker-ce-cli
USER jenkins
RUN jenkins-plugin-cli --plugins "blueocean:1.25.0 docker-workflow:1.26"
```



Pipelines

Approche et concepts

Syntaxe déclarative

Groovy et Syntaxe script

Librairies partagées

Utilisation de Docker

Utilisation de Kubernetes



Kubernetes plugin

Le plugin ***Kubernetes*** permet de provisionner des agents sur un cluster Kubernetes

Le plugin crée un pod Kubernetes pour chaque agent démarré et l'arrête après chaque build.

Le pod se connecte automatiquement au master Jenkins



Configuration

*Manage Jenkins -> Manage Nodes and Clouds ->
Configure Clouds -> Add a new cloud -> Kubernetes*

Ensuite indiquer

- L'URL du cluster
- Les crédits d'accès
- L'URL de Jenkins



Syntaxe pipeline

Différentes syntaxes sont disponibles mais la plus simple consiste à spécifier le pod utilisé dans un fichier yaml séparé :


```
pipeline {  
  agent {  
    kubernetes {  
      yamlFile 'KubernetesPod.yaml'  
    }  
  }  
  stages {  
    ...  
  }  
}
```




Exemple yaml

```
apiVersion: v1
  kind: Pod
  metadata:
    labels:
      some-label: some-label-value
  spec:
    containers:
      - name: maven
        image: maven:alpine
        command:
          - cat
        tty: true
      - name: busybox
        image: busybox
        command:
          - cat
        tty: true
```

Exploitation d'un serveur Jenkins



Sécurité / Utilisateurs et permissions

Monitoring du serveur

Sauvegarde, archivage et migration

Jenkins CLI et Rest API



Introduction

Jenkins supporte plusieurs modèles de sécurité et s'intègre avec différents types d'annuaire

La mise en place de la sécurité s'effectue en plusieurs étapes :

- 1.Activation de la sécurité
- 2.Spécification de la base utilisateurs
- 3.Définition des autorisations



Activation

Sur la page de configuration principale, cocher la case
« *Activer la sécurité* » qui fait apparaître d'autres champs

Si une erreur de manipulation empêche l'accès au serveur,
modifier directement le fichier *config.xml* dans le
répertoire Jenkins et redémarrer le serveur :

```
<hudson>
```

```
<version>1.391</version>
```

```
<numExecutors>2</numExecutors>
```

```
<mode>NORMAL</mode>
```

```
<useSecurity>true</useSecurity>
```

```
...
```



Base utilisateurs

La base utilisateurs peut prendre la forme de :

- Base de données interne Jenkins.
(Dans ce cas pas de notion de groupe d'utilisateurs)
- Annuaire LDAP, Microsoft Active Directory
- Utilisateurs et groupe Unix
- Servlet Container (*Tomcat*)

Le contenu de l'annuaire est visible via la page *People*



Base Jenkins

Les utilisateurs sont gérés via la page


Manage Jenkins → Manage Users

L'administrateur peut configurer Jenkins afin de permettre aux utilisateurs anonymes de se créer un compte (signup)

Jenkins ajoute automatiquement les utilisateurs du SCM lorsqu'ils committent. Leur identifiant est associé au build qu'ils ont provoqué

- Cependant, Le fait d'être committers ne donne pas forcément le droit de se logger sur Jenkins. (Il n'a pas forcément de password « Jenkins »)

Fiche utilisateur



Jenkins [john](#) | [log out](#)

[Jenkins](#) » [John Smart](#)

- [People](#)
- [Status](#)
- [Builds](#)
- [My Views](#)
- [Configure](#)

Your name ?

Description ?

Password

Password:


Confirm Password:

E-mail

E-mail address
Your e-mail address, like joe.chin@sun.com

My Views

Default View
The view selected by default when navigating to the users private views





Autorisations

Différents modèles d'autorisation sont disponibles :

- Tout le monde peut tout faire (Pas de sécurité)
- Les utilisateurs loggés peuvent faire tout
- Sécurité matricielle globale
- Sécurité matricielle par projets



Sécurité matricielle









La sécurité matricielle permet d'assigner différents droits à différents utilisateurs avec une approche par rôle (administration, gestionnaire de jobs, architecte système, ...)

1. La première chose lorsque l'on met en place la sécurité matricielle est de créer un administrateur (pas nécessairement un utilisateur du SCM)
2. Ensuite, activer la sécurité matricielle et donner à l'administrateur tous les droits
3. Se logger avec l'administrateur et définir les permissions pour les utilisateurs ou groupes

L'utilisateur anonyme représente un utilisateur non loggé

Sécurité matricielle

Matrix-based security

User/group	Overall		Slave		Job							Run		View			SCM		
	Administer	Read	Configure	Delete	Create	Delete	Configure	Read	Build	Workspace	Release	Delete	Update	Create	Delete	Configure	Promote	Tag	
 administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 bob	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 joe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 kate	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anonymous	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

User/group to add:

Add



Permissions (1)

Permissions globales :

- Administration : Configuration Jenkins, toutes opérations
- Read : Accès en consultation à toutes les pages
- Run scripts : Exécution de scripts
- Upload plugin : Installation de plugin
- Configure Update Center : Configuration du centre de mise à jour

Slave : permissions concernant les nœuds esclaves

- Build : Exécuter des jobs sur les nœuds
- Configure : Créer et configurer des nœuds esclaves
- Delete : Supprimer des nœuds
- Create : Créer des nœuds
- Disconnect / connect : Se connecter sur les nœuds



Permissions (2)

Job : Permissions sur les jobs

- Create : Créer un nouveau job
- Delete : Supprimer un job existant
- Configure : Mise à jour de jobs existants
- Read : Consultation des jobs
- Build : Démarrer un job
- Workspace : Visualisation et téléchargement de l'espace de travail d'un build job
- Release : Démarrer une release Maven pour un projet configuré avec le plugin M2Release



Permissions (3)

Run : Permissions relatives à des builds de l'historique

Delete : Supprimer un build de l'historique

- Update : Mise à jour de la description et d'autres propriétés dans l'historique. (Une note concernant l'échec d'un build par exemple)

View : Permissions relatives aux vues

- Create : Créer une nouvelle vue
- Delete : Supprimer une vue existante
- Configure : Configurer une vue existante

SCM : Permissions relatives au SCM

- Tag : Créer un nouveau tag dans le tag

Others : Rubrique dépendant des plugins installés

- Promote : Permet de promouvoir un build manuellement




Sécurité sur les projets

La sécurité matricielle s'appliquant de façon globale peut être surchargée par des permissions définies projet par projet

- "*Enable project-based security*" dans l'écran de configuration principale
- Dans la configuration projet, activer également "*Enable project-based security*" et surcharger les permissions globales

Les permissions sont cumulatives, les permissions globales ne peuvent donc pas être révoquées au niveau d'un projet



Sécurité basée sur les rôles







Une autre alternative est d'utiliser le plugin « **Role Strategy** » qui permet de définir des rôles globaux ou projet puis d'assigner les utilisateurs sur les rôles

Les rôles sont associés à des projets via une expression régulière



Assign Roles

Global roles

User/group	admin	read-only	
 administrator	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 authenticated	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 johnsmart	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anonymous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

User/group to add

Add

Project roles

User/group	deployment-developer	game-of-life-developer	game-of-life-run-build	production-deployment	uat-deployment	
 bob	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
 joe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 kate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
 rob	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Anonymous	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

User/group to add

Add

Save



Audit et traces

Il est possible de garder des traces de toutes les actions de configuration grâce au plugin « *Audit Trail* »

- Les traces peuvent être écrites dans un fichier, sur la console, dans un syslog

Le plugin « *JobConfigHistory* » permet de garder une historique des configurations Jenkins et de comparer 2 versions entre elles



Jenkins CLI et Rest API



CLI

La console CLI est téléchargeable sur votre installation Jenkins.

```
wget http://localhost:8080/jnlpJars/jenkins-cli.jar
```

La syntaxe des commandes est ensuite :

```
java -jar jenkins-cli.jar -s <jenkins_http_url> <options>  
<commande>
```

Par exemple, pour afficher les commandes disponibles :

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://localhost:8080/jenkins help
```



Sécurité

Si le serveur est sécurisé il faut utiliser un mécanisme d'authentification :

- Ouvrir un port *ssh* et utiliser une paire clé privé/publique
- Utiliser un jeton préalablement généré dans la page de configuration d'un utilisateur particulier



Exemples

#Authentication via token et liste des jobs

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://localhost:8080/ -auth  
admin:119703af95554ff2891bf4dc5006f5e5af \  
list-jobs > jobs.txt
```

Backup then restore

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://localhost:8080/ get-job test2 >  
config.xml
```

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://192.168.111.110:8080/ \  
create-job test3 < config.xml
```

Installation de plugin

```
java -jar jenkins-cli.jar -s http://localhost:8080/jenkins install-plugin \  
http://updates.jenkins-ci.org/latest/build-monitor-plugin.hpi -restart
```



API Rest

Jenkins offre également une API Rest basée sur XML, JSON ou Python.

<https://wiki.jenkins.io/display/JENKINS/Remote+access+API>

L'API peut être utilisée pour :

- Récupérer de l'information de Jenkins (jobs, plugins, tools, ...)
- Démarrer un job
- Créer, copier des jobs

La sécurité est basée sur un token qui se configure sur la page de configuration d'un utilisateur



API pour chaque objet

IL n'y a pas de point d'entrée unique à l'API REST de Jenkins

La plupart des objets Jenkins fournissent une API d'accès via l'URL **`/.../api/`** où "..." est l'objet concerné.

Par exemple :

- Pour le job myJob
`localhost:8080/job/myJob/api`
- Pour le dossier myFolder
`localhost:8080/job/myFolder/api`
- Pour le build n
`localhost:8080/job/myJob/n/api`



Exemple

#Sauvegarde d'un job

```
curl "http://localhost:8080/job/test2/config.xml" > config.xml
```

Création de job

```
curl -X POST -H "Content-Type:application/xml" -d @config.xml \  
http://localhost:8080/createItem?name=test6
```

Déclenchement

```
curl -X POST http://localhost:8080/job/test2/build \  
--data token=0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

Déclenchement avec paramètres

```
curl -X POST JENKINS_URL/job/JOB_NAME/build \  
--user USER:TOKEN \  
--data-urlencode json='{ "parameter": [{ "name": "id", "value": "123"},  
{"name": "verbosity", "value": "high"} ] }'
```




Références

Jenkins : The Definitive Guide
Jenkins Wiki
Cloudbees



Annexes



Provisionnement de l'infrastructure



Introduction

L'intégration continue nécessite de provisionner l'infrastructure pour les différents environnements, dès le début du projet


En cours de projet, l'infrastructure est affinée

- => Nécessité de pouvoir provisionner rapidement et à la demande l'infrastructure.


Cette difficulté est résolue par les avancées récentes dans les techniques de virtualisation , de containerisation et les offres Cloud.

Virtualisation et Containerisation

Containers vs. VMs



Containers are isolated, but share OS and, where appropriate, bins/libraries





Docker et orchestrateurs


Les « conteneurs » ont été popularisés par **Docker**.

- Les développeurs peuvent définir de façon déclarative leur application en incluant l'infrastructure.
Docker est alors capable d'instancier les différentes instances applicatives sur un seul OS.

Des orchestrateurs de conteneurs comme **docker-swarm**, **Kubernetes** ou les **solutions cloud** permettent d'instancier à la demande des clusters de conteneurs qui collaborent.

- L'orchestration peut être statique ou dynamique (en fonction de la charge par exemple).

Docker architecture





Exemple DockerFile

FROM ubuntu

MAINTAINER Kimbro Staken

RUN apt-get install -y software-properties-common python

RUN add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js

RUN echo "deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise universe"
>> /etc/apt/sources.list

RUN apt-get update

RUN apt-get install -y nodejs

RUN mkdir /var/www

ADD app.js /var/www/app.js

EXPOSE 8080

CMD ["/usr/bin/node", "/var/www/app.js"]



Exemple docker-compose

```
version: '3'
services:
  catalog:
    build: catalog
    networks:
      - back
    ports:
      - 8080:8080
  catalog-postgresql:
    image: postgres:9.6.5
    volumes:
      - catalog_db:/var/lib/postgresql
      - catalog_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - back
    environment:
      - POSTGRES_USER=catalog
      - POSTGRES_PASSWORD=catalog
    ports:
      - 5434:5432

volumes:
  catalog_data:
  catalog_db:


networks:
  back:
```



Offres Cloud

PaaS (Platform As A service) : Offre permettant de développer, exécuter et gérer les applications sans la complexité de mise en place de l'infrastructure. Se base sur la virtualisation et l'orchestration de conteneurs

- Amazon Web Services
- Google App Engine
- OpenShift de RedHat
- Microsoft Azure
- Cloud Foundry, Heroku, Digital Ocean



Jenkins et la containerisation

Les travaux les plus actifs de Jenkins sont l'intégration avec l'outil Docker. On peut distinguer 3 axes :

- Utiliser les images Docker pour les serveurs d'intégration
- Utiliser les images Docker comme des serveurs de build
- Dockeriser des configurations Jenkins



Premiers éléments de syntaxe



Interpolation de String

Jenkins a accès au mécanisme d'interpolation de chaîne de Groovy

Les chaînes de caractères peuvent être définies avec des simple ou double quotes :

```
def singlyQuoted = 'Hello'  
def doublyQuoted = "World"
```

Seules les doubles quotes supportent l'interpolation :

```
def username = 'Jenkins'  
echo "I said, Hello Mr. ${username}"
```



Variables d'environnement

Les variables d'environnement sont accessibles en lecture via :

```
// Declarative and Script //  
${env.BUILD_ID}
```

L'écriture d'une variable d'environnement est différent selon le type de syntaxe

- Directive **environment** (declaratif)
- Etape **withEnv** (script)



Accès aux variables d'environnement

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Example') {
      steps {
        echo "Running ${env.BUILD_ID} on ${env.JENKINS_URL}"
      }
    }
  }
}

// Script //
node {
  echo "Running ${env.BUILD_ID} on ${env.JENKINS_URL}"
}
```



Exemple écriture de variable d'environnement

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Example') {
      environment { DEBUG_FLAGS = '-g' }
      steps { echo "Running ${env.DEBUG_FLAGS}" }
    }
  }
}

// Script //
node {
  withEnv(["PATH+MAVEN=${tool 'M3'}/bin"]) {
  }
}
```




Paramètres

Les pipeline déclaratives supportent directement les paramètres fournis par les utilisateurs via la directive ***parameters***

Les pipelines scriptées implémentent les paramètres avec l'étape ***properties*** (voir Snippet Generator)

Si la pipeline a été configurée avec l'option *Build with Parameters*, les paramètres sont accessibles via la variable ***params***



Exemple Paramètres

```
// Declarative //
pipeline {
    agent any
    parameters {
        string(name: 'Greeting', defaultValue: 'Hello', description: 'How should I
greet the world?')
    }
    stages {
        stage('Example') {
            steps { echo "${params.Greeting} World!" }
        }
    }
}

// Script //
properties([parameters([string(defaultValue: 'Hello', description: 'How should
I greet the world?', name: 'Greeting'))])
node {
    echo "${params.Greeting} World!"
}
```



Gestion des erreurs (déclaratif)

Les pipeline déclaratives supportent le traitement des erreurs via sa section **post** qui permet de déclarer des conditions sur l'issue de la phase : *always*, *unstable*, *success*, *failure* et *changed*

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages { stage('Test') { steps { sh 'make check' } } }
  post {
    always {
      junit '**/target/*.xml'
    }
    failure {
      mail to: 'team@example.com', subject: 'The Pipeline failed :('
    }
  }
}
```



Gestion des erreurs

Les pipeline déclaratifs peuvent traiter les erreurs via la section **post** qui permet de déclarer plusieurs "post conditions" comme :

- *always, unstable, success, failure, et changed*

Les pipelines scriptées reposent sur le mécanisme de Groovy **try/catch/finally** .



Exemple déclaratif

```
// Declarative //
pipeline {
  agent any
  stages {
    stage('Test') {
      steps {
        sh 'make check'
      }
    }
  }
  post {
    always {
      junit '**/target/*.xml'
    }
    failure {
      mail to: team@example.com, subject: 'The Pipeline failed :('
    }
  }
}
```



Gestion des erreurs (script)

Les pipeline scriptées s'appuient sur les construction Groovy ***try/catch/finally*** pour le traitement des erreurs.

```
// Script //  
node {  
    /* .. snip .. */  
    stage('Test') {  
        try {  
            sh 'make check'  
        } finally {  
            junit '**/target/*.xml'  
        }  
    }  
    /* .. snip .. */  
}
```



Différents exécuteurs

Pipeline permet l'utilisation de différents agents ou exécuteurs durant l'exécution d'un build

Cela permet par exemple d'exécuter le même test sous différents OS



Affectation d'exécuteur

Il est possible de spécifier un label permettant de sélectionner un exécuteur particulier

```
// declarative
stage('Test on Linux') {
  agent { label 'linux' }
  steps { ... }
  post { ..}
}
// Scripted
stage('Test') {
  node('linux') {
    checkout scm
  }
  ...
}
```