



# Microservices avec Quarkus

---

David THIBAU - 2022

david.thibau@gmail.com



# Agenda

- **Introduction**
  - Architectures micro services
  - Infrastructure de déploiement
  - Quarkus
  - Quarkus vs SpringBoot
- **Développer avec Quarkus**
  - IDEs et outils
  - Les extensions Quarkus
  - CDI
  - Configuration applicative, profils
  - Configuration des logs
  - Développer des applications natives
  - Tests
- **API Restful avec Quarkus**
  - Extensions, JAX-RS Front-end, Open API
  - Sérialisations Jackson ou JSON-B
  - Filtres http et intercepteurs, exemple CORS
  - Rest Client, JWT Authentification
  - Modèle réactif, resilience
- **Quarkus et la persistance**
  - Configuration de sources de données
  - JPA et Hibernate, Validation du modèle
  - Panache
  - MongoDB
- **Messaging**
  - Support pour le messaging
  - Intégration avec Kafka
- **Sécurité**
  - Architecture de la sécurité
  - Authentification HTTP/S
  - OpenID, OAuth2, JWT
- **Déploiement**
  - Construction d'image
  - Déploiement vers Kubernetes
  - Observabilité



# Introduction

---

## **Architectures micro services**

Infrastructures de déploiement

Quarkus

Quarkus vs SpringBoot



# DevOps et micro-services

---

Avec DevOps, une nouvelle architecture de systèmes visant à améliorer la rapidité des déploiements des retours utilisateur est apparu : les « **micro-services** »

C'est le même objectif visé que l'approche *DevOps* : « *Déployer plus souvent* »



# Architecture

---

Une architecture micro-services implique la décomposition des applications en très petits services

- faiblement couplés
- ayant une seule responsabilité
- développés par des équipes full-stack indépendantes.



# Bénéfices attendus

---

**Scaling indépendant** : Seuls les services les plus sollicités sont scalés  
=> Économie de ressources

**Mise à jour indépendantes** : Les changements locaux à un service peuvent se faire sans coordination avec les autres équipes  
=> Agilité de déploiement

**Maintenance facilitée** : Les services sont plus petits  
=> Corrections, évolutions plus rapide

**Hétérogénéité des langages** : Utilisation des langages les plus appropriés pour une fonctionnalité donnée

**Isolation des fautes** : Un dysfonctionnement peut être plus facilement localiser et isoler.

**Equipe DevOps autonome** : Full-stack team, Intra-Communication renforcée

=> Favorise le partage et les montées en compétences



# Caractéristiques

---

**Design piloté par le métier** : La décomposition fonctionnelle est pilotée par le métier (voir *Evans's DDD approach*)

**Principe de la responsabilité unique** : Chaque service est responsable d'une seule fonctionnalité et la fait bien !

**Une interface explicitement publiée** : Un producteur de service publie une interface qui peut être consommée

**DURS (Deploy, Update, Replace, Scale) indépendants** : Chaque service métier peut être indépendamment déployé, mis à jour, remplacé, scalé

**Communication légère** : REST sur HTTP, STOMP sur WebSocket, Server-Sent Events, ....



# Contraintes

---

**Réplication** : Un micro-service doit être scalable facilement, cela a des impacts sur le design (stateless, etc...)

**Découverte** : La scalabilité (automatisé selon certains métriques) nécessite que la localisation des services soit dynamique => Service de discovery

**Monitoring** : Les services sont surveillés en permanence. Des traces sont générées puis agrégées

**Résilience** : Les services peuvent être en erreur. L'application doit pouvoir résister aux erreurs.

**DevOps** : L'intégration et le déploiement continu sont indispensables pour le succès.






# Inconvénients et difficultés


---

- Trouver la bonne décomposition est difficile.  
Une mauvaise décomposition peut entraîner des couplages entre les micro-services
- Le côté distribué fait que le système complet est plus difficile à tester, déployer
- Le déploiement de fonctionnalités qui touche plusieurs services est plus délicat
- La migration d'une application monolithique existante vers les micro-services n'est pas simple

# Une architecture micro-service



# Organisation DevOps






# Les 12 facteurs de réussite

---

- I. Outil de scm** : Unique source de vérité
- II. Dépendances** : Déclarer explicitement et isoler les dépendances du code source
- III. Configuration** : Configuration externalisée (séparée) du code
- IV. Services** d'appui (backend) : Les services d'appui sont des ressources attachées, possibilité de switcher sans modification de code
- V. Build, release, run** : Distinguer clairement les phases de build, release et deploy. Permet la coexistence de différentes releases en production
- VI. Processus** : Exécute l'application comme un ou plusieurs processus stateless.
- VII. Port binding** : Application est autonome (pas de déploiement sur un serveur). Elle expose juste un port TCP
- VIII. Concurrency** : Montée en charge grâce au modèle de processus
- IX. Disposability** : Renforce la robustesse avec des démarrages et arrêts rapides
- X. Dev/prod parity** : Garder les environnements de développement, de pré-production et de production aussi similaires que possible
- XI. Logs** : Traiter les traces comme un flux d'événements
- XII. Processus d'Admin** : Considérer les tâches d'administration comme un processus parmi d'autres




# Patterns micro-service

---

Les patterns concernant les architectures micro-services peuvent être découpés en 3 domaines :

- **Pattern d'infrastructure** : Problématique en dehors du développement concernant l'infrastructure d'exécution des systèmes distribués
- **Pattern applicatif d'infrastructure** : Problématique d'infrastructure qui impacte le développement.  
(Par exemple, quel mode de communication offre un message broker)
- **Pattern applicatif** : Problématique purement de développement.




# Problèmes à résoudre et design patterns

---

## Patterns applicatifs

- Quelle Décomposition pour mes services ?  
Patterns : DDD/sous-domaines, Business Capability,  
Comment définir mon API
- Comment maintenir la cohérence de mes données distribuées ?  
Saga Pattern
- Comment requêter sur des données distribuées ?  
CQRS Pattern
- Comment tester mes micro-services en isolation ?  
Design By Contract
- Comment architecturer ma/mes bases de données ?



# Problèmes à résoudre et design patterns

---

## Patterns infrastructure applicative

- Quelle communication entre services ?  
RPC, Asynchrone, Reactive, Messagerie transactionnelle  
REST, gRPC, graphql ?
- Comment apporter de la résilience ?  
Circuit-breaker pattern, Retry,
- Quels sont les moyens de l'observabilité ?  
Sondes, Agrégation de métriques
- Service de discovery, infrastructure ou application ?



# Patterns et problèmes à résoudre



---

## Pattern d'infrastructure

- Quelle infrastructure de déploiement est la plus adaptée ?  
Hôtes uniques avec différents processus, Orchestration de Containers, Serverless
- Quels moyens pour exposer les services ?  
Ips publics, Ingress Gateway



# Key



## Application patterns

Decomposition

Database architecture

Querying

Maintaining data consistency

Testing

## Application infrastructure patterns

Cross-cutting concerns

Security

Transactional messaging

Communication style

Reliability

Observability

## Infrastructure patterns

Deployment

Discovery

External API

## Communication patterns


## Microservice patterns



# Introduction


---


Architectures micro services  
**Infrastructures de déploiement**  
Quarkus  
Quarkus vs SpringBoot



# Infrastructure de déploiement

Même si plusieurs alternatives peuvent être envisagées, l'utilisation des technologies de container et d'orchestrateur de container sont à privilégier.







# Format de packaging spécifique au langage


---

Une alternative est de packager les services dans un format spécifique au langage (ex : .war) et de le déployer sur une machine provisionnée (JDK + Tomcat)

- Soit chaque service est dans un processus distinct (a son propre Tomcat)
- Soit plusieurs services sont dans le même processus (plusieurs services déployés sur le même Tomcat)

# Examples





# Bénéfices / Inconvénients

---

## Bénéfices

Déploiement rapide

Utilisation efficace des ressources surtout lorsque l'on exécute plusieurs instances sur la même machine ou le même processus

## Inconvénients

Pas d'encapsulation de la pile technologique. Déploiements mutables.

Pas de possibilité pour limiter les ressources consommées par une instance de service.

Manque d'isolement lors de l'exécution de plusieurs instances de service sur la même machine.

Il est difficile de déterminer automatiquement où placer les instances de service.



# Images VM

---


## ***Deploy a service as a VM Pattern***<sup>1</sup> :

Déployer les services packagés comme des images VM. Chaque service est une VM


Le packaging peut s'automatiser dans les pipelines de build.

1. <http://microservices.io/patterns/deployment/service-per-vm.html>

# Example







# Bénéfices / Inconvénients

---

## Bénéfices :

L'image VM encapsule la pile technologique =>  
Déploiement immuable

Instances de service isolées.

Utilise une infrastructure cloud mature.

## Inconvénients :

Utilisation peu efficace des ressources

Déploiements relativement lents

Surcharge d'administration du système



# Service comme Container

---

## ***Deploy a service as a container***


***Pattern***<sup>1</sup> : Déployer les services packagés comme des images de conteneur. Chaque service est un conteneur

Le packaging en image fait partie de la pipeline de déploiement

1. <http://microservices.io/patterns/deployment/service-per-container.html>


# Exécution


Each container is a sandbox that isolates the processes.



Shared by all of the containers

# Déploiement





# Bénéfices / Inconvénients

---

## Bénéfices

Encapsulation de la pile technologique. Déploiements immuables

Les instances de service sont isolées.

Les ressources des instances de service sont limitées.

## Inconvénients

Équipe DevOps responsable de l'administration des images du conteneur. (Patches de l'OS par exemple)

Administrer l'infrastructure du conteneur-runtime et éventuellement des VMs associés



# Introduction

---

Architectures micro services  
Infrastructures de déploiement

**Quarkus**

Quarkus vs SpringBoot



# Le constat Quarkus

---

Les stacks Java traditionnelles ont été conçues pour les applications monolithiques avec de longs temps de démarrage et de grandes exigences de mémoire

A l'époque le cloud, les conteneurs et Kubernetes n'existaient pas !



# La réponse de Quarkus

---

Quarkus veut fournir un framework Java *Cloud native* pour *GraalVM* et *HotSpot*.

L'objectif est de faire de Java la plate-forme leader dans les environnements Kubernetes et serverless en offrant un framework capable de traiter le plus large éventail d'architectures d'applications distribuées.

Bien sûr, Quarkus est full OpenSource (Apache License 2.0)





# Caractéristiques de Quarkus

---

- Offre une expérience de développement fluide grâce à une combinaison d'outils, de bibliothèques, d'extensions, etc.
- Déploiement vers Kubernetes facilité, Dev/Prod parity
- Sélection des meilleures librairies Java
- Programmation réactive ou impérative



# GraalVM

---

**GraalVM** ajoute un compilateur *just-in-time* optimisé, écrit en Java, à la machine virtuelle Java HotSpot.

En plus d'exécuter des langages basés sur Java et JVM, GraalVM permet d'exécuter JavaScript, Ruby, Python et un certain nombre d'autres langages populaires.

Les langages peuvent même interagir les uns avec les autres et transmettre des données dans les deux sens dans le même espace mémoire.




# Exécutable GraalVM Natif

---

*Quarkus* a un support pour créer des exécutables ***GraalVM Native*** qui démarrent beaucoup plus rapidement

- Le compilateur natif utilise des techniques d'élimination de code mort afin d'embarquer les classes de la JVM absolument nécessaires
- L'exécutable natif résultant a déjà exécuté la plupart du code de démarrage et sérialisé le résultat dans l'exécutable
- Ces techniques sont valables aussi bien pour Kubernetes que pour des environnements bare-metal
- La cible native apporte quelques contraintes sur le développement Java



# Build-time

---

L'idée centrale de Quarkus est de faire au build-time ce que les autres frameworks font à l'exécution time

- Analyse de la configuration, Scan classpath, Chargement dynamique et Instanciation, etc.

A la compilation,

- Quarkus prépare et initialise tous les composants utilisés par votre application.  
=> Utilisation optimisée de la mémoire et temps de démarrage super-sonique
- Quarkus réduit l'utilisation de la réflexion, Il remplace les appels réfléchis par des invocations classiques
- En tant que framework IoC, le graphe d'injection est construit à la compilation



# Support Kubernetes, Serverless

---

Extension Kubernetes permettant d'automatiser un déploiement en une seule étape à l'aide de Jib, Docker et Source-to-Image (S2i)

Extensions serverless permettant de déployer vers des fournisseurs de cloud, notamment AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions ainsi que Knative

Tracing et debugging avec OpenTracing

Micrometer pour les sondes utilisés par Kubernetes

ConfigMaps et Secret pour la configuration applicative

Live coding, le code est directement visible sur le cluster Kubernetes de développement



# Modèles de programmation

---

*Quarkus* fournit du support pour les modèles de programmation modernes

- **API RestFul** avec JAX-RS, JPA et MicroProfile Rest Client
- **Modèle réactif** avec Vert.x
- **Architecture Event-driven** pour Kafka ou AMQP
- **FaaS (Functions As A Service)** avec Funqy permettant d'être indépendant du fournisseur d'infrastructure



# Expérience développeur

---

**Codage live** : les modifications de code sont automatiquement reflétées dans votre application en cours d'exécution.

**Configuration unifiée** : Un unique fichier de configuration

**Dogme** : Quarkus se concentre sur la manière la plus simple et la plus utile d'utiliser une fonctionnalité donnée

**Dev UI** : Visualiser et configurer les extensions, les beans, accéder aux traces et suite de tests

**Dev Services** : Intégration automatique avec les services de support tels que les bases de données, les serveurs d'identité, etc.

**Test en continu** : A chaque changement de code les tests sont exécutés

**CLI** : Gestion des extensions et commandes de build

**Développement Remote** : Changement sur des fichiers locaux immédiatement disponibles dans un environnement conteneurisé.



# Introduction

---

Architectures micro services  
Infrastructures de déploiement  
Quarkus

**Quarkus vs SpringBoot**





# Standards

---

A la différence de Spring, Quarkus favorise les standards

- Standard Eclipse MicroProfile
- Contexts & Dependency Injection (CDI),
- Jakarta RESTful Web Services (JAX-RS)
- Java Persistence API (JPA)
- Java Transaction API (JTA)

Il s'appuie sur certains frameworks Eclipse Vert.x, Apache Camel et Hibernate



# Eclipse MicroProfile

---

Eclipse MicroProfile n'est pas une architecture monolithique, il permet aux développeurs de commencer petit et de construire un micro-service ou réduire les applications Java EE existantes en composants de base.

Quarkus fournit donc une solution très attrayante pour l'implémentation de micro-services



# Reactive Stack

---

Avec Spring, un développeur doit décider de la stack ou impérative à l'avance


Quarkus unifie le réactif et l'impératif.  
On peut mixer dans le même projet les 2 modes de programmation



# Similitudes

---

- Spring Initializer  $\Leftrightarrow$  *code.quarkus.io*.
- *Starter SpringBoot*,  $\Leftrightarrow$  *extensions Quarkus*
- Contrôle des versions des dépendances : Idem via BOM Maven
- IoC et Injection de dépendances : Les applications Quarkus et Spring sont constituées de beans qui exécutent diverses fonctions, telles que l'amorçage d'un serveur HTTP intégré.
- AutoConfiguration SpringBoot vs Dev Services Quarkus
- 1 seul fichier de configuration, notions de profils de configuration
- Quarkus et Spring supportent Kotlin.
- IDEs : vscode, IntelliJ, Eclipse
-



# Différence starter/extension

---

Il existe cependant une différence fondamentale entre un Spring Boot Starter et une extension Quarkus.

Une extension Quarkus se compose de deux parties distinctes :

- l'augmentation au moment de la construction, appelée **module de déploiement**,
- et le conteneur d'exécution, appelé **module d'exécution**.

La majorité du travail d'une extension est effectuée dans le module de déploiement lorsqu'une application est construite.



# Mécanisme

---

Une extension Quarkus charge et analyse la configuration et le bytecode de l'application compilée et toutes ses dépendances pendant la construction.

À ce stade, l'extension peut lire les fichiers de configuration, analyser les classes pour les annotations, analyser les descripteurs et même générer du code supplémentaire.

Une fois que toutes les métadonnées ont été collectées, l'extension peut pré-traiter les actions d'amorçage, telles qu'un framework d'injection de dépendances ou une configuration de endpoint REST.

Le résultat du bootstrap est directement enregistré dans le bytecode et fait partie du package d'application final.



# Développer avec Quarkus

---

## **IDEs et outils**

Les extensions Quarkus

CDI

Configuration applicative, profils

Configuration des logs

Développer des applications natives

Tests



# Introduction

---

Quarkus fournit une chaîne d'outils permettant aux développeurs le « live reload » (jusqu'au déploiement d'une application Kubernetes).

- Quarkus CLI
- Plugins Maven ou Gradle

De plus, des plugins et des extensions existent pour les IDEs.

- VSCode
- Eclipse
- Eclipse Che
- IntelliJ





# Quarkus CLI

---

Quarkus CLI permet de créer des projets, de gérer les extensions quarkus, de builder et de lancer les applications en mode dev.

Installation :

<https://quarkus.io/guides/cli-tooling#installing-the-cli>



# Commandes

---

Usage : quarkus [-ehv] [--verbose] [-D=<String=String>]... [COMMAND]

- **create** : Créer un projet
- **build** : Construire le projet
- **dev** : Exécuter le projet en mode dev (Live Coding)
- **extension** : Gérer les extensions
- **registry** : Gérer les registres d'extension



# Exemples

---

```
# Création d'un projet delivery-service
# avec Java/Maven/RestEasy-Reactive
quarkus create app org.formation:delivery-service
# Démarrage du projet en mode dev
cd delivery-service
quarkus dev
# Lister les extensions installables pour le projet
quarkus ext ls -i
# Ajouter un extension
quarkus ext add kubernetes health
```



# Maven

---

Quarkus fournit des plugins Maven permettant d'effectuer également :

- La création de projet
- La gestion des extensions
- Le démarrage du mode dev
- La construction du projet



# Exemples

---

```
# Création d'un projet delivery-service
mvn io.quarkus.platform:quarkus-maven-plugin:2.8.1.Final:create \
    -DprojectGroupId=org.formacion \
    -DprojectArtifactId=delivery-service
# Démarrage du projet en mode dev
cd delivery-service
./mvnw quarkus:dev
# Lister les extensions installables pour le projet
./mvnw quarkus:list-extensions
# Ajouter un extension
./mvnw quarkus:add-extension -Dextensions="hibernate-validator"
```



# Mode développement

---

Le mode Dev permet un déploiement à chaud avec compilation en arrière-plan

- L'actualisation du navigateur déclenche une analyse de l'espace de travail, et si des modifications sont détectées, les fichiers Java sont compilés et l'application est redéployée,
- S'il y a des problèmes avec la compilation ou le déploiement, une page d'erreur vous en informera.



# Mode de développement distant

---

Le mode développement à distance permet d'exécuter Quarkus dans un environnement de conteneur (Kubernetes/OpenShift)

=> les modifications apportées à vos fichiers locaux deviennent immédiatement visibles.  
dev/prod parity !



# Mise en place

---

Pour le mettre en place certaines propriétés doivent être configurées :

```
quarkus.package.type=mutable-jar
quarkus.live-reload.password=changeit
quarkus.live-reload.url=http://my.cluster.host.com:8080
```

L'application est ensuite construite :

```
./mvnw clean package
```

Avant de démarrer l'application sur l'hôte distant, positionner la variable d'environnement QUARKUS\_LAUNCH\_DEVMODE

```
QUARKUS_LAUNCH_DEVMODE=true
```

Ensuite, connecter l'agent local à l'hôte distant via :

```
./mvnw quarkus:remote-dev -Dquarkus.live-reload.url=http://my-remote-host:8080
```





# *pom.xml*

Le *pom.xml* typique d'un projet Quarkus contient :

- Des propriétés de version. (en particulier celle de Java et de quarkus)
- Une référence à un BOM permettant de gérer les versions de toutes les dépendances
- Des dépendances sur des extensions
- La configuration des plugins (quarkus, maven-compiler, surefire-plugin)
- Un profil natif pour la génération d'un exécutable natif



# IDEs

---

Une fois le projet Maven ou Gradle généré, on peut l'importer dans son IDE

Des plugins Quarkus sont disponibles pour les différents IDEs.

Ils apportent :

- Des assistants de création de projet
- Une gestion graphique des extensions
- Editeur de propriétés

Tableau comparatif disponible ici :  
<https://quarkus.io/guides/ide-tooling>



# Démarrage dans l'IDE

## Exemple Eclipse

---

Afin de démarrer une application Quarkus dans l'IDE, on s'appuie sur les plugins.

Par exemple pour Eclipse avec le plugin Quarkus

- *Run → Run Configurations ...*
- *QuarkusApplication → New Configuration*
- Sélectionner le projet et éventuellement le profil



# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

**Les extensions Quarkus**

CDI

Configuration applicative, profils

Configuration des logs

Développer des applications natives

Tests



# Extensions coeur

---

Configuration : MicroProfile Configuration  
via SmallRye, inclus

Logging : Gestion des traces, inclus

ArC : Injection de dépendances CDI à la  
construction, `io.quarkus:quarkus-arc`



# Extensions Web

---

Les extensions web sont orientées API REST :

- **Netty, Undertow Servlet, Websockets** : Couche de base
- **RestEasy JAX-RS** : Implémentation réactive de JAX-RS
- **RestEasy JSON-B**, Jackson : Idem avec librairie de sérialisation
- **Rest Client** : Client Rest
- **SmallRye OpenAPI** : Documentation de l'API
- **Hibernate Validator** : Validation des données
- **SmallRye JWT** : Sécurisation via jetons JWT



# Extensions persistance

---

**Agroal** : Pools de connexions BD

**JDBC Driver H2, MariaDB, MySql, PostgreSQL, SQL Server, Derby** : Drivers JDBC

**Hibernate ORM** : Accès via JPA

**Hibernate ORM with Panache** : Facilitation de la couche JPA

**Hibernate Search + Elasticsearch** : Indexation des entités dans des index Elasticsearch

**Flyway** : Migration de base de données

**InfiniSpan, Client Embedeed** : Cache distribué

**Reactive MySQL, Postgres, MongoDB, Neo4J, Amazon DB** : Clients réactif pour les différents Data Store

**Narayana JTA, STM** : Gestionnaire de transaction JTA



# Messaging

---


***SmallRye Reactive Messaging*** : Messagerie asynchrone pour ReactiveStream

***SmallRye Reactive Messaging Kafka, AMQP, MQTT Connectors*** : Reactive Stream avec les différents message brokers

***Apache Kafka Client, Kafka Streams*** : Client Kafka et Kafka Stream

***Artemis Core, JMS*** : Utilisation de Active MQ (natif ou JMS)





# Programmation réactive

---

***Eclipse Vert.x*** : Boite à outils réactive

***SmallRye Reactive Streams Operators*** :

Opérateurs pour Reactive Streams

***SmallRye Reactive Type Converters*** :

Conversion de type pour différentes librairies réactives

***SmallRye Context Propagation*** : Propagation de contexte

***Reactive PostgreSQL client*** : Client réactif pour Postgres



# Cloud

---

***Kubernetes*** : Génération de ressources  
Kubernetes

***Kubernetes Client*** : Interactions avec un cluster  
Kubernetes

***AWS Lambda*** : Support pour AWS Lambda

***SmallRye Fault Tolerance*** : Implémentation de  
pattern de résilience (CircuitBreaker, Retry, etc.)

***SmallRye Health*** : Sondes de liveness, readiness,  
etc.



# Observabilité

---

***SmallRye Metrics*** : Extraction de métriques

***SmallRye OpenTracing*** : Tracing de requêtes avec Jaeger



# Sécurité

---

***OpenID Connect*** : Sécurisation des applications avec OpenID Connect et Keycloak

***Vault*** : Stockage des crédeniels dans HashiCorp Vault

***Elytron Security*** : Sécurisation des services

***SmallRye JWT*** : Sécurisation avec jetons JWT

***Elytron Security OAuth 2.0*** : Sécurisation avec des jetons OAuth2 opaque

***Elytron Security JDBC Realm*** : Intégration de realm JDBC



# Divers

---

***Mailer*** : Envoi d'emails

***Scheduler - tasks*** : Planifier des jobs

***Apache Tika*** : Extraire des textes des documents bureautiques

***JGit*** : Accès aux dépôts Git

Compatibilité Spring :

***Quarkus Extension for Spring DI API*** : Injection de dépendance avec annotations Spring


***Quarkus Extension for Spring Web API*** : Annotations REST Spring

***Quarkus Extension for Spring Data JPA API*** : Utilisation de SpringData

Autres langages :

***Kotlin***

***Scala***



# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

Les extensions Quarkus

**CDI**

Configuration applicative, profils

Configuration des logs

Développer des applications natives

Tests



# Introduction

---

Le modèle de programmation Quarkus est basé sur la spécification Contexts and Dependency Injection (CDI)

Les développeurs écrivent des beans dont le cycle de vie est géré par le framework (Pattern IoC)

Des annotations permettent de déclarer configurer et injecter les beans.

Cette approche permet de déléguer au framework toute la plomberie technique et se concentrer sur les problématiques métier.



# Un bean typique

---

**// Annotation déclarant un bean et son cycle de vie**

**@ApplicationScoped**

public class Translator {

**// Injection de dépendance d'un autre bean**

**@Inject**

Dictionary dictionary;

**// Intercepteur appliquant un cross-cutting concern**

**@Counted**

String translate(String sentence) {

    // ...

}

}





# Classe de Configuration

---

L'annotation **@Produce** permet de déclarer une méthode qui instancie un bean

@Dependent

```
public class TracerConfiguration {
```

```
    @Produces
```

```
    public Tracer tracer(Reporter reporter) {  
        return new Tracer(reporter);
```

```
    }
```

```
}
```



# Injection de dépendances

---

Avec CDI, le processus effectuant la correspondance entre un bean et un point d'injection est **type-safe**. (S'appuie sur les types Java)

Chaque bean déclarer un ensemble de types de Beans (Hiérarchie de classes et d'interfaces)

Ensuite, un bean est assignable à un point d'injection si

- le bean a un type correspondant au type requis
- et possède tous les qualificateurs requis

Exactement un seul bean doit être assignable à un point d'injection, sinon la construction échoue :

- `UnsatisfiedResolutionException`. Si aucun bean n'est éligible à l'injection
- `AmbiguousResolutionException`. Si plusieurs beans sont éligibles



# Injection par constructeur ou méthodes

---

```
@ApplicationScoped
```

```
public class Translator {
```

```
    private final TranslatorHelper helper;
```

```
    // Injection par le constructeur, helper is final
```

```
    Translator(TranslatorHelper helper) {
```

```
        this.helper = helper;
```

```
    }
```

```
    // Injection par méthode
```

```
    @Inject
```

```
    void setDepts(Dictionary dic, LocalizationService locService) {
```

```
        / ...
```

```
    }
```

```
}
```



# Qualifier

---

Les ***qualifiers*** sont des annotations qui aident le conteneur à distinguer les beans qui implémentent le même type. Si aucun qualifier n'est précisé à un point d'injection, c'est le qualifier *@Default* qui est appliqué




# Exemple

---

```
@Qualifier
@Retention(RUNTIME)
@Target({METHOD, FIELD, PARAMETER, TYPE})
public @interface Superior {}
-----
@Superior
@ApplicationScoped
public class SuperiorTranslator extends Translator {

    String translate(String sentence) {
        // ...
    }
}
```

Ce bean serait assignable à *@Inject @Superior Translator* et *@Inject @Superior SuperiorTranslator* mais pas à *@Inject Translator*.



# Scopes

---

Un bean a un scope qui détermine son cycle de vie.

- **@javax.enterprise.context.ApplicationScoped** : Une seule instance de bean est utilisée et partagée entre tous les points d'injection. L'instance est créée en mode lazy lors de l'appel d'une méthode a proxy du bean  
La majorité des cas
- **@javax.inject.Singleton** : Une seule instance, créée lors de la résolution d'un point d'injection.  
A utiliser avec précaution, car pas de possibilité de mock ni de rechargement
- **@javax.enterprise.context.RequestScoped** : Associé à la requête (http en général)
- **@javax.enterprise.context.Dependent** : Les instances ne sont pas partagées. Le cycle de vie est associé au bean qui l'injecte
- **@javax.enterprise.context.SessionScoped** : Bean associé à la session HTTP



# Callback

---

Une classe de bean peut déclarer des méthodes de cycle de vie **@PostConstruct** et **@PreDestroy**.

```
@ApplicationScoped  
public class Translator {
```

```
    @PostConstruct
```

```
    void init() {  
        // ...  
    }
```

```
    @PreDestroy
```

```
    void destroy() {  
        // ...  
    }
```

```
}
```



# Intercepteurs

---

Les intercepteurs sont utilisés pour séparer les « cross-cutting concern » de la logique métier.

```
@Logged // Annotation associée à l'intercepteur
@Priority(2020)
@Interceptor
public class LoggingInterceptor {

    @Inject
    Logger logger;

    @AroundInvoke
    Object logInvocation(InvocationContext context) {
        // ...log before
        Object ret = context.proceed();
        // ...log after
        return ret;
    }
}
```





# Décorateurs

Les décorateurs sont similaires aux intercepteurs, mais parce qu'ils implémentent des interfaces avec la sémantique métier, ils sont capables d'implémenter la logique métier.

```
public interface Account { void withdraw(BigDecimal amount); }
```

```
@Priority(10)
@Decorator
public class LargeTxAccount implements Account {
    @Inject
    @Any // N'importe quel qualifieur
    @Delegate
    Account delegate;

    @Inject
    LogService logService;

    void withdraw(BigDecimal amount) {
        delegate.withdraw(amount);
        if (amount.compareTo(1000) > 0) {
            logService.logWithdrawal(delegate, amount);
        }
    }
}
```



# Modèle événementiel

---

Les beans peuvent produire et consommer des événements pour interagir de manière complètement découplée.

Tout objet Java peut être transmis par l'événement.

Les qualificateurs facultatifs agissent comme des sélecteurs de sujet.



# Exemple

---

```
class TaskCompleted {  
    // ...  
}  
  
@ApplicationScoped  
class ComplicatedService {  
  
    @Inject  
    Event<TaskCompleted> event;  
  
    void doSomething() {  
        // ...  
        event.fire(new TaskCompleted());  
    }  
}  
  
@ApplicationScoped  
class Logger {  
  
    void onTaskCompleted(@Observes TaskCompleted task) {  
        // ...log the task  
    }  
}
```



# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

Les extensions Quarkus

CDI

**Configuration applicative, profils**

Configuration des logs

Développer des applications natives

Tests



# Introduction

---

Quarkus (noyau et extensions) et votre application sont tous deux configurés via le même mécanisme.

Basé sur l'API ***SmallRye Config*** qui est une implémentation de la spécification MicroProfile Config.



# Sources de configuration

---

Par défaut, Quarkus lit les propriétés de configuration à partir de plusieurs sources (par ordre décroissant) :

- Propriétés système (-D au démarrage)
- Variables d'environnement (Passage en uppercase avec underscore)
- Fichier *.env* dans le répertoire de travail actuel (Même règle que les variables d'environnement)
- Fichier de configuration de l'application Quarkus dans *\$PWD/config/application.properties*
- Fichier de configuration de l'application Quarkus *application.properties* dans le classpath
- Fichier de configuration MicroProfile Config *META-INF/microprofile-config.properties* dans le classpath

La configuration finale est l'agrégation des propriétés définies par toutes ces sources.



# Sources additionnelles

---

Quarkus fournit des extensions supplémentaires qui couvrent d'autres formats de configuration :

- YAML (quarkus-config-yaml)
- HashiCorp Vault (vault)
- Consul (config-consul)
- Spring Cloud (spring-cloud-config-client)



# Expression pour les propriétés

---

Les valeurs de configuration peuvent utiliser des expression spécifiées par la séquence **`${ ... }`**.

```
remote.host=quarkus.io
```

```
callable.url=https://${remote.host}/
```





# Injection

---

Pour s'injecter une clé de configuration :

```
// Si clé pas présente, startup fails
@ConfigProperty(name = "greeting.message")
String message;

// Si clé pas présente, valeur par défaut
@ConfigProperty(name = "greeting.suffix", defaultValue="!")
String suffix;

// Si clé pas présente, Optional is Empty
@ConfigProperty(name = "greeting.name")
Optional<String> name;
```



# Objets de configuration

---

Il est possible de regrouper plusieurs propriétés de configuration dans une seule interface qui partagent le même préfixe.

L'annotation ***@io.smallrye.config.ConfigMapping*** nécessite une interface déclarant les différentes propriétés de configuration de l'objet.

*// Définition de 2 propriétés server.host et server.port*

```
@ConfigMapping(prefix = "server")
interface Server {
    String host();

    int port();
}
```



# Usage

---

Pour utiliser un objet de configuration, il suffit de se l'injecter.

```
class BusinessBean {  
    @Inject  
    Server server;  
  
    public void businessMethod() {  
        String host = server.host();  
    }  
}
```



# Groupes imbriqués

---

Il est possible d'imbriquer les interfaces.

```
@ConfigMapping(prefix = "server")
public interface Server {
    String host();
    int port();
    Log log();

    interface Log {
        // propriété server.log.enabled
        boolean enabled();
        String suffix();
        boolean rotate();
    }
}
```



# Collections

Il est possible de mapper des propriétés vers des *List* ou des *Set*

```
@ConfigMapping(prefix = "server")
public interface ServerCollections {
    Set<Environment> environments();

    interface Environment {
        String name();

        List<App> apps();

        interface App {
            String name();
            List<String> services();
            Optional<List<String>> databases();
        }
    }
}
```



# Collections (2)

---

**# application.properties**

server.environments[0].name=dev

server.environments[0].apps[0].name=rest

server.environments[0].apps[0].services=bookstore,registration

server.environments[0].apps[0].databases=pg,h2

server.environments[0].apps[1].name=batch

server.environments[0].apps[1].services=stock,warehouse



# Map

---

## Également vers les *Map*

```
@ConfigMapping(prefix = "server")
public interface Server {
    String host();

    int port();

    Map<String, String> form();
}
----
server.host=localhost
server.port=8080
server.form.login-page=login.html
server.form.error-page=error.html
server.form.landing-page=index.html
```



# Validation

---


Une interface de configuration peut combiner des annotations de Bean Validation pour valider les valeurs de configuration

L'extension *quarkus-hibernate-validator* doit être présente

```
@ConfigMapping(prefix = "server")
interface Server {
    @Size(min = 2, max = 20)
    String host();

    @Max(10000)
    int port();
}
```





# Les profils

---

Il est souvent nécessaire de configurer différemment en fonction de l'environnement cible. (intégration, production, etc..)

Les profils de configuration permettent plusieurs configurations dans le même fichier ou des fichiers séparés

Les profils sont ensuite activés via un nom



# Profil dans le nom de la propriété

---

Pour pouvoir définir des propriétés avec le même nom, chaque propriété doit être précédée d'un %, le nom du profil et .

```
quarkus.http.port=9090
```

```
%dev.quarkus.http.port=8181
```

Les profils dans le fichier *.env* suivent la syntaxe suivante :

```
_ {PROFILE} _CONFIG_KEY=value:
```



# Profils par défaut

---

Par défaut, Quarkus propose trois profils, qui s'activent automatiquement dans certaines conditions :

- **dev** - Activé en mode développement (c'est-à-dire *quarkus:dev*)
- **test** - Activé lors de l'exécution de tests
- **prod** - Le profil par défaut lorsqu'il n'est pas exécuté en mode développement ou test

On peut y ajouter ses profils personnalisés, il suffit de définir une propriété avec un nouveau nom de profil

**%staging**.quarkus.http.port=9999



# Nommage de fichier

---

Il est également possible de regrouper toutes les configuration d'un profil dans un seul fichier

***application-{profile}.properties***

```
# application-staging.properties
quarkus.http.port=9190
quarkus.http.test-port=9191
```



# Activation du profil

---

Le profil d'exécution Quarkus est celui défini au moment du build

```
./mvnw package -Pnative -Dquarkus.profile=prod-aws
```

```
./target/my-app-1.0-runner
```

=> Exécution avec le profil *prod-aws*



# Beans en fonction du profil

---

Quarkus ajoute une fonctionnalité que CDI ne prend pas en charge, qui consiste à activer conditionnellement un bean en fonction des profils de build

- **@io.quarkus.arc.profile.IfBuildProfile** :  
Active le bean si le profil est activé
- **@io.quarkus.arc.profile.UnlessBuildProfile** :  
Désactive le bean si le profil est activé
- **@io.quarkus.arc.DefaultBean** : Le bean est activé si aucun autre Bean de ce type n'est activé



# Example

---

@Dependent

```
public class TracerConfiguration {
```

```
    @Produces
```

```
    @IfBuildProfile("prod")
```

```
    public Tracer realTracer(Reporter reporter, Configuration configuration) {  
        return new RealTracer(reporter, configuration);  
    }
```

```
    @Produces
```

```
    @DefaultBean
```

```
    public Tracer noopTracer() {  
        return new NoopTracer();  
    }
```

```
}
```



# Beans en fonction de propriétés

---

Quarkus ajoute une fonctionnalité que CDI ne prend pas en charge, qui consiste à activer conditionnellement un bean lorsqu'une propriété de build a/n'a pas de valeur spécifique

- ***@io.quarkus.arc.properties.IfBuildProperty*** :  
Active si la propriété a une valeur spécifique
- ***@io.quarkus.arc.properties.UnlessBuildProperty*** :  
Désactive si la propriété a une valeur spécifique





# Exemple

---

@Dependent

```
public class TracerConfiguration {
```

```
    @Produces
```

```
    @IfBuildProperty(name = "some.tracer.enabled", stringValue = "true")
```

```
    public Tracer realTracer(Reporter reporter, Configuration configuration) {  
        return new RealTracer(reporter, configuration);  
    }
```

```
    @Produces
```

```
    @DefaultBean
```

```
    public Tracer noopTracer() {  
        return new NoopTracer();  
    }
```

```
}
```



# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

Les extensions Quarkus

CDI

Configuration applicative, profils

**Configuration des logs**

Développer des applications natives

Tests



# Introduction

---

En interne, Quarkus utilise JBoss Log Manager et la façade JBoss Logging.

- On peut alors utiliser la façade JBoss Logging ou les frameworks supportés (java.util.logging ,SLF4J, Apache Commons Logging)

Toute la configuration peut être effectuée dans *application.properties*.



# JBoss Logging

---

```
import org.jboss.logging.Logger;
...
@Path("/hello")
public class ExampleResource {

    private static final Logger LOG =
        Logger.getLogger(ExampleResource.class);

    @GET
    @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
    public String hello() {
        LOG.info("Hello");
        return "hello";
    }
}
```



# Logging simplifié

---

Au lieu de déclarer un champ `Logger`, on peut utiliser l'API de logging simplifiée :

```
import io.quarkus.logging.Log;

class MyService {
    public void doSomething() {
        Log.info("Simple!");
    }
}
```



# Injection de Logger

---

Il est également possible de s'injecter une instance de *org.jboss.logging.Logger*

```
import org.jboss.logging.Logger;

@ApplicationScoped
class SimpleBean {

    @Inject
    Logger log;

    @LoggerName("foo")
    Logger fooLog;

    public void ping() {
        log.info("Simple!");
        fooLog.info("Goes to _foo_ logger!");
    }
}
```



# Niveaux de logs

---

Les niveaux de logs utilisés par Quarkus sont :

- OFF : Désactive le logging.
- FATAL
- ERROR
- WARN
- INFO
- DEBUG
- TRACE
- ALL (Niveau spécial pour inclure tous les messages, même les niveaux personnalisés)



# Configuration

La configuration s'effectue dans ***application.properties***

```
quarkus.log.level=INFO  
quarkus.log.category."org.hibernate".level=DEBUG
```

La propriété *min-level* indique le niveau le plus fin autorisé (par défaut DEBUG), elle peut être indiquée au niveau de root ou d'une catégorie

```
quarkus.log.level=INFO  
quarkus.log.min-level=TRACE  
quarkus.log.category."org.hibernate".level=TRACE
```

Il est également possible de configurer le format et les handlers





# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

Les extensions Quarkus

CDI

Configuration applicative, profils

Configuration des logs

**Développer des applications natives**

Tests



# Introduction

---

Construire un exécutable natif nécessite d'utiliser une distribution de GraalVM. 3 distributions existent :

- Oracle GraalVM Community Edition (CE)
- Oracle GraalVM Enterprise Edition (EE)
- Mandrel. (Spécifique Quarkus)

Il est également possible d'exécuter l'artefact natif dans un conteneur Docker (qui intègre GraalVM).

La construction de l'artefact natif nécessite également un environnement de développement C (GCC, et les entêtes glibc et zlib)



# Installation GraalVM

---

2 options :

- Téléchargement du binaire
- Utilisation de *sdkman*, *homebrew*, ou *scoop*

Positionnement de ***GRAALVM\_HOME***

Puis :

```
export JAVA_HOME=${GRAALVM_HOME}
export PATH=${GRAALVM_HOME}/bin:$PATH
```



# Construction

---

Le *pom.xml* contient un profile ***native***

Pour construire :

```
quarkus build -native
```

Ou

```
./mvnw package -Dnative
```

Le build produit l'exécutable :

```
target/<artifactId>-1.0.0-SNAPSHOT-runner
```



# Alternatives sans GraalVM

---

## Création exécutable Linux

Dans ce cas, l'image est construite à l'intérieur d'un container :

```
./mvnw package -Dnative  
-Dquarkus.native.container-build=true
```

## Création d'un container contenant l'exécutable Linux

Nécessite l'extension ***container-image-docker***

```
./mvnw package -Pnative  
-Dquarkus.native.container-build=true  
-Dquarkus.container-image.build=true
```



# Support des exécutables natives

---

GraalVM impose certaines contraintes :

- Gestion des ressources :

*GraalVM n'inclura aucune des ressources qui se trouvent sur le classpath dans l'exécutable natif qu'il crée. Les ressources destinées à faire partie de l'exécutable natif doivent être configurées explicitement*

- Attention à la reflection :

*Les classes non explicitement référencées ne sont pas incluses dans le package natif*

*Il faut alors utiliser `@RegisterForReflection` pour les inclure*

- Attention au blocs static servant à l'initialisation.

*Nécessite alors de passer des arguments de build spéciaux*

`quarkus.native.additional-build-args=--initialize-at-run-time=com.example.SomeClass\\,org.acme.SomeOtherClass`

- Attention au génération de Proxy lors de l'exécution,

*Cela doit être fait au `buildTime`*



# Développer avec Quarkus

---

IDEs et outils

Les extensions Quarkus

CDI

Configuration applicative, profils

Configuration des logs

Développer des applications natives

**Tests**



# Introduction

---

Le support de quarkus pour les tests se concentre sur :

- Les tests d'intégration utilisant l'API http
  - Soit via l'API java de base URL
  - Soit via RestAssured
- Les tests unitaires en se reposant sur CDI
  - Injection des classes à tester
  - Annotations pour appliquer des aspects durant les tests





# Extensions

---

Les extensions impliquées dans les tests sont :

- ***quarkus-junit5*** qui fournit l'annotation `@QuarkusTest` qui contrôle l'initialisation du framework lors des tests
- ***rest-assured*** qui facilite l'écriture des tests d'intégration http

Les assistant de création de projet configure également le plugin maven *surefire* afin qu'il soit compatible avec JUnit5



# Exemple avec RestAssured

---

```
// L'application est démarrée sur le port 8081 lors de l'exécution du test
```

```
@QuarkusTest
```

```
public class GreetingResourceTest {
```

```
    @Test
```

```
    public void testHelloEndpoint() {
```

```
        given()
```

```
            .when().get("/hello")
```

```
            .then()
```

```
                .statusCode(200)
```

```
                .body(is("hello"));
```

```
    }
```

```
    @Test
```

```
    public void testGreetingEndpoint() {
```

```
        String uuid = UUID.randomUUID().toString();
```

```
        given()
```

```
            .pathParam("name", uuid)
```

```
            .when().get("/hello/greeting/{name}")
```

```
            .then()
```

```
                .statusCode(200)
```

```
                .body(is("hello " + uuid));
```

```
    }
```

```
}
```



# Injection d'URL

---

*Quarkus* propose des annotations permettant d'injecter

- Des chemins d'accès à des ressources statiques sous la forme d'URI  
***@TestHTTPResource***
- Des chemins d'accès à des ressources via  
***@TestHTTPEndpoint***




# Exemple

---

```
@QuarkusTest
public class StaticContentTest {

    //L'url est composé du chemin d'accès de GreetingResource + "sayHello"
    @TestHTTPEndpoint(GreetingResource.class)
    @TestHTTPResource("sayHello")
    URL url;

    @Test
    public void testIndexHtml() throws IOException {
        try (InputStream in = url.openStream()) {
            String contents = new String(in.readAllBytes(),
StandardCharsets.UTF_8);
            Assertions.assertEquals("hello", contents);
        }
    }
}
```



# Injection des classes de test

---

Dans le cas des tests unitaires, l'annotation ***@Inject*** est utilisée pour injecter la classe à tester

```
@QuarkusTest
public class GreetingServiceTest {

    @Inject
    GreetingService service;

    @Test
    public void testGreetingService() {
        Assertions.assertEquals("hello Quarkus", service.greeting("Quarkus"));
    }
}
```



# Intercepteurs

---

Il est possible d'appliquer des intercepteurs durant les tests, par exemple *@Transactional* sur une classe ou une méthode de test.

Une annotation intéressante pour les tests d'intégration est ***@TestTransaction*** :

- La méthode est exécutée dans le contexte de transaction et peut donc effectuer des opérations de persistance
- A la fin de la méthode, un roll-back est effectué permettant de retrouver l'état initial de la base



# Support pour le Mock

---

CDI définit les annotations *@Alternative* et *@Priority* qui permet de définir un bean d'un type existant et de lui affecter une priorité.

L'annotation ***io.quarkus.test.Mock*** est un stéréotype équivalent à :

- *@Alternative*
- *@Priority(1)*
- *@Dependent*



# Exemple

---

```
@ApplicationScoped
public class ExternalService {

    public String service() {
        return "external";
    }
}
```

Et dans ***src/test/java***

**@Mock**

```
@ApplicationScoped
public class MockExternalService extends ExternalService {

    @Override
    public String service() {
        return "mock";
    }
}
```





# *@InjectMock*

---

L'extension ***quarkus-junit5-mockito*** apporte l'annotation ***@InjectMock*** qui permet facilement de s'injecter un Mock dont la classe à tester est dépendante

Le mock peut alors être configuré avant l'exécution du test

La variante ***@InjectSpy*** permet de s'injecter un Spy



# Exemple

---

```
@QuarkusTest
public class MockTestCase {

    @InjectMock
    MockableBean1 mockableBean1;

    @InjectMock
    MockableBean2 mockableBean2;

    @BeforeEach
    public void setup() {
        Mockito.when(mockableBean1.greet("Stuart")).thenReturn("A mock for Stuart");
    }

    @Test
    public void aTest() {
        Mockito.when(mockableBean2.greet("Stuart")).thenReturn("Bonjour Stuart");
        Assertions.assertEquals("A mock for Stuart", mockableBean1.greet("Stuart"));
        Assertions.assertEquals("Bonjour Stuart", mockableBean2.greet("Stuart"));
    }
}
```



# Test des exécutables

---

L'annotation **@QuarkusIntegrationTest** permet de tester les artefacts produits par le build.

Il peut donc servir à tester :

- Le jar produit
- L'image native
- Le container

Attention l'injection durant les tests n'est plus possible

Typiquement, ces tests sont exécutés par le plugin Maven fail-safe dédié aux tests d'intégration après avoir démarré l'artefact.



# Test d'intégration et profil natifs

---

La configuration du profil native configure le plug-in ***failsafe-maven*** afin qu'il exécute les tests d'intégration en indiquant l'emplacement de l'exécutable natif

```
<plugin>
  <artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
  <executions><execution>
    <goals>
      <goal>integration-test</goal>
      <goal>verify</goal>
    </goals>
    <configuration><systemPropertyVariables>
      <native.image.path>${project.build.directory}/${project.build.finalName}-runner</native.image.path>
    </systemPropertyVariables></configuration>
  </execution></executions>
</plugin>
```

=> ./mvnw verify -Pnative



# Tests en continu

---

*Quarkus* permet les **tests continus**, i.e les tests s'exécutent immédiatement après l'enregistrement des modifications de code.

- Cela permet d'obtenir un retour instantané sur les modifications de code.
- *Quarkus* détecte quels tests couvrent quel code et utilise ces informations pour n'exécuter que les tests pertinents lorsque le code est modifié.



# Tests continus

---

Après avoir lancé l'application en mode *dev*, on obtient dans la console

--

Tests paused, press [r] to resume, [h] for more options>

En appuyant sur **r**, les tests s'exécutent

Toute modification de code provoquera alors la ré-exécution des tests concernés

On peut également provoquer les tests continus via la commande :

```
mvn quarkus:test
```



# RESTful API

---

## **Introduction**

Annotations

Sérialisation JSON

Problématiques RestFul

RestClient



# Introduction

---

Pour les applications RESTful, *Quarkus* utilise JAX-RS<sup>1</sup> avec comme implémentation par défaut ***RESTEasy***.

Les développeurs mettent au point des classes ressources qui exposent des point d'accès HTTP via les annotations JAX-RS

Par défaut, ces ressources communiquent en JSON





# Quarkus vs JavaEE

---

- Il n'est pas nécessaire de définir une classe *Application*.  
Quarkus créera et fournira automatiquement une sous-classe *Application*.
- Une seule application *JAX-RS* est prise en charge dans la JVM démarrée par Quarkus.  
A la différence, d'un déploiement *.war* sur un serveur.
- Toutes les ressources *JAX-RS* sont traitées comme des beans CDI par défaut et sont définies comme des singletons CDI.



# Modèle réactif



---

L'extension *RESTEasy* utilise Eclipse Vert.x comme environnement d'exécution et en particulier son modèle de threads event-loop (modèle réactif)

2 extensions *RestEASY* sont disponibles

- ***RestEASY Classique*** : Modèle basé sur des pools de worker threads
- ***RestEASY Reactif*** : Basé sur l'évent loop.  
Mais à la différence de SpringBoot, les développeurs peuvent mixer du code réactif avec du code non-réactif

# Classical vs Reactive





# RestEASY Reactive

---

```
<dependency>
  <groupId>io.quarkus</groupId>
  <artifactId>quarkus-resteasy-reactive</artifactId>
</dependency>
```

----

```
@Path("")
public class Endpoint {

    @GET
    public Uni<String> hello() {
        return "Hello, World!";
    }
}
```



# Mutiny

---

RestEasy Reactive permet donc l'utilisation des types Mutiny :

- ***Uni<T>*** est un flux d'objet T qui n'émet qu'un item ou un échec
- ***Multi<T>*** est un flux de données qui émet 0..n items, un échec ou un événement de fin

Ce sont des implémentations des interfaces de  
ReactiveStream (Publisher)

Les opérations sur ces types sont :

- subscribe
- Application d'opérateurs

L'API Mutiny fournit des méthodes statiques pour la  
construction de ces flux



# Exemple Uni

---

**// Création + pipeline d'opérateurs**

```
Uni.createFrom().item("hello")
    .onItem().transform(item -> item + " mutiny")
    .onItem().transform(String::toUpperCase)
    .subscribe().with(
        item -> System.out.println(">> " + item));
```

**// Création d'un événement échec**

```
Uni<Integer> failed1 = Uni.createFrom().failure(new
    Exception("boom"));
```

**// Création d'un événement Void**

```
Uni<Void> uni = Uni.createFrom().nullItem();
```

**// Création à partir d'un CompletionStage**

```
Uni<String> uni = Uni.createFrom().completionStage(stage);
```



# Exemple Multi

---

**// Création + pipeline d'opérateurs**

```
Multi.createFrom().items(1, 2, 3, 4, 5)
    .onItem().transform(i -> i * 2)
    .select().first(3)
    .onFailure().recoverWithItem(0)
    .subscribe().with(System.out::println);
```

**// A partir d'un Iterable**

```
Multi<Integer> multiFromIterable =
    Multi.createFrom().iterable(Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5));
```

**// Un événement échec**

```
Multi<Integer> failed1 = Multi.createFrom().failure(new
    Exception("boom"));
```

**// Vide**

```
Multi<String> multi = Multi.createFrom().empty();
```



# *invoke et call*

---

En dehors des opérateurs (map, filter, find, ...) Mutiny propose 2 méthodes permettant d'agir sur les événements *onItem*, *onFailure*, *onCompletion*.

- ***invoke*** : Traitement synchrone, retourne void :  
L'événement n'est pas propagé tant que la lambda n'est pas terminée.  

```
Multi<String> m = multi.onItem()  
    .invoke(i -> System.out.println("Received item: " + i));
```
- ***call*** : Traitement asynchrone, retourne Uni<T>  

```
multi.onItem().call(i ->  
    Uni.createFrom().voidItem()  
    .onItem().delayIt().by(Duration.ofSeconds(1)));
```





# RESTful API

---

Introduction  
**Annotations**  
Sérialisation JSON  
Problématiques RestFul  
RestClient



# Déclaration des endpoints

---

Toute classe annotée avec **@Path** peut voir ses méthodes exposées en tant que points de terminaison REST

- L'annotation de classe *@Path* définit le préfixe URI sous lequel les méthodes de la classe seront exposées.  
Il peut être vide ou contenir un préfixe
- Chaque méthode peut à son tour avoir une autre annotation *@Path* qui s'ajoute au préfixe.



# Exemple

---

Endpoint accessible à */rest/hello*

```
@Path("rest")
```

```
public class Endpoint {
```

```
    @Path("hello")
```

```
    @GET
```

```
    public String hello() {  
        return "Hello, World!";  
    }
```

```
}
```



# Path racine

---

On peut définir le chemin racine pour tous les endpoints de l'application via ***@ApplicationPath***

```
@ApplicationPath("/api")
```

```
public static class MyApplication extends  
    Application {
```

```
}
```



# Méthode HTTP

---

Les méthodes des endpoints sont annotées avec des annotations spécifiant la méthode HTTP

***@GET, @HEAD, @POST, @PUT,  
@DELETE, @OPTIONS, @PATCH***



# Media Type

---

La classe peut être annotée par

***@Produces*** ou ***@Consumes***.

Ce qui permet de spécifier un ou plusieurs types de média que le endpoint peut accepter comme corps de requête HTTP ou produire comme corps de réponse HTTP.

Chaque méthode peut surchargée avec ses propres annotations *@Produces* ou *@Consumes*.



# Exemple

---

```
@Path("negotiated")
public class Endpoint {

    @Produces({MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.TEXT_PLAIN})
    @GET
    public Cheese get() {
        return new Cheese("Morbier");
    }

    @Consumes(MediaType.TEXT_PLAIN)
    @PUT
    public Cheese putString(String cheese) {
        return new Cheese(cheese);
    }

    @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
    @PUT
    public Cheese putJson(Cheese cheese) {
        return cheese;
    }
}
```



# Paramètres de requêtes

---

Différentes annotations sont utilisées pour récupérer des données de la requête :

- **@RestPath** : Une partie de l'URL
- **@RestQuery** : Un paramètre HTTP
- **@RestHeader** : Une entête
- **@RestCookie** : Un cookie
- **@RestForm** : Un champ de formulaire Web
- **@RestMatrix** : Un segment de chemin de l'URL

A la différence de *JAX-RS*, il est en général inutile de préciser le nom du paramètre dans l'annotation, le bon nommage de la variable suffit





# Example

---

POST /cheeses;variant=goat/tomme?age=matured HTTP/1.1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Cookie: level=hardcore

X-Cheese-Secret-Handshake: fist-bump

smell=strong

----

```
@Path("/cheeses/{type}")
```

```
@POST
```

```
public String allParams(@RestPath String type,
```

```
                        @RestMatrix String variant,
```

```
                        @RestQuery String age,
```

```
                        @RestCookie String level,
```

```
                        @RestHeader("X-Cheese-Secret-Handshake")
```

```
                        String secretHandshake,
```

```
                        @RestForm String smell) {
```

```
    return type + "/" + variant + "/" + age + "/" + level + "/" + secretHandshake + "/" +  
        smell;
```

```
}
```



# Corps de requête

---

Tout paramètre de méthode sans annotation recevra le corps de la méthode.

Les types supportés sont :

- File, byte[], char[], String, InputStream, Reader
- Tous les types primitifs Java
- Un objet quelconque à partir d'un JSON
- JsonArray, JsonObject, JsonStructure, JsonValue
- Buffer (Vert.x Buffer)




# Retourner un corps de réponse

---

Le type de retour de la méthode et son contenu facultatif seront utilisés pour décider comment le sérialiser dans la réponse HTTP (généralement JSON)

D'autres types sont supportés :

- *Path* : Le contenu d'un fichier spécifié par le Path
- *PathPart* : Contenu partiel d'un fichier spécifié par le Path
- *FilePart* : Le contenu partiel d'un fichier
- *AsyncFile* : *Vert.x AsyncFile*, (complet ou partiel)
- Et les types réactifs : *Uni*, *Multi* ou *CompletionStage*



# Retourner la réponse entière

---

Il est possible de contrôler complètement la réponse avec : ***RestResponse***.

```
@GET
public RestResponse<String> hello() {
    // HTTP OK status avec text/plain
    return ResponseBuilder.ok("Hello, World!", MediaType.TEXT_PLAIN_TYPE)
    // entête
    .header("X-Cheese", "Camembert")
    // Entête Expires
    .expires(Date.from(Instant.now().plus(Duration.ofDays(2))))
    // Envoyer un cookie
    .cookie(new NewCookie("Flavour", "chocolate"))
    // et build
    .build();
}
```



# Annotations pour le statuts et les entêtes

---

Le code statut et les entêtes peuvent également être définies via les annotations ***@ResponseStatus***, ***@ResponseHeader***, ***@Cache*** et ***@NoCache***.

```
@ResponseStatus(201)
@ResponseHeader(name = "X-Cheese", value = "Camembert")
@POST
public String createCheese() {
```



# Retours réactifs

Si la méthode exécute une tâche asynchrone ou réactive avant de pouvoir répondre, elle peut renvoyer le type **Uni** ou **Multi**<sup>1</sup>

Cela permet de ne pas bloquer la thread event-loop

```
@Path("logs")
public class Endpoint {

    @Inject
    @Channel("log-out")
    Multi<String> logs;

    @GET
    public Multi<String> streamLogs() {
        return logs;
    }
}
```

Quarkus propose également un support pour SSE (Server Side Events)<sup>2</sup>

1. *Librairie Mutiny*

2. <https://quarkus.io/guides/resteasy-reactive#server-sent-event-sse-support>



# Threads

---

RESTEasy Reactive est implémenté à l'aide de deux types de threads principaux :

- Threads de boucle d'événement : qui sont responsables, entre autres, de la lecture des octets de la requête HTTP et de l'écriture des octets dans la réponse HTTP
- Threads de travail : ils sont regroupés et peuvent être utilisés pour décharger des opérations de longue durée

Les threads sont utilisées en fonction de la signature de la méthode. Si une méthode renvoie l'un des types suivants, elle est considérée comme non bloquante et sera exécutée par défaut sur le thread IO :

- `io.smallrye.mutiny.Uni`, `io.smallrye.mutiny.Multi`,  
`java.util.concurrent.CompletionStage`,  
`org.reactivestreams.Publisher`



# Surcharge

---

On peut surcharger le comportement par défaut en utilisant les annotations **@Blocking** et **@NonBlocking**

**@Blocking**

@GET

```
public Uni<String> blockingHello() throws InterruptedException {  
    // do a blocking operation  
    Thread.sleep(1000);  
    return Uni.createFrom().item("Yaaaawwwnnnnnnn...");  
}
```

On peut utiliser également les annotations sur la classe principale (sous-classe de `javax.ws.rs.core.Application`) pour positionner le comportement par défaut de toutes les méthodes.





# Objets du contexte HTTP

---

Les méthodes peuvent également se faire injecter les objets HTTP en déclarant des arguments des types suivants :

- **HttpHeaders** : Toutes les entêtes
- **ResourceInfo** ou **SimpleResourceInfo** : Informations sur la méthode et la classe du endpoint
- **SecurityContext** : L'utilisateur et ses rôles
- **UriInfo** : URI courante
- **HttpRequest**, **HttpResponse**, **RequestContext**, **Sse** : Objets bas niveau Vert.x
- ...



# RESTful API

---

Introduction

Annotations

**Sérialisation JSON**

Problématiques RestFul

*RestClient*



# Sérialisation JSON

---

Pour obtenir la prise en charge de JSON ,  
au lieu d'importer *quarkus-resteasy-reactive*, importer l'un des modules  
suivants :

- **io.quarkus:quarkus-resteasy-reactive-jackson**
- **io.quarkus:quarkus-resteasy-reactive-jsonb**

Pour la sérialisation XML, importer :

- **io.quarkus:quarkus-resteasy-reactive-jaxb**



# Support Quarkus pour la sérialisation

---

Quarkus supporte des fonctionnalités avancées pour la sérialisation

- Sérialisation **sécurisée**, certains champs sont ignorés en fonction des rôles
- Support de **@JsonView**, (Sérialisation différentes des objets en fonction des cas d'usage)
- Sérialisation complètement **personnalisée**



# Exemple : Sécurisation

---

```
import io.quarkus.resteasy.reactive.jackson.SecureField;
```

```
public class Person {
```

```
    @SecureField(rolesAllowed = "admin")
```

```
    private final Long id;
```

```
    private final String first;
```

```
    private final String last;
```



# Exemple @JsonView

---

```
public class Views {  
  
    public static class Public { }  
  
    public static class Private extends Public { }  
}  
----  
public class User {  
  
    @JsonView(Views.Private.class)  
    public int id;  
  
    @JsonView(Views.Public.class)  
    public String name;  
}
```



# Exemple *@JsonView* (2)

---

```
@JsonView(Views.Public.class)
```

```
@GET
```

```
@Path("/public")
```


```
public User userPublic() {  
    return testUser();  
}
```

```
@JsonView(Views.Private.class)
```

```
@GET
```

```
@Path("/private")
```

```
public User userPrivate() {  
    return testUser();  
}
```



# Exemple : sérialisation personnalisée

---

```
@CustomSerialization(UnquotedFields.class)
```

```
@GET
```

```
@Path("/invalid-use-of-custom-serializer")
```

```
public User invalidUseOfCustomSerializer() {  
    return testUser();  
}
```

```
----
```

```
public static class UnquotedFields implements BiFunction<ObjectMapper,  
    Type, ObjectWriter> {
```

```
    @Override
```

```
    public ObjectWriter apply(ObjectMapper objectMapper, Type type) {  
        return
```

```
objectMapper.writer().without(JsonWriteFeature.QUOTE_FIELD_NAMES);  
    }
```

```
}
```





# RESTful API

---

Introduction  
Annotations  
Sérialisation JSON  
**Problématiques RestFul**  
RestClient



# Filtre CORS

---

Pour autoriser CORS, il faut tout simplement positionner la propriété :

***quarkus.http.cors=true***

Si l'on veut restreindre le CORS, on peut en plus utiliser les propriétés suivantes :

- ***quarkus.http.cors.origins***
- ***quarkus.http.cors.methods***
- ***quarkus.http.cors.headers***
- ....



# Mapping des exceptions JAX-RS

---

En cas d'erreur, afin de générer le code HTTP adéquat, on peut utiliser les sous-classes fournies par JAX-RS de ***WebApplicationException***

```
@GET
public String findCheese(String cheese) {
    if(cheese == null)
        // Envoi d'un 400
        throw new BadRequestException();
    if(!cheese.equals("camembert"))
        // Envoi d'un 404
        throw new NotFoundException("Unknown cheese: " + cheese);
    return "Camembert is a very nice cheese";
}
```



# Mapping Exception métier

---

On peut également transformer des exceptions métier à l'aide de l'annotation **@ServerExceptionHandler** sur une méthode transformant son paramètre d'entrée de type exception en une *RestResponse*

```
@ServerExceptionHandler
public RestResponse<String> mapException(UnknownCheeseException x) {
    return RestResponse.status(Response.Status.NOT_FOUND, "Unknown cheese:
" + x.name);
}
```

Si l'annotation est utilisée dans une classe ressource, elle n'a d'effet que pour les exceptions lancées par la ressource

Si elle est définie dans une classe séparée, elle s'applique globalement



# OpenAPI

---

Ajouter l'extension '***quarkus-smallrye-openapi***'

- Une documentation OpenAPI est disponible à *<http://localhost:8080/q/openapi>*
- L'interface swagger-ui est également accessible (par défaut en mode *dev* et en mode production si *quarkus.swagger-ui.always-include=true*) à :  
*<http://localhost:8080/q/swagger-ui>*



# Validation

---

Pour valider les paramètres d'entrée d'un endpoint REST, on peut l'annoter avec les contraintes de Hibernate Validator (*@NotNull*, *@Digits...*) ou avec **@Valid** (qui cascade la validation au bean ).

- Si une erreur de validation se produit, un message d'erreur (JSON) et un code retour approprié sont renvoyé par le framework .

L'annotation *@Valid* peut également utilisée sur des méthodes de bean service



# Example

---

```
@Path("/end-point-method-validation")
@POST
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
public Result tryMeEndPointMethodValidation(@Valid Book book) {
    return new Result("Book is valid! It was validated by end point method
        validation.");
}
----
```

```
@ApplicationScoped
public class BookService {

    public void validateBook(@Valid Book book) {
        // your business logic here
    }
}
```



# RESTful API

---

Introduction  
Annotations  
Sérialisation JSON  
Problématiques RestFul  
**RestClient**





# Mise en place


---

Extensions :

***rest-client-reactive-jackson*** ou ***rest-client-reactive***

Soit :

- Définir des interfaces annotées par ***@RegisterRestClient*** et utilisant les annotations JAX-RX sur ses méthodes
- Créer des clients programmatiquement en utilisant ***RestClientBuilder***



# Exemple : Interface

*@RegisterRestClient* permet à Quarkus de savoir que cette interface est censée être disponible pour l'injection CDI en tant que client REST

Les annotations JAX-RS sont utilisées afin que Quarkus puisse construire la requête correspondante (@Path, @GET, @PathParam, @Produce, @Consume)

Exemple :

```
@Path("/extensions")
@RegisterRestClient
public interface ExtensionsService {

    @GET
    @Path("/stream/{stream}")
    Set<Extension> getByStream(@PathParam("stream") String stream,
    @QueryParam("id") String id);
}
```



# Configuration

---

La définition de la base URL s'effectue dans la configuration

```
quarkus.rest-client."org.acme.rest.client.ExtensionsService".url=  
https://stage.code.quarkus.io/api
```

Ou

```
@RegisterRestClient(configKey="extensions-api")  
public interface ExtensionsService {  
    [...]  
}  
quarkus.rest-client.extensions-api.url=https://  
    stage.code.quarkus.io/api  
quarkus.rest-client.extensions-api.scope=javax.inject.Singleton
```



# Usage du Restclient

---

Pour effectuer l'appel REST, il suffit d'injecter le client et d'appeler la méthode de l'interface

```
@Path("/extension")
public class ExtensionsResource {

    @RestClient
    ExtensionsService extensionsService;

    @GET
    @Path("/id/{id}")
    @Blocking
    public Set<Extension> id(String id) {
        return extensionsService.getById("stream-1", id);
    }
}
```



# *RestClientBuilder*

---

Il est également possible de créer un client REST  
programmatically via ***RestClientBuilder***

En utilisant la même interface :

```
@Path("/extension")
public class ExtensionsResource {

    private final ExtensionsService extensionsService;

    public ExtensionsResource() {
        extensionsService = RestClientBuilder.newBuilder()
            .baseUri(URI.create("https://stage.code.quarkus.io/api"))
            .build(ExtensionsService.class);
    }

    @GET
    @Path("/id/{id}")
    public Set<Extension> id(String id) {
        return extensionsService.getById(id);
    }
}
```



# Support pour l'asynchrone

---

Pour tirer parti de la nature réactive du client, on peut utiliser la version non bloquante qui prend en charge les types *CompletionStage* et *Uni*.

```
@Path("/extensions")
@registerRestClient(configKey = "extensions-api")
public interface ExtensionsService {

    @GET
    Set<Extension> getById(@QueryParam("id") String id);

    @GET
    CompletionStage<Set<Extension>> getByIdAsync(@QueryParam("id") String id);
}
```



# Usage

---

```
Path("/extension")
public class ExtensionsResource {

    @RestClient
    ExtensionsService extensionsService;

    @GET
    @Path("/id/{id}")
    @Blocking
    public Set<Extension> id(String id) {
        return extensionsService.getById(id);
    }

    @GET
    @Path("/id-async/{id}")
    public CompletionStage<Set<Extension>> idAsync(String id) {
        return extensionsService.getByIdAsync(id);
    }
}
```



# Entêtes HTTP

---

Il y a plusieurs façons de spécifier des entêtes personnalisés pour les appels REST :

- Enregistrer un *ClientHeadersFactory* ou *ReactiveClientHeadersFactory* avec l'annotation **@RegisterClientHeaders**
- Spécifier la valeur de l'en-tête avec **@ClientHeaderParam**
- Préciser la valeur du header par **@HeaderParam**





# Example

---

```
@Path("/extensions")
@RegisterRestClient
@RegisterClientHeaders(RequestUUIDHeaderFactory.class)
@ClientHeaderParam(name = "my-header", value = "constant-header-value")
@ClientHeaderParam(name = "computed-header", value = "{org.acme.rest.client.Util.computeHeader}")
public interface ExtensionsService {

    @GET
    @ClientHeaderParam(name = "header-from-properties", value = "${header.value}")
    Set<Extension> getById(@QueryParam("id") String id, @HeaderParam("jaxrs-style-header") String
headerValue);
}

---
@ApplicationScoped
public class RequestUUIDHeaderFactory implements ClientHeadersFactory {

    @Override
    public MultivaluedMap<String, String> update(MultivaluedMap<String, String> incomingHeaders,
MultivaluedMap<String, String> clientOutgoingHeaders) {
        MultivaluedMap<String, String> result = new MultivaluedHashMap<>();
        result.add("X-request-uuid", UUID.randomUUID().toString());
        return result;
    }
}
```



# Exceptions

---

La spécification MicroProfile REST Client introduit l'interface ***ResponseExceptionMapper*** dont le but est de convertir une réponse HTTP en une exception

```
public interface MyResponseExceptionMapper implements
    ResponseExceptionMapper<RuntimeException> {

    RuntimeException toThrowable(Response response) {
        if (response.getStatus() == 500) {
            throw new RuntimeException("Remote service responded with HTTP 500");
        }
        return null;
    }
}
```



# Appliquer les mapper

---

Pour rendre disponible un *ResponseExceptionMapper* à chaque client REST de l'application, la classe doit être annotée avec **@Provider**

Si l'on veut la rendre disponible pour un client spécifique, il faut annoter l'interface du REST Client avec :  
**@RegisterProvider(MyResponseExceptionMapper.class)**



# *@ClientExceptionHandler*

Un moyen plus simple de convertir les codes d'erreur HTTP en exception est d'utiliser ***@ClientExceptionHandler***.

```
@Path("/extensions")
@registerRestClient
public interface ExtensionsService {
    @GET
    Set<Extension> getById(@QueryParam("id") String id);
    @GET
    CompletionStage<Set<Extension>> getByIdAsync(@QueryParam("id") String id);

    @ClientExceptionHandler
    static RuntimeException toException(Response response) {
        if (response.getStatus() == 500) {
            return new RuntimeException("Remote service responded with HTTP 500");
        }
        return null;
    }
}
```



# Persistence

---

## **Configuration des sources de données**

Hibernate et JPA

Panache

MongoDB



# Zero Config Setup (Dev Services)

---

Lors des tests ou de l'exécution en mode développement, Quarkus peut vous fournir une base de données prête à l'emploi sans aucune configuration.

Il suffit de :

- inclure la bonne extension vers le type de base
- Ne pas déclarer les propriétés jdbc (URL, login, password)

Les bases supportées sont les bases embarquées (H2, HSQL, Derby) et certaines bases démarrant avec Docker (DB2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Express Edition, Postgres)



# Datasource JDBC

---

Ajoutez l'extension ***agroal*** plus une parmi *jdbc-db2*, *jdbc-derby*, *jdbc-h2*, *jdbc-mariadb*, *jdbc-mssql*, *jdbc-mysql*, *jdbc-oracle* ou *jdbc-postgresql*.

Puis configurer :

```
quarkus.datasource.username=<your username>
quarkus.datasource.password=<your password>
quarkus.datasource.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/hibernate_orm_test
quarkus.datasource.jdbc.max-size=16
```



# Datasource réactive

---

Ajouter l'extension réactive parmi :  
*reactive-db2-client, reactive-mssql-client,  
reactive-mysql-client, reactive-oracle-  
client, ou reactive-pg-client.*

Puis configurer :

```
quarkus.datasource.username=<your username>  
quarkus.datasource.password=<your password>  
quarkus.datasource.reactive.url=postgresql:///your_database  
quarkus.datasource.reactive.max-size=20
```





# Persistence

---

Configuration des sources de données

**Hibernate et JPA**

Panache

MongoDB



# Hibernate et JPA

---

Ajoute des extensions :

- ***io.quarkus:quarkus-hibernate-orm***
- + le driver jdbc

Il suffit ensuite de :

- Spécifier les paramètres de configuration dans *application.properties* (*persistence.xml* seulement pour des propriétés avancées)
- Annotez les entités avec *@Entity* et autres annotations



# Principales configuration Hibernate

---

***quarkus.hibernate-orm.log.sql*** : Affiche les traces SQL

***quarkus.hibernate-orm.log.format-sql*** : Formatte les traces SQL

***quarkus.hibernate-orm.database.generation*** : Si Hibernate génère la base :  
none, create, drop-and-create, drop, update, validate

***quarkus.hibernate-orm.sql-load-script*** : Le script a exécuté au démarrage  
(import.sql par défaut)

***quarkus.hibernate-orm.second-level-caching-enabled*** : Activer le cache de  
2nd niveau

***quarkus.hibernate-orm.validate-in-dev-mode*** : Valide le schéma en mode  
dev et affiche des messages de log si erreur

***quarkus.hibernate-orm.database.charset*** : Le charset de la base de données

***quarkus.hibernate-orm.jdbc.statement-fetch-size*** : Nombre de lignes  
récupérées à la fois

***quarkus.hibernate-orm.jdbc.statement-batch-size*** : Nombre d'updates  
envoyés à la fois



# Usage

---

```
@ApplicationScoped
public class SantaClausService {
    @Inject
    EntityManager em;

    @Transactional
    public void createGift(String giftDescription) {
        Gift gift = new Gift();
        gift.setName(giftDescription);
        em.persist(gift);
    }
}
```



# Transactions

---

On peut définir les transactions :

- de manière déclarative avec ***@Transactional***
- par programmation avec ***QuarkusTransaction***
- Ou directement l'API JTA ***UserTransaction***



# Méthode déclarative

Le moyen le plus simple : utiliser l'annotation **@Transactional** sur une méthode (javax.transaction.Transactional) d'un bean CDI (service ou endpoint REST)

- Si pas d'exception : commit
- Si RuntimeException : rollback

On peut également contrôler comment la transaction est démarré via les attributs de l'annotation :

- **REQUIRED** (défaut) : Se rattache à la transaction existante ou en crée une si il n'y a pas de encore transaction
- **REQUIRES\_NEW** : Crée une nouvelle transaction, met en pause la transaction existante
- **MANDATORY** : Echoue si pas de transaction existante
- **SUPPORTS** : Rejoint la transaction existante ou rien si il n'y en a pas
- **NOT\_SUPPORTED** : Si une transaction existante la suspend, travaille sans transaction
- **NEVER** : Echoue si une transaction existante, travaille sans transaction

L'annotation **@TransactionConfiguration** permet de faire des configuration avancée, en particulier positionner un timeout



# *QuarkusTransaction*

---

Les méthodes statiques de *QuarkusTransaction* peuvent définir les limites des transactions.

2 approches :

- approche fonctionnelle qui permet d'exécuter un lambda dans le cadre d'une transaction
- Approche standard avec des méthodes explicites de début, de validation et de roll-back.



# Exemple

---

```
public void beginExample() {  
    QuarkusTransaction.begin();  
    //do work  
    QuarkusTransaction.commit();  
  
    QuarkusTransaction.begin(QuarkusTransaction.beginOptions()  
        .timeout(10));  
    //do work  
    QuarkusTransaction.rollback();  
}
```





# Example (2)

---

```
public void lambdaExample() {
    QuarkusTransaction.run(() -> {
        //do work
    });

    int result = QuarkusTransaction.call(QuarkusTransaction.runOptions()
        .timeout(10)
        .exceptionHandler((throwable) -> {
            if (throwable instanceof SomeException) {
                return RunOptions.ExceptionResult.COMMIT;
            }
            return RunOptions.ExceptionResult.ROLLBACK;
        })
        .semantic(RunOptions.Semantic.SUSPEND_EXISTING), () -> {
        //do work
        return 0;
    });
}
```



# Hibernate Reactif

---

Il est possible d'utiliser le mode réactif d'Hibernate avec Quarkus.

Ajouter les extensions :

- *io.quarkus:quarkus-hibernate-reactive*
- Les clients réactifs SQL : *quarkus-reactive-pg-client*, *quarkus-reactive-mysql-client*, *quarkus-reactive-mssql-client* et *quarkus-reactive-db2-client*

Ensuite

- Configurer Hibernate
- Annoter les entités



# Configuration

---

```
# datasource configuration
quarkus.datasource.db-kind = postgresql
quarkus.datasource.username = quarkus_test
quarkus.datasource.password = quarkus_test
```

```
quarkus.datasource.reactive.url =  
vertx-reactive:postgresql://localhost/quarkus_test
```

```
quarkus.hibernate-orm.database.generation=drop-and-create
```



# Usage

---

Un objet ***Mutiny.SessionFactory*** est créé par Quarkus à partir de la configuration de la datasource.

```
@ApplicationScoped
public class SantaClausService {
    @Inject
    Mutiny.SessionFactory sf;

    public Uni<Void> createGift(String giftDescription) {
        Gift gift = new Gift();
        gift.setName(giftDescription);
        return sf.withTransaction(session -> session.persist(gift))
    }
}
```



# Limitations

---

Quelques limitations :


- il n'est pas possible de configurer plusieurs unités de persistance pour le moment
- Pas de configuration via *persistence.xml* possible
- l'intégration avec l'extension *Envers* n'est pas prise en charge
- la démarcation des transactions ne peut pas être effectuée à l'aide de *javax.transaction.Transactional*



# Persistence

---

Configuration des sources de données  
Hibernate et JPA  
**Panache**  
MongoDB



# Panache

---

**Panache** est une librairie spécifique à Quarkus qui simplifie le développement de la couche de persistance basée sur Hibernate.

Il est similaire à Spring Data JPA

Panache implémente les patterns **Entity** et **Repository** pour fournir des méthodes pour créer, mettre à jour et supprimer des enregistrements, effectuer des requêtes de base et définir et exécuter ses propres requêtes.

Il est compatible avec Hibernate Réactif



# Entity Pattern

Les classes entités étendent ***PanacheEntity*** et profite de toutes les méthodes CRUD. Elles peuvent définir d'autre query en utilisant des méthodes de PanacheEntity

```
@Entity
public class Person extends PanacheEntity {
    public String name;
    public LocalDate birth;
    public Status status;

    public static Uni<Person> findByName(String name){
        return find("name", name).firstResult();
    }

    public static Uni<List<Person>> findAlive(){
        return list("status", Status.Alive);
    }

    public static Uni<Long> deleteStefs(){
        return delete("name", "Stef");
    }
}
```





# Usage

---

## // Persister une personne

```
Person person = new Person();
```

```
...
```

```
person.persist();
```

## // Supprimer

```
if(person.isPersistent()){
```

```
    person.delete();
```

```
}
```

```
List<Person> allPersons = Person.listAll();
```

```
person = Person.findById(personId);
```

```
Optional<Person> optional = Person.findByIdOptional(personId);
```

## // Toutes les personnes vivantes

```
List<Person> livingPersons = Person.list("status", Status.Alive);
```

## // Compter toutes les personnes vivantes

```
long countAlive = Person.count("status", Status.Alive);
```

## // Supprimer toutes les personnes vivantes

```
Person.delete("status", Status.Alive);
```

## // delete by id

```
boolean deleted = Person.deleteById(personId);
```

## // Mise à jour

```
Person.update("name = 'Mortal' where status = ?1", Status.Alive);
```



# *RepositoryPattern*

---

Définir des classes implémentant ***PanacheRepository<Entity>*** et définissant des requêtes supplémentaire

```
@ApplicationScoped
public class PersonRepository implements PanacheRepository<Person> {

    public Uni<Person> findByName(String name){
        return find("name", name).firstResult();
    }

    public Uni<List<Person>> findAlive(){
        return list("status", Status.Alive);
    }

    public Uni<Long> deleteStefs(){
        return delete("name", "Stef");
    }
}
```



# Usage

---

```
@Inject
PersonRepository personRepository;

@GET
public long count(){
    return personRepository.count();
}
```



# Persistence

---

Configuration des sources de données  
Hibernate et JPA  
Panache  
**MongoDB**



# Mise en place

---

Ajout de l'extension '***mongodb-client***'

Configuration de la base

Injection de *MongoClient*

Ou utilisation de Panache



# Configuration

---

La propriété principale à configurer est l'URL pour accéder à MongoDB<sup>1</sup>

## Exemples :

```
# Pour un simple instance sur localhost  
quarkus.mongodb.connection-string = mongodb://localhost:27017
```

```
# Pour un ensemble répliqué de 2 noeuds  
quarkus.mongodb.connection-string =  
  mongodb://mongo1:27017,mongo2:27017
```

*1. Toutes les configurations MongoDB peuvent se faire par l'URL.  
Voir <https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/>*



# Sans configuration

---

Si l'URL de connexion n'est pas précisée,  
un container docker est démarré dans  
les mode *dev* et *test*

La seule configuration nécessaire est  
alors la base Mongo

`quarkus.mongodb.database`



# Usage de MongoClient

---

```
@ApplicationScoped
public class FruitService {

    @Inject MongoClient mongoClient;

    public List<Fruit> list(){
        List<Fruit> list = new ArrayList<>();
        MongoClient cursor = getCollection().find().iterator();

        try {
            while (cursor.hasNext()) {
                Document document = cursor.next();
                Fruit fruit = new Fruit();
                fruit.setName(document.getString("name"));
                list.add(fruit);
            }
        } finally { cursor.close(); }
        return list;
    }

    public void add(Fruit fruit){
        Document document = new Document()
            .append("name", fruit.getName());
        getCollection().insertOne(document);
    }

    private MongoCollection getCollection(){
        return mongoClient.getDatabase("fruit").getCollection("fruit");
    }
}
```





# Panache (Entity Pattern)

---

```
public class Person extends PanacheMongoEntity {  
    public String name;  
    public LocalDate birth;  
    public Status status;  
  
    public static Person findByName(String name){  
        return find("name", name).firstResult();  
    }  
  
    public static List<Person> findAlive(){  
        return list("status", Status.Alive);  
    }  
  
    public static void deleteLoics(){  
        delete("name", "Loïc");  
    }  
}
```



# Messaging

---

**Support pour le messaging**  
Quarkus et Apache Kafka



# Introduction

---

Quarkus supporte de nombreuses alternatives pour le messaging

- EventBus : Messaging à l'intérieur de la JVM
- JMS : Standard Jakarta EE
- AMQP : Performance, implémentation JMS
- Kafka : Clustering, Event-driven
- RabbitMQ : Simple



# *EventBus*

---

*Quarkus Event Bus* permet à différents beans d'interagir à l'aide d'événements asynchrones. 3 types d'interaction sont supportés :

- ***point à point*** : Un consommateur (éventuellement répliqué)
- ***pub/sub*** : Publier un message vers plusieurs consommateurs
- ***request/response*** : Envoi du message et attente d'une réponse. Le destinataire peut répondre au message de manière asynchrone

Nécessite l'extension *vertx*

Possibilité de s'échanger des Objets grâce aux codecs par défaut de *Vert.x Event Bus*



# Consommateur

---

L'annotation **@ConsumeEvent** permet d'annoter la méthode à exécuter lors de la réception du message

Elle prend comme attributs :

- **value** : le nom de l'adresse virtuelle
- **blocking** : Si l'exécution du code est bloquante

Le paramètre d'entrée est soit :

- Message et on a accès à l'intégralité du message Vert.x (address, body, ...)
- Soit la payload

La valeur de retour de la méthode est utilisée comme réponse au message.

Si *void*, interaction *fire-and-forget*

Si la méthode envoie une exception, celle-ci peut être gérée par un *handler* côté producteur ou par le handler par défaut `io.vertx.core.Vertx#exceptionHandler()`



# Exemple

---

```
@ApplicationScoped
public class GreetingService {

    @ConsumeEvent(value = "blocking-consumer", blocking = true)
    public String consume(String name) {
        return name.toUpperCase();
    }
}
---
```

```
@ApplicationScoped
public class GreetingService {

    @ConsumeEvent
    public CompletionStage<String> consume(String name) {
        // retourne un CompletionStage qui se termine lorsque le traitement du msg est terminé.
        // On peut faire échouer le CompletionStage explicitement
    }

    @ConsumeEvent
    public Uni<String> process(String name) {

    }
}
```



# Producteur

---

Le producteur utilise le bean

***io.vertx.mutiny.core.eventbus.EventBus*** pour  
envoyer des messages

Cet objet propose des méthodes pour :

- Envoyer d'un message à une adresse spécifique  
`bus.sendAndForget("greeting", name)`
- Publier un message à une adresse spécifique - tous les consommateurs reçoivent les messages.  
`bus.publish("greeting", name)`
- Envoyer un message et attendre une réponse  
`Uni<String> response =  
bus.<String>request("address", "hello, how are  
you?").onItem().transform(Message::body);`



# Exemple

---

```
@Path("/async")
public class EventResource {

    @Inject
    EventBus bus;

    @GET
    @Produces(MediaType.TEXT_PLAIN)
    @Path("{name}")
    public Uni<String> greeting(String name) {
        return bus.<String>request("greeting", name)
            .onItem().transform(Message::body);
    }
}
```





# JMS

---

Une application Quarkus peut utiliser JMS via

- le client Apache Qpid JMS AMQP,  
*quarkus-qpid-jms*
- ou le client Apache ActiveMQ Artemis JMS  
*quarkus-artemis-jms*

Le standard JMS, provenant de JakartaEE, permet l'échange de messages entre processus Java via un broker. (Point 2 Point ou PubSub).

Quelques implémentations :

- Qpid JMS : Un bridge vers AMQP
- OpenMQ : Implémentation de référence
- Serveurs Jakarta EE



# Exemple : Producteur

---

```
@ApplicationScoped
public class PriceProducer implements Runnable {

    @Inject
    ConnectionFactory connectionFactory;

    private final Random random = new Random();
    private final ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newSingleThreadScheduledExecutor();

    void onStart(@Observes StartupEvent ev) {
        scheduler.scheduleWithFixedDelay(this, 0L, 5L, TimeUnit.SECONDS);
    }

    void onStop(@Observes ShutdownEvent ev) {
        scheduler.shutdown();
    }

    @Override
    public void run() {
        try (JMSContext context = connectionFactory.createContext(JMSContext.AUTO_ACKNOWLEDGE)) {
            context.createProducer().send(context.createQueue("prices"),
Integer.toString(random.nextInt(100)));
        }
    }
}
```



# Exemple : Consommateur

---

```
@ApplicationScoped
public class PriceConsumer implements Runnable {
    @Inject
    ConnectionFactory connectionFactory;


    private final ExecutorService scheduler = Executors.newSingleThreadExecutor();
    private volatile String lastPrice;

    public String getLastPrice() { return lastPrice; }

    void onStart(@Observes StartupEvent ev) { scheduler.submit(this); }

    void onStop(@Observes ShutdownEvent ev) { scheduler.shutdown(); }

    @Override
    public void run() {
        try (JMSContext context = connectionFactory.createContext(JMSContext.AUTO_ACKNOWLEDGE)) {
            JMSConsumer consumer = context.createConsumer(context.createQueue("prices"));
            while (true) {
                Message message = consumer.receive();
                if (message == null) return;
                lastPrice = message.getBody(String.class);
            }
        } catch (JMSException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}
```



# *Smallrye Reactive Messaging*

---

*Smallrye Reactive Messaging* supporte différents brokers  
(*Apache Kafka, AMQP, Apache Camel, JMS, MQTT, etc.*)

=> Il utilise donc un vocabulaire générique :

- Les applications échangent des **messages** : Un message contient les données utiles (payload) et des méta-données. Equivalent à record dans Kafka
- Les messages transitent dans des **canaux** (channels). Les applications se connectent aux canaux. Equivalent à topic
- Channels sont connecté aux système de messagerie sous-jacent via des **connecteurs (connector)**. Les connecteurs sont configurés pour mapper les messages entrants sur un canal spécifique et collecter les messages sortants envoyés à un canal spécifique. Chaque connecteur est dédié à une technologie de messagerie spécifique et est identifié par un mot-clé prédéfini  
Les connecteurs sont packagés dans des extensions



# Kafka

---

Apache Kafka est une plate-forme de streaming d'événements distribués.

- Couramment utilisée pour les pipelines de données hautes performances, l'analyse de flux, l'intégration de données et les applications critiques.

Semblable à un message broker, il permet :

- De publier et s'abonner à des flux d'événements, appelés **records**.
- stocker des flux d'enregistrements de manière durable et fiable dans des **topics**.
- traiter les flux d'enregistrements **au fur et à mesure qu'ils se produisent ou rétrospectivement**.



# Quarkus et Kafka

---

Quarkus supporte Apache Kafka via le framework ***SmallRye Reactive Messaging***.

Extension : *smallrye-reactive-messaging-kafka*

Basé sur la spécification ***Eclipse MicroProfile Reactive Messaging 2.0***, il propose un modèle de programmation flexible reliant CDI et *event-driven*.



# Dev Services

---


Si une extension liée à Kafka est présente , Dev Services démarre automatiquement un broker Kafka en mode *dev* et *test*.

=> L'application est configurée automatiquement.

Nécessite Docker

Quelques points de configuration du Dev Services :

- ***quarkus.kafka.devservices.enabled*** : true/false
- Si ***kafka.bootstrap.servers*** est configuré, Dev Services n'est pas démarré
- ***quarkus.kafka.devservices.shared*** : true/false. Indique si le mécanisme de partage automatique du broker (entre application producteur et consommateur) est activé
- ***quarkus.kafka.devservices.port*** : Fixer le port d'écoute. Par défaut aléatoire
- ***quarkus.kafka.devservices.image-name*** : Le nom de l'image. Quarkus supporte Redpanda et Strimzi
- ***quarkus.kafka.devservices.topic-partitions.<topic>*** : Permet d'initialiser des topics avec un nombre de partitions



# Configuration minimale Kafka

---

Une configuration minimale pourrait être :

```
%prod.kafka.bootstrap.servers=kafka:9092
```

```
mp.messaging.incoming.prices.connector=smallrye-kafka
```

- Configure dans le profil de *prod*, l'adresse d'un broker kafka faisant partie d'un cluster.  
On peut indiquer plusieurs adresses
- Configuration du connecteur Kafka gérant le canal *prices* (par défaut le canal a le même nom que le topic Kafka)  
Si un seul connecteur est dans le classpath, cette configuration est optionnelle

Sur un channel, de nombreuses options de configuration sont disponibles selon la syntaxe :

```
mp.messaging.incoming.your-channel-name.attribute=value
```





# Réception de message

---

La réception de message s'effectue en annotant une méthode avec **@Incoming** et en spécifiant le nom du *topic*.

La méthode peut récupérer via son argument :

- La charge utile (payload)
- Le message complet avec Message
- Le record avec *ConsumerRecord* ou *Record*

Il est également possible de se faire injecter un Multi représentant le stream de message



# Example

---

```
@ApplicationScoped
public class PriceConsumer {
    @Incoming("prices")
    public void consume(double price) { // process your price. }
    @Incoming("prices")
    public CompletionStage<Void> consume(Message<Double> msg) {
        var metadata = msg.getMetadata(IncomingKafkaRecordMetadata.class).orElseThrow();
        double price = msg.getPayload();
        // Ack manuel (commit l'offset)
        return msg.ack();
    }
    @Incoming("prices")
    public void consume(ConsumerRecord<String, Double> record) {
        String key = record.key();
        String value = record.value();
        String topic = record.topic();
        int partition = record.partition();
    }
    @Incoming("prices")
    public void consume(Record<String, Double> record) {
        String key = record.key();
        String value = record.value();
    }
}
```



# Exemple : Injection de channel

---

```
@Path("/prices")
public class PriceResource {

    @Inject
    @Channel("prices")
    Multi<Double> prices;

    @GET
    @Path("/prices")
    @Produces(MediaType.SERVER_SENT_EVENTS)
    @RestStreamElementType(MediaType.TEXT_PLAIN)
    public Multi<Double> stream() {
        return prices;
    }
}
```

Les autres types possibles sont :

```
@Inject @Channel("prices") Multi<Double> streamOfPayloads;
@Inject @Channel("prices") Multi<Message<Double>> streamOfMessages;
@Inject @Channel("prices") Publisher<Double> publisherOfPayloads;
@Inject @Channel("prices") Publisher<Message<Double>> publisherOfMessages;
```



# Sérialiseurs

---

Des sérialiseurs et des sérialiseurs sont utilisés par Kafka pour stocker les objets Java.

En utilisant l'annotation *@Channel*, on profite de configurations automatiques.

- Le nom du canal est associé par défaut à un topic du même nom
- Des sérialiseurs peuvent être déduits pour les types de base et pour les types génériques si l'on a Jackson ou JSON-B dans le classpath



# Traitement bloquant

---

L'appel de la méthode de réception est effectuée par une thread d'I/O, si l'on effectue un traitement bloquant, il faut le signaler au framework via :

- ***io.smallrye.reactive.messaging.annotations.Blocking***
- ***io.smallrye.common.annotation.Blocking***
- ***@Transactional*** a le même effet

```
@ApplicationScoped
public class PriceStorage {
    @Incoming("prices")
    @Transactional
    public void store(int priceInUsd) {
        Price price = new Price();
        price.value = priceInUsd;
        price.persist();
    }
}
```



# Stratégies de ack

---

Tous les messages reçus par un consommateur doivent être acquittés.

- Si la méthode reçoit un *Record* ou la payload, le message sera acquitté au retour de la méthode
- Si la méthode renvoie un autre flux réactif ou *CompletionStage*, le message sera acquitté lorsque le message en aval sera acquitté
- Si la méthode reçoit un *Message*, l'acquittement est manuel

On peut surcharger le comportement par défaut en utilisant l'annotation **@Acknowledgment** pour :

- Accuser réception du message à l'arrivée  
**@Acknowledgment(Acknowledgment.Strategy.PRE\_PROCESSING)**
- Ou ne pas accuser réception du message du tout sur la méthode consommateur  
**@Acknowledgment(Acknowledgment.Strategy.NONE)**



# Stratégie de commit

---

Lorsqu'un message est acquitté, le connecteur invoque une stratégie de commit.

3 stratégies sont possibles :

- ***throttled*** : Commit à intervalle régulier.  
Garantie *at-least-once* même si le canal effectue un traitement asynchrone.
- ***latest*** : Commit du dernier ack.  
Garantie *at-least-once* si le canal effectue un traitement synchrone
- ***ignore*** : Délègue le commit au client Kafka sous-jacent.  
Ne garantie pas *at-least-once*

Attribut de configuration :

`mp.messaging.incoming.<channel>.commit-strategy`



# Stratégies de gestion d'erreur

---

Si le message n'est pas acquitté, une stratégie de gestion d'erreur est appliquée.

La propriété de configuration failure-strategy peut prendre 3 valeurs :

- **fail** : Faire échouer l'application, plus aucun enregistrement ne sera traité (stratégie par défaut).  
L'offset de l'enregistrement qui n'a pas été traité correctement n'est pas committé.
- **ignore** : l'échec est loggé, mais le traitement continue.  
L'offset de l'enregistrement qui n'a pas été traité correctement est committé.
- **dead-letter-queue** : l'offset de l'enregistrement qui n'a pas été traité correctement est committé, mais l'enregistrement est écrit dans un topic spécifique de Kafka.  
D'autres configurations sont possible sur le topic dead-letter





# Groupe de consommateurs

---

Avec Kafka, un groupe de consommateurs est un ensemble de consommateurs qui coopèrent pour consommer les données d'un *topic*.

- Un topic est divisé en partitions.
- Les partitions d'un topic sont attribuées parmi les consommateurs du groupe  
Chaque partition est affectée à un seul consommateur d'un groupe.  
Un consommateur peut être affecté à plusieurs partitions si le nombre de partitions est supérieur au nombre de consommateurs dans le groupe.



# Patterns

---

1. Une thread unique d'une application unique
  - Comportement par défaut
  - L'ID du groupe est le nom de l'application (***quarkus.application.name***) ou défini par ***kafka.group.id***
2. Plusieurs threads d'une même application
  - La propriété ***mp.messaging.incoming.\$channel.partitions*** fixe le nombre de threads  
Si elle dépasse le nombre de partition du topic, certaines threads ne seront pas affectées
3. Plusieurs applications consommatrice ayant le même groupe
  - La propriété ***mp.messaging.incoming.\$channel.group.id*** est alors identique pour toutes les applications
  - Elles peuvent également être multi-thread



# Traitement rétrospectif

---

Une des fonctionnalités appréciées de Kafka est de pouvoir recevoir les messages à posteriori.

Il suffit de

- Choisir identifiant de groupe de consommateurs qui n'est utilisé par aucune autre application.
- De positionner la propriété :  
***auto.offset.reset = earliest***



# Configuration pour l'envoi

---

La configuration des canaux sortants du connecteur Kafka est similaire à celle des canaux entrants.

Exemple :

```
%prod.kafka.bootstrap.servers=kafka:9092  
mp.messaging.outgoing.prices-out.connector=smallrye-kafka  
mp.messaging.outgoing.prices-out.topic=prices
```



# Envoi de message

---

Via l'annotation **@Outgoing**, une méthode peut publier un message vers un *topic*

```
@ApplicationScoped
public class KafkaPriceProducer {

    private final Random random = new Random();

    @Outgoing("prices-out")
    public Multi<Double> generate() {
        // Build an infinite stream of random prices
        // It emits a price every second
        return Multi.createFrom().ticks().every(Duration.ofSeconds(1))
            .map(x -> random.nextDouble());
    }
}
```



# Types d'envoi

---

Comme pour la réception, il est possible également d'envoyer des *Record* ou *Message*

```
@Outgoing("out")
public Multi<Record<String, Double>> generate() {
    return Multi.createFrom().ticks().every(Duration.ofSeconds(1))
        .map(x -> Record.of("my-key", random.nextDouble()));
}
```

```
@Outgoing("generated-price")
public Multi<Message<Double>> generate() {
    return Multi.createFrom().ticks().every(Duration.ofSeconds(1))
        .map(x -> Message.of(random.nextDouble()))
        .addMetadata(OutgoingKafkaRecordMetadata.<String>builder()
            .withKey("my-key")
            .withTopic("my-key-prices")
            .withHeaders(new RecordHeaders().add("my-header", "value".getBytes()))
            .build());
}
```



# Types d'envoi (2)

---

Les méthodes d'envoi peuvent également ne produire qu'un seul message :

```
@Outgoing("prices-out") T generate(); // T excluding void
@Outgoing("prices-out") Message<T> generate();
@Outgoing("prices-out") Uni<T> generate();
@Outgoing("prices-out") Uni<Message<T>> generate();
@Outgoing("prices-out") CompletionStage<T> generate();
@Outgoing("prices-out") CompletionStage<Message<T>> generate();
```



# Envoi avec *Emitter*

L'autre façon d'envoyer des messages est de se faire injecter par le framework un bean ***Emitter***.

L'envoi retourne un *CompletionStage*, terminé lorsque le message est acquitté.

```
@Path("/prices")
public class PriceResource {

    @Inject
    @Channel("price-create")
    Emitter<Double> priceEmitter;

    @POST
    @Consumes(MediaType.TEXT_PLAIN)
    public void addPrice(Double price) {
        // Exception si nack
        CompletionStage<Void> ack = priceEmitter.send(price);
    }
}
```





# Envoi *Message*

*Emitter* peut utiliser le type **Message**. Cela permet de traiter les cas *ack* et *nack* différemment

```
@Path("/prices")
public class PriceResource {

    @Inject @Channel("price-create") Emitter<Double> priceEmitter;

    @POST
    @Consumes(MediaType.TEXT_PLAIN)
    public void addPrice(Double price) {
        priceEmitter.send(Message.of(price)
            .withAck(() -> {
                // Called when the message is acked
                return CompletableFuture.completedFuture(null);
            })
            .withNack(throwable -> {
                // Called when the message is nacked
                return CompletableFuture.completedFuture(null);
            }));
    }
}
```



# Processor

Un ***processor***<sup>1</sup> dans les architecture *event-driven* est un micro-service qui lit un *topic* en entrée, effectue un traitement et écrit sur un *topic* de sortie.

Il peuvent être facilement mis en place avec Quarkus

```
@ApplicationScoped
public class PriceProcessor {

    private static final double CONVERSION_RATE = 0.88;

    @Incoming("price-in")
    @Outgoing("price-out")
    public double process(double price) {
        return price * CONVERSION_RATE;
    }
    // Version asynchrone
    @Incoming("price-in")
    @Outgoing("price-out")
    public Multi<Double> process(Multi<Integer> prices) {
        return prices.filter(p -> p > 100).map(p -> p * CONVERSION_RATE);
    }
}
```



# Sécurité

---

## **Architecture de la sécurité**

Authentication HTTP/S

*OpenId, OAuth2, JWT*



# Introduction

---

*Quarkus Security* est construit sur 3 interfaces :

- ***HttpAuthenticationMechanism*** responsable d'extraire les informations d'identification d'authentification de la requête HTTP

Il délègue à :

- ***IdentityProvider*** pour convertir les crédentils en informations d'identification
- ***SecurityIdentity*** : Contenant le principal et les rôles du client

*Quarkus Security* est hautement personnalisable. On peut fournir ses propres

*HttpAuthenticationMechanisms, IdentityProviders et SecurityidentityAugmentors.*



# Authentication

---

*Quarkus* supporte différents mécanismes d'authentification :

- **Basic et Form HTTP-based** authentication.  
(Transmission d'un logi/mot de passe dans une entête http ou dans un POST de formulaire)
- **TLS mutuel** : Basé sur des certificats TLS/SSL (client et serveur)
- **OpenID Connect** : Délégation de l'authentification à un fournisseur de jeton. (Adaptation de oAuth2)  
Plusieurs extensions sont disponibles selon les cas d'usage
- LDAP

Les mécanismes d'authentification peuvent être combinés



# Autorisation

---

*Quarkus* permet de mettre des contraintes d'accès sur les endpoints web via

- la configuration
- les annotations *@RolesAllowed*, *@DenyAll*, *@PermitAll*



# Autorisation Web

---

Si la sécurité est activée, toutes les requêtes HTTP feront l'objet d'une vérification des autorisations

2 types de vérifications sont effectuées

- Les autorisations définies dans la configuration
- Les autorisations spécifiées par les annotations



# Exemple configuration

---

**# Déclaration d'une role-policy : *role-policy1***

quarkus.http.auth.policy.role-policy1.roles-allowed=user,admin

**# Ensemble de path sous le nom roles1**

quarkus.http.auth.permission.roles1.paths=/roles-secured/\*,/other/\*,/api/\*

**# Les path roles1 sont accessible par les rôles user et admin**

quarkus.http.auth.permission.roles1.policy=role-policy1

**# Ensemble de path sous le nom permit1**

quarkus.http.auth.permission.permit1.paths=/public/\*

**# permit1 limité aux méthodes GET**

quarkus.http.auth.permission.permit1.methods=GET

**# Accès à tout le monde aux URLs de permit1**

quarkus.http.auth.permission.permit1.policy=permit

**# Accès refusé à tout le monde aux URLs de deny1**

quarkus.http.auth.permission.deny1.paths=/forbidden

quarkus.http.auth.permission.deny1.policy=deny





# Priorité des contraintes

---

Correspondance de plusieurs chemins : le chemin le plus long l'emporte

Correspondance de plusieurs chemins : la méthode la plus spécifique l'emporte

Correspondance de plusieurs chemins et méthodes : les permissions s'ajoutent



# Autorisation via annotations

---

```
@Path("subject")
public class SubjectExposingResource {

    @GET
    @Path("secured")
    @RolesAllowed("Tester")
    public String getSubjectSecured(@Context SecurityContext sec) {
        Principal user = sec.getUserPrincipal();
        return user != null ? user.getName() : "anonymous";
    }

    @GET
    @Path("unsecured")
    @PermitAll
    public String getSubjectUnsecured(@Context SecurityContext sec) {
        Principal user = sec.getUserPrincipal();
        return user != null ? user.getName() : "anonymous";
    }

    @GET
    @Path("denied")
    @DenyAll
    public String getSubjectDenied(@Context SecurityContext sec) {
        Principal user = sec.getUserPrincipal();
        return user != null ? user.getName() : "anonymous";
    }
}
```



# Sécurité

---

Architecture de la sécurité  
**Authentication HTTP/S**  
*OpenId, OAuth2, JWT*



# Activation SSL

---

Les mécanismes d'authentification transmettent des informations sensibles via le réseau. Il est nécessaire d'activer SSL

Pour activer SSL, il suffit de fournir dans la configuration :

- Un fichier certificat et une clé
- Un accès à un keystore

Exemple keystore :

```
quarkus.http.ssl.certificate.key-store-file=/path/to/keystore
quarkus.http.ssl.certificate.key-store-password=your-password
```

En général, on désactive également le port HTTP avec la propriété ***quarkus.http.insecure-requests***

- *enabled*
- *redirect* : Redirection http vers https
- *disabled*



# Authentication HTTP

---

Basic Authentication :

- *quarkus.http.auth.basic=true*

Form-based

- *quarkus.http.auth.form.enabled=true*
- *quarkus.http.auth.form.login-page=...*
- *quarkus.http.auth.form.landing-page*
- ...

A noter que Quarkus n'utilise pas la session pour stocker l'utilisateur authentifié mais un cookie spécifique crypté avec la clé *quarkus.http.auth.session.encryption-key*

Il faut ensuite définir où sont stockés les utilisateurs avec une extension qui fournit un *IdentityProvider*



# Configuration TLS mutuel

---

Une fois SSL activé, on peut mettre en place l'authentification TLS du client, en ajoutant un *truststore* à l'application :

```
quarkus.http.ssl.certificate.key-store-file=server-keystore.jks
quarkus.http.ssl.certificate.key-store-password=the_key_store_secret
quarkus.http.ssl.certificate.trust-store-file=server-truststore.jks
quarkus.http.ssl.certificate.trust-store-password=the_trust_store_secret
quarkus.http.ssl.client-auth=required
```



# *Identity Provider*

---

Les mécanismes de base supportés pour le stockage des utilisateurs et de leurs rôles sont :

- Fichier .properties : Dev/Test
  - Fichiers spécifique
  - Embarqué dans *application.properties*
- BD : Configuration JPA ou JDBC
- LDAP



# Fichier *.properties*

---

Extension : ***quarkus-elytron-security-properties-file***

Fichier spécifique :

```
quarkus.security.users.file.enabled=true
quarkus.security.users.file.users=test-users.properties
quarkus.security.users.file.roles=test-roles.properties
quarkus.security.users.file.realm-name=MyRealm
quarkus.security.users.file.plain-text=true
```

test-users.properties :

```
scott=jb0ss
jdoe=p4ssw0rd
stuart=test
noadmin=n0Adm1n
```

test-role.properties

```
scott=Admin,admin,Tester,user
jdoe=NoRolesUser
stuart=admin,user
noadmin=user
```





# Exemple embarqué

---

Dans *application.properties* :

```
quarkus.security.users.embedded.enabled=true
quarkus.security.users.embedded.plain-text=true
quarkus.security.users.embedded.users.scott=jb0ss
quarkus.security.users.embedded.users.stuart=test
quarkus.security.users.embedded.users.jdoe=p4ssw0rd
quarkus.security.users.embedded.users.noadmin=n0Adm1n
quarkus.security.users.embedded.roles.scott=Admin,admin,Tester,user
quarkus.security.users.embedded.roles.stuart=admin,user
quarkus.security.users.embedded.roles.jdoe=NoRolesUser
quarkus.security.users.embedded.roles.noadmin=user
```



# Sécurité avec JPA

---

Extension : ***quarkus-security-jpa***

```
@Entity
@Table(name = "test_user")
@UserDefinition
public class User extends PanacheEntity {
    @Username
    public String username;
    @Password
    public String password;
    @Roles // Liste de rôles séparés par virgule
    public String role;

    public static void add(String username, String password, String role) {
        User user = new User();
        user.username = username;
        user.password = BcryptUtil.bcryptHash(password);
        user.role = role;
        user.persist();
    }
}
```



# Sécurité avec JDBC

Extension : ***quarkus-elytron-security-jdbc***

## Configuration :

```
quarkus.security.jdbc.enabled=true
quarkus.security.jdbc.principal-query.sql=SELECT u.password, u.role FROM
    test_user u WHERE u.username=?
quarkus.security.jdbc.principal-query.clear-password-mapper.enabled=true
quarkus.security.jdbc.principal-query.clear-password-mapper.password-index=1
# Autres propriétés comme algorithme de hash
quarkus.security.jdbc.principal-query.attribute-mappings.0.index=2
quarkus.security.jdbc.principal-query.attribute-mappings.0.to=groups
```



# Sécurité avec LDAP

---

Extension : ***elytron-security-ldap***

## Configuration

```
quarkus.security.ldap.enabled=true
```

```
quarkus.security.ldap.dir-context.principal=uid=tool,ou=accounts,o=YourCompany,c=DE
```

```
quarkus.security.ldap.dir-context.url=ldaps://ldap.server.local
```

```
quarkus.security.ldap.dir-context.password=PASSWORD
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.rdn-identifiant=uid
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.search-base-dn=ou=users,ou=tool,o=YourCompany,c=DE
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.attribute-mappings."0".from=cn
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.attribute-mappings."0".to=groups
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.attribute-mappings."0".filter=(member=uid={0})
```

```
quarkus.security.ldap.identity-mapping.attribute-mappings."0".filter-base-  
dn=ou=roles,ou=tool,o=YourCompany,c=DE
```



# Sécurité

---

Architecture de la sécurité  
Authentication HTTP/S  
***OpenId, oAuth2, JWT***



# Introduction

---

*OpenID* et *oAuth2* peuvent être utilisés dans différents cas d'usage

- Authentification d'une application web
- Protection de ressources REST
- Authentification de micro-service

Dans tous ces cas, on s'appuie sur un serveur d'autorisation fournissant des jetons (d'authentification, d'accès ou de rafraîchissement)

Le client (Application web, micro-service ou autre) doit s'enregistrer auprès du fournisseur et doit utiliser un mécanisme d'obtention du jeton en fonction du *grant type*



# Extensions

Différentes extensions Quarkus peuvent être utilisées en fonction des usages :

- ***quarkus-oidc*** : fournit un adaptateur OpenID supportant :
  - Un mécanisme Bearer Token qui extrait le token de l'entête HTTP Authorization
  - Authorization Code Flow : Redirection de l'utilisateur vers le fournisseur de jeton pour retourner un code d'autorisation permettant à l'application d'obtenir un jeton d'accès et de rafraîchissementLes jetons sont au format JWT et peuvent être validés via un clé JWK
- ***quarkus-oidc-client*** : Permet d'obtenir des tokens d'accès et de rafraîchissement auprès de fournisseur supportant les grant type : *client-credentials*, *password* et *refresh\_token*
- ***quarkus-oidc-client-filter*** : dépend de *quarkus-oidc-client* qui positionne le jeton obtenu par *oidc-client* dans l'entête d'Authorization pour faire des appels REST vers des backend
- ***quarkus-oidc-token-propagation*** : dépend de *quarkus-oidc* qui positionne le jeton obtenu par *oidc* dans l'entête d'Authorization. Ce filtre est appliqué sur les RestClient pour propager un jeton d'accès aux services en aval



# Extensions (2)

---

- ***quarkus-smallrye-jwt*** : fournit une implémentation de Microprofile JWT 1.1.1 et pour vérifier les jetons JWT signés et chiffrés et les représenter sous la forme *org.eclipse.microprofile.jwt.JsonWebToken*. C'est une alternative au mécanisme de Bearer Token Authentication de *quarkus-oidc*
- ***quarkus-elytron-security-oauth2*** : fournit une alternative au mécanisme *Bearer Token Authentication quarkus-oidc*. Il est basé sur Elytron





# *DevServices et KeyCloak*

---

*Quarkus* propose une auto-configuration pour *KeyCloak*, la configuration est visible dans la DevUI

Activé si

- *quarkus-oidc*
- dev et test mode
- La propriété *quarkus.oidc.auth-server-url* n'est pas configuré

Le service démarre un container *Keycloak* et l'initialise en important ou créant un realm.

Le realm peut-être spécifié par :

`quarkus.keycloak.devservices.realm-path=quarkus-realm.json`

De plus, la Dev UI (*/q/dev*) permet d'acquérir les jetons de Keycloak et de tester l'application Quarkus.



# Sécurité micro-services


---


Plusieurs approches pour sécuriser une architecture micro-services :


- N'implémenter la sécurité qu'au niveau de la gateway proxy. Les micro-services back-end ne sont protégés que par le firewall
- **Access token Pattern**<sup>1</sup> : La gateway passe un jeton contenant l'information sur le user (identité et rôles) Chaque micro-service a alors sa propre politique de sécurité.
- Chaque micro-service a sa propre politique de sécurité et chaque micro-service demande son propre jeton pour effectuer ses appels REST vers ses dépendances

1. <http://microservices.io/patterns/security/access-token.html>

# Access Token Pattern







# Protection des services via le mécanisme bearer token

---

Dans ce scénario,

- 1) un utilisateur essaie d'accéder à une ressource protégée
- 2) Une application (framework Javascript par exemple) lui propose un formulaire permettant de saisir son login mot de passe
- 3) L'application Javascript utilise les mots de passe utilisateur pour obtenir un jeton d'accès (grant type password)
- 4) Elle essaie ensuite d'accéder à la ressource en utilisant son jeton d'accès

Ce scénario pourrait s'appliquer à la gateway d'une architecture micro-service



# Mise en place

---

Extension *oidc*

## Configuration

```
%prod.quarkus.oidc.auth-server-url=http://localhost:8180/realms/quarkus  
# La configuration de dev utilise DevServices  
quarkus.oidc.client-id=backend-service  
quarkus.oidc.client-secret=secret
```



# Exemple Service REST

---

```
@Path("/api/users")
public class UsersResource {

    @Inject
    SecurityIdentity securityIdentity;

    @GET
    @Path("/me")
    @RolesAllowed("user")
    @NoCache
    public User me() {
        return new User(securityIdentity);
    }

    public static class User {

        private final String userName;

        User(SecurityIdentity securityIdentity) {
            this.userName = securityIdentity.getPrincipal().getName();
        }

        public String getUserName() {
            return userName;
        }
    }
}
```



# Test

---

Les jetons peuvent alors être obtenus via :

```
curl --insecure -X POST
  http://localhost:34735/realms/quarkus/protocol/openid-connect/token \
  --user quarkus-app:secret \
  -H 'content-type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -d 'username=alice&password=alice&grant_type=password'
```

Ou en utilisant la DevUI qui propose un lien vers la page de login *Keycloak* (*authorization code grant type*)





# Usage du jeton d'accès

---

Le jeton d'accès est alors utilisé pour effectuer des requêtes vers le service REST :

```
curl -v -X GET \  
  http://localhost:8080/api/users/me \  
  -H "Authorization: Bearer "$access_token
```




# Client REST utilisant les jetons OAuth2

---

Un client REST voulant accéder à une ressource protégée par OAuth2 doit utiliser un jeton.

## 2 scénarios

- Un client obtient son propre jeton et l'utilise dans ses appels rest :  
*oidc-client + oidc-client-reactive-filter ou oidc-client-filter*  
un micro-service accédant à un autre micro-service
- Le token courant (obtenu par oidc) est propagé  
*oidc-token-propagation ou oidc-token-propagation-reactive*  
Cas de la gateway par exemple



# Oidc-Client

---

L'extension ***quarkus-oidc-client*** fournit un *OidcClient* réactif qui peut être utilisé pour acquérir et actualiser des jetons à l'aide de SmallRye Mutiny Uni et Vert.x WebClient.

*OidcClient* est initialisé au build avec l'**URL du fournisseur de jeton** (qui peut être découverte automatiquement ou configurée manuellement)

Il utilise ce endpoint pour acquérir des jetons d'accès à l'aide des grant type ***client\_credentials*** (défaut) ou ***password*** et actualiser les jetons à l'aide du grant type ***refresh\_token***.



# Configuration du endpoint


---

## # Découverte automatique

```
quarkus.oidc-client.auth-server-url=  
http://localhost:8180/auth/realms/quarkus
```

## # Découverte manuelle

```
quarkus.oidc-client.discovery-enabled=false  
quarkus.oidc-client.token-path=http://localhost:8180/auth/  
realms/quarkus/protocol/openid-connect/tokens
```



# Configuration du grant type


---

## # grant type client\_credentials

```
quarkus.oidc-client.auth-server-url=http://localhost:8180/auth/realms/quarkus/  
quarkus.oidc-client.client-id=quarkus-app  
quarkus.oidc-client.credentials.secret=secret
```

## # grant type password

```
quarkus.oidc-client.client-id=quarkus-app  
quarkus.oidc-client.credentials.secret=secret  
quarkus.oidc-client.grant.type=password  
quarkus.oidc-client.grant-options.password.username=alice  
quarkus.oidc-client.grant-options.password.password=alice
```



# Utilisation dans le RestClient

Extensions : ***quarkus-oidc-client-reactive-filter*** ou ***quarkus-oidc-client-filter***

Les extensions fournissent ***OidcClientRequestReactiveFilter*** ou ***OidcClientRequestFilter*** qui peuvent être appliqués à une interface RestClient

```
@RegisterRestClient
@RegisterProvider(OidcClientRequestReactiveFilter.class)
@Path("/")
public interface ProtectedResourceService {

    @GET
    Uni<String> getUserName();
}
```



# Propagation de jeton

---

L'extension ***quarkus-oidc-token-propagation*** fournit 2 implémentations de *ClientRequestFilter* qui simplifient la propagation des informations d'authentification

- ***AccessTokenRequestFilter*** propage le jeton Bearer présent dans la requête en cours ou le jeton acquis d'un code d'autorisation
- ***JsonWebTokenRequestFilter*** fournit la même fonctionnalité, mais fournit en plus la prise en charge des jetons JWT

Cette extension est typiquement utilisée :

- Pour propager le jeton venant d'être obtenu par l'Authorization Code Flow.  
Ex : requête initiale Gateway
- Pour propager le jeton présent dans le Bearer  
le même jeton circule dans toute l'architecture micro-services



# Enregistrement du filtre AccessToken

---

```
@RegisterRestClient
@AccessToken
@Path("/")
public interface ProtectedResourceService {
```

```
    @GET
    String getUsername();
}
```

Ou

```
@RegisterRestClient
@RegisterProvider(AccessTokenRequestFilter.class)
@Path("/")
public interface ProtectedResourceService {
```

```
    @GET
    String getUsername();
}
```

Ou automatiquement si configuration suivante :

```
quarkus.oidc-token-propagation.register-filter=true
quarkus.oidc-token-propagation.json-web-token=false
```





# Enregistrement *JsonWebTokenFilter*

---

```
@RegisterRestClient
@JsonWebToken
@Path("/")
public interface ProtectedResourceService {
```

```
    @GET
    String getUsername();
}
```

Ou

```
@RegisterRestClient
@RegisterProvider(JsonWebTokenRequestFilter.class)
@Path("/")
public interface ProtectedResourceService {
```

```
    @GET
    String getUsername();
}
```

Ou automatiquement si ces 2 propriétés sont positionnées à true

```
quarkus.oidc-token-propagation.register-filter
quarkus.oidc-token-propagation.json-web-token
```



# Déploiement

---

**Construction d'images**  
Déploiement vers Kubernetes  
Observabilité



# Introduction

---

Quarkus fournit des extensions pour construire (et pousser) des images de conteneurs. Actuellement, il prend en charge :

- ***Jib : container-image-jib***  
Image optimisée nécessitant pas d'installation de docker
- ***Docker : container-image-docker***  
Image construite à partir des Dockerfiles générés
- ***S2I : container-image-s2i***  
Adapté à OpenShift, Téléchargement de l'artefact vers le cluster
- ***BuildPack : container-image-buildpack***  
Construction à partir des sources en utilisant la technologie build-pack



# Commandes

---

## Construction :

```
quarkus build -Dquarkus.container-image.build=true  
./mvnw clean package -Dquarkus.container-image.build=true
```

## Push

```
quarkus build -Dquarkus.container-image.push=true  
./mvnw clean package -Dquarkus.container-image.push=true
```



# Déploiement

---

Construction d'images  
**Déploiement vers Kubernetes**  
Observabilité



# Introduction

---

*Quarkus* offre la possibilité de générer automatiquement des ressources Kubernetes basées sur des valeurs par défaut et une configuration fournie par l'utilisateur

Supporte *Kubernetes*, *OpenShift*, *Knative*

Capable de déployer les ressources créées après avoir créer le container et l'avoir pousser dans un registre



# Exemple jib

---

Extensions : ***kubernetes,jib***

```
quarkus create app org.acme:kubernetes-quickstart \
  --extension=resteasy-reactive,kubernetes,jib
quarkus build
```

=> Création de *kubernetes.json* et *kubernetes.yml* dans le répertoire *target/kubernetes* contenant une ressource *Deployment* et une ressource *Service*

Ils utilisent une image par défaut

*yourDockerUsername/<artifactId>:<version>*

qui peut être personnalisée par :

*quarkus.container-image.group,quarkus.container-image.name* et *quarkus.container-image.tag*



# Autres configuration

---

***quarkus.kubernetes.namespace :***

Spécification du namespace

***quarkus.container-image.registry :***

L'adresse du registre

***quarkus.kubernetes.name*, *quarkus.kubernetes.version* et  
*quarkus.kubernetes.part-of :***

Les labels recommandés

***quarkus.kubernetes.labels.foo :***

Un label personnalisé

***quarkus.kubernetes.annotations.foo***

Annotation personnalisée

***quarkus.kubernetes.replicas***

Le nombre de réplique





# Variables d'environnement

---

Kubernetes propose plusieurs façons de définir les variables d'environnement :

- paires clé/valeur
- importer toutes les valeurs d'un Secret ou d'un *ConfigMap*
- interpoler une seule valeur identifiée par un champ donné dans un *Secret* ou *ConfigMap*
- interpoler une valeur à partir d'un champ au sein de la même ressource



# Exemples

---

## # Clé valeur

```
quarkus.kubernetes.env.vars.my-env-var=foobar
```

## # A partir d'un secret

```
quarkus.kubernetes.env.secrets=my-secret,my-other-secret
```

## # Une valeur d'un secret

```
quarkus.kubernetes.env.mapping.foo.from-secret=my-secret
```

```
quarkus.kubernetes.env.mapping.foo.with-key=keyName
```

## # Toutes les valeur d'une ConfigMap

```
quarkus.kubernetes.env.configmaps=my-config-map,another-config-map
```

## # Une valeur d'une ConfigMap

```
quarkus.kubernetes.env.mapping.foo.from-configmap=my-configmap
```

```
quarkus.kubernetes.env.mapping.foo.with-key=keyName
```

## # A partir d'un champ de la ressource

```
quarkus.kubernetes.env.fields.foo=metadata.name
```



# Montage de volume

---

# Montage du volume my-volume vers le chemin /where/to/mount

quarkus.kubernetes.mounts.my-volume.path=/where/to/mount

# Volume secret

quarkus.kubernetes.secret-volumes.my-volume.secret-name=my-secret

# Volume ConfigMap

quarkus.kubernetes.config-map-volumes.my-volume.config-map-name=my-secret



# Configuration applicative


---

La configuration applicative externe (SmallRye Config) s'effectue généralement en

- Définissant un volume
- Montant le volume
- Créer une variable d'environnement  
SMALLRYE\_CONFIG\_LOCATIONS

*Quarkus* fournit des raccourcis avec 2 propriétés de configuration :

```
quarkus.kubernetes.app-secret=<nom du secret contenant la config>  
quarkus.kubernetes.app-config-map=<nom du ConfigMap contenant la config>
```



# Readiness et Liveness probes

---

Nécessite l'extension :

***quarkus-smallrye-health***

Les valeurs des sondes sont déterminées par les propriétés :

***quarkus.smallrye-health.root-path,***  
***quarkus.smallrye-health.liveness-path*** et  
***quarkus.smallrye-health.readiness-path***

D'autres propriétés peuvent être configurées :

`quarkus.kubernetes.readiness-probe.initial-delay=20s`

`quarkus.kubernetes.readiness-probe.period=45s`



# Extensions pour les distributions Kubernetes

---

*Quarkus* fournit également des extensions pour des distributions Kubernetes de développement :

- ***quarkus-minikube : minikube***
- ***quarkus-kind : kind***



# Déploiement

---

Construction d'images  
Déploiement vers Kubernetes  
**Observabilité**



# Introduction

---

*Quarkus* utilise ***SmallRye Health***, une implémentation de la spécification *MicroProfile Health* qui permet de fournir des informations sur l'état de l'application.

Typiquement, les sondes utilisées par Kubernetes.





# Mise en place

---

Extension : ***smallrye-health***

Les endpoints REST suivants sont alors exposés :

- ***/q/health/live*** : L'application s'exécute
- ***/q/health/ready*** : L'application est prête à répondre aux requêtes
- ***/q/health/started*** : L'application est démarré
- ***/q/health*** : Agrège toutes les vérifications de santé implémentées dans l'application



# Création de Health Check

---

La création de Vérification de Santé consiste à déclarer un bean implémentant l'interface ***HealthCheck*** et annoté avec :

- *@Readiness*
- *@Liveness*
- Ou *@Startup*

L'interface définit une méthode :

```
public HealthCheckResponse call()
```

Certaines extensions fournissent déjà leur « health check » : Exemple *agroal* pour les sources de données



# Example

---

**@Liveness**

@ApplicationScoped

public class DataHealthCheck implements **HealthCheck** {

    @Override

    public HealthCheckResponse call() {

        return HealthCheckResponse.named("Health check with data")

            .up()

            .withData("foo", "fooValue")

            .withData("bar", "barValue")

            .build();

    }

}



# Tracing distribué

---

Le tracing distribué consiste à être capable de suivre le cheminement des requêtes traversant plusieurs micro-services.

*Quarkus* propose 2 extensions basées sur :

- *OpenTelemetry*
- *OpenTracing*



# Exemple *OpenTracing*

---

Extension : ***smallrye-opentracing***

Démarrage d'un serveur de collecte des traces (*jaeger* / *zipkin*)

Configuration :

```
quarkus.application.name=myservice
quarkus.opentelemetry.enabled=true
quarkus.opentelemetry.tracer.exporter.otlp.endpoint=http://localhost:4317
quarkus.opentelemetry.tracer.exporter.otlp.headers=Authorization=Bearer my_secret
# Autorise la compatibilité zipkin
quarkus.jaeger.zipkin.compatibility-mode=true
```



# Tracing

---

Les appels REST sont alors automatiquement tracés. On peut ajouter des tracing supplémentaire :

- Appel d'une méthode service :  
l'annoter avec **@Traced**
- Jdbc :  
extension **opentracing-jdbc**
- Kafka :  
extension **opentracing-kafka-client**
- MongoDB :  
extension **opentracing-mongo-common**




# Agrégation de métriques

---

*Quarkus* offre du support pour :

- Micrometer/Prometheus  
Permet le développement de métriques personnalisés et l'utilisation de métriques fournies par certaines extensions Quarkus  
Méthode recommandée  
Extension :  
***micrometer-registry-prometheus***
- SmallRye Metrics une implémentation de la spécification MicroProfileMetrics  
Extension :  
***smallrye-metrics***



# Micrometer

---

*Micrometer* est une librairie qui fournit un mécanisme d'enregistrement pour les métriques et les types de métriques de base (*Counter*, *Gauge*, *Timer*, etc.).

Ces types cœur fournissent une couche d'abstraction qui peut être adaptée à différents systèmes de surveillance backend.

Une application (ou une bibliothèque) peut enregistrer un type de metrique avec un ***MeterRegistry***.

*Micrometer* délègue ensuite cet enregistrement à une ou plusieurs implémentations (*Prometheus* par exemple), où chaque implémentation fournit un aspect de monitoring.





# Exemple

---

```
@Path("/example")
@Produces("text/plain")
public class ExampleResource {

    private final MeterRegistry registry;
    LinkedList<Long> list = new LinkedList<>();

    // Création de la gauge
    ExampleResource(MeterRegistry registry) {
        this.registry = registry;
        registry.gaugeCollectionSize("example.list.size", Tags.empty(), list);
    }

    @GET
    @Path("gauge/{number}")
    public Long checkListSize(long number) {
        if (number == 2 || number % 2 == 0) {
            list.add(number);
        } else {
            try {
                number = list.removeFirst();
            } catch (NoSuchElementException nse) { number = 0; }
        }
        return number;
    }
}
```



# Exemple (2)

---

```
curl http://localhost:8080/example/gauge/1
curl http://localhost:8080/example/gauge/2
curl http://localhost:8080/example/gauge/4
curl http://localhost:8080/q/metrics
curl http://localhost:8080/example/gauge/6
curl http://localhost:8080/example/gauge/5
curl http://localhost:8080/example/gauge/7
curl http://localhost:8080/q/metrics
```

Les URLs */q/metrics* affichent (au format texte) la valeur de *example\_list\_size*

Typiquement ces URLs sont exécutées par Prometheus qui connecté à un Grafana permet d'afficher de beaux graphiques



# Métriques automatiquement générés

---

L'extension *Micrometer* génère automatiquement des métriques selon les conventions de nommage de *Prometheus* :

- *http\_server\_requests\_seconds\_count*
- *http\_server\_requests\_seconds\_sum*
- *http\_server\_requests\_seconds\_max*

Des étiquettes permettant des agrégations sont ajoutées : la méthode HTTP (GET, POST, etc.), le code de statut (200, 302, 404, etc.)



# Centralisation des logs

---

L'extension ***logging-gelf*** permet de configurer un handler pour envoyer les logs sur un endpoint UDP sur un port particulier.

```
quarkus.log.handler.gelf.enabled=true  
quarkus.log.handler.gelf.host=localhost  
quarkus.log.handler.gelf.port=12201
```

Il suffit alors de s'équiper d'une solution comme *ElasticStack*, *Graylog* ou *FluentD* pour injecter les traces dans une pipeline de transformation ou de normalisation qui les stocke dans des index offrant des fonctionnalités de recherche



# Annexes

---

oAuth2



# Rôles du protocole

---



Le **Client** est l'application qui essaie d'accéder au compte utilisateur. Elle a besoin d'obtenir une permission de l'utilisateur pour le faire.

Le **serveur de ressources** est l'API utilisée pour accéder aux ressources protégées

Le **serveur d'autorisation** est le serveur qui autorise un client à accéder aux ressources en lui fournissant un jeton. Il peut demander l'approbation de l'utilisateur

**L'utilisateur** est la personne qui donne accès à certaines parties de son compte

Rq: Un participant du protocole peut jouer plusieurs rôles





# Scénario

---

1. Pré-enregistrer le client auprès du service d'autorisation (=> client ID et un secret)
2. Obtenir l'autorisation de l'utilisateur.  
(4 types de grant)
3. Obtention du token (date d'expiration)
4. Appel de l'API pour obtenir les informations voulues en utilisant le token
5. Validation du token par le serveur de ressource





# Enregistrement du client

---

Le protocole ne définit pas comment l'enregistrement du client doit se faire mais définit les paramètres d'échange.

Le client doit fournir :

- **Application Name**: Le nom de l'application
- **Redirect URLs**: Les URLs du client pour recevoir le code d'autorisation et le jeton d'accès
- **Grant Types** : Les types d'autorisations utilisables par le client
- **Scopes** : paramètre utilisé pour limiter les droits d'accès d'un client
- **Javascript Origin** (optionnel): Le host autorisé à accéder aux ressources via *XMLHttpRequest*

Le serveur répond avec :

- **Client Id**:
- **Client Secret**: Clé devant rester confidentielle




# *OAuth2 Grant Type*

---


Différents moyens afin que l'utilisateur donne son accord : les **grant types**

- ***authorization code*** : Approbation de l'utilisateur sur le serveur d'autorisation et échange d'un code d'autorisation avec le client
- ***implicit*** : Jeton fourni directement. Certains serveurs interdisent de mode
- ***password*** : Le client fournit les créidentiels de l'utilisateur
- ***client credentials*** : Les créidentiels client suffise


# Authorization Code



# Password Grant



# Client Credentials





# Tokens

---

Les Tokens sont des chaînes de caractères aléatoire générées par le serveur d'autorisation

Les jetons sont ensuite présents dans les requêtes HTTP et contiennent des informations sensibles => HTTPS

Il y a 2 types de token

- Le **jeton d'accès**: Il a une durée de vie limité.
- Le **Refresh Token**: Délivré avec le jeton d'accès. Il est renvoyer au serveur d'autorisation pour renouveler le jeton d'accès lorsqu'il a expiré



# Usage du jeton

---

Le jeton est passé à travers 2 moyens :

- Les paramètres HTTP. (Les jetons apparaissent dans les traces du serveur)
- ***L'entête d'Authorization***

```
GET /profile HTTP/1.1
```

```
Host: api.example.com
```

```
Authorization: Bearer MzJmNDc3M2VjMmQzN
```

<http://www.bubblecode.net/en/2016/01/22/understanding-oauth2/>



# Validation du jeton

---

Lors de la réception du jeton, le serveur de ressource doit valider l'authenticité du jeton et extraire ses informations différentes techniques sont possibles

- Appel REST vers le serveur d'autorisation
- Utilisation d'un support persistant partagé (ex. JdbcStore)
- Utilisation de JWT et validation via clé privé ou clé publique





# JWT

**JSON Web Token (JWT)** est un standard ouvert défini dans la RFC 75191.

Il permet l'échange sécurisé de jetons (tokens) entre plusieurs parties.

La sécurité consiste en la vérification de l'intégrité des données à l'aide d'une signature numérique. (HMAC ou RSA).

Dans le cadre d'une application REST SpringBoot, le jeton contient les informations d'authentification d'un user :  
Subject + Rôles

Différentes implémentations existent en Java (*io.jsonwebtoken*, ...) ou le starter ***spring-security-oauth2-jose***