Claude Code + Wrangler로 지금 프로젝트를 Cloudflare에 배포하기

기준일: 2026-10-06 · Cloudflare 공식 문서 확인 + 실제 명령 실행 검증(Wrangler 4.147.0, 정적 HTML·Vite+React 프로젝트) · 도메인: Cloudflare 기본 주소(`*.workers.dev`)

> **이 가이드의 방식.** 새 프로젝트를 만들지 않습니다. **지금 Claude Code로 열어 둔 프로젝트**에 Cloudflare 공식 CLI인 **Wrangler(안정 버전)**를 설치하고, 그 프로젝트를 그대로 Cloudflare Workers에 배포합니다. 명령은 Claude가 실행하고, 사람은 **가입·브라우저 승인·결과 확인**만 합니다. 보라색 상자의 프롬프트를 순서대로 복사해 쓰세요.

목차

1. 누가 무엇을 하나
2. 준비물·지원되는 프로젝트
3. Cloudflare 가입 + 기본 주소 정하기
4. Wrangler CLI 설치 + 프로젝트 연결
5. Wrangler 로그인 연동
6. 로컬에서 확인
7. 배포
8. 수정·재배포·되돌리기
9. 한 번에 진행하는 통합 프롬프트
10. 문제 해결
11. 참고한 공식 문서

누가 무엇을 하나

단계	사람 나	Claude AI
가입	Cloudflare 가입, 이메일 인증, workers.dev 기본 주소 이름 정하기	—
설치·연결	프롬프트 붙여넣기, 바뀔 설정 확인 후 승인	프로젝트 분석, Wrangler CLI 설치, Cloudflare 설정 파일 생성
로그인	`! npx wrangler login` 입력 → 브라우저에서 **승인**	로그인 계정 확인(`whoami`)
확인	결과 확인	빌드, 로컬 실행, 동작 확인

배포	배포 계정이 맞는지 보고 "배포해"라고 승인	배포, 배포 주소 접속 확인

> **Claude가 대신할 수 없는 것:** Cloudflare 가입과 이메일 인증, 그리고 `wrangler login`의 **브라우저 승인**입니다. 로그인은 Cloudflare가 사람의 승인을 요구하도록 설계돼 있습니다.

---

0 준비물·지원되는 프로젝트

항목	요구사항
Claude Code	배포할 프로젝트 폴더를 열어 둔 상태 (터미널 또는 데스크톱 앱의 Code 탭)
Node.js + npm	Wrangler는 Node.js의 Current·Active LTS·Maintenance LTS 버전을 지원합니다. 설치 여부는 2장 프롬프트에서 Claude가 확인합니다
운영체제	macOS 13.5 이상 / Windows 11 / glib 2.35 이상을 지원하는 Linux
git 권장	설정 파일이 추가·수정되므로, 작업 전 상태로 되돌릴 수 있게 git으로 관리하는 것을 권장합니다

Wrangler가 자동으로 설정해 주는 프로젝트

Wrangler의 `setup` 명령이 프로젝트를 분석해 프레임워크를 감지하고 Cloudflare 설정을 만들어 줍니다(공식 문서 기준, Wrangler 4.68.0 이상).

종류	예
정적 사이트	`index.html`이 있는 HTML/CSS/JS 사이트
Vite 기반	Vite + React / Vue 등, React Router, TanStack Start, Vike, Waku
풀스택 프레임워크	Next.js, Astro, SvelteKit, Nuxt, Solid Start, Angular, Analog

> Express 같은 **Node.js 서버 프로그램**이나 Python 서버는 자동 설정 대상이 아니라 Workers 방식으로 코드를 바꿔야 합니다. 모노레포·워크스페이스 구조는 감지가 잘 안 될 수 있습니다. 이런 경우 2장 프롬프트에서 Claude가 멈추고 알려주도록 해 두었습니다.

1 Cloudflare 가입 + 기본 주소 정하기 나

1. https://dash.cloudflare.com/sign-up에서 이메일·비밀번호 입력 → **Create Account**
2. 받은 인증 메일에서 이메일 주소 인증
3. 대시보드 왼쪽 메뉴 **Workers & Pages**로 이동 → **Your subdomain**에서 workers.dev 서브도메인을 확인합니다. 없거나 바꾸고 싶으면 **Change**

> **3번을 미리 하는 이유:** 서브도메인이 없으면 Wrangler가 첫 배포 때 서브도메인을 정하라는 질문을 던집니다. Claude가 실행하는 터미널에서는 이런 대화형 질문에서 막힐 수 있으니 미리 정해 두는 게 안전합니다. 서브도메인은 계정당 하나이고, 계정 안의 모든 Worker 주소에 공통으로 쓰입니다.

카드 등록 없이 Workers Free 플랜으로 배포할 수 있습니다. 트래픽이 많아지면 Workers Paid 플랜($5/월부터)을 검토하세요.

2 Wrangler CLI 설치 + 프로젝트 연결 AI

Wrangler는 **프로젝트 안에 설치**하는 것이 Cloudflare 공식 권장 방식입니다(`npm i -D wrangler@latest`). 전역 설치(`-g`) 대신 프로젝트마다 설치해야 팀원·AI·서버가 모두 같은 버전을 쓰고, 명령은 `npx wrangler ...` 로 실행합니다.

배포할 프로젝트를 Claude Code로 연 상태에서 아래 프롬프트를 붙여넣습니다.

프롬프트 ① Wrangler CLI 설치 + 현재 프로젝트를 Cloudflare에 연결 복사

```
지금 열린 이 프로젝트를 Cloudflare Workers에 배포할 수 있게 Wrangler CLI로 설정하려고 해. 새 프로젝트는 만들지 말고 현재 폴더 기준으로 진행해.

1. node --version, npm --version 확인. 없거나 LTS 버전이 아니면 멈추고 설치 방법을 알려줘.
2. 프로젝트 구조를 살펴보고 어떤 종류인지 짧게 알려줘(정적 HTML 사이트 / Vite·React 등 프레임워크 / Node 서버 등). git status로 커밋 안 된 변경이 있는지도 알려줘.
   - Express 같은 Node 서버나 Python 서버처럼 Workers 자동 설정 대상이 아니면 여기서 멈추고 어떻게 해야 하는지 알려줘.
3. package.json이 없으면 npm init -y 로 만들고, npm i -D wrangler@latest 로 Wrangler CLI를 이 프로젝트에 설치해. 전역 설치(-g)는 하지 마. npx wrangler --version 으로 확인해.
4. npx wrangler setup --dry-run 을 실행해서 감지된 프레임워크, 만들어질 wrangler.jsonc, 바뀔 파일을 보여줘.
   - Worker 이름(name)이 배포 주소 앞부분이 되니, 영문 소문자·숫자·하이픈으로 된 적절한 이름인지 확인하고 제안해 줘.
   - 여기서 멈추고 내가 "진행해"라고 할 때까지 기다려.
```

5. 승인하면 npx wrangler setup -y 로 적용해. 내가 다른 이름을 원하면 wrangler.jsonc의 name을 바꿔.
6. wrangler.jsonc의 assets.directory 가 "." (프로젝트 루트 전체)이면, 프로젝트 루트에 .assetsignore 파일을 만들어 아래 항목이 업로드되지 않게 해.
   node_modules, .git, .wrangler, package.json, package-lock.json, wrangler.jsonc, .gitignore, .assetsignore, CLAUDE.md, AGENTS.md, README.md
   그 밖에 공개되면 안 되는 파일(.env, 비공개 문서 등)이 있으면 함께 추가하고 알려줘.
7. npx wrangler deploy --dry-run 으로 실제 배포 없이 점검하고, 업로드될 파일 수와 용량을 알려줘. (빌드가 필요한 프로젝트면 먼저 npm run build)
8. CLAUDE.md가 있으면 맨 아래에, 없으면 새로 만들어서 "Cloudflare 배포" 섹션을 추가해: 로컬 확인 명령, 배포 명령, "Workers 관련 작업 전에는 developers.cloudflare.com 최신 문서를 확인한다"는 원칙.
9. git status로 바뀐 파일 목록을 보여주고 요약해 줘. 커밋은 내가 요청할 때 해.

setup이 하는 일

바뀌는 것	내용
`wrangler.jsonc` 생성	Worker 이름, 배포할 폴더(정적 사이트는 루트, 빌드 프로젝트는 `dist` 등) 설정
`package.json`	`deploy` (빌드 + 배포), `preview` (빌드 + 로컬 실행) 스크립트 추가. 프레임워크용 Cloudflare 어댑터 설치
프레임워크 설정	예: Vite 프로젝트는 `vite.config.js`에 Cloudflare Vite 플러그인 추가
`.gitignore`	`.wrangler`, `.dev.vars*` 추가

정적 사이트는 6번(.assetsignore)이 꼭 필요합니다. HTML만 있는 사이트는 프로젝트 루트 전체가 배포 대상이 됩니다. 이 가이드를 쓰면서 확인해 보니, 제외 설정이 없으면 Wrangler를 설치하며 생긴 `node_modules`까지 올리려다 `Asset too large` 오류로 배포가 실패했습니다. `.assetsignore`를 추가하니 `index.html`만 올라갔습니다.

---

3 Wrangler 로그인 연동 나 → AI

로그인은 **사람이 직접** 실행합니다. Claude Code 입력창에서 맨 앞에 `!`를 붙이면 명령이 이 세션에서 바로 실행되고, 결과를 Claude도 볼 수 있습니다.

```
! npx wrangler login
```

1. 브라우저에 Cloudflare 승인 페이지가 열립니다.
2. 1장에서 만든 계정으로 로그인 → **Allow**를 누릅니다.
3. 터미널에 로그인 성공 메시지가 나오면 끝입니다.

프롬프트 ② 로그인 확인 복사

방금 wrangler login을 마쳤어. 이 프로젝트에서 npx wrangler whoami 를 실행해서 로그인한 이메일과 계정 이름, 계정 ID를 표로 보여줘. 계정이 여러 개면 모두 보여주고, 어느 계정에 배포될지 확인해 줘.

상황	대신 쓸 명령
브라우저가 자동으로 안 열림	`! npx wrangler login --browser=false` → 출력된 URL을 직접 열기
SSH·원격 서버에서 Claude Code를 쓰는 경우	`! npx wrangler login --device --browser=false` → 출력된 URL과 코드를 내 컴퓨터 브라우저에서 **5분 안에** 승인
로그인 정보를 OS 키체인에 보관	`! npx wrangler login --use-keyring` (기본값은 평문 파일 저장)

---

4 로컬에서 확인 AI

배포하기 전에 Cloudflare와 같은 환경으로 내 컴퓨터에서 먼저 돌려 봅니다.

프롬프트 ③ Cloudflare 환경으로 로컬 실행 확인 복사

이 프로젝트를 Cloudflare Workers 환경으로 로컬에서 실행해서 확인해 줘.

- package.json에 preview 스크립트가 있으면 npm run preview 를, 없으면 npx wrangler dev 를 백그라운드로 실행해.
- 터미널에 출력된 로컬 주소(기본 http://localhost:8787)로 curl 해서 메인 페이지가 정상으로 나오는지 확인해. 주요 페이지나 API 경로가 있으면 함께 확인해.
- 오류가 있으면 원인과 수정 방법을 알려줘. 확인이 끝나면 로컬 서버는 종료해. 배포는 아직 하지 마.

브라우저로 직접 보고 싶으면 `! npx wrangler dev` (빌드가 필요한 프로젝트는 `! npm run preview`)로 띄운 뒤 출력된 주소를 열면 됩니다(종료: `Ctrl + C`).

5 배포 나 → AI

프롬프트 ④ 배포 복사

이 프로젝트를 Cloudflare에 배포하려고 해. 순서대로 진행해.

1. npx wrangler whoami 로 배포될 계정과, wrangler.jsonc의 Worker 이름을 보여주고 내가 "배포해"라고 답할 때까지 기다려.
2. 승인하면 package.json에 deploy 스크립트가 있으면 npm run deploy 를(빌드 포함), 없으면 npx wrangler deploy 를 실행해.
   - 서브도메인 등록 같은 대화형 질문이 나오면 임의로 답하지 말고 멈춘 뒤 나에게 알려줘.
3. 출력된 https://...workers.dev 주소를 알려주고, curl 로 접속해서 응답이 정상인지 확인해 줘.
   - 523 오류가 나면 첫 배포 직후 흔한 현상이니 1분 기다렸다가 한 번 더 확인해.
4. 설정 파일 변경과 함께 git에 커밋해 줘.

배포 주소는 이런 모양입니다.

```
https://<Worker 이름>.<내 workers.dev 서브도메인>.workers.dev
예) https://my-site.owen.workers.dev
```

HTTPS는 자동으로 적용되고, 대시보드 **Workers & Pages**에서도 배포된 Worker를 볼 수 있습니다.

6 수정·재배포·되돌리기 AI

프롬프트 ⑤ 수정 후 재배포 복사

[바꾸고 싶은 내용을 여기에 적기]

수정한 뒤 4장 방식(npm run preview 또는 npx wrangler dev)으로 로컬에서 먼저 확인하고 결과를 보여줘. 내가 승인하면 npm run deploy(없으면 npx wrangler deploy)로 재배포하고, 배포 주소에 curl 로 접속해 바뀐 내용이 반영됐는지 확인해 줘. 변경 사항은 git에 커밋해 줘.

프롬프트 ⑥ 문제가 생겼을 때 — 로그 보기·이전 버전으로 되돌리기 복사

배포된 이 프로젝트에 문제가 있어.
1. npx wrangler deployments list 로 최근 배포 이력을 보여줘.
2. npx wrangler tail 을 30초 정도 실행해서 실시간 로그와 오류를 확인하고 원인을 설명해 줘.
3. 원인을 바로 고치기 어려우면 직전 버전으로 되돌리는 npx wrangler rollback 을 제안하되, 실행은 내가 승인한 뒤에만 해.

Claude가 쓰는 Wrangler 명령 요약

명령	하는 일
`npm i -D wrangler@latest`	Wrangler CLI 설치·업데이트(프로젝트 안에)
`npx wrangler setup`	현재 프로젝트를 감지해 Cloudflare 설정 생성 (`--dry-run` : 미리보기)
`npx wrangler whoami`	로그인한 계정 확인
`npx wrangler dev` / `npm run preview`	로컬 실행
`npx wrangler deploy` / `npm run deploy`	배포 (`--dry-run` : 업로드 없이 점검)
`npx wrangler deployments list`	최근 배포 10건 이력
`npx wrangler tail`	배포된 Worker의 실시간 로그
`npx wrangler rollback`	이전 버전으로 되돌리기
`npx wrangler logout`	로그아웃(로그인 토큰 삭제)

한 번에 진행하는 통합 프롬프트

1장(가입·서브도메인)을 끝낸 뒤, 2~5장을 한 번에 맡기고 싶을 때 씁니다. 설정 적용·로그인·배포 직전에는 Claude가 멈추고 기다립니다.

통합 프롬프트 복사

지금 열린 이 프로젝트를 Wrangler(Cloudflare 공식 CLI, 안정 버전)로 Cloudflare Workers에 배포하고 싶어. 새 프로젝트는 만들지 말고 현재 폴더 기준으로 해. 도메인은 Cloudflare 기본 workers.dev 주소를 써. 아래 순서로 진행하고, [멈춤] 표시가 있는 곳에서는 반드시 멈춰서 나를 기다려.

1. node --version, npm --version 확인. 없거나 LTS가 아니면 멈추고 설치 방법을 알려줘.
2. 프로젝트 종류(정적 HTML / Vite·React 등 프레임워크 / Node 서버 등)와 git status를 알려줘. Node·Python 서버처럼 Workers 자동 설정 대상이 아니면 멈추고 방법을 알려줘.
3. package.json이 없으면 npm init -y, 그다음 npm i -D wrangler@latest 로 Wrangler CLI를 프로젝트에 설치(전역 설치 금지)하고 npx wrangler --version 으로 확인해.

4. [멈춤] npx wrangler setup --dry-run 결과(감지된 프레임워크, wrangler.jsonc, 바뀔 파일, Worker 이름 제안)를 보여주고 내가 "진행해"라고 할 때까지 기다려.
5. npx wrangler setup -y 적용. assets.directory 가 "." 이면 .assetsignore 를 만들어 node_modules, .git, .wrangler, package.json, package-lock.json, wrangler.jsonc, .gitignore, .assetsignore, CLAUDE.md, AGENTS.md, README.md 와 공개되면 안 되는 파일(.env 등)을 제외해.
6. npx wrangler deploy --dry-run 으로 점검(빌드가 필요하면 먼저 npm run build)하고 업로드 파일 수·용량을 알려줘.
7. [멈춤] 나에게 "! npx wrangler login 을 입력하고 브라우저에서 승인해 주세요"라고 안내하고 기다려. 내가 끝났다고 하면 npx wrangler whoami 로 계정을 확인해.
8. npm run preview(없으면 npx wrangler dev)를 백그라운드로 띄워 curl 로 확인하고, 결과를 보여준 뒤 로컬 서버를 종료해.
9. [멈춤] 배포될 계정과 Worker 이름을 다시 보여주고 내가 "배포해"라고 할 때까지 기다려.
10. npm run deploy(없으면 npx wrangler deploy) 실행. 대화형 질문이 나오면 임의로 답하지 말고 멈춰서 알려줘.
11. 배포 주소(https://...workers.dev)를 curl 로 확인하고 주소와 결과를 알려줘. CLAUDE.md에 "Cloudflare 배포" 섹션(로컬 확인·배포 명령)을 추가하고, 변경 사항을 git에 커밋해.

지켜야 할 것:
- API 토큰이나 비밀번호를 파일에 쓰거나 출력하지 마.
- 기존 코드와 설정은 setup이 바꾸는 부분 외에는 건드리지 마.
- wrangler delete, wrangler rollback 처럼 지우거나 되돌리는 명령은 내 승인 없이 실행하지 마.

---

7 문제 해결

증상	원인과 해결
배포 시 `Asset too large` 오류 (`node_modules/...` 언급)	정적 사이트에서 프로젝트 루트 전체가 업로드 대상이 됨 → 2장 6번처럼 `.assetsignore` 에 `node_modules` 등 추가
`setup` 이 프레임워크를 못 찾음	모노레포·워크스페이스 구조이거나 지원 대상이 아님 → 실제 앱 폴더에서 실행하거나 Claude에게 수동 설정 요청
Claude가 `wrangler login` 을 실행하다 멈춤	브라우저 승인을 기다리는 중입니다. 로그인은 `! npx wrangler login` 으로 사람이 직접 실행하세요
로그인 승인 후 브라우저가 멈춤	`localhost:8976` 으로 돌아오지 못하는 환경(원격·컨테이너) → `! npx wrangler login --device --browser=false`

배포 중 서브도메인 질문에서 멈춤	workers.dev 서브도메인이 아직 없음 → 1장 3번처럼 대시보드에서 정한 뒤 다시 배포
다른 계정으로 배포됨	환경변수 `CLOUDFLARE_API_TOKEN` / `CLOUDFLARE_ACCOUNT_ID` 가 설정돼 있으면 로그인보다 우선함 → 배포 전 `whoami` 확인
배포 직후 523 오류	첫 workers.dev 배포 직후 흔함 → 1분 후 재시도
배포는 됐는데 새로고침 시 404 (React 등 SPA)	`wrangler.jsonc` 의 `assets.not_found_handling` 이 `"single-page-application"` 인지 확인 (Vite 프로젝트는 setup이 자동 설정)
Claude가 옛날 방식 코드를 씀	프롬프트에 "Cloudflare 공식 문서(developers.cloudflare.com)를 확인하고 작성해"를 추가

> **참고: cf CLI(베타).** Cloudflare는 Cloudflare API 전체를 다루는 새 통합 CLI `cf`를 베타로 공개했습니다. 아직 명령·설정이 바뀔 수 있어 이 가이드는 Wrangler만 씁니다. Cloudflare는 베타가 끝난 뒤에도 Wrangler를 18개월 동안 유지보수한다고 밝혔습니다.

참고한 공식 문서

- Create account · workers.dev · Workers Pricing
- Automatic configuration (wrangler setup) · wrangler setup · wrangler deploy
- Wrangler install/update · Wrangler general commands (login·whoami·logout) · Wrangler configuration
- Static assets · Workers Prompting · cf for Wrangler users