



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-АР.ВОР

Том 3

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-AP.BOP

Том 3

1 этап

Заместитель директора



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

Главный инженер проекта

Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

Согласовано		№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
		Наружные работы					
		Демонтажные работы. Фасад					
		1	Демонтаж окрасочного и штукатурного слоя фасада здания	м2	4846,6	лист 15,16 Приложение АР.ВОР	
			фасад 1	м2	1423,4		
			фасад 2	м2	1672,5		
			фасад 3	м2	274,3		
			фасад 4	м2	139,5		
			фасад 5	м2	151,9		
			фасад 6	м2	499,2		
фасад 7	м2		90,9				
фасад 8	м2		90,8				
фасад 9	м2		153,3				
фасад 10	м2		68,1				
фасад 11	м2	282,7					
2	Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	1				
3	Демонтаж домового знака	шт	1				
4	Демонтаж флагодержателя	шт	1				
Монтажные работы. Фасад							
5	устройство сертифицированной фасадной системы:	м2	4846,6	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР			
	окраска фасада силикатной фасадной краской в 2 слоя						
	Штукатурка минеральная декоративная 2мм						
	Грунтовка для декоративного штукатурного слоя 1 слой						
	Стеклосетка фасадная 1 слой						
	клеевая смесь для стеклосетки - 5мм						
	Утепление Плитами из минеральной ваты 110кг/м3 150 мм						
	клеевая смесь для плит из минеральной ваты -10мм						
	Подготовка фасада - Грунтовка глубокого проникновения						
	Выравнивание стен Штукатуркой цементно- песчаной - 20мм						
6	установка Указателя пожарного гидранта Табличка ПВХ 3мм "Пожарный Гидрант" (ПГ), знак F 09 (ГОСТ) 20x20 см	шт	1				
7	Установка Домового знака, табличка с названием улицы – 1300 x 325 мм, Корпус адресного знака выполнен из ПВХ, лицевая часть знака выполнена из светопропускающего поликарбоната	шт	1				
8	Установка Флагодержателя трехрожкового, Размер (ВхШхГ): 175x133x25 мм, сталь с порошковой окраской	шт	1				
Демонтажные работы. цоколь							
9	Демонтаж штукатурного слоя цоколя	м2	468,7		лист 15,16 Приложение АР.ВОР		
	фасад 1	м2	137,2				
	фасад 2	м2	195,8				
	фасад 3	м2	41,6				
	фасад 4	м2	27				
	фасад 5	м2	12,5				
	фасад 6	м2	9,6				
	фасад 7	м2	6,1				
	фасад 8	м2	6,1				
	фасад 9	м2	10,3				
	фасад 10	м2	11,1				
	фасад 11	м2	11,4				
Демонтажные работы. спуски в подвал							
10	Демонтаж облицовки ступеней и площадок, вертикальных поверхностей спусков	м2	118	лист 11,14			

Взам. инв. №							2024-00375-00-0-АР			
							Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	Разработал	Рахманова				02.26		П	3	
	ГИП	Пильгуй				02.26				
Инв. №подл.							Ведомость объемов работ			
	Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ		
11	Демонтаж наружных металлических ограждений высотой 1200мм		мп	118	Приложение АР.ВОР		
Монтажные работы. цоколь							
12	Устройство цоколя:						
	Укладка Керамогранита 600х600х11 на плиточном клее (10мм)		м2	468,7	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР		
	выравнивание поверхности базовым штукатурным слоем -10мм		м2	468,7			
	Утепление блоками из пеностекла плотностью 90кг/м3 - 150мм на клее или мастике для пеностекла (300мм над уровнем земли)		м2	79,0	263,4мп	"лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375- 00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР"	
	Утепление из минеральной ваты 110кг/м3 150 мм на клее для утеплителя		м2	389,7	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР,		
13	отлив из оцикованной стали ширина 250мм с порошковой окраской		м.п.	263,4	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР,		
Монтажные работы. входные группы							
14	облицовка главной входной группы						
	Укладка Гранита термообработанный 600х300х20 на клее для гранита 10мм Облицовка вертикальных поверхностей пандуса		м2	45	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР		
	Укладка Гранита термообработанный 600х300х30 на клее для гранита 10мм для входных площадок и пповерхности пандуса		м2	60			
	выравнивание входных площадок армированной (Ø6мм с яч. 200х200) цементно-песчаной стяжкой - 40мм		м2	60			
15	облицовка второстепенных групп						
	Укладка Керамогранита 600х600х11 на клею 10мм		м2	55	лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР		
	выравнивание входных площадок цементно-песчаной стяжкой - 50мм		м2	25			
16	Облицовка низа козырька металлическими панелями шириной 200мм по металлокаркасу		м2	125	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР		
17	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1	м.п.	23	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР		
18	Устройство Ограждения пандуса из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 700 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304 (шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304 отбойник 38.1х1.5мм AISI304"	огр-2	м.п.	65	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ			
19	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304		огр 1.1		15	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР		
20	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм с поручнем на уровне 900мм Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304		огр 1.2	м.п.	15	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР		
21	Установка Грязезащитной решетки в тамбуре и на площадке главной входной группы 1700х800 (Щетка+Резина+Скребок) высота 25мм		гр-1	шт	2	лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34, 41 приложение		
Раздел. Кровля								
Демонтажные работы. Кровля								
22	демонтаж кровли тип 1			м2	468	лист 17 Приложение АР.ВОР"		
	Гидроизоляция 2 слоя							
	Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм							
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм							
	Минераловатный утеплитель 200мм							
	Пароизоляция							
23	Демонтаж кровли тип 2			м2	79	лист 17 Приложение АР.ВОР"		
	Гидроизоляция 2 слоя							
	Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм							
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм							
24	демонтаж кровли тип 3			м2	1092	лист 17 Приложение АР.ВОР"		
	Фальцевая кровля толщина 0,7мм							
Монтажные работы. Кровля								
25	Ходовой настил из ЦСП шириной 1200мм			м2	41	стр 9 2024-00375-00-0-АР, лист 69 Приложение АР ВОР		
26	Устройство кровли Тип 1			м2	312	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР лист 69 Приложение АР ВОР кровля спортзала		
	Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой							
	Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя							
	Праймер битумный							
	Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200х200мм - 50мм							
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм							
	Пергамин (разделительный слой)							
	Минераловатный утеплитель плотностью 115 кг/м3 - 100мм							
	Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм							
	Пароизоляция							
27	Устройство кровли Тип 2			м2	79	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР лист 69 Приложение АР ВОР кровля вх групп		
	Гидроизоляция по типу Филизол В ТКП-5,0 1 слой							
	Гидроизоляция по типу Филизол Н ТПП-4,0 2 слоя							
	Праймер битумный							
	Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм							
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-150мм							

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			5		
ГИП	Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
28	Устройство кровли Тип 3	м2	156	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР лист 69 Приложение АР ВОР Кровля НГ	
	Тротуарная плитка 40мм				
	цп раствор 20 мм				
	Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200x200мм - 50мм				
	Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой				
	Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя				
	Праймер битумный				
	Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200x200мм - 50мм				
	Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм				
	Пергамин (разделительный слой)				
	Минераловатный утеплитель плотностью 115 кг/м3 - 100мм				
	Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм				
	Пароизоляция				
	Выравнивающая стяжка 20мм				
29	Устройство кровли Тип 3	м2	1092	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР лист 69 Приложение АР ВОР	скатная кровля
	Фальцевая кровля толщина 0,7				
	Ветровлагозащитная мембрана из материалов НГ				
30	Утепление парапета и вентшахт мин вата 100мм плотность 90кг/м3	м.п.	230	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
31	Заведение гидроизоляции на парапет и шахты высотой 0,5м	м.п.	230	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
32	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 250мм армировать через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50x50	м2	20	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение АР ВОР	
33	Устройство водоточной системы: ПВХ воронка парапетная 100x100мм длиной 650мм с отводом Ø100мм и листоуловителем	шт	3	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
34	Устройство Галтели цементно-песчаной для завода гидроизоляции	м.п.	230	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
35	Устройство крышки парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою - 1350мм)	м.п.	70	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
36	Устройство крышки парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою -1550мм)	м.п.	105	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
37	Установка Снегозадержателя для фальцевой кровли	м.п.	174	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
38	Установка Ограждение для плоской кровли высотой 600мм, шаг стоек 900мм	м.п.	88	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
39	Установка Ограждения для скатной кровли для фальцевой кровли высотой 600м, шаг стоек 900мм	м.п.	172	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
40	Установка Аэраторов для кровли 160x460мм	шт	10	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
41	Устройство водоточной системы: Отвод металлический для водосточной трубы, воронка водосборная диаметр 10мм, RAL 7016	шт	12	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение	
42	Устройство водоточной системы: Водосточная труба металлическая, диаметр 100мм RAL 7016	м.п.	288	лист 6,7 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 69 Приложение АР ВОР	

						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26				П	6	
ГИП	Пильгуй				02.26						
						Ведомость объемов работ					
Н.Контр	Нигматулин				02.26						

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. идата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ	Ед.изм.			Объем работ		Обоснование объема работ	
Демонтаж наружных оконных блоков								
		шири на	высот а	марка				
43	Демонтаж оконного блока из алюминиевого профиля	1180	2020	ОК-1	шт/м2	1	2,4	лист 11,14 Приложение АР.ВОР
		1180	2250	ОК-2	шт/м2	1	2,7	
		1280	2020	ОК-3	шт/м2	3	7,8	
		1280	2020	ОК-4	шт/м2	4	10,3	
		1480	2250	ОК-5	шт/м2	3	10,0	
		1550	2020	ОК-6	шт/м2	2	6,3	
		1550	2080	ОК-7	шт/м2	1	3,2	
		1680	2080	ОК-8	шт/м2	1	3,5	
		1800	2020	ОК-9	шт/м2	3	10,9	
		900	1500	ОК-10	шт/м2	1	1,4	
		900	1900	ОК-11	шт/м2	1	1,7	
		1100	2020	ОК-12	шт/м2	1	2,2	
итого					шт/м2	22	62,3	
44	Демонтаж оконного блока из ПВХ профиля	1100	1700	ОК-13	шт/м2	1	1,9	лист 11,14 Приложение АР.ВОР
		1100	1900	ОК-14	шт/м2	1	2,1	
		1100	2020	ОК-15	шт/м2	1	2,2	
		1100	2150	ОК-16	шт/м2	3	7,1	
		1100	2300	ОК-17	шт/м2	3	7,6	
		1100	2400	ОК-18	шт/м2	6	15,8	
		1180	1270	ОК-19	шт/м2	1	1,5	
		1180	1650	ОК-20	шт/м2	1	1,9	
		1180	1700	ОК-21	шт/м2	1	2,0	
		1180	1900	ОК-22	шт/м2	2	4,5	
		1180	1980	ОК-23	шт/м2	1	2,3	
		1180	2020	ОК-24	шт/м2	2	4,8	
		1180	2150	ОК-25	шт/м2	19	48,2	
		1180	2200	ОК-26	шт/м2	17	44,1	
		1180	2240	ОК-27	шт/м2	2	5,3	
		1180	2300	ОК-28	шт/м2	2	5,4	
		1180	2340	ОК-29	шт/м2	1	2,8	
		1180	2400	ОК-30	шт/м2	3	8,5	
		1200	2150	ОК-31	шт/м2	4	10,3	
		1200	2300	ОК-32	шт/м2	4	11,0	
		1200	2580	ОК-33	шт/м2	4	12,4	
		1280	2020	ОК-34	шт/м2	8	20,7	
		1280	2340	ОК-35	шт/м2	16	47,9	
		1280	2400	ОК-36	шт/м2	16	49,2	
		1300	1380	ОК-37	шт/м2	2	3,6	
		1300	1530	ОК-38	шт/м2	3	6,0	
		1300	1540	ОК-39	шт/м2	1	2,0	
		1400	3160	ОК-40	шт/м2	2	8,8	
		1440	1700	ОК-41	шт/м2	7	17,1	
		1480	1700	ОК-42	шт/м2	6	15,1	
		1480	1900	ОК-43	шт/м2	1	2,8	
		1480	1980	ОК-44	шт/м2	1	2,9	
		1480	2100	ОК-45	шт/м2	2	6,2	
		1480	2250	ОК-46	шт/м2	3	10,0	

						2024-00375-00-0-АР						
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов			
Разработал	Рахманова				02.26		П	7				
ГИП	Пильгуй				02.26	Ведомость объемов работ						
Н.Контр	Нигматулин				02.26							

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
47	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-02/1	шт/м2	1	2,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
48	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	1700	ОК-03*/2	шт/м2	1	1,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	*Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета Москитная сетка	1100	1200			1	1,3	
49	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	1900	ОК-04/1	шт/м2	1	2,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1100	1400			1	1,5	
50	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1980	ОК-07/1	шт/м2	1	2,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
51	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-07/1.1	шт/м2	1	2,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
52	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-07/2	шт/м2	1	2,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	720	1350			1	1,0	

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	9	
ГИП	Пильгуй				02.26				
Н.Контр	Нигматулин				02.26	Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
				53	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/2	шт/м2	3	7,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	550	1590		3	2,6						
	54	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/3	шт/м2	3	7,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
		Москитная сетка	550	1700						3	2,8	
	55	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1100	2150	ОК-08*/4	шт/м2	3	7,1		стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	550	1650					3		2,7	
	56	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1100	2300	ОК-08*/5	шт/м2	3	7,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
		Москитная сетка	550	1800						3	3,0	
	57	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета		1100	2020	ОК-08.1	шт/м2	1		2,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
58	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп		1100	2020	ОК-08/1	шт/м2	1	2,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка		550	1520						1	0,8	
Взам. инв. №												
Подл. иДата												
Инв. №подл.												

						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рахманова		02.26	П				10		
ГИП		Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр		Нигматулин		02.26							

Согласовано	№	Наименование вида работ					Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	59	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2580	ОК-08/3	шт/м2	4	12,4	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	600	1880			4	4,5		
	60	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2150	ОК-08/4	шт/м2	4	10,3	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	600	1650			4	4,0		
	61	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2300	ОК-08/5	шт/м2	4	11,0	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	600	1800			4	4,3		
	62	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1180	2020	ОК-09.1/1	шт/м2	1	2,4	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	590	1520			1	0,9		
	63	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1170	2000	ОК-09.2	шт/м2	1	2,3	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
64	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2240	ОК-09/2	шт/м2	2	5,3	стр 14 2024-00375-00-0-AP, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-AP, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
	Москитная сетка	590	1640			2	1,9			
Взам. инв. №										
Подл. идата										
Инв. №подл.										

						2024-00375-00-0-AP				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			11		
ГИП	Пильгуй		02.26		Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
				65	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2400	ОК-09/3	шт/м2	2	5,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	590	1700	2	2,0							
	66	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-09/4	шт/м2	2	5,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	590	1650	2			1,9					
	67	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2300	ОК-09/5	шт/м2	2	5,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	590	1800	2			2,1					
	68	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1700	ОК-10/2	шт/м2	1	2,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	1180	1200	1			1,4					
	69	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2020	ОК-11/1	шт/м2	1	2,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
Москитная сетка	1180	1520	1	1,8								
70	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2340	ОК-11/2	шт/м2	1	2,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение				
Москитная сетка	1180	1840	1			2,2						
Взам. инв. №												
Подл. идата												
Инв. №подл.												

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			12		
ГИП	Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	71	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1180	2400	ОК-11/3	шт/м2	1	2,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
		Москитная сетка				1180	1700			1	2,0	
	72	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1180	2150	ОК-11/4	шт/м2	1	2,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
		Москитная сетка				1180	1650			1	1,9	
	73	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1180	2200	ОК-11/5	шт/м2	1	2,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
		Москитная сетка				1180	1700			1	2,0	
	74	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1180	2250	ОК-12	шт/м2	1	2,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	75	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1250	1980	ОК-13.1	шт/м2	1	2,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	76	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1280	2020	ОК-13.2	шт/м2	2	5,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
77	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1280	2020	ОК-13/1	шт/м2	4	10,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
	Москитная сетка				640	1520			4	3,9		
78	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30				1250	1980	ОК-15.1	шт/м2	1	2,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
79	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1250	1980	ОК-15.2	шт/м2	1	2,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
80	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1280	2020	ОК-15.2	шт/м2	1	2,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
Взам. инв. №												
Подп. и дата												
Инв. №подл.												

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рахманова		02.26	П			13		
ГИП		Пильгуй		02.26						
						Ведомость объемов работ				
Н.Контр		Нигматулин		02.26						

Согласовано Взам. инв. № Подл. идата Инв. №подл.	№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ		
	81	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1400	3160	ОК-17/2	шт/м2	2	8,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	700	1800			2	2,5			
	82	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-18/1	шт/м2	3	7,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	640	1520			3	2,9			
	83	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2340	ОК-19/2	шт/м2	16	47,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	640	1640			16	16,8			
	84	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2400	ОК-19/3	шт/м2	16	49,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	640	1700			16	17,4			
	85	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-19/4	шт/м2	16	40,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
		Москитная сетка	590	1650			16	15,6			
	86	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2200	ОК-19/5	шт/м2	16	41,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
Москитная сетка		590	1700	16			16,0				
						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.		Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рахманова		02.26		П			14		
ГИП		Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Н.Контр		Нигматулин		02.26							

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ	Ед.изм.			Объем работ		Обоснование объема работ
87	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-21.1	шт/м2	1 2,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
88	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-21/1	шт/м2	1 2,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	640	1520			1 1,0	
89	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1530	ОК-22	шт/м2	3 6,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1300	1530			3 0,0	
90	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1700	ОК-23/2	шт/м2	6 15,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	740	1200			6 5,3	
91	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-24.1*/2	шт/м2	2 4,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	*Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета Москитная сетка	720	1200			2 1,7	
92	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-24/2	шт/м2	4 9,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	720	1200			4 3,5	
93	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1480	2250	ОК-25.1	шт/м2	3 10,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	15	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано	№	Наименование вида работ					Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
		94	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2250	ОК-25/1	шт/м2	3	10,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка		740	1750	3			3,9		
	95	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/2	шт/м2	3	10,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	775	1600			3	3,7		
	96	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/3	шт/м2	3	10,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	775	1600			3	3,7		
	97	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-26/4	шт/м2	3	10,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
		Москитная сетка	775	1650			3	3,8		
	98	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2300	ОК-26/5	шт/м2	3	10,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
Москитная сетка		775	1800	3			4,2			
99	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1980	ОК-27/1	шт/м2	1	2,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
	Москитная сетка	740	1480			1	1,1			

Взам. инв. №	Подл. идата	Инв. №подл.						

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			16		
ГИП	Пильгуй		02.26							
					Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
100	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1550	2020	ОК-29*/1	шт/м2	2	6,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1520			2	2,4	
101	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2100	ОК-30/1	шт/м2	2	6,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	740	1600			2	2,4	
102	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/3	шт/м2	1	3,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	
103	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/4	шт/м2	1	3,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	
104	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2280	1700	ОК-32/5	шт/м2	1	3,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	570	1200			1	0,7	
105	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкоэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/2	шт/м2	1	3,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	17	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
106	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/3	шт/м2	1	3,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1700			1	1,3	
107	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1550	2150	ОК-33.1*/4	шт/м2	1	3,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1650			1	1,3	
108	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1550	2300	ОК-33.1*/5	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	
109	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2020	ОК-33/1	шт/м2	1	3,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1520			1	1,2	
110	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/2	шт/м2	3	11,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1590			3	3,7	
111	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/3	шт/м2	3	11,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	18	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ					
			Москитная сетка				775	1700			3	4,0				
			112	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1550	2150	ОК-33/4	шт/м2	3	10,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
				Москитная сетка				775	1650							
			113	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1550	2300	ОК-33/5	шт/м2	3	10,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
				Москитная сетка				775	1800							
			114	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1550	2020	ОК-34	шт/м2	1	3,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
			115	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1550	2020	ОК-34.1*/1	шт/м2	1	3,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
				*Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета				775	1520							
			116	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30				1550	2020	ОК-34.2	шт/м2	1	3,1	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение		
117	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1480	1900	ОК-35/1	шт/м2	1	2,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение					
	Москитная сетка				740	1400								1	1,0	
118	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмультсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп				1550	2400	ОК-36/3	шт/м2	1	3,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение					
	Москитная сетка				775	1800								1	1,4	

Взам. инв. №							2024-00375-00-0-АР					
							Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист
	Разработал	Рахманова		02.26			П				19	
	ГИП	Пильгуй		02.26								
Инв. №подл.							Ведомость объемов работ					
		Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
				119	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-37/2	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	775	1640	1	1,3							
	120	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-37/4	шт/м2	1	3,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
		Москитная сетка	775	1650			1	1,3				
	121	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2280	ОК-37/5	шт/м2	1	3,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
		Москитная сетка	775	1780			1	1,4				
	122	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-38*/2	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
		Москитная сетка	775	1340			1	1,0				
	123	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/3	шт/м2	1	3,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
Москитная сетка		775	1400	1			1,1					
124	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-38*/4	шт/м2	1	3,3	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение				
	Москитная сетка	775	1250			1	1,0					

Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																					
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано	№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
		125	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/5	шт/м2	1	3,7
	Москитная сетка		775	1400	1			1,1	
	126	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2080	ОК-38.1	шт/м2	1	3,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	127	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1680	2340	ОК-38.2	шт/м2	1	3,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	128	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2340	ОК-38/2	шт/м2	1	3,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
		Москитная сетка	550	1340			1	0,7	
	129	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/3	шт/м2	1	4,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
		Москитная сетка	550	1200			1	0,7	
	130	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2150	ОК-38/4	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
Москитная сетка		550	1200	1			0,7		
131	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/5	шт/м2	1	4,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение	
	Москитная сетка	550	1400			1	0,8		

Взам. инв. №	Подл. идата	Инв. №подл.

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			21		
ГИП	Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
132	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	2840	ОК-39/5	шт/м2	5	24,9	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	700	1740			5	6,1	
133	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	1800	2020	ОК-40.1/1	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	
134	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2020	ОК-40/1	шт/м2	1	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	
135	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	3740	ОК-41.1/2	шт/м2	1	6,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	875	1500			1	1,3	
136	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1780	3790	ОК-42/2	шт/м2	4	27,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	890	1500			4	5,3	
137	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1770	1980	ОК-43.1	шт/м2	3	10,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	22	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
				138	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2340	ОК-43/2	шт/м2	3	12,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	600	1190	3	2,1							
	139	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2400	ОК-43/3	шт/м2	3	13,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	600	1400	3			2,5					
	140	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2150	ОК-43/4	шт/м2	3	11,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	600	1400	3			2,5					
	141	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2300	ОК-43/5	шт/м2	3	12,4	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение			
	Москитная сетка	600	1400	3			2,5					
					142	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2340	1650	ОК-44/3	шт/м2	2	7,7
Москитная сетка					1170	500	2	0,0				
Взам. инв. №				143	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2850	3670	ОК-45/2	шт/м2	1	10,5	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
				Москитная сетка	950	1950	1			1,9		
Подл. дата												
Инв. №подл.												

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			23		
ГИП	Пильгуй		02.26							
						Ведомость объемов работ		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
144	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46.1/3	шт/м2	5	9,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	
145	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46.1/4	шт/м2	5	9,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
146	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46/3	шт/м2	5	9,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	
147	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46/4	шт/м2	5	9,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
148	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EI30	900	1900	ОК-48.1	шт/м2	1	1,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
149	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массу или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты SM1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	1900	ОК-48/1	шт/м2	1	1,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	900	1400			1	1,3	

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	24	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
150	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	940	2020	ОК-49/1	шт/м2	2	3,8	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	940	1520			2	2,9	
151	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	980	1300	ОК-51/2	шт/м2	2	2,5	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	980	1300			2	2,5	
152	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	900	1500	ОК-52	шт/м2	1	1,4	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
153	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1540	ОП-05	шт/м2	1	2,0	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1300	1540			1	2,0	
154	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1155	1270	ОП-14	шт/м2	1	1,5	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1155	1270			1	1,5	
155	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты CM1; Низкуэмальсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1380	ОП-28	шт/м2	2	3,6	стр 14 2024-00375-00-0-АП, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АП, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	1300	1380			2	3,6	


						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	25	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
156	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффицент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	3750	ОП-31/2	шт/м2	4	22,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение
	Москитная сетка	750	1480			4	4,4	
157	Итого оконные блоки ПВХ				шт/м2	250	762,5	
158	Итого алюминиевые оконные блоки				шт/м2	22	62,0	
159	Итого москитные сетки				шт/м2	250	278,6	
Монтаж наружных вентиляционных решеток								
160	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1700	650	ЖР-1	шт/м2	2	2,2	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
161	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	650	650	ЖР-2	шт/м2	2	0,8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
162	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1150	2350	ЖР-3	шт/м2	1	2,7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
163	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	800	650	ЖР-4	шт/м2	2	1,0	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение
164	Итого				шт/м2	7	6,8	
Демонтаж наружных дверных блоков								
		шир	высот а	марка				
165	Демонтаж наружных дверных металлических блоков утепленных	1050	2200	ДН-1	шт/м2	2	4,6	лист 11,14 Приложение АР.ВОР
		1100	2094	ДН-2	шт/м2	1	2,3	
		1100	2120	ДН-3	шт/м2	2	4,7	
		1150	2200	ДН-4	шт/м2	2	5,1	
		1150	2542	ДН-5	шт/м2	2	5,8	
		1150	2952	ДН-6	шт/м2	1	3,4	
		1450	3770	ДН-7	шт/м2	2	10,9	
		1515	2200	ДН-8	шт/м2	1	3,3	
		1515	2880	ДН-9	шт/м2	1	4,4	
		1515	2957	ДН-9	шт/м2	1	4,5	
		1515	3280	ДН-10	шт/м2	1	5,0	
		1700	2662	ДН-11	шт/м2	2	9,1	
		950	2200	ДН-12	шт/м2	1	2,1	
		950	4200	ДН-12	шт/м2	1	4,0	
		950	3650	ДН-13	шт/м2	1	3,5	
		ИТОГО						

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подл.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		[подпись]		02.26		П	26	
ГИП	Пильгуй		[подпись]		02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр		Нигматулин		[подпись] 02.26					

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ	Ед.изм.			Объем работ		Обоснование объема работ	
Монтаж наружных дверных блоков								
		шири на	высот а	марка				
166	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-Л	шт/м2	1	2,3	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP выход из гимнастичес кого зала
167	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-П	шт/м2	1	2,3	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP выход из коридора (подвал)
168	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-Л	шт/м2	1	2,5	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP выход из коридора (подвал)
169	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-П	шт/м2	1	2,5	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP выход из коридора (подвал)
170	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	2200	ДН-03-Л	шт/м2	1	3,3	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP Выход из лестничной клетки
171	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1600	ДН-04-Л	шт/м2	1	1,8	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP Дверь выхода на кровлю
172	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы multifункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косойригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1700	ДН-04.1-Л	шт/м2	1	1,9	стр 11-12 2024-00375-00-0-AP, лист 34-37 приложение AP BOP Дверь выхода на кровлю

						2024-00375-00-0-AP			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	27	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано	№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ				
	173	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон				1100	1700	ДН-04.1-П	шт/м2	1	1,9	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Дверь выхода на кровлю
	174	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, Нажимная ручка с двух сторон				1700	2380	ДН-05-Л	шт/м2	1	4,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Дверь тех помещения
	175	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке Нажимная ручка с двух сторон				1700	2380	ДН-05.1-Л	шт/м2	1	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Дверь тех помещения
	176	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая,косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри				1150	2260	ДН-06-П	шт/м2	2	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Выход из лестничной клетки
	177	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон				1150	2400	ДН-07-П	шт/м2	1	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Выход из пищеблока
	Взам. инв. №	178	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотн, нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри				1460	3370	ДН-08-Л	шт/м2	2	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР
179		!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри				1515	2880	ДН-09-П	шт/м2	2	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Двери тамбуров
Подп. дата													
Инв. №подл.													

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			28		
ГИП	Пильгуй		02.26		Ведомость объемов работ					
Н.Контр	Нигматулин		02.26							

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. дата			
Инв. №подл.			


№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ				
180	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри				1515	3280	ДН-10-П	шт/м2	1	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Дверь главного входа
181	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон				900	2830	ДН-11-П	шт/м2	1	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Зона разгрузки
182	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчикбез фиксатора, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон				950	2200	ДН-12-П	шт/м2	2	0,0	стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР	Дверь выхода из подвала
183	Итого				шт/м2	21	22,6					
Внутренние виды работ												
Ведомость внутренних демонтажных работ												
							марка					
184	Демонтаж перегородок из газобетона толщиной 125мм						пр-1	м2	4235	лсит 18-21 Приложение АР ВОР		
185	Демонтаж перегородок из глиняного полнотелого кирпича толщиной 120мм						пр-2	м2	299	лсит 18-21 Приложение АР ВОР		
Ведомость внутренних монтажных работ												
186	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм, армированная через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50х50							м2	299	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
187	Устройство Перегородки из блоков ячеистого бетона толщ. 125 мм D600 В3,5, армированные через 2 ряда кладки базальтовой сеткой							м2	4235	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
189	Зашивка коммуникаций из ГКЛВ- металлический каркас вертикальные и горизонтальные направляющие, каркас с облицовкой ГКЛВ (2 листа) толщиной 12,5 с одной стороны, профиль 50мм							м2	660	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
190	Звукоизоляция стен венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм							м2	360	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
191	Звукоизоляция потолка венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм							м2	379	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
192	Теплоизоляция стен тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм							м2	21	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		
193	Теплоизоляция потолка тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм							м2	18	лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР		

Инв. Наподл.	Подп. дата	Взам. инв. №

[illegible]


Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
202	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в с/у, душевые
203	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-П	шт/м2	21	47,6	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в с/у, душевые
204	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб, ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ;замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри)	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу
205	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри нажимная ручка снаружи и ручка антипаника; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета	1230	2200	ДВ-1*л-П	шт/м2	1	2,7	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	
206	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-Л	шт/м2	2	4,5	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в тамбур в подвале, кладовые

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	31	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
207	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности SM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-П	шт/м2	5	11,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в тамбур в подвале, кладовые
208	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности SM4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1030	2200	ДВ-1.3-Л	шт/м2	5	11,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в административные кабинеты
209	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности SM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-Л	шт/м2	2	4,5	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Двери в обеденном зале
210	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности SM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутренний слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-П	шт/м2	1	2,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Двери в обеденном зале
211	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, ручка нажимная с 2-х сторон, замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	870	2200	ДВ-1.4-П	шт/м2	1	1,9	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в подвале (коридор)

						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26				П	32	
ГИП	Пильгуй				02.26						
						Ведомость объемов работ			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26						


			№	Наименование вида работ					Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ					
Согласовано			212	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30					1030	2200	ДВ-1л-П	шт/м2	1	2,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу
			213	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)					1133	2200	ДВ-2-Л	шт/м2	4	10,0	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
			214	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)					1133	2200	ДВ-2-П	шт/м2	5	12,5	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
			215	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,					1033	2200	ДВ-2.1-П	шт/м2	1	2,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
			216	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,					1033	2200	ДВ-2.2-Л	шт/м2	3	6,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
			217	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,					1033	2200	ДВ-2.2-П	шт/м2	1	2,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
			218	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,					1133	2200	ДВ-2.2.1-П	шт/м2	2	5,0	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь пищеблока
Взам. инв. №																	
Подп. дата																	
Инв. №подл.																	
									2024-00375-00-0-АР								
									Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5								
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов			
			Разработал		Рахманова		[подпись]					02.26	П	33			
			ГИП		Пильгуй		[подпись]		02.26								
									Ведомость объемов работ								
			Н.Контр		Нигматулин		[подпись]								02.26		

Согласовано				№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ		
	225	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30				1230	2200	ДВ-5.1л-П	шт/м2	1	2,7	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу
	226	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI60				967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	5	10,6	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
	227	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI60				967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	1	2,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		
	228	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15				967	2200	ДВ-5.3-П	шт/м2	3	6,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
	229	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15				967	2200	ДВ-5.3-Л	шт/м2	1	2,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
	230	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке EI30				967	2200	ДВ-5.4-Л	шт/м2	11	23,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
	231	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30				967	2200	ДВ-5.4-П	шт/м2	9	19,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
	232	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30				1067	2200	ДВ-5.4.1-Л	шт/м2	2	4,7	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение
233	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке				967	2200	ДВ-5.4.2-Л	шт/м2	1	2,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в тех помещение	
Взам. инв. №														
Подл. идата														
Инв. №подл.														

						2024-00375-00-0-АР						
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт				Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26							П	35	
ГИП	Пильгуй		02.26			Ведомость объемов работ						
Н.Контр	Нигматулин		02.26									

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. идата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ	Ед.изм.			Объем работ		Обоснование объема работ		
234	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	967	2200	ДВ-5.5-Л	шт/м2	1	2,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в тех помещение
235	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	1502	2200	ДВ-6-П	шт/м2	1	3,3	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в тех помещение
236	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дБ ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-7.1-П	шт/м2	1	3,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в гардероб
237	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дБ оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в зальное помещение
238	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дБ оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в зальное помещение
239	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дБ нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	36	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. №подл.			№	Наименование вида работ	Ед.изм.			Объем работ		Обоснование объема работ																																																																																	
			240	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу																																																																															
			241	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-7.2-Л	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в коридоре																																																																															
			242	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.2л-П	шт/м2	4	15,1	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу																																																																															
			243	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-Л	шт/м2	5	18,9	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу																																																																															
244	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор																																																																																			
											<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">2024-00375-00-0-АР</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="2">Капитальный ремонт</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разработал</td><td colspan="2">Рахманова</td><td colspan="2">[подпись]</td><td>02.26</td><td rowspan="2">П</td><td rowspan="2">37</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>ГИП</td><td colspan="2">Пильгуй</td><td colspan="2">[подпись]</td><td>02.26</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Ведомость объемов работ</td><td colspan="3" rowspan="2"> МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ</td></tr><tr><td>Н.Контр</td><td colspan="2">Нигматулин</td><td colspan="2">[подпись]</td><td>02.26</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>													2024-00375-00-0-АР										Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов	Разработал	Рахманова		[подпись]		02.26	П	37		ГИП	Пильгуй		[подпись]		02.26							Ведомость объемов работ		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			Н.Контр	Нигматулин		[подпись]		02.26											
						2024-00375-00-0-АР																																																																																					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5																																																																																					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов																																																																																	
Разработал	Рахманова		[подпись]		02.26			П	37																																																																																		
ГИП	Пильгуй		[подпись]		02.26																																																																																						
						Ведомость объемов работ		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ																																																																																			
Н.Контр	Нигматулин		[подпись]		02.26																																																																																						

Согласовано Взам. инв. № Подп. дата Инв. №подл.			№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ																																					
			245	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW15				1720	2200	ДВ-7.4л-П	шт/м2	2	7,6	лист 9-10мч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу																																
			246	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30				1720	2200	ДВ-7л-Л	шт/м2	1	3,8	лист 9-10мч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу																																
			247	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30				1720	2200	ДВ-7л-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10мч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу																																
			248	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30				1500	2200	ДВ-8-Л	шт/м2	1	3,3	лист 9-10мч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в лаборантскую																																
249	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30				1530	2200	ДВ-8-П	шт/м2	1	3,4	лист 9-10мч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в учебный кабинет																																			
2024-00375-00-0-АР Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5 <table><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№Док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Капитальный ремонт</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Рахманова</td><td></td><td></td><td></td><td>02.26</td><td rowspan="2">П</td><td rowspan="2">38</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>ГИП</td><td>Пильгуй</td><td></td><td></td><td></td><td>02.26</td></tr><tr><td>Н.Контр</td><td>Нигматулин</td><td></td><td></td><td></td><td>02.26</td><td>Ведомость объемов работ</td><td colspan="3"> МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ </td></tr></table>														Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	Разработал	Рахманова				02.26	П	38		ГИП	Пильгуй				02.26	Н.Контр	Нигматулин				02.26	Ведомость объемов работ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов																																							
Разработал	Рахманова				02.26		П	38																																								
ГИП	Пильгуй				02.26																																											
Н.Контр	Нигматулин				02.26	Ведомость объемов работ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ																																									

Согласовано				№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ		
	250	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"			1500	2200	ДВ-8.1-Л	шт/м2	2	6,6	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в учебные кабинеты
	251	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"			1530	2200	ДВ-8.1-П	шт/м2	12	40,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в учебные кабинеты
	252	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; на пассивной створке ручка антипаника со стороны помещения ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания			1530	2200	ДВ-8.1з-П	шт/м2	2	6,7	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в залное помещение
	253	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дбнажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания			1530	2200	ДВ-8.1л-П	шт/м2	1	3,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь на лестницу
	254	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"			1720	2200	ДВ-8.2-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор		Дверь в медблок (коридор)
Взам. инв. №													
Подп. идата													
Инв. №подл.													

						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П				39		
ГИП	Пильгуй		02.26								
						Ведомость объемов работ					
Н.Контр	Нигматулин		02.26								

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. идата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
255	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1720	2200	ДВ-8.4-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в обеденный зал
256	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-8.5-П	шт/м2	1	3,8	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в коридоре
257	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-8з	шт/м2	1	3,4	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в зальное помещение
258	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-9-Л	шт/м2	1	4,5	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в снарядную
259	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности CM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-10-Л	шт/м2	1	4,5	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь в снарядную

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	40	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
260	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности SM4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника EIW30	1230	2200	ДВ-10л-Л	шт/м2	1	2,7	лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Дверь на лестницу
281	ИТОГО				шт/м2	169	445,4		
Демонтаж витражных блоков									
		ширина	высота	марка					
282	Демонтаж алюминиевых витражных блоков	1420	2100	ВВ-1	шт/м2	1	3,0	лист 11-14 Приложение АР.ВОР	
		2340	4800	ВВ-2	шт/м2	1	11,2		
		2700	3300	ВВ-3	шт/м2	1	8,9		
		3120	3300	ВВ-4	шт/м2	3	30,9		
		3120	3670	ВВ-5	шт/м2	2	22,9		
		3120	3680	ВВ-6	шт/м2	1	11,5		
		3120	4200	ВВ-7	шт/м2	3	39,3		
		3120	4800	ВВ-8	шт/м2	5	74,9		
		3160	4800	ВВ-9	шт/м2	1	15,2		
		2340	3670	ВВ-10	шт/м2	1	8,6		
		2000	2200	ВВ-11	шт/м2	1	4,4		
ИТОГО				шт/м2	20	230,7			
Монтаж внутренних витражей									
		ширина	высота	марка					
283	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло M1, класс защиты SM4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности SM4, звукоизоляция 32 дб замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Оклеить пленкой 600мкм EIW45	2000	2200	ДВ-18-Л	шт/м2	1	4,4	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
284	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	3670	ДВ-19-П	шт/м2	1	8,6	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
285	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	4800	ДВ-20-П	шт/м2	1	11,2	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
286	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2700	3300	ДВ-21-П	шт/м2	1	8,9	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	42	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
287	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3300	ДВ-22-П	шт/м2	3	30,9	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
288	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3670	ДВ-23-П	шт/м2	2	22,9	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
289	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3680	ДВ-24-П	шт/м2	1	11,5	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	43	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				


Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
290	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4200	ДВ-25-П	шт/м2	3	39,3	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
291	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-26-Л	шт/м2	1	15,0	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета
292	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-27-П	шт/м2	4	59,9	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж учебного кабинета

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	44	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. идата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
293	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло M1, класс защиты CM4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности CM4, звукоизоляция 32 дб EIW15	3160	4800	ДВ-28л-Л	шт/м2	1	15,2	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж разделяющий коридор
294	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло M1, класс защиты CM4, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн аг-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, порог 14мм, замок с сердцевиной ключ-барашек, система антипаника на пассивную створку двери, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с двух сторон с диаметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; Оклеить пленкой 600мкм	6850	3680	вв-1	шт/м2	1	25,2	лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	Витраж Тамбура
295	итого				шт/м2	20	227,8		
Монтаж дверных блоков (технические ниши)									
		шири на	высот а	марка					
296	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	967	2200	ДВи-1-Л	шт/м2	1	2,1	лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	
297	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-Л	шт/м2	14	37,0	лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	
298	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-П	шт/м2	2	5,3	лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	45	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ				
299	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30				867	2200	ДВи-3-Л	шт/м2	4	7,6	лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	
300	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30				867	2200	ДВи-3-П	шт/м2	1	1,9	лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор	
301	итого				шт/м2	22	53,9					
Лючки ревизионные												
ширинавысота марка												
302	Монтаж Нажимного люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)				400	400	Лвк-1Л	шт/м2	21	3,4	лист 34-37 приложение ар вор	
303	Монтаж Нажимного люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)				400	400	Лвк-1П	шт/м2	14	2,2	лист 34-37 приложение ар вор	
304	итого				шт/м2	35	5,6					
Демонтажные работы Подоконники												
305	Демонтаж подоконников пвх, ширина 500мм				м.п		239,2			лист 11-14 Приложение АР.ВОР		
Монтажные работы. Подоконники												
марка												
306	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм				ПД-1		м2	7	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение		санузлы, душевые	
307	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм				ПД-2		м2	8	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение		Лестницы	
308	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "монокolor белый" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 1200х400 мм Толщина: 9 мм				ПД-3		м2	11	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение		пищевлок, цокольный этаж коридоры, гардеробы	

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ		
309	Установка подоконника из березовой фанеры не менее 24 мм Фасад: МДФ 12 мм, окрашен матовой эмалью с обеих сторон Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана Противопожарная обработка: КМ1 (КМ0 для путей эвакуации)		ПД-4	м2	117		стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение	Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты
310	Установка Экрана из МДФ 12мм высотой 900мм окрашенные матовой эмалью (для подоконников ПД-4)			м.п/м2	254	228,6	стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение	Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты
Отделка стен								
			марка					
318	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная		ст-1	м2	9144	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Учебные кабинеты, коридоры, гардеробы, Библиотека.	
	шпаклевка 2мм							
	грунтовка							
	Краска интерьерная - шелковисто- матовая износостойкая							
319	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная		ст-2	м2	1032	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Лестницы	
	шпаклевка 2мм							
	грунтовка							
	Краска силикатная НГ							
320	Штукатурка цементно- песчаная простая		ст-3	м2	15	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Тамбур	
	Укладка бетонной плитки под кирпич 205х60х18мм на плиточном клею 4мм							
321	Штукатурка цементно- песчаная простая		ст-4	м2	862	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Санузлы	
	Укладка Керамогранита крупноформатного 600х600х9, под бетон, на плиточном клею 4мм							
322	Штукатурка цементно- песчаная простая		ст-5	м2	270	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Душевые	
	Укладка Керамогранита крупноформатного 1200х600 под бетон на плиточном клею 4мм							
323	Штукатурка цементно- песчаная простая		ст-6	м2	70	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Обеденный зал	
	Укладка Плитки керамической 200х500х8 на плиточном клею 4мм							
324	Штукатурка цементно- песчаная простая		ст-7	м2	724	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Пищеблок, кабинет враа	
	Укладка Плитки керамической 200х200х7 белая на плиточном клее 4мм							
	Штукатурка цементно- песчаная простая							

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	47	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

Согласовано			№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ					
			325	Укладка Плитки керамической 200x200x7 цветной на плиточном клее 4мм	ст-7.1	м2	100	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи		Кабинет врача, процедурная				
			326	Штукатурка цементно- песчаная простая	ст-8	м2	27	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	С/у пероснала, с/у МГН					
				Укладка Плитки керамической 200x800x9 цветной на плиточном клее										
			327	Штукатурка цементно- песчаная простая	ст-9	м2	218	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Обеденный зал					
				Укладка Керамогранита 400x1200x9 мм на плиточном клее 4мм										
			328	Штукатурка целентно- песчаная простая	ст-10	м2	13	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	с/у муские					
				Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23x23 на плиточном клее 4мм										
			329	Штукатурка цементно- песчаная простая	ст-11	м2	22	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	С/у девочек					
				Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23x23 на плиточном клее 4мм										
			330	Штукатурка целентно- песчаная простая	ст-12	м2	22	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Душевые мужские					
				Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23x23 на плиточном клее 4мм										
			331	Штукатурка цементно- песчаная простая	ст-13	м2	34	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Душевые женские					
				Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23x23 на плиточном клее 4мм										
			332	Штукатурка цементно- песчаная простая	ф, ст-15	м2	86	стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи	Фартуки у раковин в кабинетах					
				Укладка фартука из плитки керамической белой 85x285x9мм на плиточном клею 4мм										
			Демонтажные работы. Отделка потолков											
										марка				
			333	Демонтаж подвесных потолков Армстронг					пт-3	м2	2217	лист 3-6 Приложение АР ВОР		
334	Демонтаж реечного металлического потолка					пт-2	м2	345	лист 3-6 Приложение АР ВОР					
335	Очистка потолков от штукатурного слоя					пт-1	м2	3557	лист 3-6 Приложение АР ВОР					

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. идата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ		
Монтаж потолков									
марка									
336	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная			пт-1	м2	2079	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение	Лестницы, пищеблок, спортзал, тех	
	шпаклевка 2мм								
	грунтовка								
	водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска матовая Класс пожарнойопасности: НГ								
337	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная			пт-1.1	м2	1478	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение	Коридоры, актовый зал, обеденный зал	
	шпаклевка 2мм								
	грунтовка								
	водно-дисперсионная краска с добавлением противогрибковых добавок матовая								
	Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффициент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 2 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2								
338	Монтаж потолка Грильято ячейка 50х50, черный			пт-2	м2	113	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист7-10 ар вор приложение"	с/у мальчиков	
339	Монтаж потолка Грильято ячейка 50х50 белый			пт -2.1	м2	120	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"	С/у девочек	
340	Монтаж потолка Грильято ячейка 100х100 белый			пт-2.1.1	м2	112	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"	Тамбур	
341	Монтаж Акустических подвесных панелей Вес панели с учётом подвесной системы: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость: 95% RH при 30°С. Плотность: 90 кг/м3 +/- 10% Класс пожарной опасности: не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м?, по Сэйбену): не менее 2,6			пт-3	шт/м2	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"" "		Подвесные панели библиотека, актовый зал, обеденный зал	
	квадратные		1192						1192
	треугольные		1100						953
342	Монтаж Алюминиевого кассетного потолка 600х600 Поверхность: гладкая Класс пожарной опасности: КМ1			пт-4	м2	271	стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"	Душевые, медицинские помещения	


						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	49	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

			№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ			
			343	Монтаж Кассетного акустического потолка 1200х600 стекловолокно высокой плотности Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Влагостойкость (RH%): 95 %, Класс звукопоглощения: А Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, т2			пт-5	м2	1946	"стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"		Учебные кабинеты, административные кабинеты
			Демонтажные работы Отделка полов									
						марка						
			344	Демонтаж напольного покрытия - линолеум			пол-3	м2	46	лист 7-10 Приложение АР ВОР		
			345	Демонтаж напольного покрытия - керамогранит			пол-2	м2	1975	лист 7-10 Приложение АР ВОР		
			346	Демонтаж напольного покрытия - ламинат			пол-1	м2	3343	лист 7-10 Приложение АР ВОР		
			347	Демонтаж основания полов - цементно-песчаная стяжка 60мм				м2	4848	лист 7-10 Приложение АР ВОР		
			Отделка полов									
			Устройство конструкции полов									
			марка									
Подвал												
Согласовано			348	1. Укладка Крамогранита 600х1195х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3.Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм			1-01	м2	89	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение		Коридор
			349	1.Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 40м-60м *по периметру стен -звукоизоляционная лента по типу вибростек			2-01	м2	293	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение		Техпомещени я,
			350	1. Укладка Паркетной доски 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм - 14мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины - 19мм 4. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 20мм			6-01	м2	125	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение		спортзал
			351	1.Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм			2-02	м2	16	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение		су/душевые
Взам. инв. №			352	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки , Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм, Толщина слоя износа: 0,8 мм, Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43, Вес: 3,57 кг/м2, Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) на клею 5мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм			5-01	м2	38	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение		раздевальные , снарядные
Подп. идата												
Инв. №подл.												

						2024-00375-00-0-АР				
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова		02.26		П			50		
ГИП	Пильгуй		02.26							
					Ведомость объемов работ					
Н.Контр	Нигматулин		02.26							


Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. идата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
первый этаж					
353	1. Укладка Крамогранита 600x1195x9 на клею 11мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	1-02	м2	426	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение коридор, обеденный зал
354	1. Укладка Линолеума, Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 10°≤R≤109, Ом Гетерогенная структура материала, Общая толщина: 2 мм на клею 5мм 2.Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100x100 73мм	4-01	м2	46	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " Медблок
355	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 73мм	5-02	м2	295	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение кабинеты
356	1. Укладка. Крамогранита 600x600x9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания- Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	2-02	м2	167	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " санузлы, душевые, пуи, тамбур
357	1. Укладка Крамогранита 600x600x9 на клею 11мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	2-03	м2	242	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " пищеблок
второй этаж					
358	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	5-02	м2	553	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " кабинеты, коридоры
359	1. Укладка. Крамогранита 600x600x9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания- Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	2-02	м2	64	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " санузлы, пуй
360	1. Укладка Паркетной доски 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм - 14мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ" на основе литой резины - 19мм 4. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 20мм	6-01	м2	265	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " спортзал
третий этаж					
361	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100x100 73мм	5-02	м2	653	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " кабинеты, коридоры
362	1. Укладка. Крамогранита 600x600x9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100x100 60мм	2-02	м2	70	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " санузлы, пуй
четвертый этаж					
363	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100x100 73мм	5-02	м2	719	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " кабинеты, коридоры

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Рахманова			02.26		П	51	
ГИП		Пильгуй			02.26				
						Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр		Нигматулин			02.26				

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. №подл.			

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
364	1. Укладка. Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм		2-02	м2	46	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " санузлы, пуи
пятый этаж						
365	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм		5-02	м2	695	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " кабинеты, коридоры
366	1. Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм		2-02	м2	46	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение " санузлы, пуи
лестницы						
367	1. Укладка керамогранита, Цвет: "под камень". Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм. Толщина: 9 мм на клею 11мм			м2	516	"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор
Демонтажные работы. плинтус						
марка						
368	Демонтаж напольного плинтуса пвх		п-3	м.п.	55	лист 7-10 Приложение АР ВОР
369	Демонтаж деревянного плинтуса		п-1	м.п.	2179	лист 7-10 Приложение АР ВОР
370	Демнтаж плинтуса из керамогранита высотой 100мм		п-2	м.п.	1533	лист 7-10 Приложение АР ВОР
Устройство плинтуса						
марка						
371	Устройство плинтуса из керамогранита, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95х600 мм, Толщина: 9 мм		п-1	м.п	73	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение Тамбур
372	Устройство плинтуса из керамогранитат, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC Формат: 95х600 мм,Толщина: 9 мм		п-2	м.п	1079	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение коридор цокольного этажа , гардеробы, обеденный
373	Устройство плинтуса из керамогранита Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм		п-3	м.п	381	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение лестницы

						2024-00375-00-0-АР					
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26				П	52	
ГИП	Пильгуй				02.26						
						Ведомость объемов работ			 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин				02.26						


Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. №подл.		

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
374	Устройство Плинтуса для завода покрытий(конелюрного) на стену 25x25мм				п-4	м.п	55	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение	Медблок
375	Устройство Плинтуса полимерного на основе ПВХ высота 100мм				п-5	м.п	1948	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение	Учебные кабинет, библиотека, актовый зал, коридоры
376	Устройство Плинтуса вентилируемого из массива сосны сращенный Габаритные размеры: 2000*80мм x 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Плинтус вентилируемый из массива дуба Габаритные размеры: 2000*80мм x 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1.				п-6	м.п	121	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение	Спортзал
377	Устройство Плинтуса на деревянной основе высотой 55x10мм				п-7	м.п	110	стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение	адм. Помещения
Демонтажные работы. Прочее									
378	Демонтаж ограждений лестниц высотой 1200мм					м.п	211,5	лист 11-14 приложение ар вор	
Монтажные работы. Прочее									
379	Монтаж Трансформируемой перегородки Т-2 ширина 1 панели - 745мм высота 3500мм кол-во панелей - 13 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планокй					шт/м2	1	34,5	стр 13 2024-00375-00-0-АР лист 42 приложение ар вор
380	Монтаж Трансформируемой перегородки Т-1 ширина 1 панели - 740мм высота 3430мм кол-во панелей - 10 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планкой					шт/м2	1	25,3	стр 13 2024-00375-00-0-АР лист 42 приложение ар вор
381	Сантехнические кабины из HPL панелей	ширина	высота						стр 10 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложение
	панель п-1	1200	1846		шт/м2	31	68,7		
	панель п-2	150	1846		шт/м2	16	4,4		
	панель п-3	600	1846		шт/м2	26	28,8		
	панель п-4	925	1846		шт/м2	1	1,7		
	панель п-5	1075	1846		шт/м2	1	2,0		
	панель п-6	300	1846		шт/м2	13	7,2		
	панель п-7	1435	1846		шт/м2	2	5,3		
	панель п-8	1290	1846		шт/м2	2	4,8		
	панель д-1	600	1846		шт/м2	26	28,8		
Сантехнические кабины из HPL панелей					шт/м2	118	151,6		

						2024-00375-00-0-АР			
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Рахманова				02.26		П	53	
ГИП	Пильгуй				02.26				
						Ведомость объемов работ			
Н.Контр	Нигматулин				02.26				

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
382	Устройство Ограждения внутреннего ОГР-1 из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	м.п	66	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	ограждение внутренних лестниц
383	Устройство Ограждения ОГР-6 завершающих площадок выс 3м Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	м.п	15	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	ограждение лестниц
384	Устройство бокового поручня ОГР-5 из нержавеющей стали на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	м.п	90	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	ограждение внутренних лестниц
385	Устройство бокового поручня ОГР-3 из нержавеющей стали на выс 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	м.п	25,5	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	ограждения в тех пом
386	Устройство Ограждения ОГР-4 высотой 900мм из нержавеющей стали Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм)	м.п	15	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	ограждения в тех пом
387	Устройство Ограждения внутреннего ОГР 1.3из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм с-х сторон Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	м.п	4,5	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	огжадение на лестнице в вестилбюле
388	Монтаж декоратичной перегородки К-1 из Рейки алюминиевой 80х80х3 под дерево выс 4000мм	шт	15	стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи	Обеденный зал

Ведомость объемов работ выполнена в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования" от 01.10.2024, заверенным согласиями должностных лиц.

						2024-00375-00-0-AP		
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопимовский, д. 5		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			
Разработал	Рахманова			02.26	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Пильгуй			02.26		П	54	
					Ведомость объемов работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н.Контр	Нигматулин			02.26				