



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

**Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236» по адресу:
г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к.4**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и
архитектурные решения. Ведомость объемов работ**

Том 3

2024-00272-01-0-АР.ВОР

I этап

2024

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236» по адресу:
г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к.4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и
архитектурные решения. Ведомость объемов
работ

Том 3

2024-00272-01-0-AP.BOP

I этап

И.о. заместителя директора



Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта

Е. О.О. Ходос

2024

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
		2	3	4	5
Ведомость наружных демонтажных работ по фасаду					
Раздел 1. Демонтаж Фасада					
1	Расчистка фасада от окрасочного слоя	м2	3018,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-3	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21(526,9) + Г-В/19 (234,2)
2	Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика	пм	905,4	2024-00272-00-0 л. 123-127 2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-4	
3	Просушка наружных стен фасада на участках замачивания (30%)	м2	918,84	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-4	-
4	Локальная обработка (30%) фасада антисептическими составами	м2	918,84	2024-00272-00-0 л. 123-127 2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	3062,8X 5 %
5	Локальная обработка (30%) подвала противогрибковым средством	м2	685,86	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	
5	Простукивание поверхности, облицованной керамической плиткой	м2	3018,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	
6	Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм толщина стали 5 мм	м.п.	726,8	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	316*2,3
7	Демонтаж домового знака	шт	2	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	-
8	Демонтаж флагодержателя	шт.	3	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	-
9	Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	2	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	-
Раздел 2.Демонтаж Цоколя					
10	Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя	м2	173,7	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	1-23/Б (40,6) + 5-19/Г (71,0) + 23-1/Д (55,3) + 19-5/В (38,9) + К-А/3 (38,9)
11	Просушка стен цоколя на участках замачивания	м2	17,4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	173,7X10%
12	Обработка цоколя антисептическими составами в местах намокания	м2	17,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.4-5	173,7X10%
Раздел 3. Приемки выходов из подвала					
13	Демонтаж напольного покрытия приемков спуска в подвал с устройством напольного покрытия с керамической плиткой, включая замену цементно-песчаной стяжки	м2	15,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж
14	Демонтаж облицовки керамической плиткой с наружных стен приемков, включая демонтаж штукатурного слоя цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке ячейка 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диаметром проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею	м2	20,73	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	5*4,14
15	Демонтаж облицовочного слоя вертикальных поверхностей ступеней приемков на обрешной, матовый, противоскользящий керамогранит RAL 0002500, 600х600мм, на клею	м2	188,8	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	83,911*2,25 (h внутренней поверхности)
Раздел 4. Входные площадки:					
16	Демонтаж штукатурного слоя сущ. ж/б колонн на главном входе в осях 8-15/В"-Г системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности;	м2	104,36	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	18*1,3*4,46
Раздел 5. Кровля					
17	Демонтаж существующего покрытия кровли (керамзитовый гравий толщиной 350 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм с двумя слоями гидроизоляции)	м2	2574,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
18	Демонтаж покрытия парапета кровли, шириной 500мм.	пм	460	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
19	Демонтаж металлического ограждения на кровле высотой 600мм заводского изготовления RAL7016	пм	130,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
20	Демонтаж кирпичных вентиляционных шахт на кровле с толщиной стены 120мм, с устройством пароизоляции - 1 слой; с утеплением минераловатными плитами толщиной 50мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по сетке проволочной с ячейкой 5х5мм толщиной 1,6мм и окраской за 2 раза	м2	52	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
21	Демонтаж отливов из оцинкованной стали вентиляхт на кровле, шириной 250 мм	пм	764,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-

						2024-00272-01-0-АР.ВОР		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				Листов
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25			П	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость наружных монтажных работ по фасадам						
Раздел 7. Монтаж Фасада						
22	Окраска фасада здания	м2	3018,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
23	Окраска наружных оконных и дверных откосов, шириной 150 мм	м2	199,3	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	316*((0,15*2)*2+(0,15X2,3))	
24	Заделка раствором отвалившейся плитки	м2	17	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5		
25	Нанесение насечек на керамическую плитку	м2	121,59	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5		
26	Монтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм толщина стали 5 мм	м.п.	726,8	2024-00272-01-0-АР л.4-5	316*2,3	
27	Устройство сертифицированной фасадной системы группы НГ, теплоизоляционной, композиционной с наружным оштукатуриванием (минеральная штукатурка) по металлической сетке 50х50 и окраской негорючей высококачественной фасадной силикатной краской в 2 слоя (RAL согласно фасадам) по подготовленной поверхности (грунтовка, в т.ч. на наружном участке перекрытия и колонн в осях «б-18/А-В») в соответствии (сертификат соответствия пожарной безопасности на фасадную систему см. том 1 «ПЗ»):	м2	3018,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
27.1	Утепление нависающего перекрытия 2-го этажа в осях «б-18/А-В» минераловатными плитами в 2 слоя, плотность 128 кг/м3, толщиной 150 мм и 50 мм в составе пола над ж/б плитой	м2	303,69	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5		
28	Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой	м2	3018,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
29	Монтаж цокольного профиля алюминиевого 150 мм	мп	353,49	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-	
30	Утепление фасада минераловатными плитами, толщиной: 100 мм (в один слой)	м2	3018,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
31	Утепление фасада минераловатными плитами, толщиной 200 мм (в два слоя) (128 кг/м3) с креплением клеевым составом и дюбелями фасадными к стене	м2	839,46	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5		
32	Устройство армирующего слоя (вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) клеевым составом, фасадной стеклосеткой	м2	252,87	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
33	Устройство защитно-декоративного слоя (вентшахты и надстройка на кровле, наружная стенка выхода из подвала, воздухозаборные шахты, козырьки входных групп, откосы оконные и дверные наружные толщиной 350 мм) - Грунт, оштукатуривание минеральной штукатуркой, окраска силикатной фасадной краской за 2 раза цвет белый, а так же рисунок в 3 цвета RAL9010, RAL 000-80-00, RAL 200-80-25	м2	252,87	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)	
34	Монтаж домового знака	шт	2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-	
35	Монтаж флагодержателя	шт.	3	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-	
36	Монтаж указателя пожарного гидранта	шт	2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-	
37	Утепление нависающего перекрытия 2-го этажа в осях «б-18/А-В» минераловатными плитами в 2 слоя, плотность 128 кг/м3, толщиной 150 мм и в составе пола (над ж/б плитой) предусмотрена паронизолация и теплоизоляция из жесткой минплиты толщиной 50мм	м2	220,32	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-	
Раздел 11. Устройство отделки Цоколя						
38	Устройство гидроизоляции оклеечно в 2 слоя	м2	173,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	1-23/Б (40,6) + 5-19/Г (71,0) + 23-1/Д (55,3) + 19-5/В (38,9) + К-А/3 (38,9)	
39	Утепление плитами из пеностекла 120кг/м3 толщиной 150 мм высотой 200мм от ур. земли, на кле с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке d4, с ячейкой 50х50мм-30мм и облицовкой обрезным матовым керамогранитом 600х600х9мм	м2	173,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	402*0,2	
40	В местах примыкания площадок и ступеней выполнена защитная отделка фасада высотой 150 мм из керамогранита толщиной 9 мм	м2	5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5		
41	Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм	мп	359,91	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	-	
Прямки спусков из подвала						

						2024-00272-01-0-АР.ВОР		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				Листов
ГАП	Ходос О.О.			21.07.25			П	4
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

42	Устройство напольного покрытия керамической плиткой(8 мм), включая цементно-песчаную стяжку(30 мм) в приямках спуска в подвал	м2	15,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж
43	Монтаж облицовки керамической плиткой(11 мм) наружных стен приямков, включая штукатурный слой цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке ячейка 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диаметром проволоки 0,8 мм)	м2	20,73	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	5*4,14
44	Монтаж облицовочного слоя вертикальных поверхностей ступеней приямков на обрезной, матовый, противоскользящий керамогранит RAL 0002500, 600х600мм, на клею	м2	188,8	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.5	83,911*2,25 (h внутренней поверхности)
Входные площадки:					
45	Устройство металлического ограждения на главном входе в осях 9-15/В"-Г, эвакуационном выходе из столовой высотой 1200 мм на металлическое ограждение на входных площадках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм в осях 18-20/К, поручни на высоте 900 и 500 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов- стоек с шагом не более 100 мм	мп	21,35	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
46	Устройство металлического ограждения на пандусе, высотой 900 мм на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм в осях 8-9/В"-Г. Пандус-поручни на высоте 900 и 700 мм с не травмирующим завершением, закольцованные. Выступают на прямые участки площадок на 300 мм	м.п.	56,16	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
47	Устройство металлического ограждения на служебном входе из пищеблока, входной площадке и дебаркадере высотой 900 мм в осях 3-6/К на металлическое ограждение высотой 900 мм, с не травмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов - стоек с шагом не более 100 мм	м.п.	460	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
48	Устройство подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки на алюминиевый сайдинг шириной 200 мм	м2	235,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	5,4*44
49	Устройство поверхностей подступенков и пандуса: керамогранит толщиной 20 мм, на цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм	м2	30,15	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	1507,5*0,02
50	Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно- песчаным раствором толщиной 30 мм по сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диам. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой обрезная, матовая, RAL 0002500 на клею	м2	63,21	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	2107*0,03
51	Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок ступеней натуральным гранитом противоскользящим 300х600х30 мм	м2	105,3	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	105,3
52	Облицовка вертикальных поверхностей входных площадок ступеней (подступенков) керамогранитной плитной противоскользящей 600х600х11 мм на цементно-песчаном растворе толщ. 20 мм	м2	10,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	520*0,02
53	Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков шириной 300 мм	м2	60,34	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	201,133*0,3
54	Монтаж штукатурного слоя ж/б колонн на главном входе в осях 8-15/В"-Г системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности	м2	104,36	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	18*1,3*4,46
55	Устройство наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с электрообогревом	мп	4,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
56	Зашивка водосточных труб на главном входе в осях 8-15/ В"-Г аквапанелью с высококачественной окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности	м2	56,16	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	0,5*112,32
57	Отделка фриза козырька фасадными алюминиевыми панелями, по металлическому каркасу RAL9010	м2	101,46	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
58	Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка + Резина + Скребок) в тамбурах в главной входной группе, в осях 9-15/В"-Г (1500х500)	шт	8	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.6	
59	Утепление покрытия над первым этажом отапливаемой части входов: плиты из минераловатными плитами в 2 слоя, общей толщиной 200 мм	м2	13,194	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.13	65,97*0,2

							2024-00272-01-0-AP.BOP			
							Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал			Закаев М.В.	21.07.25					Стадия	Лист
ГАП			Ходос О.О.	21.07.25			Капитальный ремонт		П	5
										Листов
										38
							Ведомости Объемов Работ			
Н. Контроль			Низматулин Н.Р.	21.07.25						



Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

60	Утепление стен помещения охраны со стороны тамбура минераловатными плитами толщиной 100 мм, плотностью 110 кг/м3	м2	31,56	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.13	11,27*2,8*0,1
61	Утепление колонн в осях А-В/7-17 плитами из минераловатной ваты толщиной 100 мм с гидроизоляцией обмазочной в один слой утеплителя на высоту 200 мм от уровня земли	м2	220,32	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.13	3,06*4*18
Кровля					
62	Монтаж покрытия плоской кровли (основная)				
63	Двухслойный гидроковёр (верхний 1 слой с защитной крошкой и 2 слоя кровельного рулонного материала) по армированной цементно-песчаной стяжке М150 с молниеприемной сеткой Ø6Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м³- 50мм	м2	2574,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	
64	Керамзитовый гравий по уклону с проливкой цементным молочком, 400 кг/ м³ -δ 0÷200мм				
65	Пленка ПВХ (разделительный слой)				
66	Минераловатные плиты 190 кг/м3 -50мм				
67	Минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм				
68	Пароизоляция - 1 слой				
69	Выравнивающая цементно- песчаная стяжка, 1800 кг/м3-20мм				
70	По существующим ж/б плитам покрытия,-2500 кг/м3, толщиной-220мм				
70.1	Монтаж металлического ограждения на кровле высотой 600мм заводского изготовления RAL7016	пм	130,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
71	Монтаж покрытия кровли над 1 этажом отапливаемой части входных групп (в осях «9- 15/В”-Г»)				
72	Двухслойный гидроковёр, верхний слой с крошкой по армированной цементно-песчаной стяжке М150 сеткой Ø5Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м3- 50мм	м2	206	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	
73	керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3 - 0÷200мм				
74	пленка ПВХ (разделительный слой) минераловатные плиты 190 кг/м3 - 50мм				
75	минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм, пароизоляция - 1 слой				
76	выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м³ -20мм				
77	существующие ж/б плиты, 2500 кг/м³- 220мм, (водоизоляционный ковер предусмотрен с показателями не выше РП2, В3)				
78	Монтаж покрытия парапета кровли (основная) на новое из оцинкованной стали шириной 1200мм; RAL9010	м.п.	261,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	
79	Монтаж покрытия парапета кровли (в осях «9- 15/В”-Г») на новое из оцинкованной стали шириной 600мм; RAL9010	м.п.	53,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
80	Устройство примыкания гидроизоляции к вертикальным поверхностям парапета рейка краевая	м2	313,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	261,6*1,2
81	Монтаж кирпичных вентиляционных шахт на кровле с толщиной стены 120мм, с устройством пароизоляции - 1 слой; с утеплением минераловатными плитами толщиной 50мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по сетке проволоочной с ячейкой 5х5мм толщиной 1,6мм и окраской за 2 раза	м2	86,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	Общий объем = площадь шахт * кол-во шахт * высоту шахт 7,2*15*0,8
82	Монтаж отливов из оцинкованной стали вентиляц на кровле, шириной 250 мм	пм	191,5	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	-
83	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали 5800х1630 10415х1070 1200х1500 1880х1050 4550х1620 2140х925 2025х935 6120х745 6520х740 6230х745 6560х740 2210х840 6530х855 6530х855 945х2435 745х6235 740х6512	шт	17	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7	

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал			Закаев М.В.	21.07.25				
ГАП			Ходас О.О.	21.07.25			П	6
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль			Низматулин Н.Р.	21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

84	Грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской за 1 раз	м2	313,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	261,6*1,2
85	Устройство кровельных азраторов	шт	19	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	
86	Утепление парапетов пеностеклянными плиты 80-100 кг/м3, толщиной 100 мм, на высоту минимум 500 мм	пм	261,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	
Ведомость объемов внутренних демонтажных работ					
87	Демонтаж напольного плинтуса деревянного	м.п.	989,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
88	Демонтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	2588,4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
89	Демонтаж напольного плинтуса керамогранитного h=100 мм	м.п.	2053,2	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
90	Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	5223,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
91	Демонтаж реечного металлического потолка	м2	303,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
92	Очистка потолка от штукатурки с окраской	м2	8765	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
93	Очистка несущих стен помещений от окрасочного слоя	м2	9 664,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
94	Очистка несущих стен помещений от штукатурки	м2	9 664,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
95	Демонтаж напольного покрытия - керамическая плитка на ц.п. растворе	м2	4600	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
96	Демонтаж цем.-песч. стяжки пола толщиной 80 мм	м2	8765	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
97	Демонтаж напольного покрытия - линолеум	м2	1290,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
98	Демонтаж напольного покрытия - дощатый пол по лагам	м2	1378,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
99	Демонтаж напольного покрытия - ламинат на подложке	м2	2108	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
100	Демонтаж напольного покрытия - спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке	м2	386,78	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
101	Демонтаж существующих ненесущих перегородок из кирпича в помещениях на 1-3 этажах толщиной 150 мм	м2	520,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
102	Демонтаж существующих ненесущих перегородок из кирпича в помещениях подвала толщиной 150 мм	м2	323,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
103	Демонтаж трансформируемых глухих перегородок размером 6,0 х 3,3 м, по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2	шт	4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
104	Демонтаж остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW30, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862- 2014). Порошковая окраска профиля RAL7016	шт	5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
105	Демонтаж модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от уровня пола, на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм, на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм	м2	89,2	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
106	Демонтаж ограждения на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм (с двумя поручнями): Поручни на высоте 500, 900 мм	м.п.	69,18	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
107	Демонтаж пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с не травмирующим завершением, 1-2 эт.)	м.п.	64,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
108	Демонтаж внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм	м.п.	2644,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
108.1	Очистка от окрасочного слоя внутренних оконных и дверных откосов, шириной 150 мм	м2	178,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	
Ведомость объемов внутренних монтажных работ					

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		П	7	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

127	Монтаж внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм	м.п.	64,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.7-9	
Ведомость объемов демонтажа наружных оконных и витражных заполнений:					
128	Демонтаж существующих оконных блоков	шт/м2	304/1327,25	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
129	Демонтаж наружных витражей	м2	8,28	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
130	Демонтаж металлических рольставней высотой в 2800 мм в помещениях пищеблока	мп	37,26	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
131	Демонтаж ПВХ подоконных досок шириной 450 мм	мп	1258,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
134	Демонтаж витражных систем из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием	м2	161,4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
Ведомость объемов демонтажа внутренних и наружных дверных блоков:					
135	Демонтаж существующих дверных блоков	шт/м2	201/497,36	2024-00272-00-0 л. 123-127	
Устройство наружных оконных блоков					
136	ОК-1 Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: поворотное/поворотнo-откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотнo-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. (2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 600х1272	шт.	200	2024-00272-01-0-AP л. 10-11	шт по этажам: 54=1 этаж 82=2 этаж 64=3 этаж
137	ОК-1/1 Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) Внутреннее стекло класс защиты - SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (титан). Противовзломные штапики, подставочный профиль. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА. ГОСТ 30674-99 (2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1025х626 ОК-1/2	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=1 этаж

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.			21.07.25		Ведомости Объемов Работ	П	9
								38
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано					138	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: дистанционное открывание одной из нижних откидной левой фрамугой из комнаты инструктора и кладовой инвентаря (для помещения актового зала) Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. (2300X2050) Сетка противомоскитная - ОК-1/3	шт.	11	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 11=3 этаж
					139	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное без москитной сетки. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа.(2300X2050) Сетка противомоскитная - ОК-1/4	шт.	3	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 3=3 этаж
					140	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотноткидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа.(2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1000х1272	шт.	10	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=1 этаж 6=2 этаж 2=3 этаж
					141	Глухой оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Необходимо применение матовой пленки - оклейка изнутри (4.2мат.4). Внутреннее стекло класс защиты - SM1, нижняя фрамуга SM1 (глухие). Наружное стекло multifunctional закаленное. Фурнитура Roto NX титан или аналог (перед заказом сделать мокап и согласовать в ДИОМ). штапики, подставочный профиль. CM-1: 4мф3ак-14-4м1-14-4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент. CM-4: 6мф3ак-12-4-12-6зак по ГОСТ 30674-2023 или эквивалент. (2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1000х1272 ОК-3/1	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=2 этаж
Взамен инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал				Закаев М.В.	21.07.25		П	10	38
ГАП				Ходас О.О.	21.07.25				
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль				Низматулин Н.Р.	21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

149	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. Е30. (2400Х400)	шт.	3	2024-00272-01-0-AP л. 10-11, 18	шт по этажам: 2= 1 этаж 1= 3 этаж
150	Устройство отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм(толщина стали 5 мм)	шт.	726,8	2024-00272-01-0-AP л.4-5	316*2,3
Устройство подоконников					
151	Подоконник пепельный светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлый обрезной DL600720R, Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R (для душевых) ширина 400 мм	м.п.	24,8	2024-00272-01-0-AP л. 4, 11, 12, 18	
152	Подоконник керамогранитный серый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD641020R ширина 400 мм	м.п.	42,4		
153	Подоконник белый матовый, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, Kerama Marazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010Rширина 400 мм	м.п.	583,3		
154	Подоконник с экраном радиаторов березовая фанера, МДФ, покрытие огнестойким лаком, RAL9003 "Стиль-Комплект" или "НПК Олимп" ширина 400 мм	м.п.	1457,5		
Устройство оконных откосов					
155	Оконные откосы шириной 300 мм: Улучшенная штукатурка по сетке, Шпаклевка, Гладкий стеклохолст, Финишная шпаклевка в 2 слоя, Грунтовка, Окраска Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010	м.п.	1021,5	2024-00272-01-0-AP л. 4, 11, 12, 18	
155.1	Монтаж металлических рольставней 700х1272 мм в помещениях пищеблока	шт.	4	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.11-12	
Устройство заполнения наружных витражных блоков					
156	ВН-1 Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64мм. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление- класс защиты SM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двухстворчатые (2 шт.) На активной створке- ручка прямая с отворотом ДК металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе, внутри- ручка "Антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "Ключ/Барашек" петли секционные. Двери с стационарным порогом не более 14мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки. Открывание полотен на 180 градусов. * Двери входят в состав витража Дп.н-1, Дп.н-2 входят в состав витража (17910х2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "5-6"/"В"
157	ВН-2 Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление-класс защиты SM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. (8624х2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"
	ВН-3				

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25		Ведомости Объемов Работ	П	13
								38
						МосжилНИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Согласовано	162	Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Rigobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери двупольные (полуторные, 3+2=5 шт.) оборудуются ручками - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, Наружная ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", Петли Fural 3-х секционные, С выпадающим порогом, Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов, с выпадающим порогом. (11943x2250)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"
	163	Вв-8 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Rigobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL9010. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оконный блок, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 9010. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклеяка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны помещени Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ P51224-98, ГОСТ P51112-97 (5442x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"
	Вв-9					
Взамен инв. №						
Подпись и дата						
Инв. № подл.						

							2024-00272-01-0-AP.BOP			
							Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				П	15	38
ГАП	Ходос О.О.			21.07.25			Ведомости Объемов Работ			
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25						

Копировал

Формат А4

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), плотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3 х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 3= 2 этаж 2= 3 этаж
194	Дв-6				
	Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), плотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3 х секционные, с выпадающим порогом, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 900x2110	шт.	4	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 2 этаж 2= 3 этаж
195	Дв-6.1				
	Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), плотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3 х секционные, с выпадающим порогом, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 900x2110	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 1= 2 этаж 5= 3 этаж
196	Дв-7				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2100	шт.	8	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 8= подвал

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Закаев М.В.			21.07.25		П	24	38
ГАП		Ходос О.О.			21.07.25				
						Ведомости Объемов Работ		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль		Низматулин Н.Р.			21.07.25				



Согласовано	197	Дв-7.1	шт.	5	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал	
		Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-fofm из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2100					
	198	Дв-7/1	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал 1= 1 этаж	
		Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-fofm из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110					
	199	Дв-7.1/1	шт.	14	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 7= подвал 3= 1 этаж 2= 2 этаж 2= 3 этаж	
		Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-fofm из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110					
		200	Дв-8	шт.	8	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал 7= 1 этаж
			Дверь глухая однопольная Влагодостойкость: 100 % (без СКУД). Коробка, наличник, полотно. Покрытие полотна: композитное ПВХ 1,5 мм. Толщина полотна: 38–42 мм. Обязка полотна: лвл-брус. Торец: гладкий. Использование саморезов для крепления запрещено. Дверной блок: без порога, зазор от пола до полотна 20–30 мм. Коробка: телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Цвет: белый стандартный RAL9010. Фурнитура. Замок: с язычком. Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9–10 мм. Цвет: матовый никель. Ручка: нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний. Цвет: матовый никель. Петли: накладные бабочки. Цвет – хром. Замок с цилиндром: ключ/вертушка либо ключ/ключ. Доводчик: накладной типа DL Smart, выдерживающий 100 000 циклов открываний, либо аналог. Цвет: серебристый или серый металл. Строительный проем: 1060×2100 мм (возможна вариативность размеров в пределах 15 %). Ширина видимого профиля 75 мм. 900x2100				
		201	Дв-8.1				

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 и EIWS30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047 замок с цилиндром "ключ / ключ", Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 1= 2 этаж 3= 3 этаж
218	Дв-27.1				
	Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 и EIWS30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047 замок с цилиндром "ключ / ключ", Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 3= 2 этаж 2= 3 этаж
219	Дв-28				
	Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом. Ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL7047, замок с цилиндром "ключ / ключ", Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж
220	Дв-29				

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		П	30	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

	Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pirobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотрены координаторы последовательного закрывания дверных полотен. Ширина видимого профиля 75 мм. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока. 1200x2100	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж
Люки					
229	Дв-34 Люк выхода на кровлю распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", Ручка нажимная DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали 800x2000	шт.	3	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= 3 этаж
230	Дв-37 Люк ревизионный распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", Ручка нажимная DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали 700x2000	шт.	12	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 4= 1 этаж 4= 2 этаж 4= 3 этаж
231	Дв-38 Люк ревизионный распашной металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", Ручка нажимная DL 038KP/F PZ72 U-form Rt из нержавеющей стали 700x2000	шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 2= 2 этаж 2= 3 этаж
Устройство покрытия внутренних стен					
232	Простая ц.п. штукатурка, простая Окраска стен водоэмульсионной краской	м2	662,48	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Электрощитовая
233	Улучшенная ц.п. штукатурка, улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской	м2	8731,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Снарядная Комната инструктора Комната охраны Гимнастический зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Административные кабинеты Учебные кабинеты Серверная, Кроссовая Лестничная клетка Тамбуры главного входа Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25		Ведомости Объемов Работ	П	33
								38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

234	Улучшенная ц.п. штукатурка	м2	171,06	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200 мм белый матовый, затирка в цвет плитки;	м2	129,94	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200 мм голубой светлый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый т-образный в строительном исполнении	м2	41,82	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
235	Улучшенная ц.п. штукатурка; Керамогранит крупноформатный Kerama Marazzi 600 x 600x9 пепельный светлый обрезной ;	м2	579,63	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек
236	роскошная мозаика стеклянная, 29,8x29,8 мм	м2	89,31	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек Душевые в раздевалнях
237	Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Окраска водоэмульсионной краской;	м2	139,71	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Обеденный зал(в том числе акцентные стены, облицовка колон)
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x500 мм бежевый;	м2	12	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 285x85 мм белый глянецвый;	м2	33,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 400 x 1200 мм белый матовый;	м2	77,07	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
	Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 80x80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево.	м2	17,04	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	
238	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200x6,9 керамогранит белый матовый	м2	534,34	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока
239	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 1195x600 серый светлый обрезной	м2	58,72	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала
240	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 1195x600 серый светлый обрезной	м3	28,86	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевалнях
Устройство покрытия внутренних потолков					
241	Простая ц.п. штукатурка Простая Водоэмульсионная краска	м2	455	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Серверная, Кроссовая
242	Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Водоэмульсионная краска	м2	2709,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Снарядная Комната охраны Гимнастический зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Обеденный зал Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа
243	Акустические панели подвесные "Ecorphon solo", 1100x953x40мм ус-во каркаса весом 2,5 кг/м2	м2	542,2	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Обеденный зал
244	Акустические панели подвесные "Ecorphon solo", 1192x1192мм ус-во каркаса весом 2,5 кг/м2	м2	754,1	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Коридоры первого этажа
245	Кассетный акустический потолок "Ecorphon фокус А" по каркасу 1200x600 мм ус-во каркаса весом 2,5 кг/м2	м2	2751,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Административные кабинеты Учебные кабинеты Комната инструктора
246	Алюминиевый кассетный потолок по каркасу "Clip-In SM-Plus" 600x600 мм	м2	59,7	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевалнях Кабинет врача, Процедурный кабинет
247	Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Силикатная краска НГ	м2	343,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Лестничная клетка Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)
248	Простая ц.п. штукатурка, простая Силикатная краска НГ	м2	194,6	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока Электрощитовая
249	Простая ц.п. штукатурка, простая окраска потолка и коммуникаций Грильято 50x50 мм (подвесной) "Грильято Албес GL 50-75 Sh"	м2	196,9	2024-00272-01-0-AP-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала Санузлы для мальчиков и девочек

						2024-00272-01-0-AP.BOP				
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	
Разработал			Закаев М.В.		21.07.25		П	34	38	
ГАП			Ходас О.О.		21.07.25					
						Ведомости Объемов Работ	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ			
Н. Контроль			Нигматулин Н.Р.		21.07.25					

Согласовано Взамен инв. № Подпись и дата Инв. № подл.	263	Плинтус керамогранит "Kerama Marazzi", пепельный светлый обрезной 119,5x10,7x11 мм	м.п.	1043,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля																																																																				
	264	Плинтус керамогранит "Kerama Marazzi", серый светлый, 119,5x10,7x11 мм	м.п.	648,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Коридоры первого этажа Гардеробы для учеников Обеденный зал																																																																				
	265	Плинтус керамогранит "Kerama Marazzi", серый светлый натуральный, 60x9,5x9 мм.	м.п.	42,14	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Лестничная клетка																																																																				
	266	профиль для завода покрытия на стену "ТК 25 ППЗ" на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль	м.п.	59,37	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет Электрощитовая Серверная кроссовая																																																																				
	267	Плинтус полимерный гибкий ПВХ "Первый профильный завод"	м.п.	2588,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Комната охраны Коридоры второго и третьего этажа Гардероб для учителей Гардеробы для учеников Комната инструктора Снарядная Административные кабинеты Учебные кабинеты Библиотечный центр																																																																				
	268	Плинтус вентилируемый "Krast School" из массива дуба под спортивный паркет. (2000x80x22)	м.п.	116,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Гимнастический зал Спортивный зал																																																																				
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">2024-00272-01-0-АР.ВОР</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="6">Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Капитальный ремонт</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Закаев М.В.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td><td>П</td><td>35</td><td>38</td></tr><tr><td>ГАП</td><td>Ходос О.О.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">Ведомости Объемов Работ</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td>Низматулин Н.Р.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td></tr></table>														2024-00272-01-0-АР.ВОР										Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов	Разработал	Закаев М.В.				21.07.25	П	35	38	ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		Ведомости Объемов Работ											Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			
							2024-00272-01-0-АР.ВОР																																																																			
							Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4																																																																			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов																																																															
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25	П			35	38																																																																
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		Ведомости Объемов Работ																																																																			
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25																																																																					

Ведомость Объемов Работ																																																																																									
№ п/п	Наименование и виды работ	Ед.изм	Обоснование работ																																																																																						
			м.п/ м2/м3	Ссылка на том ПД	Примечание																																																																																				
1	2	3	4	5	6																																																																																				
Внутренние монтажные работы. Полы:																																																																																									
Согласовано	269	Тип 1* 1.-Керамогранит крупноформатный 600х600 Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R, на клею, либо аналог. Коэффициент противоскольжения не ниже R9 - 15мм - * Гидроизоляция Технониколь (с заведением на стены, перегородки на 150 мм) - 5мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50мм - Пленка полиэтилен 200мкм - Звукоизоляция Texsilen Plus - 5мм -Минераловатная плита Rockwool Руф Баттс В Оптима Υ=140-175кг/м³, δ=0,05 -50мм -Минераловатная плита Rockwool Руф Баттс Н Оптима Υ=80-125кг/м³ -170 мм* -Пароизоляция Филлизол Н ТПП 4.0 -1слой* - Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180мм	м2	35	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Тамбуры																																																																																			
	270	Тип 1 1. Керамогранит крупноформатный, сдвиг по длинной стороне на 1/2, 1195х600х9 мм, Kerama marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT, на клею, Коэффициент противоскольжения не ниже R9 - 15мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50мм - Пленка полиэтилен 200мкм - Звукоизоляция Texsilen Plus - 5мм - Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180мм - Сущ.	м2	926,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Коридоры 1 этажа (Вестибюль с зоной ожидания, Рекреация, Коридор медблока, Гардеробы для обучающихся, Умывальная)																																																																																			
	271	Тип 1.1 Керамогранит крупноформатный, сдвиг по длинной стороне на 1/2, 1195х600х9 мм, Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R, на клею, Коэффициент противоскольжения не ниже R9 - 15мм - Армированная стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие B10 - 50мм - Пленка полиэтилен 200мкм - Минераловатная плита Υ=80-125кг/м³ -50мм - Только для плит корытного типа: Стяжка из особо легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D300 класса прочности на сжатие B1.5 - 180мм	м2	97,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Вестибюль с зоной ожидания																																																																																			
Взамен инв. №																																																																																									
Подпись и дата																																																																																									
Инв. № подл.																																																																																									
<table><tr><td colspan="6">2024-00272-01-0-АР.ВОР</td></tr><tr><td colspan="6">Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Закаев М.В.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td></tr><tr><td>ГАП</td><td>Ходас О.О.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td></tr><tr><td colspan="6">Капитальный ремонт</td></tr><tr><td colspan="6">П</td></tr><tr><td colspan="6">36</td></tr><tr><td colspan="6">39</td></tr><tr><td colspan="6">Ведомости Объемов Работ</td></tr><tr><td colspan="6">Н. Контроль</td></tr><tr><td colspan="6">Нигматулин Н.Р.</td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="6">21.07.25</td></tr></table>						2024-00272-01-0-АР.ВОР						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4						Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Разработал	Закаев М.В.				21.07.25	ГАП	Ходас О.О.				21.07.25	Капитальный ремонт						П						36						39						Ведомости Объемов Работ						Н. Контроль						Нигматулин Н.Р.												21.07.25					
2024-00272-01-0-АР.ВОР																																																																																									
Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4																																																																																									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																																																																																				
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25																																																																																				
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25																																																																																				
Капитальный ремонт																																																																																									
П																																																																																									
36																																																																																									
39																																																																																									
Ведомости Объемов Работ																																																																																									
Н. Контроль																																																																																									
Нигматулин Н.Р.																																																																																									
21.07.25																																																																																									

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 205569655974474718270143867577429201734
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Советник руководителя
Электронная почта: pml
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ЦЕНТР
Действителен с 12.12.2025 по 07.03.2027
Дата подписания: 04.02.2026 17:37:57