



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

**Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236» по адресу:
г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к.4**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и
архитектурные решения. Ведомость объемов работ**

Том 3

2024-00272-01-0-АР.ВОР

I этап

2024

**Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236» по адресу:
г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к.4**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 3. Объемно-планировочные и
архитектурные решения. Ведомость объемов
работ**

Том 3

2024-00272-01-0-AP.BOP

I этап

И.о. заместителя директора



Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта

Е. О.О. Ходос

2024

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
Ведомость демонтажных работ по фасаду					
Раздел 1. Демонтаж Фасада					
1	Расчистка фасада от окрасочного слоя, включая дверные и оконные откосы	м2	3018,6	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	1-23/Б (532,3) + 5-19/Г (213,6) + 23-1/Д (542,2) + 19-5/В (208,4) + К-А/3 (526,9) + В-Г/5 (234,1) + А-К/21 (526,9) + Г-В/19 (234,2)
2	Очистка межпанельных швов от штукатурки и герметика	пм	905,4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
3	Просушка наружных стен фасада на участках замачивания (30%)	м2	918,84	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	-
4	Локальная обработка (30%) фасада антисептическими составами	м2	918,84	2024-00272-00-0 л. 123-127 2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	3062,8X 5 %
5	Простукивание поверхности, облицованной керамической плиткой	м2	3018,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	
6	Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм толщина стали 5 мм	м.п.	726,8	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	316*2,3
7	Демонтаж домового знака	шт	2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-
8	Демонтаж флагодержателя	шт.	3	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-
9	Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	-
Раздел 2.Демонтаж Цоколя					
10	Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя	м2	173,7	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	1-23/Б (40,6) + 5-19/Г (71,0) + 23-1/Д (55,3) + 19-5/В (38,9) + К-А/3 (38,9)
11	Просушка стен цоколя на участках замачивания	м2	17,4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	173,7X10%
12	Обработка цоколя антисептическими составами в местах намочания	м2	17,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.4-5	173,7X10%
Раздел 3. Приемки выходов из подвала					
13	Демонтаж напольного покрытия приемков спуска в подвал с устройством напольного покрытия с керамической плиткой, включая замену цементно-песчаной стяжки	м2	15,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж
14	Демонтаж облицовки керамической плиткой с наружных стен приемков, включая демонтаж штукатурного слоя цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке ячейка 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диаметром проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой 600х600х11 мм на клею	м2	20,73	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	5*4,14
15	Демонтаж облицовочного слоя вертикальных поверхностей ступеней приемков на обрешной, матовый, противоскользящий керамогранит RAL 0002500, 600х600мм, на клею	м2	188,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	83,911*2,25 (h внутренней поверхности)
Раздел 4. Входные площадки:					
16	Демонтаж штукатурного слоя сущ. ж/б колонн на главном входе в осях 8-15/В”-Г системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности;	м2	104,36	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	18*1,3*4,46
Раздел 5. Кровля					
17	Демонтаж существующего покрытия кровли (керамзитовый гравий толщиной 350 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 60 мм с двумя слоями гидроизоляции)	м2	2574,1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-
18	Демонтаж покрытия парапета кровли	пм	460	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-
19	Демонтаж металлического ограждения на кровле высотой 600мм заводского изготовления RAL7016	пм	130,1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-
20	Демонтаж кирпичных вентиляционных шахт на кровле с толщиной стены 120мм, с устройством пароизоляции - 1 слой; с утеплением минераловатными плитами толщиной 50мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по сетке проволочной с ячейкой 5х5мм толщиной 1,6мм и окраской за 2 раза	м2	52	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-
21	Демонтаж отливов из оцинкованной стали вентиляхт на кровле, шириной 250 мм	пм	764,1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-

						2024-00272-01-0-АР.ВОР		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				Листов
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25			П	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль	Низматуллин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
40	Устройство гидроизоляции оклеечно в 2 слоя	м2	173,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	1-23/Б (40,6) + 5-19/Г (71,0) + 23-1/Д (55,3) + 19-5/В (38,9) + К-А/3 (38,9)
41	Утепление плитами из пеностекла 120кг/м3 толщиной 150 мм высотой 200мм от ур. земли, на клее с последующим оштукатуриванием цементно-песчаным раствором по оцинкованной сетке d4, с ячейкой 50х50мм-30мм и облицовкой обрезным матовым керамогранитом 600х600х9мм	м2	80,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	402*0,2
42	В местах примыкания площадок и ступеней выполнена защитная отделка фасада высотой 150 мм из керамогранита толщиной 9 мм	м2	5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	
43	Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя, шириной 50 мм	мп	359,91	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	-
Прямки спусков из подвала					
44	Устройство напольного покрытия керамической плиткой(8 мм), включая цементно-песчаную стяжку(30 мм) в прямках спуска в подвал	м2	15,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	2-3/А-Б, 21-22/А-Б, 2-3/Е-Ж, 21-22/Е-Ж
45	Монтаж облицовки керамической плиткой(11 мм) наружных стен прямков, включая штукатурный слой цементно-песчаным раствором по тканной металлической сетке ячейка 14х14 мм по ГОСТ 3826 (диаметром проволоки 0,8 мм)	м2	20,73	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	5*4,14
46	Монтаж облицовочного слоя вертикальных поверхностей ступеней прямков на обрезной, матовый, противоскользящий керамогранит RAL 0002500, 600х600мм, на клею	м2	188,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.5	83,911*2,25 (h внутренней поверхности)
Входные площадки:					
47	Устройство металлического ограждения на главном входе в осях 9-15/В"-Г, эвакуационном выходе из столовой высотой 1200 мм на металлическое ограждение на входных площадках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм в осях 18-20/К, поручни на высоте 900 и 500 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов-стоек с шагом не более 100 мм	мп	21,35	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
48	Устройство металлического ограждения на пандусе, высотой 900 мм на ограждение из нержавеющей полированной стали высотой 900 мм в осях 8-9/В"-Г. Пандус-поручни на высоте 900 и 700 мм с не травмирующим завершением, закольцованные. Выступают на прямые участки площадок на 300 мм	м.п.	56,16	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
49	Устройство металлического ограждения на служебном входе из пищеблока, входной площадке и дебаркадере высотой 900 мм в осях 3-6/К на металлическое ограждение высотой 900 мм, с не травмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных элементов - стоек с шагом не более 100 мм	м.п.	460	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
50	Устройство подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки на алюминиевый сайдинг шириной 200 мм	м.п.	6,66	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
51	Устройство поверхностей подступенков и пандуса: керамогранит толщиной 20 мм, на цементно-песчаной стяжке толщ. 20 мм	м2	30,15	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	1507,5*0,02
52	Оштукатуривание вертикальных поверхностей входных площадок цементно-песчаным раствором толщиной 30 мм по сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (diam. проволоки 0,8 мм) и облицовкой керамогранитной плиткой обрезная, матовая, RAL 0002500 на клею	м2	63,21	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	2107*0,03
53	Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок ступеней (проступей) керамогранитной плитной противоскользящей 600х600х11 мм на цементно-песчаном растворе толщ. 20 мм	м2	53,32	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	2666*0,02
54	Облицовка вертикальных поверхностей входных площадок ступеней (подступенков) керамогранитной плитной противоскользящей 600х600х11 мм на цементно-песчаном растворе толщ. 20 мм	м2	10,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	520*0,02
55	Устройство отливов из оцинкованной стали с заводской окраской парапетных стенок ж/б козырьков шириной 300 мм	м2	60,34	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	201,133*0,3

						2024-00272-01-0-АР.ВОР		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				Листов
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25			П	5
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
56	Монтаж штукатурного слоя ж/б колонн на главном входе в осях 8-15/В"-Г системой с тонким наружным штукатурным слоем и окраска негорючей фасадной краской в 2 слоя по подготовленной поверхности	м2	104,36	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	18*1,3*4,46
57	Устройство наружного водостока с козырьков – труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм с электрообогревом	мп	4,1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
58	Зашивка водосточных труб на главном входе в осях 8-15/ В"-Г аквапанелью с высококачественной окраской в 2 слоя по подготовленной поверхности	м2	56,16	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	0,5*112,32
59	Отделка фриза козырька фасадными алюминиевыми панелями, по металлическому каркасу RAL9010	мп	41,68	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
60	Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка + Резина + Скребок) в тамбурах в главной входной группе, в осях 9-15/В"-Г	мп	65,97	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.6	
61	Утепление покрытия над первым этажом отапливаемой части входов: плиты из минераловатными плитами в 2 слоя, общей толщиной 200 мм	м2	13,194	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.13	65,97*0,2
62	Утепление стен помещения охраны со стороны тамбура минераловатными плитами толщиной 100 мм, плотностью 110 кг/м3	м2	3,156	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.13	11,27*2,8*0,1
63	Утепление колонн в осях А-В/7-17 плитами из минераловатной ваты толщиной 100 мм с гидроизоляцией утеплителя на высоту 200 мм от уровня земли	м2	220,32	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.13	3,06*4*18
Кровля					
64	Монтаж покрытия плоской кровли (основная)				
65	Двухслойный гидроковёр (верхний 1 слой с защитной крошкой и 2 слоя кровельного рулонного материала) по армированной цементно-песчаной стяжке М150 с молниеприемной сеткой Ø6Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м³- 50мм	м2	2574,1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	
66	Керамзитовый гравий по уклону с проливкой цементным молочком, 400 кг/ м³ -δ 0÷200мм				
67	Пленка ПВХ (разделительный слой)				
68	Минераловатные плиты 190 кг/м3 -50мм				
69	Минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм				
70	Пароизоляция - 1 слой				
71	Выравнивающая цементно- песчаная стяжка, 1800 кг/м3-20мм				
72	По существующим ж/б плитам покрытия,-2500 кг/м3, толщиной-220мм				
73	Монтаж покрытия кровли над 1 этажом отапливаемой части входных групп (в осях «9- 15/В"-Г»)				
74	Двухслойный гидроковёр, верхний слой с крошкой по армированной цементно-песчаной стяжке М150 сеткой Ø5Вр1 шаг 50х50, 1800 кг/м3- 50мм	м2	206	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	
75	керамзитовый гравий по уклону с проливку цементным молочком, 400 кг/м3 - 0÷200мм				
76	пленка ПВХ (разделительный слой) минераловатные плиты 190 кг/м3 - 50мм				
77	минераловатные плиты 115 кг/м3 - 150мм, пароизоляция - 1 слой				
78	выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м³ -20мм				
79	существующие ж/б плиты, 2500 кг/м³- 220мм, (водоизоляционный ковер предусмотрен с показателями не выше РП2, В3)				
80	Монтаж покрытия парапета кровли (основная) на новое из оцинкованной стали шириной 1200мм; RAL9010	м.п.	261,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	
81	Монтаж покрытия парапета кровли (в осях «9- 15/В"-Г») на новое из оцинкованной стали шириной 600мм; RAL9010	м.п.	53,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-
82	Устройство примыкания гидроизоляции к вертикальным поверхностям парапета рейка краевая	м2	313,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	261,6*1,2

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		П	6	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25				

№ п/п				Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ			
				2	3	4	5			
83				Монтаж кирпичных вентиляционных шахт на кровле с толщиной стены 120мм, с устройством пароизоляции - 1 слой; с утеплением минераловатными плитами толщиной 50мм, с последующим оштукатуриванием толщиной 30 мм по сетке проволоочной с ячейкой 5х5мм толщиной 1,6мм и окраской за 2 раза	м3	86,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	Общий объем = площадь шахт * кол-во шахт * высоту шахт 7,2*15*0,8		
84				Монтаж отливов из оцинкованной стали вентиляхт на кровле, шириной 250 мм	мм	191,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	-		
85				Устройство зонтов для вентиляционных шахт из оцинкованной стали	шт	18	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7			
86				Грунтовка и окраска внутренней бетонной поверхности парапета высококачественной фасадной краской за 1 раз	м2	313,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7	261,6*1,2		
87				Устройство кровельных азраторов	шт	19	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7			
88				Утепление парапетов пеностекольными плиты 80-100 кг/м3, толщиной 100 мм, на высоту минимум 500 мм	мм	261,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7			
Ведомость объемов внутренних демонтажных работ										
89				Демонтаж напольного плинтуса деревянного	м.п.	989,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
90				Демонтаж напольного плинтуса ПВХ	м.п.	2588,4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
91				Демонтаж напольного плинтуса керамогранитного h=100 мм	м.п.	2053,2	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
92				Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг	м2	5223,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
93				Демонтаж реечного металлического потолка	м2	303,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
94				Очистка потолка от штукатурки с окраской	м2	8765	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
95				Очистка несущих стен помещений от окрасочного слоя	м2	9 664,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
96				Очистка несущих стен помещений от штукатурки с облицовкой керамической плиткой	м2	9 664,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
97				Демонтаж напольного покрытия - керамическая плитка на ц.п. растворе	м2	4600	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
98				Демонтаж цем.-песч. стяжки пола толщиной 80 мм	м2	8765	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
99				Демонтаж напольного покрытия - линолеум	м2	1290,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
100				Демонтаж напольного покрытия - дощатый пол по лагам	м2	1378,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
101				Демонтаж напольного покрытия - ламинат на подложке	м2	2108	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
102				Демонтаж напольного покрытия - спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке	м2	386,78	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
103				Демонтаж существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах	м3	520,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
104				Демонтаж существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала	м2	323,5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
105				Демонтаж трансформируемых глухих перегородок размером 6,0 х 3,3 м, по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2	шт	4	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
106				Демонтаж остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW30, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862- 2014). Порошковая окраска профиля RAL7016	шт	5	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
107				Демонтаж модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от уровня пола, на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм, на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм	м2	89,2	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148			
108				Демонтаж подвесных потолков помещений 1-3 этажей с обеспыливанием запотолочного пространства	м2	5223,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9			
</										

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
109	Демонтаж ограждения на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм (с двумя поручнями): Поручни на высоте 500, 900 мм	м.п.	69,18	ТЗК 2024-00272-00-0 л. 148	
110	Демонтаж пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с не травмирующим завершением, 1-2 эт.)	м.п.	64,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
111	Демонтаж внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм	шт	304	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
Ведомость объемов внутренних монтажных работ					
112	Устройство основания полов на 1-3 этажах (стяжка из особо легкого керамзита D300, стяжка из легкого керазитобетона D600 с устройством гидроизоляции с заведением на стены в помещениях с мокрыми процессами);	м2	9 664,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
113	Монтаж существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах на перегородки из пеноблока толщиной 100 мм маркой по плотности D250 с оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие	м3	520,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
114	Монтаж существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на армированные перегородки из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) на цементно-песчаном растворе M50 толщиной 120 мм с оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие	м3	323,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
115	Монтаж трансформируемых глухих перегородок размером 6,0 х 3,3 м, по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2, с заполнением звукоизоляционными панелями, перемещение панелей предусмотреть на бесшумных подвесах;	шт	4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
116	Устройство утепления стен помещения охраны со стороны тамбура минераловатными плитами толщиной 100 мм, плотностью 110 кг/м3, с последующим оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие	м2	145,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
117	Устройство звукоизоляции стен и потолка венткамер, помещения ИТП, водомерного узла, насосной из минераловатных плит толщиной 100 мм с последующим оштукатуриванием и подготовкой под финишное покрытие	м2	92,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
119	Зашивка инсталляции в санузлах листами ГКЛВ в 2 слоя по металлическому каркасу толщиной 75 мм с подготовкой под финишное покрытие	шт	19	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
120	Устройство гидроизоляции с заводом на стены на высоту 200мм, в помещениях пищеблока, санузлах и душевых	м2	359,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
121	Зашивка верха проема в зоне витражных заполнений на высоту 750 мм от уровня перекрытия конструкция - ГКЛ 125 мм на стальном профиле 100 мм с двухслойной обшивкой с двух сторон огнестойкими листами ГКЛ и минеральным заполнением с подготовкой под финишное покрытие	м2	19,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
122	Устройство Т-образного профиля из нержавеющей стали на стыках двух типов напольных покрытий, 2700х9х14мм, цвет матовый хром	мп	160	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
123	Монтаж остекленных перегородок в гардеробах первого этажа и коридора второго этажа на каркасную перегородку из алюминиевого профиля. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким стеклом, противопожарную с пределом огнестойкости не менее EIW30, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862- 2014). Порошковая окраска профиля RAL7016	м2	67,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25		П	8	38
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25				
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
124	Монтаж модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от уровня пола, замена на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм, на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм	м2	89,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
125	Устройство отделки ступеней подиума - обшивка из фанеры, обработанной негорючим составом с устройством вентиляционных отверстий в зоне радиаторов	м2	140	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	197,14*3*116,6
126	Устройство металлического люка на отметке +10,205	м2	1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
127	Металлическая стремянка заводского изготовления h=3000мм b=850мм	м2	1	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
128	Устройство декоративных стеновых ламелей в помещении вестибюля из оцинкованной стали, сечение 80х80 мм с шагом 160 мм, цвет по дереву, группа горючести НГ	м2	33,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
129	Монтаж ограждения на внутренних лестничных клетках из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм (с двумя поручнями): Поручни на высоте 500, 900 мм	м.п.	69,18	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
130	Монтаж пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с не травмирующим завершением, 1-2 эт.)	м.п.	64,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
131	Монтаж внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм	м.п.	64,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.7-9	
Ведомость объемов демонтажа оконных и витражных заполнений:					
132	Демонтаж окон в помещении № 103 существующих оконных блоков	шт	4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
133	Демонтаж существующих оконных блоков	шт	304	2024-00272-00-0 л. 123-127	
134	Демонтаж существующих оконных блоков на лестничных клетках Н2	шт	8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
135	Демонтаж существующих оконных блоков в помещениях спортивного и актового зала	шт	19	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
136	Демонтаж наружных витражей	м2	8,28	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
137	Демонтаж наружного витража в помещении 143 (пом. охраны)	м2	8,28	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
138	Демонтаж металлических рольставней в помещениях пищеблока	мп	37,26	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
139	Демонтаж ПВХ подоконных досок	мп	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
140	Демонтаж ПВХ подоконных досок	мп	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
141	Демонтаж ПВХ подоконных досок	мп	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
142	Демонтаж оконных блоков из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом	шт	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
143	Демонтаж противопожарных оконных блоков из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом	шт	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
144	Демонтаж витражных систем из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом с мягким селективным покрытием	м2	1258,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.11-12	
Ведомость объемов демонтажа дверных блоков:					
145	Демонтаж существующих дверных блоков	шт	201	2024-00272-00-0 л. 123-127	
Устройство наружных оконных блоков					
	ОК-1				

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25		П	9	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25				

Согласовано	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ																																																																		
		2	3	4	5																																																																		
	146	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: поворотное/поворотно-откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний,летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции 35 дБа. (2300X2050)	шт.	200	2024-00272-01-0-АР л. 10-11	шт по этажам: 54=1 этаж 82=2 этаж 64=3 этаж																																																																	
	Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 600х1272																																																																						
	147	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) Внутреннее стекло класс защиты - SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (титан). Противовзломные штапики, подставочный профиль. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБа. ГОСТ 30674-99 (2300X2050)	шт.	2	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=1 этаж																																																																	
	Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1025х626																																																																						
	148	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: дистанционное открывание одной из нижних откидной левой фрамугой из комнаты инструктора и кладовой инвенторя (для помещения актового зала)	шт.	11	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 11=3 этаж																																																																	
	Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. (2300X2050)																																																																						
	Сетка противомоскитная -																																																																						
	OK-1/3																																																																						
Взамен инв. №																																																																							
Подпись и дата																																																																							
Инв. № подл.																																																																							
<table><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">2024-00272-01-0-АР.ВОР</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td rowspan="3">Капитальный ремонт</td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td>Разработал</td><td>Закаев М.В.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td><td rowspan="2">П</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">38</td></tr><tr><td>ГАП</td><td>Ходас О.О.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td rowspan="3">Ведомости Объемов Работ</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="6"></td></tr><tr><td>Н. Контроль</td><td>Нигматулин Н.Р.</td><td></td><td></td><td></td><td>21.07.25</td></tr></table>													2024-00272-01-0-АР.ВОР									Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов	Разработал	Закаев М.В.				21.07.25	П	10	38	ГАП	Ходас О.О.				21.07.25							Ведомости Объемов Работ										Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25
						2024-00272-01-0-АР.ВОР																																																																	
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4																																																																	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов																																																														
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25		П	10	38																																																														
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25																																																																		
						Ведомости Объемов Работ																																																																	
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25																																																																		

Согласовано	Взамен инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
				2	3	4	5			
				149	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное без москитной сетки. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа.(2300X2050) Сетка противомоскитная - ОК-1/4	шт.	3	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 3=3 этаж	
				150	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотно-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа.(2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1000х1272	шт.	10	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=1 этаж 6=2 этаж 2=3 этаж	
				151	ОК-2/1 Глухой оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Необходимо применение матовой пленки - оклейка изнутри (4.2мат.4). Внутреннее стекло класс защиты - SM1, нижняя фрамуга SM1 (глухие). Наружное стекло multifunctional закаленное. Фурнитура Roto NX титан или аналог (перед заказом сделать мокап и согласовать в ДИОМ). штапики, подставочный профиль. SM-1: 4мфЗак-14-4м1-14-4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент. SM-4: 6мфЗак-12-4-12-6зак по ГОСТ 30674-2023 или эквивалент. (2300X2050) Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 1000х1272	шт.	2	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=2 этаж	
				152	ОК-3/1 Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты SM1. Наружное стекло multifunctional закаленное. Фурнитура цвета R013 Титан. SM-1: 4мфЗак-14-4м1-14-4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент. (2300X776) Сетка противомоскитная - ОК-3	шт.	6	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=1 этаж 2=2 этаж 2=3 этаж	

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25		П	11	38
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25				
						Ведомости Объемов Работ			
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25				

Согласовано				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				153	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты СМ1. Наружное стекло multifunctionalное закаленное. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: поворотное/поворотнo-откидное. СМ-1: 4мфЗак-14-4м1-14-4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент. (2300Х776)	шт.	4	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2=2 этаж 2=3 этаж																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Сетка противомоскитная -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				154	ОК-4 Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Необходимо применение матовой пленки (оклейка изнутри) Внутреннее стекло класс защиты - СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (титан). Противозломные штапики, подставочный профиль. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35 дБА. ГОСТ 30674-99 (900х2050)	шт.	12	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 4= 1 этаж 4= 2 этаж 4= 3 этаж																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 536х1660																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				155	ОК-5 Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Ламинация окон с 2-х сторон RAL 7016 - гладкая. Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло класс защиты - СМ1, нижняя фрамуга СМ4 (т.к. высота подоконника от уровня пола меньше 550 мм). Наружное стекло multifunctionalное закаленное. Фурнитура Roto NX титан или аналог (перед заказом сделать мокап и согласовать в ДИОМ). штапики, подставочный профиль. ГОСТ 30674-99 СМ-1: 4мфЗак-14-4м1-14-4 по ГОСТ 30674-99 или эквивалент. СМ-4: 6мфЗак-12-4-12-6зак по ГОСТ 30674-2023 или эквивалент. (900х2050)	шт.	3	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 3=1 этаж																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Сетка противомоскитная (по 1 на окно) (ШхВ) 700х1322																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Окна противопожарные																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				156	ОК-1* Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндометрическим расширением и терморазрывом. Цвет профиля: Антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутренне стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противозломные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче- не менее 0,665 мС/Вт. Гост 21519-2022 Е30. (2300Х2050)	шт.	36	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 9= 1 этаж 12= 2 этаж 15= 3 этаж																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ОК-3*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Взамен инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
157	Оконный блок из алюминиевых комбинированных профилей с эндометрическим расширением и терморазрывом. Цвет профиля: антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло противопожарное. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противозломные штапики, подставочный профиль. Уплотнители огнеупорные. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче- не менее 0,665 мС/Вт. (2300х776) Гост 21519-2022 Е30	шт.	10	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2= 1 этаж 4= 2 этаж 4= 3 этаж
158	ОК-1/1* Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: поворотное/поворотнo-откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотнo-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. Е30. (2300Х2050)	шт.	2	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 1=1 этаж
159	ОК-1/4* Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70мм) Цвет профиля: Антрацит крашеный в массе или ламинация с двух сторон. Цвет RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло-класс защиты СМ1. Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура цвета R013 Титан. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12мм. Оборудовать окна замками безопасности флажкового типа. Открывание: откидное. Оборудовать одно окно москитной сеткой, на весенний, летний и осенний периоды на поворотнo-откидную створку. Коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 мС/Вт. Коэффициент звукоизоляции- 35 дБа. Е30. (2400Х400)	шт.	3	2024-00272-01-0-АР л. 10-11, 18	шт по этажам: 2= 1 этаж 1= 3 этаж
160	Устройство отливов из оцинкованной стали, шириной 150мм(толщина стали 5 мм)	шт.	726,8	2024-00272-01-0-АР л.4-5	316*2,3
Устройство заполнения наружных витражных блоков					
ВН-1					

2024-00272-01-0-АР.ВОР					
Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25
ГАП	Хидас О.О.				21.07.25
Н. Контроль				Низматулин Н.Р.	21.07.25

Капитальный ремонт			Стадия	Лист	Листов
			П	13	38

Ведомости Объемов Работ			МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	
-------------------------	--	--	---------------------	--

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
161	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64мм. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление- класс защиты CM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двухстворчатые (2 шт.) На активной створке- ручка прямая с отворотом ДК металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе, внутри-ручка "Антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "Ключ/Барашек" петли секционные. Двери с стационарным порогом не более 14мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки. Открывание полотен на 180 градусов. * Двери входят в состав витража Дп.н-1, Дп.н-2 входят в состав витража (17910x2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-АР л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "5-6"/"В"
162	ВН-2 Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. (8624x2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-АР л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"
163	ВН-3 Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. (8624x2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-АР л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"
164	ВН-4 Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64мм. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение однокамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление- класс защиты CM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двухстворчатые (2 шт.) На активной створке- ручка прямая с отворотом ДК металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе, внутри-ручка "Антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "Ключ/Барашек" петли секционные. Двери с стационарным порогом не более 14мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки. Открывание полотен на 180 градусов. (6871x2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-АР л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"
	ВН-5				

						2024-00272-01-0-АР.ВОР		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.			21.07.25		Ведомости Объемов Работ	П	14
								38
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25		 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
165	Витраж из алюминиевого профиля серии RW64 или аналог, толщиной не менее 64мм. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура Муар. Заполнение однокамерным стеклопакетом, толщиной 42мм. Остекление- класс защиты CM4. Предусмотреть с наружной стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Двери остекленные двухстворчатые (2 шт.) На активной створке- ручка прямая с отворотом ДК металлическая из нержавеющей стали, диаметром 32мм на всю высоту двери, с двух сторон. На доборе, внутри-ручка "Антипаника", штанга RAL 7047. Замок с цилиндром "Ключ/Барашек" петли секционные. Двери с стационарным порогом не более 14мм. Доводчик со скользящей тягой на две створки. Открывание полотен на 180 градусов. * Двери входят в состав витража Дп.в-1, Дп.в-2 входят в состав витража (6871x2600)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 4, 11, 12, 18	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"
166	Вв-6 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери двупольные (полуторные, 3+2=5 шт.) оборудуются ручками - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, Наружная ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", Петли Fural 3-х секционные, С выпадающим порогом, Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов, с выпадающим порогом. (20054x2250)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"
Устройство заполнения внутренних витражных блоков					
167	Вв-7 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EIW30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери двупольные (полуторные, 3+2=5 шт.) оборудуются ручками - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, Наружная ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", Петли Fural 3-х секционные, С выпадающим порогом, Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов, с выпадающим порогом. (11943x2250)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"
	Вв-8				

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25		П	15	38
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25				
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25				

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
					2	3	4	5		
Согласовано				168	Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL9010. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оконный блок, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 9010. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны помещени Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ P51224-98, ГОСТ P51112-97 (5442x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"	
				169	Вв-9 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL9010. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оконный блок, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 9010. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны помещени Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ P51224-98, ГОСТ P51112-97 (2549x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"	
				Вв-10						
Взамен инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										

Согласовано	№ п/п			Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ			
				2	3	4	5			
	170			Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL9010. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оконный блок, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 9010. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны помещения Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ P51224-98, ГОСТ P51112-97 (3057x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"		
	171			Вв-11 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны комнаты охраны. Оконный блок в комнате охраны, с раздвижными створками, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 7016. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны комнаты охраны.. Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ P51224-98, ГОСТ P51112-97 (1184x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "6-5"/"И-К"		
				Вв-11.1						
Взамен инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.										

						2024-00272-01-0-AP.BOP				
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		Стadia	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25			П	17	38
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25					
						Ведомости Объемов Работ				
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25					

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
					2	3	4	5		
Согласовано				172	Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог противопожарная с пределом огнестойкости EI30. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны комнаты охраны. Оконный блок в комнате охраны, с раздвижными створками, однокамерный стеклопакет в стальном профиле (группа горючести НГ) с порошковой окраской профиля, цвет - RAL 7016. Остекление из неразрушающегося при растрескивании триплекса класса защиты CM4 4 по ГОСТ 30826-2014. Оклейка бронированной пленкой толщиной 600 микрон со стороны комнаты охраны.. Дверь однопольная из остекленная алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса цвет RAL под цвет стен, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой цвет RAL под цвет стен. Устройство бронированной пленки 600 микрон со сторон помещения охраны, с классом защиты двери C1, Бр-Бр4 ГОСТ Р51224-98, ГОСТ Р51112-97 (1184x1700)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"	
				173	Вв-12 Перегородка из алюминиевого профиля Anker Sence S22 или аналог. Заполнение однокамерным стеклопакетом толщиной 50 мм с огнестойким многослойным стеклом 26 мм PFG либо 21 мм Pirobel21, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014). Порошковая окраска профиля RAL7016. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери двупольные (полторные, оборудуются ручками - антипаника меньшую створку, и штангой на основную створку с двух сторон, с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, Наружная ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", Петли Fural 3-х секционные, С выпадающим порогом, Доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открытие полотен на 180 градусов, с выпадающим порогом. Ширина видимого профиля 75 мм. (4270x2250)	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по осям: 1= "5-6"/"Б"	
					Вв-13					

Согласовано	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
		2	3	4	5		
	177	Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов. (1200x2110) * Дверь входит в состав витража.	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж	
	178	Дп.в-1 Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. 1200x2110 Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов. * Дверь входит в состав витража.	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж	
	179	Дп.в-2 Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов. 1200x2110 * Дверь входит в состав витража.	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж	
	180	Дн-3 Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. 1200x2110 Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов.	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж	
		Дн-3/1					
		Взамен инв. №					
	Подпись и дата						
	Инв. № подл.						

Согласовано	Взамен инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
				2	3	4	5			
				181	Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. 1200x2110 Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов.	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1+ 1 этаж	
				182	Дн-4 Дверь двупольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. 1500x2110 Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов.	шт.	4	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 4= 1 этаж	
				183	Дн-5 Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля RW64 с фрамугой, с порошковой окраской RAL7016. Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление-класс защиты CM4. Предусмотреть снаружи оклейку бронированной пленкой, толщиной 600 микрон. Петли Farin. Порог стационарный не более 14мм. Ручка нажимная U-образная из нержавеющей стали (снаружи) Внутри ручка "Антипаника", штанга RAL7047. 900x2110 Доводчик с скользящей тягой EN 2-4 цвет RAL 7016. Открывание полотна на 180 градусов.	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж	
				184	Дн-6 Дверь двупольная металлическая, глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно-сталь толщиной 1,5мм. Покрытие порошковая окраска полуматовая, увет RAL в цвет стены; Порог стационарный 14мм, петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно) регулируемые. Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог. Ручка нажимная на единой планке типа DL 038RP/F PZ72 U-form. Нержавеющая сталь или аналог. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 цвет RAL 7016. 1200x2110	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал	
				185	Дн-6.1 Дверь двупольная металлическая, глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно-сталь толщиной 1,5мм. Покрытие порошковая окраска полуматовая, увет RAL в цвет стены; Порог стационарный 14мм, петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно) регулируемые. Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог. Ручка нажимная на единой планке типа DL 038RP/F PZ72 U-form. Нержавеющая сталь или аналог. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 цвет RAL 7016. 1200x2110	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал	
				Дн-7						

							2024-00272-01-0-AP.BOP			
							Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25			П	21	38
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25					
							Ведомости Объемов Работ			
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25					

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
					2	3	4	5		
				186	Дверь однопольная металлическая, глухая, утепленная, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно-сталь толщиной 1,5мм. Покрытие порошковая окраска полуматовая, увет RAL в цвет стены; Порог стационарный 14мм, петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно) регулируемые. Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог. Ручка нажимная на единой планке типа DL 038RP/F PZ72 U-form. Нержавеющая сталь или аналог. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 цвет RAL 7016. 900x2110	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал	
				187	Дн-8 Дверь однопольная металлическая, глухая, утепленная, противопожарная, степень огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах. Дверная коробка и полотно-сталь толщиной 1,5мм. Покрытие порошковая окраска полуматовая, увет RAL в цвет стены; Порог стационарный 14мм, петли ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно) регулируемые. Замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог. Ручка нажимная на единой планке типа DL 038RP/F PZ72 U-form. Нержавеющая сталь или аналог. Доводчик со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 цвет RAL 7016. 800x2110	шт.	2(Л) 1(П)	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= кровля	
				Устройство дверных внутренних блоков						
				188	Дв-1	шт.	29	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 15= 1 этаж 9= 2 этаж 5= 3 этаж	
189	Дв-1.1	шт.	22	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= 1 этаж 9= 2 этаж 10= 3 этаж					
190	Дв-2						шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 2 этаж 1= 3 этаж
191	Дв-2.1									

Согласовано	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ			
			2	3	4	5		
		Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 900x2100	шт.	4	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= 1 этаж 1= 3 этаж		
	192	Дв-3						
		Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока. 900x2100	шт.	5	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 2= 2 этаж 2= 3 этаж		
	193	Дв-3.1						
		Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока. 900x2100	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= 1 этаж 2= 2 этаж 2= 3 этаж		
	194	Дв-4						
		Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока. 900x2100	шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 4= 2 этаж 1= 3 этаж		
	195	Дв-4.1						
Взамен инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.						

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
	Дверь однополная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока.900x2000	шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 4= 2 этаж 1= 3 этаж
196	Дв-4/1				
	Дверь однополная остекленная из алюминиевого профиля Anker Sence S22 (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, петли Fural 3-х секционные, без порога, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ / барашек", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016. Предусмотреть оклейку дверного полотна матовой пленкой после установки дверного блока. Ширина видимого профиля 75 мм. 900x2100	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 2 этаж 1= 3 этаж
197	Дв-5				
	Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Rigobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломатного листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 3= 2 этаж 2= 3 этаж
198	Дв-5.1				

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходас О.О.				21.07.25		П	24	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25				

№ п/п				Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ							
				2	3	4	5							
				Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW15 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pigeboel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки - антипаника на две створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL7016, штанга окрашивается в RAL6018, замок с цилиндром "ключ / ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов 1200x2110	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 3= 2 этаж 2= 3 этаж						
199				Дв-6	шт.	4	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 2 этаж 2= 3 этаж						
				Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pigeboel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ /ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 900x2110										
200				Дв-6.1	шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж 1= 2 этаж 5= 3 этаж						
				Дверь однопольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pigeboel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнетитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручка прямая с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ /ключ", доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 900x2110										
201				Дв-7										
Согласовано				Взамен инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.								
								2024-00272-01-0-AP.BOP						
								Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4						
				Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт		Стадия	Лист	Листов
				Разработал	Закаев М.В.				21.07.25					
				ГАП	Ходос О.О.				21.07.25			П	25	38
				Н. Контроль	Низматулин Н.Р.				21.07.25	Ведомости Объемов Работ				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2100	шт.	8	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 8= подвал
202	Дв-7.1				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2100	шт.	5	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал
203	Дв-7/1				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал 1= 1 этаж
204	Дв-7.1/1				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL9010; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110	шт.	14	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 7= подвал 3= 1 этаж 2= 2 этаж 2= 3 этаж
205	Дв-8				

						2024-00272-01-0-AP.BOP			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Закаев М.В.				21.07.25				
ГАП	Ходос О.О.				21.07.25		П	26	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Нигматулин Н.Р.				21.07.25				

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
					2	3	4	5		
						шт.	8	2024-00272-01-0-АР л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал 7= 1 этаж	
				206	Дв-8.1					
						шт.	2	2024-00272-01-0-АР л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж	
				207	Дв-8/1					
						шт.	3	2024-00272-01-0-АР л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= подвал	
				208	Двс-8.1					

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ			
					2	3	4	5			
				209	Двс-8						
				210	Дв-9						
				211	Дв-9.1						

				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
					2	3	4	5		
						шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж	
				212	Дв-10.1					
						шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж	
				213	Дв-10					
						шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал	
				214	Дв-12					

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
	Дверь двупольная остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса RAL7016, заполнение огнестойким стеклом 26 мм PFG, либо 21 мм Pigobel21 в составе стеклопакета толщиной 50 мм, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), полотно двери в одной плоскости с коробкой с двух сторон, толщина двери 65 мм, устойчивая к влажной обработке и обработке дез. средствами, стойки выполнить со стальным армированием трубой через полосу из стекломангнезитового листа, внутренние примыкания стекла к алюминиевому профилю выполняются с применением терморасширяющихся уплотнителей, петли Fural 3-х секционные, с выпадающим порогом, ручки прямые с отводом OR.BI.454 из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, замок с цилиндром "ключ /ключ", доводчик на две створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016 1200x2110	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 2 этаж
215	Дв-13				
	Двери двупольные светопрозрачные со стеклянной фрамугой; полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета; стекла закаленные марки M1, класс защиты CM4, оклеенные защитной матовой пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92 мм, толщина 64 мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016 (муар). Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщиной 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4 или аналог по согласованию с Дирекцией; петли Farim или аналог по согласованию с Дирекцией; без порога; ручка прямая с отводом DK металлическая из нержавеющей стали или аналог по согласованию с Дирекцией; цилиндр под замок: ключ-ключ.900x2100	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж
216	Дв-13.1				
	Двери двупольные светопрозрачные со стеклянной фрамугой; полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета; стекла закаленные марки M1, класс защиты CM4, оклеенные защитной матовой пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92 мм, толщина 64 мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016 (муар). Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщиной 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4 или аналог по согласованию с Дирекцией; петли Farim или аналог по согласованию с Дирекцией; без порога; ручка прямая с отводом DK металлическая из нержавеющей стали или аналог по согласованию с Дирекцией; цилиндр под замок: ключ-ключ. 900x2100	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 2 этаж
217	Дв-15.1				
	Дверь двупольная (полуторная) металлическая глухая утепленная, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL 9010, под цвет стен. Наличник не менее 55 мм, без порога; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 1500x2200	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж
218	Дв-21				

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал					21.07.25			Листов
ГАП					21.07.25	Ведомости Объемов Работ	П	30
								38
Н. Контроль					21.07.25			



Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
	Дверь техническая вупольная (полуторная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик на две створки типа DL 77 с рычажной тягой 1200x2110	шт.	2	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= подвал
219	Дв-21.1				
	Дверь техническая вупольная (полуторная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Наличник не менее 55 мм, с выпадающим порогом; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик на две створки типа DL 77 с рычажной тягой 1200x2110	шт.	3	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 3= подвал
220	Дв-22				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Наличник не менее 55 мм, Порог выпадающий; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал
221	Дв-22.1				
	Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, Дверная коробка и полотно - сталь толщиной 1,2 мм, покрытие порошковая окраска, цвет RAL7016; Наличник не менее 55 мм, Порог выпадающий; Петли каплевидные на подшипниках регулируемые; Замок роликовый противопожарный с накладкой на цилиндр "ключ-ключ", 100 000 циклов открываний, Цвет замка и цилиндра - никель, цвет круглой накладки на цилиндр - матовый хром; Ручка нажимная типа U-form из нержавеющей стали; Доводчик типа DL 77 с рычажной тягой 900x2110	шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= подвал
222	Дв-27				

						2024-00272-01-0-AP.BOP		
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист
Разработал	Закаев М.В.			21.07.25				Листов
ГАП	Ходас О.О.			21.07.25		Ведомости Объемов Работ	П	31
								38
						 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль	Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Согласовано	№ п/п			Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
				2	3	4	5		
					шт.	6	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 1= 2 этаж 3= 3 этаж	
	223			Дв-27.1					
					шт.	7	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 2= 1 этаж 3= 2 этаж 2= 3 этаж	
	224			Дв-28					
					шт.	1	2024-00272-01-0-AP л. 6-12 17-20	шт по этажам: 1= 1 этаж	
	225			Дв-29					
Взамен инв. №									
Подпись и дата									
Инв. № подл.									

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано				№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ				
					2	3	4	5				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
	2	3	4	5	
238	Улучшенная ц.п. штукатурка, улучшенная окраска стен водоземлюсионной краской	м2	8731,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Снарядная Комната инструктора Комната охраны Гимнастический зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Административные кабинеты Учебные кабинеты Серверная, Кроссовая Лестничная клетка Тамбуры главного входа Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)
239	Улучшенная ц.п. штукатурка	м2	171,06	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200 мм белый матовый, затирка в цвет плитки;	м2	129,94	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200 мм голубой светлый матовый, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый т-образный в строительном исполнении	м2	41,82	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
240	Улучшенная ц.п. штукатурка; Керамогранит крупноформатный Kerama Marazzi 600 x 600x9 пепельный светлый обрезной ;	м2	579,63	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек
241	роскошная мозаика стеклянная, 29,8x29,8 мм	м2	89,31	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек Душевые в раздевалнях
242	Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Окраска водоземлюсионной краской;	м2	139,71	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Обеденный зал(в том числе акцентные стены, облицовка колон)
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x500 мм бежевый;	м2	12	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 285x85 мм белый глянцевый;	м2	33,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
	Плитка керамическая Kerama Marazzi 400 x 1200 мм белый матовый;	м2	77,07	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
	Панель стеновая кубообразная Perfaten Pergola 80x80 мм, с шагом 80 мм, текстура светлое дерево.	м2	17,04	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	
243	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 200x200x6,9 керамогранит белый матовый	м2	534,34	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока
244	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 1195x600 серый светлый обрезной	м2	58,72	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала
245	Улучшенная ц.п. штукатурка; Плитка керамическая Kerama Marazzi 1195x600 серый светлый обрезной	м3	28,86	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевалнях
Устройство покрытия потолков					
246	Простая ц.п. штукатурка Простая Водоземлюсионная краска	м2	421,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Серверная, Кроссовая
247	Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Водоземлюсионная краска	м2	536,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Снарядная Комната охраны Гимнастический зал Спортивный зал Гардероб для учителей Гардероб для учеников Обеденный зал Коридоры первого этажа Коридоры второго и третьего этажа
248	Акустические панели подвесные "Ecophon solo", 1100x953x40мм	м2	116,36	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр Обеденный зал
249	Акустические панели подвесные "Ecophon solo", 1192x1192мм	м2	51,15	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Коридоры первого этажа

Отделка интерьеров и фасада проектируемого здания выполнена в строгом соответствии с
единицами требованиями к зонированию , наружной и внутренней отделке школ Москвы Стандарт
«МОСКОВСКАЯ ШКОЛА . Модернизация объектов образования ».

						2024-00272-01-0-АР.ВОР			
						Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Закаев М.В.			21.07.25				
ГАП		Ходас О.О.			21.07.25		П	36	38
						Ведомости Объемов Работ	 МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
Н. Контроль		Низматулин Н.Р.			21.07.25				

Копировал

Формат А4

Согласовано

№ п/п		Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ	
		2	3	4	5	
250		Кассетный акустический потолок "Есophon фокус А" по каркасу 1200х600 мм	м2	2751,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Административные кабинеты Учебные кабинеты Комната инструктора
251		Алюминиевый кассетный потолок по каркасу "Clip-In SM-Plus" 600х600 мм	м2	65,3	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевальнях Кабинет врача, Процедурный кабинет
252		Улучшенная ц.п. штукатурка, Улучшенная Силикатная краска НГ	м2	340,63	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Лестничная клетка Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей)
253		Простая ц.п. штукатурка, простая Силикатная краска НГ	м2	206,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока Электрощитовая
254		Простая ц.п. штукатурка, простая окраска потолка и коммуникаций Грильято 50х50 мм (подвесной) "Грильято Албес GL 50-75 Sh"	м2	196,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала Санузлы для мальчиков и девочек
Устройство покрытия полов						
255		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi", 1195х600х9 мм, пепельный светлый обрезной.	м2	985,63	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Гардеробы для учеников Коридоры первого этажа Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Тамбуры главного входа
256		Дизайн-плитка ПВХ "Forbo Effecta professional", цвет серый, 500х500 мм.	м2	2919,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Коридоры второго и третьего этажа Гардероб для учителей Снарядная Учебные кабинеты Комната охраны
257		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi" 600х600х11 мм, тон серый светлый.	м2	182,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы для мальчиков и девочек
258		: керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi", 600х600х9 мм, цвет пепельный светлый обрезной.	м2	14,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Санузлы персонала
259		спортивный паркет Krast School	м2	386,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Гимнастический зал Спортивный зал
260		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi" 1195х600х9 мм, трех цветов (светло серый, серый, темно серый)	м2	211,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Обеденный зал
261		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi" 600х600х11 мм, тон серый светлый.	м2	172,9	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Помещения пищеблока
262		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi", 600х600х9 мм, серый светлый обрезной	м2	455	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля Электрощитовая Серверная, кроссовая
263		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi", 600х600х9 мм, серый светлый натуральный.	м2	211,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Лестничная клетка
264		Дизайн-плитка "ПВХ Forbo Effecta professional", светлая серо-бежевая, 1000х200 мм	м2	201,2	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Административные кабинеты Комната инструктора
265		керамогранит крупноформатный "Kerama Marazzi", 600х600х9 мм, серый светлый обрезной.	м2	8,5	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Душевые в раздевальнях
266		дизайн-плитка "ПВХ Forbo Effecta professional", трех цветов (серый), 500х500 мм.	м2	169,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Библиотечный центр
267		линолеум гетерогенный коммерческий "Forbo Smaragd lux" (класс износостойкости 34/43)	м2	56,8	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет
Плитунса						
268		Плитунс керамогранит "Kerama Marazzi", пепельный светлый обрезной 119,5х10,7х11 мм	м2	1043,6	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Технические помещения, ИТП, венткамера, водомерный узел, насосная, помещение ввода электрического кабеля
269		Плитунс керамогранит "Kerama Marazzi", серый светлый, 119,5х10,7х11 мм			2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Тамбуры главного входа Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Коридоры первого этажа Гардеробы для учеников Обеденный зал
270		Плитунс керамогранит "Kerama Marazzi", серый светлый натуральный, 60х9,5х9 мм.	м2	42,14	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Лестничная клетка
271		профиль для завода покрытия на стену "ТК 25 ППЗ" на 100 мм - двухсоставной коннелюрный профиль	м2	59,37	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Кабинет врача, Процедурный кабинет Электрощитовая Серверная кроссовая
Отделка интерьеров и фасада проектируемого здания выполнена в строгом соответствии с едиными требованиями к зонированию , наружной и внутренней отделке школ Москвы Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА . Модернизация объектов образования ».						
2024-00272-01-0-АР.ВОР						
Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4						
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата						
Разработал Закаев М.В. 21.07.25						
ГАП Ходос О.О. 21.07.25						
Капитальный ремонт						
Стадия Лист Листов						
П 37 38						
Ведомости Объемов Работ						
Н. Контроль Низматулин Н.Р. 21.07.25						
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ						

	№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Объем работ	Обоснование объемов работ		
			2	3	4	5	
	272	Плинтус полимерный гибкий ПВХ "Первый профильный завод"	м2	2588,4	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Комната охраны Коридоры второго и третьего этажа Гардероб для учителей Гардеробы для учеников Комната инструктора Снарядная Административные кабинеты Учебные кабинеты Библиотечный центр	
	273	Плинтус вентилируемый "Krast School" из массива дуба под спортивный паркет. (2000x80x22)	м2	116,7	2024-00272-01-0-АР-ТЧ л.15-18	Гимнастический зал Спортивный зал	