

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров							Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	
013	Санузел	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ), цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi HG W-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	10.88	Плитка керамическая настенная: размер: 200х200х6,9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: белый; раскладка: без смещения; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tupa Kegama Magazi Калейдоскоп белый матовый 5009 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменден- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	20.50	Плитка керамическая 302х302х8 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: серый; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tupa Kegama Magazi Пыльца серый светлый матовый 3452 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменден- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	10.88	-	ГО
014	Санузел	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ), цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi HG W-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	4.45	Плитка керамическая настенная: размер: 200х200х6,9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: белый; раскладка: без смещения; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tupa Kegama Magazi Калейдоскоп белый матовый 5009 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменден- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4130	Плитка керамическая 302х302х8 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: серый; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tupa Kegama Magazi Пыльца серый светлый матовый 3452 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменден- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4.45	-	ГО
015	Коридор	Обеспыливание поверхности	51.08	Обеспыливание поверхности	190.50	Обеспыливание поверхности	51.08	-	
016	Узел ввода электрических сетей	Улучшенная ц.п. штукатурка по металлической сетке (противопожарной тканью толщиной 16мм, ячейкой 5х5мм), шпаклевка, грунтовка, покраска	2.70	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: класс пожар. опасн. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tupa Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылки на модель носят рекоменда- тельный характер и определяют внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче- ные хар-ки мат-ла или оборудования.	14.80	Плитка керамическая квадратная: размер: 302х302х8 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: серый; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tupa Kegama Magazi Пыльца серый светлый матовый 3452 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2.70	-	
017	Коридор	Обеспыливание поверхности	39.60	Обеспыливание поверхности	46.20	Обеспыливание поверхности	39.60	-	

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.

						16-25/Г-П-АР.ВОР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14 (1-й этап)			
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Студия	Лист	Листов
Разраб.		Липавская			2026.07.02		П	1	
Н. контр.		Губарева			2026.07.02	Ведомость отделеки подвала.	 AZURIT		ФОРМАТ А1
ГИП		Маркова			2026.07.02				

Ведомость отделки 1-го этажа. Начало

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров										Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.п.			
101	Танцбл	рытлято типа GL15; цвет: белый; размер ячейки: 100х100 мм. рытлято Албес GL50-75 Sh или экв. Водно-дисперсионная негорючая окраска негорючая НГ); цвет: RAL 9011; класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravо class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	35.02	Бетонная плита под кирпич. Настенная плшка BRICK WALL Brеtеn BR-001 205х60х18мм, цвет: белый, поверхность рифленая с закруглой швом шириной не более 3-4 мм с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL 9010. *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя.	40.54	Керамогранит крупноформатный: размер:1195х600х9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет "под бетон"; * укладка: со смещением на 1/2 по длинной стороне; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	35.02	Плинтус керамогранитный заовальцованный материал: керамогранит; цвет: "под бетон"; поверхность: матовая; коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC; формат: 95х600мм; толщина: 9мм. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый обрезной DD500720R(L6BT) * или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	11.20			
102	Коридор с рекреацией	Акустические панели подвесные: цвет: RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, текстура "под дерево"; класс пож. опас. не ниже Г1, В1, D2, T2; размеры: параллелограммы - 1195х950х40 мм, скругление углов. Tuta Escorion solo или эквивалент.	24.96	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожельневых добавок: класс пож. опас. не хуже Г1, В1, D2, T2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravо class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	238.50	Керамогранит крупноформатный: размер:1195х600х9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет "под бетон"; * укладка: со смещением на 1/2 по длинной стороне; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	279.87	Плинтус керамогранитный заовальцованный материал: керамогранит; цвет: "под бетон"; поверхность: матовая; коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC; формат: 95х600мм; толщина: 9мм. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый обрезной DD500720R(L6BT) * или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	121.08			
		Акустические панели подвесные: цвет: RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, текстура "под дерево"; класс пожарной опасности не ниже Г1, В1, D2, T2; разм.: квадраты - 1192х1192х40 мм, скругление углов. Tuta Escorion solo или эквивалент.	39.48	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожельневых добавок: класс пож. опас. не хуже Г1, В1, D2, T2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 210 50 40; *улучш. ц.п.штук. по сетке, шпакл, гладк, стеклохолст, финиш. шпаклевка в 2 слоя. Bravо class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	28.13							
		Водно-дисперсионная с добавлением противопожельневых добавок: цвет: RAL 9003; класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, D2, T2; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Tuta Bravо decоr class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	279.87	Плитка керам. в зоне пылевого фронта: размер: 85х285х9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет: белый; раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка швов в цвет плитки; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kегата Магаггзи Аккорд белый зрелый глянецый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	2.20							
		Бетонная плита под кирпич: размер: 205х60х18 мм; обработка поверхности: рифленая; цвет: белый; раскладка: смещение на 1/2 по длинной стороне (под кирпич); шов: шириной не более 3-4мм; затирка швов под окраску RAL 9010; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Brеtеn BR-001 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	185.58									
103	Санузел для МГН	Грунтэпо типа GL15; цвет: белый; размер ячейки: 50х50 мм. Грунтэпо Албес GL50-75 Sh или экв. Водно-дисперсионная негорючая окраска негорючая НГ); цвет: RAL 9011; класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravо class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	5.23	Керамогранит крупноформатный: размер: 600х600х9 мм; поверхность: матовая; цвет: "под бетон"; раскладка: без смещения; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый DL600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	13.87	Керамогранит крупноформатный: размер: 600х600х9 мм; обработка поверхности: матовая; цвет "под бетон"; * коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	5.23					
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	Кассетный акустический потолок: цвет: белый; класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, D2, T2; размер: 1200х600х20 мм. Tuta Escorion Фокус А или эквивалент. --- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	25.91	Плитка керамическая: размер: 200х800х9 мм; поверхность: структурированная; цвет: бежевый; раскладка: без смещения; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kегата Магаггзи Клин вид бежевый SG705799R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	16.58	Кварц-виниловая дизайн-плитка: размер: 1000х200х2,55 мм; класс пожарной опасности не хуже B2, P1П, D2, T2; цвет: белый дуб; тип укладки: смещение 1/2; коэф. противоскольжения: не ниже R10 Tuta Forto Effekta professional 8043 White oak PRO или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	25.91	Плинтус: полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	22.77			
				Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожельневых добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, D2, T2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuta Bravо class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	59.98							
				Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожельневых добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, D2, T2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 240 70 20; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuta Bravо class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	15.02							

Ведомость отделки 1-го этажа. продолжение

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров										Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.п.			
106	Санузел для девочек (начальная школа)	Грунтэпо типа GL15; цвет: белый; размер ячейки: 50х50 мм. Грунтэпо Albes GL50-75 Sh или экв. ----- Водно-дисперсионная негорючая окраска негорючая НГ); цвет: RAL 9011; класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	22.56	Керамогранит крупноформатный: размер: 600х600х9 мм; поверхность: матовая; цвет: "под бетон"; раскладка: без смещения; *улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kегата Магаггзи Фондамента пепельный светлый DL600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Мозаика стеклянная: размер: 23х23х6 мм; поверхность: глянцевая; * улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Роскошная мозаика "Уборист глянцевый MC414" или экв. Затирка litokol s.420 verde grato (эпоксидная). * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	75.11 <							

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования, рекреации и классов покрыты антибактериальным лаком "Красивые стены Лакс".
* ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования..

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров								Примечание		
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитинус	Длина, м.п.			
114	Учебные кабинеты (начальная школа)		60,20	Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	70,55					29,60		
				Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 110 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuta Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								28,07
				Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85х285х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kegana Marazzi Аккорд белый глянец 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	Хвостовой акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200х600х20 мм. Tuta Escorpio Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	58,33	Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	76,47		Классы-виниловая дизайн-плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскользящие не ниже R10. Tuta Forto Effekta professional 8061 T Natural composite pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендац- темный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	58,33	Плитинус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; - плитинус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профильный завод PL100SD или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	30,29		
				Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 110 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuta Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								25,64
				Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85х285х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kegana Marazzi Аккорд белый глянец 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								
117,00	Учебные кабинеты (начальная школа)		58,22	Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	76,62			58,22		30,33		
				Краска водо-дисперсионная с добавлением противополимерных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 110 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuta Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								25,64
				Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85х285х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Tuta Kegana Marazzi Аккорд белый глянец 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.								

						16-25/Г-П-АР.ВОР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколинкой Горы, д.14 (1-й этап)			
Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Объемно - планировочные и архитектурные решения	Стация	Лист	Листов
Разраб			Липавская		2026.07.02		П	3	
Н. контр.	Губарева			2026.07.02	Ведомость отделки 1 этажа (продолжение)	 АЗУРИТ	ФОРМАТ А1		
ГИП	Маркова			2026.07.02					

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров								Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.п.	
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	Грунтэпо типа GL15: цвет: черный; размер ячейки: 50x50 мм Типа Грунтэпо Althes GL50-75 Sh черный или эквивалент. Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ); цвет: RAL 9011; класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	21,73	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Keraama Magazzi Фондamenta пепельный светлый DL600T20R или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Мозаика стеклянняя: - размер: 23x23x6 мм; - поверхности: глянцевая; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Раскошая мозаика "Морскост галькой глянцевой MC4080" или экв. Затирка (itokoi LLE365 лазурно-серый (полимер-цементная)). * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	74,18 6,53	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - коэф. противоскольжения: не ниже R9 Типа Keraama Magazzi Фондamenta пепельный светлый абразивный DL600T20R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендац - тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	21,73			
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	Кассетный акустический потолок: цвет: белый; класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, D2, T2; размер: 1200x600x20 мм. Типа Escorhot Фокус А или эквивалент. Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	57,12	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, D2, T2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклопласт, финишная шпаклевка в 2 слоя. Типа Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Keraama Magazzi Аккорд Белый зренье глянцевый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	15,21 2,20	Кварц-виниловая дизайн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; класс пожарной опасности не хуже B2, Pfl, D2, T2; - цвет "натуральный бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендац - тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	57,12	Плинтус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ние хар-ки материала или оборудования.	29,42	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	Кассетный акустический потолок: цвет: белый; класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, D2, T2; размер: 1200x600x20 мм. Типа Escorhot Фокус А или эквивалент. Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	52,93	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, D2, T2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклопласт, финишная шпаклевка в 2 слоя. Типа Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, D2, T2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 110 B5 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклопласт, финишная шпаклевка в 2 слоя. Типа Bravo class Profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Keraama Magazzi Аккорд Белый зренье глянцевый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	70,14 23,41 2,20	Кварц-виниловая дизайн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; класс пожарной опасности не хуже B2, Pfl, D2, T2; - цвет "натуральный бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендац - тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	52,93	Плинтус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ние хар-ки материала или оборудования.	27,90	

Примечание:

1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования, рекреаций и классов покрыты антивандальным лаком "Красивые стены Ликс",
* ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

 **АЗУРИТ**
ФОРМАТ А1

Ведомость отделки 1-го этажа. продолжение

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров							Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитингус	
1381	Санузел с душем	Алюминиевый каскадный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600х600 мм. Типа Altec Clip-in или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	6.34	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый DL600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Плитка керамическая: - размер: 200х800х9 мм; - поверхность: структурированная; - цвет: бежевый; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа KeraGaz Magazzi Клин вид бежевый SG705790R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	25.64	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	6.34		
139	ПУИ	Водно-дисперсионная незерочная окраска (незерочная НГ): - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки мат-ла или оборуд.	6.88	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче- ные хар-ки материала или оборудования.	51.21	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки мат-ла или оборуд.	6.88		
140	Санузел для персонала	Алюминиевый каскадный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600х600 мм. Типа Altec Clip-in или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики	3.23	Плитка керамическая: - размер: 200х800х9 мм; - поверхность: структурированная; - цвет: бежевый; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа KeraGaz Magazzi Клин вид бежевый SG705790R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	26.40	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	3.23		
141	Помещение связи	Водно-дисперсионная незерочная окраска (незерочная НГ): - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования	12.01	Краска водно-дисперсионная с добавлением противоблужеевых добавок: - класс пож. опас: не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования	52.63	Кварц-виниловая дизайн плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже Б2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Typa Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	12.01	Плитингус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; - плитингус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче- ные хар-ки материала или оборудования.	12.85
142	Помещение для персонала	Водно-дисперсионная незерочная окраска (незерочная НГ): - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования	11.87	Краска водно-дисперсионная с добавлением противоблужеевых добавок: - класс пож. опас: не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования	60.55	Кварц-виниловая дизайн плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже Б2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Typa Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	11.87	Плитингус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; - плитингус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче- ные хар-ки материала или оборудования.	14.87
1421	Санузел для персонала	Грунтэпо типа GL15: - цвет: белый; - размер ячейки: 50х50 мм. Грунтэпо Altec GL50-TS Sh или экв. ----- Водно-дисперсионная незерочная окраска (незерочная НГ): - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	2.75	Плитка керамическая настенная: - размер: 200х200х6,9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа KeraGaz Magazzi Калейдоскоп белый матовый S009 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	21.33	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraGaz Magazzi Фантомента пепельный светлый обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	2.75		
1422	Душевая	Алюминиевый каскадный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600х600 мм. Типа Altec Clip-in или эквивалент. -----По- дготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики	2.82	Плитка керамическая настенная: - размер: 200х200х6,9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа KeraGaz Magazzi Калейдоскоп белый матовый S009 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	29.31	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraGaz Magazzi Про Стоупы серый светлый обрезной DB600320R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования	2.82		

						16-25/Г-П-АР.ВОР
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №6429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14 (1-й этап)
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Станд
Разраб.		Лиловская			2026.07.02	Лист
						Листов
						П 6
Н. контр.	Губарева				2026.07.02	 АЗУРИТ
ГИП	Маркова				2026.07.02	

Ведомость отделки 1-го этажа. продолжение

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров								Примечание	
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитус	Длина, м.п.		
143	Тум	Водно-дисперсионная неглеричная окраска (неглеричная НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HГ M-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки мат-ла или оборуд.	4.85	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-не хар-ки материала или оборудования.	32.89	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки мат-ла или оборуд.	4.85				
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	Алюминиевый кассетный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600x600 мм. Типа Albes Clip-in или эквивалент. -----По- дготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики	6.01	Плитка керамическая настенная: - размер: 200x200x6.9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Калейдоскоп белый матовый S009 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	39.00	Плитка керамогранитная квадратная: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta серый светлый DL600920R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	6.01				
145	Кладовая и моечная уборочной тары		6.92	42.27	6.92						
146	Защитный цех		7.45	36.32	7.45						
147	Коридор		28.66	126.57	28.66						
147.1	Помещение с холодильным оборудованием		26.78	86.40	26.78						
148	Кладовая сухих продуктов		10.93	57.99	10.93						
149	Дозаправочный цех		15.16	60.93	15.16						
150	Горячий цех		39.25	93.35	39.25						
151	Моечная для кухонной посуды		9.75	45.37	9.75						
152	Моечная для столовой посуды		34.78	142.88	34.78						
152.1	Предмоечная		5.48	31.47	5.48						
153	Холодный цех		15.96	65.30	15.96						
154	Обеденный зал	Акустические панели подвесные: - цвет: RAL 9010, RAL 200 80 ZS, RAL 240 70 ZD, RAL 110 80 40, текстура "под дерево"; - класс пож. опас. не ниже Г1, В1, Д2, Т2; - размеры: треугольные - 1195x950x40 мм, квадратные - 900 мм. Типа Ecophon solo или эквивалент. Водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: - цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4160	Краска водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшения и.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, грунтовка. глазкой стеклокотел, финишная шпаклевка в 2 слоя.Bravo class Profi FW-55 или эквивалент.* ссылка на модель носит рек. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	48.65	Керамогранит крупноформатный: - размер: 195x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL500720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	60.70	Плитус керамогранитный заальюминиевой: материал: керамогранит; - цвет: "под бетон"; - поверхность: матовая; - коэф.противоскольжения: не ниже R10B; - формат: 95x600мм; - толщина: 9мм. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL500720R16BT+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	57.31		
				Плитка керамическая в зоне умывальной: - размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка цвет в цвет RAL 9002; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Аккорд белый грань глянец 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рек. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.							61.88
				Панель стеновая кубообразная: - сечение: 80x80 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под дерево". Perfalten Perfalte 6/2-4 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.							17.61
		Водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: - цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	182.11	Панель керамическая: - размер: 200x500x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: бежевый; - раскладка: вертикальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Агуленте беж. 7271 или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	10.09	Керамогранит крупноформатный: - размер: 195x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta серый светлый DL500820R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	60.70				
				Грунт типа GL15: - цвет: белый; - размер ячеек: 100x100 мм. Грунт типа Albes GL50-75 Sh или экв. -----Водно-дисперсионная неглеричная окраска (неглеричная НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi HГ M-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	182.11	Панель керамическая: - размер: 1200x400x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: вертикальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Монформе белый матовый обрешет 14010R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	97.79				
				Краска водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшения и.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, грунтовка. глазкой стеклокотел, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	27.05	Кварц-филиковая дизайн-плитка: - размер: 500x500x2.55 мм; - класс пожарной опасности не хуже B2, P11, Д2, Т2; - цвет: "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	11.10	Плитус полимерный на основе ПВХ: - цвет: RAL 9004; - плитус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	11.39		
155	Раздевальня	Водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: - цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	11.10	Краска водно-дисперсионная с добавлением противоблещековых добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшения и.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, грунтовка. глазкой стеклокотел, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	20.53						

Ведомость отделки 1-го этажа. продолжение


Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров								Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитус	Длина, м.п.	
156	Санузел	Грунт типа GL15: - цвет: белый; - размер ячеек: 50x50 мм. Типа Грунт Albes GL50-75 Sh черный или эквивалент. -----Водно-дисперсионная неглеричная окраска (неглеричная НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2.40	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Мозаика стеклянная: - размер: 23x23x6 мм; - поверхность: глянец; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Роскошная мозаика "Морской голубой" глянец МС4080" или экв. Затирка Litokol LLE.365 лазурно-серый (полимер-цементный). * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	16.09	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2.40			
157.00	Санузел	Грунт типа GL15: - цвет: белый; - размер ячеек: 50x50 мм. Грунт типа Albes GL50-75 Sh или экв. -----Водно-дисперсионная неглеричная окраска (неглеричная НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2.11	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования. Мозаика стеклянная: - размер: 23x23x6 мм; - поверхность: глянец; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. Типа Роскошная мозаика "Искусственный МС4140" или экв. Затирка Litokol s.420 verde grato (эпоксидная). * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	14.59	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Фондamenta пепельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2.11			
158	Душевые	Алюминиевый кассетный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600x600 мм. Типа Albes Clip-in или эквивалент. -----По- дготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики	4.18	Плитка керамическая настенная: - размер: 1195x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. KeraMa Marazzi Про ступи серый светлый DL503820R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	20.99	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Про ступи серый светлый DL503820R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4.18			
159	Душевые	Алюминиевый кассетный потолок: - класс пожарной опасности КМ1; - размер: 600x600 мм. Типа Albes Clip-in или эквивалент. -----По- дготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики	4.18	Плитка керамическая настенная: - размер: 1195x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшения и.п. штукатурка по сетке. KeraMa Marazzi Про ступи серый светлый DL503820R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	20.99	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа KeraMa Marazzi Про ступи серый светлый DL503820R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4.18			

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования, рекреаций и классов покрыты антибактериальным лаком "Красивые стены Лакс".
* ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.

Ведомость отделки 1-го этажа. ОКОНЧАНИЕ

Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров							Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	Акустические панели подвесные: · цвет: RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, текстура "под дерево"; · класс пож. опас. не ниже Г1, В1, Д2, Т2; · размеры: треугольники - 1195x950x40 мм, скрученные целоб. Типа Escorpio solo или эквивалент.	32.76	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	196.18	Керамогранит крупноформатный: · размер: 1195x600x9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под бетон"; · укладка: со смещением на 1/2 по длинной стороне; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kegama Magazzi Фундамент пепельный светлый обрезной DL500720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	183.48	Плинтус керамогранитный заваляцованный · материал: керамогранит; · цвет: "под бетон"; · поверхность: матовая; · коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC; · формат: 95x600мм, толщина: 9мм. Типа Kegama Magazzi Фундамент пепельный светлый обрезной D0500720R\6BT* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	80.56
		Акустические панели подвесные: · цвет: RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, текстура "под дерево"; · класс пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2; · разм.: квадраты - 1192x1192x40 мм, скрученные целоб. Типа Escorpio solo или эквивалент.	21.15	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 210 50 40; · улучш. ц.п.штук. по сетке, шпакл., гладк. стеклохолст, финиш. шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	70.98				
		Водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · цвет: RAL 9003; · класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	183.48	Плитка керам. в зоне питьевого фонт.: · размер: 85x285x9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет: белый; · раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; затирка швов в цвет плитки; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kegama Magazzi Аккорд белый грань глянец 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	2.40				
				Бетонная плитка под кирпич: · размер: 205x60x18 мм; · обработка поверхности: рифленая; · цвет: белый; · раскладка: смещение на 1/2 по длинной стороне (под кирпич); · шов: шириной не более 3-4мм; · затирка швов под окраску RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Britep BR-001 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	69.66				
171	Электрощитовая	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ): · цвет: RAL 9003; · класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	3.93	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	28.79	Плитка керамогранитная квадратная: · размер: 600x600x9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kegama Magazzi Фундамент серый светлый обрезной DL600920R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	3.93	Плинтус керамогранитный заваляцованный · материал: керамогранит; · цвет: "под бетон"; · поверхность: матовая; · коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC; · формат: 95x600мм, толщина: 9мм. Типа Kegama Magazzi Фундамент пепельный светлый обрезной D0500720R\6BT* или эквивалент.	6.80
172	Лестничная клетка (Л1)	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ): цвет: RAL 9003; · класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	21.00	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	80.26	Керамогранит крупноформатный: · размер: 600x600x9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kegama Magazzi Про лаймстоун серый светлый натуральный D0641020R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	13.39	Плинтус керамогранитный заваляцованный · материал: керамогранит; · цвет: "под бетон"; · поверхность: матовая; · коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC; · формат: 95x600мм, толщина: 9мм. Типа Kegama Magazzi Фундамент пепельный светлый обрезной D0500720R\6BT* или эквивалент.	24.14
				Окраска лестничных клеток зоне поручня Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: класс пожарной опасности НГ; обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 200 80 25; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Типа Bravo Decor class profi W-200 НГ или эквивалент. ссылка на модель носит рек.характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	14.55	Подступенок керамогранитный: · размер: 600x145x9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kegama Magazzi Про лаймстоун серый светлый натуральный D0205320R\Г2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4.54		
173	Электрощитовая	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ): цвет: RAL 9011; · класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi HG W-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	17.34	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: · класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	64.34	Кварц-виниловая дизайн-плитка: · размер: 500x500x2.55 мм; · класс пожарной опасности не хуже В2,РП1,Д2,Т2; · цвет "натуральный бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	17.34	Плинтус полимерный на основе ПВХ · цвет: RAL 9004; · плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	17.12

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования, рекреаций и классов покрыты антибактериальным лаком "Красивые стены Лакс"*,
* ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.

						16-25/Г-П-АР.ВОР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14 (1-й этап)			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Липавская			2026.07.02		П	9	
Н. контр.	Губарева				2026.07.02	Ведомость отделки 1 этажа (окончание)		АЗУРИТ	
ГИП	Маркова				2026.07.02				

Ведомость отделки 2-го этажа начало

Номер помеще-ния	Наименование		Вид отделки интерьеров							Приме-чание
			Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	
201	Лестничная клетка Тип Н2	Водно-дисперсионная неэкологич окраска (неэкологич НГ); - цвет: RAL 9003; класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. Влаго decar class profi НГ М-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	28,82	Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; обработка поверхности: мапобак; цвет: RAL 9003; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики хар-ки материала или оборудования.	83,77	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; обработка поверхности: мапобак; цвет: "под камень"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kerama Marazzi Про лайнстоун серый светлый натуральный D0245202R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	16,96	Плинтус: керамогранитный для ЛК материал: керамогранит; цвет: "под камень"; поверхность: мапобак; коэффициент противоскольжения: не ниже R9; формат: 95x600мм; толщина: 9мм. Типа Kerama Marazzi Про Лайнстоун серый светлый натуральный D0205320R(LB1)* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики хар-ки материала или оборудования.	24,7200	
				Окраска лестничных клеток зоне партия Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: класс пожарной опасности НГ; обработка поверхности: мапобак; цвет: RAL 200 B2; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo Decar class profi М-200 НГ или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче-ие хар-ки материала или оборудования.	15,76	Подступенок керамогранитный: размер: 600x145x9 мм; обработка поверхности: мапобак; цвет: "под камня"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kerama Marazzi Про лайнстоун серый светлый натуральный D0205320R(L2) или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	6,15			
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; размер: 1200x600x20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	58,70	Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; обработка поверхности: мапобак; цвет: RAL 100 B5 S6; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	76,62	Входы-Выходы дизайн плитка: размер: 500x500x25 мм; класс пожарной опасности не хуже B2, P11, Д2, Т2; цвет: "натуральный бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Fila Fila professional 8061 T Natural sospeso grigio или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	58,70	Плинтус: полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плинтус: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Период профильный зетод PL100SD* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	30,33	
				Плитка керамическая в зоне раковины: размер: 65x28x4 мм; обработка поверхности: мапобак; цвет: белый; раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; защитка шов в цвет плитки; улучшения ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Аккорд белый зронь глянцевый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	2,20					
203	ПМ	Водно-дисперсионная неэкологич окраска (неэкологич НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. Bravo decar class profi НГ М-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	2,78	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; поверхность: мапобак; цвет: "под бетон"; раскладка: без смещения; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Фондмента пепельный светлый D1.600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	23,54	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; обработка поверхности: мапобак; цвет: "под бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kerama Marazzi Фондмента пепельный светлый D1.600720R или экв. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2,78			
204	Санузел для девочек (начальная школа)	Грунтпо типа GL15: - цвет: белый; - размер ячейки: 50x50 мм. Грунтпо Адаб: GL15-75 Sh или экв. Водно-дисперсионная неэкологич окраска (неэкологич НГ); - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. Bravo class profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	13,30	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; поверхность: мапобак; цвет: "под бетон"; раскладка: без смещения; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Фондмента пепельный светлый D1.600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	55,54	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; обработка поверхности: мапобак; цвет: "под бетон"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kerama Marazzi Фондмента пепельный светлый D1.600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	13,30			
				Мозаика стеклянная: размер: 23x23x6 мм; поверхность: глянцевая; улучшения ц.п. штукатурка по сетке. Раскладка мозаика "Жидкое стекло- Виртуальный глянцевый H61404" или экв. Застрака (плитка 1x10 черте rate (застрака)). * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче-ие хар-ки материала или оборудования.	8,18					

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования , рекреаций и классов покрыть антибактериальным лаком "Красивые стены Лекс".
* ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.

Ведомость отделки 2-го этажа продолжение

Номер помеще- ния	Наименование	Вид отделки интерьеров									Приме- чание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.п.		
205	Учебные кабинеты (начальная школа)		58,68	Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 100 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянецый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	76,62		58,68			30,33	
					2,20						
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200х600х20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, армировка. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	58,54	Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 100 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Плитка керамическая в зоне раковины: - размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянецый 9010 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	76,47	Класс: Финишная Двухтон Плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Типа Forbo Effekta professional 8061 T Natural cognate pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	58,54	Плинтус: полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; - плинтус: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и опре- деляет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и каче- ные хар-ки материала или оборудования.	30,29		
					2,20						
207	Учебные кабинеты (начальная школа)		60,45	Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Краска водно-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1,В1,Д2,Т2; - обработка поверхности: мапобак; - цвет: RAL 100 85 50; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Влаго class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	75,88		60,45		30,85		
					2,20						

Ведомость отделки 3-го этажа продолжение

Номер пометки	Наименование	Вид отделки интерьеров							Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитус	
310	Лестничная клетка (ЛП)	Водно-дисперсионная нежирная окраска нежирная НГ; - цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Tuta Bravo decor class Profi HG M-200 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	27,05	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9009; - улучшения и/или штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Вино class Profi FW-55 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	72,99	Керамогранит крупноформатный: размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под камень"; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0641020R или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. Плитус: заделывающийся с противоскользящей насечкой керамогранитный: размер: 600x300x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под камень"; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0205320R1GR или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	13,99	Плитус: керамогранитный для ЛК материал: керамогранит; - цвет: "под камень"; - поверхность: матовая; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9; формат: 350x600; полиция: 5мм. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0205320R13B1 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	24,22
311	Кабинет географов	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200x600x20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	54,44	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9009; - улучшения и/или штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Вино class Profi FW-55 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	71,09	Керамогранит: размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под камень"; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0205320R1Q2 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	6,15	Плитус: полимерный на основе ПВХ; - цвет: RAL 9004; - плитус: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный завод PL100SD+ или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	28,39
312	Универсальный учебный кабинет	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200x600x20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	52,05	Краска водно-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9009; - улучшения и/или штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Вино class Profi FW-55 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	68,34	Керамогранит: размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под камень"; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0205320R1Q2 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	52,05	Плитус: полимерный на основе ПВХ; - цвет: RAL 9004; - плитус: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный завод PL100SD+ или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	27,63
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200x600x20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	16,16	Плитка керамическая в зоне раковины: размер: 85x285x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: белый; - раскладка: горизонтальная со смещением на 1/2 по длинной стороне; - затирка швов в цвет плитки; - улучшения и/или штукатурка по сетке. Tuta KeraMat Magazzi Анкор белый грань линейный 9010 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	22,26	Керамогранит: размер: 600x600x9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет: "под камень"; - коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Tuta KeraMat Magazzi Про Лайнстоп серый светлый натуральный D0205320R1Q2 или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	16,16	Плитус: полимерный на основе ПВХ; - цвет: RAL 9004; - плитус: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный завод PL100SD+ или эквивалент. - ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	16,42

Ведомость отделки 3-го этажа продолжение


Номер помещения	Наименование	Вид отделки интерьеров							Примечание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитку	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук, физика	Краска водо-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер 120х60х20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	61,74	Краска водо-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; улучшения и/л. штукатурка по сетке, шпаклевка, зглазий стеклоклас, финишная шпаклевка в 2 слоя Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	60,91	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "серый бетон с отпечатками"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8121 Silt imprint concrete Pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	20,58	Плитку: полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитку: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный забор PL10WS0+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	30,93
315	Лабораторная кабинета физики	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер 120х60х20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	17,88	Краска водо-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; улучшения и/л. штукатурка по сетке, шпаклевка, зглазий стеклоклас, финишная шпаклевка в 2 слоя Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	23,25	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "light grey beton"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8065 T dark grey concrete Pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	20,58		
					34,82	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "unifolй beton"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8065 T dark grey concrete Pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.			
316	Санузел для девочек с канатной лестницей (используют и старшая школа)	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер 120х60х20 мм. Tuta Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	17,88	Краска водо-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; улучшения и/л. штукатурка по сетке, шпаклевка, зглазий стеклоклас, финишная шпаклевка в 2 слоя Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	22,26	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "unifolй beton"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8065 T dark grey concrete Pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	17,88	Плитку: полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитку: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный забор PL10WS0+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	15,90
					2,10	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "unifolй beton"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8065 T dark grey concrete Pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.			
316	Санузел для девочек с канатной лестницей (используют и старшая школа)	Грунтэпо типа GL15: - цвет: белый; - размер ячейки: 50x50 мм. Tuta Грунтэпо Аидес GL50-75 Sh или эквивалент. ----- Водо-дисперсионная нежирная окраска (нежирная НГ): - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	23,25	Краска водо-дисперсионная с добав. противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: "под бетон"; улучшения и/л. штукатурка по сетке. Kerolan Marazzi Фидонима пелельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	75,11	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскользяения не ниже R9. Tuta Kerolan Marazzi Фидонима пелельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	23,25		
					6,62	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Kerolan Marazzi Фидонима пелельный светлый DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.			
317	подсобное помещение	Водо-дисперсионная нежирная окраска (нежирная НГ): - цвет: RAL 9003; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; - подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Tuta Bravo decor class Profi HF-W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	6,64	Краска водо-дисперсионная с добавлением противопожарных добавок: - класс пок. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; цвет: RAL 9010; улучшения и/л. штукатурка по сетке, шпаклевка, зглазий стеклоклас, финишная шпаклевка в 2 слоя Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	4,950	Кварц-виниловая дилэйн плитка: - размер: 500x500x2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскользяения не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определен внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	6,64	Плитку: полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитку: соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Tuta Первый профессиональный забор PL10WS0+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	18,11

Примечание:

1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.

2. Стены коридоров общего пользования, рекреаций и классов покрыты антибактериальным лаком "Красивые стены Лакс".

* сыска на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики на модель оборудования.

						16-25/Г-П-АР.ВОР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14 (1-й этап)			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стация	Лист	Листов
Разраб.		Липовская			2026.07.02		П	17	
Н. контр.	Губарева				2026.07.02	Ведомость отделки 3 этажа (продолжение)			
ГИП	Маркова				2026.07.02				
							ФОРМАТ А1		

Номер помеще-ния	Наименование	Вид отделки интерьеров								Приме-чание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плитус	Длина, м.п.	
405	Кабинет русского языка и литературы	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200х600х20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	58,68	Краска водно-дисперсионная с добав. противоплесневых добавок: - класс пож.опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	76,62	Кварц-виниловая дизайн-плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен.- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	58,68	Плитус полимерный на основе ПВХ - цвет: RAL 9004; - плитус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод РЛ100SD+ или эквивалент.	30,33	
406	Кабинет математики	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200х600х20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	58,54	Краска водно-дисперсионная с добав. противоплесневых добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен. хар-к. и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, факт) и кач-ные хар-ки мат-ла или оборуд. ----- Краска водно-дисперсионная с добав. противоплесневых добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 110 80 40; - улучч. штукатур. по сетке, шпакл, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен. хар-к. и опред. внеш. вид (форма, цвет, текстура, факт) и кач-ные хар-ки мат-ла или оборуд.	76,47	Кварц-виниловая дизайн-плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R10. Tuta Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	58,54	Плитус полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод РЛ100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	30,29	
407	Кабинет математики	Кассетный акустический потолок: - цвет: белый; - класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - размер: 1200х600х20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	60,45	Краска водно-дисперсионная с добав. противоплесневых добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 9010; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен. хар-к. и опред. внеш. вид (форма, цвет, текстура, факт) и кач-ные хар-ки мат-ла или оборуд. ----- Краска водно-дисперсионная с добав. противоплесневых добавок: - класс пож. опас. не хуже Г1, В1, Д2, Т2; - обработка поверхности: матовая; - цвет: RAL 110 80 40; - улучч. штукатур. по сетке, шпакл, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	75,88	Кварц-виниловая дизайн-плитка: - размер: 500х500х2,55 мм; - класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; - цвет "натуральный бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuta Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	60,45	Плитус полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод РЛ100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	30,85	
408	Санузел для персонала	Грунтэпо типа GL15: - цвет: белый; - размер ячейки: 50х50 мм. Грунтэпо Aibel GL50-TS Sh или экв. ----- Водно-дисперсионная неокрашенная окраска (неокрашенная НГ) - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2,78	Плитка керамическая: - размер: 200х80х4 мм; - поверхность: структурная; - цвет: бежевый; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Кили Буд бежевый SG705F90R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	23,56	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Kerama Marazzi Фоноденто пепельный стелный обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	2,78	Плитус полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плитус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод РЛ100SD+ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.		
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	Грунтэпо типа GL15: - цвет: черный; - размер ячейки: 50х50 мм. Типа Грунтэпо Aibel GL50-TS Sh черный или эквивалент. ----- Водно-дисперсионная неокрашенная окраска (неокрашенная НГ) - цвет: RAL 9011; - класс пожарной опасности строительных материалов: КМ0; подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Типа Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	14,33	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - поверхность: матовая; - цвет: "под бетон"; - раскладка: без смещения; - улучшенная ц.п. штукатурка по сетке. Типа Роскошная мозаика "Маллет безразовый глянцевый МС-420" или экв. Золотка (10х10) LC139S матовый (полумат-чешуйчатый). * ссылка на модель носит рекомен., характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	60,74	Керамогранит крупноформатный: - размер: 600х600х9 мм; - обработка поверхности: матовая; - цвет "под бетон"; - коэф. противоскольжения: не ниже R9. Типа Kerama Marazzi Фоноденто пепельный стелный обрезной DL600720R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- пельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	14,33			

						16-25/Г -П-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	Архитектурно - планировочные решения	Стандия	Лист	Листов
Разраб.			Новгородская	<i>[подпись]</i>	06.06.02		П	68.1	
ГАП			Лиловская	<i>[подпись]</i>	06.06.02				
Н. контрп.			Губарева	<i>[подпись]</i>	06.06.02	Ведомость отделки 4 этажа (начало)			
ГИП			Маркова	<i>[подпись]</i>	06.06.02				
							АЗУРИТ		
							ФОРМАТ А1		

Примечание:

1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования, рекреаций и классов покрыты антивандальным лаком "Красивые стены Лакс"*, * - ссылка на модель носит рекомендательный характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

						16-25/Г -П-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно - планировочные решения	Стadia	Лист	Листов
Разраб.		Новгородская		<i>[подпись]</i>	06.26.06.02		П	68.3	
ГАП		Липавская		<i>[подпись]</i>	06.26.06.02				
Н. контр.		Губарева		<i>[подпись]</i>	06.26.06.02	Ведомость отделки 4 этажа (продолжение)			
ГИП		Маркова		<i>[подпись]</i>	06.26.06.02				
							ФОРМАТ А1		

Ведомость отделки 4-го этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Вид отделки интерьеров							Приме-чание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Кассетный акустический потолок: · цвет: белый; · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · размер: 1200х600х20 мм. Типа Ecophon Фокус А или эквивалент. ----- Подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	108,69	Краска водо-дисперсионная с добав. противопож. добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. - тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	104,09	Кварц-виниловая дизайн плитка: · размер: 500х500х2,55 мм; · класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; · цвет "натуральный бетон"; · коэф. противоскольжения: не ниже R10. Tuna Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	107,26	Плинтус полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	43,85
				Краска водо-дисперсионная с добав. противопож. добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 190 70 30; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ые хар-ки материала или оборудования.	47,18				
427	Лестничная клетка (Л1)	Водо-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ): · цвет: RAL 9003; · класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Tuna Bravo decor class profi HG W-200 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	21,00	Краска водо-дисперсионная с добав. противопож. добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	42,44	Керамогранит крупноформатный: · размер: 600х600х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuna Kегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натуральный DD641020R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	7,87	Плинтус керамогранитный для ЛК материал: керамогранит; · цвет: "под камень"; · поверхность: матовая; коэффициент противоскольжения: не ниже R9; · формат: 95х600мм; толщина: 9мм. Tuna Kегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натуральный DD205320R\38T* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	7,05
				Окраска лестничных клеток зоне парчуня Краска водо-дисперсионная с добавлением противопож. добавок: · класс пожарной опасности НГ; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 200 80 25; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Tuna Bravo Decor class profi W-200 НГ или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	14,76	Подступенок керамогранитный: · размер: 600х145х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; коэф. противоскольжения: не ниже R9. Tuna Kегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натуральный DD205320RV2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	-		
428	Помещение выхода на крыло	Водо-дисперсионная с добавлением противопож. добавок: · цвет: RAL 9011; · класс пожарной опасности строительных материалов не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi FW-55 или экв. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4,18	Краска водо-дисперсионная с добав. противопож. добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	27,77	Кварц-виниловая дизайн плитка: · размер: 500х500х2,55 мм; · класс пожарной опасности не хуже В2, РП1, Д2, Т2; · цвет "натуральный бетон"; · коэф. противоскольжения: не ниже R10. Tuna Forbo Effekta professional 8061 T Natural concrete pro или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	4,18	Плинтус полимерный на основе ПВХ цвет: RAL 9004; плинтус соответствует REACH и не содержит вредных веществ. Типа Первый профильный завод PL100SD* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и кач-ные хар-ки материала или оборудования.	7,04

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.
2. Стены коридоров общего пользования , рекреаций и классов покрыты антивандальным лаком "Красивые стены Люкс"*,
* ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.

Согласовано		Взам. инв. №	
Лист № подл.		Подп. и дата	

						16-25/Г-П-АР		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14		
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стадия	Лист
Разраб.		Новгородская			2026.06.02		П	68.4
ГАП		Липавская			2026.06.02	Ведомость отделки 4 этажа (окончание)		
Н. контр.		Губарева			2026.06.02			
ГИП		Маркова			2026.06.02			

Ведомость отделки технического подполья

Номер поме- щения	Наименование	Вид отделки интерьеров								Приме- чание
		Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Плинтус	Длина, м.п.	
501	Лестничная клетка Тип Н2	Водно-дисперсионная негорючая окраска (негорючая НГ): · цвет: RAL 9003; · класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1, КМ0; · подготовка бетонной поверхности, шпаклевка, грунтовка. Bravo decor class profi НГ W-200 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	28.81	Краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок: · класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2; · обработка поверхности: матовая; · цвет: RAL 9010; · улучшенная ц.п. штукатурка по сетке, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя. Типа Bravo class Profi FW-55 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменда- тельный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.	50.68	Керамогранит крупноформатный: · размер: 600х600х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD641020R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	9,13		7.49	
						Ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой керамогранитная: · размер: 600х300х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD205320R\GR или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.				
						Подступенок керамогранитный: · размер: 600х145х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD205320R\2 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.				
502	Лестничная клетка Тип Л1		26.98		50.53	Керамогранит крупноформатный: · размер: 600х600х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD641020R или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	9,06	Плинтус керамогранитный для ЛК · материал: керамогранит; · цвет: "под камень"; · поверхность: матовая; · коэффициент противоскольжения: не ниже R9; · формат: 95х600 мм; · толщина: 9 мм. Типа Кегата Magazzi Про Лаймстоун серый светлый натуральный DD205320R\3BT* или эквивалент. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.	7,46	
						Ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой керамогранитная: · размер: 600х300х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD205320R\GR или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.				
						Подступенок керамогранитный: · размер: 600х145х9 мм; · обработка поверхности: матовая; · цвет "под камень"; · коэф. противоскольжения: не ниже R9. Кегата Magazzi Про лаймстоун серый светлый натур. DD205320R\2 или экв. * ссылка на модель носит рекоменд. характер и опред. внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные хар-ки материала или оборудования.				
503	Техническое помещение на отм. +15.825	Обеспыливание поверхности	1288.77	Обеспыливание поверхности	1286.85	Ж/б плита с обеспыливанием поверхности из бетона класса В 25	1288.77	-	-	

Примечание:
1. Все материалы даны по фактической площади поверхности облицовки без учета коэффициента на подрезку и запас 10%.

Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						16-25/Г -П-АР			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа №429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул.Соколиной Горы, д.14			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-планировочные решения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Новгородская			2026.06.02		П	69	
ГАП		Липовская			2026.06.02	Ведомость отделки технического этажа.			
Н. контр.		Гударева			2026.06.02				
ГИП		Маркова			2026.06.02				