

Экспликация полов подвала

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м ²
Венткамеры (форкамеры) в подвале			Керамогранитная плитка на клеивом растворе-16 мм Грунтовка Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Антивибрационный материал серии Виброрез - 50 мм Монолитная Ж/Б плита В15 - 200 мм Технониколь гидроизоляция пола Подготовка из тощего бетона В7,5 -100мм Выводенный и уплотненный грунт	
Технические помещения подвала с конкретным назначением (ИТП, водомерный узел, электрощитовая и т.д.)			Керамогранитная плитка на клеивом (9мм) растворе (5 мм)-14 мм Грунтовка Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Монолитная Ж/Б плита В15 - 200 мм Технониколь гидроизоляция пола Подготовка из тощего бетона В7,5-100мм Выводенный и уплотненный грунт	
Пути эвакуации			Обесшпильвание Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Монолитная Ж/Б плита В15 - 200 мм Технониколь гидроизоляция пола Подготовка из тощего бетона В7,5-100мм Выводенный и уплотненный грунт	
Помещения подвала без конкретного назначения (техподполье, технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций			Выводенный и уплотненный грунт	

Экспликация полов наземных этажей (на начало)

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м ²
Вестибюль, коридоры, рекреации (1 этаж)			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фонданита Пепельно-белый обрезной, DL501020R* 1195x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Санузлы, ПУИ			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фонданита Пепельно-белый обрезной, DL600720R*600x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязанная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Cegest CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Душевые			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Про Сплайн светлый серый обрезной DD600320R* 600x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязанная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Cegest CR166 - завесты на стену на всю высоту помещения в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Тамбур			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Про Сплайн светлый серый обрезной DD600320R* 600x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Помещения кухни			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi"Фонданита пепельный серый обрезной DL600920R* 600x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязанная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Cegest CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Обеденный зал			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi"Фонданита пепельный серый обрезной DL500720R* 1195x600 мм- 9 мм; "Кегала Magazzi"Фонданита серый светлый обрезной DL500820R* 1195x600 мм- 9 мм; "Кегала Magazzi"Фонданита серый темный обрезной DL501020R* 1195x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязанная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Cegest CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Помещения медблока (кроме коридора и с/у медблока)			Линолеум Forbo Smaragd Lux FR 6361SB*- 2 мм; Клей для укладки линолеума - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 75+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Библиотека (хранение, закрытый фонд и выдача книг)			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8121 Silk Impart Concrete PRO* IVC Craft Beton 577* 500x500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8066 Silk Concrete PRO* IVC Craft Medio 585* 500x500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8065 Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* 500x500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Администра тивные кабинеты			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* 1000x200 мм - 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Помещение охраны, раздевальные, учебные кабинеты, Коридоры/ рекреации (выше 1-ого этажа)			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8061T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* 500x500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция	

Экспликация полов наземных этажей (продолжение)

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м ²
Гимнастический зал, спортивный зал			Паркетная доска "Kraai" School K557+7 2266x188 мм - 16 мм Фанера ФК 1525x125 мм 8ва слоя (12 мм) - 24 мм Профессиональные натуральные армализаторы "Спарит" на основе латекс резины 19 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 23+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
Лестничные клетки			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DD641020R* Пролантиспн серый светлый натуральный 600x600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Монолитная Ж/Б конструкция	
Ступени			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DD641020R* Пролантиспн серый светлый натуральный 600x300 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) Монолитная Ж/Б конструкция	
Подступенок			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DD205320R/2+ Пролантиспн серый светлый натуральный 600x15мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) Монолитная Ж/Б конструкция	
Площадка главной входной группы			Гранит (Габбро северный) 600х300мм-30 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40+ мм Монолитная Ж/Б плита	
Ступени			Гранит (Габбро северный) 600х350мм - 30 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40 мм Монолитная Ж/Б плита	
Подступенок			Гранит (Габбро северный) - 20 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40 мм Монолитная Ж/Б плита	
Информационный библиотечный центр (читальный зал)			Флокированное покрытие Forbo Flotex 1000x250 мм -5 мм Клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 72+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
			151001	
			151002	
			151003	
Учительская (кабинет с рабочим пространством для учителей)			Покрытие Туссор арт. 52789 -8мм Клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 72 мм Существующая Ж/Б конструкция	
Актовый зал, специализированные кабинеты			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8121 Silk Impart Concrete PRO* IVC Craft Beton 577* 500x500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8066 Silk Concrete PRO* IVC Craft Medio 585* 500x500 мм- 2,55 мм;	
			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8065 Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* 500x500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция	
			Кварц-виниловая дизайн-плитка Forbo Effekta professional 8061T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* 500x500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция	

Примечания:
* - толщину выравнивающей стяжки уточнить по месту для каждого помещения, с учетом толщины финишного покрытия и отметки чистого пола этажа
- Тип и марку финишного покрытия принимать по согласованному ДИОМ разделу АР (по листам с отделкой пола) и ведомости отделки помещений. Информация в данной таблице дана для ознакомления и носит информационный характер