

Экспликация полов подвала

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м²
Венткамеры (форкамеры) в подвале			Керамогранитная плитка на клею расцветке -14 мм Грунтовка Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Антывибрационный материал серии виброрез - 50 мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР) Технониколь гидроизоляция пола (см. КР) Подготовка из тощего бетона (см. КР) Выверенный и уплотненный грунт (см. КР)	
Технические помещения подвала с конкретным назначением (ИТП, водомерный узел, электро-щитовая и т.д.)			Керамогранитная плитка на клею расцветке (9мм)-14 мм Грунтовка Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР) Технониколь гидроизоляция пола (см. КР) Подготовка из тощего бетона (см. КР) Выверенный и уплотненный грунт (см. КР)	
Пути эвакуации			Обеспыливание Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 50 мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР) Технониколь гидроизоляция пола (см. КР) Подготовка из тощего бетона (см. КР) Выверенный и уплотненный грунт (см. КР)	
Помещения подвала без конкретного назначения (техподполье, технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций)			Выверенный и уплотненный грунт	

Экспликация полов наземных этажей (начало)

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м²
Вестибиль, коридоры, рекреации (1 этаж)			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фундамент Печельный-светлый, DL500720R+600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Санузлы, ПУИ			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фундамент Печельный-светлый, DL600720R+600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязательная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Душевые			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Про Спорт (светлый серый) DL600320R+ 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязательная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 - завесты на стену на высоту помещения в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Тамбур			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Про Спорт (светлый серый) DL600320R+ 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Помещения кухни			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фундамент Печельный серый, DL600320R+ 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязательная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Обеденный зал			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" Фундамент Печельный серый, DL500720R+ 1195х600 мм- 9 мм; "Кегала Magazzi" Фундамент серый светлый, DL500820R+ 1195х600 мм- 9 мм; "Кегала Magazzi" Фундамент серый темный, DL501020R+ 1195х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Обязательная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 - завесты на стену на высоту 300 мм в 2 слоя - 3 мм; Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 65+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Помещения медблока (кроме коридора и с/у медблока)			Линолеум Farbo Smaragd Lux FR 63615B+ - 2 мм; Клей для укладки линолеума - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 75+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Библиотека (хранение, закрытый фонд и выдача книг)			Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO+ IVC Craft Beton 577+ 500х500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO+ IVC Craft Medio 585+ 500х500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8065 Dark Grey Concrete PRO+ IVC Craft Medio 538+ 500х500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Административные кабинеты			Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO+ 1000х200 мм - 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Помещение охраны, раздельные, учебные кабинеты, Коридоры/ рекреации (выше 1-ого этажа)			Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8061T Natural Concrete PRO+ IVC Craft Nova 598+ 500х500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	

Экспликация полов наземных этажей (продолжение)

Номер или наименование помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементы пола (наименование, толщина, основание и др.) мм	Площадь м²
Гимнастический зал, спортивный зал			Паркетная доска "Kraas" School KS57+7 226х188 мм - 14 мм Фанера ФК 1525х125 мм 8ша слоя (12 мм) - 24 мм Профессиональные каучуковые амортизаторы "Спорт" на основе латекса 19 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 23+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Лестничные клетки			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DL641020R+ Пролантис серый светлый натуральный 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Монолитная Ж/Б конструкция (см. КР)	
Ступени			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DL641020R+ Пролантис серый светлый натуральный 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Монолитная Ж/Б конструкция (см. КР)	
Подступенок			Керамогранитная плитка "Кегала Magazzi" DL0205320R/2+ Пролантис серый светлый натуральный 600х600 мм- 9 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 68+ мм Монолитная Ж/Б конструкция (см. КР)	
Площадка главной входной группы			Гранит (Габбро северный) 600х300мм-30 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40+ мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР)	
Ступени			Гранит (Габбро северный) 600х350мм - 30 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40 мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР)	
Подступенок			Гранит (Габбро северный) - 20 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Цементно-песчаная стяжка армированная (арматурная сетка 100х100х5мм) - 40 мм Монолитная Ж/Б плита (см. КР)	
Информационный библиотечный центр (читальный зал)			Флокированное покрытие Farbo Flotex 1000х250 мм - 5 мм Клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 72+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	151001 151002 151003
Учительская (кабинет с рабочим пространством для учителей)			Покр. Тиссор арт. 52789 -8мм Клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 72 мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	
Актовый зал, специализированные кабинеты			Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO+ IVC Craft Beton 577+ 500х500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO+ IVC Craft Medio 585+ 500х500 мм- 2,55 мм; Кварц-виниловая дизайн-плитка Farbo Effekta professional 8065 Dark Grey Concrete PRO+ IVC Craft Medio 538+ 500х500 мм- 2,55 мм; Плиточный клей - 2-3 мм Стежка полусухая бетонная с армированием (сетка арматурная 100х100х3 мм) - 74+ мм Существующая Ж/Б конструкция (см. КР)	

Примечания:
* - толщину выходящей стяжки уточнить по месту для каждого помещения, с учётом толщины финишного покрытия и отметки чистого пола этажа;
- Тип и марку финишного покрытия принимать по согласованному ДИОМ разделу АР (по листам с отделкой пола) и ведомости отделки помещений. Информация в данной таблице дана для ознакомления и носит информационный характер.