

Внутренние блоки

Кассетный компактный 600x600

- Низкий уровень шума: 22 дБ(А).
- Тонкий корпус, простой монтаж.
- Идеально вписывается в потолок Армстронг.
- Равномерная раздача воздуха в помещении.
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 700 мм.



Модель			ND-ISR-22C-V/X	ND-ISR-28C-V/X	ND-ISR-36C-V/X	ND-ISR-45C-V/X	ND-ISR-56C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3
Потребляемая мощность		кВт	0,014	0,018	0,020	0,030	0,045
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	480/300	520/320	560/380	670/400	780/510
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~32	22~34	22~35	22~36	26~38
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,70	ø 12,70	ø 12,70
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35
Блок	Габаритные размеры	мм	655×570×260				
	Вес нетто	кг	16,60	17,50	18,00	18,00	18,00
ПАНЕЛЬ ND-ISR/X							
Панель	Габаритные размеры	мм	652×652×60				
	Вес нетто	кг	3				

Кассетный блок с раздачей 360°



- Распределение потока воздуха по всему пространству на 360°.
- Внутренний блок оснащен дренажным насосом с низким уровнем шума.
- Подъем конденсата на 1200 мм.
- Высота блоков от 210 мм.

Модель			ND-ICR-56C-V/X	ND-ICR-71C-V/X	ND-ICR-80C-V/X	ND-ICR-90C-V/X	ND-ICR-100C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0
	Нагрев	кВт	6,3	8,0	9,0	10,0	11,2
Потребляемая мощность		кВт	0,022	0,032	0,032	0,05	0,05
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	970/643	1240/720	1240/720	1600/1135	1600/1135
Уровень звукового давления		дБ(А)	25~32	28~37	28~37	29~38	29~38
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Блок	Габаритные размеры	мм	840×840×210			840×840×295	
	Вес нетто	кг	24	25		30	
			ПАНЕЛЬ ND-ICR-1C/X				
Панель	Габаритные размеры	мм	950×950×55				
	Вес нетто	кг	6				

Модель			ND-ICR-112C-V/X	ND-ICR-125C-V/X	ND-ICR-140C-V/X	ND-ICR-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	11,2	12,5	14,0	16,0
	Нагрев	кВт	12,5	15,0	16,0	18,0
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,078	0,078	0,17
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1750/1200	1820/1265	1820/1265	2072/1534
Уровень звукового давления		дБ(А)	33~41	34~43	34~43	37~46
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Блок	Габаритные размеры	мм	840×840×295			
	Вес нетто	кг	30			31,5
			ПАНЕЛЬ ND-ICR-1C/X			
Панель	Габаритные размеры	мм	950×950×55			
	Вес нетто	кг	6			

Кассетный однопоточный

- **Равномерное распределение температур при обслуживании помещений.**
- Низкий уровень шума от 30 дБ(А).
- Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем конденсата на 1200 мм.
- Тонкий корпус для установки в ограниченном пространстве.



Модель			ND-IN-22C-V/X	ND-IN-28C-V/X	ND-IN-36C-V/X	ND-IN-45C-V/X	ND-IN-56C-V/X	ND-IN-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,02	0,02	0,025	0,03	0,03	0,04
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	533/321	533/321	608/361	690/466	886/558	1001/661
Уровень звукового давления		дБ(А)	30~36	30~36	30~36	30~38	33~40	38~47
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Корпус	Габаритные размеры	мм	943×468×245			1254×492×290		
	Вес нетто	кг	23			28,5	30	
			ПАНЕЛЬ ND-IN-1C/X			ПАНЕЛЬ ND-IN-2C/X		
Панель	Габаритные размеры	мм	1070×520×50			1380×550×50		
	Вес нетто	кг	3,5			5,35		

Настенный

- **Низкий уровень шума — от 22 дБ(А).**
- Выбор варианта присоединения фреонового трубопровода: с трех сторон в трех различных направлениях.
- Оптимальная подача воздуха в помещение: горизонтальный для режима охлаждения и вертикальный для режима нагрева.



Модель			ND-IW-15C-V/X	ND-IW-22C-V/X	ND-IW-28C-V/X	ND-IW-36C-V/X	ND-IW-45C-V/X	ND-IW-56C-V/X	ND-IW-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50						
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	1,8	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность		кВт	0,008	0,01	0,011	0,013	0,025	0,03	0,04
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	383/300	519/336	519/336	519/383	706/560	720/505	801/560
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~31	24~33	24~34	28~35	28~37	29~39	32~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	805×198×295			805×198×295		990×219×316	
Вес блока нетто		кг	9,0	9,5			11,8		

Напольно-потолочный

- **Монтаж в напольном и в потолочном положении.**
- За счет применения высокопроизводительных низкошумных центробежных вентиляторов обеспечивается подача большого количества воздуха на большие расстояния.



Модель			ND-IX-45C-V/X	ND-IX-56C-V/X	ND-IX-71C-V/X	ND-IX-80C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	4,5	5,6	7,1	8
	Нагрев	кВт	5	6,3	8	9
Потребляемая мощность		кВт	0,05	0,05	0,06	0,06
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	842/527	842/527	994/738	1153/738
Уровень звукового давления		дБ(А)	34~45	34~45	41~49	41~53
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1055×675×235			
Вес блока нетто		кг	24		25	

Модель			ND-IX-90C-V/X	ND-IX-112C-V/X	ND-IX-140C-V/X	ND-IX-160C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50			
Производительность	Охлаждение	кВт	9	11,2	14	16
	Нагрев	кВт	10	12,5	16	18
Потребляемая мощность		кВт	0,07	0,07	0,1	0,1
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1530/1031	1632/1160	1858/1332	2245/1332
Уровень звукового давления		дБ(А)	42~52	45~54	43~52	43~54
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1275×675×235		1635×675×235	
Вес блока нетто		кг	29		38	

Канальный низконапорный

• **Свободный напор 50 Па.**

- Компактный: высота — 200 мм.
- Низкий уровень шума — от 22 дБ(А).
- Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны.
- Фильтр в комплекте.



Модель			ND-IM-22C-V/X	ND-IM-28C-V/X	ND-IM-36C-V/X	ND-IM-45C-V/X	ND-IM-56C-V/X	ND-IM-71C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
Потребляемая мощность		кВт	0,021	0,021	0,024	0,036	0,036	0,055
Статическое давление		Па	50	50	50	50	50	50
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	625/300	625/300	675/395	925/510	940/540	1200/740
Уровень звукового давления		дБ(А)	22~30	22~30	25~31	27~33	29~35	30~36
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 12,7	ø 12,7	ø 12,7	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 6,35	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	780×475×200			1090×475×200		1390×475×200
Вес блока нетто		кг	16,5			23		27

Канальный средненапорный

• **Свободный напор 80 Па.**

- Компактный: высота — 245 мм.
- Возможен забор воздуха как сзади, так и снизу.
- Дренажный патрубок выведен на левую и правую стороны.
- Фильтр в комплекте.



Модель			ND-IH-71C-V/X	ND-IH-80C-V/X	ND-IH-90C-V/X	ND-IH-100C-V/X	ND-IH-120C-V/X	ND-IH-150C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,15	0,15	0,2	0,2	0,28	0,28
Статическое давление		Па	80	80	80	80	80	80
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1200/665	1200/665	1490/890	1490/890	1990/1100	1990/1100
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~40	37~40	40~42	40~42	41~43	41~43
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1080×725×245			1480×725×245		
Вес блока нетто		кг	35			43		

Канальный высоконапорный

• **Свободный напор до 400 Па.**

- Тонкий корпус для экономии пространства за подвесным потолком.
- Холодопроизводительность до 56 кВт.
- Подача воздуха в помещениях с большими расстояниями и сложной конфигурацией.



Модель			ND-IU-71C-V/X	ND-IU-80C-V/X	ND-IU-90C-V/X	ND-IU-100C-V/X	ND-IU-120C-V/X	ND-IU-150C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50					
Производительность	Охлаждение	кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
	Нагрев	кВт	8,0	9,0	10,0	11,2	15,0	17,0
Потребляемая мощность		кВт	0,096	0,1	0,11	0,13	0,155	0,21
Статическое давление		Па	160	160	160	160	160	160
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	1192/663	1192/663	1490/888	1490/888	1989/1098	1989/1098
Уровень звукового давления		дБ(А)	37~41	37~41	38~44	38~44	40~46	40~46
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88	ø 15,88
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52
Габаритные размеры		мм	1080×725×245			1480×725×245		
Вес блока нетто		кг	35			43		

Модель			ND-IU-224C-V/X	ND-IU-260C-V/X	ND-IU-280C-V/X	ND-IU-450C-V/X	ND-IU-560C-V/X
Электропитание		В/фаз/Гц	220~240/1/50				
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	26,0	28,0	45,0	56,0
	Нагрев	кВт	27,4	28,5	31,5	50,0	63,0
Потребляемая мощность		кВт	0,58	0,8	0,9	1,75	2,25
Статическое давление		Па	250	250	250	400	400
Расход воздуха макс/мин		м³/ч	3500/2300	4000/2600	4500/3000	7000/4600	7800/5100
Уровень звукового давления		дБ(А)	45~52	46~53	48~55	51~59	56~63
Трубопроводы хладагента	Газ	мм	ø 22,2	ø 22,2	ø 22,2	ø 28,6	ø 28,6
	Жидкость	мм	ø 9,52	ø 9,52	ø 9,52	ø 15,88	ø 15,88
Габаритные размеры		мм	1520×901×542			2015×940×671	
Вес блока нетто		кг	122	122	130	191	202