ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 «Конструктивные решения»

ГИП-28/24-П-КР.С

Спецификации

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4 «Конструктивные решения»

ГИП-28/24-П-КР.С

Спецификации

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

	Ведомость объемов работ к разделу ГИП-28/24-П-КР			
№	**Наименование вида работ**	**Ед. изм.**	Объём работ	**Обоснование объёма работ**
Входная группа №1 в осях 2-8/В				
ЖБ основание входной группы №1		П-28/24-П-КР лист 8 ГЧ Лист 10 текстовой части		
	Разборка существующих железобетонных конструкций плиты входной группы, плиты пандуса и лестничного марша, разборка бетонной подготовки	м3	36,94	V=27,7м3+9,24м3
	Опалубка	$м^2$	7,20	48м*0,15м
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	27,70	184,8м2*0,15м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	9,24	184,8м2*0.05м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	м.п. кг.	3696 0,62 2291,5	3696м.п.*0.62кг
	Армирование ∅10 А500С (1364шт.) Гнутый стержень ГС1, L=1400 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	1364,00 0,86 1173,04	1364шт*0,86кг
	Армирование ∅10 А500С (430шт.) Гнутый стержень ГС2, L=660 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	430,00 0,41 **176,30**	430шт*0,41кг
	Армирование 10 А500С Фиксатор Ф1, L=1000 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	830 0,62 514,6	830шт*0,62кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L450, ГОСТ 34028-2016	кг	38,40	96шт*0,4кг
	Пластины t20х300х300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг	12 14,13 **169,56**	12шт*14,13кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	96,00	8шт.*12шт.
	Сверление отверстий ø16 L=300мм	м.п.	28,80	96шт.*0,3м
Металлические конструкции входной группы №1 в осях 4-8/В			П-28/24-П-КР лист 9 ГЧ 10 текстовой части	Лист
	Опорные пластины стоек Листовая сталь t20х160х160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	48,24	12шт*4,02кг
	Гнутый профиль 120х120х6, L=2870 (12шт.) ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг	12 60,20 **722,9**	12шт*60,2кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х170х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг	12 2,3 **27,22**	12шт*2,3кг
	Балки покрытия Двутавр 30Б1 L=8680 (4шт.) ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг	4 277,8 **1111,04**	4шт*277,8кг.
	Балки покрытия Швеллер 30П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	**4436,736**	(8шт*5,71м+8шт*6,07м+8шт*5,66м) *31,8кг
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278 или аналог	м2	185,6	

ЖБ плита покрытия входной группы №1 в осях 4-8/В			П-28/24-П-КР лист 10 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Армирование плиты ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	**1379,50**	155м2*10шт*0.888кг
	Армирование плиты ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1, L=1100 ГОСТ 34028-2016	кг	**729,50**	17.4м/0,187м*8шт*0,98кг
	Бетон плиты В25, F150 W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	21,13	155м2*0,123м+35м*0,44м*0,15м
	Армирование плиты ∅12 А500С Гнутый стержень ГС2, L=930 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	350,00 0,83 **290.5**	350шт*0,83кг
	Армирование плиты ∅12 А500С (175шт.) Гнутый стержень ГС3, L=1200 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	175,00 1,07 **187,25**	175шт*1,07кг
	Каркас Кр-1 Армирование плиты ∅12 А500С ГОСТ34028-2016 Армирование плиты ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг. кг кг	1473,84 331,20 1805,04	=18,00м*46шт*0,888кг*2шт =46шт*90шт*0,08кг
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	кг	1293,60	154м2*8,4кг
	Саморез 5,5х50	шт.	745,00	17.4м/0,187м*8шт
Входная группа №2 в осях 11/В				
ЖБ основание входной группы №2 в осях 11/В			П-28/24-П-КР лист 11 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,23	
	Опалубка	$м^2$	2,99	19,96м*0,15м
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,23	0,8м2*1,535м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,21	0,14м2*1,535м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	73,69	(8*1,55*3+3,2*8*2+1,55*16)*0,62*1,05
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	64,00 0,25 **16,25**	64шт*0,25кг
	Армирование ∅8А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	8,00 0,26 **2,08**	8шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А240 Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	45,00 0,04 **1,80**	45шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	3,56	20шт*0,178кг
	Пластины t10х140х140 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг,	5 1,54 **7,7**	5шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	20,00	4шт.*5шт.
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,06	2,4м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	5,02	2,4м*0,4м+4,06м2 Лист 11 ГЧ узел "3"

	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
Металлические конструкции входной группы №2 в осях 11/В		ГИП-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ текстовой части		Лист 11
	Стойки металлические 80х4мм, L=200-800 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,66	3шт*1,87кг+2,75кг+7,3кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х200х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,7	5шт*3,14кг
	Балки покрытия Швеллер 12У L=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	94,3	5шт*18,86кг
	Прогоны 40х4мм, L=2190, 1210мм ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	58,4	4шт*9,4кг+4шт*5,2кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,8	5шт*4,56кг
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	17,25	5шт*3,45кг
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,5	10шт*5,65кг
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4,75	5шт*0,95кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	20	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	20	5шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	5	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	45	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	90	
	Саморез 5,5х50	шт.	45,00	1,64м/0,187м*5шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	6,545	1,6м*1,7м+1,7м*2,25м
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278 или аналог	м2	6,79	
Входная группа №3 в осях 12-13/А				
ЖБ основание входной №3 в осях 12-13/А		П-28/24-П-КР лист 12 ГЧ		Лист 10 текстовой части
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,08	
	Опалубка	$м^2$	3,25	3,2м*0,2м+1,55м*0,2м*9шт
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,87	0,67м2*1,54м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,21	0,14м2*1,535м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	61,91	(7шт*1,55м*3шт+2,65м*16шт+1,55м *13шт)*0,62*1,05
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг **16,25**	64,00 0,25	64шт*0,25кг
	Армирование ∅8А500С	шт.	8,00	

	Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	кг	0,26 **2,08**	8шт*0,26кг
	Армирование ⌀6 А500С Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	45,00 0,04 **1,08**	45шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование Æ12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	3,60	20шт*0,18кг
	Пластины t10х140х140 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг,	5 1,54 **7,7**	5шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	20,00	4шт.*5шт.
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,04	2,15м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	5,02	2,4м*0,4м+2,62м*1,55м Лист 11 ГЧ узел "3"
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
Металлические конструкции входной группы №3 в осях		**12-13/А**	П-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Стойки металлические 80х4мм, L=200-800 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	16,135	3шт*1,85кг+7,4кг+3,4кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х120х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5,652	5шт*1,13кг
	Балки покрытия Швеллер 12У l=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	85,28	5шт*17,06кг
	Прогоны 40х4мм, L=2190, 1210мм ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	57,12	4шт*9,2кг+4шт*5,08кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,95	5шт*4,56кг
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	17,27	5шт*3,45кг
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,52	10шт*5,65кг
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,925	5шт*0,785кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	20	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	20	5шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	5	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	45	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	90	
	Саморез 5,5х50	шт.	45,00	1,64м/0,187м*5шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	6	
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278	м2	5,52	
Входная группа №4 в осях С/14-15				
ЖБ основание входной в осях 14-15/С			П-28/24-П-КР лист 13 ГЧ Лист 10 текстовой части	

	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,08	
	Опалубка	$м^2$	2,29	15,24м*0,15м
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,08	0,7м2*1,54м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,15	0,11м2*1,385м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	61,91	(7шт*1,55м*3шт+2,65м*16шт+1,55м *13шт)*0,62*1,05
	Армирование ∅10 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	56,00 0,40 **22,60**	56шт*0,4кг
	Армирование ∅8А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	8,00 0,26 **2,12**	8шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А240 Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	33,00 0,04 **1,32**	33шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	3,56	20шт*0,178кг
	Пластины t10х140х140 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг	5 1,54 7,7	5шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	20,00	4шт.*5шт.
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,05	2,4м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	5,02	2,4м*0,4м+4,06м2 Лист 11 ГЧ узел "3"
Металлические конструкции входной группы №4 в осях С/14-15			П-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Стойки металлические 80х4мм, L=200-800 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,66	3шт*1,87кг+2,75кг+7,3кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х200х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,7	5шт*3,14кг
	Балки покрытия Швеллер 12У L=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	94,3	5шт*18,86кг
	Прогоны 40х4мм, L=2190, 1210мм ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	58,4	4шт*9,4кг+4шт*5,2кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,8	5шт*4,56кг
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	17,25	5шт*3,45кг
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,5	10шт*5,65кг
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4,75	5шт*0,95кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	20	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	20	5шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	5	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	45	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	90	

	Саморез 5,5х50	шт.	45,00	1,64м/0,187м*5шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	6,55	1,6м*1,7м+1,7м*2,25м
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278 или аналог	м2	6,79	
	ЖБ основание входной №5 в осях 12/С	П-28/24-П-КР лист 14 ГЧ	Лист 10 текстовой части	
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,07	
	Опалубка	$м^2$	2,54	16,9м*0,15м
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,07	0,7м*1,535м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,38	2,53м2*0,15м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	73,69	(8шт*1,55м*3шт+3,2м*16шт+1,55м*17шт)*0,62*1,05
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	64,00 0,25 **16,25**	64шт*0,25кг
	Армирование ∅8А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	8,00 0,26 **2,08**	8шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А500С Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	45,00 0,04 **1,08**	45шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	2,14	12шт*0,178кг
	Пластины t10х140х140 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг,	3 1,54 **4,62**	3шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	12,00	4шт.*3шт.
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,02	2,15м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	4,49	2,4м*0,4м+2,62м*1,55м Лист 11 ГЧ узел "3"
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	12,00	
	Металлические конструкции входной группы №5 в осях 12/С		П-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Стойки металлические 80х4мм, L=200 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5,532	3шт*1,85кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х120х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,3912	3шт*1,13кг
	Балки покрытия Швеллер 12У l=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	51,168	3шт*17,06кг
	Прогоны 40х4мм, L=1890 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	23,814	3шт*7,94кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,77	
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,362	
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	33,912	
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015	кг	2,355	

	из стали С245 по ГОСТ 27772-2021			
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	12	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	12	3шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	3	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	30	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	54	
	Саморез 5,5х50	шт.	27,00	1,64м/0,187м*3шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	3,4	
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278	м2	4,9	
Входная группа №6 в осях 11'/К-Л				
ЖБ основание входной №6 в осях 11'/К-Л		П-28/24-П-КР лист 15 ГЧ	Лист 11 текстовой части	
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,80	
	Опалубка	$м^2$	4,53	13,29м*0,2м+1,78м*0,15м*7шт
	Бетон В25, F150, W6 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,80	9м2*0,2м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	90,47	(5,05м*20шт+3шт*1,78м*7шт)*0,617 кг*1,05
	Армирование ∅10 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	кг	47,20	118шт*0,4кг
	Армирование ∅10А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	кг	33,60	80шт*0,42кг
	Армирование ∅10 А500С Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	кг	10,32	86шт*0,12кг
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,02	2,2м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	4,84	2,2м*0,4м+2,2м*1,8м Лист 11 ГЧ узел "3"
Входная группа №7 в осях П/ 7-8				
ЖБ основание входной №7 в осях П/7-8		П-28/24-П-КР лист 16 ГЧ	Лист 10 текстовой части	
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	0,97	
	Опалубка	$м^2$	2,29	15,24м*0,15м
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,97	0,7м2*1,385м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,15	0,11м2*1,385м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	73,69	(8*1,55*3+3,2*8*2+1,55*16)*0,62*1,05
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	64,00 0,25 **16,40**	64шт*0,25кг
	Армирование ∅8А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	8,00 0,26 **2,08**	8шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А240 Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	45,00 0,04 **1,80**	45шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	3,56	20шт*0,178кг

	Пластины t10х140х140 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг,	5 1,54 **7,7**	5шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	20,00	4шт.*5шт.
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,03	3,2м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	6,24	3,2м*0,4м+3,2м*1,55м Лист 11 ГЧ узел "3"
Металлические конструкции входной группы №7 П/7-8		**в осях**	П-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ	Лист 10 текстовой части
	Стойки металлические 80х4мм, L=200-800 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,66	3шт*1,87кг+2,75кг+7,3кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х200х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,7	5шт*3,14кг
	Балки покрытия Швеллер 12У L=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	94,3	5шт*18,86кг
	Прогоны 40х4мм, L=2190, 1210мм ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	58,4	4шт*9,4кг+4шт*5,2кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,8	5шт*4,56кг
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	17,25	5шт*3,45кг
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,5	10шт*5,65кг
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4,75	5шт*0,95кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	20	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	20	5шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	5	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	45	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	90	
	Саморез 5,5х50	шт.	45,00	1,64м/0,187м*5шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	6,55	1,6м*1,7м+1,7м*2,25м
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278 или аналог	м2	8,6	
Входная группа№8 в осях П/2-4				
ЖБ основание входной в осях П/2-4			П-28/24-П-КР лист 17 ГЧ	Лист 11 текстовой части
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	4,35	
	Опалубка	$м^2$	4,46	18,5м*0,15м+1,4м*0,15м*8шт
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	4,20	16,5м2*0,2м+0,66м2*1,375м
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,15	0,11м2*1,385м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	259,14	
	Армирование ∅10 А500С Гнутый стержень ГС1, L=1400	шт кг	238,00 37,12	238шт*0,87кг

	ГОСТ 34028-2016			
	Армирование ∅18А500С Гнутый стержень ГС2, L=660 ГОСТ 34028-2016	шт кг	64,00 16,64	64шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А240 Шпилька Ш2, L=300 ГОСТ 34028-2016	шт кг	345,00 5,40	345шт*0,07кг
	Армирование ∅10 А500С гнуты стержень Ф1, L=1120 ГОСТ 34028-2016	кг	5,40	50шт*0,69кг
	Армирование ∅6 А240 Шпилька Ш3, L=280 ГОСТ 34028-2016	шт кг	24,00 5,40	24шт*0,06кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12А500С l=200 ГОСТ 34028-2016	кг	3,60	20*0,18кг
	Листовая сталь t20х240х240 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	45,22	5шт*9,04кг
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,06	5,5м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	23,20	5,5м*0,4м+21м2 Лист 11 ГЧ узел "3"
Металлические конструкции входной группы № 8 П/2-4				П-28/24-П-КР лист 20 ГЧ Лист 11 текстовой части
	Стойки металлические 180х8, L=3140 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	651,24	5шт*13,25кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х220х220 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	19,00	5шт*3,8кг
	Балки покрытия Швеллер 30П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1112,05	(2шт*4,86м+5шт*5,05м)*31,8кг
	Листовая сталь t10х340х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,68	2шт*5,34кг
	Клеевой анкер Инжект-П 300 шпилька М20 кл. 5.8 или аналог	шт.	4,00	2шт*2шт
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 170 мм	шт.	4	
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278	м2	48,15	
ЖБ плита покрытия входной группы №8 в осях П/2-4				П-28/24-П-КР лист 21 ГЧ Лист 11 текстовой части
	Опалубка	$м^2$	28,57	5,83м*4,685м
	Армирование плиты ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	642,61	(28,3м2*20шт+8шт*15,4м)*0.888кг*1.05
	Армирование плиты ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1, L=1100 ГОСТ 34028-2016	кг	75,46	77шт*0,98кг
	Бетон плиты В25, F150, W6 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	5,35	28,3м2*0,15м+15,4м*0,48м*0,15м
	Армирование плиты ∅12 А500С Гнутый стержень ГС2, L=930 ГОСТ 34028-2016	кг	101,26	(77шт+45шт)*0,83кг
	Армирование ∅10 А500С Шпилька Ш2, L=120 ГОСТ 34028-2016	кг	7,20	90шт*0,08кг

Входная группа №9 в осях 1/М				
ЖБ основание входной №9 в осях 1/М		П-28/24-П-КР лист 18 ГЧ Лист 10 текстовой части		
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,80	
	Опалубка	$м^2$	4,53	13,29м*0,2м+1,78м*0,15м*7шт
	Бетон В25, F150, W6 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,80	9м2*0,2м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	90,47	(5,05м*20шт+3шт*1,78м*7шт)*0,617 кг*1,05
	Армирование ∅10 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	кг	47,20	118шт*0,4кг
	Армирование ∅10А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	кг	33,60	80шт*0,42кг
	Армирование ∅10 А500С Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	кг	10,32	86шт*0,12кг
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,02	2,2м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ
	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	4,84	2,2м*0,4м+2,2м*1,8м Лист 11 ГЧ узел "3"
Входная группа № 10 в осях 1/Ж-И				
ЖБ основание входной № 10 в осях 1/Ж-И		П-28/24-П-КР лист 19 ГЧ Лист 10 текстовой части		
	Разборка существующих железобетонных конструкций лестничного марша	м3	1,23	
	Опалубка	$м^2$	3,23	2,9м*0,15м+1,5м*0,15*9шт
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	1,23	0,8м2*1,54м
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	73,69	(8шт*1,55м*3шт+3,2м*16шт+1,55м* 17шт)*0,62*1,05
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС1, L=650 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	64,00 0,25 **16,25**	64шт*0,25кг
	Армирование ∅8А500С Гнутый стержень ГС2, L=670 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	8,00 0,26 **2,08**	8шт*0,26кг
	Армирование ∅6 А500С Шпилька Ш2, L=190 ГОСТ 34028-2016	шт. кг	45,00 0,04 **1,08**	45шт*0,04кг
	ЗД-1 (ниже указан метал на всесь объем)			
	Армирование ∅12 А500С, L200, ГОСТ 34028-2016	кг	3,60	20шт*0,18кг
	Пластины t10х140х140 5(шт.) ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт. кг,	5 1,54 **7,7**	5шт*1,54кг
	Двухкомпанентный состав на основе эпоксидных смол	шт.	20,00	4шт.*5шт.
	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог	$м^3$	0,06	2,15м*0,2м*0,05м Лист 10 ТЧ

	Оклеечная гидроизоляция Тэхноэласт ЭПП или аналог	$м^2$	2,46	2,4м*0,4м+2,62м*1,55м Лист 11 ГЧ узел "3"
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт	20,00	
Металлические конструкции входной № 10 группы в осях 1/Ж-И			П-28/24-П-КР лист 21,1 ГЧ Лист 10 текстовой части	
	Стойки металлические 80х4мм, L=200 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5,532	3шт*1,85кг
	Опорные пластины балок Листовая сталь t10х120х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,3912	3шт*1,13кг
	Балки покрытия Швеллер 12У l=1640мм ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	51,168	3шт*17,06кг
	Прогоны 40х4мм, L=2270 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	28,602	3шт*9,54кг
	Двутавр 20Ш1 l=150мм ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,77	3шт*4,56кг
	Листовая сталь t10х220х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,362	3шт*3,45кг
	Листовая сталь t10х360х200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	33,912	6шт*5,65кг
	Листовая сталь t10х110х110 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,355	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 460 мм	шт.	20	
	Шпилька М16 А500С L=460 ГОСТ 24705-2004	шт.	20	5шт*4шт
	Болт М16 кл.5.8 L=50 ГОСТ 7798-70	шт.	20	
	Шайба М16 ГОСТ ГОСТ 6958-78	шт.	5	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70.	шт.	60	
	Саморез 5,5х50	шт.	45,00	1,64м/0,187м*5шт
	Профилированный лист Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-2016	м2	4	
	Окраска металлических конструкций грунт-эмалью ХВ-0278	м2	5,08	
Демонтаж плит перекрытий и покрытия в учебном корпусе				
Демонтаж плит покрытия			П-28/24-П-КР лист 26 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	13	54,9м3
Демонтаж плит перекрытия над третьем			П-24/24-П-КР лист 25 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	18	76,03м3
	Плита 6400х1200х220мм	шт.	1	1,7м3
Демонтаж плит перекрытия над вторым			П-28/24-П-КР лист 24 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	17	67,6м3
	Плита 6400х1200х220мм	шт.	1	1,7м3
Демонтаж плит перекрытия над первым			П-28/24-П-КР лист 23 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	17	71,8м3
	Плита 6400х1200х220мм	шт.	1	1,7м3
Демонтаж плит перекрытия над подвалом			П-28/24-П-КР лист 22 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	17	71,8м3
Демонтаж плит перекрытий и покрытия в административном корпусе				
Демонтаж плит покрытия			П-28/24-П-КР лист 38 ГЧ Лист 11-14 текстовой части	
	Плита 12000х1500х220мм	шт.	3	11,88м3

	Плита 6400х3000х220мм	шт.	3	12,67м3
	Плита 6400х1800х220мм	шт.	1	2,53м3
	Плита 6400х1200х220мм	шт.	2	3,38м3
	Плита 3000х3000х220мм	шт.	16	31,7м3
Демонтаж плит над 2 этажом		П-28/24-П-КР лист 37 ГЧ Лист 11-13 текстовой части		
	Корытная плита 6000х1800х220мм	шт.	1	2,4м3
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	4	16,9м3
	Плита 6000х1200х220мм	шт.	1	1,6м3
	Плита 6000х3000х220мм	шт.	10	39,6м3
	Плита 3000х3000х220мм	шт.	1	1,98м3
Демонтаж плит над 1 этажом		П-28/24-П-КР лист 36 ГЧ Лист 11-13 текстовой части		
	Корытная плита 6000х1800х220мм	шт.	1	2,4м3
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	4	16,9м3
	Плита 6000х3000х220мм	шт.	9	35,6м3
	Плита 6000х1200х220мм	шт.	1	1,6м3
	Плита 3000х3000х220мм	шт.	1	1,98м3
Демонтаж плит над подвалом		П-28/24-П-КР лист 35 ГЧ Лист 11-13текстовой части		
	Корытная плита 6000х1800х220мм	шт.	3	7,13м3
	Плита 6400х3000х220мм	шт.	6	25,34м3
	Плита 6000х3000х220мм	шт.	5	19,8м3
Демонтаж плит покрытия над переходом				
Демонтаж плит над переходом		П-28/24-П-КР лист 33ГЧ Лист 14 текстовой части		
	Плита 6000х3000х220мм	шт.	5	19,8м3
Конструкции монолитных участков учебного блока				
Монолитные участки покрытия (над 4 этажом) учебного блока			П-28/24-П-КР лист 31 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	252,20	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	30,30	252,2м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	23,01	Двутавр 25Б1-23,01м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	16,50	Швеллер 22П - 16,5м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 с проливкой цементным молочком	$м^3$	20,20	11,94м3+8,8м3
	Армирование ф12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2244,60	2522 п.м.*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1, L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	567,00	1260шт*0,45кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4229,40	201,4м*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4769,90	(29шт*6,4м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	381,90	190шт*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	361,00	190шт*1,9кг
	Пластины Листовая сталь t6х67х42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	195,50	1475шт*0,13
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	499,2 2391,2	499,2 п.м.*4,79

	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	78	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	78	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	234	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	234	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	78	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	78	
	Монолитные участки над 3 этажом учебного блока		П-28/24-П-КР лист 30 ГЧ	Лист 11-13 текстовой части
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	357,00	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	42,80	357м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	33,30	Двутавр 25Б1-33,3м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	24,40	Швеллер 22П - 24,4м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 с проливкой цементным молочком	$м^3$	28,60	16,1м3+12,5м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	3177,30	3570 п.м.*0.89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	859,50	1910шт*0.45кг
	Пластины Листовая сталь t6x67x42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	276,30	2125шт*0,13кг
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	691,2 3310,7	691,2 м.п.*4,79кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6241,20	(6,4м*22шт+3м*6шт+6м*14шт+4,2м*2шт+46м)*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6908,16	(42шт*6,4м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	227,53	114шт*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	334,40	176шт*1,9
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	114	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	114	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	342	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	342	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	114	

	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	114	
Монолитные участки над 2 этажом учебного блока			П-28/24-П-КР лист 29 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	337,60	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	40,50	337,6м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	33,30	Двутавр 25Б1-33,3м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	21,50	Швеллер 22П - 21,5м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 с проливкой цементным молочком	$м^3$	27,00	15,2м3+11,8м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2999,30	3370 п.м.*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	756,00	1680шт*0,45кг
	Пластины Листовая сталь t6x67x42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	302,80	2329шт*0,13кг
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	665,6 3188,2	665,6 п.м.*4,79кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5510,40	(6,4м*20шт+3м*4шт+6м*14шт+4,2м*2шт+30м)*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6908,16	(42шт*6,4м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	207,43	104шт*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	307,80	162шт*1,9
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	320	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	384	96шт*4
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	108	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	108	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	324	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	324	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	108	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	108	
Монолитные участки над первым этажом учебного блока			П-28/24-П-КР лист 28 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	

	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	337,60	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	40,50	337,6м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	33,30	Двутавр 25Б1-33,3м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	21,50	Швеллер 22П - 21,5м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 с проливкой цементным молочком	$м^3$	27,00	15,2м3+11,8м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2999,30	3370 п.м.*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	756,00	1680шт*0,45кг
	Пластины Листовая сталь t6x67x42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	302,80	2329шт*0,13кг
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	665,6 3188,2	665,6 п.м.*4,79кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5510,40	(6,4м*20шт+3м*4шт+6м*14шт+4,2м*2шт+30м)*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6908,16	(42шт*6,4м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	243,20	121шт*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	307,80	162шт*1,9
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	320	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	384	96шт*4
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	108	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	108	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	324	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	324	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	108	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	108	
Монолитные участки над подвалом учебного блока		П-28/24-П-КР лист 27 ГЧ	Лист 11-13 текстовой части	
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	329,80	
	Бетон В25, F150, W4			

	ГОСТ 26633-2015	м³	40,50	329,8м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	м²	32,50	Двутавр 25Б1-32,5м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	м²	21,50	Швеллер 22П - 21,5м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 с проливкой цементным молочком	м³	26,30	14,8м3+11,5м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2934,33	3297 п.м.*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	747,00	1660шт*0,45кг
	Пластины Листовая сталь t6х67х42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	302,80	2329шт*0,13кг
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	665,6 3188,2	665,6 п.м.*4,79кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5510,40	(6,4м*20шт+3м*4шт+6м*14шт+4,2м *2шт+30м)*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6743,68	(41шт*6,4м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	243,20	121*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	220,40	116шт*1,9
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	96	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	96	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	288	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	288	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	96	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	96	
Конструкции монолитных участков административного блока				
Монолитные участки покрытия административного блока				П-28/24-П-КР лист 42 ГЧ Лист 11-13 текстовой части
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	м²	126,1	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	м³	32,388	269,9м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-3,98 мм REA-120 или аналог	м²	15,50	Двутавр 45Б1-15,5м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	м²	7,94	Двутавр 25Б1-7,94м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	м²	19,95	Швеллер 22П - 19,95м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10			

	пролитый цементным молочком	$м^3$	10,80	126,1*0,045+126,1*0,075/2
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2402,2	2699 п.м.*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	792	1760шт*0,45кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5111,4	243,4*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1644,8	(10шт*6,4м)*25.7кг
	Двутавр 45Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5163,6	12м*6шт+3м*2шт*66,2кг
	Пластины Листовая сталь t8x160x200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	174,066	((1,5м*3шт+6м+24м+5,8м)/0,5м+6шт)*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8x120x160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	176,4	147шт*1,2
	Пластины Листовая сталь t8x160x190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	367,90	2830шт*0,13
	Уголок 75x50x5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	660,8 3165,2	660,8 п.м.*4,79
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	219	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	219	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	309	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	309	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	45	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	45	
Монолитные участки над вторым этажом административного блока			П-28/24-П-КР лист 41 ГЧ Лист 11-13 текстовой части	
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	271,8	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	32,6	271,8м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	23,10	Двутавр 25Б1-23,1м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	26,30	Швеллер 22П - 26,3м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 пролитый цементным молочком	$м^3$	21,70	12,2м3+9,5м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2419,02	271,8м2*10шт*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=510 ГОСТ 34028-2016	кг	522,00	1160шт*0,45кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97			

	из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6730,5	320,5м*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4790,48	186,4м*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х200 ГОСТ 19903-2015 из сталиС245 по ГОСТ 27772-2021	кг	132,66	((3м*4шт+6м+6м*2шт)/0,5м+7шт)*2,01кг
	Пластины Листовая сталь t8х190х160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	140,6	74шт*1,9
	Пластины Листовая сталь t6х67х42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	163,50	1258шт*0,13
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	428 2050,1	428 п.м.*4,79
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	114	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	114	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	186	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	186	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	36	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	36	
	Монолитные участки над первым этажом административного блока	П-28/24-П-КР лист 40 ГЧ 13 текстовой части		Лист 11-
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	237	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	28,5	237м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	17,20	Двутавр 25Б1-17,2м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	23,10	Швеллер 22П - 23,1м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 пролитый цементным молочком	$м^3$	19,00	10,7м3+8,3м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2109,3	237м2*10шт*0,89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=460 ГОСТ 34028-2016	кг	602,70	1230шт*0,49кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5926,2	282,2м*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3556,88	(2,8м*8шт+20шт*5,8м)*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х190 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	123,5	65шт*1,9кг
	Пластины Листовая сталь t8х160х160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	102,6	54шт*1,9кг

	Пластины Листовая сталь t6х67х42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	150,80	1160шт*0,13кг
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	м.п. кг	428 1957,2	408,6 п.м.*4,79кг
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	60	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	60	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	120	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	120	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	30	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	30	
Монтаж плит перекрытия над подвалом административного блока			П-28/24-П-КР лист 39 ГЧ 13 текстовой части	Лист 11-
	Проф. настил Н75-750-0.8 ГОСТ 24045-2016	$м^2$	223,1	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	26,77	223,1м2*0.12м
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,56 мм REA-120 или аналог	$м^2$	17,30	Двутавр 25Б1-17,3м2 ТЧ л.23
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-4,51 мм REA-120 или аналог	$м^2$	21,50	Швеллер 22П - 21,5м2 ТЧ л.23
	Керамзит фр 5-10 пролитый цементным молочком	$м^3$	17,84	10,04м3+7,8м3
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	1985,59	223,1м2*10шт*0.89кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1,L=550 ГОСТ 34028-2016	кг	548,00	1122шт*0,49кг
	Швеллер 22П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	5512,5	262,5м*21кг
	Двутавр 25Б1 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3572,3	139м*25.7кг
	Пластины Листовая сталь t8х190х160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	221,6	116шт*1,9кг
	Пластины Листовая сталь t8х120х160 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	176,4	147шт*1,2
	Пластины Листовая сталь t6х67х42 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	165,80	1275шт*0,13
	Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86	п.м. кг	369,8 1771,5	369 п.м.*4,79кг
	Шпилька М16 8.8 Hilti HAS-U ,L=180 или аналог	шт.	129	

	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 200 мм	шт.	129	
	Гайка ∅16 ГОСТ 5915-70	шт.	203	
	Шайба ∅16 ГОСТ 6957-70	шт.	203	
	Шпилька мерная М16 L=350 ГОСТ 22032-76	шт	37	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 350 мм	шт.	37	
	Балки для перехода		ГИП-28/24-П-КР листы 34 ГЧ текстовой части	Лист 14
	Разборка металлоконструкций перехода	кг	1894	
	Двутавр 25Б2 ГОСТ Р 57837-2017 L=6400 С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1894	10шт*189,44кг
	Конструкция монолитного ЖБ пояса		ГИП-28/24-П-КР листы 33 ГЧ Лист 14 текстовой части	
	Армирование ∅16 А240С ГОСТ 34028-2016	кг	194,4	123,2м*1.578кг
	Армирование ∅16 А240С L=1450 ГОСТ 34028-2016	кг	37	16шт*2.29кг
	Армирование ∅10 А240С L=250 ГОСТ 34028-2016	кг	49,3	308шт*0,16кг
	Армирование ∅10 А240С L=210 ГОСТ 34028-2016	кг	40,1	308шт*0,13кг
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	2,8	
	Клеевой анкер Hilti HIT-RE 500 V3 или аналог	шт.	16	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 130-350 мм	шт.	16,00	
	Изготовление закладной детали Зд1 Общим весом Всех деталей	кг	321,6	20шт*16,08кг
	Листовая сталь t20x300x300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	14,1	
	Армирование ∅12 А500С, L=250, 9 стержней ГОСТ 34028-2016	кг	1,98	0,25м*0,888кг*9шт
	Фиксирующие элементы для фризовых панелей (крепление парапета блока Б и В)		ГИП-28/24-П-КР листы 32 ГЧ 12 текстовой части	Лист
	Листовая сталь t8x250x100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,1	16шт*1,57кг
	Анкер распорный М10 ГОСТ 28778-90 (или аналог)	шт.	16	
	Изготовление закладной детали Зд1 Общим весом Всех деталей	кг	140	35шт*4кг
	Листовая сталь t8x250x100 ГОСТ 19903-2015 из стали	кг	1,6	

	С245 по ГОСТ 27772-2021			
	Армирование ∅16 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	2,4	1,5 п.м.*1,58кг
	Анкер распорный М10 L=100 ГОСТ 28778-90 (или аналог)	шт.	62	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 100 мм	шт.	78	
Конструкция лестницы в осях П-М/1				
Фундамент Ф1 лестницы в осях П-М/1		ГИП-28/24-П-КР лист 43 ГЧ часть л.15		Текстовая
	Опалубка	$м^2$	2,9	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,8	
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,3	
	Армирование ∅12 А500С L=1360 ГОСТ 34028-2016	кг	17	14шт*1,21кг
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	22	25 п.м.*0,89кг
	Болт 1.1 М16х300 Вст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	шт.	16	32шт*0,5кг
Фундамент Ф2 лестницы в осях П-М/1		ГИП-28/24-П-КР лист 43 ГЧ часть л.15		Текстовая
	Опалубка	$м^2$	1,2	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,3	
	Подготовка из бетона В7,5 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	0,1	
	Армирование Æ12 А500С L=1140 ГОСТ 34028-2016	кг	8	8шт*1,01кг
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	10	11 п.м.*0,89кг
	Болт 1.1 М16х300 Вст3пс2 ГОСТ 24379.1-2012	кг	2	4шт*0,5кг
Металлические конструкции лестницы в осях П-М/1		ГИП-28/24-П-КР лист 44 ГЧ часть л.15		Текстовая
	Б1 Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	51,1	3,6 п.м.*14,2кг
	Б2 Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	34,1	2,4п.м.*14,2кг
	КМ1 Швеллер 16П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	225,8	15,9п.м.*14,2кг
	СТ1 Труба металлическая 100х100х6 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	м.п. кг	226,6	13,2 п.м.*17,22кг
	Листовая сталь t20х400х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,6	2шт*6,8кг
	Листовая сталь t20х220х220 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	61	8шт*7,6кг
	Листовая сталь t10х120х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	9	8шт*1,1кг
	Листовая сталь t18х100х160			

	ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	4	4шт*1,0кг
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог	$м^2$	20,3	ТЧ л.23
Монолит лестницы в осях П-М/1			ГИП-28/24-П-КР лист 45 ГЧ текстовая часть л.15	
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	99	112 п.м.*0,888кг
	Армирование ∅8 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	25	63,4 п.м.*0,617кг
	Армирование ∅6 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	14	16 п.м.*0,222кг
	Армирование ∅12 А500С Скоба СК1,L=1800 ГОСТ 34028-2016	кг	11	7шт*1,6кг
	Армирование ∅12 А500С Скоба СК2, L=1110 ГОСТ 34028-2016	кг	65	66шт*0,99кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1, L=4000 ГОСТ 34028-2016	кг	23	7шт*3,56кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС2, L=4050 ГОСТ 34028-2016	кг	25	7шт*3,6кг
	Армирование ∅8 А500С Гнутый стержень ГС5, L=710 ГОСТ 34028-2016	кг	54	192шт*0,28кг
	Армирование ∅8 А500С Х1, L=1890 ГОСТ 34028-2016	кг	5	7шт*0,75кг
	Армирование ∅12 А500С П1, L=700 ГОСТ 34028-2016	кг	44	70шт*0,62кг
	Армирование ∅12 А500С Фиксатор Ш1 ГОСТ 34028-2016	кг	22	25м.п*0,888кг
	Опалубка	$м^2$	13,75	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	2,6	
Приямки Пр1			ГИП-28/24-П-КР лист 59 ГЧ текстовая часть л.18	
	Приямок Пр1	шт.	3	
	Сьемная крышка ПВ 508х780х945 ГОСТ 8706-78	шт кг	1 10,24	
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	м.п. кг	35 31,2	35 п.м.*0,89
	Армирование ∅12 А500С L=500 ГОСТ 34028-2016	шт кг	2 1,2	2шт*0,62кг
	Армирование ∅8 А240С L=150 ГОСТ 34028-2016	шт кг	12 0,7	12шт*0,06кг
	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93	м.п. кг	2,8 10,6	2,8 п.м.*3,77кг
Приямки Пр2			ГИП-28/24-П-КР лист 59 ГЧ текстовая часть л.18	
	Приямок Пр2	шт.	3	
	Сьемная крышка ПВ 508х780х945 ГОСТ 8706-78	шт кг	1 10,24	
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	м.п. кг	35 31,2	35м.п.*0,89
	Армирование ∅12 А500С L=500 ГОСТ 34028-2016	шт кг	2 1,2	2шт*0,62кг
	Армирование ∅8 А240С	шт	12	

	L=150 ГОСТ 34028-2016	кг	0,7	12шт*0,06кг
	Уголок 50х5 ГОСТ 8509-93	м.п. кг	2,8 10,6	2,8 п.м..*3,77кг
Устройство трибуны зрительного зала		ГИП-28/24-П-КР лист 57-58 ГЧ текстовая часть л.15		
	Демонтаж опорных стоек из металлических труб и листовой стали	кг	229,4	
	Демонтаж ферм из металлических труб	кг	6150,0	
	Демонтаж металлических балок	кг	6215,2	
Фермы Ф1-Ф8			ГИП-28/24-П-КР лист 57-58 ГЧ	
	Вехний и нижний пояс, стойки Трубы металлические 100х100х5, L= п.м. С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3773,3	(18шт*11,86м+0,63м*4шт+1,03м*4шт+1,42м*4шт+1,8м*4шт+2,2м*4шт+0,82м*8шт+2,59м*4шт)*14,58 кг
	Раскосы Трубы металлические 60х60х5 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1329,7	179,2 п.м.*8,3кг
	Пластины Листовая сталь t8х200х200 ГОСТ 103-2006 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт кг	7 17,6	7шт*2,5кг
	Стойки крайние Швеллер 18П ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	391,2	24 п.м.*16,3кг
Стойки Ст-1				
	Трубы металлические 100х100х5 L=3080 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт кг	179,6	4шт*3,08м*14,58кг
Опорный элемент (поз.1)				
	Швеллер 18П L=200 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт кг	22,82	7шт*3,26кг
Опорный элемент (поз.2)				
	Листовая сталь t8х120х260 ГОСТ 103-2006 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт кг	18 27	18шт*1,5кг
Балки Б-1				
	Трубы металлические 60х60х5 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6215,2	748,8 п.м.*8,3кг
Связи вертикальные СВ-1				
	Трубы металлические			

	60х60х5 L=2000 ГОСТ 30245-2012 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	шт кг	4 66,4	4шт*2.0кг*8,3кг
Крепежный элемент				
	Распорный анкер WAM 12/135 «Tech-KREP» или аналог	шт.	130	общий расход
Материалы				
	Конструктивная огнезащита KRON-BM-1.7 мм, совместно KRON SW-3.81мм REA-120 или аналог	$м^2$	373,7	общий расход
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 100 мм	шт.	130	
Гидроизоляция с проникающим составом		ГИП-28/24-П-КР лист 47 ГЧ текстовая часть л.16		
	Площадь П1	$м^2$	11,6	4шт*2.9м2
	Площадь П2	$м^2$	10,2	2шт*5.1м2
	Площадь П3	$м^2$	3	
	Площадь П4	$м^2$	3	
	Площадь П5	$м^2$	3,2	
	Штраба 25х25мм для Пенекрита или аналога	м.п	576.8	
	Площадь стен подвала	$м^2$	1025,934	384,2м*2,55м+192,6м*0,24м
	Заполнение швов составом Пенекрит или аналог	м	576,8	
Отмостка		ГИП-28/24-П-КР лист 47 ГЧ текстовая часть л.16		
	Демонтаж отмостки	м3	32,87	10,956м3+21,912м3
	Асфальтобетон от 60 до 40мм по уклону	м3	10,956	365,2м*0,6м*0,05м
	Бетоное основание В15 W4 F150	м3	21,912	365,2м*0,6м*0,1м
Отверстия и рамы (обойма)				
Ведомость рам (обойма) на цокольном этаже		ГИП-28/24-П-КР лист 50 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2210	шт.	19	
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-8 1000х2210	шт.	2	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	25,6	ТЧ л.23
Спецификация элементов усиления цокольного этажа		ГИП-28/24-П-КР лист 50 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) металлическая Рм-2	шт.	19	
	Листовая сталь t16х140х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	43,96	2шт*21,98кг
	Листовая сталь t16х200х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	31,4	31,4кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	10шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,04	16шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1000 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	20,1	

	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2210 ГОСТ 8510-86	кг	137,4	4шт*34,4кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8509-93	кг	7,1	2шт*3,56кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=190 ГОСТ 8509-93	кг	11,3	2шт*5,63кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	8	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	16	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	16	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	1,8	ТЧ л.23
	Рама (обойма) металлическая Рм-8	шт.	2	
	Листовая сталь t16х250х1450 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	91	2шт*45,5кг
	Листовая сталь t16х200х1400 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	35,2	1шт*35.2кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	10шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	15,04	16шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1200 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	26,13	1шт*26,13кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	шт. кг	4 142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8510-93	шт. кг	4 14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	60	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,9	ТЧ л.23
Ведомость рам (обойма) 1 этажа в административном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 51 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	5	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	10,6	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-6 900х900	шт.	1	

	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	0,9	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-8 1200х2300	шт.	4	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	11,01	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	7	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	19,7	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-10 1480х2300	шт.	6	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	13,4	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-11 1560х2300	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	20,9	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-13 1980х2300	шт.	1	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,4	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-12 930х2300	шт.	1	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	3,4	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Р2 1680х1950	шт.	6	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	6,2	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-9 980х2300	шт.	3	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	7,9	Текстовая часть л.23
Ведомость рам (обойма) 1 этажа в учебном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 51 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	8	Графическая часть л. 56
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог	$м^2$	16,9	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	9	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	25,4	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-7 900х2300	шт.	1	

	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,11	Текстовая часть л.23
Спецификация элементов усиления рамы (обойма) Рм2, Рм6, Рм8,Рм9, Рм1, РМ10, Рм11, Р2, Рм13, Рм7, Рм12				
Рама (обойма) металлическая Рм-1				
	Швеллер 10П, L=1500 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	12,9	1шт*12,9кг
	Листовая сталь t16x250x1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	78,5	2шт*39,25кг
	Листовая сталь t16x200x1100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	39,26	1шт*39,26кг
	Листовая сталь t8x100x120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8x100x150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16x160x1000 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	20,1	1шт*20,1кг
	Уголок неравнополочный 125x80x10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,3	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125x16, L=120 ГОСТ 8510-93	кг	14,2	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	14	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	28	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	56	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,8	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	14	
Рама (обойма) металлическая Рм-2				
	Швеллер 10П, L=1000 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,59	1шт*8,59кг
	Листовая сталь t16x250x1150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	73,92	2шт*36,96кг
	Листовая сталь t16x200x1000 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,12	1шт*25,12кг
	Листовая сталь t8x100x120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8x100x150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг

	Листовая сталь t16х160х1100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,1	1шт*22,1кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	шт. кг	142,3	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8510-93	кг	14,2	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	14	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	28	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	56	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,11	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	14	
Рама (обойма) металлическая Рм-13				
	Швеллер 10П, L=1980 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	17,0	17,0
	Листовая сталь t16х250х2230 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	140,04	2шт*70,02кг
	Листовая сталь t16х200х1980 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	49,7	
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	10шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	26,13	
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8510-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления 210 мм	шт.	15	
	Резьбовая шпилька М16 L=210	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,4	Текстовая часть л.23
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	60	
Рама (обойма) металлическая Рм-8				
	Швеллер 10П, L=1200			

	ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,03	1шт*10.03кг
	Листовая сталь t16х250х1550 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	97,3	2шт*48,67кг
	Листовая сталь t16х200х1400 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	35,2	1шт*35.2кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	26,13	1шт*26,13кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	шт. кг	4 142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8510-93	шт. кг	4 14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	60	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,8	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
	Рама (обойма) металлическая Рм-9			
	Швеллер 10П, L=980 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,4	1шт*8,4кг
	Листовая сталь t16х250х1230 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	77,2	2шт*38,6кг
	Листовая сталь t16х200х980 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	30,8	1шт*30,8кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,12	1шт*25,12кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8509-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=210 DIN 975	шт.	15	
	Гайка М16			

	ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	30	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,6	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
	Рама (обойма) металлическая Рм-10			
	Швеллер 10П, L=1480 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	12,7	1шт*12,7кг
	Листовая сталь t16х250х1600 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	100,48	2шт*50,24кг
	Листовая сталь t16х200х1450 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	36,4	1шт*36,4кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	0,75	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	0,94	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,12	1шт*25,12кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8509-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=210 DIN 975	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	30	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,24	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) металлическая Р2			
	Листовая сталь t16х250х1930 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	121,2	2шт*60,6кг
	Листовая сталь t16х460х1680 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,6	1шт*97,0кг
	Уголок равнополочный 200х12, L=1975 ГОСТ 8509-93	кг	292,08	4шт*73,02кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=365 ГОСТ 8509-93	кг	45,2	4шт*11,1кг
	Листовая сталь t8х100х365 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	41,4	18шт*2,3кг

	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=490 DIN 975	шт.	18	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	36	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	36	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления 460 мм	шт.	18	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	1,02	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) металлическая Рм-6			
	Листовая сталь t16х140х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	65,94	2шт*32,97кг
	Листовая сталь t16х200х900 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	22,6	1шт*22,6кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=1250 ГОСТ 8510-86	кг	115,98	6шт*19,33кг
	Уголок равнополочный 50х5, L=140 ГОСТ 8509-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=210 DIN 975	шт.	3	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	6	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	6	
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	3	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	0,9	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) металлическая Рм-7			
	Швеллер 10П, L=900 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,4	1шт*8,4кг
	Листовая сталь t16х250х1150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	74,1	2шт*37,05кг
	Листовая сталь t16х200х900 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	24,6	1шт*24,6кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	10шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1250			

	ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,12	1шт*25,12кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8509-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=210 DIN 975	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	30	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,11	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
	Рама (обойма) металлическая Рм-12			
	Швеллер 10П, L=930 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,4	1шт*8,4кг
	Листовая сталь t16х250х1180 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	74,1	2шт*37,05кг
	Листовая сталь t16х200х930 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	24,6	1шт*24,6кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	7,5	10шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1250 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	25,12	1шт*25,12кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8509-93	кг	14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76, L=210 DIN 975	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	30	

	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,2	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
Рама (обойма) металлическая Рм-11				
	Швеллер 10П, L=1560 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,4	1шт*13,4кг
	Листовая сталь t16х250х1450 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	91,06	2шт*45,53кг
	Листовая сталь t16х200х1300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	32,7	32,7кг
	Листовая сталь t8х100х120 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6	8шт*0,75кг
	Листовая сталь t8х100х150 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,8	20шт*0,94кг
	Листовая сталь t16х160х1300 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	26,13	1шт*26,13кг
	Уголок неравнополочный 125х80х10, L=2300 ГОСТ 8510-86	шт. кг	4 142,2	4шт*35,58кг
	Уголок равнополочный 125х16, L=120 ГОСТ 8510-93	шт. кг	4 14,24	4шт*3,56кг
	Резьбовая шпилька М16 ГОСТ 22032-76 L=210	шт.	15	
	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	шт.	30	
	Шайба М16 ГОСТ 6957-70	шт.	60	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,6	Текстовая часть л.23
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия до 20 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	15	
Ведомость рам (обойма) 2 этажа в административном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 52 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	19,7	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	7	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	30,8	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-7 900х2300	шт.	2	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	4,22	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Р6 (Р2) 1620х1900	шт.	1	Графическая часть л.55
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	1,02	Текстовая часть л.23
Ведомость рам (обойма) 2 этажа в учебном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 52 ГЧ текстовая часть л.16		

	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	5	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог	$м^2$	16,5	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	10	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог	$м^2$	44	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-7 900х2300	шт.	1	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог	$м^2$	3,3	Текстовая часть л.23
Ведомость рам (обойма) 3 этажа в административном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 53 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	6	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	12,7	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-7 900х2300	шт.	2	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	4,22	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	1	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,8	Текстовая часть л.23
Ведомость рам (обойма) 3 этажа в учебном блоке		ГИП-24/24-П-КР лист 53 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 1000х2300	шт.	2	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	4,22	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	11	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	30,9	Текстовая часть л.23
Ведомость рам (обойма) 4 этажа в учебном блоке		ГИП-28/24-П-КР лист 54 ГЧ текстовая часть л.16		
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-2 (Рм-11) 1000х2300	шт.	3	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	6,34	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-1 1500х2300	шт.	11	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	30,9	Текстовая часть л.23
	Рама (обойма) усиленная металлическая Рм-7 900х2300	шт.	1	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	$м^2$	2,11	Текстовая часть л.23
Устройство подвала				
План подвала с указанием зон замены плиты по грунту		ГИП-28/24-П-КР лист 46 ГЧ текстовая часть л.17		
	Демонтаж пола подвала	м3	186,6	
	Бетон В25, F150, W4 ГОСТ 26633-2015	$м^3$	139,80	(468,5м2+0,49м*171м)*0,15м
	Гидроизоляция 2 слоя ТЕХНОНИКОЛЬ ЭПП или аналог	$м^2$	932	932,2м2
	Армирование ∅10 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	11557	18640 п.м.*0,62кг
	Армирование ∅10 А500С Скоба СК1, L=1315 ГОСТ 34028-2016	кг	1288,2	1571шт*0,82кг

	Армирование ∅10 А500С			1823шт*1,17кг
	Скоба СК2, L=1895	кг	2141,8	
	ГОСТ 34028-2016			
	Армирование ∅12 А500С			255шт*0,67кг
	Скоба СК3, L=1075	кг	170	
	ГОСТ 34028-2016			
	Армирование ∅12 А500С			32шт*2,34кг
	Скоба СК4, L=2635	кг	74,9	
	ГОСТ 34028-2016			
	Армирование ∅8 А240			772шт*0,38кг
	Х1, L=960	кг	293,4	
	ГОСТ 34028-2016			
	Армирование ∅8 А240			799шт*0,28кг
	Х2, L=700	кг	223,7	
	ГОСТ 34028-2016		**223,72**	
	Армирование ∅12 А500С			88шт*1,06кг
	Гнутый стержень ГС1, L=1195	кг	93,28	
	ГОСТ 34028-2016			
Устройство фахверков в противопожарные двери				
Кол-ва рам-фахверк на 1 этаже		ГИП-28/24-П-КР лист 60-61 ГЧ текстовая часть л.18		
	Проем 1000х2300	шт.	3	
	Проем 1600х2300	шт.	2	
	Проем 1100х2300	шт.	2	
	Проем 1490х2300	шт.	2	
	Проем 1090х2300	шт.	1	
	Проем 690х2300	шт.	1	
	Проем 990х2300	шт.	1	
	Проем1700х2300	шт.	2	
Кол-ва рам-фахверк на 2 этаже		ГИП-28/24-П-КР лист 62-63 ГЧ текстовая часть л.18		
	Проем 1000х2300	шт.	1	
	Проем 1600х2300	шт.	4	
Кол-ва рам-фахверк на 3 этаже		ГИП-28/24-П-КР лист 64-65 ГЧ текстовая часть л.18		
	Проем 1600х2300	шт.	1	
	Проем 1100х2300	шт.	1	
Кол-ва рам-фахверк на 4 этаже		ГИП-28/24-П-КР лист 66 ГЧ текстовая часть л.18		
	Проем 1600х2300	шт.	1	
Фахверк в проем 1000х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1000 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	12,3	1,00м*12,3кг
	Листовая сталь t8х140х58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16х240х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8х160х100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5х100х500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	

	Шпилька HAS-U 5,8 M12x200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,9	Текстовая часть л.23
Фахверк в проем 1100х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1100 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,53	13,53кг
	Листовая сталь t8x140x58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16x240x170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8x160x100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5x100x500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 M12x200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,95	Текстовая часть л 23
Фахверк в проем 1600х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1600 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	19,68	19,68кг
	Листовая сталь t8x140x58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16x240x170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8x160x100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5x100x500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 M12x200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	

	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,98	Текстовая часть л 23
Фахверк в проем 1490х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1490 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	18,33	18,33кг
	Листовая сталь t8х140х58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16х240х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8х160х100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5х100х500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 М12х200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,97	Текстовая часть л 23
Фахверк в проем 990х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=990 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	12,17	12,17кг
	Листовая сталь t8х140х58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16х240х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8х160х100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5х100х500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 М12х200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,7	Текстовая часть л 23

Фахверк в проем 690х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=690 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,49	8,49кг
	Листовая сталь t8х140х58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16х240х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8х160х100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5х100х500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 М12х200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,4	Текстовая часть л 23
Фахверк в проем 1090х2300				
	Швеллер 14П, L=2300 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1090 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	13,4	13,4кг
	Листовая сталь t8х140х58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16х240х170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8х160х100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5х100х500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 М12х200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	0,94	Текстовая часть л 23
Фахверк в проем 1700х2300				
	Швеллер 14П, L=2300			

	ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	56,58	28,29кг*2шт
	Швеллер 14П, L=1700 ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	20,9	20,9кг
	Листовая сталь t8x140x58 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	1	2шт*0,5кг
	Уголок неравнополочный 100х8, L=120 ГОСТ 8510-86	кг	142,32	2шт*кг
	Листовая сталь t16x240x170 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	10,26	2шт*5,13кг
	Листовая сталь t8x160x100 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	2,01	2шт*1.01кг
	Листовая сталь t5x100x500 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	3,92	2шт*1,96кг
	Сверление отверстий в железобетонных стенах, диаметр отверстия 16 мм, глубина сверления до 200 мм	шт.	12	
	Распорный болт БСР М12 l=110 или аналог ГОСТ 28778-90	шт.	4	
	Шпилька HAS-U 5,8 M12x200 на хим. анкере или аналог	шт.	8	
	Огнезащита KRON SW-1,98 мм REA-120 или аналог (перемычки)	м2	1,04	Текстовая часть л 23
Установка фахверка в 2/Е' и 10/Е' под баскетбольное кольцо		ГИ П-28/24-П-КР лист 54.1 ГЧ текстовая часть л.18		
	Двутавр 15К1 l=6370 ГОСТ Р 57837-2017 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	682,86	6,37м*26,8кг*4шт
	Листовая сталь t12x180x180 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	6,1	3,05кг*2шт
	Листовая сталь t8x170x420 ГОСТ 19903-2015 из стали С245 по ГОСТ 27772-2021	кг	8,96	2шт*4,48кг
	Огрунтовка металлических конструкций грунтовкой ГФ-021	м2	12,41	
	Окраска огрунтованных металлических конструкций эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,41	
Устройство форкамеры				
Стены		ГИП-28/24-П-КР лист 48 ГЧ текстовая часть л.17		
	Армирование ∅12 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	**110,1**	124 п.м.*0,888кг
	Армирование ∅16 А500С ГОСТ 34028-2016	кг	**47,4**	30 п.м.*1,58кг
	Армирование ∅8 А240 ГОСТ 34028-2016	кг	**19,8**	50 п.м.*0,395кг
	Армирование ∅12 А500С Гнутый стержень ГС1, L=540 ГОСТ 34028-2016	кг	7,7	16шт*0,48кг
	Армирование ∅12 А500С Скоба СК2, L=1740 ГОСТ 34028-2016	кг	24,7	16шт*1,55кг
	Армирование ∅6 А240 Фиксатор Ш1, L=300 ГОСТ 34028-2016	кг	1,7	25шт*0,07кг
	Армирование ∅8 А240			

	X1, L=775	кг	5,5	18шт*0,31кг
	ГОСТ 34028-2016			
	Опалубка	$м^2$	13,485	
	Бетон В25, F150, W4	$м^3$	1,3	
	ГОСТ 26633-2015			
	Подготовка из бетона В12,5	$м^3$	0,1	
	ГОСТ 26633-2015			
Плита		ГИП-28/24-П-КР лист 49 ГЧ текстовая часть л.17		
	Швеллер 20П			6,1 п.м.*18,4кг
	ГОСТ 8240-97 из стали	кг	112,2	
	С245 по ГОСТ 27772-2021			
	Бетон В25, F150, W4	$м^3$	0,9	
	ГОСТ 26633-2015			
	Профлист Н75-750-0.8	$м^2$	4,5	
	ГОСТ 24045-2016			
	Каркас КР-1			
	Армирование ∅12 А500С			55 п.м.*0,888кг
	ГОСТ 34028-2016	кг	48,8	
	Армирование ∅8 А240 l=160мм			27,5 п.м.*0,16м*5шт*0,395кг
	ГОСТ 34028-2016	кг	8,7	
	Зд1	шт.	6	
	Листовая сталь t8х200х200	кг	2,51	
	ГОСТ 19903-2015 из стали			
	С245 по ГОСТ 27772-2021			
	Армирование ∅12 А500С, L=200, 4 стержня	кг	0,72	0,2м*4шт*0,888кг
	ГОСТ 34028-2016			