ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам

16-25/Г-П – ПТА

Том 10.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

АЗУРИТ

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства"

Часть 2. Мероприятия по противодействию террористическим актам

16-25/Г-П – ПТА

Том 10.2

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ПТА-С	Содержание тома	3
16-25/Г-П-ПТА-ТЧ	Текстовая часть	4-24
16-25/Г-П-ПТА-ГЧ	Графическая часть	25
16-25/Г-П-ПТА-СО	Спецификация	26

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ПТА-С		
Разработал		Воробьев			04.26	ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Неменов			04.26		П	1	1
Н. контр.		Губарева			04.26		АЗУРИТ		
ГИП		Неменов			04.26				

1. Краткая характеристика объекта

Идентификационные признаки объекта проектирования:

Назначение – общеобразовательное учреждение.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,

Функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения - отсутствует.

Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. Пожарная и взрывопожарная опасность - функциональная пожарная опасность Ф4.1. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – присутствуют.

Уровень ответственности – нормальный. Степень огнестойкости – II.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. Режим работы:

Понедельник-пятница 8:00-19:00, суббота-воскресенье выходной. Количество рабочих дней в неделю - 5.

2. Классификация объекта по значимости

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, объекту согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» присвоен 3 класс значимости: ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или локальный масштаб.

В соответствии с п.7.1 СП 132.13330.2011 на объекте должна быть

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Воробьев			02.26
Проверил		Неменов			02.26
Н. контр.		Губарева			02.26
ГИП		Неменов			02.26

16-25/Г-П-ПТА.ТЧ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Стадия	Лист	Листов
П	1	21

АЗУРИТ

предусмотрена возможность оснащения его средствами защиты согласно таблице 1.

Таблица 1

Число людей в помещениях объекта	Класс объекта по значимости	КПП	МО или МИ	ГАПВВ	СКУД	РТУ	СОТ (+СОО)	СОТС	СЭС
Предусматривается согласно заданию на проектирование нахождение в одном из помещений от 50 до 500 человек	3	-	-	-	-	-	+	+	+

На проектируемом объекте расположены помещения с массовым пребыванием людей, более 50 человек. Такими помещениями являются:

- пом. 102 – Коридор с рекреацией;
- пом. 154 – Обеденный зал;
- пом. 167 – Универсальный спортивный зал;
- пом. 169 – Коридор и рекреация;
- пом. 217– Коридор с рекреацией;
- пом. 227– Многофункциональное пространство с функцией актового зала;
- пом. 243 – Коридор и рекреация;
- пом. 320 – Коридор с рекреацией;
- пом. 334 – Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий;

В повседневном режиме на вход и выход функционирует две входные группы, остальные входы и выходы контролируются системой охранной сигнализации и находятся в закрытом состоянии и контролируются системой СКУД.

Все входы в здание за исключением главного входа оборудованы системой контроля и управления доступом (СКУД) Зона доступа 1 типа, "Считыватель + Считыватель" с автоматическим управлением запорными устройствами (нормально-открытые) в зависимости от разрешенного времени прохода и уровня доступа, автоматическим блокированием необходимых дверей при нештатных ситуациях, возможность полной разблокировки запорных устройств с ЦДП или от сигнала "Пожар" для организации свободного прохода в аварийных случаях.

На входной группе осуществляется пропускной режим с 1 постом охраны. Работники охраны оснащены средствами обнаружения радиоактивных, металлических объектов, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, а так-же системой экстренной связи.

В повседневном режиме на вход и выход функционирует один центральный вход, остальные входы и выходы контролируются системой охранной сигнализации и находятся в закрытом состоянии и контролируются системой СКУД.

3. Принятые проектные решения и предусмотренные мероприятия комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

Основное оборудование систем безопасности предусматривается в помещении «Комната охраны с диспетчерским пультом» (пом.122).

Помещение «Комната охраны с диспетчерским пультом» (пом.122) оборудовано следующими системами безопасности:

- Система технических средств досмотра;
- Система охранного телевидения;
- Система контроля и управления доступом, охранная сигнализация;
- Система оповещения и управления эвакуацией и оперативная громкоговорящая связь;
- Система экстренной связи
- Система радиофикации

Система технических средств досмотра (СТДС)

Здание школы № 429 имеет основную входную группу, расположенные в осях 9-14/А-В. Для обеспечения безопасности на обоих входах установлены арочные металлодетекторы, а также размещены посты охраны с детекторами взрывчатых веществ «КЕРБЕР-Т» и приборами «СФИНКС» для

обнаружения радиоактивных и металлических объектов.

Локализатор взрыва «ФОНТАН-2 10У» находится в специальном шкафу в помещении охраны (пом. № 122).

3.1 Система физической охраны

Для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности на первом этаже учреждения предусмотрено помещение «Комната охраны с диспетчерским пультом» (пом. № 104), где устанавливаются пульты систем пожарной и охранной сигнализации, мониторы видеонаблюдения и телефонной связи для передачи тревожных сообщений на ПЦН вневедомственной охраны и режимом охраны 24 часа в сутки без снятия с охраны.

Количество работников охраны обеспечивает круглосуточную охрану учреждения и при

этом:

- организовано выделение отдельного работника для слежения за мониторами системы видеонаблюдения и пультами охранных и тревожных систем – 1 человек в смену, режим работы круглосуточный;
- основные входы в здание обеспечены отдельными работниками для слежения за потоком посетителей и персонала – 1 человек, режим работы с 8:00 до 20:00;
- организовано выделение отдельного работника для визуального досмотра приезжающего автотранспорта – 1 человек, режим работы с 8:00 до 20:00.
- Территория, на которой расположено проектируемое здание, имеет металлическое ограждение по периметру высотой 2,5 м, с въездными воротами и калитками.

Для визуального досмотра приезжающего автотранспорта предусматривается комплект досмотровых средств включающий в себя: светодиодный досмотровой фонарь, зеркало выдвижное с подсветкой 5.5 х 8 см, зеркало выдвижное диметра 5 см, зеркало карманное телескопическое диаметра 3 см и транспортировочный кейс.

Карманное досмотровое зеркало 3см имеет длину штанги 40 см в выдвинутом положении и 10 см в сложенном положении.

Для физической охраны учреждения образования допускаются только

лицензированные охранные организации.

Деятельность по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждения силами физической охраны может быть реализована в различных вариантах:

- заключение договоров на охрану силами частных охранных предприятий;

- заключение договоров на охрану силами Управления вневедомственной охраны при ГУВД по г. Москве.

Ионно-дрейфовый детектор обнаружения следов взрывчатых веществ КЕРБЕР-Т

Ионно-дрейфовый детектор КЕРБЕР предназначен для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ, наркотиков, аварийно химически опасных и боевых отравляющих веществ в воздухе контролируемых объектов, на поверхности различных предметов, на кожных покровах и одежде людей.

Аналитический принцип детектирования – биполярная спектрометрия ионной подвижности.

Способ ионизации – импульсный коронный разряд (без радиоактивного источника). Габаритные размеры детектора – 110х170х410 мм.

Масса – 3,7 кг.

Обнаруживаемые взрывчатые вещества: бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные в т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, триперекись ацетона, ГМТД, а также смесевые ВВ на их основе (пластиды, динамиты, пороха и пр.)

Обнаруживаемые наркотические средства и психотропные вещества: каннабиоиды (гашиш/марихуана), опиаты (морфин, героин, кодеин, фентанил и др.), амфетамины (амфетамин, метамфетамин, МДМА и др.), кокаин и др.

Обнаруживаемые опасные химические агенты (АХОВ): сероводород, хлористый водород (соляная кислота), фтористый водород (плавиковая кислота), сернистый газ (сернистый ангидрид), хлор, аммиак, азотная кислота; боевые отравляющие вещества: зарин, зоман, Ви-Экс (VX), горчичный газ (иприт), фосген/дифосген, синильная (цианистоводородная) кислота/цианиды.

Время установления рабочего режима не более 15 мин.

Время обнаружения и идентификации для всех обнаруживаемых веществ не более 5 сек. Время переключения между режимами детектирования паров и частиц не более 1 сек.

Время непрерывной автономной работы со штатным блоком аккумуляторных батарей не менее 4 часов.

Время очистки детектора при нормальных условиях эксплуатации не более 3 мин.

Принцип работы:

1. Отбор пробы: прямой отбор воздуха или испарение частиц с алюминиевой салфетки в нагревателе;

2.Ионизация пробы: образование ионов в нерадиоактивном ионном источнике на основе импульсного коронного разряда;

3.Разделение пробы: дрейф ионов в постоянном электрическом поле с разной скоростью в зависимости от их размера и массы;

4.Идентификация компонентов пробы: построение спектра ионной подвижности (зависимости ионного тока от времени дрейфа), регистрация пиков с подвижностью, соответствующей целевым веществам;

5.Отображение результата: формирование сигнала тревоги и вывод на дисплей информации о типе обнаруженного вещества (веществ).

ФОНТАН-2 10У

ФОНТАН-2 10У – устройство для локализации взрывоопасного предмета, при обнаружении которого предмет накрывают локализатором взрыва и ждут прибытия взрыво-техников. Взрывоопасный предмет нельзя перемещать или касаться его. Это снизит риск срабатывания ВУ. Локализуемый объем ФОНТАН-2 10У до 15 дм^3. Данное устройство находиться в помещении охраны в специальном шкафу. Защита от заряда не более 1000 г ТНТ.

Металлодетектор двухпанельный Н2-1 «Паутина»

Стационарный металлодетектор Паутина-Н2-1, выполненный в виде двух панелей без соединительной перекладины. Расстояние между панелями может изменяться в диапазоне от 800 до 1400 мм.

Технические характеристики базовой комплектации:

Корпус металлодетектора: пластик АБС серого цвета

Контрольная зона: 800-1400 мм

Количество зон обнаружения: 1

Блок управления и индикации (БУиИ): встроенный

Направление вывода соединительного кабеля: вниз

Длина соединительного кабеля: 5 м

Длина сетевого кабеля: 3 м

Защита настроек системой паролей: есть

Заводские программы обнаружения: 50

Возможность создания пользовательских программ: есть

Возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации): есть

Управление настройками при помощи ПДУ: есть

Энергонезависимая память для сохранения установок: есть

Тестовый режим самодиагностики: есть

Счетчик проходов с функцией маскировки ложных сигналов: активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора: есть

Режимы счетчика проходов: отключение показателя на дисплее, инверсия счетчика проходов, выбор отображения посетителей – сумма или разница показателей

Световая и звуковая сигнализация: есть

Функция "искусственный сигнал тревоги": есть

Возможность синхронизации нескольких устройств: есть

Детектор радиоактивных и металлических объектов

Сфинкс ВМ-611РД-2.0 - предназначен для одновременного обнаружения радиоактивных и ядерных материалов по их гамма-излучению, а так-же объектов из цветных и черных металлов, при проведении личного досмотра.

Тип металлодетектора: ручной;

Диапазон энергий регистрируемого гамма излучения от 0,03 до 3 МэВ;

Импульсная чувствительность детектора (по Cs137): 200 (имп/с)/ (мкЗв/ч);

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения (по линии Cs137) не более + 30%;

Порог срабатывания по МЭД: 0,3 мкЗв/ч*;

Частота ложных срабатываний в режиме поиска У-излучения не более одного срабатывания при уровне У-фона 0,1-0,2 мкЗв/ч за 10 минут;

Питание: 9В

Время непрерывной работы: около 120 ч. (при использовании U9VL-J 9V)

Ток потребления: 10 мА

Порог срабатывания индикации разряда батареи: 6,5 В

Вес: 0,38 кг.;

Габариты — 420х80х30 мм.;

Диапазон рабочих температур: -15...+50 С°.

Комплект досмотровых средств «Поиск 2У»

Досмотровый комплект Поиск 2У - предназначен для досмотра помещений, контейнеров, транспорта и грузов. Благодаря наличию в комплектации фонаря, Поиск 2У может использоваться в светлое время суток, при плохом освещении и в темноте. Также данное устройство укомплектовано специальными щупами, с помощью которых можно проверять сыпучие материалы (песок, грунт, щебень, пр.) на наличие в их толще спрятанных предметов.

Комплект досмотровых средств включает в себя: светодиодный досмотровой фонарь, зеркало выдвижное с подсветкой 5.5 х 8 см, зеркало выдвижное диметра 5 см, зеркало карманное телескопическое диаметра 3 см и транспортировочный кейс.

Карманное досмотровое зеркало 3см имеет длину штанги 40см в выдвинутом положении и 10 см в сложенном положении.

Досмотровый стол СД-950

Столик досмотровый служит для выкладки личных вещей (телефона, монет, ключей и прочих небольших металлических предметов) перед проходом через арочный металлодетектор.

Материал: ДСП

Габаритные размеры, мм: 500х400х950

Масса, не более, кг: 12

Примечание к закупаемому оборудованию: Поставку, монтаж и выполнение пусконаладочных работ стационарных металлодетекторов выполнить силами подрядной организации в рамках проведения капитального ремонта. Предусмотренные технические средства должны

быть сертифицированы в соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании». Необходимо предоставить сертификаты соответствия на предусмотренное оборудование.

3.2 Система охранного телевидения

Система видеонаблюдения включает в себя функции системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивает обнаружение и передачу на рабочие станции визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, а также обеспечивает документирование происходящих событий с целью их последующего анализа.

Система обеспечивает:

– круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеоинформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток);

– вывод видео на экран;

– детекция движения;
планирование областей при применении детекторов;

– цифровое масштабирование изображений;

– запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры;

– звуковое сопровождение тревог;

– запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи;

– возможность создания удаленных рабочих мест;

– возможностьтелеметрического управления двух координатными поворотными устройствами;

– реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану;

– интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ).

Система СОТ в составе системы видеонаблюдения обеспечивает возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи

видеоинформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа.

Проектируемая система имеет возможность подключения камер видеонаблюдения к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением ДИТ от 31.07.2015, № 64-16-241/15.

Установка уличных видеокамер предусматривается на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории.

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

- программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера SINKH-200-3U-76Tb;
- камера видеонаблюдения уличная (периметр здания) DH-IPC-HFW7225EP;
- камера видеонаблюдения внутренняя DH-IPC-HDPW7564N-SP;
- коммутатор RVi-2NSM48G-4S rev.2;
- коммутатор RVi-2NSM24G-4S rev.2;
- монитор RVi-2M32U-1P;
- коммутатор агрегации MES5316A Eltex.

Камеры видеонаблюдения применены следующих типов:

- внутренние - RVi-2NCD2479;
- уличные (фасад здания) - RVi-2NCT2479.

- уличные камеры

просматривают:

- внешний периметр здания, ворота;
- калитки - камеры расположены как для просмотра входящих, так и выходящих посетителей;
- центральные, эвакуационные и служебные входы в здание - камеры расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей.
- зоны велосипедной парковки, площадки ТБО, детские игровые

и спортивные площадки, зона тихого отдыха.

Внутренние камеры просматривают:

- входы в здание - камеры должны быть расположены для просмотра как для входящих, так и выходящих посетителей;
- холлы;
- многофункциональные многосветные пространства и спортивные залы;
- комната охраны;
- коридоры пищеблока;
- обеденный зал;
- пищеблок (места приготовления горячей еды)
- коридоры, рекреации;
- кабинет информатики
- лестничные клетки;
- помещения, оснащенные для проведения ЕГЭ и ГИА;
- мастерские (при наличии в проекте);
- гардероб основной и старшей школы;

В помещении «Комната охраны с диспетчерским пультом» (пом. 122) предусматривается организация рабочего места с установкой АРМ с двумя мониторами.

Структура и состав системы представлены в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.7.

3.3 Система охранного освещения

Система охранного освещения предназначена для обеспечения безопасности объекта и его периметра в тёмное время суток и при недостаточной освещённости, а также поддержание работоспособности систем видеонаблюдения в условиях низкой освещенности, предотвращения несанкционированного проникновения на объект.

В качестве охранного освещения объекта и его периметра, используется существующая сеть наружного освещения, обеспечивающая необходимый уровень освещенности для предотвращения несанкционированного проникновения на объект и корректной работы систем видеонаблюдения.

Внутри здания охранное освещение обеспечивает нормируемые световые условия:

- на путях эвакуации;

- перед каждым эвакуационным выходом;

- в местах экстренной связи (с возможным пребыванием более 50 человек);

- в местах размещения первичных средств пожаротушения;

- в местах размещения плана эвакуации;

- в зонах повышенной опасности.

Система работает в двух основных режимах: дежурном и тревожном. Дежурный режим действует в обычное время. Тревожный режим включается автоматически при возникновении чрезвычайной ситуации на охраняемом объекте. Он обеспечивает: достаточную видимость для персонала охраны, корректную работу систем видеонаблюдения, оперативное реагирование на инциденты, безопасность перемещения людей. Переключение между режимами происходит автоматически по сигналам от охранной сигнализации, также возможно включение системы в ручном режиме с пульта в помещении охраны (пом.122).

Состав системы представлен в разделе № 16-25/Г-П-ИОС1.1

3.4 Система контроля и управления доступом и охранная сигнализация

Проектом предусматривается оснащение системой контроля и управления доступом (СКУД).

Проектируемая система подключается к проектируемой локально-вычислительной сети и структурированной кабельной сети.

Для организации круглосуточного дежурства службы безопасности, а также размещения АРМов и оборудования систем безопасности проектом предусмотрена комната охраны непосредственно у главного входа в здание.

СКУД оборудуются следующие группы помещений:

- эвакуационные и запасные выходы;
- помещения серверной и кроссовых;
- помещения медблока;
- комната охраны с диспетчерским пультом.

Проектом предусматривается видеодомофонная связь, предназначенная для:

- местного отпирания дверей главного входа;
- обеспечения двухсторонней, громкоговорящей и видеосвязи между службой охраны и посетителем от каждой входной двери;
- дистанционного открывания двери из комнаты охраны. Состав системы представлен в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.8.

Для осуществления контроля доступа в здание предполагается установка турникетных проходных (турникет со встроенными контроллером и считывателями электронных идентификаторов с поддержкой формата Mifare) на входных группах, оборудованных постами охраны.

Для ограничения несанкционированного доступа, дополнительно к турникетным проходным, предполагается установка поворотных секций типа «Антипаника» и стационарных ограждений.

Поворотные секции типа «Антипаника» обеспечивают свободный доступ людей, находящихся на объекте, к эвакуационным выходам, в случае чрезвычайной ситуации, минуя турникетные проходные.

Автоматизированные рабочие места ИС «ПП» (АРМ контролера, АРМ оператора питания, АРМ администратора) устанавливаются в соответствующих функциональных помещениях здания образовательной организации (помещение охраны, столовая, зона буфета, административный блок).

Состав системы представлен в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.13.

3.5 Радиофикация

Для построения системы радиофикации на объекте используется устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп У с эфирным приёмом 2-х программ (1-я программа "Радио России" - 66,44 МГц и 2-я программа "Радио Маяк" - 67,22 МГц (резервная частота 103,4 МГц), а также приемом 3 программы ("Радио Москвы") по Интернет каналу со скоростью не менее 128 кбит/с.

В помещении серверной устанавливается шкаф с Устройством подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп У с максимальной выходной мощностью 5 Вт.

В УППВ 1918 М1 в качестве приемных устройств, используются блок источников программ (БИП-03).

Сигналы с антенны ЧМ/FM диапазона и потокового вещания через сети Интернет поступают на вход БИП-03, в котором располагаются, три радиоприемника.

БИП-03 обеспечивает прием сигналов радиостанций в диапазоне частот 65-73 МГц и 88-108 МГц.

БИП-03 настраиваются на прием эфирных программ "Радио России", "Радио Маяк", Региональная программа, которые формируют 1, 2 и 3 программы радиовещания.

Для обеспечения функции оповещения о ЧС через УППВ 1918 М1, БИП имеет приоритетный вход, при подаче на него приоритетных сигналов управления и оповещения от блока оповещения о ЧС (ПАК «Стрелец-Мониторинг» объектовой станции оповещения о ЧС) и от оборудования системы СОУЭ, произойдет отключение всех трех программ эфирного радио- вещания с подачей на все выходы БИП приоритетного сигнала оповещения с последующим распределением по линии проводного радиовещания.

Состав системы представлен в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.3.

3.6 Система охранной и тревожной сигнализации

Система охранной сигнализации и тревожной сигнализации предназначена для:

- защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей здания;
- защиты материальных и информационных ценностей, находящихся на объекте;
- круглосуточного контроля обстановки и регистрации (документирование) событий на периметре объекта;
- защиты собственных ресурсов системы и технических средств при попытке несанкционированного доступа к ним;
- реализации необходимых мер по защите жизни и здоровья лиц, находящихся на территории объекта, при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
- сбора, обработки, передачи, регистрации и документирования информации (данных) от всех средств сигнализации периметра, вывод ее в заданном виде на автоматизированное рабочее место дежурного службы безопасности.

Первый рубеж охраны защищает периметр строительных конструкций объекта:

Входные двери в здание и на защищаемые этажи, окна с открывающимися створками 1-го этажа блокируются адресными извещателями охранными поверхностными оптико-электронными (штора), при этом извещатели устанавливаются на потолок защищаемых помещений таким образом, чтобы сплошная зона обнаружения типа «занавес» перекрывала отрывающийся оконный проем.

Второй рубеж обеспечивает защиту внутренних объёмов кабинетов и служебных помещений при помощи оптико-электронного канала адресного охранного извещателя.

Во всех защищаемых помещения, имеющих внешнее остекление стен, на потолок устанавливаются адресные акустические охранные извещатели и с дальностью обнаружения разбития стекла 6 м.

Система построена на оборудовании фирмы Элеста. Приемно-контрольный прибор ППКОП «Юпитер IP/GPRS 16 с клавиатурой» устанавливается в помещении охраны №122.

Для вывода информации на ПЦО ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва» используется канал ППКОП «Юпитер IP/GPRS 16» проводного интернета и дублированного по GPRS -каналу (SMS - сообщениям) с установкой антенны Триада КН 2160 SOTA на стены здания и установкой 2-х SIM карт разных провайдеров связи.

Помещение охраны оборудуется тревожной кнопкой для передачи тревожного сигнала на ПЦО ОВО.

В качестве устройства подачи сигнала "Тревога" использованы извещатели Астра-321 (расположенный внутри комнаты), Астра-Р Извещатели тревожной сигнализации включены в отдельные шлейфы сигнализации без права на отключения.

Тревожная сигнализация подключается к ППКОП "Юпитер IP/GPRS 16" с последующим выводом информации на ПЦО ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва». Сигнал на ПЦО ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва» передается по двум каналам связи- Ethernet и GSM. Проектом предусматривается использование двух sim-карт разных операторов связи

для резервирования сигналов.

В качестве устройства подачи сигнала о прибытии наряда полиции установлен извещатель БИГ-011, расположенный снаружи комнаты охраны на стене в коридоре.

Для визуального контроля постановки/снятия помещения на охрану используется оповещать световой «Маяк-12-С», расположенный снаружи помещения охраны.

- Извещатель охранный оптико-электронный объемный ИК-пассивный адресный ИО 40920-2. Сигнал «Тревога» выдается в случае изменения объема защищаемого помещения.

Проектные решения представлены в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.9.

3.7 Система оповещения и управления эвакуацией

СОУЭ предназначена не только для обеспечения противопожарной защиты, также служит для оповещения находящихся в здании посетителей и персонала, о возможной угрозе террористического акта, и для организации своевременной эвакуации. При обнаружении угрозы дежурный оператор из помещения охраны (пом.122) по средствам селекторной связи, передаёт сообщение с указанием людям оставаться в помещениях, забрикадироваться или двигаться в безопасную зону. Одновременно может быть запущен световой и звуковой сигнал, указывающий на необходимость соблюдения режима повышенной готовности. Для оповещения находящихся в здании людей принята система оповещения III типа, обеспечивающая речевое и световое оповещение. В целях комплексной безопасности на объекте организуется единая система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), охватывающая как внутренние помещения, так и прилегающую территорию.

Управление системой осуществляется из помещения охраны (пом.122).

Состав системы представлен в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.2.

3.6 Система экстренной связи

СЭС предназначена для обеспечения двусторонней речевой связи при возникновении угроз террористического характера. Система экстренной связи осуществляется путем двухсторонней речевой связи между пультом поста охраны (пом.122) и абонентскими вызывными устройствами, которые расположены во всех входных группах первого этажа и в местах с возможным массовым пребыванием людей более 50 человек (помещения 102; 154; 167; 169; 217; 227; 243; 320; 334).

Состав системы, схемы, расположение оборудования смотри в разделе 16-25/Г-П-ИОС 5.5.10.

4. Разработка паспорта безопасности объекта

В соответствии с разработанным паспортом безопасности категория объекта – III.

Предложения и рекомендации комиссии к обеспечению антитеррористической защищенности объекта, указанные в паспорте безопасности:

- установить систему контроля и управления доступом на входной группе здания;
- установить средство для защиты от взрывов;
- увеличить количество видеокамер на 1 этаже здания для исключения неохваченных наблюдением зон.

В соответствии с разделом VI Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, после реализации проектных решения в рамках проведения капитального ремонта паспорт безопасности объекта будет актуализирован.

Согласование паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется в течение 30 дней со дня его разработки.

5. Организационные мероприятия противодействия терроризму

Антитеррористическая защищенность объекта обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект – привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению охраны

объекта, организация поста охраны для контроля лиц, проходящих на объект;

б) на выявление потенциальных нарушителей, установленных на объекте пропускного и внутриобъектового режимов и признаков подготовки совершения террористического акта или его совершения – укомплектование поста охраны досмотровым оборудованием: стационарным арочный металлодетектором, ручным металлоискателем;

в) на пресечение попыток совершения террористического акта на объекте – оборудование объекта системой видеонаблюдения, позволяющей с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за объектом, архивирование и хранение данных в течении 1 месяца, применение средства экстренной связи;

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористического акта на объекте и ликвидацию угрозы его совершения – укомплектование поста охраны локализатором взрыва;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, иных документах и на других материальных носителях информации, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта;

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса и применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений – укомплектование поста охраны ионно-дрейфовым детектором обнаружения следов взрывчатых веществ КЕРБЕР-Т и металлодетектором панельного типа «Паутина Н2-1(2)».

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объекта осуществляются следующие мероприятия:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

б) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

л) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий,

содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

н) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

о) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

п) обеспечение охраны объектов(территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти,
имеющих право на создание ведомственной охраны;

р) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

с) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

т) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

6. Нормативная документация

При разработке настоящего раздела проектной документации были использованы следующие нормативно-технические документы:

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
4. Указ Президента Российской Федерации № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
8. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Формат: 841x1189

План 1 этажа

Экспликация помещений 1-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	35.02	
102	Коридор с рекреацией	277.54	
103	Санузел для МГН	4.90	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	26.21	
106	Санузел для девочек (начальная школа)	23.25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	97.54	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35.25	
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	71.87	
110	Лестничная клетка (Л1)	24.50	
111	Коридор	77.66	
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12.44	
113	Санузел для персонала	2.78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	65.22	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	62.95	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	63.04	
118	ПБИ	2.78	В4
119	Санузел для девочек (начальная школа)	12.44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100.68	
121	Вестибюль	109.33	
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	23.43	
123	Гардеробная комната (для учителей)	9.86	
124	Помещение связи	9.47	В4
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21.73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57.26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	53.31	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58.81	
130	Коридор с рекреацией	111.57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27.18	
132	Вестибюль	42.02	
133	Электрощитовая	16.16	В3
134	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	7.64	В3
134.1	Тоннель неотапл.	4.31	
135	Кабинет врача	27.00	
136	Процедурный (прививочный) кабинет	20.88	
137	Коридор	26.63	
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)	19.16	
139	ПБИ	6.79	В4
140	Санузел для персонала	3.27	
141	Помещение связи	12.01	В3
142	Помещение для персонала (с душем и санузлом)	17.86	
143	ПБИ	3.45	В4
144	Помещение для временного хранения пищевых отходов	7.15	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6.92	В4
146	Загрузочный цех	7.45	В4
147	Коридор	28.29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26.44	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10.02	В4
149	Доготовочный цех	15.16	В3
150	Горячий цех	39.81	В3
151	Моечная для кухонной посуды	11.04	Д
152	Моечная для столовой посуды	28.19	Д
152.1	Предмоечная	5.31	Д
153	Холодный цех	15.32	В3
154	Обеденный зал	188.95	
155	Раздевальная	11.10	
156	Санузел	2.40	
157	Санузел	2.48	
158	Душевые	4.15	
159	Душевые	4.16	
160	Санузел для мальчиков	8.31	
161	Санузел для девочек	9.76	
162	Раздевальная	17.10	
163	Лестничная клетка (Л1)	21.00	
164	Техническое помещение	4.16	В4
165	Снарядная	21.27	В3
166	ПБИ	4.30	В4
167	Универсальный спортивный зал	270.82	
168	Лестничная клетка (Л1)	25.50	
169	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	281.24	
171	Электрощитовая	4.57	В4
172	Лестничная клетка (Л1)	21.00	

Условные обозначения

- МД - Ручной металлодетектор "Поутина"
- РМД - Ручной металлодетектор Сфинкс"ВМ-611"
- ГА - Портативный ионно-дрейфовый детектор "Кербер-Т"
- ЛВ - Локализатор взрыва "ФОНТАН 2" тип 109
- СД - Досмотровый стол СД-950

							16-25/Г-П-ПТА.ГЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14	
Разраб.		Воробьёв			2026.02		
Проверил		Немчиков			2026.02	Архитектурно-планировочные решения	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Губорева			2026.02	План 1 этажа. М 1:100	ООО ПСК "Азурит"
ГИП		Немчиков			2026.02		

ФОРМАТ А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стойка охраны							
1.1	Ручной металлоискатель	СФИНКС ВМ-611-РД-2.0			шт.	2		
1.2	Панельный металлодетектор	Паутина Н2-1			шт.	2		
1.3	Ионно-дрейфовый детектор обнаружения следов взрывчатых веществ	КЕРБЕР-Т			шт.	1		
1.4	Локализатор взрыва	Фонтан-2 10у			шт.	1		
1.5	Комплект досмотровых средств:				компл.	1		
	профессиональный досмотровый фонарь,							
	зеркало выдвижное с подсветкой диаметра 8см,							
	зеркало выдвижное диаметра 5см,							
	зеркало карманное телескопическое диаметра 3см,							
	транспортировочный кейс							
1.6	Досмотровый стол	СД-950			шт.	2		
1.7	Калитка одностворчатая (ширина прохода 1.5 м.)				шт.	1		
1.8	Ограждение полуростовое (длинна 1.76 м.)				м.п.	4.070		

** Поставку, монтаж и выполнение пусконаладочных работ стационарных металлодетекторов выполнить силами подрядной организации в рамках проведения капитального ремонта;*

**Точный метраж измеряется после установки и настройки оборудования*

Оборудование может быть заменено на аналог с такими же техническими характеристиками;

**Представить необходимые сертификаты соответствия на предусмотренное оборудование.*

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. №дубл. | Подп. и дата | Инв. №подл

			16-25/Г-П-ПТА-СО
			Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 1 этап
Разработал	Воробьев	02.2026	ПТА
Проверил	Неменов	02.2026	
Н. контр.	Губарева	02.2026	Спецификация оборудования, изделий и материалов.
ГИП	Неменов	02.2026	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ