Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-АР

Том 3

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Объемно-планировочные и архитектурные решения»

2024-00375-00-0-АР

Том 3

1 этап

Начальник УКПОДЗМ Э.Р.Сафаргалиев 11.05.26

Главный инженер проекта Н.Р. Нигматулин

11.05.26

2025

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
	Наружные работы			
	Демонтажные работы. Фасад			
1	Демонтаж окрасочного и штукатурного слоя фасада здания	м2	4846,6	*лист 15,16 Приложение АР.ВОР*
	фасад 1	м2	1423,4	
	фасад 2	м2	1672,5	
	фасад 3	м2	274,3	
	фасад 4	м2	139,5	
	фасад 5	м2	151,9	
	фасад 6	м2	499,2	
	фасад 7	м2	90,9	
	фасад 8	м2	90,8	
	фасад 9	м2	153,3	
	фасад 10	м2	68,1	
	фасад 11	м2	282,7	
2	Демонтаж указателя пожарного гидранта	шт	1	
3	Демонтаж домового знака	шт	1	
4	Демонтаж флагодержателя	шт	1	
	Монтажные работы. Фасад			
5	устройство сертифицированной фасадной системы: окраска фасада силикатной фасадной краской в 2 слоя Штукатурка минеральная декоративная 2мм Грунтовка для декоративного штукатурного слоя 1 слой Стеклосетка фасадная 1 слой клеевая смесь для стеклосетки - 5мм Утепление Плитами из минеральной ваты 110кг/м3 150 мм клеевая смесь для плит из минеральной ваты -10мм Подготовка фасада - Грунтовка глубокого проникновения Выравнивание стен Штукатуркой цементно- песчаной - 20мм	м2	4846,6	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР*
6	установка Указателя пожарного гидранта Табличка ПВХ 3мм "Пожарный Гидрант" (ПГ), знак F 09 (ГОСТ) 20х20 см	шт	1	
7	Установка Домового знака, табличка с названием улицы – 1300 х 325 мм, Корпус адресного знака выполнен из ПВХ, лицевая часть знака выполнена из светопропускающего поликарбоната	шт	1	
8	Установка Флагодержателя трехрожкового, Размер (ВхШхГ): 175х133х25 мм, сталь с порошковой окраской	шт	1	
	Демонтажные работы. цоколь			
9	Демонтаж штукатурного слоя цоколя	м2	468,7	*лист 15,16 Приложение АР.ВОР*
	фасад 1	м2	137,2	
	фасад 2	м2	195,8	
	фасад 3	м2	41,6	
	фасад 4	м2	27	
	фасад 5	м2	12,5	
	фасад 6	м2	9,6	
	фасад 7	м2	6,1	
	фасад 8	м2	6,1	
	фасад 9	м2	10,3	
	фасад 10	м2	11,1	
	фасад 11	м2	11,4	
	Демонтажные работы. спуски в подвал			
10	Демонтаж облицовки ступеней и площадок, вертикальных поверхностей спусков	м2	118	*лист 11,14*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	2	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
11	Демонтаж наружных металлических ограждений высотой 1200мм		мп	118	*Приложение АР.ВОР*
	Монтажные работы. цоколь				
12	Устройство цоколя:				
	Укладка Керамогранита 600х600х11 на плиточном клее (10мм)		м2	468,7	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР*
	выравнивание поверхности базовым штукатурным слоем -10мм		м2	468,7	
	Утепление блоками из пеностекла плотностью 90кг/м3 - 150мм на клее или мастике для пеностекла (300мм над уровнем земли)		м2	79,0	*263,4мп* *"лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР, лист 43, 70 Приложение АР.ВОР"*
	Утепление из минеральной ваты 110кг/м3 150 мм на клее для утеплителя		м2	389,7	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР,*
13	отлив из оцикованной стали ширина 250мм с порошковой окраской		м.п.	263,4	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР,*
	Монтажные работы. входные группы				
14	облицовка главной входной группы				
	Укладка Гранита термообработанный 600х300х20 на клее для гранита 10мм Облицовка вертикальных поверхностей пандуса		м2	45	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР*
	Укладка Гранита термообработанный 600х300х30 на клее для гранита 10мм для входных площадок и пповерхности пандуса		м2	60	
	выравнивание входных площадок армированной (Ø6мм с яч. 200х200) цементно-песчаной стяжкой - 40мм		м2	60	
15	облицовка второстепенных групп				
	Укладка Керамогранита 600х600х11 на клею 10мм		м2	55	*лист 5 тч, лист 6,7 графической части 2024-00375-00-0-АР*
	выравнивание входных площадок цементно-песчаной стяжкой - 50мм		м2	25	
16	Облицовка низа козырька металлическими панелями шириной 200мм по металлокаркасу		м2	125	*лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР*
17	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1	м.п.	23	*лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР*
18	Устройство Ограждения пандуса из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 700 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304 (шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304 отбойник 38,1х1,5мм AISI304"	огр-2	м.п.	65	*лист 6 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	3	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ
19	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1.1		15	*лист 6 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР*
20	Устройство Ограждения входных групп из нержавеющей стали высотой 1200 мм с поручнем на уровне 900мм Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	огр 1.2	м.п.	15	*лист 6 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 34-37,41 приложение АР.ВОР*
21	Установка Грязезащитной решетки в тамбуре и на площадке главной входной группы 1700х800 (Щетка+Резина+Скребок) высота 25мм	гр-1	шт	2	*лист 6 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 34, 41 приложение*
	Раздел. Кровля				
	Демонтажные работы. Кровля				
22	демонтаж кровли тип 1 Гидроизоляция 2 слоя Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм Минераловатный утеплитель 200мм Пароизоляция		м2	468	*лист 17 Приложение АР.ВОР"*
23	Демонтаж кровли тип 2 Гидроизоляция 2 слоя Арм-ая ц.п. Стяжка - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 30-300мм		м2	79	*лист 17 Приложение АР.ВОР"*
24	демонтаж кровли тип 3 Фальцевая кровля толщина 0,7мм		м2	1092	*лист 17 Приложение АР.ВОР"*
	Монтажные работы. Кровля				
25	Ходовой настил из ЦСП шириной 1200мм		м2	41	*стр 9* *2024-00375-00-0-АР, лист 69 Приложение АР ВОР*
26	Устройство кровли Тип 1 Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм Пергамин (разделительный слой) Минераловатный утеплитель плотностью 115 кг/м3 - 100мм Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм Пароизоляция Выравнивающая стяжка 20мм		м2	312	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР* *лист 69 Приложение АР ВОР* — *кровля спортзала*
27	Устройство кровли Тип 2 Гидроизоляция по типу Филизол В ТКП-5,0 1 слой Гидроизоляция по типу Филизол Н ТПП-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка армировать сеткой Ø6мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-150мм		м2	79	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР* *лист 69 Приложение АР ВОР* — *кровля вх групп*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
28	Устройство кровли Тип 3 Тротуарная плитка 40мм цп раствор 20 мм Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200х200мм - 50мм Гидроизоляция по типу -5,0 1 слой Гидроизоляция по типу-4,0 2 слоя Праймер битумный Арм-ая ц.п. Стяжка М 150 армированная сеткой Ø5мм с яч. 200х200мм - 50мм Уклонообразующий слой из керамзитового гравия с проливкой цементным молочком 400кг/м3 30-300мм Пергамин (разделительный слой) Минераловатный утеплитель плотностью 115 кг/м3 - 100мм Минераловатный утеплитель плотностью 160 кг/м3- 100мм Пароизоляция Выравнивающая стяжка 20мм	м2	156	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР* *лист 69 Приложение АР ВОР*	*Кровля НГ*
29	Устройство кровли Тип 3 Фальцевая кровля толщина 0,7 Ветровлагозащитная мембрана из материалов НГ	м2	1092	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР* *лист 69 Приложение АР ВОР*	*скатная кровля*
30	Утепление парапета и вентшахт мин вата 100мм плотность 90кг/м3	м.п.	230	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
31	Заведение гидроизоляции на парапет и шахты высотой 0,5м	м.п.	230	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
32	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 250мм армировать через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50х50	м2	20	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение АР ВОР*	
33	Устройство водоточной системы: ПВХ воронка парапетная 100х100мм длиной 650мм с отводом Ø100мм и листоуловителем	шт	3	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
34	Устройство Галтели цементно-песчаной для завода гидроизоляции	м.п.	230	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
35	Устройство крышки парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою - 1350мм)	м.п.	70	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
36	Устройство крышки парапета из оцинкованной стали с порошковой окраской (ширина по раскрою -1550мм)	м.п.	105	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
37	Установка Снегозадержателя для фальцевой кровли	м.п.	174	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
38	Установка Ограждение для плоской кровли высотой 600мм, шаг стоек 900мм	м.п.	88	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
39	Установка Ограждения для скатной кровли для фальцевой кровли высотой 600м, шаг стоек 900мм	м.п.	172	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
40	Установка Аэраторов для кровли 160х460мм	шт	10	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
41	Устройство водоточной системы: Отвод металлический для водосточной трубы, воронка водосборная диаметр 10мм, RAL 7016	шт	12	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 38-40,69 Приложение*	
42	Устройство водоточной системы: Водосточная труба металлическая, диаметр 100мм RAL 7016	м.п.	288	*лист 6,7 тч* *2024-00375-00-0-АР, лист 69 Приложение АР ВОР*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	Демонтаж наружных оконных блоков							
		ширина	высота	марка				
43	Демонтаж оконного блока из алюминиевого профиля	1180	2020	ОК-1	шт/м2	1	2,4	лист 11,14 Приложение АР.ВОР
		1180	2250	ОК-2	шт/м2	1	2,7	
		1280	2020	ОК-3	шт/м2	3	7,8	
		1280	2020	ОК-4	шт/м2	4	10,3	
		1480	2250	ОК-5	шт/м2	3	10,0	
		1550	2020	ОК-6	шт/м2	2	6,3	
		1550	2080	ОК-7	шт/м2	1	3,2	
		1680	2080	ОК-8	шт/м2	1	3,5	
		1800	2020	ОК-9	шт/м2	3	10,9	
		900	1500	ОК-10	шт/м2	1	1,4	
		900	1900	ОК-11	шт/м2	1	1,7	
		1100	2020	ОК-12	шт/м2	1	2,2	
	итого				шт/м2	22	62,3	
44	Демонтаж оконного блока из ПВХ профиля	1100	1700	ОК-13	шт/м2	1	1,9	*лист 11,14* *Приложение АР.ВОР*
		1100	1900	ОК-14	шт/м2	1	2,1	
		1100	2020	ОК-15	шт/м2	1	2,2	
		1100	2150	ОК-16	шт/м2	3	7,1	
		1100	2300	ОК-17	шт/м2	3	7,6	
		1100	2400	ОК-18	шт/м2	6	15,8	
		1180	1270	ОК-19	шт/м2	1	1,5	
		1180	1650	ОК-20	шт/м2	1	1,9	
		1180	1700	ОК-21	шт/м2	1	2,0	
		1180	1900	ОК-22	шт/м2	2	4,5	
		1180	1980	ОК-23	шт/м2	1	2,3	
		1180	2020	ОК-24	шт/м2	2	4,8	
		1180	2150	ОК-25	шт/м2	19	48,2	
		1180	2200	ОК-26	шт/м2	17	44,1	
		1180	2240	ОК-27	шт/м2	2	5,3	
		1180	2300	ОК-28	шт/м2	2	5,4	
		1180	2340	ОК-29	шт/м2	1	2,8	
		1180	2400	ОК-30	шт/м2	3	8,5	
		1200	2150	ОК-31	шт/м2	4	10,3	
		1200	2300	ОК-32	шт/м2	4	11,0	
		1200	2580	ОК-33	шт/м2	4	12,4	
		1280	2020	ОК-34	шт/м2	8	20,7	
		1280	2340	ОК-35	шт/м2	16	47,9	
		1280	2400	ОК-36	шт/м2	16	49,2	
		1300	1380	ОК-37	шт/м2	2	3,6	
		1300	1530	ОК-38	шт/м2	3	6,0	
		1300	1540	ОК-39	шт/м2	1	2,0	
		1400	3160	ОК-40	шт/м2	2	8,8	
		1440	1700	ОК-41	шт/м2	7	17,1	
		1480	1700	ОК-42	шт/м2	6	15,1	
		1480	1900	ОК-43	шт/м2	1	2,8	
		1480	1980	ОК-44	шт/м2	1	2,9	
		1480	2100	ОК-45	шт/м2	2	6,2	
		1480	2250	ОК-46	шт/м2	3	10,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
		1480	990	ОК-47	шт/м2	4	5,9	
		1550	1100	ОК-48	шт/м2	1	1,7	
		1550	2020	ОК-49	шт/м2	4	12,5	
		1550	2150	ОК-50	шт/м2	9	30,0	
		1550	2240	ОК-51	шт/м2	3	10,4	
		1550	2280	ОК-52	шт/м2	1	3,5	
		1550	2300	ОК-53	шт/м2	7	25,0	
		1550	2340	ОК-54	шт/м2	2	7,3	
		1550	2400	ОК-55	шт/м2	14	52,1	
		1680	2150	ОК-56	шт/м2	1	3,6	
		1680	2340	ОК-57	шт/м2	1	3,9	
		1680	2400	ОК-58	шт/м2	2	8,1	
		1780	3750	ОК-59	шт/м2	1	6,7	
		1750	2840	ОК-60	шт/м2	5	24,9	
		1780	3750	ОК-61	шт/м2	4	26,7	
		1800	2020	ОК-62	шт/м2	2	7,3	
		1800	2150	ОК-63	шт/м2	3	11,6	
		1800	2300	ОК-64	шт/м2	2	8,3	
		1800	2340	ОК-65	шт/м2	3	12,6	
		1800	2400	ОК-66	шт/м2	3	13,0	
		2300	1700	ОК-67	шт/м2	1	3,9	
		2300	1700	ОК-68	шт/м2	2	7,8	
		2340	1650	ОК-69	шт/м2	2	7,7	
		2850	3670	ОК-70	шт/м2	1	10,5	
		900	1900	ОК-71	шт/м2	1	1,7	
		900	2000	ОК-72	шт/м2	10	18,0	
		900	2150	ОК-73	шт/м2	10	19,4	
		940	2020	ОК-74	шт/м2	2	3,8	
		980	1300	ОК-75	шт/м2	2	2,5	
	итого				шт/м2	250	744,4	
45	Демонтаж оконных отливов из оцинкованной сьали шириной 200мм				м.п	239,2		*лист 15, 178 2024-00375-00-0-ТЗК", "лист 11,14 Приложение АР.ВОР"*
	Монтаж наружных оконных блоков							
		ширина	высота	марка				
46	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1650	ОК-01/3	шт/м2	1	1,9	"стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение"
	Москитная сетка	1180	500			1	0,6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
47	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-02/1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
48	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	1700	ОК-03*/2	шт/м2	1	1,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1100	1200			1	1,3	
49	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	1900	ОК-04/1	шт/м2	1	2,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1100	1400			1	1,5	
50	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1980	ОК-07/1	шт/м2	1	2,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
51	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1900	ОК-07/1.1	шт/м2	1	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1400			1	1,7	
52	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-07/2	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	720	1350			1	1,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
53	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/2	шт/м2	3	7,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1590			3	2,6	
54	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2400	ОК-08*/3	шт/м2	3	7,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1700			3	2,8	
55	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2150	ОК-08*/4	шт/м2	3	7,1	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1650			3	2,7	
56	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2300	ОК-08*/5	шт/м2	3	7,6	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1800			3	3,0	
57	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1100	2020	ОК-08.1	шт/м2	1	2,2	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
58	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1100	2020	ОК-08/1	шт/м2	1	2,2	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1520			1	0,8	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
59	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2580	ОК-08/3	шт/м2	4	12,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1880			4	4,5	
60	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2150	ОК-08/4	шт/м2	4	10,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1650			4	4,0	
61	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1200	2300	ОК-08/5	шт/м2	4	11,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1800			4	4,3	
62	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1180	2020	ОК-09.1/1	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1520			1	0,9	
63	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30 *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1170	2000	ОК-09.2	шт/м2	1	2,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
64	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2240	ОК-09/2	шт/м2	2	5,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1640			2	1,9	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	10	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
65	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2400	ОК-09/3	шт/м2	2	5,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1700			2	2,0	
66	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-09/4	шт/м2	2	5,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1650			2	1,9	
67	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2300	ОК-09/5	шт/м2	2	5,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1800			2	2,1	
68	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	1700	ОК-10/2	шт/м2	1	2,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1200			1	1,4	
69	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2020	ОК-11/1	шт/м2	1	2,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1520			1	1,8	
70	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2340	ОК-11/2	шт/м2	1	2,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1840			1	2,2	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	11	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
71	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2400	ОК-11/3	шт/м2	1	2,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1700			1	2,0	
72	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-11/4	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1650			1	1,9	
73	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2200	ОК-11/5	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1180	1700			1	2,0	
74	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1180	2250	ОК-12	шт/м2	1	2,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
75	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1250	1980	ОК-13.1	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
76	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-13.2	шт/м2	2	5,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
77	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-13/1	шт/м2	4	10,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	640	1520			4	3,9	
78	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт E30	1250	1980	ОК-15.1	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
79	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1250	1980	ОК-15.2	шт/м2	1	2,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
80	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-15.2	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	12	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
81	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1400	3160	ОК-17/2	шт/м2	2	8,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	700	1800			2	2,5	
82	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-18/1	шт/м2	3	7,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	640	1520			3	2,9	
83	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2340	ОК-19/2	шт/м2	16	47,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	640	1640			16	16,8	
84	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2400	ОК-19/3	шт/м2	16	49,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	640	1700			16	17,4	
85	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2150	ОК-19/4	шт/м2	16	40,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1650			16	15,6	
86	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1180	2200	ОК-19/5	шт/м2	16	41,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	590	1700			16	16,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	13	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
87	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1280	2020	ОК-21.1	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
88	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1280	2020	ОК-21/1	шт/м2	1	2,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	640	1520			1	1,0	
89	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1530	ОК-22	шт/м2	3	6,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1300	1530			3	0,0	
90	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1700	ОК-23/2	шт/м2	6	15,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	740	1200			6	5,3	
91	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1440	1700	ОК-24.1*/2	шт/м2	2	4,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	720	1200			2	1,7	
92	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1440	1700	ОК-24/2	шт/м2	4	9,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	720	1200			4	3,5	
93	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1480	2250	ОК-25.1	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	14	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
94	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2250	ОК-25/1	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	740	1750			3	3,9	
95	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/2	шт/м2	3	10,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1600			3	3,7	
96	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2240	ОК-26/3	шт/м2	3	10,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1600			3	3,7	
97	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-26/4	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1650			3	3,8	
98	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2300	ОК-26/5	шт/м2	3	10,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1800			3	4,2	
99	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1980	ОК-27/1	шт/м2	1	2,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	740	1480			1	1,1	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	15	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
100	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2020	ОК-29*/1	шт/м2	2	6,3	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1520			2	2,4	
101	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	2100	ОК-30/1	шт/м2	2	6,2	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	740	1600			2	2,4	
102	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/3	шт/м2	1	3,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	
103	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2300	1700	ОК-32/4	шт/м2	1	3,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	580	1200			1	0,7	
104	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2280	1700	ОК-32/5	шт/м2	1	3,9	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	570	1200			1	0,7	
105	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/2	шт/м2	1	3,7	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	16	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
106	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2400	ОК-33.1*/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1700			1	1,3	
107	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2150	ОК-33.1*/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1650			1	1,3	
108	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2300	ОК-33.1*/5	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	
109	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2020	ОК-33/1	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1520			1	1,2	
110	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/2	шт/м2	3	11,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1590			3	3,7	
111	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-33/3	шт/м2	3	11,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	17	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
	Москитная сетка	775	1700			3	4,0	
112	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-33/4	шт/м2	3	10,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1650			3	3,8	
113	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2300	ОК-33/5	шт/м2	3	10,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1800			3	4,2	
114	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2020	ОК-34	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
115	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1550	2020	ОК-34.1*/1	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1520			1	1,2	
116	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2020	ОК-34.2	шт/м2	1	3,1	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
117	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	1900	ОК-35/1	шт/м2	1	2,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	740	1400			1	1,0	
118	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-36/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1800			1	1,4	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	18	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
119	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-37/2	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1640			1	1,3	
120	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-37/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1650			1	1,3	
121	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2280	ОК-37/5	шт/м2	1	3,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1780			1	1,4	
122	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2340	ОК-38*/2	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1340			1	1,0	
123	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/3	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1400			1	1,1	
124	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкоэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2150	ОК-38*/4	шт/м2	1	3,3	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1250			1	1,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	19	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
125	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1550	2400	ОК-38*/5	шт/м2	1	3,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	775	1400			1	1,1	
126	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1550	2080	ОК-38.1	шт/м2	1	3,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
127	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1680	2340	ОК-38.2	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
128	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2340	ОК-38/2	шт/м2	1	3,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1340			1	0,7	
129	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/3	шт/м2	1	4,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1200			1	0,7	
130	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2150	ОК-38/4	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1200			1	0,7	
131	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1680	2400	ОК-38/5	шт/м2	1	4,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	550	1400			1	0,8	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	20	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
132	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	2840	ОК-39/5	шт/м2	5	24,9	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	700	1740			5	6,1	
133	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	1800	2020	ОК-40.1/1	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	
134	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2020	ОК-40/1	шт/м2	1	3,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1520			1	1,4	
135	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1750	3740	ОК-41.1/2	шт/м2	1	6,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	875	1500			1	1,3	
136	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1780	3790	ОК-42/2	шт/м2	4	27,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	890	1500			4	5,3	
137	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	1770	1980	ОК-43.1	шт/м2	3	10,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	21	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
138	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2340	ОК-43/2	шт/м2	3	12,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1190			3	2,1	
139	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2400	ОК-43/3	шт/м2	3	13,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
140	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2150	ОК-43/4	шт/м2	3	11,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
141	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1800	2300	ОК-43/5	шт/м2	3	12,4	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	600	1400			3	2,5	
142	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2340	1650	ОК-44/3	шт/м2	2	7,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1170	500			2	0,0	
143	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	2850	3670	ОК-45/2	шт/м2	1	10,5	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	950	1950			1	1,9	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	22	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
144	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 35дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46.1/3	шт/м2	5	9,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	
145	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46.1/4	шт/м2	5	9,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
146	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2000	ОК-46/3	шт/м2	5	9,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1500			5	6,8	
147	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	2150	ОК-46/4	шт/м2	5	9,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1650			5	7,4	
148	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EI30	900	1900	ОК-48.1	шт/м2	1	1,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
149	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	900	1900	ОК-48/1	шт/м2	1	1,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	900	1400			1	1,3	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	23	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
150	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп *оклеить пленкой 600мкм	940	2020	ОК-49/1	шт/м2	2	3,8	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	940	1520			2	2,9	
151	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	980	1300	ОК-51/2	шт/м2	2	2,5	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	980	1300			2	2,5	
152	Витраж из алюминиевого профиля серии RW 64 или аналог, порошковая окраска профиля RAL7016, заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,64 м2С/Вт EIW30	900	1500	ОК-52	шт/м2	1	1,4	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
153	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1540	ОП-05	шт/м2	1	2,0	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1300	1540			1	2,0	
154	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1155	1270	ОП-14	шт/м2	1	1,5	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1155	1270			1	1,5	
155	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1300	1380	ОП-28	шт/м2	2	3,6	*стр 14* *2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	1300	1380			2	3,6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	24	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
156	Оконный блок из ПВХ профиля армированного (не менее 70мм); Цвет профиля RAL 7016, окрашенный в массе или ламинированный с 2-х сторон; Стеклопакет двухкамерный толщиной 40мм, наружное стекло закаленное; Внутренне стекло класс защиты СМ1; Низкуэмульсинное покрытие внутреннего стекла; Ручка оконная с полимерным покрытием RAL7016; Противовзломные штапики, подставочный профиль; замки безопасности (в нижней части фрамуги на тросике или с "язычком" для возможности проветривания помещения); приточный клапан; москитная сетка на одну створку; коэффициент сопротивления теплопередаче не менее 0,61 м2С/Вт; коэффициент звукоизоляции 17дБА, предусмотреть ручки открывания на высоте не более 1,7 от чп	1480	3750	ОП-31/2	шт/м2	4	22,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 15-18 Ар.Вор приложение*
	Москитная сетка	750	1480			4	4,4	
157	Итого оконные блоки ПВХ				шт/м2	250	762,5	
158	Итого алюминиевые оконные блоки				шт/м2	22	62,0	
159	итого москитные сетки				шт/м2	250	278,6	
	Монтаж наружных вентиляционных решеток							
160	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1700	650	ЖР-1	шт/м2	2	2,2	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
161	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	650	650	ЖР-2	шт/м2	2	0,8	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
162	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	1150	2350	ЖР-3	шт/м2	1	2,7	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
163	Вентиляционная решетка фасадная, металлическая RAL 7016, окраска в заводских условиях, ламели под углом 35-45С, установить мелкоячеистую сетку от грызунов и птиц	800	650	ЖР-4	шт/м2	2	1,0	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 6,7 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 Ар.Вор приложение*
164	Итого				шт/м2	7	6,8	
	Демонтаж наружных дверных блоков							
		шир	высота	марка				
165	Демонтаж наружных дверных металлических блоков утепленных	1050	2200	ДН-1	шт/м2	2	4,6	*лист 11,14 Приложение АР.ВОР*
		1100	2094	ДН-2	шт/м2	1	2,3	
		1100	2120	ДН-3	шт/м2	2	4,7	
		1150	2200	ДН-4	шт/м2	2	5,1	
		1150	2542	ДН-5	шт/м2	2	5,8	
		1150	2952	ДН-6	шт/м2	1	3,4	
		1450	3770	ДН-7	шт/м2	2	10,9	
		1515	2200	ДН-8	шт/м2	1	3,3	
		1515	2880	ДН-9	шт/м2	1	4,4	
		1515	2957	ДН-9	шт/м2	1	4,5	
		1515	3280	ДН-10	шт/м2	1	5,0	
		1700	2662	ДН-11	шт/м2	2	9,1	
		950	2200	ДН-12	шт/м2	1	2,1	
		950	4200	ДН-12	шт/м2	1	4,0	
		950	3650	ДН-13	шт/м2	1	3,5	
	итого					21	72,6	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	25	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
Монтаж наружных дверных блоков									
		ширина	высота	марка					
166	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-Л	шт/м2	1	2,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*выход из гимнастического зала*
167	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1050	2200	ДН-01-П	шт/м2	1	2,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*выход из коридора (подвал)*
168	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-Л	шт/м2	1	2,5	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*выход из коридора (подвал)*
169	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2200	ДН-02-П	шт/м2	1	2,5	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*выход из коридора (подвал)*
170	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	2200	ДН-03-Л	шт/м2	1	3,3	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Выход из лестничной клетки*
171	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1600	ДН-04-Л	шт/м2	1	1,8	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь выхода на кровлю*
172	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косойригель электромагнитной защелки,Нажимная ручка с двух сторон	1100	1700	ДН-04.1-Л	шт/м2	1	1,9	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь выхода на кровлю*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	26	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
173	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон	1100	1700	ДН-04.1-П	шт/м2	1	1,9	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь выхода на кровлю*
174	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, Нажимная ручка с двух сторон	1700	2380	ДН-05-Л	шт/м2	1	4,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь тех помещения*
175	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке Нажимная ручка с двух сторон	1700	2380	ДН-05.1-Л	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь тех помещения*
176	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая,косой ригель электромагнитной защелки нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1150	2260	ДН-06-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Выход из лестницчной клетки*
177	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, ручка антипаника изнутри, нажимная ручка снаружи, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки Нажимная ручка с двух сторон	1150	2400	ДН-07-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Выход из пищеблока*
178	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотн, нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1460	3370	ДН-08-Л	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь пищеблока/обеденный зал*
179	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручки антипаника на обе створки, снаружи нажимная ручка, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, сооой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	2880	ДН-09-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Двери тамбуров*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	27	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
180	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной на обе створки со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016,скользящая тяга с синхронизацией доводчиков, порог 14мм, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, соой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна,нажимная ручка снаружи и ручка антипаника внутри	1515	3280	ДН-10-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь главного входа*
181	!Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, замок отсутствует, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, RAL 7016, порог 14мм, руска вертикальная скоба на всю высоту двери с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки,замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон	900	2830	ДН-11-П	шт/м2	1	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Зона разгрузки*
182	!Дверной блок утепленный металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчикбез фиксатора, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Нажимная ручка с двух сторон	950	2200	ДН-12-П	шт/м2	2	0,0	*стр 11-12 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение АР ВОР*	*Дверь выхода из подвала*
183	Итого				шт/м2	21	22,6		
Внутренние виды работ									
Ведомость внутренних демонтажных работ									
				марка					
184	Демонтаж перегородок из газобетона толщиной 125мм			пр-1	м2	4235		*лсит 18-21 Приложение АР ВОР*	
185	Демонтаж перегородок из глиняного полнотелого кирпича толщиной 120мм			пр-2	м2	299		*лсит 18-21 Приложение АР ВОР*	
Ведомость внутренних монтажных работ									
186	Кладка из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм, армированная через 2 ряда кладки сеткой Вр-1 Ø4 с яч. 50х50				м2	299		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
187	Устройство Перегородки из блоков ячеистого бетона толщ. 125 мм D600 B3,5, армированные через 2 ряда кладки базальтовой сеткой				м2	4235		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
189	Зашивка коммуникаций из ГКЛВ- металлический каркас вертикальные и горизонтальные направляющие, каркас с облицовкой ГКЛВ (2 листа) толщиной 12,5 с одной стороны, профиль 50мм				м2	660		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
190	Звукоизоляция стен венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм				м2	360		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
191	Звукоизоляция потолка венткамер минераловатными плитами 90кг/м3 толщиной 100мм				м2	379		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
192	Теплоизоляция стен тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм				м2	21		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	
193	Теплоизоляция потолка тамбура из минераловатных плит толщиной 90кг/м3 100мм				м2	18		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	28	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ
196	Устройство порога из Т-образного профиля из нержавеющей стали со скругленными углами типа Лука ЛС 10НСП или аналог, (ДхВхШ) 2700х9х14мм, цвет матовый хром, устанавливается в конце укладки (на стыках) двух типов напольных покрытий. Способ крепления - монтажный клей/защелка				м.п	15		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР*
197	Замена обшивки конструкции подиума из березовой фанеры (2 слоя 12мм) не менее 24 мм				м2	121		*лист 7 тч, 1-5 гр ч 2024-00375-00-0-АР, лист 70 поиложение ар вор*
Демонтаж внутренних дверных блоков								
		шир	высота	марка				
198	Демонтаж деревянных дверных блоков	1030	2200	ДВ-1	шт/м2	41	92,9	*лист 11,14 Приложение АР.ВОР*
		1033	2200	ДВ-2	шт/м2	5	11,4	
		1133	2200	ДВ-3	шт/м2	14	34,9	
		1484	2200	ДВ-4	шт/м2	2	6,5	
		1500	2200	ДВ-5	шт/м2	13	42,9	
		1530	2200	ДВ-6	шт/м2	5	16,8	
		1720	2200	ДВ-7	шт/м2	1	3,8	
		1720	2200	ДВ-8	шт/м2	1	3,8	
	итого				шт/м2	82	213,0	
199	Демонтаж металлических глухих дверных блоков	530	1270	ДВ-9	шт/м2	1	0,7	*лист 11,14 Приложение АР.ВОР*
		870	2200	ДВ-10	шт/м2	1	1,9	
		967	2200	ДВ-11	шт/м2	2	4,3	
		1500	2200	ДВ-12	шт/м2	1	3,3	
		867	2200	ДВ-13	шт/м2	5	9,5	
		967	2200	ДВ-14	шт/м2	31	65,9	
	итого				шт/м2	41	85,6	
200	Демонтаж остекленных металлических дверных блоков	1230	2200	ДВ-15	шт/м2	4	10,8	*лист 11,14 Приложение АР.ВОР*
		1502	2200	ДВ-16	шт/м2	1	3,3	
		1530	2200	ДВ-17	шт/м2	3	10,1	
		1720	2200	ДВ-18	шт/м2	20	75,7	
		1030	2200	ДВ-19	шт/м2	13	29,5	
		2030	2200	ДВ-20	шт/м2	2	8,9	
		1067	2200	ДВ-21	шт/м2	2	4,7	
		1200	2200	ДВ-22	шт/м2	16	42,2	
	итого					61	185,2	
Монтаж внутренних дверных блоков								
		ширина	высота	марка				
201	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1030	2200	ДВ-1-П	шт/м2	6	13,6	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в учебный кабинет*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	29	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
202	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в с/у, душевые*
203	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1030	2200	ДВ-1*-П	шт/м2	21	47,6	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в с/у, душевые*
204	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ;замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри)	1030	2200	ДВ-1*-Л	шт/м2	9	20,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
205	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами 4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016,выпадающий порог, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб, оклеить матовой пленкой изнутри нажимная ручка снаружи и ручка антипаника; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета	1230	2200	ДВ-1*л-П	шт/м2	1	2,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
206	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-Л	шт/м2	2	4,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тамбур в подвале, кладовые*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	30	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
207	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1030	2200	ДВ-1.2-П	шт/м2	5	11,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тамбур в подвале, кладовые*
208	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1030	2200	ДВ-1.3-Л	шт/м2	5	11,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в административные кабинеты*
209	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-Л	шт/м2	2	4,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Двери в обеденном зале*
210	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-ключ"; Оклеить матовой пленкой (изнутри) пленка на внутреннийм слой стекла стеклопакета EI30	1030	2200	ДВ-1.3*-П	шт/м2	1	2,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Двери в обеденном зале*
211	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке, ручка нажимная с 2-х сторон, замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	870	2200	ДВ-1.4-П	шт/м2	1	1,9	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в подвале (коридор)*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	31	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
212	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1030	2200	ДВ-1л-П	шт/м2	1	2,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
213	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)	1133	2200	ДВ-2-Л	шт/м2	4	10,0	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
214	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний, литбо аналог; Отбойные пластины на уровне рук и ног (200мм выс)	1133	2200	ДВ-2-П	шт/м2	5	12,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
215	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.1-П	шт/м2	1	2,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
216	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.2-Л	шт/м2	3	6,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
217	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1033	2200	ДВ-2.2-П	шт/м2	1	2,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
218	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1133	2200	ДВ-2.2.1-П	шт/м2	2	5,0	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	32	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
219	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,	1133	2200	ДВ-2.2.1-Л	шт/м2	3	7,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
220	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,Отбойные пластины на уровне рук и ног (выс 200мм)	1484	2200	ДВ-3-Л	шт/м2	1	3,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
221	!Дверь композитная глухая из ПВХ 1,5мм, влагостойкая 100%, коробка, наличник, полотно, толщина полотна 38-42мм, обвязка полотна лвл-брус, Торец гладкий, без порога, зазор от пола до полотна 20-30мм, коробка телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон, цвет белый, замок с язычком, круглая накладка на цилиндр толщиной не мнее 9-10мм, цвет матовый никель, ручка нажимная раздельная на квадратной розетке, выдерживающая 100 000 циклов открываний, петли накладные бабочки, цвет хром, замок с цилиндром ключ/вертушка, доводчик накладной типа DL Smart с функцией задержки в открытом положении HOLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН, выдерживающий 100 000 циклов открываний,Отбойные пластины на уровне рук и ног(выс 200мм)	1484	2200	ДВ-3-П	шт/м2	1	3,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока*
222	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1230	2200	ДВ-3.1-Л	шт/м2	1	2,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь пищеблока/обеденный зал*
223	!Дверь герметичная утепленная ДУС, дверная коробка и полотно из стали толщиной 1,2мм, порог 23/41мм, RAL 7016, петли каплевидные2 шт на открытом подшипнике 2 барашка и приварной уголок, цвет фурнитуры в цвет полотна EI30	530	1270	ДВ-4-Л	шт/м2	1	0,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь форкамеры*
224	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1030	2200	ДВ-5.1л-Л	шт/м2	1	2,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	33	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
225	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; Оборудовать доводчиком без фиксатора EI30	1230	2200	ДВ-5.1л-П	шт/м2	1	2,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
226	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборкее EI60	967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	5	10,6	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
227	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборкее EI60	967	2200	ДВ-5.2-Л	шт/м2	1	2,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
228	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15	967	2200	ДВ-5.3-П	шт/м2	3	6,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
229	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI15	967	2200	ДВ-5.3-Л	шт/м2	1	2,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
230	!Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 3, 14мм, с притвором 13/24 и 23/41, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик типа DL77/ Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной убоке EI30	967	2200	ДВ-5.4-Л	шт/м2	11	23,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
231	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30	967	2200	ДВ-5.4-П	шт/м2	9	19,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
232	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке EI30	1067	2200	ДВ-5.4.1-Л	шт/м2	2	4,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
233	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	967	2200	ДВ-5.4.2-Л	шт/м2	1	2,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	34	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
234	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	967	2200	ДВ-5.5-Л	шт/м2	1	2,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
235	Дверной блок металлический сталь толщиной 1,2мм, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL7016, порог плоский 14мм, с притвором 1, автоматический; петли каплевидные 2 шт на сворку на подшипниках регулируемые, доводчик, выдерживающий 100 000 циклов открываний, цвет замка и цилиндра никель/хром, устойчива к влажной уборке	1502	2200	ДВ-6-П	шт/м2	1	3,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в тех помещение*
236	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-7.1-П	шт/м2	1	3,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в гардероб*
237	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в зальное помещение*
238	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; ручка вертикальная штанга во всю высоту полотна снаружи на основную створку и ручка антипаника на обе створки RAL 7016 внутри EI30	1720	2200	ДВ-7.1з-Л	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в зальное помещение*
239	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	35	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
240	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки RAL 7016, г оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1720	2200	ДВ-7.1л-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
241	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-7.2-Л	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в коридоре*
242	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.2л-П	шт/м2	4	15,1	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
243	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-Л	шт/м2	5	18,9	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
244	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7.3л-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	36	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
245	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW15	1720	2200	ДВ-7.4л-П	шт/м2	2	7,6	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
246	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7л-Л	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
247	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EIW30	1720	2200	ДВ-7л-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
248	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1500	2200	ДВ-8-Л	шт/м2	1	3,3	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в лаборантскую*
249	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (нажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания EI30	1530	2200	ДВ-8-П	шт/м2	1	3,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в учебный кабинет*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	37	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
250	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1500	2200	ДВ-8.1-Л	шт/м2	2	6,6	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в учебные кабинеты*
251	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1530	2200	ДВ-8.1-П	шт/м2	12	40,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в учебные кабинеты*
252	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; на пассивной створке ручка антипаника со стороны помещения ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания	1530	2200	ДВ-8.1з-П	шт/м2	2	6,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в зальное помещение*
253	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дбнажимная ручка снаружи и ручка антипаника на обе створки; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания	1530	2200	ДВ-8.1л-П	шт/м2	1	3,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
254	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб (ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1720	2200	ДВ-8.2-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в медблок (коридор)*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	38	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
255	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"	1720	2200	ДВ-8.4-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в обеденный зал*
256	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EIW15	1720	2200	ДВ-8.5-П	шт/м2	1	3,8	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в коридоре*
257	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек" EI30	1530	2200	ДВ-8з	шт/м2	1	3,4	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в зальное помещение*
258	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-9-Л	шт/м2	1	4,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в снарядную*
259	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна EI30	2030	2200	ДВ-10-Л	шт/м2	1	4,5	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь в снарядную*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	39	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
260	!Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, порог выпадающий, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, класс безопасности СМ4, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, петли роликовые регулируемые, звукоизоляция 32 дб нажимная ручка снаружи и ручка антипаника EIW30	1230	2200	ДВ-10л-Л	шт/м2	1	2,7	*лист 9-10тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Дверь на лестницу*
281	итого				шт/м2	169	445,4		
	Демонтаж витражных блоков								
		ширина	высота	марка					
282	Демонтаж алюминиевых витражных блоков	1420	2100	ВВ-1	шт/м2	1	3,0	*лист 11-14 Приложение АР.ВОР*	
		2340	4800	ВВ-2	шт/м2	1	11,2		
		2700	3300	ВВ-3	шт/м2	1	8,9		
		3120	3300	ВВ-4	шт/м2	3	30,9		
		3120	3670	ВВ-5	шт/м2	2	22,9		
		3120	3680	ВВ-6	шт/м2	1	11,5		
		3120	4200	ВВ-7	шт/м2	3	39,3		
		3120	4800	ВВ-8	шт/м2	5	74,9		
		3160	4800	ВВ-9	шт/м2	1	15,2		
		2340	3670	ВВ-10	шт/м2	1	8,6		
		2000	2200	ВВ-11	шт/м2	1	4,4		
	итого				шт/м2	20	230,7		
	Монтаж внутренних витражей								
		ширина	высота	марка					
283	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб замки с цилиндровым механизмом и личинкой "ключ-барашек"; Оклеить пленкой 600мкм EIW45	2000	2200	ДВ-18-Л	шт/м2	1	4,4	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	40	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
284	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	3670	ДВ-19-П	шт/м2	1	8,6	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
285	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2340	4800	ДВ-20-П	шт/м2	1	11,2	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
286	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	2700	3300	ДВ-21-П	шт/м2	1	8,9	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	41	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
287	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3300	ДВ-22-П	шт/м2	3	30,9	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
288	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3670	ДВ-23-П	шт/м2	2	22,9	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
289	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	3680	ДВ-24-П	шт/м2	1	11,5	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	42	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
290	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4200	ДВ-25-П	шт/м2	3	39,3	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
291	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-26-Л	шт/м2	1	15,0	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*
292	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW30	3120	4800	ДВ-27-П	шт/м2	4	59,9	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж учебного кабинета*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	43	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
293	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, оклеен защитной пленкой с 2 сторон, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Дверной блок алюминиевый остекленный с телескопической алюминиевой дверной коробкой с алюминиевыми доборами, площадь остекления двери не менее 70% от площади дверного полотна, размер наличника коробки по петлевой стороне не менее 55х9мм, с обратной стороны 68х9, RAL 7016, толщина профиля дверного полотна 64мм, заполнение дверного полотна - стекло-триплекс с 2-х сторон с закаленными стеклами4мм, замок механический роликовый замок с цилиндровым механизмом, доводчик дверной сос кользящей тягой с регулируемым усилием EN-1-4, встроенным фиксатором в окрытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна, RAL 7016, без дверного порога, вертикальная ручка скоба на всю высоту двери, крепление ручек выполнить из нержавеющей стали толщиной 5мм AISI304 со шлифованной поверхностью. Поручень с диаметром трубы 32-35мм, и толщиной стенки не менее 3мм, петли роликовые регулируемые, класс безопасности СМ4, звукоизоляция 32 дб EIW15	3160	4800	ДВ-28л-Л	шт/м2	1	15,2	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж разделяющий коридор*
294	!Перегородка светопрозрачная с двойным остеклением, толщина перегородки 75мм, видимая часть нащельника 26мм, RAL 7016(муар) стекло М1, класс защиты СМ4, для противопожарного исполнения- профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной ераске, стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ дверь в составе -Входная алюминиевая дверь из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм, стеклопакет 32 мм, со стороны улицы мультифункциональное закаленное 6мм, терморамка черного цвета толщиной 18мм, которая заполняется аргоном и безопасный триплекс из 2 стекол толщиной 4ммс 2 пленками внутри по 0,76мм с формулой 6ls-18tчерн ar-4 зак,4зак.2) Порошковая окраска RAL 7016, порог 14мм, замок с сердцевиной ключ-барашек, система антипаника на пассивную створку двери, ручка на основную створку вертикальная скоба на всю высоту двери с двух сторон с диамметром трубы 32-35мм AISI 304, петли накладные, RAL 7016, электромагнитная защелка нормально-открытая, косой ригель электромагнитной защелки, на доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхний профиль полотна ручка - с обеих сторон вертикальная штанга во всю высоту полотна ; оборудовать устройством координаторов последовательного закрывания; Оклеить пленкой 600мкм	6850	3680	вв-1	шт/м2	1	25,2	*лист 12 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	*Витраж Тамбура*
295	итого				шт/м2	20	227,8		
Монтаж дверных блоков (технические ниши)									
		ширина	высота	марка					
296	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	967	2200	ДВи-1-Л	шт/м2	1	2,1	*лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
297	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-Л	шт/м2	14	37,0	*лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
298	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	1200	2200	ДВи-2-П	шт/м2	2	5,3	*лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	44	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
299	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	867	2200	ДВи-3-Л	шт/м2	4	7,6	*лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
300	!Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная, материал дверной коробки и полотна - сталь толщиной 1,2мм, замкнутая по периметру коробка, порог единый с коробкой, полотно и коробка окрашены порошковой краской, RAL 7016, петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках регулируемые, ручки нажимные на декоративной планке U-form(нержавеющая сталь) цвет замка и цилиндра никель/хром, выпадающий порог, оборудовать доводчиком EI30	867	2200	ДВи-3-П	шт/м2	1	1,9	*лист 9-10 тч 2024-00375-00-0-АР, лист 34-37 приложение ар вор*	
301	итого				шт/м2	22	53,9		
	Лючки ревизионные								
		ширина	высота	марка					
302	Монтаж Нажимного люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)	400	400	Лвк-1Л	шт/м2	21	3,4	*лист 34-37 приложение ар вор*	
303	Монтаж Нажимного люк скрытого монтажа под плитку/гкл (производитель Сейклет Лайт)	400	400	Лвк-1П	шт/м2	14	2,2	*лист 34-37 приложение ар вор*	
304	итого				шт/м2	35	5,6		
	Демонтажные работы Подоконники								
305	Демонтаж подоконников пвх, ширина 500мм				м.п	239,2		*лист 11-14 Приложение АР.ВОР*	
	Монтажные работы. Подоконники								
				марка					
306	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм			ПД-1	м2	7		*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение*	*санузлы, душевые*
307	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 600х600 мм Толщина: 9 мм			ПД-2	м2	8		*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение*	*Лестницы*
308	Установка подоконника из керамогранита Цвет: "моноколор белый" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Формат: 1200х400 мм Толщина: 9 мм			ПД-3	м2	11		*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение*	*пищеблок, цокольный этаж коридоры, гардеробы*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	45	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
309	Установка подоконника из березовой фанеры не менее 24 мм Фасад: МДФ 12 мм, окрашен матовой эмалью с обеих сторон Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон Материалы с завальцованными краями и отшлифованными поверхностями Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана Противопожарная обработка: КМ1 (КМ0 для путей эвакуации)	ПД-4	м2	117		*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение*	*Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты*
310	Установка Экрана из МДФ 12мм высотой 900мм окрашенные матовой эмалью (для подоконников ПД-4)		м.п/м2	254	228,6	*стр 14 2024-00375-00-0-АР, лист 44 ар вор приложение*	*Учебные кабинеты, коридоры, Библиотека, административные кабинеты*
	Отделка стен						
		марка					
318	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка Краска интерьерная - шелковисто- матовая износостойкая	ст-1	м2	9144		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Учебные кабинеты, коридоры, гардеробы, Библиотека,*
319	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка Краска силикатная НГ	ст-2	м2	1032		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Лестницы*
320	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка бетоннаой плитки под кирпич 205х60х18мм на плиточном клею 4мм	ст-3	м2	15		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Тамбур*
321	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Керамогранита крупноформатного 600х600х9, под бетон, на плиточном клею 4мм	ст-4	м2	862		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Санузлы*
322	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Керамогранита крупноформатного 1200х600 под бетон на плиточном клею 4мм	ст-5	м2	270		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Душевые*
323	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Плитки керамической 200х500х8 на плиточном клею 4мм	ст-6	м2	70		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Обеденный зал*
324	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Плитки керамической 200х200х7 белая на плиточном клее 4мм	ст-7	м2	724		*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Пищеблок, кабинет враа*
	Штукатурка цементно- песчаная простая						

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	46	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
325	Укладка Плитки керамическаой 200х200х7 цветной на плиточном клее 4мм	ст-7.1	м2	100	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Кабинет врача, процедурная*
326	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Плитки керамической 200х800х9 цветной на плиточном клее	ст-8	м2	27	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*С/у переснала, с/у МГН*
327	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Керамогранита 400х1200х9 мм на плиточном клее 4мм	ст-9	м2	218	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Обеденный зал*
328	Штукатурка цепентно- песчаная простая Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-10	м2	13	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*с/у муские*
329	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-11	м2	22	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*С/у девочек*
330	Штукатурка цепентно- песчаная простая Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-12	м2	22	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Душевые мужские*
331	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка Мозаики стеклянной глянцевой 23х23 на плиточном клее 4мм	ст-13	м2	34	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Душевые женские*
332	Штукатурка цементно- песчаная простая Укладка фартука из плитки керамической белой 85х285х9мм на плиточном клею 4мм	ф, ст-15	м2	86	*стр 18-19 2024-00375-00-0-АР, лист 22-25, 45-68 ар вор приложенеи*	*Фартуки у раковин в кабинетах*
Демонтажные работы. Отделка потолков						
		марка				
333	Демонтаж подвесных потолков Армстронг	пт-3	м2	2217	*лист 3-6 Приложение АР ВОР*	
334	Демонтаж реечного металлического потолка	пт-2	м2	345	*лист 3-6 Приложение АР ВОР*	
335	Очистка потолков от штукатурного слоя	пт-1	м2	3557	*лист 3-6 Приложение АР ВОР*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	47	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ			Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
Монтаж потолков								
	марка							
336	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска матовая Класс пожароопасности: НГ		пт-1	м2	2079		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение*	*Лестницы, пищеблок, спортзал, тех*
337	Штукатурка цементно- песчаная улучшенная шпаклевка 2мм грунтовка водно-дисперсионная краска с добавлением противоплесневых добавок матовая Паропроницаемость покрытия: высокая Коэффицент влажного истирания: Класс 2 Укрывистость: не менее Класс 2 Плотность: не менее 1,5 кг/л Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2		пт-1.1	м2	1478		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение*	*Коридоры, актовый зал, обеденный зал*
338	Монтаж потолка Грильято ячейка 50х50, черный		пт-2	м2	113		*"стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист7-10 ар вор приложение"*	*с/у мальчиков*
339	Монтаж потолка Грильято ячейка 50х50 белый		пт -2.1	м2	120		*"стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"*	*С/у девочек*
340	Монтаж потолка Грильято ячейка 100х100 белый		пт-2.1.1	м2	112		*"стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"*	*Тамбур*
341	Монтаж Акустических подвесных панелей Вес панели с учётом подвесной системы: от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость: 95% RH при 30°С. Плотность: 90 кг/м3 +/- 10% Класс пожарной опасности: не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м?, по Сэйбену): не менее 2,6		пт-3	шт/м2			*""""стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"" "*	*Подвесные панели библиотека, актовый зал, обеденный зал*
	квадратные	1192 1192			35	49,7		
	треугольные	1100 953			194	203,7		
342	Монтаж Алюминиевого кассетного потолока 600х600 Поверхность: гладкая Класс пожарной опасности: КМ1		пт-4	м2	271		*стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"*	*Душевые, медицинские помещения*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	48	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
343	Монтаж Кассетного акустического потолока 1200х600 стекловолокно высокой плотности Поверхность лицевая: белая окрашенная в заводских условиях Поверхность задняя: не окрашенная Влагостойкость (RH%): 95 %, Класс звукопоглощения: А Класс пожарной опасности: не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, т2	пт-5	м2	1946	*"стр 19-20 2024-00375-00-0-АР, лист26-29, 45-68 ар вор приложение"*	*Учебные кабинеты, административные кабинеты*
Демонтажные работы Отделка полов						
		марка				
344	Демонтаж напольного покрытия - линолеум	пол-3	м2	46	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
345	Демонтаж напольного покрытия - керамогранит	пол-2	м2	1975	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
346	Демонтаж напольного покрытия - ламинат	пол-1	м2	3343	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
347	Демонтаж основания полов - цементно-песчаная стяжка 60мм		м2	4848	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
Отделка полов						
Устройство конструкции полов						
		марка				
Подвал						
348	1. Укладка Крамогранита 600х1195х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3.Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	1-01	м2	89	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*Коридор*
349	1.Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 40м-60м *по периметру стен -звукоизоляционная лента по типу вибростек	2-01	м2	293	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*Техпомещения,*
350	1. Укладка Паркетной доски 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм - 14мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины - 19мм 4. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 20мм	6-01	м2	125	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*спортзал*
351	1.Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	16	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*су/душевые*
352	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки , Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм, Толщина слоя износа: 0,8 мм, Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43, Вес: 3,57 кг/м2, Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) на клею 5мм 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60м	5-01	м2	38	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*раздевальные, снарядные*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	49	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
354	1. Укладка Линолеума, Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 10°≤R≤109, Ом Гетерогенная структура материала, Общая толщина: 2 мм на клею 5мм см верхнее покрытие 2.Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	4-01	м2	46	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*Медблок*
355	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм см верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	5-02	м2	290	*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение*	*кабинеты*
356	1. Укладка. Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания- Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	117	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*санузлы, душевые, пуи, тамбур*
357	1. Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-03	м2	237	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*пищеблок*
	второй этаж					
358	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5ммсм верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	5-02	м2	771	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*кабинеты, коридоры*
359	1. Укладка. Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания- Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	62	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*санузлы, пуи*
360	1. Укладка Паркетной доски 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм - 14мм, 2. Фанера ФК два слоя Толщина: 24мм (12мм в два слоя) Размер: 1525*125мм*12мм*2мм 3. Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы "СПОРТ"* на основе литой резины - 19мм 4. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 20мм	6-01	м2	265	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*спортзал*
	третий этаж					
361	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм см верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	5-02	м2	686	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*кабинеты, коридоры*
362	1. Укладка. Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	70	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*санузлы, пуи*
	четвертый этаж					
363	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм см верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	5-02	м2	718	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*кабинеты, коридоры*
364	1. Укладка. Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	45	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*санузлы, пуи*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	50	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
пятый этаж						
365	1. Укладка кварц-виниловой дизайн плитки на клею 5мм см верхнее покрытие 2. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М150 армированная сеткой 5Вр 100х100 73мм	5-02	м2	730	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*кабинеты, коридоры*
366	1. Укладка Крамогранита 600х600х9 на клею 11мм см верхнее покрытие 2. Гидроизоляция обмазочная с заводом на стену на 200мм 3. Устройство основания - Цементно песчаная стяжка М200 армированная сеткой 5Вр 100х100 60мм	2-02	м2	46	*"стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68, 69 АР вор приложение "*	*санузлы, пуи*
Верхнее покрытие						
367	керамогранит, Цвет: "под бетон", Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: со смещением на 1/2 по длиной стороне, Формат: 1195х600 мм, Толщина: 9 мм	пл-1	м2	347	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	коридор цокольного этажа
368	керамогранит,Цвет: "под бетон", Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм, Толщина: 9 мм	пл-2	м2	265	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	санузлы
369	керамогранит,Цвет: "под бетон",Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная,Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 600х600 мм,Толщина: 9 мм	пл-2.1	м2	90	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	душевые, тамбур
370	Материал: керамогранит, Цвет: "под бетон", Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная,Коэффициент противоскольжения: не ниже R9, Формат: 600х600 мм,Толщина: 9 мм	пл-2.2	м2	525	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	Пищеблок, тех помещения
полы подномер 2				880		
371	Материал: керамогранит, Цвет: "под камень". Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная, Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 600х600 мм. Толщина: 9 мм	пл-2.3	м2	516	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	Лестницы
372	Материал: керамогранит, Цвет: "под бетон", Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная,Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Укладка: буквой "Г", Формат: 1195х600 мм, Толщина: 9 мм	пл-3	м2	169	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	Обеденный зал
373	Линолеум, Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 10°≤R≤109, Ом Гетерогенная структура материала, Общая толщина: 2 мм	пл-4	м2	46	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	Медблок
374	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка, Габаритные размеры: (ШхГ) 1000х200 мм, Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм, Класс противоскольжения: R10, Класс: 34/43, Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т), Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: серый бетон ,Тип укладки:зиг заг	пл-5	м2	817	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	Учебные кабинеты, библиотека, актовый зал
375	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка Габаритные размеры: (ШхГ) 1000х200 мм Толщина: 2,55 мм Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43 Вес: 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) ласс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: белый дуб Тип укладки: без смещения, сдвиг на 1/2 для административных кабинетов Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO*	пл-5.1	м2	65	*стр 17-18 2024-00375-00-0-АР*	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	51	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ		Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
376	Материал: кварц-виниловая дизайн плитка , Габаритные размеры (ШхГ): 500х500 мм Толщина: 2,55 мм, Толщина слоя износа: 0,8 мм, Класс противоскольжения: R10 Класс: 34/43, Вес: 3,57 кг/м2, Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2,Цвет: натуральный бетон	пл-5.2	м2	2353	*стр 17-18* *2024-00375-00-0-АР*	Учебные кабинеты, коридоры, кроссовые, серверные,
	полы подномер 5			3235		
377	Паркетная доска 14мм Порода дерева: дуб, 5 слоев лака. Размер (ДхШ): 2266*188мм, Толщина верхнего слоя: 14мм,, Ценный слой дуба: 3,5 - 4мм	пл-6	м2	390	*стр 17-18* *2024-00375-00-0-АР*	спортзал
	Демонтажные работы. плинтус					
	марка					
378	Демонтаж напольного плинтуса пвх	п-3	м.п.	55	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
379	Демонтаж деревянного плинтуса	п-1	м.п.	2179	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
380	Демнтаж плинтуса из керамогранита высотой 100мм	п-2	м.п.	1533	*лист 7-10 Приложение АР ВОР*	
	Устройство плинтуса					
	марка					
381	Устройство плинтуса из керамогранита, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 95х600 мм, Толщина: 9 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT*	п-1	м.п	73	*стр 10,17-18* *2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*Тамбур*
382	Устройство плинтуса из керамогранитат, Цвет: "под бетон" Поверхность: матовая, Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R10ВС Формат: 95х600 мм,Толщина: 9 мм Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT*	п-2	м.п	1079	*стр 10,17-18* *2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*коридор цокольного этажа , гардеробы, обеденный*
383	Устройство плинтуса из керамогранита Цвет: "под камень" Поверхность: матовая Способ обработки: ректифицированная Коэффициент противоскольжения: не ниже R9 Формат: 95х600 мм Толщина: 9 мм Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\3BT	п-3	м.п	381	*стр 10,17-18* *2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*лестницы*
384	Устройство Плинтуса для завода покрытий(конелюрного) на стену 25х25мм ТК 25 ПП3*	п-4	м.п	55	*стр 10,17-18* *2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*Медблок*
385	Устройство Плинтуса полимерного на основе ПВХ высота 100мм Первый профильный завод PL100SD*	п-5	м.п	1948	*стр 10,17-18* *2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*Учебные кабинет, библиотека, актовый зал, коридоры*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	52	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ				Ед.изм.	Объем работ		Обоснование объема работ	
386	Устройство Плинтуса вентилируемого из массива сосны сросщенный Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Плинтус вентилируемый из массива дуба Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков Финиш: спортивный лак КМ1. Krast School SA22*			п-6	м.п	121		*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*Спортзал*
388	Устройство Плинтуса на деревянной основе высотой 55х10мм Плинтус Dollken TLE55 ПК, Первый профильный завод ПК 50 RAL9004			п-7	м.п	110		*стр 10,17-18 2024-00375-00-0-АР лист 30-33, 45-68 ар вор приложение*	*адм. Помещения*
	Демонтажные работы. Прочее								
389	Демонтаж ограждений лестниц высотой 1200мм				м.п	211,5		*лист 11-14 приложение ар вор*	
	Монтажные работы. Прочее								
390	Монтаж Трансформируемой перегородки Т-2 ширина 1 панели - 745мм высота 3500мм кол-во панелей - 13 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планокй				шт/м2	1	34,5	*стр 13 2024-00375-00-0-АР лист 42 приложение ар вор*	
391	Монтаж Трансформируемой перегородки Т-1 ширина 1 панели - 740мм высота 3430мм кол-во панелей - 10 толщина панели 105мм с магнитно-маркерным покрытием с ответной планкой				шт/м2	1	25,3	*стр 13 2024-00375-00-0-АР лист 42 приложение ар вор*	
392	Сантехнические кабины из HPL панелей	ширина	высота						
	панель п-1	1200	1846		шт/м2	31	68,7	*стр 10 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложение*	
	панель п-2	150	1846		шт/м2	16	4,4		
	панель п-3	600	1846		шт/м2	26	28,8		
	панель п-4	925	1846		шт/м2	1	1,7		
	панель п-5	1075	1846		шт/м2	1	2,0		
	панель п-6	300	1846		шт/м2	13	7,2		
	панель п-7	1435	1846		шт/м2	2	5,3		
	панель п-8	1290	1846		шт/м2	2	4,8		
	панель д-1	600	1846		шт/м2	26	28,8		
	Сантехнические кабины из HPL панелей				шт/м2	118	151,6		
393	Устройство Ограждения внутреннего ОГР-1 из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304				м.п	66		*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*ограждение внутренних лестниц*
394	Устройство Ограждения ОГР-6 завершаюших площадок выс 3м Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304				м.п	15		*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*ограждение лестниц*

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	53	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

№	Наименование вида работ	Ед.изм.	Объем работ	Обоснование объема работ	
395	Устройство.бокового поручня ОГР-5 из нержавеющей стали на выс 500 и 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	м.п	90	*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*ограждение внутренних лестниц*
396	Устройство бокового поручня ОГР-3 из нержавеющей стали на выс 900мм Поручень - 50,8х1,5мм AISI304	м.п	25,5	*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*ограждения в тех пом*
397	Устройство Ограждения ОГР-4 высотой 900мм из нержавеющей стали Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм)	м.п	15	*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*ограждения в тех пом*
398	Устройство Ограждения внутреннего ОГР 1.3из нержавеющей стали высотой 1200 мм, с дополнительными поручнями на выс 500 и 900мм с-х сторон Поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Боковой поручень - 50,8х1,5мм AISI304 Стойки 50,8х1,5мм AISI304(шаг- 900мм) заполнение 19х1,5мм AISI304 шаг 100мм нижний ригель - 19х1,5мм AISI304	м.п	4,5	*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*огждение на лестнице в вестилбюле*
399	Монтаж декоратичной перегородки К-1 из Рейки алюминевой 80х80х3 под дерево выс 4000мм	шт	15	*стр 11 2024-00375-00-0-АР, лист 41 ар вор приложенеи*	*Обеденный зал*

Ведомость объемов работ выполнена в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования" от 01.10.2024, заверенным согласиями должностных лиц.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. идата

Инв. №подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Хоменок			05.26
ГИП		Нигматулин			05.26
Н.Контр		Сафаргалиев			05.26

2024-00375-00-0-АР

Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопимновский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	54	

Ведомость объемов работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 699835849825569293216847127089621182 41
Владелец: Сухов Константин Николаевич
Должность: Первый заместитель директора
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 23.04.2026 по 17.07.2027
Дата подписания: 19.05.2026 13:50:49

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 149074866591282725271831994925413657418
Владелец: Нигматулин Наиль Равильевич
Должность: Заместитель директора
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027
Дата подписания: 19.05.2026 12:43:50

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 307268047905059263771600966663978989792
Владелец: Сафаргалиев Эмиль Ринатович
Должность: Начальник управления
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 08.04.2026 по 02.07.2027
Дата подписания: 19.05.2026 12:43:02

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 338959782284739079192490487647090608182
Владелец: Хоменок Дарья Александровна
Должность: Ведущий архитектор
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 29.04.2026 по 23.07.2027
Дата подписания: 19.05.2026 12:42:11