КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ТИХОНРАВОВА, УЛ. ЛЕСНАЯ И УЛ. СОВЕТСКАЯ. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1

Пояснительная записка

Объект проектирования расположен в границах участка с кадастровым номером 50:45:0050102:2382, территория дополнительного благоустройства - кн50:45:0050102:2383,50:45:0050102:2387,50:45:0050102:2390.

1. Сведения о функциональном назначении объекта: комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры. Многоквартирный жилой дом.

В здании предусматривается возможность размещения помещений следующих функций:

– жилые помещения (квартиры);
– БКФН;
– помещения торгового назначния (предприятие торговли по типу "Магазин продовольственных товаров");
– помещения общественного питания (предприятие общественного питания по типу "Кафетерий");
– помещения управляющей компании;
– пункт участкового полиции;
– технические помещения;
– внеквартирные (хозяйственные) кладовые жильцов.

2. Сведения о применении типовой серии или системы: типовая серия не применялась, представлены архитектурные решения индивидуального проекта.

3. Основные технико-экономические показатели по жилому комплексу представлены на схеме планировочной организации земельного участка.

4. Архитектурно-художественные решения и материалы отделки:

Архитектурно-художественные решения формируют 6-ти секционный П-образный в плане жилой корпус №1 единый 12-17-этажный урбан-блок.

Урбан-блок граничит с существующими жилыми кварталами, формируя с ними единый градостроительный ансамбль. Поэтому в решении фасадов применяются схожие с существующими корпусами цветовые и композиционные решения. При этом корпус отличается от существующей застройки как в планировочных, так и в объемных решениях.

В данном проекте использованы такие композиционные и архитектурные приемы, как динамичная пластика фасадов, монохромное цветовое решение, гармоничный силуэт застройки, камерный двор. Основной композиционный прием заключается в использовании наружных слоев фасада разной толщины для создания ритмичного рисунка и двух схожих цветов различных только по тону.

Лицевой слой фасадов - это вентилируемый фасад с облицовочным слоем из керамической плитки на клею включительно до второго этажа, с третьего до последнего этажа применены навесные панели с облицовочной керамической плиткой. Разница в толщине слоев 50 мм. Оконные вставки выполнены в более темном оттенке, чем основной фасад. В зоне ниш для окон предусмотрены корзины для кондиционеров, окрашенные в цвет фасадов или ниш окон. Кондиционеры для нежилых помещений 1-го этажа размещаются в запотолочном пространстве над тамбурами. Для блоков кондиционеров, предназначенных для жилых помещений со 2 по 17 этажи предусмотрено решетчатое ограждение из металлического перфорированного листа, а так же выделены ниши, размещенные на балконах и отделенные от помещения балкона остеклением на всю высоту этажа. Для предпоследних и последних этажей возможна установка блоков кондиционеров на кровле.

Конструкция для крепления кондиционеров (консоль) – металлическая. Ограждение балконов – витражное остекление.

На объекте строительства предусмотрено размещение балконов французских и/или балконов, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 60 см. От края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома в месте примыкания – без устройства остекления. Конструкции, пропорции и материалы ограждения балкона не позволяют остеклить его после завершения строительства и расположенные на фасаде балконы не предусматривают несущих конструкций, стоящих в вертикальном створе друг с другом на соседних этажах. На объекте строительства невозможны и запрещены изменения фасада, в частности, остекления балкона/лоджии силами будущих владельцев.

Входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения организованы раздельными, в одном уровне с прилегающим твердым покрытием, с учетом требований доступности и безопасности для МГН (отсутствуют ступени, пандусы).

Входы в помещения свободного назначения независимы от входов в жилую часть. Входные площадки входов в подъезды благоустроены элементами озеленения, скамьями для отдыха, урнами.

В архитектурных решениях входных групп предусмотрена индивидуализация, выявление и разделение по функциональному назначению входных групп для жильцов/ посетителей/ работников, а также технических, эвакуационных выходов.

На фасадах предусмотрены места расположения рекламно-информационных конструкций, высота вывесок не более 1050 мм, длина до 1950 мм. На одном фасаде предусмотрено размещение вывесок одного вида с использованием одних и тех же материалов, строго соблюдая единую ось размещения. Для освещения вывесок может быть использована подсветка.

Размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах зданий, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, техническим заданием не предусмотрено. Предусмотрено встроенное освещение входных групп жилой и общественной частей, освещение домовых знаков в темное время суток.

Мусоропровод не предусмотрен.

Цветовые решения внешней отделки фасадов запроектированы в соответствии с требованиями, установленными в Правилах благоустройства территории городского округа Королев Московской области.

Объемно-планировочные решения Жилого дома №1 предусматривают устройство разновысотных частей здания более одного этажа. Для нижележащей кровли предусмотрена проработка цветовых решений и мероприятия по визуальному сокрытию инженерных систем посредством их гармоничной интеграции в общее колористическое решение здания. Размещение инженерного оборудования на декоративных элементах здания не предусмотрено.

Кровля секций 1-6 предусмотрена плоская, неэксплуатируемая. Отвод ливневых и талых вод с кровли выполнен через организованную систему внутренних водостоков. Кровля пристройки предусмотрена скатная с организованным наружным дворовым водостоком с устройством водоотводящих лотков в покрытии отмостки.

Над каждым входом (кроме входов-ниш) в целях защиты от атмосферных осадков предусмотрено устройство стеклянных козырьков на спайдерных держателях. Отвод воды с козырьков входных групп осуществляется путем установки плоскости козырьков с малым отрицательным уклоном, что не требует дополнительного монтажа водостока. Козырьки отвечают требованиям устойчивости к снеговой нагрузке (не менее 200 кг/кв.м.). Для наружного водостока с козырьков входных групп предусматривается обустройство водоотводящих лотков в покрытии отмостки.

При сопряжении поверхностей фасадов с различными отделочными материалами предусмотрена раскреповка в виде зазора 10 мм.

Высота нежилых помещений 1-го этажа составляет не менее 4,2 м. Входные группы в помещения общественного назначения оборудованы тамбурами с учетом МГН, нежилые помещения общественного назначения оборудованы санитарными узлами с учетом МГН.

5. Транспортная и пешеходная доступность, элементы благоустройства:

Размещение объекта капитального строительства в границах земельного участка произведено с учетом реализации требований нормативов градостроительного проектирования Московской области, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области), стандартов качества, утвержденных Постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», правил благоустройства территории муниципального образования Московской области.

Реализация и благоустройство транспортной и пешеходной сети, элементов благоустройства и мест хранения автотранспорта (с учетом МГН) будет производиться одновременно с объектом в соответствии со схемой планировочной организации земельного участка.

КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЁВ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ТИХОНРАВОВА, УЛ. ЛЕСНАЯ И УЛ. СОВЕТСКАЯ. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ №1

Ввод в эксплуатацию планируемого многоуровневого паркинга на 440 м/м предусмотрен одновременно с вводом в эксплуатацию проектируемого Объекта, предусмотрено - 356 м/м для постоянного хранения в планируемом многоуровневом паркинге на 440 м/м (без механизированных парковочных систем и зависимых машино-мест) в пешеходной доступности не более 800 м.

Все площадки благоустройства (детские, отдыха, физкультурные, контейнерные площадки) выполняются в одном уровне с пешеходными тротуарами без перепада высот, без устройства пандусов и инженерных колодцев, бортовые камни во дворе утопленные.

Расчет мест хранения автотранспортных средств

Расчет требуемого количества машиномест для организованного хранения принят в соответствии с п 11.31 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а так же в соответствии с п. 5.12 ПП МО №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

В соответствии с ППТ, уровень автомобилизации составляет 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, обеспеченность местами временного хранения в границах жилого района не менее 18 процентов, обеспеченность местами постоянного хранения в границах жилого района не менее 90 процентов при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.

Требуемое количество машиномест для постоянного хранения:

N/п = 1110 х 356 / 1000 х 0,9 = **356 м/м для постоянного хранения**.
Размещение машиномест для постоянного хранения планируется в проектируемом многоуровневом паркинге на 440 м/м на участке №8 по ППТ.

Расчёт необходимого количества машиномест для временного хранения для жилой части здания (гостевые парковки):

N/п = 1110 чел. х 356 / 1000 х 0,18 = **72 м/м, в т.ч. 4 м/м для МГН группы М4 и 4 м/м стандартного размера**

Расчёт необходимого количества приобъектных стоянок:

- для БКФН общей площадью 1898,23 – 1898,23 /50 = 38 м/м; в т.ч. 2 м/м для МГН группы М4 и2 м/м стандартного размера,
- для магазинов общей площадью 442,37 – 442,37/50 = 9 м/м; в т.ч. 1 м/м для МГН группы М4,
- для кафетерия на 6 посадочных мест - 6/5 = 2 м/м; в т.ч. 1 м/м для МГН группы М4,
- для управляющей компании (офисы) и участкового пункта полиции общей площадью 430,6 – 430,6/60= 8 м/м; в т.ч. 1 м/м для МГН группы М4.

Итого необходимо разместить 47+2+8 = 57 м/м на приобъектных стоянках, в т.ч. 5 м/м для МГН группы М4 и 2 м/м для МГН стандартного размера.

Проектом предусмотрено всего: 485 м/м из них:
- 356 м/м – для постоянного хранения автомобилей в многоуровневом паркинге на 440 м/м на участке №8 по ППТ;
- 72 м/м – для временного хранения автомобилей (гостевые);
- 57 м/м – приобъектных стоянок;

В пределах участка ГПЗУ, на автостоянках общим количеством 64 м/м, размещено:
38 м/м для временного хранения
26 м/м для приобъектного хранения

Недостающие 34 м/м для временного хранения и 31 м/м для приобъектного хранения располагаются на открытых стоянках участка многоуровнего паркинга на участке №8 по ППТ, что не далее 200м от жилой застройки, который проектируется по отдельному проекту согласно письму Застройщика №01-05/22708 от 20.05.2024. Приобъектные машиноместа размещаются на расстоянии не далее 150м от входов в ПОН.

Минимальная ширина пешеходного пути (тротуаров) с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках предусмотрена не менее 2,0 м. На пересечении тротуара с проезжей частью на путях передвижения пешеходов, организовано устройство пандуса с понижением бортового камня, для беспрепятственного передвижения МГН.
Места для личного транспорта инвалидов размещаются вблизи входа, доступного для инвалидов.
Машиноместа для МГН расположены на расстоянии не более 50 м от входов в помещения общественных назначений и не более 100 м до входов с жилые здания
Тротуары и проходы предусмотрены шириной не менее 2,0 м.

Для объекта жилого назначения не предусмотрены квартиры, предназначенные для переселения граждан в рамках комплексного развития территорий жилой застройки при переселении граждан из многоквартирных домов, планируемых к сносу.

Застройка осуществляется в составе территории, в отношении которой заключен и реализуется договор о комплексном развитии территории нежилой застройки площадью 11,595 га, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Королев, г. Королев, мкр. Юбилейный, состоящей из двух несмежных территорий: ул. М.К. Тихонравова - 8,838 га, ул. Лесная - 2,757 га и жилой застройки площадью 2,85 га, расположенной по адресу: Московская область, городской округ Королев, г. Королев, мкр. Текстильщик, ул. Советская (рег.№45го/001 от 29.12.2022).
В соответствии с пунктом 3 ППМО от 15.03.2024 N 233-ПП "О внесении изменений в нормативы градостроительного проектирования Московской области" (далее – Постановление) Постановление не распространяется на территории, в отношении которых заключены и реализуются договоры о комплексном развитии территории.
Таким образом, в соответствии с пунктом 3 Постановления, требования пункта 5.12.1 подраздела "5. Расчетные показатели потребности в территориях различного назначения" раздела "I. Основная часть (расчетные показатели)" Постановления Правительства МО от 17.08.2015 N 713/30 "Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области" не применяются к рассматриваемой территории.