



Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»  
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»  
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»  
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1  
I этап

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.  
Часть 3. Ведомость объемов работ

696/П-24-АНО/АР.ВР

Том 3.3

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Москва 2025  
Шифр 24-108



Общество с ограниченной ответственностью  
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»  
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»  
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-3

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»  
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1, КОРП. 1  
I этап

### ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.  
Часть 3. Ведомость объемов работ

696/П-24-АНО/АР.ВР

Том 3.3

Генеральный директор  
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

Москва 2025  
Шифр 24-108

## Содержание тома

| Обозначение          | Наименование            | Примечание |
|----------------------|-------------------------|------------|
| 696/П-24-АНО/ВР      | Титульный лист          | 1          |
| 696/П-24-АНО/АР.ВР.С | Содержание тома.        | 2          |
| 696/П-24-АНО/АР. ВР  | Ведомость объемов работ | 3-114      |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| Согласовано: |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
|--------------|--|

|                |
|----------------|
| Подпись и дата |
|                |

|              |  |
|--------------|--|
| Инв. № подл. |  |
|--------------|--|

|          |        |              |        |       |       |                      |                     |      |        |
|----------|--------|--------------|--------|-------|-------|----------------------|---------------------|------|--------|
|          |        |              |        |       |       | 696/П-24-АНО/АР-ВР.С |                     |      |        |
|          |        |              |        |       |       |                      |                     |      |        |
| Изм.     | Кол.уч | Лист         | № док. | Подп. | Дата  |                      |                     |      |        |
| Разраб.  |        | Семак        |        |       | 05.26 | Содержание тома      | Стадия              | Лист | Листов |
| Проверил |        | Шепелев      |        |       | 05.26 |                      | П                   | 1    | 1      |
| ГАП      |        | Зайцева      |        |       | 05.26 |                      | ООО "АК и Партнеры" |      |        |
| Н.контр. |        | Мирошниченко |        |       | 05.26 |                      |                     |      |        |
| ГИП      |        | Мелихов      |        |       | 05.26 |                      |                     |      |        |

## Ведомость объемов работ

| № п/п                  | Наименование вида работ                                                                                                             | Ед. изм.         | Объем работ | Обоснование работ                                        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4           | 5                                                        |
| <b>Наружные работы</b> |                                                                                                                                     |                  |             |                                                          |
| <b>1. Фасад</b>        |                                                                                                                                     |                  |             |                                                          |
| 1.1                    | Демонтаж существующего наружного утеплителя толщ. 150 мм                                                                            | 1 м <sup>2</sup> | 4208,25     | Таблица 13 696/П-24-АНО-ТЗК-310,<br>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5 |
| 1.2                    | Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 380 мм.                                                 | 1 м.п.           | 379,0       | Таблица 10 696/П-24-АНО-ТЗК-43,<br>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5  |
| 1.3                    | Замена отлива цоколя из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм с полимерным покрытием в заводских условиях.           | 1 м.п.           | 230,1       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3            |
| 1.4                    | Замена отлива цоколя спортзала из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 210 мм с полимерным покрытием в заводских условиях. | 1 м.п.           | 34,0        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3            |
| 1.5                    | Замена отлива цоколя спортзала из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 510 мм с полимерным покрытием в заводских условиях. | 1 м.п.           | 28,0        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3            |

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|            |              |      |        |       |         |
|------------|--------------|------|--------|-------|---------|
| Изм.       | Колуч        | Лист | № док. | Подп. | Дата    |
| Разработал | Семак        |      |        |       | 05.2026 |
| Проверил   | Шепелев      |      |        |       | 05.2026 |
| ГАП        | Зайцева      |      |        |       | 05.2026 |
| Н.контр    | Мирошниченко |      |        |       | 05.2026 |
| ГИП        | Мелихов      |      |        |       | 05.2026 |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Ведомость объемов работ

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Стадия              | Лист | Листов |
| П                   | 1    | 112    |
| ООО «АК и Партнеры» |      |        |

| №<br>п/п | Наименование вида работ                                                                                                                                                                    | Ед.<br>изм.      | Объем<br>работ | Обоснование работ                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                          | 3                | 4              | 5                                               |
| 1.6      | Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 152 мм с полимерным покрытием в заводских условиях.                                                                 | 1<br>м.п.        | 116,2          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.7      | Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 135 мм с полимерным покрытием в заводских условиях.                                                                 | 1<br>м.п.        | 175,0          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.8      | Замена отлива карниза из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 220 мм с полимерным покрытием в заводских условиях.                                                                 | 1<br>м.п.        | 49,0           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.9      | Монтаж фасадной теплоизоляционной композиционной системы СФТК (с минераловатным утеплителем толщиной 150 мм ( $\rho=130\text{кг/м}^3$ ; $\lambda=0,046\text{м}^2\cdot^\circ\text{C/Вт}$ )) | 1 м <sup>2</sup> | 4208,25        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5, 13-14                     |
| 1.10     | Оштукатуривание рустов минеральной "камешковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю и фасадная щелочестойкая стеклосетка с предварительным грунтованием.              | 1 м <sup>2</sup> | 40,24          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.11     | Оштукатуривание межэтажных карнизов минеральной "камешковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием.                                      | 1 м <sup>2</sup> | 308,52         | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.12     | Оштукатуривание кровельного карниза декоративной минеральной "камешковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием.                         | 1 м <sup>2</sup> | 255,32         | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.13     | Оштукатуривание пилястр декоративной минеральной "камешковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием.                                     | 1 м <sup>2</sup> | 59,76          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3   |
| 1.14     | Оштукатуривание декоративной минеральной "камешковая" штукатуркой с фракцией 2 мм фактура «Шуба» по утеплителю с предварительным грунтованием наружных стен здания                         | 1 м <sup>2</sup> | 3544,41        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |
| 1.15     | Монтаж штукатурно-клеявого слоя толщиной 5-7 мм с фасадной щелочестойкой стеклосеткой в уровне 1-го этажа                                                                                  | 1 м <sup>2</sup> | 1080,44        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |
| 1.16     | Монтаж штукатурно-клеявого слоя толщиной 5-7 мм со стеклотканевой щелочестойкой сеткой М 3600 выше 2-го этажа                                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 3127,81        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

2

|      |                                                                                                                                                                      |                  |         |                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.17 | Окрашивание высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016 (расход дан на 1 слой).                                      | 1 м <sup>2</sup> | 2827,00 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                                        |
| 1.18 | Окрашивание высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL D 200 80 25 (NCS S 1040-B30G) (расход дан на 1 слой).               | 1 м <sup>2</sup> | 300,81  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                                        |
| 1.19 | Окрашивание высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет - RAL D 000 80 00 (расход дан на 1 слой).                               | 1 м <sup>2</sup> | 1080,44 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                                        |
| 1.20 | Монтаж отлива подоконного из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 380 мм с полимерным покрытием в заводских условиях, цвет RAL C 7016.                       | 1 м <sup>2</sup> | 379,0   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-3                                                                                                          |
| 1.21 | Монтаж флагодержателя.                                                                                                                                               | 1 шт.            | 2       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1                                                                                                          |
| 1.22 | Монтаж домового знака с подсветкой.                                                                                                                                  | 1 шт.            | 1       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1                                                                                                          |
| 1.23 | Ремонт фронтона здания (Картуш): восстановление отслоившейся штукатурки с последующей улучшенной окраской краской силикатной высокопаропроницаемой самоочищающейся . | 1 м <sup>2</sup> | 21,0    | Приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций<br>696/П-24-АНО-ТЗК-333-334,<br>В696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1 |

## 2. Цоколь

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Демонтаж существующего утеплителя из пенополистирола толщиной 150 мм (в том числе в местах примыкков и входов в подвал)                                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 215,01           | Таблица 5. Рекомендации по устранению выявленных дефектов вертикальных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-31,<br>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5 |
| 2.2 | Монтаж утеплителя из пеностекла толщиной 150 мм (ρ=130 кг/м <sup>3</sup> ) на клею (в том числе в местах примыкков и входов в подвал) на высоту 300 мм от уровня земли, выше 300 мм от уровня земли утеплен минераловатными плитами толщиной 150 мм (ρ=80-125 кг/м <sup>3</sup> ) | 1 м <sup>2</sup> | 153,13/<br>61,88 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5                                                                                                               |
| 2.3 | Оштукатуривание штукатуркой из цем.-песч. р-ра М150 F75 по тканной металлической сетке 14x14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) (в том числе в местах примыкков и входов в подвал) по утеплителю                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 215,01           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-5                                                                                                               |
| 2.4 | Облицовка керамогранитом 600x600x9 мм на клею для наружных работ (в том числе спуски в подвал) по утеплителю.                                                                                                                                                                     | 1 м <sup>2</sup> | 207,04           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                    |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

3

**3. Площадки при выходах**

|     |                                                                                                                                                                  |                  |       |                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Демонтаж существующей тротуарной и гранитной плитки на крыльцах.                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 19,40 | Таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46, 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6 |
| 3.2 | Облицовка горизонтальных поверхностей керамогранитной плитной 600х600х9 мм с противоскользящей поверхностью по цементно-песчаной стяжке М150 F75 толщиной 20 мм. | 1 м <sup>2</sup> | 19,40 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                          |

**4. Входы/выходы в подвал**

|     |                                                                                                                                                                                    |                     |                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Демонтаж покрытия над входами из металлических кровельных листов по металлическому каркасу.                                                                                        | 1 м <sup>2</sup>    | 51,23            | Таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-46, Приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО-ТЗК-314, 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6 |
| 4.2 | Облицовка внутренних и внешних вертикальных стен поверхностей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм с противоскользящей поверхностью на клею.                                       | 1 м <sup>2</sup>    | 116,60           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                                                                                                     |
| 4.3 | Облицовка горизонтальных площадок, ступеней, подступенков противоскользящей керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею по выравнивающей цементно-песчаной стяжке толщиной 20 мм. | 1 м <sup>2</sup>    | 57,52            | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                                                                             |
| 4.4 | Замена пристенного поручня из нержавеющей полированной стали на высоте 900 мм; 900 мм и 500 мм, Ø50мм.                                                                             | 1 кг/<br>1<br>м.п.. | 120,31/<br>46,55 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-5                                                                                                                                                                     |
| 4.5 | Замена металлического ограждения высотой 860 мм с вертикальными стойками диам.16 мм с шагом 100мм                                                                                  | 1<br>м.п..          | 8,39             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-5                                                                                                                                                                     |
| 4.6 | Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 (расход дан на 1 слой).                                                       | 1 м <sup>2</sup>    | 1,98             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-5                                                                                                                                                                     |
| 4.7 | Монтаж покрытия из профилированного листа толщиной не менее 0,55мм по металлическому каркасу.                                                                                      | 1 м <sup>2</sup>    | 51,23            | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                                                                             |
| 4.8 | Монтаж отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду).                                                                 | 1<br>пог.<br>м.     | 29,60            | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3                                                                                                                                                                     |

**5. Световые прямки**

|     |                                                                  |                  |       |                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 5.1 | Демонтаж покрытия над прямыми из металлических кровельных листов | 1 м <sup>2</sup> | 28,14 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6, приложение 13 Ведомость |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------|

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

4

|      |                                                                                                                                                                                                |                  |       |                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2  | Отбивка штукатурки на внешних и внутренних поверхностях стен.                                                                                                                                  | 1 м <sup>2</sup> | 53,62 | дефектов и повреждений строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-314,<br>таблица 14. Рекомендации по устранению дефектов<br>прямков<br>696/П-24-АНО/ТЗК-49 |
| 5.3  | Замена покрытия над прямыми из профилированного металлического листа толщиной не менее 0,55                                                                                                    | 1 м <sup>2</sup> | 28,14 |                                                                                                                                                               |
| 5.4  | Оштукатуривание наружных поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм).                                               | 1 м <sup>2</sup> | 17,22 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.5  | Облицовка снаружи поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею.                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 17,22 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.6  | Устройство пола прямка из цементно-песчаным раствором М150 F75 толщиной 30 мм.                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 7,22  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.7  | Оштукатуривание внутренних поверхностей стен цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм).                                             | 1 м <sup>2</sup> | 24,72 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.8  | Окрашивание внутренних поверхностей стен высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по штукатурке, цвет - RAL D 000 80 00 (расход дан на 1 слой).              | 1 м <sup>2</sup> | 24,72 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.9  | Окрашивание внутренних поверхностей стен высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя по штукатурке, цвет - RAL D 000 80 00 (расход дан на 1 слой) (в зоне окна) | 1 м <sup>2</sup> | 3,5   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |
| 5.10 | Монтаж отлива из оцинкованной стали из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм и шириной 200 мм (примыкание к фасаду).                                                                             | 1 пог. м.        | 14,90 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-6                                                                                                                                          |

## 6. Входные группы.

### 6.1 Входная группа центрального входа в координационных осях 6-7/А\*-Б.

|       |                                                                                                             |                      |       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.1 | Демонтаж тротуарной и гранитной плитки с горизонтальных поверхностей: входных площадок, ступеней, пандусов. | 1 м <sup>2</sup>     | 81,89 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7,<br>приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-309,<br>таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп<br>696/П-24-АНО/ТЗК-45-46 |
| 6.1.2 | Замена (наружного водостока) трубы водосточной Ø100 мм/ с парапетной воронкой.                              | 1 пог. м. /<br>1 шт. | 6,2/2 | Ведомость демонтажных и монтажных работ по фасадам (окончание)<br><br>приложение 13 ведомость                                                                                                                                   |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

5

|        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                |                         |                                   | дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-307, таблица 5. Рекомендации по устранению выявленных дефектов вертикальных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-31                                            |
| 6.1.3  | Замена ограждений из полированной нержавеющей стали высотой 1200 мм на крыльцах и на пандусе для МГН и поручни на высоте 900 мм и 700 мм у пандуса, и на высоте 900 мм и 500 мм у крыльца.     | 1 кг/<br>1<br>пог.<br>м | 522,12/<br>44,57                  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.4  | Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщ. 30 мм.                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup>        | 57,80                             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46                                                                                                   |
| 6.1.5  | Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, и пандуса термообработанным гранитом толщиной 30 мм на клею.                                                                           | 1 м <sup>2</sup>        | 57,80                             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, Таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-307-308 |
| 6.1.6  | Облицовка ступеней термообработанным гранитом "Габбро северный" проступи 1200x300 мм толщиной-30 мм/ для подступенков 1200x150- 20 мм с капиносом не более 15мм и капельником                  | 1<br>пог.<br>м.(м<br>2) | 49,4/<br>61,8<br>(14,82/<br>9,27) | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-307-308                                                                                                  |
| 6.1.7  | Устройство грязезащитной решётки из алюминия АД31 Т1. Размер ячейки 33x11 мм, габариты: 1400x700 мм, короткой стороной по ходу движения.                                                       | 1 шт.                   | 2                                 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1.8  | Оштукатуривание наружных вертикальных поверхностей стен крыльца и пандуса толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150 F75 по тканной металлической сетке 14x14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм). | 1 м <sup>2</sup>        | 17,72                             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-307-308                                                                                                  |
| 6.1.9  | Облицовка вертикальной поверхности стен крыльца и пандуса керамогранитной плиткой 600x600x9 мм на клею.                                                                                        | 1 м <sup>2</sup>        | 17,72                             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7,                                                                                                                                                                                                   |
| 6.1.10 | Очистка от краски поверхности колонн/ балясин с последующим грунтованием, шпатлеванием и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет  | 1 м <sup>2</sup>        | 26,30                             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-307-308,                                                                                                 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

6

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | RAL C 9016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       | таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45                                                                                                                       |
| 6.1.11                                                             | Очистка от краски поверхности наружных стен с последующим грунтованием, шпательванием и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016.                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 54,40 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46                                                                                              |
| 6.1.12                                                             | Защитная отделка внизу колонн и стен высотой 200 мм керамогранитной плиткой 600х600 мм на клею.                                                                                                                                                                                                                        | 1 пог. м.        | 25,70 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45                                                                                                 |
| 6.1.13                                                             | Очистка от краски поверхности потолка с последующим грунтованием, шпательванием и улучшенной окраской высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской в 2 слоя, цвет RAL C 9016.                                                                                                                     | 1 м <sup>2</sup> | 13,80 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-315                                                                                                 |
| 6.1.14                                                             | Замена битумно-полимерной покрытия кровли:<br>- Верхний слой-Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К ЭКП - 1 слой;<br>- Нижний слой-Техноэласт ВЕНТ ЭПВ - 1 слой;<br>- Огрунтовка- праймер битумный Технониколь №01;<br>- Стяжка из цементно-песч.р-ра М150 по уклону, армированная стальной сеткой 5ВрI(B500) 100х100мм -30...120 мм. | 1 м <sup>2</sup> | 53,54 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АН/ТЗК-327, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46 |
| 6.1.15                                                             | Замена прижимной рейки для крепления гидроизоляционного ковра.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 пог. м.        | 25,70 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.16                                                             | Замена фартука парапета из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм и шириной 770 мм с полимерным покрытием в заводских условиях                                                                                                                                                                                             | 1 пог. м.        | 20,0  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                               |
| 6.1.17                                                             | Крепление Т-образного костыля К-1 (шаг 600 мм).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт.            | 34    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                               |
| <b>6.2 Крыльцо и зоны разгрузки в координационных осях 11-12/Ж</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.2.1                                                              | Демонтаж плитки с горизонтальных и вертикальных поверхностей: входных площадок, ступеней.                                                                                                                                                                                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 23,23 | В696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7, приложение 13 ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АН/ТЗК-313                                                                                                 |
| 6.2.2                                                              | Обшивка торца козырька алюминиевыми фасадными панелями по металлическому каркасу.                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 6,10  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                                                                                                               |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

7

|        |                                                                                                                                                               |                   |             |                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.3  | Подшивка низа козырька алюминиевым сайдингом шириной 200 мм.                                                                                                  | 1 м <sup>2</sup>  | 11,80       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                  |
| 6.2.4  | Замена наружного водостока с козырьков - труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 100 мм (с электроподогревом)/ парапетной воронкой. | 1 пог. м. / 1 шт. | 6,20/2      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-7                                                                                                  |
| 6.2.5  | Оштукатуривание наружных поверхностей стен цементно-песчаным раствор М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм).                | 1 м <sup>2</sup>  | 10,30       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46 |
| 6.2.6  | Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею.                                                                                      | 1 м <sup>2</sup>  | 10,30       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                                                                                                  |
| 6.2.7  | Замена металлического ограждения высотой 1200 мм с поручнем на высоте 900 мм и распашной калиткой 1,34х1,2(н).                                                | 1 кг/ 1 м.п.      | 69,63/7, 58 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-2,5                                                                          |
| 6.2.8  | Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115.                                                         | 1 м <sup>2</sup>  | 3,26        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                                                                                                  |
| 6.2.9  | Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщ. 30 мм                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup>  | 8,31        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                                                                                                  |
| 6.2.10 | Облицовка горизонтальных поверхностей площадки керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею                                                                   | 1 м <sup>2</sup>  | 8,31        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                                                                                                  |
| 6.2.11 | Облицовка ступеней керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею.                                                                                              | 1 м <sup>2</sup>  | 3,12        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5                                                                            |
| 6.2.12 | Устройство защитной отделки высотой 200 мм керамогранитной плиткой 600х600х9 мм.                                                                              | 1 пог. м.         | 2,10        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-2                                                                            |
| 6.2.13 | Устройство горизонтального резинового отбойника для стен на высоте 150мм от ур. ч. п. дебаркадера, размеры отбойника - 1770х150(н)мм.                         | 1 шт.             | 1           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5                                                                            |

### 6.3 Крыльцо в координационных осях 12/Д-Е.

|       |                                                                                                                                      |                  |       |                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.3.1 | Демонтаж плитки с горизонтальных и вертикальных поверхностей: входных площадок, ступеней.                                            | 1 м <sup>2</sup> | 20,12 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, таблица 12. Рекомендации по устранению выявленных дефектов входных групп 696/П-24-АНО/ТЗК-45-46 |
| 6.3.2 | Оштукатуривание поверхностей стен цементно-песчаным раствор М150 F75 по тканной металлической сетке 14х14 мм по ГОСТ 3826 (Ø 0,8 мм) | 1 м <sup>2</sup> | 10,60 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                                                                                                  |
| 6.3.3 | Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею.                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 10,60 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5                                                                            |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

8

|       |                                                                                                                              |                     |                |                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 6.3.4 | Замена металлического ограждения высотой 1200 мм с поручнем на высоте 900 мм и калиткой.                                     | 1 кг/<br>1<br>м.п.. | 65,70/6,<br>15 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 6.3.5 | Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 (расход дан на 1 слой). | 1 м <sup>2</sup>    | 3,06           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 6.3.6 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150 F75 толщиной 30 мм.                                                                 | 1 м <sup>2</sup>    | 3,52           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 6.3.7 | Облицовка горизонтальных поверхностей площадки керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею.                                 | 1 м <sup>2</sup>    | 3,52           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 6.3.8 | Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней керамогранитной плиткой 600х600х9 мм на клею                                  | 1 м <sup>2</sup>    | 6,00           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |

## 7. Кровля

### 7.1 Демонтаж/монтаж покрытия и комплектующих (цинковое покрытие).

|       |                                                                              |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1 | Демонтаж/монтаж кровельной панели Кликфальц (толщ.0,5мм), покрытие цинковое. | 1 м <sup>2</sup> | 2391,90 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10,<br>приложение 13 Ведомость<br>дефектов и повреждений<br>строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-331-333,<br>таблица 11. Рекомендации<br>по устранению выявленных<br>дефектов кровли<br>696/П-24-АНО/ТЗК-44 |
| 7.1.2 | Демонтаж/монтаж пленки гидро-ветрозащитной.                                  | 1 м <sup>2</sup> | 2391,90 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-11                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.3 | Демонтаж/монтаж а планки карнизная фальц 130х80 (Пк1).                       | 1<br>пог.<br>м.  | 340,10  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.4 | Демонтаж/монтаж а планки капельника 100х55 (Пк2).                            | 1<br>пог.<br>м.  | 340,10  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.5 | Демонтаж/монтаж ендовы нижняя (Ен1).                                         | 1<br>пог.<br>м.  | 106,6   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.6 | Демонтаж/монтаж планки торцевой фальц 60х97 (Пт1).                           | 1<br>пог.<br>м.  | 14,50   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.7 | Демонтаж/монтаж планки конька плоского 150х50х150 (Пк1).                     | 1<br>пог.<br>м.  | 255,50  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.8 | Замена планки примыкание верхнее к трубе фальц (Птр1).                       | 1<br>пог.<br>м.  | 30,00   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.9 | Демонтаж/монтаж планки примыкания нижнее к трубе фальц (Птр2).               | 1<br>пог.        | 45,00   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10                                                                                                                                                                                                                  |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

9

|        |                                                                                                             |           |        |                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------|
|        |                                                                                                             | м.        |        |                                             |
| 7.1.10 | Демонтаж/монтаж планки примыкания верхнее к стене фальц (Пст1).                                             | 1 пог. м. | 36,80  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.1.11 | Демонтаж/монтаж планки примыкание к стене (Пст2).                                                           | 1 пог. м. | 36,80  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.1.12 | Демонтаж/монтаж кровельного ограждения высотой Н=0,6м, длиной L=3м с снегозащитой.                          | 1 шт.     | 89     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.1.13 | Демонтаж/монтаж планки примыкания к стене (Пст3).                                                           | 1 пог. м. | 145,00 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.1.14 | Монтаж лестницы кровельной 25x45мм, длиной L=1,9м под фальц.                                                | 1 шт.     | 11     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.1.15 | Монтаж кровельного мостика (ширина=330мм, длина L=2,5м) для фальцевой кровли (КМ1) (с окраской по RAL 7004) | 1 шт.     | 89     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |

## 7.2 Водосточная система.

|       |                                                                            |                  |        |                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------|
| 7.2.1 | Демонтаж/монтаж картины настенного желоба (толщ.0,5мм), покрытие цинковое. | 1 м <sup>2</sup> | 753,9  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.2 | Демонтаж/монтаж картины карнизного свеса (толщ.0,5мм), покрытие цинковое.  | 1 м <sup>2</sup> | 190,0  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.3 | Демонтаж/монтаж Т-образного костыля (шаг 600мм).                           | 1 шт.            | 535    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.4 | Демонтаж/монтаж воронки водосборной D185/150.                              | 1 шт.            | 28     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.5 | Демонтаж/монтаж трубы водосточная D150, длиной L=3 м.                      | 1 пог. м.        | 366,00 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.6 | Демонтаж/монтаж колена трубы водосточной D150 (угол =90°).                 | 1 шт.            | 56     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.7 | Демонтаж/монтаж колена сливное D150 (угол 90°).                            | 1 шт.            | 28     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |
| 7.2.8 | Демонтаж/монтаж желоба водосточного D125.                                  | 1 пог. м.        | 8,00   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-10 |

## 8. Окна

|     |                                                          |                             |                |                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Демонтаж деревянного оконного блока с двойным переплетом | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 912,75/<br>263 | Таблица 10. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по оконным и дверным заполнениям 696/П-24-АНО/ТЗК-43, приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-326 |
| 8.2 | Монтаж балконного блока (Б-1) из ПВХ                     | 1                           | 1              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,                                                                                                                                                                                      |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |                    |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 696/П-24-АНО/АР.ВР | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                    | 10   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|     | профиля Б-П-2895х1340х70 ом ОСП ОТ/ОТ под проем габаритами (1,4х2,92(h)) Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. С внутренней стороны стекла закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием (RAL 7016). Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                   | шт.   |    | 14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8                         |
| 8.3 | Монтаж оконного блока (ОК-1) из ПВХ профиля О-П-2220х1700х70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,76х2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием (RAL 7016). Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 10 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.4 | Установка москитной сетки 660х1100 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт. | 10 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.5 | Монтаж оконного блока (ОК-1*) из ПВХ О-П-2220х1700х70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,76х2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|-------------|----------------|--------------|

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

11

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|     | 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |                                                      |
| 8.6 | Установка москитной сетки 660x1100 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8    |
| 8.7 | Монтаж оконного блока (ОК-2) из ПВХ профиля О-П-2390x1440x70 ом ОСП ПР/ПОТ под проем габаритами (1,5x2,47(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием (RAL 7016).<br>Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2C/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 8  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.8 | Установка москитной сетки 540x1260 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 8  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8    |
| 8.9 | Монтаж оконного блока (ОК-3) из ПВХ профиля О-П-2220x780x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (0,84x2,3(h)).<br>Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет: двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием (RAL 7016).                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 шт. | 19 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

12

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |                                                      |
| 8.10 | Установка москитной сетки 590x1080 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 19 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.11 | Монтаж оконного блока (ОК-3*) из ПВХ профиля О-П-2220x780x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (0,84x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016.<br>Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 5  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.12 | Установка москитной сетки 590x1080 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 5  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.13 | Монтаж оконного блока (ОК-4) из ПВХ профиля О-П-2300x1680x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,74x2,38(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла.<br>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности                                                                                                                                                                                                | 1 шт. | 27 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

13

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | (флажковый тип). Открывание - поворотнo-откиднoе.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |                                                      |
| 8.14 | Установка москитной сетки 660x1180 мм на поворотнo-откиднoую створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт. | 27 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.15 | Монтаж оконного блока (ОК-4*) из ПВХ профиля О-П-2300x1680x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,74x2,38(h)). Цвет профиля - антрацит, крашеный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой.<br>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотнo-откиднoе.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.16 | Установка москитной сетки 660x1180 мм на поворотнo-откиднoую створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.17 | Монтаж оконного блока (ОК-5) из ПВХ профиля О-П-2310x1780x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,84x2,39(h)). Цвет профиля - антрацит, крашеный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотнo-откиднoе.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче -                                                                                                    | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

14

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                                                      |
| 8.18 | Установка москитной сетки 760x1170 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.19 | Монтаж оконного блока (ОК-6) из ПВХ профиля О-П-2210x890x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (0,95x2,29(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.         | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.20 | Установка москитной сетки 700x1080 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.21 | Монтаж оконного блока (ОК-7) из ПВХ профиля О-П-2340x1720x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,79 x2,42(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 9  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.22 | Установка москитной сетки 710x1210 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 9  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.23 | Монтаж оконного блока (ОК-8) из ПВХ профиля О-П-2330x1420x70 мм ОСП ПР/ПОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 13 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14                           |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

15

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |    |                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | <p>под проем габаритами (1,49 x2,41(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).</p> <p>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).</p> <p>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 30дБА.</p>                                             |       |    | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8                               |
| 8.24 | Установка москитной сетки 540x1180 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 13 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.25 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-9) из ПВХ профиля О-П-2220x1620x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,68x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.26 | Установка москитной сетки 600x1190 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.27 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-9*) из ПВХ профиля О-П-2220x1620x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,68x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

16

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
|      | стекло - закалённое, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                      |
| 8.28 | Установка москитной сетки 600x1090 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |
| 8.29 | Монтаж оконного блока (ОК-10) 570x1670 EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,71x0,63(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016. Стеклопакет двухкамерный. Стекло противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И ). Противовзломные штапики, подставочный профиль. уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,64 м²С/Вт. Противопожарный EIW30.                                                                                                                                                 | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |
| 8.30 | Монтаж оконного блока (ОК-10*) из ПВХ профиля О-П-570x1670x70 ом ОСП ГО под проем габаритами (1,71x0,63(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

17

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |    |                                                      |
| 8.31 | Монтаж оконного блока (ОК-11) из ПВХ профиля О-П-2220х1680х70 мм ОСП ОТ под проем габаритами (1,74х2,28(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло -закаленное, класс защиты СМ1 (4М1-12-4М1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Без ручек, противовзломные штапики, подставочный профиль.<br>Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Предусмотреть установку электропривода на откидную створку для дистанционного открывания (из помещения тренера).<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 11 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.32 | Монтаж москитной сетки 660х430 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 шт. | 11 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.33 | Монтаж оконного блока (ОК-12) из ПВХ профиля О-П-2220х1570х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,63х2,3(н)). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты СМ1 (4М1-12-4М1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                          | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.34 | Установка москитной сетки 550х1090 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.35 | Монтаж оконного блока (ОК-13) из ПВХ профиля О-П-2280х1595х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,655х2,36(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

18

|             |                |             |              |              |             |
|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|             |                |             |              |              |             |
| <b>Изм.</b> | <b>Кол.уч.</b> | <b>Лист</b> | <b>№док.</b> | <b>Подп.</b> | <b>Дата</b> |

19

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------|
|      | Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |                                                      |
| 8.40 | Установка москитной сетки 740x1090h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>шт. | 66 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.41 | Монтаж оконного блока (ОК-15*) из ПВХ профиля О-П-2220x1760x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,82x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1<br>шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.42 | Установка москитной сетки 740x1090 h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1<br>шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.43 | Монтаж оконного блока (ОК-16) из ПВХ профиля. О-П-2150x1655x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,715x2,21(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент                      | 1<br>шт. | 3  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

20

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------|
|      | звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |   |                                                      |
| 8.44 | Установка москитной сетки 640x1090h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.45 | Монтаж оконного блока (ОК-16*) из ПВХ профиля. О-П-2150x1655x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,715x2,21(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет толщиной 40 мм: двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.46 | Установка москитной сетки 740x1090h мм 490x1170h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.47 | Монтаж оконного блока (ОК-17) из ПВХ профиля О-П-2150x1695x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,755x2,21(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

21

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
|      | NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м <sup>2</sup> ·°C/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                      |
| 8.48 | Установка москитной сетки 740x1090h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.49 | Монтаж оконного блока (ОК-18) из ПВХ профиля О-П-2220x1340x70 ом ОСП ПР/ПОТ под проем габаритами (1,4x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м <sup>2</sup> ·°C/Вт.<br>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.50 | Установка москитной сетки 490x1170h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.51 | Монтаж оконного блока (ОК-19) из ПВХ профиля О-П-2290x1780x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,84x2,35(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

22

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |    |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт.<br>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                                                      |
| 8.52 | Установка москитной сетки 760х1140 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.53 | Монтаж оконного блока (ОК-20) из ПВХ профиля О-П-2180х1800х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,86х2,26(м)). Цвет профиля - антрацит, крашеный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт.<br>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.54 | Установка москитной сетки 820х340 мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 2  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.55 | Монтаж оконного блока (ОК-21) из ПВХ профиля О-П-2210х820х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (0,88х2,29(м)). Цвет профиля - антрацит, крашеный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).<br>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 шт. | 12 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

23

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |    |                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------|
|      | <p>дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).</p> <p>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт.</p> <p>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |                                                      |
| 8.56 | Установка москитной сетки 630x1070h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 12 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |
| 8.57 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-21*) из ПВХ профиля О-П-2210x820x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (0,88x2,29(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM4 (бзак-12Аг-6М1-12Аг-4.4.1 триплекс).</p> <p>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).</p> <p>Открывание - поворотное, поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт.</p> <p>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 4  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.58 | Установка москитной сетки 630x1070h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 4  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

24

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
| 8.59 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-22) из ПВХ профиля О-П-2110х1615х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,675х2,19(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой.</p> <p>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p>        | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.60 | Установка москитной сетки 600х1010мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.61 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-23) из ПВХ профиля О-П-2180х1655х70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,715х2,26(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массу или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4).</p> <p>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой.</p> <p>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.62 | Установка москитной сетки 640х1090мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

25

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
| 8.63 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-24) из ПВХ профиля О-П-2300x820x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (0,88x2,38(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закалённое, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой.</p> <p>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотноткидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.64 | Установка москитной сетки 630x1060h на поворотноткидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.65 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-25) из ПВХ профиля О-П-810x1790x70 мм ОСП ГО под проем габаритами (1,85x0,87(h)).</p> <p>Оконный блок из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм.</p> <p>Без открывания.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт.</p> <p>Коэффициент звукоизоляции - 35дБА</p>                                                                                                                    | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.66 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-26) 2300x1680 Е30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,85x0,87(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016.</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Стекло</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 шт. | 5 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

26

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
|      | противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И). Противовзломные штапики, подставочный профиль, уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0, м²С/Вт. Противопожарный E30.                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                      |
| 8.67 | Монтаж оконного блока (ОК-27) 2360x1720 EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,79x2,42(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016. Стеклопакет двухкамерный. Стекло противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И). Противовзломные штапики, подставочный профиль, уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт. Противопожарный EIW30.  | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.68 | Монтаж оконного блока (ОК-28) 2280x1595 EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,655x2,36(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016. Стеклопакет двухкамерный. Стекло противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И). Противовзломные штапики, подставочный профиль, уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт. Противопожарный EIW30. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.69 | Монтаж оконного блока (ОК-29) 2220x1760 E30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,82x2,3(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016. Стеклопакет двухкамерный. Стекло противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И). Противовзломные штапики, подставочный профиль, уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Без открывания. Коэффициент                                                                                | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

27

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------------------|
|      | сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт. Противопожарный EI30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                                 |
| 8.70 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-30) из ПВХ профиля О-П-2150х1655х70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,715х2,21(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Наружное стекло закаленное оклеенное пленкой 600мкм. Внутреннее стекло - класс защиты SM4 (6зам-12Ag-6M1-12Ag-4.4.1 триплекс).</p> <p>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм.</p> <p>Открывание - поворотно-откидное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 1 | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p> |
| 8.71 | Установка москитной сетки 740х1090h мм490х1170h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт. | 1 | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p>   |
| 8.72 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-31) из ПВХ профиля О-П-1160х960х70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,02х1,22(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла.</p> <p>Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм.</p> <p>Открывание - поворотное.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p>                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 2 | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p> |
| 8.73 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-32) из ПВХ профиля О-П-1440х1440х60 ом ОСП ПР под проем габаритами (1,5х1,0(н)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет однокамерный (4M1-16-И4).</p> <p>Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог.</p> <p>Ручка оконная с полимерным покрытием RAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 1 | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p> |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

28

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
|      | 7016. Открывание - поворотное.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                      |
| 8.74 | Монтаж оконного блока (ОК-33) из ПВХ профиля О-П-1300х1340х70 ом ОСП ПР под проем габаритами (1,4х1,38(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,50 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                     | 1 шт. | 1 |                                                      |
| 8.75 | Монтаж оконного блока (ОК-34) из ПВХ профиля О-П-1140х1025х70 ом ОСП ПР под проем габаритами (1,085х1,22(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Открывание - поворотное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,50 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                 | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.76 | Монтаж оконного блока (ОК-35) из ПВХ профиля О-П-2320х1440х70 ом ОСП ПР/ПОТ под проем габаритами (1,5х2,4(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты CM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное. | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

29

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------|
|      | Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,66 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 30дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                      |
| 8.77 | Установка москитной сетки 540x1240h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |
| 8.78 | Монтаж оконного блока (ОК-36) из ПВХ профиля О-П-2220x1760x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (1,82x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло -закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Верхняя фрамуга - открывание откидное. Предусмотреть установку электропривода на откидную створку для дистанционного открывания (из помещения "Охраны").<br>Центральная створка - открывание поворотно-откидное. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип).<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1 шт. | 6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.79 | Установка москитной сетки 740x1090h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8      |
| 8.80 | Монтаж оконного блока (ОК-37) из ПВХ профиля О-П-2210x820x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (0,88x2,29(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Окно оклеить изнутри матовой пленкой. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - поворотно-откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68                                                                                                                                                                                        | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №доку. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

30

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------------------------------------------------------|
|      | м²/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |   |                                                      |
| 8.81 | Установка москитной сетки 730x1070h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>шт. | 6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8   |
| 8.82 | Монтаж оконного блока (ОК-38) из ПВХ профиля О-П-2310x1780x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,84x2,39(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.              | 1<br>шт. | 2 |                                                      |
| 8.83 | Установка москитной сетки 760x340h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.84 | Монтаж оконного блока (ОК-39) из ПВХ профиля О-П-2290x1780x70 мм ОСП ПОТ под проем габаритами (1,84x2,35(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий). Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание – откидное и поворотное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА. | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.85 | Установка москитной сетки 760x340h мм на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 8.86 | Монтаж оконного блока (ОК-40) из ПВХ профиля О-П-2340x1720x70 мм ОСП ПОТ под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1<br>шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14                           |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Изм. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|-------------|----------------|--------------|

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

31

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |    |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------------------|
|      | <p>проем габаритами (1,79x2,42(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM1 (4M1-12-4M1-12-И4). Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла. Фурнитура Roto NX (RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм. Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p>                                                                                                                                             |       |    | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8                                          |
| 8.87 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-41) из ПВХ профиля О-П-2220x780x70 ом ОСП ПОТ под проем габаритами (0,84x2,3(h)). Цвет профиля - антрацит, крашенный в массе или ламинация с двух сторон RAL 7016 (антрацит гладкий).</p> <p>Стеклопакет двухкамерный. Внутреннее стекло - закаленное, класс защиты SM4 (6зам-12Аг-6M1-12Аг-4.4.1триплекс).</p> <p>Низкоэмиссионное покрытие внутреннего стекла.</p> <p>Фурнитура Roto NX (цвет RAL 7016) или аналог. Ручка оконная с полимерным покрытием RAL 7016. Противовзломные штапики, подставочный профиль. Ширина дистанционных рамок не менее 12 мм.</p> <p>Оборудовать окна замками безопасности (флажковый тип). Открывание - откидное. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,85 м²С/Вт. Коэффициент звукоизоляции - 35дБА.</p> | 1 шт. | 12 | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p> |
| 8.88 | Установка москитной сетки 630x1090h на поворотно-откидную створку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт.   | 12 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8                 |
| 8.89 | <p>Монтаж оконного блока (ОК-42) 2360x1650 EIW30 из алюминиевых комбинированных профилей с эндотермическим расширением и терморазрывом под проем габаритами (1,74x2,42(h)). Порошковая полиэфирная окраска профиля по RAL 9016. Стеклопакет двухкамерный. Стекло противопожарное (Ругорапе 100 (6,8,10мм) AGC Glass-рамка 14 мм-4И-рамка 14мм-4И). Противовзломные штапики, подставочный профиль, уплотнители огнеупорные. Ширина дистанционных рамок</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт.   | 3  | <p>696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9-10,14</p> <p>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8</p> |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл.   | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

32

| 9. Слуховые окна |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 9.1              | Демонтаж слуховых окон                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 18,22 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9                            |
| 9.2              | Монтаж слухового окна 900х1460 (ОК-1с) из алюминиевых профилей под проем габаритами (1,5х0,94(н)). Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.   | 1 шт.            | 11    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |
| 9.3              | Монтаж слухового окна 850х920 (ОК-2с) из алюминиевых профилей под проем габаритами (0,96х0,89(н)). Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.   | 1 шт.            | 1     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |
| 9.4              | Монтаж слухового окна 935х1080 (ОК-3с) из алюминиевых профилей под проем габаритами (1,12х0,975(н)). Цвет профиля - порошковая окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий).<br>Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет. | 1 шт.            | 3     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |
| 9.5              | Монтаж слухового окна 840х975 (ОК-4с) из алюминиевых профилей под проем габаритами (1,016х0,88(н)). Цвет профиля - порошковая                                                                                                                                                                                  | 1 шт.            | 1     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-1-3 |

Формат А4

окраска профиля RAL 7016 (антрацит гладкий).  
Жалюзийная решётка - из алюминиевых профилей "Z" образной формы. открытие поворотное. Закрытие жалюзийной решётки на шпингалет.

### 10. Наружные витражные конструкции с дверными полотнами и коробками

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |         |                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 10.1 | Демонтаж витражных конструкций с дверьми из ПВХ-профиля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup>            | 45,90   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10                            |
| 10.2 | Монтаж наружного витражного блока (Вн-1) под проем габаритами (6,45х3,62(h)). Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар. Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты СМ4 и СМ1. С внутренней стороны оклейку витража и дверей бронированной пленкой, толщиной 600 мкм.<br>Две двери остекленные полуторные размерами 1,65х2,20(h) м с цоколем h=200мм из теплого алюминиевого профиля толщиной 70мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Ручка на "активной" створке с двух сторон из вертикальной нержавеющей хромированной штанги на всю высоту полотна. На "пассивной" створке внутри - ручка "антипаника", штанга RAL7047. Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farim 3-х секционные.<br>Двери с порогом стационарного типа, высотой не более 14мм.<br>Доводчик на обе створки типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотен на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт. | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 21,93/1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 10.3 | Монтаж наружного витражного блока (Вн-2) под проем габаритами (2,125х3,62(h)). Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар.<br>Заполнение - двухкамерный стеклопакет. Остекление - класс защиты СМ4 и СМ1. С внутренней стороны оклейку витража и дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 7,69/1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

34

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |        |                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
|      | <p>бронированной пленкой, толщиной 600 мкм. Дверь остекленная одностворчатая габаритами 1,16х2,2 (h) м с цоколем h=200мм. Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм.</p> <p>Ручка с наружной стороны вертикальная нержавеющая хромированная штанга на всю высоту полотна, с внутренней стороны- ручка "антипаника" накладного типа RAL7047.</p> <p>Замок с цилиндром "ключ / барашек", петли Farin 3-х секционные.</p> <p>Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14мм.</p> <p>Доводчик типа INOX или GEZE EN 2-4 со скользящей тягой RAL7016, открывание полотна на 180 градусов.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.</p> |                             |        |                                                  |
| 10.4 | <p>Монтаж наружного витражного блока (Вн-3) под проем габаритами (2,125х3,62(h)). Витраж из алюминиевого теплого профиля серии ALT F-64 или аналог. Порошковая окраска профиля RAL7016 муар.</p> <p>Заполнение - двухкамерный стеклопакет.</p> <p>Остекление - класс защиты CM4 и CM1. С внутренней стороны оклейку витража бронированной пленкой, толщиной 600 мкм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,68 м2С/Вт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 7,69/1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,14<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |

### 11. Наружные двери

|      |                                             |                             |              |                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.1 | Демонтаж дверей ПВХ                         | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 3,68/1       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10<br>Таблица 10. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по оконным и дверным заполнениям 696/П-24-АНО/ТЗК-43 |
| 11.2 | Демонтаж деревянной двери                   | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 14,658/<br>6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10<br>Таблица 10. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по оконным и дверным заполнениям 696/П-24-АНО/ТЗК-43 |
| 11.3 | Демонтаж металлической двери (1,0х2,05(h)). | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 20,39/6      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10<br>Таблица 10. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по оконным и                                         |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл.   | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

35

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       |                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |       | дверным заполнениям<br>696/П-24-АНО/ТЗК-43         |
| 11.4 | Замена люков противопожарных EI30 в перекрытии чердака габаритами 1х0,95м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 1,8/2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-9     |
| 11.5 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-1л) под строительный проем (1,70х3,17(н)). Размеры проема в свету (1,20х2,11(н)). Фрамуга (1,70х1,06(н)). Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2.<br>Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипаника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки.<br>Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке: нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. На доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. | 1 шт.                       | 1     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.6 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-2л) под строительный проем (1,40х2,20(н)). Размеры проема в свету (1,08х2,11(н)). Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016. Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Аг - 4зак.4зак2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 шт.                       | 1     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

36

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|
|      | <p>Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Ручка с двух сторон - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов. Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.</p> <p>Предусмотреть систему СКУД.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                    |
| 11.7 | <p>Монтаж наружного дверного блока (ДН-3п) под строительный проем (1,14х2,20(н)). Размеры проема в свету (0,9х2,11(н)). Дверь однопольная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Ar - 4зак.4зак2.</p> <p>Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Ручки - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.</p> <p>Предусмотреть систему СКУД.</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.8 | <p>Монтаж наружного дверного блока (ДН-4л) под строительный проем (1,90х2,10(н)). Размеры проема в свету (1,35х2,10(н)). Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Изм. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|             |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

37

6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Ар - 4зак.4зак2. Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипаника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки. Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные. Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна. Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна.

Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.

11.9

Монтаж наружного дверного блока (ДН-4п) под строительный проем (1,90x2,10(н)). Размеры проема в свету (1,35x2,10(н)). Дверь полуторная остеклённая из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016.

Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закалённое стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Ар - 4зак.4зак2.

Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипаника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки.

Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм. Петли накладные.

Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна.

Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке : нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки. Да доборном полотне электромеханический

1 шт.

1

696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11  
696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

38

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|
|       | замок с установкой в верхнем профиле полотна.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                    |
| 11.10 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-5п) под строительный проем (1,0х2,20(н)). Размеры проема в свету (0,75х2,11(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утепленная, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.<br>Дверь с порогом, высотой не более 50 мм.<br>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Ручка - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.11 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-6л) под строительный проем (1,7х2,20(н)). Размеры проема в свету (1,2х2,11(н)). Дверь полуторная остекленная из алюминиевого профиля, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Заполнение двухкамерный стеклопакет, толщина 32 мм. Остекление - класс защиты СМ4, Остекление - со стороны улицы мультифункциональное закаленное стекло 6мм, терморамка черного цвета 18мм, заполненная аргоном и безопасный триплекс из двух стёкол 4мм с двумя плёнками внутри по 0,76мм. Применить следующий тип (формула) стеклопакета: 6is.зак - 18t.черн.Ar - 4зак.4зак2.<br>Внутренние ручки на "активной" и "пассивной" створках "антипаника", штанга RAL7047, снаружи - нажимные ручки.<br>Доводчик типа EN 1-4 со скользящей тягой и синхронизацией RAL 7016, открывание полотна на 180 градусов. Координатор закрывания на оба полотна.<br>Замок отсутствует. Электромагнитная защёлка на основной створке: нормально-открытая, косой ригель для электромагнитной защёлки.<br>Да доборном полотне электромеханический замок с установкой в верхнем профиле полотна. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл    | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

39

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|
|       | Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                    |
| 11.12 | <p>Монтаж наружного дверного блока (ДН-7л) под строительный проем (1,1х1,8(н)). Размеры проема в свету (0,85х1,71(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом, высотой не более 50 мм.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Ручка - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.</p>                                                                                                                                | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.13 | <p>Монтаж наружного дверного блока (ДН-8п) под строительный проем (1,34х2,20(н)). Размеры проема в свету (1,0х2,11(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом, высотой не более 14 мм.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Ручка - с внутренней стороны - ручка "антипаника" накладного типа RAL7047.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания, открывание полотна на 180 градусов.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.14 | <p>Монтаж наружного дверного блока (ДН-9л) под строительный проем (1,0х2,10(н)). Размеры проема в свету (0,75х2,01(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом накладного типа, высотой не более 14 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Изм. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|             |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

40

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |   |                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------|
|       | Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Ручка - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.<br>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100000 циклов открывания или аналог RAL7016, открывание полотна на 180 градусов.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                    |
| 11.15 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-10л) под строительный проем (1,05х2,10(н)). Размеры проема в свету (0,80х2,01(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.<br>Дверь с порогом, высотой не более 50 мм.<br>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Ручка - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |
| 11.16 | Монтаж наружного дверного блока (ДН-11л) под строительный проем (1,0х2,10(н)). Размеры проема в свету (0,75х2,01(н)). Дверь однопольная металлическая глухая, утеплённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой не более 50 мм. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Ручка - нажимная на единой планке U-form нержавеющей или аналог.<br>Коэффициент сопротивления теплопередаче - не менее 0,971 м2С/Вт.           | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,11<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-5 |

**Внутренние работы****12. Перегородки**

|      |                                                 |                  |        |                      |
|------|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|
| 12.1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 120 мм. | 1 м <sup>3</sup> | 128,13 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
|------|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

41

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|
| 12.2  | Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 м <sup>3</sup> | 23,92  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.3  | Демонтаж сантехнических перегородок высотой 2100 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 50,17  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.4  | Демонтаж кирпичных перегородок (чердака) толщиной 120 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 м <sup>3</sup> | 16,432 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.5  | Монтаж перегородок толщиной 100 мм из блока газобетонного марки Блок I/600x100x300/D600/B2,5 ГОСТ 31360-2007 на клею (толщина швов 2мм).                                                                                                                                                                                                     | 1 м <sup>2</sup> | 589,1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.6  | Монтаж перегородок толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 (ниже 0,000)                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 90,42  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.7  | Монтаж перегородок толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 (выше 0.000)                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 11,09  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.8  | Монтаж перегородок (типа С112) толщиной 125мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами ГКЛВ толщ. 12,5мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 50мм АКУСТИК БАТТС Y=45 кг/м3 или аналог. | 1 м <sup>2</sup> | 742,45 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.8  | Монтаж перегородок (типа С112.1) толщиной 100мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с одной стороны листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 50мм АКУСТИК БАТТС (Y=45 кг/м3) или аналог.                                             | 1 м <sup>2</sup> | 126,85 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.9  | Монтаж перегородок (типа С112.2) перегородка толщиной 150 мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон листами ГКЛ толщ. 12,5мм по стальному каркасу шагом 400 мм из профилей ПН100/40 и ПС100/50 с заполнением минераловатными плитами толщ. 100 мм АКУСТИК БАТТС (Y=45 кг/м3) или аналог.                  | 1 м <sup>2</sup> | 20,54  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |
| 12.10 | Монтаж перегородок (типа С112.3) перегородка толщиной 100мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами КНАУФ-Файерборд толщ. 12,5мм и                                                                                                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 8,76   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

42

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                |                                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
|                                                               | внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 без заполнением минераловатными.                                                                                                                                                                                                               |                                        |                |                                               |
| 12.11                                                         | Монтаж зашивки толщиной 40мм марки С623 (по серии 1.073.9-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛВ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка труб водопровода и канализации).                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup>                       | 1102,25        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 12.13                                                         | Монтаж зашивки толщиной 40мм марки С131 (по шифру КС 31.07/2009) с односторонней обшивкой со стороны помещения слой листами КНАУФ-Файерборд толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН28/27 и ПС 60/27 (зашивка вентшахт и ЭОМ).                                                                                           | 1 м <sup>2</sup>                       | 76,07          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 12.14                                                         | Монтаж зашивки толщиной 88мм марки С625 (по серии 1.073.9-2.00.1) с однослойной обшивкой листами ГКЛВ толщ. 12,5мм по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 с заполнением плитами толщ. 50мм из стеклянного штапельного волокна на ситнетическом связующем Y=15-17 кг/м3 (зашивка стояков водопровода и канализации). | 1 м <sup>2</sup>                       | 77,76          | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 12.15                                                         | Монтаж экрана противодымного в обеденной зоне. Толщиной 125мм марки С112 (по серии 1.031.9-2.07.2) с двухслойной обшивкой с двух сторон: наружный слой - листами КНАУФ-Файеборд толщ. 12,5 мм и внутренний слой - листами ГКЛ по стальному каркасу из профилей ПН75/40 и ПС 75/50 без заполнения утеплителем.                    | 1 м <sup>2</sup>                       | 7,58           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 12.16                                                         | Заделка существующих проемов в стенах толщиной 380 мм/510 мм из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50                                                                                                                                                    | 1 м <sup>3</sup> /<br>1 м <sup>3</sup> | 18,80/2,<br>60 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-8                          |
| 12.17                                                         | Установка универсальных траверс – фанера d=23 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 м <sup>2</sup>                       | 6,63           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9                          |
| <b>13. Трансформируемые перегородки и кубообразные панели</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                |                                               |
| 13.1                                                          | Монтаж панели стеновой кубообразной Perfaten Pergola 6/2х4 80х80 мм с шагом 80 мм<br>Материал: алюминий (группа горючести НГ).<br>Толщина металла: 2-3 мм.<br>Высота: 3670 мм. Цвет: "под дерево".                                                                                                                               | 1 шт.                                  | 49             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 13.2                                                          | Монтаж трансформируемой складной перегородки (ТП-1) из материала НГ габаритами 3200(н)х5800мм. Конструкция - подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием                                                                                                                                    | 1 шт.                                  | 1              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-7 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |                    |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 696/П-24-АНО/АР.ВР | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                    |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    | 43   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------|
|      | нагрузки до 60-70 кг/м <sup>2</sup> . Заполнение: стекломанитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200 мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие.                                                                                                                                                                                                |       |   |                                               |
| 13.3 | Монтаж трансформируемой складной перегородки (ТП-2) из материала НГ габаритами 3100(h)x5000 мм. Конструкция - подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием нагрузки до 60-70 кг/м <sup>2</sup> . Заполнение: стекломанитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200 мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8 |
| 13.4 | Монтаж трансформируемой складной перегородки (ТП-3) из материала НГ габаритами 3100(h)x5500 мм. Конструкция - подвесная на двухроликовой трековой системе и бесшумных роликах, с выдерживанием нагрузки до 60-70 кг/м <sup>2</sup> . Заполнение: стекломанитовый лист НГ покраска по RAL, от 1200 мм до 2000 мм магнитно-маркерное покрытие. | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8 |

#### 14. Сантехнические перегородки

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
| 14.1 | Монтаж перегородки HPL (СД-1) толщиной 12 мм, габариты: 910x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая заветка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.2 | Монтаж перегородки HPL (СД-2) толщиной 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,                           |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

44

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
|      | мм, габариты: 920x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*.                                           |       |   | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8                          |
| 14.3 | Монтаж перегородки HPL (СД-3) толщиной 12 мм, габариты: 950x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 8 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|             |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

45

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
| 14.4 | Монтаж перегородки HPL (СД-4) толщиной 12 мм, габариты: 950x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая заvertка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.5 | Монтаж перегородки HPL (СД-5) толщиной 12 мм, габариты: 970x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая заvertка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или          | 1 шт. | 6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

46

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
|      | аналог*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |
| 14.6 | Монтаж перегородки HPL (СД-6) толщиной 12 мм, габариты: 1000x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 5 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.7 | Монтаж перегородки HPL (СД-7) толщиной 12 мм, габариты: 1310x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет                                                   | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №доку. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

47

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
|      | панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                 |
| 14.8 | Монтаж перегородки HPL (СД-8) толщиной 12 мм, габариты: 1050x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.9 | Монтаж перегородки HPL (СД-9) толщиной 12 мм, габариты: 2090x2150(h) (с дверью 600x2150(h) мм). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Петли: накладные несъемные, цвет RAL 9005. Антивандальная ручка из HPL компакт пластика толщиной 12мм с травмобезопасным закруглением R=30 мм и фаской R2+R2 со шлифовкой среза. Запорная фурнитура - нержавеющая завертка с индикатором занятости, цвет RAL 9005. Притвор - четверть с нижним травмобезопасным радиусом, дверной                                                                                             | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

48

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------------------------------------------------|
|       | уплотнитель. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                 |
| 14.10 | Монтаж перегородки HPL (СП-1) толщиной 12 мм, габариты: 600x1200(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*.  | 1 шт. | 4 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.11 | Монтаж перегородки HPL (СП-3) толщиной 12 мм, габариты: 1300x2150(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.12 | Монтаж перегородки HPL (СП-4) толщиной 12 мм, габариты: 1370x2150(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт. | 8 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.13 | Монтаж перегородки HPL (СП-5) толщиной 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 шт. | 6 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,                           |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

49

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
|                                                                                   | мм, габариты: 1380x2150(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*.                                           |                                |         | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8                          |
| 14.14                                                                             | Монтаж перегородки HPL (СП-6) толщиной 12 мм, габариты: 1390x2150(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт.                          | 3       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| 14.15                                                                             | Монтаж перегородки HPL (СП-7) толщиной 12 мм, габариты: 1420x2150(h). Материал профиля стабилизации: алюминий, окрашен полимерно-порошковым способом по RAL 6005, размер 60 мм. Конструкционный материал: антивандальный влагостойкий компакт пластик HPL толщиной 12 мм, торцы материала должны быть обработаны заводским способом на ЧПУ оборудовании со снятием травмобезопасных фасок со всех сторон. Общая высота конструкции с учетом опор и стабилизации: 2300 мм. Регулируемые опоры: 150 мм. Цвет профиля: RAL 9005, цвет панелей: Дуб Бородино/Дуб Московский или аналог*. | 1 шт.                          | 4       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6-8 |
| <b>15. Монтаж внутренних стеклянных перегородок (внутренних витражных блоков)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |                                                 |
| 15.1                                                                              | Установка противопожарного витража (Вв-1) EIW30 под строительный проем (5665x3110h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> /<br>1<br>шт. | 17,62/1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5   |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

50

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |         |                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|      | профилей тип серии RF-50 с протитвопожарным стеклопакетом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |         |                                               |
| 15.2 | Установка противопожарного витража (Вв-2) EIW30 под строительный проем (3000x3200h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей типа серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом. Оконный проём: 1150x1200, из алюминиевых профилей, собычным однокамерным стеклопакетом, открывание - поворотное на обе створки.                                                                                                                                                                                                                    | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 9,60/1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 15.3 | Установка противопожарного витража (Вв-3) EIW30 под строительный проем (2660x3000h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW30. Дверной проем: 1660x2100h мм, в свету проем 1450 мм шириной, дверь полуторная обычная, левая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна класса А3 (СМ4), дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, ручками скобами, электромагнитный замок, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет. | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 7,98/1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 15.4 | Установка противопожарного витража (Вв-4) EIW30 под строительный проем (2400x3000h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW30. Дверной проем: 1200x2100h мм, в свету проем не менее 900 мм шириной, дверь одностворчатая обычное, стекло дверного полотна класса А3 (СМ4), дверь оборудована с задержкой закрывания, дверь оборудована ручкой скобой, электромагнитный замок, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.                           | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 7,20/1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-5 |
| 15.5 | Установка противопожарного витража (Вв-5) EIW15 под строительный проем (3630x3000h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с противопожарным стеклопакетом EIW15. Дверной проем: 1900x2100h мм, в свету проем не менее 1450 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, правая створка в свету                                                                                                                                                                                                                       | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 10,89/1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-6 |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Ив. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|            |                |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

51

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |         |                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------|
|      | не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, координатор закрывания на оба полотна, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 с двух сторон на оба полотна, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |         |                                               |
| 15.6 | Установка противопожарного витража (Вв-6) EIW15 под строительный проем (3600x3000h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с однокамерным противопожарным стеклопакетом EIW15.<br>Дверной проем: 1840x2100h мм, в свету проем не менее 1450 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, левая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, координатор закрывания на оба полотна, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 на обе створки с двух сторон, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет. | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 10,80/1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-7 |
| 15.7 | Установка противопожарного витража (Вв-7) EIW15 под строительный проем (1540x3000h). Витражная стоечно-ригельная светопрозрачная конструкция из алюминиевых профилей тип серии RF-50 с однокамерным противопожарным стеклопакетом EIW15.<br>Дверной проем: 1450x2100h мм, в свету проем не менее 1200 мм шириной, дверь двустворчатая EIW15, правая створка в свету не менее 900 мм, стекло дверного полотна противопожарное, дверь оборудована с задержкой закрывания на обе створки, вертикальная ручка - штанга RAL 7016 на обе створки с двух сторон, профиль витражной конструкции алюминиевый, однокамерный стеклопакет.                                       | 1 м <sup>2</sup> /<br>1 шт. | 4,62/1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8 |

**16. Перемычки**

|      |                                                                                                                                                        |                  |                 |                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 16.1 | Устройство металлической перемычки в стенах (перегородках) из арматуры Ø14 А500 ГОСТ 52544-2006 в проектируемые перегородки в проемы шириной до 700 мм | 1 м.п./<br>1 кг. | 7,76/<br>8,66   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9 |
| 16.2 | Устройство металлической перемычки в стенах (перегородках) сущ. здания из уголка 50x5 ГОСТ 8509-93, сваренные между собой                              | 1 м.п./<br>1 кг. | 10,18/<br>96,01 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

52

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------|
|                                  | пластиной 40x4 ГОСТ 103-2006 с шагом 350 мм, в проектируемые перегородки в проемы шириной выше 700 мм                                                                                                                                       |                             |              |                                                |
| 16.3                             | Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей окраской за 2 раза матовой эмалью ПФ-115 (расход дан на 1 слой).                                                                                                                | 1 м <sup>2</sup>            | 5,26         | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-9                           |
| <b>17. Подоконники</b>           |                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                                |
| 17.1                             | Демонтаж деревянных подоконных досок шириной 600 мм.                                                                                                                                                                                        | 1 пог. м.                   | 412,56       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.2                             | Монтаж подоконной доски (П-1) выполненной из керамогранита Kerama Marazzi МОНФОРТЕ, белый матовый обрезной 14010R, формат 1200x400 мм, толщиной 9 мм, под габариты (0,4 (а)x0,77-1,84(б)).                                                  | 1 пог. м./ 1 м <sup>2</sup> | 60,61/ 24,3  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.3                             | Монтаж подоконной доски (П-2) выполненной из керамогранита Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА, пепельный светлый обрезной DL600720R, формат 600x600 мм, толщина 9 мм, под габариты (0,6(а)x0,84-1,82(б)).                                            | 1 пог. м./ 1 м <sup>2</sup> | 18,82/ 11,30 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.4                             | Монтаж подоконной доски (П-3) из ГКЛ листа с последующим оштукатуриванием и окраской поверхности водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010, под габариты (0,4* (а)x1,09-1,85(б)). | 1 пог. м./ 1 м <sup>2</sup> | 37,39/ 15,0  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.5                             | Монтаж подоконной доски (П-4) из керамогранита Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН, серый светлый натуральный DD641020R, формат 600x600 мм, толщина 9 мм, под габариты (0,6* (а)x1,79-1,86(б)).                                                    | 1 пог. м./ 1 м <sup>2</sup> | 11,03/ 6,6   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.6                             | Монтаж подоконной доски (П-5; П-5.2; П-6) выполненной из березовой фанеры толщиной не менее 24мм с последующей окраской матовым лаком с обеих сторон (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).                                             | 1 м <sup>2</sup>            | 198,00       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 17.7                             | Монтаж подиума (П-5.1) выполненного из березовой фанеры толщиной не менее 24мм с последующей окраской матовым лаком с обеих сторон (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).                                                               | 1 м <sup>2</sup>            | 27,71        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| <b>18. Противопожарная штора</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                                |
| 18.1                             | Монтаж противопожарной шторы на окно с габаритами 1,5x1,0(н).                                                                                                                                                                               | 1 шт.                       | 1            | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8 |
| <b>19. Внутренние двери</b>      |                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |                                                |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |                    |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |        |       |      | 696/П-24-АНО/АР.ВР | Лист |
|      |         |      |        |       |      |                    | 53   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                    |      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.1 | Демонтаж деревянных дверей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 м²/<br>1 шт. | 308,48/<br>137 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,<br>Таблица 10. Рекомендации<br>по устранению выявленных<br>дефектов по оконным и<br>дверным заполнениям<br>696/П-24-АНО/ТЗК-43,<br>приложение 13 Ведомость<br>дефектов и повреждений<br>строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-326 |
| 19.2 | Демонтаж металлической двери (1,55x2,05(h)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 м²/<br>1 шт. | 48,725/<br>14  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,<br>Таблица 10. Рекомендации<br>по устранению выявленных<br>дефектов по оконным и<br>дверным заполнениям<br>696/П-24-АНО/ТЗК-43,<br>приложение 13 Ведомость<br>дефектов и повреждений<br>строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-326 |
| 19.3 | Демонтаж металлической кованной двери (1,45x2,05(h)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 м²/<br>1 шт. | 2,97/1         | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-10,<br>Таблица 10. Рекомендации<br>по устранению выявленных<br>дефектов по оконным и<br>дверным заполнениям<br>696/П-24-АНО/ТЗК-43,                                                                                                          |
| 19.4 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-1п) под строительный проем габаритами (1,0x1,95(h)), размеры проема в свету (0,8x1,86(h)).</p> <p>Дверь однопольная, стальная, глухая, противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом, высотой не более 20 мм. Притворы 13/24 и 23/41.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной</p> | 1 шт.          | 1              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8                                                                                                                                                                                                             |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

54

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|      | планке U-form нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
| 19.5 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-2л) под строительный проем габаритами (0,545x1,245(h)), размеры проема в свету (0,48x1,18(h)). Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41.<br>Петли каплевидные 2 шт на створку на открытом подшипнике 2 барашка и приварной угол.<br>Ручка - стальная С-образная.                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.6 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-2п) под строительный проем габаритами (0,545x1,245(h)), размеры проема в свету (0,48x1,18(h)).<br>Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на открытом подшипнике 2 барашка и приварной угол.<br>Ручка - стальная С-образная.                                                                                                                                                                    | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.7 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-3п) под строительный проем габаритами (1,0x2,095(h)), размеры проема в свету (0,8x2,020(h)).<br>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Дверь с порогом, высотой 3 мм, 14 мм или 20 мм. Притворы 13/24 и 23/41.<br>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог. Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющей сталь. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.8 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-4л) под строительный проем габаритами (1,4x1,8(h)), размеры проема в свету (1,2x1,72(h)).<br>Дверь полуторная, стальная, глухая,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

55

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | <p>противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с выпадающим порогом. Притворы 13/24 и 23/41.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющей сталь.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком. Цвет замка и цилиндра никель/хром.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                     |
| 19.9  | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-5л) под строительный проем габаритами (1,03x2,20(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW60, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.</p> <p>Порог выпадающий. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.10 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-5п)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,                           |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

56





|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
| 19.15 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-10п) под строительный проем габаритами (1,07x2,0(h)), размеры проема в свету (0,9x1,92(h)).<br>Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41. Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые. Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющей стали. Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания. Цвет замка и цилиндра никель/хром. Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.16 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-11л) под строительный проем габаритами (1,52x2,2(h)), размеры проема в свету (1,24x2,12(h)).<br>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ. | 1 шт. | 5 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.17 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-11п) под строительный проем габаритами (1,52x2,2(h)), размеры проема в свету (1,24x2,12(h)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

59

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ. |       |   |                                                     |
| 19.18 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-12л) под строительный проем габаритами (1,15х2,2(h)), размеры проема в свету (0,9х2,12(h)).<br>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Порог выпадающий. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).        | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл.   | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

60

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
| 19.20 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-12п) под строительный проем габаритами (1,15x2,2(h)), размеры проема в свету (0,9x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Порог выпадающий. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br/>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.21 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-13л) под строительный проем габаритами (1,15x2,2(h)), размеры проема в свету (0,9x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Порог выпадающий. Остекление дверного полотна - стекло-противопожарное. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

61

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |   |                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |                                                     |
| 19.22 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-13п) под строительный проем габаритами (1,15x2,2(h)), размеры проема в свету (0,9x2,12(h)).<br>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты SM4. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Порог отсутствует. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.23 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-14п) под строительный проем габаритами (1,52x2,2(h)), размеры проема в свету (1,2x2,12(h)).<br>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл.   | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

62

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                     |
| 19.24 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-15л) под строительный проем габаритами (1,7х2,2(н)), размеры проема в свету (1,42х2,12(н)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW15, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Без замка. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

63

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
| 19.25 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-16л) под строительный проем габаритами (1,7х2,3(h)), размеры проема в свету (1,42х2,12(h)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW15, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты SM4.</p> <p>Без замка. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Дверь оборудовать ручкой - штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 4 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.26 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-16п) под строительный проем габаритами (1,7х2,3(h)), размеры проема в свету (1,42х2,12(h)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW15, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты SM4.</p> <p>Без замка. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Дверь оборудовать ручкой - штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p>                                        | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

64

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
| 19.27 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-17л) под строительный проем габаритами (1,67x2,2(h)), размеры проема в свету (1,21x2,12(h)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Порог отсутствует.</p> <p>Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Доводчик предусмотреть на обе створки.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Петли роликовые регулируемые. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Дверь оборудовать ручкой "антипаника", штанга RAL 7016.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.28 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-17п) под строительный проем габаритами (1,67x2,2(h)), размеры проема в свету (1,21x2,12(h)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Порог отсутствует.</p> <p>Замок - механический роликовый с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

65

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | <p>цилиндрическим механизмом. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Доводчик предусмотреть на обе створки.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Петли роликовые регулируемые. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Дверь оборудовать ручкой "антипаника", штанга RAL 7016 на обе створки.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |                                                     |
| 19.29 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-18л) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Предусмотреть применение матовой плёнки (оклейка изнутри).</p> <p>Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со</p> | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

66

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |   |                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                     |
| 19.30 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-18п) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Предусмотреть применение матовой плёнки (оклейка изнутри).</p> <p>Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4, встроенным фиксатором в открытом положении и встроенным ограничителем угла открывания дверного полотна. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 4 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.31 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-19л) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 8 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

67

триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты CM4. Предусмотреть применение матовой плёнки (оклейка изнутри).

Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.

Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.

Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).

Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.

Звукоизоляция - не менее 32 дБ.

19.32

Монтаж внутреннего дверного блока (Д-19п) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).

Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты CM4. Предусмотреть применение матовой плёнки (оклейка изнутри).

Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.

Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.

Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со

1 шт.

8

696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,  
696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

68

|             |                |             |              |              |             |
|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|             |                |             |              |              |             |
| <b>Изм.</b> | <b>Кол.уч.</b> | <b>Лист</b> | <b>№док.</b> | <b>Подп.</b> | <b>Дата</b> |

69

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |   |                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | регулируемые. Порог отсутствует.<br>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                     |
| 19.35 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-21л) под строительный проем габаритами (1,13x2,2(h)), размеры проема в свету (0,9x2,12(h)).<br>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты CM4. Предусмотреть применение матовой плёнки (оклейка изнутри).<br>Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые.<br>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.<br>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.36 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-22л) под строительный проем габаритами (0,93x2,2(h)), размеры проема в свету                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 8 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

70

(0,7х2,14(h)).

Дверь однопольная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.

Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм.

Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Толщина профиля 38-42 мм. Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий. Использование саморезов запрещено.

Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм.

Замок с цилиндром (ключ/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - акладные бабочки. Цвет хром.

Доводчик накладной типа DL Smart\* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН и выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет серебристый или серый металлик.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
| 19.37 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-23п) под строительный проем габаритами (0,93х2,2(h)), размеры проема в свету (0,7х2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм.</p> <p>Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Толщина профиля 38-42 мм. Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий. Использование саморезов запрещено.</p> <p>Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм. Отбойная платина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм.</p> <p>Замок с цилиндром (ключ/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке выдерживающая не менее</p> | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|             |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

71

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------|
|       | 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - акладные бабочки. Цвет хром. Доводчик накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН и выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет серебристый или серый металлик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                  |
| 19.38 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-24л) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,875x2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм.</p> <p>Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Толщина профиля 38-42 мм. Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий. Использование саморезов запрещено.</p> <p>Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм.</p> <p>Замок с цилиндром (клюдс/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - акладные бабочки. Цвет хром. Доводчик накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН и выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет серебристый или серый металлик.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.39 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-24п) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,875x2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм.</p> <p>Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон. Толщина профиля 38-42 мм.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

72

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | <p>Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий. Использование саморезов запрещено.</p> <p>Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм.</p> <p>Замок с цилиндром (ключ/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - акладные бабочки. Цвет хром.</p> <p>Доводчик накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП для ММГН и выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет серебристый или серый металлик.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                     |
| 19.40 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-25л) под строительный проем габаритами (1,05x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм.</p> <p>Толщина профиля 38-42 мм. Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий, покрыт алюминиевой кромкой с 4-ёх сторон. Использование саморезов запрещено.</p> <p>Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм. Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.</p> <p>Отбойная платина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено.</p> <p>Замок с цилиндром (ключ/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная раздельная на квадратной розетке выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - накладные бабочки. Цвет хром.</p> <p>Доводчик накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП и выдерживающая не менее 100 000 циклов</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

73

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------|
|       | открывания. Цвет серебристый или серый металлик.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |   |                                                  |
| 19.41 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-26) под строительный проем габаритами (1,05x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,14(h)).</p> <p>Дверь полуторная, композитная из ПВХ (покрытие полотна ПВХ 1,5 мм), глухая, влагостойкая, цвет белый стандартный.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм.</p> <p>Толщина профиля 38-42 мм. Обвязка полотна 6 лвл-брус. Торец - гладкий, покрыт алюминиевой кромкой с 8-ми сторон. Использование саморезов запрещено. Коробка - телескопическая, наличники ПВХ с двух сторон.</p> <p>Порог отсутствует. Зазор от пола до полотна 20-30 мм.</p> <p>Отбойная пластина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. Крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено.</p> <p>Замок с цилиндром (клюд/вертушка либо ключ/ключ). Круглая накладка на цилиндр толщиной не менее 9-10 мм. Цвет матовый никель. Ручка нажимная отдельная на квадратной розетке выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет матовый никель. Петли - накладные бабочки. Цвет хром. Доводчик накладной типа DL Smart* с функцией задержки в открытом положении OLD OPEN с рычажной тягой ФОП и выдерживающая не менее 100 000 циклов открывания. Цвет серебристый или серый металлик.</p> | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.42 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-27л) под строительный проем габаритами (0,93x2,2(h)), размеры проема в свету (0,76x2,12(h)).</p> <p>Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Ручка - нажимная на декоративной планке U-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

74

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | form нержавеющей сталь.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Цвет замка и цилиндра никель/хром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                     |
| 19.43 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-27п) под строительный проем габаритами (0,93x2,2(h)), размеры проема в свету (0,76x2,12(h)).<br>Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41.<br>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.<br>Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющей сталь.<br>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.<br>Цвет замка и цилиндра никель/хром.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 шт. | 3 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.44 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-28л) под строительный проем габаритами (1,4x2,2(h)), размеры проема в свету (1,12x2,12(h)).<br>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.<br>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм.<br>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты SM4.<br>Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует.<br>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.<br>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).<br>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. | 1 шт. | 7 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл    | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

75

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------------------------------------|
|       | Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                                                     |
| 19.45 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-28п) под строительный проем габаритами (1,4х2,2(н)), размеры проема в свету (1,12х2,12(н)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 17 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.46 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-29л) под строительный проем габаритами (1,4х2,2(н)), размеры проема в свету (0,9х2,12(н)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 шт. | 1  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

76

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                     |
| 19.47 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-30л) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).<br>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).<br>Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ. | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.48 | Монтаж внутреннего дверного блока (Д-30п) под строительный проем габаритами (1,03x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,12(h)).<br>Дверь однопольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016. Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55x9 мм, с обратной стороны 68x9 мм. Толщина профиля 64x2 мм. Остекление дверного полотна - стекло-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 4 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Инд. № подл    | Взам. инв. № |
| Подпись и дата |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

77

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4. Порог отсутствует. Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS). Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000. Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                     |
| 19.49 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-31) под строительный проем габаритами (2,0х2,2(н)), размеры проема в свету (1,54х2,12(н)).</p> <p>Дверь двупольная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Доводчик предусмотреть на обе створки.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)). Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Дверь оборудовать ручкой "антипаника", штанга RAL 7016 на обе створке со стороны эвакуации.</p> <p>Количество циклов открывания двери и</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|             |              |                |        |       |      |
|-------------|--------------|----------------|--------|-------|------|
| Изм.        | Кол.уч.      | Лист           | № док. | Подп. | Дата |
| Инд. № подл | Взам. инв. № | Подпись и дата |        |       |      |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

78

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | фурнитуры не менее 500 000.<br>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |                                                     |
| 19.50 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-32л) под строительный проем габаритами (1,7х2,2(н)), размеры проема в свету (1,2х2,12(н)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Замок - механический роликовый с цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Доводчик предусмотреть на обе створки.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Дверь оборудовать ручкой "антипаника", штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.51 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-32п) под строительный проем габаритами (1,7х2,2(н)), размеры проема в свету (1,2х2,12(н)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты СМ4.</p> <p>Замок - механический роликовый с</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

79

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------------------------------------|
|       | <p>цилиндрическим механизмом. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016. Доводчик предусмотреть на обе створки.</p> <p>Ручка - вертикальная ручка на всю высоту двери (из нержавеющей стали марки AISI304 либо AISI316, с диаметром трубы 32-35 мм и толщиной стенок не менее 3 мм со шлифованной поверхностью (SSS)).</p> <p>Крепление из нержавеющей стали толщиной 5 мм марки AISI304, либо AISI316 со шлифованной поверхностью (SSS).</p> <p>Дверь оборудовать ручкой "антипаника", штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p>                                                                                                                                                      |       |   |                                                  |
| 19.52 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-33п) под строительный проем габаритами (1,7х2,3(h)), размеры проема в свету (1,42х2,12(h)).</p> <p>Дверь полуторная, из алюминиевых профилей, остеклённая, противопожарная EIW60, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Наличники дверной коробки с петлевой стороны не менее 55х9 мм, с обратной стороны 68х9 мм. Толщина профиля 64х2 мм.</p> <p>Остекление дверного полотна - стекло-триплекс с двух сторон с закалённым стеклом 4 мм (4зак.4зак.2), класс защиты SM4.</p> <p>Без замка. Петли роликовые регулируемые. Порог отсутствует. Координатор закрывания на оба полотна.</p> <p>Доводчик дверной со скользящей тягой с регулируемым усилием EN 1-4. Цвет - RAL 7016.</p> <p>Дверь оборудовать ручкой - штанга RAL 7016 на оба полотна. Количество циклов открывания двери и фурнитуры не менее 500 000.</p> <p>Звукоизоляция - не менее 32 дБ.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.53 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-34л) под строительный проем габаритами (1,05х2,2(h)), размеры проема в свету (0,8х2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная стальная, глухая,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 шт. | 1 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13, 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

80

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----------------------------------------------------|
|       | <p>противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41.</p> <p>Отбойная пластина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.</p> <p>Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющая сталь.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Цвет замка и цилиндра никель/хром.</p>                                                                                                                                                                             |       |   |                                                     |
| 19.54 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-34п) под строительный проем габаритами (1,05x2,2(h)), размеры проема в свету (0,8x2,14(h)).</p> <p>Дверь однопольная стальная, глухая, противопожарная EI30, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.</p> <p>Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм.</p> <p>Дверь с порогом, высотой 3 мм. Притворы 13/24 и 23/41.</p> <p>Отбойная пластина в 2-ух уровнях (на уровне рук и ног), нержавеющая 0,6 мм h=200 мм. крепление на клеевой состав, использование саморезов запрещено.</p> <p>Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.</p> <p>Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.</p> <p>Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющая сталь.</p> <p>Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.</p> <p>Цвет замка и цилиндра никель/хром.</p> | 1 шт. | 2 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |
| 19.55 | <p>Монтаж внутреннего дверного блока (Д-35п) под строительный проем габаритами (1,07x2,2(h)), размеры проема в свету (0,9x2,12(h)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 шт. | 9 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-12-13,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4-8 |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

81

Дверь однопольная стальная, глухая, с уплотнением в притворах, с порошковой окраской RAL 7016.

Дверная коробка и полотно - сталь толщиной не менее 1,2 мм. Притворы 13/24 и 23/41.

Петли каплевидные 2 шт на створку на подшипниках, регулируемые.

Ручка - нажимная на декоративной планке U-form нержавеющей сталь.

Замок под нажимную ручку с язычком, выдерживающий 100000 циклов открывания.

Цвет замка и цилиндра никель/хром.

Доводчик типа DL 77/Dorma TS 68, выдерживающий 100 000 циклов открывания или аналог.

## 20. Штукатурные работы

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1 | Демонтаж (отбивка) штукатурного (поврежденного, разрушенного) слоя с поверхности стен (перегородок)                                                                                                                                                                                                                            | 1 м <sup>2</sup> | 8000,82 | Таблица 5. Рекомендации по устранению выявленных дефектов вертикальных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-31, приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-318, 324, 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,18 |
| 20.2 | Установка армирующей сетки (5х5мм) (с клеевым слоем) с последующим нанесением базового выравнивающего слоя штукатурки из ЦСП М100 толщиной 15 мм по утеплителю Роквул Фасад Баттс или аналог (плотностью ρ=80-125 кг/м).<br>(Тип 2, Тип 2.1а, ). (Подвал)                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 348,24  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16, 18                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.3 | Выравнивание стен штукатуркой из цементно-песчаной раствора М100 толщиной 15 мм с предварительным грунтованием.<br>(Тип 3.2 ; Тип 3.2а; Тип 5; Тип 10; Тип 14; Тип 16; Тип 21; Тип 24; Тип 38, Тип 3; Тип 4; Тип 6; Тип 6.1; Тип 6.3; Тип 7; Тип 8; Тип 9; Тип 18; Тип 18.1; Тип 30; Тип 31; Тип 32; Тип 33.1; Тип 34; Тип 35) | 1 м <sup>2</sup> | 1246,87 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.4 | Устройство выравнивающего слоя из финишной шпатлевки в 1 слой со стеклохолстом с предварительным грунтованием поверхности.<br>(Тип 3; Тип 3.1; Тип 4; Тип 4.1; Тип 6; Тип 6.1; Тип 6.2; Тип 6.3; Тип 6.4; Тип 7; Тип 7.1; Тип 8; Тип 9; Тип 30; Тип 30.1; Тип 31; Тип 31.1;                                                    | 1 м <sup>2</sup> | 8778,63 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,                                                                                                                                                                                                                    |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

82

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         |                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------|
|                            | Тип 32; Тип 32.1; Тип 33; Тип 33.1; Тип 34; Тип 35; Тип 35.1)                                                                                                                                                                                     |                  |         |                                           |
| 20.5                       | Устройство выравнивающего слоя из базовой шпатлевки толщиной 5 мм по предварительно огрунтованной поверхности<br>(Тип 3; Тип 4; Тип 6; Тип 6.1; Тип 6.3; Тип 7; Тип 8; Тип 9; Тип 18; Тип 18.1; Тип 30; Тип 31; Тип 32; Тип 33.1; Тип 34; Тип 35) | 1 м <sup>2</sup> | 6784,57 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| 20.6                       | Устройство выравнивающего слоя из базовой (стартовой) шпатлевки в 1 слой<br>(Тип 3.1; Тип 4.1; Тип 6.2; Тип 6.4; Тип 7.1; Тип 9.1; Тип 30.1; Тип 31.1; Тип 32.1; Тип 33; Тип 35.1)                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 2159,51 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| 20.7                       | Устройство шпатлевки в местах крепления саморезов и швов со серпянкой или стеклохолстом.<br>(Тип 3.1; Тип 4.1; Тип 6.2; Тип 6.4; Тип 9.1; Тип 30.1; Тип 31.1; Тип 32.1; Тип 33; Тип 35.1)                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 2071,46 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| 20.8                       | Устройство выравнивающего штукатурного слоя из цементно-песчаной раствора М100 толщиной 6-15 мм.<br>(Тип 39)                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 58,14   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| 20.9                       | Устройство выравнивающего штукатурного слоя из цементно-песчаной раствора М100 толщиной 10-15 мм.<br>(Тип 39*)                                                                                                                                    | 1 м <sup>2</sup> | 18,40   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| 20.10                      | Устройство выравнивающего штукатурного слоя из цементно-песчаной раствора М100 толщиной 6-15 мм (запотолочное пространство).                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 14,42   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-15                     |
| <b>21. Малярные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |         |                                           |
| 21.1                       | Обеспыливание поверхности грунтовкой (Тип 1; Тип 2).(Подвал)                                                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 474,47  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                     |
| 21.2                       | Простая окраска краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010.<br>(Тип 2.1а; Тип 3.2а) (Подвал)                                                                                                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 537,29  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                     |
| 21.3                       | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 3; Тип 3.1; Тип 3.2; Тип 4; Тип 4.1)                                 | 1 м <sup>2</sup> | 6736,93 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.4                       | Окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Bravo Decor Class profi W-200 НГ RAL 9010 (класс пожарной опасности НГ).<br>(Тип 6; Тип 6.1; Тип 6.2)                                                       | 1 м <sup>2</sup> | 897,28  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.5                       | Окраска стен в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Bravo Decor Class profi W-200 НГ RGB 200 80                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 148,66  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

83

|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|
|       | 25 (класс пожарной опасности НГ).<br>(Тип 6.3)                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                                           |
| 21.6  | Окраска стен и стен в зоне поручней (на высоту 800 мм, с отступом от уровня пола 300 мм) в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Bravo Decor Class profi W-200 НГ RGB 200 80 25 (класс пожарной опасности НГ).<br>(Тип 6.4) | 1 м <sup>2</sup> | 23,83  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.7  | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 190 70 30 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 7; Тип 7.1)                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 166,16 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.8  | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 230 70 20 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 8)                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 70,34  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.9  | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 000 85 00 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 9; Тип 9.1)                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 91,94  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.10 | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 240 70 20.<br>(Тип 30; Тип 30.1)                                                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 27,75  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.11 | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 85 50 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 31; Тип 31.1)                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 332,92 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.12 | Окраска стен в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RGB 200 80 25.<br>(Тип 32; Тип 32.1)                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 57,33  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.13 | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 210 50 40 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 33; Тип 33.1)                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 274,91 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.14 | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 220 50 25 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).<br>(Тип 34)                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 142,20 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |
| 21.15 | Окраска стен в 2 слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 80,88  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -36-37 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

84

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | добавок Bravo Class Profi FW-55 RGB 110 80 40 (класс пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2). (Тип 35; Тип 35.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |              |                                                                                                                     |
| 21.16                          | Окраска поверхностей грифельной краской в 2 слоя. (Тип 38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 37,77        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -40                                                                                 |
| 21.17                          | Окраска стен в запотолочном пространстве в 2 слоя краской Bravo Class Profi FW-55 RAL 9005/9011. (Тип 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 58,14        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -36-37                                                                              |
| 21.18                          | Окраска стен в запотолочном пространстве в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux RAL9005/9011 (класс пожарной опасности НГ). (Тип 39*)                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 18,40        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -36-37                                                                              |
| 21.19                          | Грунтовка поверхности грунтовкой глубокого проникновения в 1 слой перед окраской (расход дан на 1 слой). (Тип 2.2; Тип 3; Тип 3.1; Тип 3.2; Тип 4; Тип 4.1; Тип 5; Тип 6; Тип 6.1 -Тип 6.4; Тип 7; Тип 7.1; Тип 8; Тип 9; Тип 9.2; Тип 10; Тип 10.1; Тип 11; Тип 12; Тип 13 - Тип 17; Тип 18; Тип 18.1; Тип 20 – Тип 29; Тип 30; Тип 30.1; Тип 31.1; Тип 32; Тип 32.1; Тип 33; Тип 33.1; Тип 34; Тип 35; Тип 35.1; Тип 36-Тип 39*). | 1 м <sup>2</sup> | 13919,3<br>4 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,                                                                                              |
| <b>22. Облицовочные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |              |                                                                                                                     |
| 22.1                           | Демонтаж (отбивка) керамической плитки с отбивкой штукатурного слоя с поверхности стен (перегородок). В том числе фартуков в зоне раковин (учебные кабинеты, коридоры).                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 1315,84      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                                                                                               |
| 22.2                           | Демонтаж настенной защитной планки (отбойной доски) их МДФ толщиной 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м.<br>п.       | 664,87       | приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций 696/П-24-АНО/ТЗК-328, 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18 |
| 22.3                           | Демонтаж деревянной обшивки радиаторов (дерево толщ.12 мм).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 408,11       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                                                                                               |
| 22.4                           | Облицовка поверхности керамогранитной плиткой 600х600 мм Kerama Marazzi Фондамента Пепельный Светлый DL600720R толщиной 9 мм, затирка в цвет плитки (на клею, на плиточном клею по гипсокартону). (Тип 5; Тип 12)                                                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 709,41       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                                                                                               |
| 22.5                           | Облицовка поверхности бетонной плиткой под кирпич 205х60 мм Bremen BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 (горизонтальная раскладка со смещением 1/2) – 18 мм (на клею). (Тип 10; Тип 10.1)                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 310,29       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                                                                                               |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

85

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------|
| 22.6  | Облицовка поверхности стеклянной мозаикой 23х23мм из калённого стекла, глянцевая Роскошная мозаика Уваровит глянцевый толщиной 6 мм, затирка в цвет плитки (на клею, на плиточном клею по гипсокартону). (Тип 11; Тип 28)                                                | 1 м <sup>2</sup> | 22,75  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.7  | Облицовка поверхности керамогранитной плиткой 200х800 мм Kerama Marazzi Клин Вуд бежевый SG705790R (вертикальная классическая раскладка, затирка в цвет плитки) толщиной 9 мм (на плиточном клею по гипсокартону). (Тип 13; Тип 14)                                      | 1 м <sup>2</sup> | 32,77  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.8  | Облицовка поверхности стеклянной мозаикой 23х23мм из калённого стекла, глянцевая «Роскошная мозаика Мороксит голубой глянцевый» (затирка в цвет плитки) толщиной 6 мм (на плиточном клею по гипсокартону). (Тип 15; Тип 29)                                              | 1 м <sup>2</sup> | 25,87  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.9  | Облицовка поверхности керамогранитной плиткой 1195х600 мм Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрешной DD503820R (затирка в цвет плитки) толщиной 9 мм (на клею, на плиточном клею по гипсокартону). (Тип 16; Тип 17)                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 56,71  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.10 | Облицовка поверхности, фартук из плитки керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010 (используется как кабанчик, затирка в цвет плитки, высота фартука 2,1 м, раскладка горизонтальная со смещением 1/2) толщиной 9 мм (на клею). (Тип 18) | 1 м <sup>2</sup> | 50,25  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.11 | Облицовка поверхности плиткой керамической 85х285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL 9010, затирка в цвет плитки, раскладка горизонтальная со смещением 1/2 (высота от пола до потолка) толщиной 9 мм (на клею). (Тип 18.1)                              | 1 м <sup>2</sup> | 17,69  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.12 | Облицовка поверхности керамической плиткой 200х200 мм Kerama Marazzi Калейдоскоп Белый Матовый 5009 (затирку выполнить в цвет плитки, раскладка классическая) толщиной 6,9 мм (на клею). (Тип 20; Тип 21)                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 427,21 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |
| 22.13 | Облицовка поверхности керамогранитной плиткой 200х200 мм Kerama Marazzi Калейдоскоп Голубой Светлый Матовый 5009                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 46,72  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18, Стандарт -37-39 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

86

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|
|                                     | (затирка в цвет плитки, раскладка классическая) толщиной 6,9 мм (на клею).<br>(Тип 22; Тип 23)                                                                                                                                                    |                  |                   |                                           |
| 22.14                               | Облицовка поверхности керамической плиткой 1200x400мм Kerama Marazzi МОНФОРТЕ белый матовый обрезной 14010R (вертикальная раскладка со смещением 1/2, затирка в цвет плитки) толщиной 9мм (на клею).<br>(Тип 24)                                  | 1 м <sup>2</sup> | 93,56             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -37-39 |
| 22.15                               | Облицовка поверхности плиткой керамической 85x285 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый RAL9010(раскладка горизонтальная со смещением 1/2, затирка цвет RAL 9002) толщиной 9 мм (на плиточном клею по гипсокартону).<br>(Тип 25; Тип 27) | 1 м <sup>2</sup> | 77,22             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -37-39 |
| 22.16                               | Облицовка поверхности плиткой керамической 200x500 мм Kerama Marazzi Ауленти Бежевый 7211 (вертикальная раскладка со смещением 1/2, затирка в цвет плитки) толщиной 9 мм (на плиточном клею по гипсокартону).<br>(Тип 26)                         | 1 м <sup>2</sup> | 4,68              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -37-39 |
| 22.17                               | Облицовка поверхности мозаикой стеклянной 23x23мм из калённого стекла, глянцевая «Роскошная мозаика Жадеит светло бирюзовый глянцевый» (затирка в цвет плитки) толщиной 6 мм (клей плиточный для гипсокартона).<br>(Тип 36)                       | 1 м <sup>2</sup> | 9,99              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -37-39 |
| 22.18                               | Облицовка поверхности мозаикой стеклянной 23x23мм из калённого стекла, глянцевая «Роскошная мозаика Малахит бирюзовый глянцевый» (затирка в цвет плитки) толщиной 6 мм.<br>(Тип 37)                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 11,89             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -37-39 |
| 22.19                               | Установка алюминиевого Г-образного профиля (уголка) для облицовки поверхности плиткой.                                                                                                                                                            | 1 м.<br>п.       | 200               | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,<br>Стандарт -23    |
| <b>23. Дверные и оконные откосы</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                                           |
| 23.1                                | Отбивка штукатурки в оконных/дверных откосах толщиной 15-20мм.                                                                                                                                                                                    | 1 м <sup>2</sup> | 656,57/<br>306,41 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                     |
| 23.2                                | Устройство дверных откосов глубиной более 150 мм:<br>1. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>2. Выравнивающая штукатурка из цементно-                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 9,09              | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                     |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

87

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|      | песчаного р-ра М100 - 15 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Клей для плитки - 9 мм;<br>5. Бетонная плитка под кирпич 205х60 мм Bremen BR-001* с затиркой швов в цвет стен RAL 9010 - 18 мм.                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |                       |
| 23.3 | Устройство дверных откосов глубиной более 150 мм:<br>1. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>2. Штукатурка цементно-песчаным раствором - 15 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающий слой из финишной шпатлёвки (2 слоя) - 5 мм;<br>5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>6. Окраска стен в 2-ва слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010. | 1 м <sup>2</sup> | 281,92 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |
| 23.4 | Устройство дверных откосов глубиной менее 150 мм:<br>1. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>2. Выравнивающий слой из базовой шпатлёвки - 2 слоя;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Окраска стен в 2-ва слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010.                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 46,05  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |
| 23.5 | Устройство внутренних оконных откосов:<br>1. Каркас из профиля ПН28х27;<br>2. Гипсокартон ГКЛВ (толщ.12,5мм)- 1 слой;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Клей плиточный по гипсокартону;<br>6. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R, толщина 9 мм, формат 1200х400 мм.                                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 18,38  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |
| 23.6 | Устройство внутренних оконных откосов:<br>1. Каркас из профиля ПН28х27;<br>2. Гипсокартон ГКЛВ (толщ.12,5мм)- 1 слой;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 33,15  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

88

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|      | 4. Клей плиточный по гипсокартону;<br>6. Керамогранитная плитка Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА Пепельный светлый обрезной DL600720R, толщина 9 мм, формат 600х600 мм.                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |                       |
| 23.7 | Внутренние оконные откосы:<br>1. Каркас из профиля ПН28х27;<br>2. Гипсокартон ГКЛВ (толщ.12,5мм)- 1 слой;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4.Финишная шпатлёвка - 2 слоя;<br>5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>6. Окраска стен в 2-ва слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010.           | 1 м <sup>2</sup> | 602,14 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |
| 23.8 | Внутренние откосы балконного блока:<br>1. Каркас из профиля ПН28х27;<br>2. Гипсокартон ГКЛВ (толщ.12,5 мм)- 1 слой;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Финишная шпатлёвка -2 слоя;<br>5. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>6. Окраска стен в 2-ва слоя водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок Bravo Class Profi FW-55 RAL 9010. | 1 м <sup>2</sup> | 2,90   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16 |

**24. Потолки**

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |         |                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------|
| 24.1 | Демонтаж подвесного потолка типа «Армстронг».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 4012,18 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19     |
| 24.2 | Демонтаж алюминиевой потолочной рейки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 255,93  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19     |
| 24.3 | Демонтаж гипсокартонного потолка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 150,28  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19     |
| 24.4 | Побелка по предварительно очищенной поверхности от пыли и грязи, цвет белый (Тип-10). (Подвал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 58,21   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19     |
| 24.5 | Обеспыливание поверхности (очистка от пыли и грязи) (Тип-11).(Подвал)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 189,40  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19     |
| 24.6 | Монтаж конструкции подшивного потолка на металлическом каркасе ПП60х27 на прямых подвесах с минераловатным утеплителем ( $\lambda \leq 0,045$ Вт/м·°С, $\rho \geq 80-125$ кг/м <sup>3</sup> ) ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм и пленкой полиэтиленовой (200 мкм) с последующей зашивкой гипсокартонными листами ГКЛ (1 слой), шпатлевкой швов, грунтовкой, шпатлевкой и окраска в 2 слоя водоэмульсионной краской Краска Bravo | 1 м <sup>2</sup> | 29,49   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-14, 19 |

|             |                |              |
|-------------|----------------|--------------|
| Инд. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|             |                |              |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

89

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------|
|       | Class Profi FW-55 , RAL 9010 (Тип-12).(Подвал)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                                        |
| 24.7  | Утепление минераловатным утеплителем ( $\lambda \leq 0,045$ Вт/м·°С, $\rho \geq 80-125$ кг/м³) ГОСТ 9573-2012 толщиной 200 мм и с укрытием пленкой полиэтиленовой (200мкм) (Тип-13).(Подвал)                                                                                                                   | 1 м² | 19,30   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-14, 19              |
| 24.8  | Очищение поверхности от пыли и грязи (обеспыливание поверхности), звукоизоляция из минплиты по типу Технониколь Техноакустик толщиной 50мм по системе КНАУФ П131 (лист ГКЛВ 10мм по металлокаркасу ПС50) – 60 мм; с последующей шпаклевкой, грунтовкой и побелкой поверхности в белый цвет (Тип-13.1).(Подвал) | 1 м² | 145,96  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,                 |
| 24.9  | Монтаж подвесной конструкции потолка (Тип-1) из акустических панелей Ecorphon Фокус А. Размер панели: 1200х600х20(h) мм.                                                                                                                                                                                       | 1 м² | 1629,10 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 42     |
| 24.10 | Затирка швов и трещин в железобетонных балках (Тип-1.1), огрунтовка и окраска в 2 слоя поверхности потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003.                                                                                                                                                                  | 1 м² | 309,51  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 43     |
| 24.11 | Затирка швов и трещин в железобетонных балках (Тип-1.2), огрунтовка и окраска в 2 слоя поверхности потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011.                                                                                                                                                                  | 1 м² | 207,41  |                                        |
| 24.12 | Установка подвесной конструкции потолочной системы из алюминиевых панелей (Тип-2), потолочные плиты 600х600 мм.                                                                                                                                                                                                | 1 м² | 78,16   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 42     |
| 24.13 | Монтаж подвесной конструкции потолка Грильято (цвет белый, ячейка 100х100 мм) (Тип-3). Запотолочное пространство – окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхностью (Краска BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux или аналог)         | 1 м² | 88,37   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 41, 42 |
| 24.14 | Монтаж подвесной конструкции потолка Грильято (цвет белый, ячейка 50х50 мм) (Тип-3.1). Запотолочное пространство – окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно оштукатуренной поверхностью (Краска Bravo Class Profi FW-55 ).                    | 1 м² | 88,37   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 41, 42 |
| 24.15 | Затирка швов и трещин в запотолочном пространстве, в том числе в ж/б балках, огрунтовка и окраска в 2 слоя силикатной краской с добавлением противогрибковых добавок RAL 9011/9005 (НГ) (Тип-3.2), с                                                                                                           | 1 м² | 79,76   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, Стандарт 41, 42 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

90

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |         |                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|
|       | коммуникациями по предварительно огрунтованной поверхностью (Краска BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux).                                                                                                                                                                       |                  |         |                                            |
| 24.16 | Затирка швов и трещин (Тип-4), огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003.                                                                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 1075,50 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19, 20, Стандарт 41, 42 |
| 24.17 | Затирка швов и трещин (Тип-4.1), огрунтовка и окраска в 2 слоя потолка Bravo Class Profi FW-55, RAL 9011.                                                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 1077,61 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.18 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 9010 (Тип-5.1).                                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 7,09    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.19 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25 (Тип-5.2).                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 7,09    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.20 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40 (Тип-5.3).                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 4,25    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.21 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Квадрат) 1192х1192х40мм с округлением углов, текстура «под дерево» (Тип-5.4).                                                                                                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 5,67    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.22 | Затирка швов и трещин (Тип-6), огрунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux ), RAL 9003.                                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 218,22  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.23 | Монтаж подвесного потолка Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Запотолочное пространство – окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской Bravo Class Profi FW-55 (RAL 9011/9005) с коммуникациями по предварительно огрунтованной поверхностью. (Тип -7) | 1 м <sup>2</sup> | 109,32  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.24 | Подвесной потолок Грильято (цвет черный, ячейка 50х50 мм). Запотолочное пространство - окраска в 1 слой водно-дисперсионной акриловой краской Bravo Class Profi FW-55 (RAL 9016) с коммуникациями по предварительно огрунтованной поверхностью. (Тип -7.1)            | 1 м <sup>2</sup> | 16,22   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.25 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 9010 (Тип-8.1).                                                                                                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 96,11   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.26 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 200 80 25 (Тип-8.2).                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 51,66   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.27 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением углов, RAL 110 80 40 (Тип-8.3).                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 62,49   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |
| 24.28 | Монтаж потолочных плит Escophon Соло Лайт (Треугольник) 1100х953х40мм с округлением                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 47,54   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42  |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

91

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|
|       | углов, текстура «под дерево» (Тип-8.3).                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |        |                                           |
| 24.29 | Подшивка гипсокартоном (2-мя слоями: наружный слой – КНАУФ-Файерборд (толщ.12,5мм), внутренний-слой ГКЛ (толщ.12,5мм)) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраска в 2 слоя краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003 (Тип-9).                    | 1 м <sup>2</sup> | 188,75 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42 |
| 24.30 | Очистка металлических балок, обработка их антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГСП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003 (Тип-9.2). | 1 м <sup>2</sup> | 31,95  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42 |
| 24.31 | Очистка металлических балок, обработка их антикоррозионной грунтовкой ГФ-021, с последующей облицовкой ГСП в 1 слой (ГКЛ толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9011 (Тип-9.3). | 1 м <sup>2</sup> | 49,66  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20, Стандарт 41, 42 |
| 24.32 | Монтаж гипсокартонного потолка типа П112 по серии 1.045.9-2.08.1-2 из листов ГКЛ толщ. 12,5 мм по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской Bravo Class Profi FW-55, RAL 9003 (Тип-9.4).                                          | 1 м <sup>2</sup> | 8,42   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20                  |
| 24.33 | Балки обшить гипсокартоном КНАУФ-Файерборд (толщ.12,5мм) по стальному каркасу из профилей ПП60х27. Грунтовка, шпатлевка, грунтовка и окраской за 2 раза краской BAUTOR Stop Flamm KM0-Lux, RAL 9003 (Тип-9.5)                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 36,0   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-19,20                  |

**25. Полы**

|      |                                                                                |                  |         |                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.1 | Замена утеплителя (ρ = 150кг/м <sup>3</sup> ) в покрытии (чердак) толщ.100 мм. | 1 м <sup>2</sup> | 264,20  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-14, 16                                                                                                                                     |
| 25.2 | Замена утеплителя (ρ = 150кг/м <sup>3</sup> ) в покрытии (чердак) толщ.200 мм. | 1 м <sup>2</sup> | 1655,10 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-14, 16                                                                                                                                     |
| 25.3 | Демонтаж цементно-песчаного покрытия М100, толщиной 20мм.                      | 1 м <sup>3</sup> | 66,37   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42, приложение 13 Ведомость дефектов и повреждений |
| 25.4 | Демонтаж прослойки из цементно-песчаного р-ра М150, толщиной 10мм.             | 1 м <sup>3</sup> | 184,01  |                                                                                                                                                               |
| 25.5 | Демонтаж 2-х слоев гидроизоляции, толщиной 5мм.                                | 1 м <sup>2</sup> | 1423,17 |                                                                                                                                                               |
| 25.6 | Демонтаж выравнивающей цементно-песчаной                                       | 1 м <sup>3</sup> | 1203,51 |                                                                                                                                                               |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

92

|       |                                                                                                                                      |                  |         |                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | стяжки, толщинами 15мм, 20мм, 29мм, 30мм.                                                                                            |                  |         | строительных конструкций<br>696/П-24-АНО/ТЗК-324, 325                                                                     |
| 25.7  | Демонтаж (разборка) керамической плитки 200х200мм, толщиной 13мм (на клею).                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 127,3   |                                                                                                                           |
| 25.8  | Демонтаж (разборка) покрытия "Терафлекс Спорт М" на вспененной подложке на клею, толщина 6мм.                                        | 1 м <sup>2</sup> | 322,29  |                                                                                                                           |
| 25.9  | Демонтаж выравнивающего слоя полимерцемента, толщинами 8мм, 10мм, 15мм.                                                              | 1 м <sup>3</sup> | 185,02  |                                                                                                                           |
| 25.10 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой 5 Вр-I с ячейкой 100х100мм, толщиной 40мм.                                    | 1 м <sup>3</sup> | 685,23  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.11 | Демонтаж полиэтиленовой плёнки                                                                                                       | 1 м <sup>2</sup> | 1617,82 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.12 | Демонтаж керамзитового гравия $\delta=600\text{кг/м}^3$ , толщинами 23мм, 47мм.                                                      | 1 м <sup>3</sup> | 471,33  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.13 | Демонтаж (разборка) керамогранитного покрытия, толщиной 20мм (на клею).                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 895,39  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.14 | Демонтаж подстилающего бетонного слоя В10 с затертой поверхностью, толщиной 80мм.                                                    | 1 м <sup>3</sup> | 335,15  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.16 | Демонтаж (разборка) покрытия из линолеума ПВХ на вспененной основе, на клею, швы проклеены мастикой "Перминид", толщиной 3мм, 3,5мм. | 1 м <sup>2</sup> | 1762,53 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.17 | Демонтаж 1 слоя пароизоляции флизоласухо, толщиной 3мм.                                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 193,65  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.18 | Демонтаж (разборка) покрытия "Терафлекс Спорт Б" на вспененной основе на клею "UZIN", толщиной 6,5мм.                                | 1 м <sup>2</sup> | 54,64   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

93

|       |                                                                                                                                                  |                  |         |                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.19 | Демонтаж (разборка) керамической плитки крупноразмерной 330х330, повышенной износостойкости с матовой поверхностью на клею, толщиной 13мм, 20мм. | 1 м <sup>2</sup> | 289,04  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.20 | Демонтаж (разборка) покрытия из влагостойкой фанеры на клею и саморезах, толщинами 10мм, 12мм.                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 1315,36 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.21 | Демонтаж (разборка) покрытия из доски обреза черного пола, толщиной 25мм.                                                                        | 1 м <sup>2</sup> | 31,08   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.22 | Демонтаж (разборка) покрытия из штучного паркета на клею, толщиной 17мм.                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 389,06  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.23 | Демонтаж (разборка) покрытия из линолеума с сертификатом пожарной безопасности, толщиной 3,5мм.                                                  | 1 м <sup>2</sup> | 1197,22 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.24 | Демонтаж (разборка) покрытия антистатического линолеума, толщиной 3,5мм.                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 165,21  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.25 | Демонтаж (разборка) стекловолоконных плит ПЖС-200 СТУ-400-1-28-74, толщиной 100мм.                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 22,94   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.26 | Демонтаж покрытия рубероида в 1 слой.                                                                                                            | 1 м <sup>2</sup> | 22,94   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.27 | Демонтаж цементно-песчаного покрытия М100, толщиной 10мм.                                                                                        | 1 м <sup>3</sup> | 2,29    | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам 696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.28 | Демонтаж (разборка) керамического плинтуса, высотой h=70мм.                                                                                      | 1 м. п.          | 979,59  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17, Таблица 9. Рекомендации по устранению выявленных дефектов по полам                     |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

94

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         |                                                                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 696/П-24-АНО/ТЗК-42                                                                                                       |
| 25.29 | Демонтаж (разборка) деревянного плинтуса, высотой h=50мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м.<br>п. | 196,88  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.30 | Демонтаж (разборка) ПВХ плинтуса, высотой h=70мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 м.<br>п. | 1880,53 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17,<br>Таблица 9. Рекомендации по<br>устранению выявленных<br>дефектов по полам<br>696/П-24-АНО/ТЗК-42 |
| 25.31 | Устройство пола Тип 1:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195x600 мм матовой Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=180кг/м3; λ = 0,046(м²·°C)/Вт) - 50 мм;<br>7. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;<br>8. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>9. Существующий грунт | 1 м²       | 318,03  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17                                                                                                     |
| 25.32 | Устройство пола Тип 1.1:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195x600 мм матовой Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=180кг/м3; λ = 0,046 (м²·°C)/Вт) - 50 мм;<br>7. Плита над каналом сущ.                                                                                                                                         | 1 м²       | 163,67  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17                                                                                                     |
| 25.33 | Устройство пола Тип 2:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м²       | 61,16   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17                                                                                                     |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

95

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|       | 598* или аналог*-2,55мм<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10мм;<br>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 50мм;<br>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{C})/\text{Вт}$ ) - 50 мм;<br>8. Подстилающий слой из бетона марки В7,5 - 100 мм;<br>9. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>10. Существующий грунт                       |                  |       |                       |
| 25.34 | Устройство пола Тип 2.1:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 50 мм;<br>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{C})/\text{Вт}$ ) - 50 мм;<br>8. Плита над каналом сущ. | 1 м <sup>2</sup> | 2,67  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.35 | Устройство пола Тип 3:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000х200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* или аналог* - 2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 50мм;<br>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>7. Теплоизоляционные плиты из                                                                                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 35,57 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

96

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |       |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|
|       | минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт}$ ) - 50 мм;<br>8. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;<br>9. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>10. Существующий грунт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |                       |
| 25.36 | Устройство пола Тип 3.1:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000x200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* или аналог* - 2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;<br>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{С/Вт}$ ) - 50 мм;<br>8. Плита над канлом суц. | 1 м <sup>2</sup> | 10,34 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.37 | Устройство пола Тип 4:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000x200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* или аналог* - 2,55 мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м <sup>3</sup> ) - 50мм;<br>7. Суц. плита перекрытия.                                                              | 1 м <sup>2</sup> | 4,46  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.38 | Устройство пола Тип 5:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195x600 мм матовой Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 20,17 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

97

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|
|       | слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 360 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                       |
| 25.39 | Устройство пола Тип 6:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 360 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                  | 1 м² | 73,40 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.40 | Устройство пола Тип 7:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция оклеечная в 3 слоя;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=180кг/м³; λ = 0,046 (м²·°С)/Вт) - 50 мм;<br>7. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;<br>8. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>9. Существующий грунт. | 1 м² | 43,41 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.41 | Устройство пола Тип 7.1:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 м² | 3,62  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

98

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------|
|       | 2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция оклеечная в 3 слоя;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 50 мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{С}$ )/Вт) - 50 мм;<br>7. Плита над канлом сущ.                                                                                                                                                                                                                          |                |       |                       |
| 25.42 | Устройство пола Тип 8:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 40 мм;<br>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 $\text{кг/м}^3$ ) - 50...130 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                          | 1 $\text{м}^2$ | 26,63 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.43 | Устройство пола Тип 9:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600 мм матовой Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 45 мм;<br>5. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=80-185\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,044$ ( $\text{м}^2\cdot^\circ\text{С}$ )/Вт) - 50 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия. | 1 $\text{м}^2$ | 4,40  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.44 | Устройство пола Тип 9':<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600 мм матовой Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлой обрезной DL500720R или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 $\text{м}^2$ | 9,48  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

99

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|       | 5мм;<br>4. Стяжка уклонообразующая из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 25...45мм;<br>5. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=80-185\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,044 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{C)/Вт}$ ) - 50 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                   |                       |
| 25.45 | Устройство пола Тип 10:<br>1. Покрытие пола из линолеума гетерогенного Forbo Smaragd Lux FR 6361SB* или аналог - 2 мм;<br>2. Клей - 1 мм;<br>3. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 9мм;<br>4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>5. Стяжка выравнивающая из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 48 мм;<br>6. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=80-185\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,044 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{C)/Вт}$ ) - 50 мм;<br>8. Сущ. плита перекрытия. | 1 м <sup>2</sup> | 31,49             | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.46 | Устройство пола Тип 11:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 1195х600 мм, укладка "Г"-образная, матовой Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлой обрезной DL500720R*/ DL500820R*/ DL5001020R* или аналог* - 9 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 10,04/10,04/10,79 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.47 | 2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цементно-песчаного раствора М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 45 мм;<br>5. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=80-185\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,044 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{C)/Вт}$ ) - 50 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                  |                  | 30,87             |                       |
| 25.48 | Устройство пола Тип 12:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 30,50/29,90/28,   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

100

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|
|       | 1195x600 мм, укладка "Г"-образная, матовой Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлой обрезной DL500720R*/ DL500820R*/ DL5001020R* или аналог* - 9 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 12    |                       |
| 25.49 | 2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 200 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 м² | 88,52 |                       |
| 25.50 | Устройство пола Тип 13:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовой Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлой обрезной DL600920R* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 40 мм;<br>5. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=80-185кг/м³; λ = 0,044 (м²·°C)/Вт) - 50 мм;<br>7. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 100...150мм;<br>8. Сущ. плита перекрытия. | 1 м² | 67,99 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.51 | Устройство пола Тип 14:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600мм матовой Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлой обрезной DL600920R* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 40 мм;<br>5. Разделительный слой из полиэтиленовой плёнки;<br>6. Теплоизоляционные плиты из                                                                                                                                                                                                          | 1 м² | 36,42 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

101

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                           |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|       | минераловатной ваты ( $\rho=80-185\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,044 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{С})/\text{Вт}$ ) - 50 мм;<br>7. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 $\text{кг/м}^3$ ) - 100мм;<br>8. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                           |                       |
| 25.52 | Устройство пола Тип 15:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi Про Стоун серый светлой обрезной DL600320R* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция оклеечная в 3 слоя;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 50 мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты ( $\rho=180\text{кг/м}^3$ ; $\lambda = 0,046 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{С})/\text{Вт}$ ) - 50 мм;<br>7. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;<br>8. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>9. Существующий грунт | 1 м <sup>2</sup> | 12,44                     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.53 | Устройство пола Тип 16:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi Про Стоун серый светлой обрезной DL600320R* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая цем.-песчаная стяжка М150 - 18 мм;<br>5. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 м <sup>2</sup> | 12,11                     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.54 | Устройство пола Тип 17:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500х500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/ 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 м <sup>2</sup> | 26,96/<br>27,04/<br>26,04 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.55 | 2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 80,04                     |                       |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

102

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                        |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
|       | <p>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;</p> <p>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;</p> <p>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (<math>\rho=180\text{кг/м}^3</math>; <math>\lambda = 0,046 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{C)/Вт}</math>) - 50 мм;</p> <p>8. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;</p> <p>9. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;</p> <p>10. Существующий грунт</p> |                  |                        |                       |
| 25.56 | <p>Устройство пола Тип 17.1:</p> <p>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/ 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;</p>                                                                                                                                                                 | 1 м <sup>2</sup> | 6,33/<br>5,97/<br>7,21 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.57 | <p>2. Клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;</p> <p>6. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;</p> <p>7. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (<math>\rho=180\text{кг/м}^3</math>; <math>\lambda = 0,046 (\text{м}^2\cdot^\circ\text{C)/Вт}</math>) - 50 мм;</p> <p>8. Плита над канлом сущ.</p>               |                  | 19,51                  |                       |
| 25.58 | <p>Устройство пола Тип 18:</p> <p>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/ 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;</p>                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 9,37/9,1<br>4/8,69     | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.59 | <p>2. Клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>4. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 27,20                  |                       |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

103

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|       | 6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м <sup>3</sup> ) - 360 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |                       |
| 25.60 | Устройство пола Тип 19:<br>1. Керамогранитная антистатическая плитка - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=180кг/м <sup>3</sup> ; λ = 0,046 (м <sup>2</sup> ·°C)/Вт) - 50 мм;<br>7. Подстилающий слой из бетона маркой В7,5 - 100 мм;<br>8. Грунт основания с втрамбованным гравием или щебнем крупностью 40-60 мм - 100 мм;<br>9. Существующий грунт | 1 м <sup>2</sup> | 13,87  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.61 | Устройство пола Тип 19.1:<br>1. Керамогранитная антистатическая плитка - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка из цем.-песчаного р-ра М200, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;<br>5. Полиэтиленовая плёнка - 1 слой;<br>6. Теплоизоляционные плиты из минераловатной ваты (ρ=180кг/м <sup>3</sup> ; λ = 0,046 (м <sup>2</sup> ·°C)/Вт) - 50 мм;<br>7. Плита над канлом сущ.                                                                                                                                           | 1 м <sup>2</sup> | 2,37   | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.62 | Устройство пола Тип 20:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;                                                                                                                                                                      | 1 м <sup>2</sup> | 885,07 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

104

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------|
|       | 6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 50...280 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |                       |
| 25.63 | Устройство пола Тип 21:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 70 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                              | 1 м² | 186,84 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.64 | Устройство пола Тип 22:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (В2, Д3, Т2, РП2) - 2,55 мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 50...520 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия. | 1 м² | 839,90 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.65 | Устройство пола Тип 23:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 50 мм;<br>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 110...220мм;                                                                                                          | 1 м² | 129,33 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

105

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|
|       | 6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                       |
| 25.66 | <p>Устройство пола Тип 24:</p> <p>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi Фондамента Пепельный светлый обрезающей DL600720R* или аналог - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 45 мм;</p> <p>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 230 мм;</p> <p>6. Сущ. плита перекрытия.</p>                                      | 1 м² | 19,90 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.67 | <p>Устройство пола Тип 25:</p> <p>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 1000х200мм Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO* или аналог* - 2,55 мм;</p> <p>2. Клей - 2,45 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;</p> <p>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 45 мм;</p> <p>6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 280 мм;</p> <p>7. Сущ. плита перекрытия.</p> | 1 м² | 17,20 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.68 | <p>Устройство пола Тип 26:</p> <p>1. Покрытие пола из паркетной доски "Krast" или аналог - 14 мм;</p> <p>2. Фанера ФК два слоя (12мм один лист) - 24 мм;</p> <p>3. Амортизирующий слой из профессиональных каучуковых амортизаторов "Спорт" на основе литой резины - 19 мм;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 53 мм;</p> <p>5. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м³) - 90 мм;</p> <p>6. Сущ. плита перекрытия.</p>                                       | 1 м² | 72,94 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

106

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                              |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|
| 25.69 | Устройство пола Тип 27:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;                                                                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 171,25/<br>168,71/<br>168,98 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.70 | 2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 45 мм;<br>6. Керамзитовый гравий по ГОСТ 32496-2013 (фракция 10-20 мм, плотность 200-250 кг/м3) - 110...500 мм;<br>7. Сущ. плита перекрытия.                                                                                           |                  | 508,94                       |                       |
| 25.71 | Устройство пола Тип 28':<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Плита ОСП-3, НШ, Е 0,5 по ГОСТ Р 56309-2014 - 22 мм;<br>4. Основание из металлоконструкций см.КР.                                                                                                                                       | 1 м <sup>2</sup> | 9,66                         | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.72 | Устройство пола Тип 29:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог*-2,55мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм – от 50...65 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия. | 1 м <sup>2</sup> | 161,03                       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.73 | Устройство пола Тип 30:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500мм Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO* IVC Craft Nova 598* или аналог* (В2, Д3,Т2, РП2) - 2,55 мм;<br>2. Клей - 2,45 мм;                                                                                                                                                                                                                            | 1 м <sup>2</sup> | 229,93                       | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

107

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                           |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
|       | 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 10 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 65 мм;<br>6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                          |                  |                           |                       |
| 25.74 | Устройство пола Тип 31:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600 мм матовая Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 60 мм;<br>5. Сущ. плита перекрытия. | 1 м <sup>2</sup> | 5,84                      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.75 | Устройство пола Тип 32:<br>1. Покрытие пола из керамогранитной плитки 600x600мм матовая Kerama Marazzi Фундамента Пепельный светлый обрезной DL600720R* или аналог -9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 65 мм;<br>5. Сущ. плита перекрытия.   | 1 м <sup>2</sup> | 9,67                      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.76 | Устройство пола Тип 33:<br>1. Покрытие пола из кварц-виниловой дизайн плитки 500x500 мм, укладка "зиг-заг", Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO* IVC Craft Beton 577*/ 8066 Silt Concrete PRO* IVC Craft Medio 585*/ 8065 T Dark Grey Concrete PRO* IVC Craft Medio 538* или аналог - 2,55 мм;                                                                         | 1 м <sup>2</sup> | 45,27/4<br>5,32/48,<br>63 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.77 | 2. Клей - 2,45 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 7 мм;<br>5. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100x100мм - 65 мм;                                                                                                                                                                  |                  | 139,22                    |                       |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

108

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|       | 6. Сущ. плита перекрытия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |                       |
| 25.78 | <p>Устройство пола Тип 34 <b>(Коридор, Технические помещения подвала):</b></p> <p>1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10 - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм – от 40...105 мм;</p> <p>5. Существующее основание.</p>                                                                                  | 1 м <sup>2</sup> | 100,87 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.79 | <p>Устройство пола Тип 35<b>(Коридор, Технические помещения подвала):</b></p> <p>1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10 - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Гидроизоляция обмазочная в 2-ва слоя - 5мм;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм – от 40...70 мм;</p> <p>5. Существующее основание.</p>                                                                                    | 1 м <sup>2</sup> | 164,51 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.80 | <p>Устройство пола Тип 36 <b>(Коридор, Технические помещения подвала):</b></p> <p>1. Покрытие пола из керамической плитки 600х600 мм с коэффициентом противоскольжения R10 - 9 мм;</p> <p>2. Плиточный клей - 6 мм;</p> <p>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм – то 100...155 мм;</p> <p>5. Гравийно-песчаная подготовка крупности 40-60мм - от 160 мм до 290 мм;</p> <p>6. Существующее основание.</p> | 1 м <sup>2</sup> | 45,67  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.81 | <p>Устройство пола Тип 38:</p> <p>1. Покрытие пола из паркетной доски "Krast" или аналог - 14 мм;</p> <p>2. Фанера ФК два слоя (12мм один лист) - 24 мм;</p> <p>3. Амортизирующий слой из профессиональных каучуковых амортизаторов "Спорт" на основе литой резины - 19 мм;</p> <p>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного</p>                                                                                                                                                                                   | 1 м <sup>2</sup> | 264,76 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

109

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|       | р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100мм - 40 мм;<br>5. Существующее основание.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |                       |
| 25.82 | Устройство пола Тип 39 <b>(Коридор, Технические помещения подвала):</b><br>1. Обеспыливание и покрытие обеспыливающей пропиткой;<br>2. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150, армированная сеткой 5Вр-I 100ммх100мм - 40...210 мм;<br>3. Существующее основание.                                                                                                                             | 1 м <sup>2</sup> | 158,28 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.83 | Устройство пола Тип 41:<br>Площадка:<br>1. Покрытие из керамогранитной плитки 600х600 мм матовая Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серый светлый натуральный DD641020R* или аналог - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 армированная сеткой 5Вр-I 100х100 мм - 40 мм;<br>5. Существующее основание. | 1 м <sup>2</sup> | 21,71  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.84 | Устройство пола Тип 42:<br>Площадка:<br>1. Покрытие из керамогранитной плитки 600х600мм матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD641020R* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой;<br>4. Стяжка выравнивающая из цем.-песчаного р-ра М150 - от 10...30 мм;<br>5. Существующее основание.                              | 1 м <sup>2</sup> | 164,10 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.85 | Устройство пола Тип 43:<br>Лестничная проступь:<br>1. Покрытие из керамогранитной плитки матовой Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой светлой натуральной DD205320R*\GR* или аналог* - 9 мм;<br>2. Плиточный клей - 6 мм;<br>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой.                                                                                                                               | 1 м <sup>2</sup> | 91,94  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-17 |
| 25.86 | Лестничный подступёнок:<br>1. Покрытие из керамогранитной плитки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 51,46  |                       |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

696/П-24-АНО/АР.ВР

Лист

110

|       |                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |        |                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------|
|       | <p>матовой<br/>Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН серой<br/>светлой<br/>натуральной DD205320R\2* или аналог* -<br/>9мм;<br/>2. Плиточный клей - 6 мм;<br/>3. Грунтовка глубокого проникновения - 1<br/>слой.</p>                                            |                  |        |                                        |
| 25.87 | Монтаж металлических накладных порошков в дверных проемах на стыках различных конструкций полов (керамической плитки и паркетной доски, керамогранита и кварц-виниловой плитки, керамогранита и линолеума, паркетная доска и кварц-виниловая плитка). | 1<br>пог.<br>м.  | 54,00  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                  |
| 25.88 | Устройство вертикальной гидроизоляции. Заведение вертикальной гидроизоляции на стены (высотой h=200мм) от ур. покрытия пола.                                                                                                                          | 1 м <sup>2</sup> | 97,49  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                  |
| 25.89 | Устройство дополнительного слоя гидроизоляции (радиусом r=1,0 м) в помещениях с трапами, прямыми.                                                                                                                                                     | 1 м <sup>2</sup> | 96,54  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                  |
| 25.90 | Устройство (монтаж) грязесборных решеток из модульного алюминиевого каркаса с 3-рядным заполнением щетка+резина+текстиль с габаритами 1600х600 мм                                                                                                     | 1 шт.            | 2      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,<br>Стандарт -36 |
| 25.91 | Установка (монтаж) керамического плинтуса формат 70х600 мм.                                                                                                                                                                                           | 1<br>пог.<br>м.  | 296,26 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                  |
| 25.92 | Установка (монтаж) плинтуса вентилируемого из массива дуба 2000х80х22 мм без сучков Klast School SA22* финишное покрытие спортивный лак (класс пожарной опасности КМ1).                                                                               | 1<br>пог.<br>м.  | 87,49  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18.<br>Стандарт -35 |
| 25.93 | Установка (монтаж) плинтуса керамогранитного Kerama Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\3BT, формат 9х95х600 мм.                                                                                                                | 1<br>пог.<br>м.  | 263,78 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -33 |
| 25.94 | Установка (монтаж) плинтуса керамогранитного Kerama Marazzi ФОНДАМЕНТА пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT, формат 9х95х600 мм.                                                                                                                  | 1<br>пог.<br>м.  | 289,88 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -33 |
| 25.95 | Установка (монтаж) плинтуса коннелюрного для завода покрытия на стену ТК 25 ППЗ на высоту 100 мм.                                                                                                                                                     | 1<br>пог.<br>м.  | 41,46  | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -34 |
| 25.96 | Установка (монтаж) плинтуса полимерного на основе ПВХ, без добавления вредных веществ "Первый профильный завод PL100SD",                                                                                                                              | 1<br>пог.<br>м.  | 220,82 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>Стандарт -35 |

|                |  |
|----------------|--|
| Взам. инв. №   |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл    |  |

|      |         |      |        |       |      |                    |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |        |       |      | 696/П-24-АНО/АР.ВР | Лист |
|      |         |      |        |       |      |                    | 111  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                           |                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | высотой 100 мм.                                                                                      |                           |                                        |                                                |
| 25.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Монтаж по периметру помещений демпферной ленты толщиной 10 мм на толщину стяжки 50, 70, 100 и 200 мм | 1<br>пог.<br>м.           | 3307,12<br>/893,27/<br>14,70/<br>14,81 | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18                          |
| <b>26. Ограждения лестничных клеток</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                           |                                        |                                                |
| 26.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Демонтаж ограждений из полированной хромированной стали на лестничных клетках.                       | 1<br>пог.<br>м./<br>1 кг. | 27,48/<br>235,6                        | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| 26.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Монтаж ограждений пристенных поручней из полированной хромированной стали на лестничных клетках.     | 1<br>пог.<br>м./1<br>кг.  | 881,24/<br>336,81                      | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16                          |
| <b>27. Поручни внутри помещений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                           |                                        |                                                |
| 27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Монтаж поручней из трубы диам.51x1,5 мм из полированной хромированной стали .                        | 1<br>пог.<br>м.           | 48,71                                  | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8                           |
| 27.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Монтаж поручней из стали диам.42x2 мм                                                                | 1<br>пог.<br>м.           | 3,5                                    | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4                           |
| 27.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обработка антикоррозионной грунтовкой ГФ-021 и окрасить 2 слоями эмали ПФ-115                        | М <sup>2</sup>            | 0,51                                   | 696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4                           |
| <b>28. Прочие работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                           |                                        |                                                |
| 27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изготовление и монтаж металлической решетки прямка (РДП-1) размером 1,0x1,0 м                        |                           | 4/119,1<br>2                           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-18,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-4 |
| 27.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Изготовление и монтаж металлической решетки прямка (РДП-2) размером 0,8x0,8 м                        |                           | 1/17,39                                |                                                |
| 27.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Замена стремянки металлической для подъема на чердак (ЛМ-1) размерами 0,6x3,38 (h) м.                | 1<br>шт./<br>1 кг.        | 2/114,3<br>8                           | 696/П-24-АНО/АР.ТЧ-16,<br>696/П-24-АНО/АР.ГЧ-8 |
| "Проектом предусмотрена отделка помещений в соответствии с брендбуком «Стандарт «Московская школа». Модернизация объектов образования. Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы, утверждённого Департаментом образования города Москвы и Правительством города Москвы" |                                                                                                      |                           |                                        |                                                |

|            |                |              |
|------------|----------------|--------------|
| Ив. № подл | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|            |                |              |

|      |         |      |       |       |      |                    |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|--------------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 696/П-24-АНО/АР.ВР | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                    | 112  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                    |      |