



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г.Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 3 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»
Часть 2 «Ведомости объемов работ»**

708/П-24-АНО-АР.ВОР

Том 3.2



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1

**Раздел 3 «Объемно-планировочные и
архитектурные решения»
Часть 2 «Ведомости объемов работ»**

708/П-24-АНО-АР.ВОР

Том 3.2

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
708/П-24-АНО-АР. ВОР-С	Содержание тома	
708/П-24-АНО-АР. ВОР-1	Ведомости объемов работ	На 25 листах
	Приложение	На 41 листах

Согласовано			
Взам. Инв. №			
Подп. И дата			
Инв. № подл.			

						708/П-24-АНО-АР.ВОР-С				
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					
Разработал	Юденкова			Юденкова	12.2025	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32		Стадия	Лист	Листов
ГАП	Фролова				12.2025			П	1	
Н.контр.	Лукашова				12.2025	Содержание		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов 000 "АРТИС"		
ГИП	Старов				12.2025					

Ведомость объемов работ	
-------------------------	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано

комплексное проектирование промышленных и
гражданских объектов

ООО "АРТИС"

[illegible]

Согласовано	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	45	Устройство покрытия козырька главного входа (Тип К-2), в составе: 1. Тротуарная плитка с нескользящим покрытием 300х300 – 40 мм; 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100 – 30-50 мм; 3. Выравнивающий слой из гравия фракции 5-10 мм – 40 мм; 4. Геотекстиль излопродивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ 300 1 слой – 4 мм; 5. Профилированная мембрана PLANTER гео 1 слой – 4 мм; 6. Техноэласт ЭПП – 2 слоя – 8 мм; 7. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №8 Быстросохнущий (или аналог) – 1 слой – 1 мм; 8. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100 – 30 мм; 9. Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком – 40-90 мм 10. Пергамин или аналог (разделительный слой) – 1 слой – 1,5 мм; 11. Пароизоляционный слой – 1,5 мм	м²	46,60	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.15
				46	Демонтаж покрытия козырька над дебаркадером, в составе: рубероид на битумной мастике 2 слоя – 10 мм; стяжка цементно-песчанная М 150, арм. металлической сеткой 100х100 – 50 мм; керамзит по уклону – 40-150 мм	м²	49,42	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.16
				47	Устройство конструкции покрытия дебаркадера Тип К-3, в составе: 1. Техноэласт К ТКП – 1 слой – 4 мм; 2. Техноэласт П ЭПП – 2 слоя – 8 мм; 3. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №8 Быстросохнущий (или аналог) – 1 мм; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100 – 80 мм; 5. Керамзитовый гравий по уклону, пролитый цементным молоком – 40-150мм; 6. Пергамин или аналог (разделительный слой) – 1 слой; 7. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР (или аналог) – 1 слой – 1,5 мм; 8. Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №8 Быстросохнущий (или аналог) – 1 мм	м²	49,42	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.15-16
				48	Демонтаж покрытия выходов на кровлю, в составе: рубероид на битумной мастике 2 слоя – 10 мм; стяжка цементно-песчанная М 150 – 50 мм	м²	10,77	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.16
				49	Устройство покрытия выходов на кровлю (Тип К-5), в составе: 1. Молниеприемная сетка; 2. Техноэласт К ТКП – 1 слой – 4 мм; 3. Техноэласт П ЭПП – 2 слоя – 8 мм; 4. Праймер полимерный – 1 слой – 1 мм; 6. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 – 50...100 мм; 7. Пароизоляционный слой – 1 слой – 1,5 мм; 8. Праймер полимерный – 1 мм	м²	10,77	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 9, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.16
				50	Демонтаж покрытия кровли в границах выходов на кровлю, в составе: керамогранит 600х600мм – 10 мм; стяжка цементно-песчанная М 150 – 50 мм	м²	5,54	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.16
				51	Устройство покрытия кровли в границах выходов на кровлю (Тип К-6), в составе: 1. Керамогранит крупноформатный 600х600 мм – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Гидроизоляция обмазочная – 2 слоя – 2 мм; 4. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150, армированная сеткой 5Вр-I 100х100 – 50 мм; 5. Утеплитель в 2 слоя – плиты из минеральной ваты q0=110 кг/м3, 2 слоя по 100 мм -200 мм; 6. Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР (или аналог) – 1 слой – 1,5 мм; 7. Керамзитовый гравий, пролитый цементным молоком – 150 мм	м²	5,54	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.16
				52	Восстановелние кирпичной кладки парапета толщиной 250 мм	м²/м3	183,77/4 5,94	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				53	Монтаж утеплителя парапета, плиты из мин.ваты (q0=110 кг/м3), толщиной 100 мм, с последующим оштукатуриванием	м²	334,70	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				54	Демонтаж парапетной крышки из оцинкованной стали, ширина 500 мм	п.м.	312,07	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				55	Демонтаж парапетной крышки из оцинкованной стали, ширина 600 мм	п.м.	48,04	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				56	Монтаж парапетной крышки на кровле из оцинкованной стали, ширина посадочного места 500 мм, RAL 7016	п.м.	312,07	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				57	Монтаж парапетной крышки на козырьках входных групп и дебаркадера из оцинкованной стали, ширина посадочного места 600 мм, RAL 7016	п.м.	48,04	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 14, 15
				58	Демонтаж кровельных воронок Ø110	шт	5	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
				Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	59
60	Монтаж водосточных кровельных воронок Ø110 с листоуловителем, в составе наружного водостока	шт	3					708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16-17
61	Монтаж водосточных кровельных воронок Ø110 с листоуловителем с установкой трапа, в составе наружного водостока	шт	2					708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
62	Демонтаж конструкции выходов на кровлю из кирпичной кладки, толщиной 120 мм	м3	6,01					708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
63	Устройство конструкций выходов на кровлю из полнотелого кирпича керамического толщиной 120 мм марки М 150 армированных кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75	м3	6,01					708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
64	Демонтаж водосточной системы из оцинкованной стали, в составе: труба Ø100 мм – 39,35 м.п., желоб Ø125 – 33,79 м.п.	п.м.	73,14					708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
65	Монтаж водосточной системы с кровли перехода из оцинкованной стали заводской окраски, в составе: труба круглая Ø100 мм заводской окраски с устройством кабельной системы противообеденения – 39,35 м.п., желоб водосточный Ø125 мм – 33,79 м.п., воронка водосточная Ø100 мм – 5 шт, колено Ø100 мм – 5 шт, держатель желоба (шаг 0.7 м) – 49 шт, крепление трубы (шаг 1 м) – 40 шт	п.м.	73,14					708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 3, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 16
66	Демонтаж люков выхода на кровлю металлических, размер 1360х900 мм	шт	2					708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
67	Устройство люка выхода на кровлю противопожарного (EI 60) утепленного, размер 1360х900 мм (световой проем 1200х800 мм)	шт	2					708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
					708/П-24-АНО-АР.ВОР		Лист	
							3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Согласовано	68	Демонтаж покрытия ходовых дорожек из бетонной тротуарной плитки 300х300х40 на регулируемых опорах	м²	218,14	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8
	69	Устройство покрытия ходовых дорожек из бетонной тротуарной плитки 300х300х40 на регулируемых опорах	м²	218,14	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	1.5. Наружные ограждения				
	70	Демонтаж двухуровневого наружного ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм, поручни на высоте 900 и 500 мм	п.м.	62,1	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	71	Монтаж наружного ограждения ступеней входных групп, дебаркадера и ступеней металлических лестниц ОгН-1, Н=1200 мм (поручни 900 и 500 мм) из нержавеющей стали, AISI304. (Стойки заполнения ограждения с шагом до 100 мм. Горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. Поручни – труба Ø 30 расположение на высотах 500 мм, 900 мм. Стойки – труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками до 1000 мм.)	п.м.	62,1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3, 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	72	Демонтаж двухуровневого наружного ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм, поручни на высоте 900 и 700 мм	п.м.	45,03	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	73	Монтаж наружного ограждения пандуса ОгН-2, Н=1200 мм (поручни 900 и 700 мм) из нержавеющей стали, AISI304. (Стойки заполнения ограждения с шагом до 100 мм. Горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. Поручни – труба Ø 50 расположение на высотах 700 мм, 900 мм, 1200 мм. Стойки – труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками до 1000 мм.)	п.м.	45,03	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1, 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	74	Демонтаж поручня из нержавеющей стали, труба Ø 50	п.м.	25,04	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	75	Монтаж наружного ограждения ОгН-3 (прстенный поручень) Н=900 мм (без дополнительных поручней) из нержавеющей стали, AISI304. (Горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. Поручни – труба Ø 50 расположение на высоте 900 мм.)	п.м.	25,04	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	76	Демонтаж одноуровневого наружного ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм, поручень на высоте 900 мм	п.м.	9,4	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17
	77	Монтаж наружного ограждения ступеней лестницы в осях «Ж-Л/11-12» выше отметки +3,300 и входных групп (Тип ОгН-4), Н=1200 мм (поручень 900) из нержавеющей стали, AISI304. (Стойки заполнения ограждения с шагом до 100 мм. Горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм. Поручни – труба Ø 50 расположение на высоте 900 мм, 1200 мм. Стойки – труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками до 1000 мм.)	п.м.	9,4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 17-18
	78	Демонтаж наружного ограждения из нержавеющей стали, Н=1200 мм	п.м.	90,49	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	79	Монтаж наружного ограждения площадок входных групп, дебаркадера, металлических лестниц и кровли перехода ОгН-5, Н=1200 мм (без дополнительных поручней) из нержавеющей стали, AISI304. (Стойки заполнения ограждения с шагом до 100 мм. Стойки – труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 1000 мм.)	п.м.	90,49	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3, 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	80	Демонтаж наружного ограждения из нержавеющей стали, Н=600 мм	п.м.	16,83	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	81	Монтаж наружного ограждения перекрытия выходов на кровлю ОгН-6, Н=600 мм (без дополнительных поручней) из нержавеющей стали, AISI304. (Стойки заполнения ограждения с шагом до 100 мм. Стойки – труба Ø 38х1,5 мм, расстояние между стойками 1000 мм.)	п.м.	16,83	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8, 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	1.6. Наружные витражи и светопрозрачные перегородки				
	82	Демонтаж витражных блоков из алюминиевого профиля, размер: 5800х3310(н) мм – 1 шт, 3840х3310(н) мм – 4 шт, 4810х7560(н) мм – 1 шт	м2	106,40	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	83	Установка витражного блока Вн-1 из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты внутреннего стекла – СМ4, наружного стекла – СМ1, оклеивание бронированной пленки 600 мкм, размер 5800х3310(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	84	Установка витражного блока Вн-2 из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты внутреннего стекла – СМ4, наружного стекла – СМ1, оклеивание бронированной пленки 600 мкм, размер 3840х3310(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
	85	Установка витражного блока Вн-3 из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты внутреннего стекла – СМ4, наружного стекла – СМ1, оклеивание бронированной пленки 600 мкм, размер 3840х3310(н) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18
86	Установка витражного блока Вн-4 из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты внутреннего стекла – СМ4, наружного стекла – СМ1, размер 4810х7560(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
1.7. Наружные двери					
87	Демонтаж металлических однопольных глухих дверных блоков, размер: 980х2400(н) мм – 2 шт, 980х2350(н) мм – 2 шт, 980х2000(н) мм – 2 шт, 1170х2200(н) мм – 2 шт	м2	18,38	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18, 19	
88	Демонтаж металлических двупольных (полупторных) глухих дверных блоков, размер: 1410х2200(н) мм – 2 шт	м2	6,20	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
89	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-10*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2400(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
90	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-10л*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2400(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
91	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-11*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2350(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
92	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-11л*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2350(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
93	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-13*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2000(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19	
94	Установка противопожарных (ЕІ30) металлических однопольных глухих дверных блоков Дн-13л*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 980х2000(н) мм	шт	1	7708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 8 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19	
95	Установка металлических двупольных (полупторных) глухих дверных блоков Дн-15, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1410х2200(н) мм	шт	2	7708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
Инв. № подл.					Лист
	708/П-24-АНО-АР.ВОР				4
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.

Согласовано	96	Установка металлических однополюсных глухих дверных блоков Дн-17л, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1170х2200(н) мм	шт	1	7708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	97	Установка противопожарных (EI30) металлических однополюсных глухих дверных блоков Дн-17л*, с утеплением, с уплотнением в притворах. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1170х2200(н) мм	шт	1	7708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	98	Демонтаж алюминиевых дверных блоков однополюсных распашных остекленных, размер: 1230х2300(н) мм – 1 шт, 1220х2650(н) мм – 2 шт	м2	9,30	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	99	Демонтаж алюминиевых дверных блоков двупольных (полупорных) распашных остекленных, размер: 1900х2300(н) мм – 2 шт, 1700х2650(н) мм – 5 шт, 1500х2650(н) мм – 1 шт, 1700х3220(н) мм – 2 шт, 1700х3300(н) мм – 1 шт	м2	51,80	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	100	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-1, двупольных (полупорных) распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на створку –2 шт, размер 1900х2300(н) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	101	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-2л, однополюсных распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, установка ручки “антипаника” на створку –1 шт, размер 1230х2300(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	102	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-3л, двупольных (полупорных) распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на створку –2 шт, размер 1700х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	103	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-4.1л, однополюсных распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на створку –1 шт, размер 1220х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	104	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-4.2л, однополюсных распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, размер 1220х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	105	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-5, двупольных (полупорных) распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, размер 1500х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	106	Установка алюминиевых противопожарных (EI30) дверных блоков Дн-6л*, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ, установка ручки “антипаника” на створку –2 шт,размер 1700х2650(н) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	107	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-7, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на створку –2 шт, размер 1700х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	108	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-7л, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на створку –2 шт, размер 1700х2650(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	109	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-8, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на пассивную створку –1 шт, размер 1700х3220(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
	110	Установка алюминиевых дверных блоков Дн-8л, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на пассивную створку –1 шт размер 1700х3220(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18	
111	Установка алюминиевых противопожарных (EI30) дверных блоков Дн-9л, двупольных (полупорных) распашных остекленных с фрамугой, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ, установка ручки “антипаника” на пассивную створку –1 шт, размер 1700х3300(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 18		
112	Демонтаж алюминиевых дверных блоков двупольных в составе наружного витража, (полупорных) распашных остекленных, размер: 1700х2325(н) мм – 2 шт	м2	7,91	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19		
113	Установка алюминиевых дверных блоков ДвНВ-1 (в составе наружного витража Вн-1) двупольных (полупорных) распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на пассивную створку –1 шт, размер 1700х2325(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19		
114	Установка алюминиевых дверных блоков ДвНВ-1л (в составе наружного витража Вн-1) двупольных (полупорных) распашных остекленных, из теплого алюминиевого профиля толщиной 70 мм, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные, установка ручки “антипаника” на пассивную створку –1 шт, размер 1700х2325(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19		
1.8. Наружные окна						
115	Демонтаж оконных блоков из ПВХ-профилей, двустворчатые, размер: 1700х2400(н)мм – 120 шт, 1650х2400(н)мм – 12 шт, 1750х2250(н)мм – 17 шт, 1700х2250(н)мм – 3 шт, 1750х2400(н)мм – 11 шт, 1750х2350(н)мм – 23 шт, 1330х1600(н)мм – 4 шт, 2100х3000(н)мм – 4 шт, 1600х700(н)мм – 4 шт	м²	776,46	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.19		
116	Демонтаж оконного блока из ПВХ-профилей, одностворчатого, размер: 1750х1200(н)мм – 30 шт, 2100х1250(н)мм – 2 шт	м²	68,25	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.19		
117	Демонтаж оконных блоков из ПВХ-профилей, трехстворчатые, размер: 2100х2100(н)мм – 8 шт	м²	35,28	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.19		
118	Демонтаж оконных блоков из ПВХ-профилей, двухстворчатые, размер: 1750х2350(н)мм – 2 шт, 1750х2250(н)мм – 7 шт, 1550х2250(н)мм – 1 шт, 1750х2400(н)мм – 1 шт, 1600х1100(н)мм – 1 шт, 1160х750(н)мм – 1 шт	м²	36,04	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.19		
119	Демонтаж оконных блоков из ПВХ-профилей, одностворчатые, размер: 1750х1200(н)мм – 2 шт	м²	4,20	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.19		
120	Установка оконных блоков ОК-1, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откиднoе. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1700х2400(н)мм	шт	112	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19		
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	
				Подп.	Дата	
		708/П-24-АНО-АР.ВОР				Лист
						5

Согласовано	121	Оборудование оконных блоков ОК-1 противомоскитными сетками, размер 825х1850(н)мм	шт	112	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	122	Установка оконных блоков ОК-1.1, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, размер 1700х2400(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	123	Оборудование оконных блоков ОК-1.1 противомоскитными сетками, размер 825х1850(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	124	Установка оконных блоков ОК-2, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ4, оклеивание бронированной пленкой 600 мкм, размер 1700х2400(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	125	Оборудование оконных блоков ОК-2 противомоскитными сетками, размер 825х1850(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	126	Установка оконных блоков ОК-3, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1650х2400(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	127	Оборудование оконных блоков ОК-3 противомоскитными сетками, размер 800х1820(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	128	Установка оконных блоков ОК-3.1, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, размер 1650х2400(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	129	Оборудование оконных блоков ОК-3.1 противомоскитными сетками, размер 800х1820(н)мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	130	Установка оконных блоков ОК-5, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла: створок – СМ1, фрамуги – СМ4, размер 1750х2250(н)мм	шт	17	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	131	Оборудование оконных блоков ОК-5 противомоскитными сетками, размер 850х1700(н)мм	шт	17	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	132	Установка оконных блоков ОК-6, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла: створки – СМ1, фрамуги – СМ4, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, размер 1700х2250(н)мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	133	Оборудование оконных блоков ОК-6 противомоскитными сетками, размер 825х1700(н)мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	134	Установка противопожарных (Е15) оконных блоков ОК-7.1*, из алюминиевых профилей, двухстворчатые с фрамугой, размер 1750х2350(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	135	Установка противопожарных (Е30) оконных блоков ОК-7.2*, из алюминиевых профилей, двухстворчатые с фрамугой, размер 1750х2350(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	136	Установка противопожарных (Е1(W)30) оконных блоков ОК-8*, из алюминиевых профилей, двухстворчатые с фрамугой, размер 1750х2250(н)мм	шт	7	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	137	Установка противопожарных (Е1(W)30) оконных блоков ОК-9*, из алюминиевых профилей, двухстворчатые с фрамугой, размер 1550х2250(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	138	Установка оконных блоков ОК-10, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ4, размер 1750х2400(н)мм	шт	10	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	139	Оборудование оконных блоков ОК-10 противомоскитными сетками, размер 850х1850(н)мм	шт	10	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	140	Установка противопожарных (Е30) оконных блоков ОК-10*, из алюминиевых профилей, двухстворчатые с фрамугой, размер 1750х2400(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
Взам. инв. №	141	Установка оконных блоков ОК-11, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугой, открывание – поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1750х2350(н)мм	шт	22	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	142	Оборудование оконных блоков ОК-11 противомоскитными сетками, размер 850х1800(н)мм	шт	22	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	143	Установка оконных блоков ОК-12, из ПВХ-профилей, двухстворчатые, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1330х1600(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	144	Оборудование оконных блоков ОК-12 противомоскитными сетками, размер 640х1550(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	145	Установка оконных блоков ОК-12.1, из ПВХ-профилей, двухстворчатые, открывание – поворотное, поворотнo-откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, размер 1330х1600(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	146	Оборудование оконных блоков ОК-12.1 противомоскитными сетками, размер 640х1550(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
Подп. и дата	147	Установка оконных блоков ОК-13, из ПВХ-профилей, двухстворчатые с фрамугами, открывание – откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 2100х3000(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	148	Оборудование оконных блоков ОК-13 противомоскитными сетками, размер 1025х1450(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20																					
	149	Установка оконных блоков ОК-14, из ПВХ-профилей, одностворчатые, открывание – откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, с автоматическим дистанционным открыванием для проветривания и дымоудаления с помощью электропривода, размер 1750х1200(н)мм	шт	26	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
Инв. № подл.	150	Установка противопожарных (Е30) оконных блоков ОК-14*, из алюминиевых профилей, одностворчатые, размер 1750х1200(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
	151	Установка оконных блоков ОК-15, из ПВХ-профилей, отдностворчатые, без открывания. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1750х1200(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 19																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">708/П-24-АНО-АР.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.лч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>6</td></tr></table>											708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист								Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	6
						708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист																			
Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		6																			

Согласовано	152	Установка оконных блоков ОК-16, из ПВХ-профилей, одностворчатые, без открывания. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 2100х1250(н)мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	153	Установка оконных блоков ОК-18, из алюминиевых профилей, трехстворчатые с фрамугой, открывание – откидное. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла: створки – СМ1, фрамуга – СМ4, размер 2100х2100(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	154	Оборудование оконных блоков ОК-18 противомоскитными сетками, размер 700х1560(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	155	Установка противопожарных (EI(W)30) оконных блоков ОК-19*, из алюминиевых профилей, трехстворчатые с фрамугой, размер 2100х2100(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	156	Установка оконных блоков ОК-20*, из алюминиевых комбинированных профилей, двухстворчатые, открывание – раздвижное. Предусмотреть противопожарную (EI30) штору со стороны помещения “Технический центр”. Двухкамерный стеклопакет, класс защиты стекла СМ1, размер 1600х1100(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	157	Установка оконных блоков ОК-21, из ПВХ-профилей, двухстворчатые, без открывания. Однокамерный стеклопакет, класс защиты СМ1, размер 1600х700(н)мм	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	158	Установка люков ОКВ-1 (в составе стеклянной перегородки) из алюминиевых профилей, двухстворчатые, открывание – поворотное. Стекло с низкоэмиссионным покрытием, класс защиты стекла СМ4, оклеивание бронированной пленкой 600 мкм, размер 1160х750(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 19					
	159	Демонтаж металлических защитных решеток на оконные блоки, размер 1700х2400(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	160	Установка металлических защитных решеток РЗ-1 на оконный блок, цвет RAL 7016. Установка с внутренней стороны окна (со стороны помещения), размер 1700х2400(н)мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	161	Демонтаж отливов из оцинкованной стали, ширина 180 мм	п.м.	434,32	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	162	Монтаж оконных отливов из оцинкованной стали с заводской окраской, ширина 180 мм	п.м.	434,32	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	163	Отбивка штукатурных откосов, толщина 20 мм, ширина 150 мм	м²	228,57	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	164	Штукатурная отделка наружных верхних и боковых оконных откосов, с последующим оштукатуриванием декоративной минеральной цементно- известковой штукатуркой фракции 2мм “Шуба”и окраской в 2 слоя высокопаропроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской по подготовленной поверхности, ширина 150 мм	м²	228,57	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	165	Демонтаж облицовки внутренних откосов из гипсовых листов, ширина 180 мм	м²	5,5	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	166	Демонтаж облицовки внутренних откосов из гипсовых листов, ширина 480 мм	м²	229,79	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	167	Демонтаж облицовки внутренних откосов из гипсовых листов, ширина 630 мм	м²	623,61	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	168	Обработка антибактериальным составом	м²	858,9	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	169	Облицовка внутренних оконных откосов аквипанелью с улучшенной акриловой окраской в 2 слоя, шириной 180мм	м²	5,5	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	170	Облицовка внутренних оконных откосов аквипанелью с улучшенной акриловой окраской в 2 слоя, шириной 480мм	м²	229,79	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	171	Облицовка внутренних оконных откосов аквипанелью с улучшенной акриловой окраской в 2 слоя, шириной 630мм	м²	623,61	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20					
	2. Внутренние работы									
	2.1. Стены и перегородки									
172	Демонтаж цементно-известковой штукатурки по металлической сетке, толщина до 15 мм	м²	6259,76	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
173	Демонтаж цементно-песчаная штукатурка по металлической сетке, толщина до 12 мм	м²	1806,12	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
174	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 200х500х8 мм	м²	51,21	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
175	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 400х1200х8 мм	м²	19,78	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
176	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 285х85х8 мм	м²	55,33	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
177	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 200х200х6,9 мм	м²	510,08	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
178	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 1195х600х9 мм	м²	37,77	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
179	Демонтаж керамической плитки на плиточном клее, 200х800х9 мм	м²	45,14	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
180	Демонтаж керамогранита крупноформатным, 600х600х9 мм	м²	850,11	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
181	Демонтаж настенной бетонной плитки 205х60х18 мм	м²	108,97	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
182	Демонтаж мозаики стеклянной, 23х23х6 мм	м²	70,62	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
183	Демонтаж фартука из керамической плитки 285х85х9,2 мм	м²	57,11	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
184	Демонтаж защитной сетки для стен спортзала	м²	239,89	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
185	Демонтаж магнитно маркерного рулонного покрытия, магнитный слой в пленке – винил, маркерная пленка – ПВХ	м²	14,00	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
186	Демонтаж стеновых матов протекторов, h=2100мм	м²	88,17	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
187	Замена ненесущих стен из полнотелого кирпича керамического толщиной 250мм марки М 150 армированных кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75	м²/м3	163,35/4 0,84	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 20						
188	Замена ненесущих перегородок учебных кабинетов из полнотелого кирпича керамического толщиной 120мм марки М 150 армированные кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75	м²/м3	2864/34 3,68	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 21						
189	Зашивка колонн в уровень капителей из полнотелого кирпича керамического толщиной 120мм марки М 150 армированных кладочной сеткой Вр-I 50/50/5/5 по ГОСТ 23279-2012 через 3 ряда на растворе марки М75	м²/м3	31,09/3,7 3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 21						
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-АР.ВОР			Лист
										7
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

	190	Закладка ранее существующих проемов в стенах, выполненных без усиления, кирпичной кладкой	м3	38,02	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 21			
	191	Восстановление негорючего экрана из перегородок на одинарном стальном каркасе с минераловатным заполнением (100 мм), с однослойными обшивками из гипсовых НГ плит с обеих сторон, толщиной 125 мм	м²	12,16	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 21			
	192	Зашивка инженерных коммуникаций и инсталляций для унитазов гипсоволокнистыми листами влагостойкими (ГВЛв) в два слоя, на одинарном металлическом каркасе (ПН50х50 и ПС50х40), толщиной 80 мм	м²	275,65	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 21			
	193	Зашивка инженерных коммуникаций коробом из гипсоволокнистых плит (ГВЛ), на стальном каркасе с двухслойной обшивкой и минеральным заполнением, толщиной 53,5 мм,	м²	659,63	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 21			
	194	Замена звукоизоляционной облицовки из ГВЛ в 2 слоя по металлическому каркасу из профилей ПН50х40 и ПС50х50, с внутренним заполнением минераловатной плитой толщиной 50 мм, плотностью 35-45 кг/м3	м²	343,01	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4,7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 21			
	195	Теплоизоляция стен пищеблока в помещении загрузочного цеха минераловатными плитами плотностью 120-140 кг/м3 толщиной 100 мм	м²	15,04	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	196	Теплоизоляция наружных стен пищеблока по оси «22» и оси «М» минераловатными плитами плотностью 120-140 кг/м3 толщиной 150 мм	м²	35,32	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	197	Замена трансформируемых перегородок в учебных кабинетах на трансформируемые перегородки раздвижные модульные каркасные из материалов группы НГ	м²	75,3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6, 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	198	Устройство декоративных кубообразных перегородок в обеденном зале (зона раздачи) и в вестибюле из алюминиевого профиля, сечением 80х80 мм (расстояние между стойками 80 мм)	м²	11,91	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	199	Замена разделительных перегородок в составе сантехнических кабин СП-1 (1200х2150мм) – 27шт, СП-2(920х2150мм) – 14 шт, СП-3 (700х1200мм) – 5 шт, СП-4 (870х2150мм) – 13 шт, СП-5 (1350х2150) – 2 шт, СП-6 (1220х2150мм) – 1 шт, СП-7 (1740х2150мм) – 1 шт.	м²	138,7	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	200	Устройство отделки Тип О.К-1.1: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 9010. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	4136,78	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	201	Устройство отделки Тип О.К-1.1-ГКЛ: Грунтовка, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 9010. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	555,63	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	202	Устройство отделки Тип О.К-1.2: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской с высокой степенью износостойкости, цвет RAL 9010. (Класс пожароопасности: НГ. Влажное истирание: класс 1. Укрывистость: не ниже класса 2. Содержит противогрибковые добавки. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах).	м²	890,79	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	203	Устройство отделки Тип О.К-1.2-ГКЛ: Грунтовка, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной интерьерной моющейся краской с высокой степенью износостойкости, цвет RAL 9010. (Класс пожароопасности: НГ. Влажное истирание: класс 1. Укрывистость: не ниже класса 2. Содержит противогрибковые добавки. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах).	м²	8,58	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	204	Устройство отделки Тип О.К-2.1: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 200 80 25. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	21,42	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	205	Устройство отделки Тип О.К-2.2: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 200 80 25. (Класс пожароопасности: НГ. Влажное истирание: класс 1. Укрывистость: не ниже класса 2. Содержит противогрибковые добавки. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах).	м²	65,01	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	206	Устройство отделки Тип О.К-3: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 110 80 40. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	222,13	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
	207	Устройство отделки Тип О.К-4: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 190 70 30. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	267,41	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				708/П-24-АНО-АР.ВОР		Лист
								8
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	208	Устройство отделки Тип О.К-5: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 110 85 50. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	196,05	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	209	Устройство отделки Тип О.К-6: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 220 50 25. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	224,32	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	210	Устройство отделки Тип О.К-7: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 240 70 20. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	15,17	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	211	Устройство отделки Тип О.К-8: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 210 50 40. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	133,52	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	212	Устройство отделки Тип О.К-9: Грунтовка, цементно-известковая штукатурка до 15 мм по металлической сетке, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 000 85 00. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	87,16	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	213	Устройство отделки Тип О.К.3-10: Грунтовка, шпатлевка. Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской с добавлением противогрибковых добавок, цвет RAL 9010. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2. Обладает высокой белизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.)	м²	343,01	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	214	Устройство отделки Тип О.П-11.1: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка керамической плиткой, 285x85 Керама Magazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Обработка поверхности - гладкая, матовая или глянцевая. Цвет: Белый. Толщина: 8-10 мм)	м²	32,61	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	215	Устройство отделки Тип О.П-11.2: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка керамической плиткой, 200x500 АЧЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ МАТОВЫЙ Керама Magazzi 7211, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении.(Обработка поверхности - гладкая, матовая или глянцевая. Цвет: Бежевый.Толщина: 8-10 мм)	м²	51,21	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	216	Устройство отделки Тип О.П-11.3: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, 400x1200 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Керама Magazzi 14010R1, затирка RAL9002, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, укладка вертикально со смещением 1/2. (Обработка поверхности - гладкая, матовая или глянцевая. Цвет: Бежевый. Толщина: 8-10 мм)	м²	19,78	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	217	Устройство отделки Тип О.П-11.4: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка керамической плиткой, 285x85 Керама Magazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Обработка поверхности - гладкая, матовая или глянцевая. Цвет: Белый. Толщина: 8-10 мм)	м²	22,72	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	218	Устройство отделки Тип О.П-12.1: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, 200x200 Керама Magazzi КАЛЕЙДОСКОП Белый Матовый 5009, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Фактура поверхности - гладкая. Цвет: «монокolor». Толщина: 6,9 мм. Размер: 200x200 мм)	м²	454,72	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
	219	Устройство отделки Тип О.П-12.2: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, 200x200 Керама Magazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280, затирка Itokol LLE.375 Турмалин (полимерцементная), уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Фактура поверхности - гладкая. Цвет: «монокolor». Толщина: 6,9 мм. Размер: 200x200 мм)	м²	55,36	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22															
220	Устройство отделки Тип О.П-14: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка настенной плиткой под кирпич BRICK WALL Bremen BR-001, ширина шва не более 3-4 мм с эпоксидной затиркой швов под окраску RAL9010, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Размер фактуры, мм: 205x60. Толщина, мм: 18. Цвет: Белый. Поверхность: Рифленая. Применение: для стен. Материал: Бетон)	м²	108,97	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22																
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">708/П-24-АНО-АР.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td>9</td></tr></table>												708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	9
						708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист													
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		9													

Согласовано	221	Устройство отделки Тип О.П-15: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, 1195х600 Кегата Magazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Обработка поверхности – Натуральная/матовая. Обрезной край. Фактура поверхности – гладкая. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм. Размер: 1195х600 мм. Коэффициент противоскольжения не ниже R10BC)	м²	37,77	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	222	Устройство отделки Тип О.П-16.3: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка мозаикой стеклянной – Роскошная мозаика «Уваровит глянцевый» МС 4140 23х23, затирка litokol s.420 verde prato (эпоксидная), уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Размер: 23х23 мм. Материал: каленое стекло. Поверхность глянцевая. Толщина: 6 мм. Использовать акриловые или эпоксидные затирки. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ)	м²	30,26	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	223	Устройство отделки Тип О.П-16.3.Г: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке, обмазочная гидроизоляция при устройстве пола на основе цемента и полимеров. Облицовка мозаикой стеклянной – Роскошная мозаика «Уваровит глянцевый» МС 4140 23х23, затирка litokol s.420 verde prato (эпоксидная), уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Размер: 23х23 мм. Материал: каленое стекло. Поверхность глянцевая. Толщина: 6 мм. Использовать акриловые или эпоксидные затирки. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ)	м²	5,15	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	224	Устройство отделки Тип О.П-16.4: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка мозаикой стеклянной – Роскошная мозаика «Мороксит глянцевый» МС 4080 23х23, затирка litokol LLE.365 лазурно-серый (полимер-цементная), уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Размер: 23х23 мм. Материал: каленое стекло. Поверхность глянцевая. Толщина: 6 мм. Использовать акриловые или эпоксидные затирки. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ)	м²	29,88	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	225	Устройство отделки Тип О.П-16.4.Г: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке, обмазочная гидроизоляция при устройстве пола на основе цемента и полимеров. Облицовка мозаикой стеклянной – Роскошная мозаика «Мороксит глянцевый» МС 4080 23х23, затирка litokol LLE.365 лазурно-серый (полимер-цементная), уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Размер: 23х23 мм. Материал: каленое стекло. Поверхность глянцевая. Толщина: 6 мм. Использовать акриловые или эпоксидные затирки. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ)	м²	5,33	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	226	Устройство отделки Тип О.П-17: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка керамогранитом крупноформатным, 600х600 Кегата Magazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL600720R, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении. (Обработка поверхности – Натуральная/матовая. Обрезной край. Фактура поверхности – гладкая. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм. Размер: 600х600 мм. Коэффициент противоскольжения не ниже R9)	м²	850,11	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	227	Устройство отделки Тип О.П-18: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, 200х800 Клин Вуд бежевый Кегата Magazzi SG705790R, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, укладка вертикально без смещения. (Фактура поверхности – структурированная Цвет: «БЕЖЕВЫЙ» . Толщина: 9 мм. Размер: 200х800 мм)	м²	45,14	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	228	Устройство отделки Тип О.П-20: Обеспыливание поверхностей.	м²	81,64	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 20	
	229	Устройство отделки Тип О.3С: Защитная сетка для стен высокой прочности.	м²	239,89	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	230	Устройство отделки Тип О.ПГ: Грифельное покрытие. (Материал: грифельная краска на водной основе, глянцематовая. Стойкая к мытью и трению. Подходит для внутренних и наружных работ. Содержит добавки, блокирующие грибок, подходит для влажных помещений . Подходит для покраски стен, мебели и предметов интерьера).	м²	26,83	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	231	Устройство отделки Тип О.ПМ: Магнитно маркерное матовое рулонное покрытие (Магнитный слой в пленке – винил. Маркерная пленка – ПВХ. Повышенная устойчивость к истиранию. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств).	м²	14,00	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	232	Устройство отделки Тип О.СП: Стеновые протекторы, цвет серый/голубой, h=2100мм. (Материалы группы воспламеняемости не ниже В2 (умеренновоспламеняемый), группы горючести не ниже Г1(слабогорючий)).	м²	88,17	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	233	Устройство отделки Тип О.Ф: Грунтовка, цементно-песчаная штукатурка до 12 мм по металлической сетке. Облицовка плиткой керамической, Кегата Magazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5х28,5 арт. 9010. Используется в качестве “кабанчика”. (Фактура поверхности – гладкая, глянцевая. Цвет: «монокolor белый» . Толщина: 9,2 мм. Размер: 285х85 мм)	м²	57,11	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
	2.2. Внутренние светопрозрачные перегородки					
	234	Демонтаж перегородок светопрозрачных из алюминиевого профиля, размер 2100х2970(н) мм – 2 шт, 2100х2800(н) мм – 1 шт, 2930х2100(н) мм – 1 шт, 2430х2100(н) мм – 1 шт, 4450х1770(н) мм – 1 шт, 3600х2970(н) мм – 3 шт, 5050х2970(н) мм – 1 шт, 3600х1770(н) мм – 1 шт, 2900х1770(н) мм – 1 шт, 5050х1770(н) мм – 1 шт, 1950х1770(н) мм – 1 шт, 3800х1770(н) мм – 2 шт, 3500х1770(н) мм – 1 шт		м²	128,10	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22
235	Установка перегородок Вв-1.1 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)15) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 2100х2970(н) мм		шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5, 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
236	Установка перегородок Вв-1.2 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)15) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 2100х2800(н) мм		шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
237	Установка перегородок Вв-2 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, оклеивание бронированной пленкой 600 мкм, размер 2930х2100(н) мм		шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
238	Установка перегородок Вв-3 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, оклеивание бронированной пленкой 600 мкм, размер 2430х2100(н) мм		шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22	
Инв. № подл.						
Подп. и дата						
Взам. инв. №						

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Согласовано	239	Установка перегородок Вб-4 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 4450x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				240	Установка перегородок Вб-5 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 3600x2970(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				241	Установка перегородок Вб-6 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, оклеивание внутреннего стекла матовой пленкой, размер 3600x2970(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				242	Установка перегородок Вб-7 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 5050x2970(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				243	Установка перегородок Вб-8 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 3600x2970(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				244	Установка перегородок Вб-9 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 3600x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				245	Установка перегородок Вб-10 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 2900x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				246	Установка перегородок Вб-11 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 5050x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				247	Установка перегородок Вб-12 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 1950x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				248	Установка перегородок Вб-13 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 3800x1770(h) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				249	Установка перегородок Вб-14 светопрозрачных (в противопожарном исполнении, предел огнестойкости EI(W)30) с двойным остеклением из алюминиевого профиля с заполнением звукоизоляционным стеклопакетом. Класс защиты остекления СМ4, размер 3500x1770(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22			
				2.3. Трибуны							
				250	Демонтаж фанерной плиты, толщина 24 мм, ширина 1650 мм	м²	34,87	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.23			
				251	Устройство подоконной доски Тип ПП(ЭР)-6.1: Покрытие трибуны актового зала из плиты фанерной, толщиной не менее 24 мм, шириной 1650 мм. С установкой конвекционных решеток 100x1500мм для доступа к радиаторам – 6 штук	п.м./м²	14,09/23,25	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.23			
				252	Устройство подоконной доски Тип ПП(ЭР)-6.2: Покрытие трибуны актового зала из плиты фанерной, толщиной не менее 24 мм, шириной 900 мм.	п.м./м²	12,91/11,62	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.23			
				2.4. Полы							
				253	Демонтаж выравнивающей стяжки (наливной пол) – 5 мм	м²	2505,41	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				254	Демонтаж выравнивающей стяжки (наливной пол) – 7 мм	м²	128,24	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				255	Демонтаж выравнивающей стяжки (наливной пол) – 17 мм	м²	31,30	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				256	Разборка цем. – песч. стяжки М150 – 20 мм	м²	29,88	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				257	Разборка цем. – песч. стяжки М150 – 34 мм	м²	29,88	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				258	Разборка разуклонки из цем.– песч. стяжки М150 – 40–84 мм	м²	63,42	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				259	Разборка разуклонки из цем.– песч. стяжки М150 – 40–130 мм	м²	107,69	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				260	Разборка разуклонки из цем.– песч. стяжки М150 – 40–180 мм	м²	195,4	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				261	Разборка цем.– песч. стяжки М150 – 0–74 мм	м²	67,29	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				262	Разборка цем.– песч. стяжки М150 – 37 мм	м²	13,79	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				263	Разборка цем.–песч. стяжки М150 – 44 мм	м²	19,58	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				264	Разборка цем.– песч. стяжки М150 – 47 мм	м²	22,90	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				265	Разборка цем.– песч. стяжки М150 – 50 мм	м²	57,92	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				266	Разборка цем.– песч. стяжки М150 – 53 мм	м²	338,10	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
				267	Разборка цем.–песч. стяжки М150 – 90 мм	м²	31,30	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			

	268	Разборка цем.-песч. стяжки М150 – 94 мм					м²	6,77	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	269	Разборка цем.- песч. стяжки М150 – 95 мм					м²	35,27	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	270	Разборка цем.-песч. стяжки М150 – 97 мм					м²	806,3	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	271	Разборка цем.- песч. стяжки М150 – 100 мм					м²	2470,14	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	272	Разборка цем.- песч. стяжки М150 – 117 мм					м²	22,88	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	273	Разборка цем.- песч. стяжки М150-150 мм					м²	198,45	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	274	Демонтаж фанеры на каучуковых амортизаторах, 1525мм * 1525мм * 12мм, 2 слоя – 24 мм					м²	338,10	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22, 23			
	275	Устройство конструкции пола Тип 1.1, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Цем.-песч. стяжка М150 – 97 мм					м²	515,70	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	276	Устройство конструкции пола Тип 1.2, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Цем.- песч. стяжка М150 – 100-150 мм					м²	198,45	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	277	Устройство конструкции пола Тип 1.3.1, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Пеноплекс Фундамент – 50мм; 5. Цем.-песч. стяжка М150 – 44 мм					м²	19,58	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	278	Устройство конструкции пола Тип 1.3.2, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на всю высоту стены в 2 слоя – 3 мм; 4. Цем.-песч. стяжка М150 – 94 мм					м²	6,77	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	279	Устройство конструкции пола Тип 1.5.1, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Цем.- песч. стяжка М150 – 97 мм					м²	60,41	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	280	Устройство конструкции пола Тип 1.5.2, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Разуклонка из цем.- песч. стяжки М150 – 40-84 мм; Основание – плита ПП-1 (см. раздел КР)					м²	63,42	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	281	Устройство конструкции пола Тип 1.5.3, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Разуклонка из цем.- песч. стяжки М150 – 40-180 мм; Основание – плита ПП-2 (см. раздел КР)					м²	109,02	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	282	Устройство конструкции пола Тип 1.5.4, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Разуклонка из цем.- песч. стяжка М150 – 40-130 мм; 5. Звукоизоляция Техноэласт Акустик Супер А 350 рулонная; 6. Минераловатный утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ – 50 мм					м²	107,69	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
	283	Устройство конструкции пола Тип 1.5.5.1, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Цем.- песч. стяжка М150 – 97 мм					м²	17,23	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-АР.ВОР			Лист
												12
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

284	Устройство конструкции пола Тип 1.5.5.2, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 47 мм					м²	22,90	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
285	Устройство конструкции пола Тип 1.5.6, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 4. Разуклонка из цем.- песч. стяжки M150 – 40-180 мм; 5. Звукоизоляция Техноэласт Акустик Супер А 350 рулонная; 6. Минераловатный утеплитель ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ – 50 мм; Основание – плита ПП-2 (см. раздел КР)					м²	86,38	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
286	Устройство конструкции пола Тип 1.6, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм. 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 97 мм					м²	178,55	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
287	Устройство конструкции пола Тип 1.8.1, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 3 мм; 3. Выравнивающая стяжка (наливной пол) – 7 мм					м²	128,24	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
288	Устройство конструкции пола Тип 1.8.2, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 3 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 97 мм					м²	34,41	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
289	Устройство конструкции пола Тип 1.8.3, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 117 мм					м²	22,88	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
290	Устройство конструкции пола Тип 1.8.4, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 2-3 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 37 мм; Основание – плита ПП-1 (см. раздел КР)					м²	13,79	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
291	Устройство конструкции пола Тип 1.8.5, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 3 мм; 3. Цем. – песч. стяжка M150 – 20 мм; 4. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров типа Ceresit CR166 – завести на стену на высоту 300 мм в 2 слоя – 3 мм; 5. Цем. – песч. стяжка M150 – 34 мм; Основание (перекрытие дебаркадера) (см. раздел КР)					м²	24,80	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
292	Устройство конструкции пола Тип 1.8.6, в составе: 1. Финишная отделка – 10 мм; 2. Плиточный клей – 3 мм; 3. Цем. – песч. стяжка M150 – 20 мм; 4. Гидроизоляция Техноэласт 2 слоя – 3 мм; 5. Цем. – песч. стяжка M150 – 34 мм					м²	5,08	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
293	Устройство конструкции пола Тип 1.12, в составе: 1. Финишная отделка – 2 мм; 2. Клей “Бустилат” – 1 мм; 3. Выравнивающая стяжка (наливной пол) – 17 мм; 4. Цем.-песч. стяжка M150 – 90 мм					м²	31,30	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
294	Устройство конструкции пола Тип 1.14, в составе: 1. Финишная отделка – 5 мм; 2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) – 5 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 100 мм					м²	807,00	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
295	Устройство конструкции пола Тип 1.15, в составе: 1. Финишная отделка на клеевом составе – 5 мм; 2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) – 5 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 100 мм					м²	50,28	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
296	Устройство конструкции пола Тип 1.16, в составе: 1. Финишная отделка на клеевом составе – 5 мм; 2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) – 5 мм; 3. Цем.- песч. стяжка M150 – 100 мм					м²	1517,60	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
						708/П-24-АНО-АР.ВОР			Лист	
									13	

Согласовано	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	320	Устройство финишной отделки полов Тип-1.14: Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO, 8066 Silt Concrete PRO, 8065 T Dark Grey Concrete PRO. Материал: кварц-виниловая дизайн плитка. Размер: 500 мм х 500 мм. Толщина 2,55 мм. Толщина слоя износа: 0,8 мм. Класс противоскольжения: R10. Класс: 34/43. Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т). Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2. Цвет: серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон. Тип укладки: "зиг-заг".	м²	807	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.12: Линолеум 6361SB Forbo Smaragd Lux FR. Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34. Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) 10 ⁶ ≤R≤109, Ом. Гетерогенная структура материала. Общая толщина: 2 мм. Толщина износостойчивого слоя: 0,80 мм. Класс износостойкости: 34/43	м²	31,3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.8: Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Марazzi ПРО ЛАЙМСТОУН Серый Светлый Натуральный DD641020R. Материал: керамогранит.Размер: 600х600 мм. Толщина: 9 мм. Обработка поверхности - Натуральная/матовая. Ректифицированная. Фактура поверхности - гладкая. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под камень».	м²	229,21	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.6: Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Марazzi ФОНДАМЕНТА пепельный светлый обрезной DL500720R, серый светлый обрезной DL500820R, серый темный обрезной DL501020R. Поверхность - матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм. Тип укладки: буквой "Г".	м²	178,55	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.5: Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Марazzi Фондамента Серый Светлый DL600920R. Материал: керамогранит. Формат: 600х600 мм. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм.	м²	467,04	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-5,7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.3: Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Марazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R. Материал: керамогранит. Формат: 600х600 мм. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм.	м²	26,35	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5,6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.2: Керамогранит крупноформатный 600х600 Керама Марazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R. Материал: керамогранит.Формат: 600х600 мм. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм.	м²	198,45	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Устройство финишной отделки полов Тип-1.1: Керамогранит крупноформатный 1195х600 Керама Марazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R. Материал: керамогранит.Формат: 1195х600 мм. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под бетон». Толщина: 9 мм. Укладка со смещением на 1/2 по длиной стороне.	м²	515,7	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж керамогранита со ступеней внутренних лестниц, 600х300х9мм	м²	86,71	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж керамогранита с подступенков внутренних лестниц, 600х145х9мм	м²	54,34	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж ковролина, толщина 11 мм	м²	35,27	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Деоонтаж флокированного напольного покрытия, 1000х250х5мм	м²	95,26	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж паркета, 2266х188х14мм	м²	338,1	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж лизайн-плитки ПВХ, 1000х200х2,55мм	м²	50,27	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
						Демонтаж дизайн-плитки ПВХ, 500х500х2,55мм	м²	2324,6	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
305	Демонтаж линолеума, толщина 2 мм	м²	31,3	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
304	Демонтаж керамогранита крупноформатного, 600х600х9мм	м²	921,05	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
303	Демонтаж керамогранита крупноформатного, 1196х600х9мм	м²	694,25	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
302	Устройство покрытия Тип НП-2, в составе: 1. Финишная отделка-30м 2. Плиточный клей - 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров muna Ceresit CR166 - 3 мм; 4. Цем.- песч. стяжка М150 - 0-74 мм	м²	67,29	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
301	Устройство конструкции покрытия Тип НП-1, в составе: 1. Финишная отделка - 10 мм; 2. Плиточный клей - 2-3 мм; 3. Обмазочная гидроизоляция на основе цемента и полимеров muna Ceresit CR166 - 3 мм	м²	96,51	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
300	Устройство конструкции пола Тип ВП-О, в составе: 1. Цем.- песч. стяжка М150 - 50 мм	м²	57,92	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 22					
299	Устройство конструкции пола Тип 1.21, в составе: 1. Финишная отделка на клеевом составе - 10 мм; 2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 5 мм; 3. Цем.- песч. стяжка М150 - 95 мм	м²	35,27	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
298	Устройство конструкции пола Тип 1.20, в составе: 1. Финишная отделка на клеевом составе - 5 мм; 2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) - 5 мм; 3. Цем.- песч. стяжка М150 - 100 мм	м²	95,26	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
297	Устройство конструкции пола Тип 1.19 (Спортивный паркет), в составе: 1. Финишная отделка - 14 мм; 2. Влагостойкая фанера ФК, сорт 2/3, шлифованная, 1525мм * 1525мм * 12мм, 2 слоя - 24 мм; 3. Профессиональные каучуковые амортизаторы на основе литой резины - 19мм; 4. Цем.- песч. стяжка М150 - 53 мм	м²	338,10	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23					
						708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист		
							14		

Согласовано	321	Устройство финишной отделки полов Тип-1.15: Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO. Материал: кварц-виниловая дизайн плитка. Размеры: 1000x200 мм. Толщина: 2,55 мм. Толщина слоя износа: 0,8 мм. Класс противоскольжения: R10. Класс: 34/43. Вес: 3,57 кг/м2. Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т). Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2.Цвет: белый дуб. Тип укладки: сдвиг на 1/2 для административных кабинетов, для остальных помещений без сдвига.	м²	50,27	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23			
		322	Устройство финишной отделки полов Тип-1.16: Дизайн-плитка ПВХ Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO. Материал: кварц-виниловая дизайн плитка. Размер: 500 мм х 500 мм. Толщина 2,55 мм. Толщина слоя износа: 0,8 мм Класс противоскольжения: R10. Класс: 34/43. Вес: 3,57 кг/м2. Устойчивость к истиранию: ≤ 0,08 (группа Т). Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2. Цвет: натуральный бетон.	м²	1517,6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		323	Устройство финишной отделки полов Тип-1.19: Паркетная доска "Krast". Порода дерева – Дуб. Длина*Ширина мм – 2266*188мм. Толщина паркетной доски, мм – 14мм, ценный слой дуба 3,5 – 4мм; 5 слоев лака. Ударопоглощение – 60%. Вертикальный отскок мяча – 88%. Скольжение – 86.	м²	338,1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5,6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		324	Устройство финишной отделки полов Тип-1.20: Напольное флокированное покрытие Forbo Flotex в планках 151001 (black wood), 151002 (grey wood), 151003 (silver wood). Размеры 100x25 см, толщина 5 мм. Высота ворса 2 мм. Шумопоглощение 19 дБ. Нейлон 6,6. Антибактериальное покрытие Sanitised. Плотность ворса 80 млн волокон на 1 м².	м²	95,26	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		325	Устройство финишной отделки полов Тип-1.21: Ковролин Innova Туссор (арт. 52789). Материал ворса: 100% РА SDN (полиамид). Тип ворса: разрезной. Высота ворса: 8 мм. Общая толщина: 11 мм. Класс пожарной безопасности: КМ2. Вес ворса: 1500 г/м2. Общий вес: 2800 г/м2. Класс износостойкости: 33 класс.	м²	35,27	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		326	Устройство финишной отделки полов ВП-0: Обеспыливание поверхностей путей эвакуации в уровне подвала.	м²	96,51	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		327	Устройство финишной отделки полов ЛК-В: Подступенок для ЛК ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerasa Marazzi DD205320R\2. Формат:600x145мм. Материал: керамогранит. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под камень». Толщина: 9 мм.	м²	54,34	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		328	Устройство финишной отделки полов ЛК-Г: Ступень завальцованная с противоскользящей насечкой ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerasa Marazzi DD205320RR.Формат:600x300мм. Материал: керамогранит. Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Цвет: «под камень». Толщина: 9 мм.	м²	86,71	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		329	Демонтаж плинтуса керамогранитного: 95x600x9 мм	п.м.	715,7	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		330	Демонтаж плинтуса коннелюрного, высота 25 мм	п.м.	31,4	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		331	Демонтаж плинтуса ПВХ, высота 65 мм	п.м.	1318,32	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		332	Демонтаж плинтуса деревянного: высота 22 мм, толщина 80мм	п.м.	101,57	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		333	Демонтаж плинтуса для ковролина: высота 54 мм, толщина до 7 мм	п.м.	66,63	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		334	Устройство плинтуса Тип Пл-1.4: Плинтус керамогранитный завальцованный Kerasa Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT. (Материал: керамогранит. Цвет: «под бетон». Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC. Формат: 95x600 мм. Толщина: 9 мм.)	п.м.	4,8	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		335	Устройство плинтуса Тип Пл-1.5: Плинтус керамогранитный завальцованный Kerasa Marazzi ПРО ДАБЛ СЕРЫЙ Обрезной DD201100R\3BT. (Материал: керамогранит. Цвет: «спод бетон». Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Формат: 95x600 мм. Толщина: 9 мм.)	п.м.	194	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4, 5, 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		336	Устройство плинтуса Тип Пл-1.7: Плинтус керамогранитный завальцованный Kerasa Marazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL500720R\6BT. (Материал: керамогранит. Цвет: «под бетон». Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R10BC. Формат: 95x600 мм. Толщина: 9 мм.)	п.м.	257,67	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		337	Устройство плинтуса Тип Пл-1.11: Плинтус керамогранитный завальцованный Kerasa Marazzi ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ DD205320R\3BT. (Материал: керамогранит. Цвет: «под камень». Поверхность: матовая. Способ обработки: ректифицированная. Коэффициент противоскольжения: не ниже R9. Формат: 95x600 мм. Толщина: 9 мм.)	п.м.	259,23	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		338	Устройство плинтуса Тип Пл-1.13: Плинтус коннелюрный ТК 25 ППЗ. Плинтус для завода покрытий на стену. При использовании коннелюрного профиля место стыка стены и пола приобретает округленную форму, не давая пыли и грязи скапливаться вдоль стен. Верхняя защитная кромка LA32 в наличии.	п.м.	31,4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		339	Устройство плинтуса Тип Пл-1.17: Плинтус гибкий ПВХ Первый профильный завод PL100SD, RAL9004. Плинтус полимерный на основе ПВХ. Плинтус соответствуют REACH и не содержат вредных веществ.	п.м.	1318,32	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		340	Устройство плинтуса Тип Пл-1.18: Плинтус вентилируемый Krast School SA22. Плинтус вентилируемый из массива сосны сращенный/дуба. Габаритные размеры: 2000*80мм х 22мм без сучков. Финиш: спортивный лак KM1.	п.м.	101,57	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5, 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		341	Устройство плинтуса Тип Пл-1.19: Плинтус для ковролина Dollken TLE 55, цвет черный (110). Плинтус из высококачественного полимера на основе пластика, с эластичным верхом, с местом для самоклеющегося крепления лент коврового покрытия.	п.м.	66,63	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23		
		2.5. Потолки						
		342	Демонтаж акустических панелей подвесных (треугольник со скругленными углами) – 1100*953*40 мм	шт	442	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
		343	Демонтаж акустических панелей подвесных (квадрат со скругленными углам) – 1192x1192*40 мм	шт	37	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
		344	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе	м²	24,74	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
		345	Демонтаж подвесного касетного акустического потолка, размер панели 1200*600x20 мм	м²	1520,36	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
		346	Демонтаж подвесной системы потолка "Грильято", размер ячейки 50x50 мм	м²	169,11	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист
								15
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		

347											
	347	Демонтаж подвесной системы потолка "Грильято", размер ячейки 100x100 мм					м²	137,48	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	348	Демонтаж подвесного алюминиевого кассетного потолка системы типа CLIP-IN, размер кассеты 600*600мм					м²	165,42	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	349	Обеспыливание запотолочного пространства подвесного потолка					м²	2017,11	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	350	Обработка биоцидным составом запотолочного пространства подвесного потолка и потолка под окраску (30 % от общего объема)					м²	1325,84	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	351	Зачистка окраски потолка					м²	2402,35	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	352	Ремонт штукатурного слоя (20 % от общего объема)					м²	480,47	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	353	Устройство потолка Тип А.П-3.04.1-Д: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (треугольник со скругленными углами) – 1100*953*40 мм, Текстура "под дерево" (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1100*953*40 мм (треугольник со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	146	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	354	Устройство потолка Тип А.П-3.04.1-Ж: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (треугольник со скругленными углами) – 1100*953*40 мм, RAL 095 85 40 (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1100*953*40 мм (треугольник со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	146	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	355	Устройство потолка Тип А.П-3.04.1-З: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (треугольник со скругленными углами) – 1100*953*40 мм, RAL 100 70 20 (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1100*953*40 мм (треугольник со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	150	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	356	Устройство потолка Тип А.П-3.04.2-Д: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (квадрат со скругленными углами) – 1192x1192 мм, Текстура "под дерево" (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1192*1192 мм (квадрат со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	12	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	357	Устройство потолка Тип А.П-3.04.2-Ж: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (квадрат со скругленными углами) – 1192*1192 мм, RAL 095 85 40 (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1192*1192 мм (квадрат со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	12	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	358	Устройство потолка Тип А.П-3.04.2-З: Акустические панели подвесные Ecorphon solo (квадрат со скругленными углами) – 1192x1192 мм, RAL 100 70 20 (Материал изготовления – Стекловолокно высокой плотности. Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00. Размеры панели 1192*1192 мм (квадрат со скругленными углами). Класс звукопоглощения – А. Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00. Влажостойкость – 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений . Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%).					шт	13	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	359	Устройство потолка Тип Пм-3.01.5-НГ: Подвесной потолок из огнестойких гипсокартонных листов (ГКЛ) на одноуровневом металлическом каркасе. Краска в 2 слояBravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9003. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожарной опасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).					м²	24,74	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
	360	Устройство потолка Тип Пм-3.03: Подвесной кассетный акустический потолок Ecorphon Фокус А – 1200*600*20 мм. (Материал изготовления-стекловолокно высокой плотности. Размеры панели (мм.)-600*600/1200*600 +/- 1,00. Толщина панели (мм.)-20,00 +/- 1,00 Общий вес системы (вместе с подвесной), кг/м²--~ 3,00 Влажостойкость-RH 95% при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещения. Класс звукопоглощения-А. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2).					м²	1520,36	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24		
361	Устройство потолка Тип Пм-3.05.2: Подвесная система потолка "Грильято " 50 х50 мм черного цвета на металлическом каркасе. (Алюминий, ячейка 50х50 мм (по оси) 35х35 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50х50 h=33 Al 0.3 черный; Грильято Алдес GL 50-75 Sh черный). Краска в 2 слоя Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожарной опасности КМ 1 / КМ 0. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях . 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).					м²	74,54	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24			

362	Устройство потолка Тип Пм-3.06.1-НГ: Подвесная система потолка "Грильято " 100 x100 мм белого цвета на металлическом каркасе. (Алюминий, ячейка 100x100 мм (по оси) 85x85 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh белый). Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9011. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	120,87	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24	
	363	Устройство потолка Тип Пм-3.06.2: Подвесная система потолка "Грильято " 50 x50 мм белого цвета на металлическом каркасе. (Алюминий, ячейка 50x50 мм (по оси), 35x35 мм внутри ячейки, GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh белый). Краска в 2 слоя Bravo Class Profi FW-55 RAL 9011. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности КМ 1 / КМ 0. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях . 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	86,15	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23
	364	Устройство потолка Тип Пм-3.06.2-НГ: Подвесная система потолка "Грильято " 50 x50 мм белого цвета на металлическом каркасе. (Алюминий, ячейка 50x50 мм (по оси) 35x35 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh белый). Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9011. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	8,42	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	365	Устройство потолка Тип Пм-3.06.3-НГ: Подвесная система потолка "Грильято " 100 x100 мм белого цвета на металлическом каркасе. (Алюминий, ячейка 100x100 мм (по оси) 85x85 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh белый). Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9003. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	16,61	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	366	Устройство потолка Тип Пм-3.07: Подвесной алюминиевый кассетный потолок АЛБЕС CLIP-IN или hook-on – 600*600 мм (Материал: алюминий Размер: 600x600 мм АЛБЕС CLIP-IN или hook-on)	м²	166,47	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	367	Устройство потолка Тип Пм-3.01.1-НГ: Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9003. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	970,83	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	368	Устройство потолка Тип Пм-3.01.2-НГ: Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9011. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	19,36	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	369	Устройство потолка Тип Пм-3.01.3-НГ: Краска в 2 слоя Bravo decor Class profi НГ W-200 – RAL 9003. (Материал: Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска. Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой. Класс пожароопасности: НГ. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях. 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300). – Звукоизоляция – системой П-2МС100-1 ОПТИМА («Сен-Гобен») (Минеральный утеплитель (кварц) ISOVER ЗвукоЗащита толщ.200мм с облицовкой гипсовыми плитами (ГСП) Гургос Оптима 1 слой на стальном каркасе).	м²	195,99	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 24
	370	Устройство потолка Тип Пм-3.02.1: Краска в 2 слоя Bravo Class Profi FW-55 RAL 9003. (Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой Класс пожароопасности КМ 1 / КМ 0. Обладает высокой делизной и укрывистостью. Температура нанесения: +5...+35 0С. Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению. Экологически безопасна. Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях . 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300).	м²	683,56	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 23

Согласовано	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

Согласовано	442	Установка алюминиевых дверных блоков Д8В-2.1л (в составе стеклянных перегородок) двупольных (полуторных) распашных, остекленных с телескопической алюминиевой дверной коробкой, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные (4 мм), размер, 1500х2200(н) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 25
	443	Установка алюминиевых дверных блоков Д8В-2.2л (в составе стеклянных перегородок) двупольных (полуторных) распашных, остекленных с телескопической алюминиевой дверной коробкой, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные (4 мм), размер, 1500х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 25
	444	Установка алюминиевых дверных блоков Д8В-2л (в составе стеклянных перегородок) двупольных (полуторных) распашных, остекленных с телескопической алюминиевой дверной коробкой, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные (4 мм), размер, 1500х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 25
	445	Установка алюминиевых дверных блоков Д8В-3Бр (в составе стеклянных перегородок) однопольных распашных, остекленных с телескопической алюминиевой дверной коробкой, заполнение дверного полотна стекло-триплекс, стекла закаленные (4 мм), оклеивание бронированной пленки 600 мкм, размер, 1130х2100(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 25
	446	Демонтаж металлических двупольных (полуторных) распашных остекленных дверных блоков, размер: 1410х2200(н) мм – 1 шт, 1070х2200(н) мм – 3 шт	м2	13,27	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	447	Установка противопожарных (Еi30) металлических двупольных (полуторных) распашных остекленных дверных блоков ДПСО-14.2л*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1410х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	448	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных остекленных дверных блоков ДПСО-18.1*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	449	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных остекленных дверных блоков ДПСО-18.2л*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	450	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных остекленных дверных блоков ДПСО-18.3*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х1940(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	451	Демонтаж металлических двупольных(полуторных) распашных глухих дверных блоков, размер: 1410х2200(н) мм – 1 шт, 1170х2200(н) мм – 1 шт, 1070х2200(н) мм – 5 шт, 970х2200(н) мм – 1 шт, 1170х2100(н) мм – 1 шт, 1410х2200(н) мм – 1 шт, 1070х1900(н) мм – 3 шт, 1070х1700(н) мм – 1 шт	м2	33,06	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	452	Установка противопожарных (Еi30) металлических двупольных(полуторных) распашных глухих дверных блоков ДПС-14.1*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1410х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	453	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-16*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	454	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-17*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1170х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	455	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-18*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	456	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-19*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5, 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	457	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-19л*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	458	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-20л*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 970х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	459	Установка противопожарных (Еi30) металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДПС-21*. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1170х2100(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	460	Установка металлических двупольных(полуторных) распашных глухих дверных блоков ДСВ-14. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1410х2200(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	461	Установка металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДСВ-15. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х1900(н) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	462	Установка металлических однопольных распашных глухих дверных блоков ДСВ-16. Коробка и полотно – сталь 1,2 мм, размер, 1070х1700(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	463	Демонтаж люка металлического, размер: 700х700 мм – 1 шт	м2	0,49	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	464	Устройство люка Лк(К)-2* противопожарного (ЕI 60) металлического, размер 700х700 мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	465	Демонтаж герметичного металлического дверного блока в форкамере, размер: 670х1400(н) мм – 1 шт	м2	0,94	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
	466	Установка герметичного дверного блока ДГ-15л, размер: 670х1400(н) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26
467	Демонтаж ревизионных металлических дверных блоков, размер: 350х2100(н) мм – 6 шт, 400х2100(н) мм – 6 шт, 500х2100(н) мм – 2 шт, 700х2100(н) мм – 9 шт, 800х2100(н) мм – 2 шт, 930х2100(н) мм – 1 шт, 2000х2100(н) мм – 1 шт, 350х600(н) мм – 1 шт	м2	34,50	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
468	Демонтаж ревизионных люков, размер: 400х300(н) мм – 15 шт, 200х300(н) мм – 28 шт	м2	3,48	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26	
469	Установка ревизионных люков тип Лк-1(В), размер 400х300(н) мм	шт	15	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26	
470	Установка ревизионных люков Лк-1л(В), размер 200х300(н) мм	шт	14	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26	
471	Установка ревизионных люков Лк-2(В), размер 200х300(н) мм	шт	9	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26	
472	Установка ревизионных люков Лк-2л(В), размер 200х300(н) мм	шт	5	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 26	
Инв. № подл.					
Подп. и дата					
Взам. инв. №					
Согласовано					
708/П-24-АНО-АР.ВОР					Лист
					21
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата

Согласовано	473	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (СС), марка - Лк-1(С), с заполнением минеральной ватой, размер 700x2100(h) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	474	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (СС), марка - Лк-2л(С), с заполнением минеральной ватой, размер 500x2100(h) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 6, 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	475	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (СС), марка - Лк-3л(С), с заполнением минеральной ватой, размер 400x2100(h) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	476	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-5(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 350x2100(h) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	477	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-5л(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 350x2100(h) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5, 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	478	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-6(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 400x2100(h) мм	шт	3	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	479	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-7л(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 700x2100(h) мм	шт	6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	480	Установка потайных противопожарных (EI60) металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-8л(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 800x2100(h) мм	шт	2	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5, 6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	481	Установка потайного противопожарных (EI60) однопольных металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-9л(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 930x2100(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	482	Установка потайных противопожарных (EI60) двухпольных металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-10(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 2000x2100(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	483	Установка потайных противопожарных(EI60) однопольных металлических дверных блоков (ЗОМ), марка - Лк-11л(Э), с заполнением минеральной ватой, размер 350x600(h) мм	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 4 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	484	Демонтаж дверных блоков в составе сантехнических перегородок из HPL панелей, размер 700x2100(h) мм - 31 шт	м2	45,57	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	485	Замена дверных блоков в составе сантехнических перегородок из HPL панелей, размер 700x2100(h) мм	шт	31	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	2.8. Подоконные доски					
	486	Демонтаж подоконной доски из фанерной плиты, толщиной 24 мм, шириной 650 мм	м2	258,41	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	487	Устройство подоконной доски Тип ПД(ЭР)-1.1: Подоконная доска из фанерной плиты в составе зашивки экранов радиаторов (поз. 511-514), толщиной не менее 24 мм, шириной 650 мм, длиной 1700 мм. Состав фанерной плиты - фасад (экран) из МДФ 12 мм, окраска матовой эмалью с обеих сторон, каркас фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон, материалы с заваљцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка	п.м.	176,8	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.5-7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	488	Устройство подоконной доски Тип ПД(ЭР)-1.2: Подоконная доска из фанерной плиты в составе зашивки экранов радиаторов (поз. 511-514), толщиной не менее 24 мм, шириной 650 мм, длиной 1750 мм. Состав фанерной плиты - фасад (экран) из МДФ 12 мм, окраска матовой эмалью с обеих сторон, каркас фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон, материалы с заваљцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка	п.м.	47,25	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.5,6 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	489	Устройство подоконной доски Тип ПД(ЭР)-1.3: Подоконная доска из фанерной плиты в составе зашивки экранов радиаторов (поз. 511), толщиной не менее 24 мм, шириной 650 мм, длиной 1650 мм. Состав фанерной плиты - фасад (экран) из МДФ 12 мм, окраска матовой эмалью с обеих сторон, каркас фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон, материалы с заваљцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка	п.м.	6,6	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.6,7 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	490	Устройство подоконной доски Тип ПД(ЭР)-3: Подоконная доска из фанерной плиты в составе зашивки экранов радиаторов (поз. 511-514), толщиной не менее 24 мм, шириной 750 мм, длина переменная. Состав фанерной плиты - фасад (экран) из МДФ 12 мм, окраска матовой эмалью с обеих сторон, каркас фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон, материалы с заваљцованными краями и отшлифованными поверхностями, противопожарная обработка	п.м.	27,76	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л.5 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	491	Демонтаж облицовки подоконника из керамогранита формата 1200x400мм, размеры подоконников: 1700x480(L) мм - 16 шт, 1650x480(L) мм - 1 шт, 1750x480(L) мм - 18 шт, 1550x480(L) мм - 1 шт, 1330x480(L) мм - 4 шт, 1750x480(L) мм - 4 шт	м2	35,63	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	492	Устройство подоконной доски Тип ПД-01.1: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R., размеры 1700x480(L) мм.	шт	16	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	493	Устройство подоконной доски Тип ПД-01.2: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R., размеры 1650x480(L) мм.	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	494	Устройство подоконной доски Тип ПД-01.3: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R., размеры 1750x480(L) мм.	шт	18	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	495	Устройство подоконной доски Тип ПД-01.4: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R., размеры 1550x480(L) мм.	шт	1	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	496	Устройство подоконной доски Тип ПД-01.5: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R., размеры 1330x480(L) мм.	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	497	Устройство подоконной доски Тип ПД-05: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 1200x400 мм, типа Кегата Magazzi МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ 14010R, покрытие сверху стеновыми протекторами., размеры 1750x480(L) мм.	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
	498	Демонтаж облицовки подоконника из керамогранита формата 600x600мм, размеры подоконников: 1700x480(L) мм - 4 шт, 1650x480(L) мм - 6 шт, 2100x480(L) мм - 6 шт, 1750x480(L) мм - 1 шт	м2	14,90	708/П-24-АНО-АР-ТЧ л.27	
	499	Устройство подоконной доски Тип ПД-02.1: Подоконник керамогранитный, керамогранит формата 600x600мм, типа Кегата Magazzi Фундамента Пепельный светлый обрезной DL600720R., размеры 1700x480(L) мм.	шт	4	708/П-24-АНО-АР-ГЧ л. 1-3 708/П-24-АНО-АР-ТЧ л. 27	
Инв. № подл.					708/П-24-АНО-АР.ВОР	Лист
						22
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док		Подп.

