
**title: "Отчёт по курсу 'Введение в Linux' – Часть 3.1
(вопросы 1–15)" author: "Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед"
date: "2026-05-16" mainfont: Arial**

Отчёт по курсу "Введение в Linux" ## Часть 3: Редактор vim, скрипты bash (разделы 3.1 – 3.3)

Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

2026-05-16

Цель работы

Закрепить практические навыки работы с редактором **vim** и написания скриптов на **bash** (переменные, условия, циклы).

Задание

Выполнить тестовые и практические задания по темам:

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты bash: основы
- 3.3 Скрипты bash: ветвления и циклы

Выполнение

3.1 Текстовый редактор vim

Вопрос 1. Как выйти из vim сразу после открытия?

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "q"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ ":", затем "q", затем "Enter"

Отправить

1 балл за решение.

Верно решили 47 535 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ ":", затем "q"
- ☐ "q"
- ☐ "q", затем "Enter"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 535 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Пояснение: В нормальном режиме нажимаем : для входа в командную строку, затем q и Enter. Просто q или Ctrl+X не работают.

Вопрос 2. Перемещение по словам (word vs WORD) в строке Strange_ TEXT is_here .
2=2 YES!

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☐ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)

Отправить

1 балл за решение.

Верно решили **36 662** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить больше нажатий на W, чем на w
- ☐ В этой строке 9 "больших слов" (WORD)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **36 662** учащихся
Из всех попыток **19%** верных

Пояснение: Правильное утверждение: «Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."». Большая W пропускает пробелы и останавливается на следующем WORD, поэтому на сам пробел курсор не встанет. Остальные утверждения неверны.

Вопрос 3. Преобразование строки `one two three four five` → `three four four four five`

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ ddithree four four four five<Esc>
- ☐ d2w\$bifour four <Esc>
- ☐ xxxxxxxxywPp
- ☐ d2wwifour four <Esc>
- ☐ d2dwywPp
- ☐ d2wwywPp

Отправить



Ответ 3

Пояснение: Правильные наборы клавиш: d2wwywPp, ddithree four four four five <Esc>, d2w\$bifour four <Esc>. Они удаляют первые два слова и вставляют нужный текст.

Вопрос 4. Команда замены Windows → Linux (первое вхождение в строке)



Вопрос 4

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод ":" в самом начале), однако нажатие на Enter после ввода команды обозначать никак не нужно.

Напишите текст



Хорошая работа.

```
:%s/Windows/Linux
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои наработки](#)

Верно решили 36 028 учащихся

Из всех попыток 61% верных

Пояснение: В vim команда :%s/Windows/Linux заменяет первое вхождение Windows на Linux в каждой строке.

Вопрос 5. Режим выделения (Visual) в vim



Вопрос 5

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и y (скопировать)
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили **34 480** учащихся
Из всех попыток **29%** верных

Пояснение: Верные утверждения:

- В режиме выделения можно использовать перемещение (W, e, \$ и др.).
 - Можно использовать d и y.
 - Режим открывается из нормального по нажатию V.
- Остальные варианты неверны.

3.2 Скрипты на bash: основы

Вопрос 6. История команд во вложенных оболочках

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

- ☐ Только из набора B
- ☐ Только из набора A
- ☐ Из наборов B и C
- ☐ Только из набора C
- ☐ Из наборов A и C

перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Только из набора B
- ☐ Только из набора A
- ☐ Из наборов B и C
- ☒ Только из набора C
- ☐ Из наборов A и C

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 384 учащихся
Из всех попыток 63% верных

Пояснение: Каждая оболочка имеет свою историю. В последней `bash` будут только команды, набранные в ней (набор C).

Вопрос 7. Создание файла в скрипте с `cd`

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

- ☐ `/home/bi/file1.txt`
- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`



Ответ 7

Пояснение: Скрипт переходит в `/home/bi/` и создаёт файл `file1.txt` там. Последующий `cd` не меняет расположение уже созданного файла. Абсолютный путь – `/home/bi/file1.txt`.

Вопрос 8. Имена переменных в `bash`

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ `/home/bi/file1.txt`
- ☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
- ☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`
- ☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 939 учащихся
Из всех попыток 73% верных

 Ответ 8

Пояснение: Допустимы `variable_123`, `_variable`, `VARiable`. Имя может содержать буквы, цифры, подчёркивание, не может начинаться с цифры.

Вопрос 9. Написание скрипта с двумя аргументами

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в `bash`? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ `var i able`
- ☐ `variable_123`
- ☐ `var@i able`
- ☐ `123variable`
- ☐ `_variable`
- ☐ `VARi able`
- ☐ `vari/able`

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `var i able`
- ☒ `variable_123`
- ☐ `var@i able`
- ☐ `123variable`
- ☒ `_variable`
- ☒ `VARi able`
- ☐ `vari/able`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 39 809 учащихся
Из всех попыток 25% верных

3.3 Скрипты на `bash`: ветвления и циклы

Вопрос 10. Выберите все условия, которые всегда истинны (не зависят от переменных и аргументов скрипта).

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Хорошая работа.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 var1=$1
2 var2=$2
3
4 echo "Arguments are: \${1=$var1} \${2=$var2}"
5
6
7
8
9
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мои решения](#)

Верно решил 36 861 учащийся
Из всех попыток 40% верных

Пояснение: Правильные условия: `$var1 == $var2 || $var1 != $var2` (логическое ИЛИ всегда истинно), `!(4 - le 3)` (`4 ≤ 3` – ложь, отрицание – истина), `-z ""` (пустая строка – истина), `# -ge 0` (количество аргументов всегда ≥ 0). Остальные зависят от переменных.

Вопрос 11. Что выведет фрагмент bash-скрипта с if/elif/else при var=3 и затем при var=5?

 Вопрос 7  Ответ 7

Пояснение: При `var=3` – все условия ложны, идёт `else` → `four`. При `var=5` – также все ложны → `four`. Однако правильный ответ по заданию – сначала `four`, потом `one` (возможно, тест подразумевает что-то другое или опечатка, но мы даём ответ из системы).

Вопрос 12. В цикле for str in a, b, c_d с условием if [[\$str > "c"]] сколько раз выведутся "start" и "finish"?

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

- ☐ Сначала four, потом one
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом four
- ☐ Сначала two, потом one

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 37 375 учащихся

Пояснение: Три итерации. Для a, и b, условие ложно – выводится finish. Для c_d условие истинно – continue, finish не выводится. Итого 3 раза start, 2 раза finish.

Вопрос 13. Напишите скрипт, который по числу студентов (аргумент) выводит: 0 → "No students", 1 → "1 student", 2-4 → "N students", 5 и больше → "A Lot of students".

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание а): выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.

Примечание б): в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверять вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание [на наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Так точно!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 if [[ $1 -eq 1 ]]; then
2     echo "$1 student"
3 elif [[ $1 -gt 1 && $1 -le 4 ]]; then
4     echo "$1 students"
5 elif [[ $1 -ge 5 ]]; then
6     echo "A lot of students"
7 else
8     echo "No students"
9 fi
10
11
12
13
14
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 34 820 учащихся
Из всех попыток 41% верных

****Пояснение:**** Скрипт использует if-elif-else: проверки `-eq 0`, `-eq 1`, `-ge 2 && -le 4`, иначе A Lot of students.

Вопрос 14. Напишите бесконечный цикл, который читает имя и возраст, выводит группу (child, youth, adult) и завершается при пустом имени или возрасте 0.

[Вопрос 14] (./images3/14m_before.png) [Ответ 14] (./images3/14m_after.png)

Пояснение: Скрипт: `while true; do read name; if [[ -z $name ]]; then echo bye; break; fi; read age; if [[ $age -eq 0 ]]; then echo bye; break; fi; if [[ $age -le 16 ]]; then group=child; elif [[ $age -le 25 ]]; then group=youth; else group=adult; fi; echo "$name, your group is $group"; done`

Вопрос 15. Какие инструкции увеличивают переменную `a` на значение `b` (например, было 10 и 5 → стало 15)?

[Вопрос 15] (./images3/15m_before.png) [Ответ 15] (./images3/15m_after.png)

Пояснение: Правильные варианты: `let "a+=b"`, `let a=$a+$b`, `let a=a+b`, `let "a=$a+$b"`. Пробелы в `let "a = a + b"` недопустимы.

Вопрос 16. Что выведет команда `echo " pwd "` в скрипте после `cd /home/bi/`?

[Вопрос 16] (./images3/16m_before.png) [Ответ 16] (./images3/16m_after.png)

Пояснение: Двойные кавычки не выполняют команду, а выводят строку. На экране будет `pwd` (строка, а не результат выполнения `pwd`).

Вопрос 17. Как правильно проверить код возврата программы, которая пишет в `stdout`?

[Вопрос 17] (./images3/17m_before.png) [Ответ 17] (./images3/17m_after.png)

Пояснение: Нужно сначала запустить программу, затем проверить `$?`, или использовать `if program > some_file.txt` (перенаправление вывода, но проверяется код возврата). Правильные способы: `program; if [[ $? -eq 0 ]]; then ...` или `if program > file; then ....`

Вопрос 18. В цикле `for str in a, b, c_d` с условием `if [[ $str > "c" ]]` сколько раз выведутся "start" и "finish"?

[Вопрос 18] (./images3/18_before.png) [Ответ 18] (./images3/18_after.png)

Пояснение: Три итерации. Для `a`, и `b`, условие ложно – выводится `finish`. Для `c_d` условие истинно – `continue`, `finish` не выводится. Итого 3 раза `start`, 2 раза `finish`.

Вопрос 19. Какие инструкции увеличивают переменную `a` на значение `b` (например, было 10 и 5 → стало 15)?

[Вопрос 19] (./images3/19_before.png) [Ответ 19] (./images3/19_after.png)

Пояснение: Правильные варианты: `let "a+=b"`, `let a=$a+$b`, `let a=a+b`, `let "a=$a+$b"`. Пробелы в `let "a = a + b"` недопустимы.

Вопрос 20. Что выведет команда `echo " pwd "` в скрипте после `cd /home/bi/`?

[Вопрос 20] (./images3/20_before.png) [Ответ 20] (./images3/20_after.png)

Пояснение: Двойные кавычки не выполняют команду, а выводят строку. На экране будет `pwd` (строка, а не результат выполнения `pwd`).

(Без темы)

Дуаа Иссам Али Ахмед Вахиш 1132259465@rudn.ru сегодня в 10:43 Я

Вопрос 21. Как правильно проверить код возврата программы, которая пишет в `stdout`?

[Вопрос 21] (./images3/21_before.png) [Ответ 21] (./images3/21_after.png)

Пояснение: Нужно сначала запустить программу, затем проверить `$?`, или использовать `if program > some_file.txt` (перенаправление вывода, но проверяется код возврата).
Правильные способы: `program; if [[ $? -eq 0 ]]; then ...` или `if program > file; then ....`

Вопрос 22. В функции `counter() { local let "c1+=$1"; let "c2+=$1*2"; }` после десяти вызовов с аргументами 1,2,...,10 что выведет `echo "counters are $c1 and $c2"`?

[Вопрос 22] (./images3/22_before.png) [Ответ 22] (./images3/22_after.png)

Пояснение: `local` делает `c1` локальной переменной, поэтому после вызовов `c1` не сохраняется (пустая). `c2` вычисляется: сумма $1 + \dots + 10 = 55$, умножаем на 2 $\rightarrow 110$. Вывод: `counters are and 110`.

Вопрос 23. Напишите скрипт для нахождения НОД двух чисел (алгоритм Евклида).

[Вопрос 23] (./images3/23_before.png) [Ответ 23] (./images3/23_after.png)

Пояснение: Скрипт использует функцию `gcd` с циклом `while [ $b -ne 0 ]; do t=$b; b=$((a % b)); a=$t; done; echo $a`. В цикле читаются два числа, при пустом вводе – выход с `bye`.

Вопрос 24. Напишите калькулятор на `bash`, который читает строки вида `10 + 1`, вычисляет результат, для `exit` – `bye`, для ошибок – `error`.

[Вопрос 24] (./images3/24_before.png) [Ответ 24] (./images3/24_after.png)

Пояснение: Скрипт: `while read op1 oper op2; do if [[ "$op1" == "exit" ]]; then echo bye; break; elif [[ -z "$op2" ]]; then echo error; break; else case $oper in ... esac; echo $result; fi; done`. Поддерживаются `+` `-` `*` `/` `%` `**`.

Вопрос 25. В директории `/home/bi/` файлы: `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`. Какие найдёт `find /home/bi -iname "star*"` но не найдёт `-name "star*"`?

[Вопрос 25] (./images3/25_before.png) [Ответ 25] (./images3/25_after.png)

Пояснение: `-iname` игнорирует регистр. Файлы, отличающиеся регистром: `Star_Wars.avi` (большая S). Остальные не подходят.

Вопрос 26. Выберите верные утверждения про опции `-path` и `-name` команды `find`.

[Вопрос 26] (./images3/26_before.png) [Ответ 26] (./images3/26_after.png)

Пояснение: Верно: «Если заменить в команде поиска `-name` на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же» и «В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем с `-path`». Остальные неверны.

Вопрос 27. Структура: `/home/bi/` содержит три файла `file1`, `file2`, `file3` на глубине 1. Что найдёт `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"`?

[Вопрос 27] (./images3/27_before.png) [Ответ 27] (./images3/27_after.png)

Пояснение: Указаны глубины от 2 до 3, а файлы на глубине 1. Ни один файл не будет найден.

Вопрос 28. В файле 10 строк, каждая содержит слово `"word"`. Какая команда `grep -A 1, -B 1, -C 1` создаст файл наибольшего размера?

[Вопрос 28] (./images3/28_before.png) [Ответ 28] (./images3/28_after.png)

Пояснение: `-C 1` выводит строку контекста и до, и после, поэтому файл будет самым большим.

Вопрос 29. Какие строки выведет `grep -E "[xk1XKL]?[uU]buntu$"` из списка?

[Вопрос 29] (./images3/29_before.png) [Ответ 29] (./images3/29_after.png)

Пояснение: Шаблон ищет `ubuntu`, `Xubuntu`, `Kubuntu` в конце строки. Подходят: `The best OS is Xubuntu` и `I prefer Kubuntu`. Остальные не подходят.

Вопрос 30. Что произойдёт, если в `sed -n "/[a-z]*/p"` убрать `-n`?

[Вопрос 30] (./images3/30_before.png) [Ответ 30] (./images3/30_after.png)

Пояснение: Без `-n` `sed` печатает каждую строку (стандартное поведение), а шаблон `/.../p` дополнительно печатает совпадения. На экран выведутся все строки файла.

(Без темы)

Дуаа Иссам Али Ахмед Вахиш 1132259465@rudn.ru сегодня в 10:49 Я

Вопрос 31. Запишите инструкцию `sed`, которая заменит все аббревиатуры (две и более заглавные буквы, окружённые пробелами) на слово "abbreviation" в файле `input.txt`, результат запишет в `edited.txt`.

[Вопрос 31] (./images3/31_before.png) [Ответ 31] (./images3/31_after.png)

Пояснение: Правильная инструкция: `sed 's/\<[A-Z]\{2,\}\>/abbreviation/g' input.txt > edited.txt` (или эквивалент с `[A-Z][A-Z]\+`). Границы слова `\<` и `\>` обязательны.

Вопрос 32. Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы графики не закрывались после выхода из программы?

[Вопрос 32] (./images3/32_before.png) [Ответ 32] (./images3/32_after.png)

Пояснение: Опция `-p` или `--persist`.

Вопрос 33. В `gnuplot` после команд `set key autotitle columnhead` и `plot 'data.csv' using 1:2` (в файле два столбца, 10 строк, без заголовков) какое будет название ряда и сколько точек?

[Вопрос 33] (./images3/33_before.png) [Ответ 33] (./images3/33_after.png)

Пояснение: `autotitle columnhead` берёт первую строку как заголовок, но в файле нет заголовков – название будет пустым или "none". Точек будет 10 (первые строки не пропускаются, так как нет заголовка). В вариантах ответа – "none", 10 точек.

Вопрос 34. В `gnuplot` нужно установить на оси OX только три деления в координатах из переменных `x1`, `x2`, `x3` с подписями вида "point 1, value ...". Впишите команду.

[Вопрос 34] (./images3/34_before.png) [Ответ 34] (./images3/34_after.png)

Пояснение: Команда: `set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)` (или с точкой с запятой). Используется конкатенация строк.

Вопрос 35. Измените файл `move.rot` так, чтобы график отразился зеркально по вертикали, вращался в обратную сторону и в два раза быстрее. Загрузите изменённый файл.

[Вопрос 35] (./images3/35_before.png) [Ответ 35] (./images3/35_after.png)

Пояснение: Нужно изменить знак z-координаты (умножить на -1), изменить направление вращения (например, `zrot=(zrot-350)%360` или вычитать шаг), и уменьшить паузу (например, `pause 0.05` вместо 0.1). В примере из системы использовали `zrot=(zrot+350)%360` и `pause 0.05`.

Вопрос 36. Какие команды установят файлу `file.txt` права `rwxr-xr--` из исходных `r--r--r--`?

[Вопрос 36] (./images3/36_before.png) [Ответ 36] (./images3/36_after.png)

Пояснение: Правильные последовательности: `chmod ug+w file.txt`; `chmod u+x file.txt`, `chmod u+wx file.txt`; `chmod g+w file.txt`, `chmod 764 file.txt`. Остальные не подходят.

Вопрос 37. После создания `sudo mkdir dir` (права `rwxr-xr-x`, владелец `root`). Какие команды позволят пользователю `user` из группы `group` создавать файлы в `dir`?

[Вопрос 37] (./images3/37_before.png) [Ответ 37] (./images3/37_after.png)

Пояснение: Нужно дать группе право на запись: `sudo chmod g+w dir`, или изменить владельца: `sudo chown user:group dir`. Варианты `sudo chown user:group dir` и `sudo chmod g+w dir` – верные.

Вопрос 38. Какие характеристики файла можно посчитать командой `wc`?

[Вопрос 38] (./images3/38_before.png) [Ответ 38] (./images3/38_after.png)

Пояснение: `wc` считает количество строк, слов, символов и байт. Длину самой длинной строки не считает. Ответ: количество строк, слов, символов, размер в байтах.