# FastDFS 安装手册

## 1 安装 FastDFS 依赖

FastDFS 是 C 语言开发的应用。安装必须使用 make、cmake 和 gcc 编译器。

```
# yum install -y make cmake gcc gcc-c++ perl
```

## 2 上传并解压 libfastcommon-master

上传 libfastcommon-master 到/usr/local/tmp 下。libfastcommon 是从 FastDFS 和 FastDHT 中提取出来的公共 C 函数库。

解压 libfastcommon-master.zip，由于是 zip 文件所以要使用 unzip 命令。

```
# cd /usr/local/tmp
# unzip libfastcommon-master.zip
```

## 3 编译并安装

libfastcommon 没有提供 make 命令安装文件。使用的是 shell 脚本执行编译和安装。shell 脚本为 make.sh。

进入解压后的文件

```
# cd libfastcommon-master
```

编译

```
# ./make.sh
```

安装

```
# ./make.sh install
```

有固定的默认安装位置。在/usr/lib64 和/usr/include/fastcommon 两个目录中

```
[root@localhost libfastcommon-master]# ./make.sh install
mkdir -p /usr/lib64
mkdir -p /usr/lib
mkdir -p /usr/include/fastcommon
```

## 4 创建软连接

因为 FastDFS 主程序设置的 lib 目录是/usr/local/lib，所以需要创建软链接

# ln -s /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/local/lib/libfastcommon.so
# ln -s /usr/local/lib64/libfdfsclient.so /usr/local/lib/libfdfsclient.so

## 5 上传并解压 FastDFS 主程序

上传 FastDFS_v5.08.tar.gz 到/usr/local 下后解压

# cd /usr/local/tmp
# tar zxf FastDFS_v5.08.tar.gz

## 6 编译并安装 FastDFS

进入到解压后的 FastDFS 文件中。

# cd FastDFS

编译

# ./make.sh

安装

# ./make.sh install

安装后，FastDFS 主程序所在位置是：

/usr/bin 可执行文件所在位置。

/etc/fdfs 配置文件所在位置。

/usr/bin 主程序代码所在位置。

/usr/include/fastdfs 包含的一些插件组所在位置。

# 7 配置 tracker

## 7.1 复制配置文件

进入到/etc/fdfs 中，把 tracker 配置文件复制一份

```
# cd /etc/fdfs
# cp tracker.conf.sample tracker.conf
```

## 7.2 创建数据目录

创建放置 tracker 数据的目录

```
# mkdir -p /usr/local/fastdfs/tracker
```

## 7.3 修改配置文件

修改 tracker.conf，设置 tracker 内容存储目录。

base_path = /usr/local/fastdfs/tracker

```
# vim tracker.conf
```

```
# the base path to store data and log files
base_path=/usr/local/fastdfs/tracker
```

默认端口 22122，不需要修改

```
# the tracker server port
port=22122
```

## 7.4 启动服务

```
# service fdfs_trackerd start
```

***启动成功后，配置文件中 base_path 指向的目录中出现 FastDFS 服务相关数据目录（data 目录、logs 目录）***

### 7.5查看服务运行状态

# service fdfs_trackerd status

如果显示 is running 表示正常运行。

```
[root@localhost fdfs]# service fdfs_trackerd status
fdfs_trackerd (pid 2844) is running...
```

### 7.6关闭防火墙

# service firewalld stop
# systemctl disable firewalld

## 8 配置 storage

**storage 可以和 tracker 不在同一台服务器上。示例中把 storage 和 tracker 安装在同一台服务器上了。**

### 8.1复制配置文件

进入到/etc/fdfs，把 storage 配置文件复制一份

# cd /etc/fdfs
# cp storage.conf.sample storage.conf

### 8.2创建目录

创建两个目录，base 用于存储基础数据内容和日志，store 用于存储上传数据。

# mkdir -p /usr/local/fastdfs/storage/base
# mkdir -p /usr/local/fastdfs/storage/store

### 8.3修改配置文件

storage.conf 配置文件用于描述存储服务的行为，需要进行下述修改：

# vim /etc/fdfs/storage.conf

配置内容如下：

***base_path=/usr/local/fastdfs/storage/base***
***store_path0=/usr/local/fastdfs/storage/store***

***tracker_server=tracker 服务 IP:22122***

base_path - 基础路径。用于保存 storage server 基础数据内容和日志内容的目录。

store_path0 - 存储路径。是用于保存 FastDFS 中存储文件的目录，就是要创建 256*256 个子目录的位置。

base_path 和 store_path0 可以使用同一个目录。

tracker_server - 跟踪服务器位置。就是跟踪服务器的 ip 和端口。

## 8.4 启动服务

# service fdfs_storaged start

启动成功后，配置文件中 base_path 指向的目录中出现 FastDFS 服务相关数据目录（data 目录、logs 目录），配置文件中的 store_path0 指向的目录中同样出现 FastDFS 存储相关数据录（data 目录）。其中$store_path0/data/目录中默认创建若干子孙目录（两级目录层级总计 256*256 个目录），是用于存储具体文件数据的。

Storage 服务器启动比较慢，因为第一次启动的时候，需要创建 256*256 个目录。

## 8.5 查看启动状态

#service fdfs_storaged status