搜索……

首页 HTML CSS **JAVASCRIPT JQUERY BOOTSTRAP** SQL MYSQL PHP PYTHON2 **PYTH**

Python 3 教程

Python3 教程

Python3 基础 语法

Python3 基本 数据类型

Python3 解释

Python3 注释

Python3 运算 符

Python3 数字 (Number)

Python3 字符 串

Python3 列表

Python3 元组

Python3 字

Python3 集合

Python3 编程 第一步

Python3 条件 控制

Python3 循环 语句

Python3 迭代 器与生成器

Python3 函数

Python3 数据 结构

Python3 模块

Python3 输入 和输出

Python3 File

Python3 OS

← Python3 元组

Python3 集合 →

Python3 字典 popitem() 方法



Python3字典

描述

Python 字典 popitem() 方法随机返回并删除字典中的一对键和值(一般删除末尾 对)。

如果字典已经为空,却调用了此方法,就报出KeyError异常。

语法

popitem()方法语法:

popitem()

参数

无

返回值

返回一个键值对(key,value)形式。

实例

以下实例展示了 popitem() 方法的使用方法:

```
#!/usr/bin/python3
```

```
site= {'name': '菜鸟教程', 'alexa': 10000, 'url': 'www.runoob.com'}
pop_obj=site.popitem()
print(pop_obj)
print(site)
```

输出结果为:

```
('url', 'www.runoob.com')
{'name': '菜鸟教程', 'alexa': 10000}
```



反馈/建议

Ⅲ 分类导 航

HTML / CSS

JavaScript

服务端

数据库

移动端

XML 教程

ASP.NET

Web Service

开发工具

网站建设

Advertisement

http://www.runoob.com/python3/python3-att-dictionary-popitem.html

믦믢

*

Python3 错误 和异常

Python3 面向 对象

Python3 标准 库概览

Python3 实例

Python3 高 级教程

Python3 正则 表达式

Python3 CGI 编程

Python3 MySQL

Python3 网络 编程

Python3 SMTP发送邮 件

Python3 多线 程

Python3 XML 解析

Python3 JSON

Python3 日期 和时间

Python3 内置 函数

Python Mongodb

← Python3 元组

Python3 集合 →

② 点我分享笔记

笔记需要是本篇文章的内容扩展!









在线实例

- · HTML 实例
- · CSS 实例
- · JavaScript 实 例
- · Ajax 实例
- · jQuery 实例
- · XML 实例
- · Java 实例

字符集&工具

- · HTML 字符集 设置
- · HTML ASCII
- 字符集 · HTML ISO-
- 8859-1
- · HTML 实体符号
- · HTML 拾色器
- · JSON 格式化 工具

最新更新

- · Windows下如 何查…
- · JAVA设计模式 之...
- · Java 设计模式
- · Linux 导入、 导…
- Java
 StringToke...

站点信息

- · 意见反馈
- 免责声明
- · 关于我们
- 文章归档

誤★

关注微信

反馈/建议

- · HTML DOM script...
- · JavaScript HTML...



Copyright © 2013-2018 **菜鸟教程 runoob.com** All Rights Reserved. 备案号:闽ICP备 15012807号-1

器

反馈/建议